

# 主机安全（CWP）

## 产品文档



腾讯云TCE

## 文档目录

|                   |  |
|-------------------|--|
| 产品简介              |  |
| 产品概述              |  |
| 产品优势              |  |
| 基本概念              |  |
| 快速入门              |  |
| 快速入门              |  |
| 产品架构              |  |
| 产品架构              |  |
| 操作指南              |  |
| 安全概览              |  |
| 资产概览              |  |
| 主机列表              |  |
| 资产指纹              |  |
| 文件查杀              |  |
| 异常登录              |  |
| 密码破解              |  |
| 本地提权              |  |
| 反弹Shell           |  |
| 高危命令              |  |
| 漏洞管理              |  |
| 基线管理              |  |
| 混合云安装指引           |  |
| 概述                |  |
| 配置非腾讯云机器          |  |
| 连接专线VPC           |  |
| 热点问题              |  |
| 故障处理              |  |
| Linux入侵类问题排查思路    |  |
| Windows入侵类问题排查思路  |  |
| Linux 客户端离线排查     |  |
| Windows 客户端离线排查   |  |
| 异常登录的消息提醒         |  |
| 常见问题              |  |
| 购买相关              |  |
| 功能相关              |  |
| 入侵相关              |  |
| 租户端操作介绍_旗舰版       |  |
| Java内存马           |  |
| 漏洞防御              |  |
| 云镜软件相关说明          |  |
| 功能行为描述            |  |
| 客户端进程说明           |  |
| 安全基线检测列表          |  |
| API文档             |  |
| 主机安全 ( cwp )      |  |
| 版本 ( 2018-02-28 ) |  |
| API概览             |  |
| 调用方式              |  |
| 接口签名v1            |  |
| 接口签名v3            |  |
| 请求结构              |  |
| 返回结果              |  |
| 公共参数              |  |
| 专家服务相关接口          |  |
| 可用订单详情            |  |

- 应急响应列表
- 安全管家列表
- 专家服务订单列表
- 安全管家月巡检报告下载
- 旗舰重保列表
- 入侵检测-反弹shell相关接口
  - 删除反弹Shell事件
  - 删除反弹Shell规则
  - 获取反弹Shell列表
  - 获取反弹Shell规则列表
  - 导出反弹Shell事件
- 入侵检测-密码破解相关接口
  - 删除暴力破解记录
  - 获取爆破阻断模式
  - 获取阻断地域
  - 获取阻断按钮状态
  - 获取阻断白名单列表
  - 获取密码破解列表
  - 获取爆破破解规则
  - 导出密码破解记录
  - 修改爆破阻断模式
  - 设置阻断开关状态
  - 修改暴力破解规则
  - 不再提醒爆破阻断提示弹窗
- 入侵检测-异常登录相关接口
  - 删除异地登录白名单规则
  - 删除异地登录记录
  - 获取登录审计列表
  - 获取异地登录白名单合并后列表
  - 获取异地登录白名单列表
  - 查询常用登录地
  - 导出异地登录记录
- 入侵检测-恶意请求相关接口
  - 删除恶意请求记录
  - 查询恶意请求白名单列表
  - 获取恶意请求列表
  - 导出下载恶意请求文件
- 入侵检测-文件查杀相关接口
  - 创建网络攻击白名单
  - 文件查杀检测
  - 入侵管理-终止扫描任务
  - 删除木马记录
  - 删除网络攻击白名单
  - 查询java内存马事件列表
  - 获取木马列表
  - 获取木马文件下载地址
  - 查看恶意文件详情
  - 风险预警提示
  - 查询定时扫描配置
  - 获取网络攻击白名单列表
  - 查询木马扫描进度
  - 获文件查杀概览信息
  - 导出木马记录
  - 定时扫描设置
  - 编辑网络攻击白名单
  - 恢复木马文件
  - 隔离木马

- 信任木马文件
- 取消信任木马
- 入侵检测-本地提权相关接口
  - 删除本地提权事件
  - 删除本地提权规则
  - 获取本地提权事件列表
  - 获取本地提权规则列表
  - 导出本地提权事件
- 入侵检测-高危命令相关接口
  - 校验高危命令新增用户规则参数
  - 删除高危命令事件
  - 删除高危命令规则
  - 获取高危命令列表
  - 获取高危命令列表(新)
  - 获取高危命令规则列表
  - 新增或修改高危命令规则（支持多服务器选择）
  - 导出高危命令事件
  - 设置高危命令事件状态
  - 切换高危命令规则状态
- 其他接口
  - 停止扫描任务
  - 查询资产管理环境变量列表
  - 获取客户端异常事件
  - 获取主机相关统计
  - 获取概览统计数据
  - 获取专业版概览信息
  - 获取专业版状态
  - 查询扫描状态
  - 查询扫描任务详情
  - 查询机器扫描状态列表
  - 获取安全事件动态消息
  - 获取安全事件统计
  - 获取安全事件数统计数据
  - 获取安全事件统计数据
  - 获取任务下发时长
  - 获取专业版和基础版机器数
  - 导出扫描任务详情
  - 导出风险趋势
  - 异步导出任务
  - 修改网络攻击事件状态
- 基线管理相关接口
  - 修改事件忽略状态
  - 创建基线策略
  - 删除基线策略
  - 基线策略概览统计数据查询
  - 查询基线基础信息
  - 查询基线详情
  - 基线影响主机列表
  - 服务器风险top接口
  - 查询基线列表
  - 查询基线检测项信息
  - 基线检测进度查询
  - 查询基线策略详情
  - 用户基线策略列表查询
  - 基线检测项TOP
  - 查询忽略检测项信息
  - 查询忽略检测项影响主机列表

- 根据策略名查询策略是否存在
- 基线影响主机列表导出
- 导出基线列表
- 已忽略基线检测项导出
- 忽略检测项影响主机列表导出
- 更新基线策略信息
- 安全运营相关接口
  - 添加历史搜索记录
  - 添加检索模板
  - 删除检索模板
  - 获取ES字段聚合结果
  - 查询日志检索服务信息
  - 获取索引列表
  - 获取日志检索容量使用统计
  - 导出ES查询文档列表
  - 获取历史搜索记录
  - 获取快速检索列表
- 新版基线管理相关接口
  - 删除基线策略配置
  - 删除基线规则
  - 删除基线忽略规则
  - 删除基线弱口令
  - 获取基线检测详情记录
  - 获取基线检测概览
  - 获取基线下载列表
  - 获取基线修复列表
  - 获取基线检测主机列表
  - 获取忽略规则主机列表
  - 获取基线服务器风险TOP5
  - 获取基线检测项的列表
  - 获取忽略规则项列表
  - 获取基线检测项信息
  - 获取基线项检测结果列表
  - 获取基线检测项TOP5
  - 获取基线策略列表
  - 获取基线分类列表
  - 获取基线规则检测列表
  - 获取基线忽略规则列表
  - 获取基线规则列表
  - 获取基线弱口令列表
  - 获取全网热点漏洞
  - 获取一键忽略受影响的检测项和主机信息
  - 获取漏洞库列表
  - 导出修复列表
  - 导出基线主机检测
  - 导出基线检测项
  - 导出检测项结果列表
  - 导出基线检测规则
  - 导出弱口令配置列表
  - 修复基线检测
  - 修改或新增基线策略设置
  - 修改或新增基线策略状态
  - 修改或新增基线检测规则
  - 修改或新增基线忽略规则
  - 修改或新增弱口令
  - 检测基线
  - 停止基线检测

同步基线检测进度概要

漏洞管理相关接口

取消漏洞忽略

应急漏洞扫描

应急漏洞列表

查询检测进度

定期检测配置查询

获取指定漏洞分类统计数

获取近日指定类型的漏洞数量和主机数量

漏洞影响主机列表

获取待处理漏洞数+影响主机数

获取服务器风险top列表

漏洞详情

查询漏洞数量等级分布统计

漏洞列表

获取漏洞top统计

导出本次漏洞检测Excel

导出漏洞检测报告

导出漏洞影响主机列表

漏洞管理-导出漏洞列表

忽略漏洞

一键检测

漏洞管理-重新检测接口

定期扫描漏洞设置

设置中心相关接口

创建授权订单

删除授权记录

查看授权绑定列表

查询授权绑定进度

授权概览信息

获取授权订单列表

更新用户告警设置

获取当前用户告警列表

销毁订单

导出授权详情

设置自动开通配置

授权批量绑定

授权批量解绑

编辑订单属性

修改告警设置

资产管理相关接口

卸载云镜客户端

删除服务器关联的标签

删除标签

获取帐号统计列表数据

查询应用列表

获取软件关联进程列表

获取内核模块详情

查询资产管理内核模块列表

获取资产管理数据库详情

查询资产管理数据库列表

获取主机所有资源数量

获取资产数量概况

查询资产管理启动服务列表

获取Jar包详情

查询Jar包列表

获取资产管理主机资源详细信息

获取资源监控列表  
查询资产管理计划任务列表  
获取资产管理端口列表  
获取资产管理进程列表  
获取主机概况趋势  
获取资产管理系统安装包列表  
获取主机账号详情  
获取账号列表  
获取资产管理Web应用列表  
获取资产管理Web应用插件列表  
获取资产管理Web框架列表  
获取Web站点详情  
获取Web站点列表  
查询资产管理Web服务列表  
获取Web服务关联进程列表  
获取组件统计列表  
导出区域主机列表  
获取帐号变更历史列表  
查询批量导入机器信息  
获取机器详情  
查询机器操作系统列表  
获取机器地域列表  
获取区域主机列表  
获取端口统计列表  
获取进程统计列表  
获取指定标签关联的服务器信息  
获取所有主机标签  
新增或编辑标签  
导出资产管理内核模块列表  
导出资产管理Web服务列表  
修改主机备注信息  
资产指纹启动扫描  
同步资产扫描信息  
关联机器标签列表  
高级防御相关接口  
添加网站防护服务器  
删除网络攻击日志  
删除防护网站  
删除事件记录  
网络攻击事件详情  
按分页形式展示网络攻击检测事件列表  
网络攻击日志详情  
网络攻击日志列表  
网络攻击数据统计  
网络攻击top5数据列表  
网络攻击趋势数据  
获取网络攻击威胁类型列表  
网页防篡改获取区域主机列表  
查询网络攻击设置  
防护目录列表  
查询防护目录关联服务器  
查询服务器关联目录详情  
查询篡改事件列表  
查询网页防篡改概览信息  
查询网页防篡改防护统计  
查询网站防篡改服务信息  
导出网络攻击事件

- 导出网络攻击日志
- 导出防护目录列表
- 导出篡改事件列表
- 修改网络攻击设置
- 创建网站防护目录
- 修改网站防护设置
- 网站防护设置开关
- 数据结构
- 错误码

# 产品简介

## 产品概述

最近更新时间: 2025-10-11 18:10:00

## 什么是主机安全

主机安全是一款针对多云主机安全防护产品（支持腾讯云金融专区、非腾讯云金融专区主机接入），基于云服务商安全积累的海量威胁数据，利用机器学习为您提供黑客入侵检测和漏洞风险预警等安全防护服务，主要包括密码破解拦截、异常登录提醒、木马文件检测、高危漏洞检测等安全功能，解决当前服务器面临的主要网络安全风险，帮助企业构建服务器安全防护体系。

## 为什么需要主机安全

服务器一旦被黑客入侵，企业面临以下安全风险：

- **业务被中断**：数据库、文件被篡改或删除，导致服务无法访问，系统瘫痪。
- **数据被窃取**：黑客窃取企业数据后公开售卖，客户隐私数据被泄漏，造成企业品牌受损和客户流失。
- **被加密勒索**：黑客入侵服务器后通过植入不可逆的加密勒索软件对数据进行加密，对企业进行金钱勒索。
- **服务不稳定**：黑客在服务器中运行挖矿程序，并通过 DDoS 木马程序获取经济利益，消耗大量的系统资源，导致服务器不能提供正常服务。

使用主机安全可以有效预防以上问题，保障企业主机安全。

## 主机安全主要功能

### 文件查杀

网站后门木马又叫 Webshell，一般是黑客通过漏洞入侵网站后放置的 ASP、PHP、JSP 等动态脚本。黑客可以通过后门木马持续控制服务器，进行文件上传下载、执行命令等各种破坏行为，对网站安全危害极大。基于机器学习的网站后门检测技术并依托腾讯云金融专区安全平台的全网恶意文件样本收集能力，主机安全可以实时准确的检测各类木马恶意文件，同时提供恶意文件检测和一键隔离等功能，保护您服务器的安全。

### 异常登录

基于常用登录源 IP、登录用户名、登录时间、登录地四个维度对服务器登录日志进行分析，以识别出登录流水中异常登录的行为，根据智能算法将异常登录记录标记为“可疑”或“高危”，并向您提供实时告警通知。

### 密码破解

您的云服务器可通过互联网登录，给了不法之徒进行暴力破解尝试入侵您云服务器的机会。腾讯云金融专区安全通过多维度多种手段检测云服务器是否被尝试暴力破解其密码。若检测有异常，会通过站内信或者短信等渠道对您进行告知。

### 恶意请求

主机安全通过对外界请求行为的实时监控及处理能力，实现对恶意请求行为的有效识别。若检测到恶意请求行为，主机安全系统会向您提供实时告警通知。

### 高危命令

基于腾讯云金融专区安全技术及多维度多种手段，对系统中命令实现实时监控，并且可通过配置规则对命令危险程度进行等级划分。若检测出高危命令，主机安全系统会向您提供实时告警通知。

### 本地提权

若出现以低权限进入系统，并通过某些手段提升权限，获取到高权限的事件，很有可能为黑客的攻击行为，该行为会危害到云服务器的安全。主机安全的本地提权功能可实时监控您服务器上的提权事件，并能对提权事件详情进行查看和处理，同时也支持白名单创建功能，用于设置被允许的提权行为。

### 反弹 Shell

反弹 Shell 功能是基于腾讯云金融专区安全技术及多维度多种手段，对服务器上的 Shell 反向连接行为进行识别记录，为您的云服务器提供反弹 Shell 行为的实时监控能力。

### 漏洞管理

主机安全对云服务器上存在的高危漏洞风险进行实时预警并提供修复方案，包括应急漏洞、Linux 软件漏洞、Windows 系统漏洞、Web-CMS 漏洞、应用漏洞，帮助企业快速应对漏洞风险。

## 基线管理

腾讯云金融专区主机安全支持对基线检测项的定期检测和一键检测、支持对指定主机上的指定基线项进行检测、支持通过检测策略了解基线通过率及风险情况，同时可提供基线和检测项的风险等级和修复建议，同时提供腾讯云金融专区默认基线策略，有助于您更好的管理服务器中的基线安全。

## 高级防御

基于腾讯云金融专区安全技术，实时监控网络攻击行为，支持检测的威胁类型包括：Webshell 探测、Struts 漏洞利用、代码仓库拉取、代码注入攻击、命令注入攻击及机器批量控制利用等。

## 安全运营

根据《网络安全法》规定，日志存储时长不少于6个月，推荐每台服务器配置30GB存储容量以便采集和留存日志数据。日志分析提供木马、漏洞及网络安全事件等多维度的安全日志，支持语句检索和查询，并提供可视化报表、统计分析和导出功能，让您能够快速的排查和溯源主机上的安全事件，并提升运营效率。

## 产品优势

最近更新时间: 2025-10-11 18:10:00

主机安全与其他主机安全产品的优势比较如下表所示：

| 优势     | 主机安全                                                                       | 其他主机安全产品                                              |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 黑客行为检测 | 基于云平台全网威胁数据源，实时检测黑客攻击行为。                                                   | 基于单机行为数据进行判断，检测能力弱，无法快速响应。                            |
| 木马文件检测 | 后端集成电脑管家新一代 TAV 反病毒引擎及哈勃分析系统，极速响应未知风险。基于机器学习的 WebShell 检测引擎，有效对抗加密变形类恶意脚本。 | 可执行恶意文件的检测能力缺失，基于正则、字符逻辑匹配方式对 WebShell 进行检测，误报、漏报风险高。 |
| 免安装、维护 | 自动关联云平台服务器运维信息，购买云服务器即可使用相关信息。安全策略云端自动更新，无需人工维护各种安全检测脚本文件。                 | 需要用户登录服务器手动安装，且需要一定安全技术能力的人进行安全策略配置。                  |
| 集中运维   | 安全事件可在控制台统一管理，省去登录多台服务器的麻烦。主机资产集中管理，快速构建安全可视化运维平台。                         | 需要登录到服务器上，对单个安全事件进行处理。                                |
| 低资源占用  | 自研轻量级 Agent，绝大部分计算和防护在云端进行，对服务器的资源消耗占用低。                                   | 软件客户端内存占用高，普遍消耗在100M以上，业务峰会影响服务器性能。                   |

# 基本概念

最近更新时间: 2025-10-11 18:10:00

## 安全基线

安全基线（Security Base Line）指为了满足安全要求，相关系统和服务安全配置必须达到的一定标准和基本要求。通过对不同配置和策略的具体项目来评估产品是否达到安全基线，包括账号配置安全、口令配置安全、授权配置、日志配置、网络配置等。安全基线评估结果在一定程度上，反映了服务器的安全性。

## 木马病毒

木马病毒是指隐藏在正常程序中一段具有特殊功能的恶意代码，是具备破坏和删除文件、发送密码、记录键盘和 DDoS 攻击等特殊功能的后门程序。

## WebShell

WebShell 就是以 ASP、PHP、JSP 或 CGI 等网页文件形式存在的一种命令执行环境，也称为一种网页后门。黑客在入侵了一个网站后，通常会将 ASP 或 PHP 后门文件与网站服务器 Web 目录下正常的网页文件混在一起，然后使用浏览器来访问 ASP 或者 PHP 后门，得到一个命令执行环境，以达到控制网站服务器的目的。

## 主机漏洞检测

主机漏洞检测（Host Vulnerability Detection）指基于主机 Agent 在主机内部发现漏洞的一种方式。将漏洞检测模块运行于主机内部，直接进行验证或者采集信息，来判断主机是否存在漏洞。

## 系统组件

组件（Component）或者通用组件，在主机安全层面主要泛指服务、应用对应的 Web 容器、软件等，例如 Nginx、Wordpress 等，而系统组件主要指非 Web 类的系统软件。

## 通用组件漏洞

通用组件漏洞又称为通用漏洞（Common Vulnerability），主要指通用组件而非业务自开发代码产生的漏洞，例如 WordPress 某个 SQL 注入、组件 Bash 的破壳漏洞等。

## 未授权访问

未授权访问（Unauthorized Access）是不满足安全基线导致的一类问题，主要指相关服务没有对服务的访问条件进行限制，例如设置密码、限制访问来源等，导致任何人都可以直接连接服务进行操作，从而产生安全问题。

## 异常登录

通过采集服务器上 RDP、SSH 登录日志，上报登录源 IP、登录用户名、登录时间、登录地等信息到云端进行风险评定，对非法登录进行实时告警通知。

## 隔离文件

隔离技术把存在恶意行为的木马、病毒文件进行隔离存储，避免恶意文件持续扩散。

# 快速入门

# 快速入门

最近更新时间: 2025-10-11 18:10:00

## 步骤1：安装主机安全

登录主机安全控制台，进入安全概览页面，可查看云服务器是否已安装主机安全。

- 安装了主机安全开启专业版防护与旗舰版防护的云服务器，享有主机安全带来的全面多维度的系统安全保障。
- Windows 云服务器环境
- Linux 云服务器环境

### Windows 云服务器环境

#### 适配版本

目前支持的版本：

- Windows server 2012，2016，2019
- Windows server 2008 R2
- Windows server 2003 ( limited support )

#### 主机安全客户端安装

| 服务器类型 | 服务器产品                       | 服务器架构   | 所在网络   | 客户端下载安装                                                                                                                                                                                                      |
|-------|-----------------------------|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 云平台   | 云服务器、轻量应用服务器、裸金属云服务器、边缘计算机器 | x86     | VPC 网络 | wget http://imgcache.finance.cloud.tencent.com:80u.yd.tencentyun.com/ydeyes_linux64.tar.gz -O ydeyes_linux64.tar.gz && tar -zxvf ydeyes_linux64.tar.gz && ./self_cloud_install_linux64.sh                    |
| 云平台   | 云服务器                        | x86     | 基础网络   | wget http://imgcache.finance.cloud.tencent.com:80u.yd.qcloud.com/ydeyes_linux64.tar.gz -O ydeyes_&& tar -zxvf ydeyes_linux64.tar.gz && ./self_cloud_install_linux64.sh                                       |
| 云平台   | 云服务器、轻量应用服务器、裸金属云服务器、边缘计算机器 | arm     | VPC 网络 | wget http://imgcache.finance.cloud.tencent.com:80u.yd.tencentyun.com/ydeyes/download/ydeyes_linux64_ -O ydeyes_linux64_aarch64.tar.gz && tar -zxvf ydeyes_linux64_aarch64.tar.gz && ./self_cloud_install_lii |
| 云平台   | 云服务器                        | arm     | 基础网络   | wget http://imgcache.finance.cloud.tencent.com:80u.yd.qcloud.com/ydeyes/download/ydeyes_linux64_aarc ydeyes_linux64_aarch64.tar.gz && tar -zxvf ydeyes_linux64_aarch64.tar.gz && ./self_cloud_install_linux  |
| 非云平台  | /                           | x86、arm | 公网、专线  | 因存在命令有效期限制，请前往主机列表查看安装指引，进行客户端下载安装。                                                                                                                                                                          |

安装说明 执行命令，查看 YDService，YDLive进程是否有运行，有运行则安装成功。 ps -ef | grep YD

注意：

若进程没有起来，可使用 root 用户手动执行命令，启动程序。命令为：

/usr/local/qcloud/YunJing/startYD.sh

## 步骤2：操作主机安全

主机安全可对主机的安全信息进行实时处理和展示，支持对木马文件进行检测及隔离、漏洞检测、对可疑的登录行为进行检测识别及加白名单处理、支持对密码破解行为进行阻断设置、同时支持告警设置等操作。

## 步骤3：故障排除

若主机遭遇入侵，可根据入侵类问题排查指南进行问题排查，恢复网站或系统的正常运行。

## 步骤4：卸载主机安全

若您不再需要主机安全防护，可将其卸载，主机安全共有控制台卸载与系统卸载两种方式，下面将为您详细介绍：

### 控制台中卸载

1. 登录主机安全控制台，在左侧导航栏，选择**资产管理** > **主机列表**，查看自己的云服务器是否已安装主机安全。在服务器列表中，可选择需要卸载主机安全的服务器，在右侧操作栏，单击**卸载**即可。

### 进入系统卸载

- **Windows 系统**：依照路径 `C:\Program Files\QCloud\YunJing\uninst.exe`，找到 `uninst.exe` 文件，双击即可卸载。
- **Linux 系统**：输入命令：`if [ -w &#39;/usr&#39; ]; then /usr/local/qcloud/YunJing/uninst.sh ; else /var/lib/qcloud/YunJing/uninst.sh ; fi` 即可卸载。

## 常见问题

### 安装时遇到防火墙拦截要如何处理？

建议防火墙策略放行主机安全后台服务器访问地址：

- VPC 网络域名：`s.yd.finance.cloud.tencent.com`、`l.yd.finance.cloud.tencent.com`、`u.yd.finance.cloud.tencent.com`
- VPC 网络 IP：`169.254.0.55`
- 基础网络域名：`s.yd.qcloud.com`、`u.yd.qcloud.com`、`l.yd.qcloud.com`
- 基础网络 IP：`10.148.188.202`、`10.148.188.201`、`11.177.125.116`、`11.177.124.86`、`11.149.252.57`、`11.149.252.62`、`11.149.252.51`
- 非腾讯云金融专区公网域名：`sp.yd.qcloud.com`、`up.yd.qcloud.com`、`lp.yd.qcloud.com`
- 非腾讯云金融专区公网 IP：`120.232.65.223`、`157.148.45.20`、`183.2.143.163`
- 端口：`5574`、`8080`、`80`、`9080`（公网还需放过443端口）

### 若不使用默认 DNS，要如何设置？

若您不使用默认 DNS，则需要将 `finance.cloud.tencent.com` 和 `yd.qcloud.com` 根域的所有解析转发至默认 DNS。

## 产品架构

## 产品架构

最近更新时间: 2025-10-11 18:10:00

下图是云镜的产品架构示意图：

## 云镜Agent

Agent是一个常驻在云主机操作系统中的轻量化进程，部署在需要保护的云主机上，主要功能是根据用户配置的安全策略上报服务器上存在的安全风险数据和新增的安全事件数据，同时响应用户和云镜云端防护中心的指令，实现对云主机上的安全威胁清除和恶意攻击拦截。

## 云镜防护引擎

基于云服务商的大数据处理能力，云端防护中心接收全网Agent上报云主机安全事件和威胁数据，通过云端的多个威胁识别模型，对每一条上报的安全事件进行分析，根据分析结果给Agent下发相关拦截和处理指令，云端防护中心是云镜的中枢神经系统，相关安全威胁的识别算法依赖于云服务商安全团队的运营和智能调优，云端防护中心同时保存用户自己创建的相关安全策略配置，满足用户个性化的安全防护需求。

## 用户操作控制台

提供给用户使用的网页版本控制台，主要功能包括云主机资产管理、安全威胁数据处理、安全策略配置、安全报表查看等供用户操作和查看的功能。

# 操作指南

## 安全概览

最近更新时间: 2025-10-11 18:10:00

本文档将为您介绍安全概览各模块功能及操作步骤。

### 概述

主机安全的安全概览实时展示您的主机安全评分、待处理风险、安全防护状态、风险趋势以及主机安全的实时动态；推送安全播报，方便您了解主机安全最新威胁情报；提供帮助文档和主机安全升级服务建议，帮助您抵御黑客入侵风险及攻击威胁，保障企业主机安全。

### 操作指南

登录主机安全控制台，在左侧导航中，单击**安全概览**，进入安全概览页面。安全概览界面提供安全概览信息和相关处理操作，各模块功能说明如下：

#### 安全状态

1. 在安全状态功能中，展示您的主机安全评分和安全风险情况，并提供快捷处理入口。且将安全风险划分为4大类：
  - 入侵检测：包括入侵检测模块的7个功能，即文件查杀、异常登录、密码破解、恶意请求、反弹 Shell、本地提权、高危命令，合并统计待处理风险数和受影响主机数。
  - 漏洞风险：包括 Linux 软件漏洞、Windows 系统漏洞、Web-CMS 漏洞、应用漏洞，合并统计待处理风险数和受影响主机数。
  - 基线风险：只统计基线待处理风险数和受影响主机数。
  - 网络风险：统计攻击事件待处理风险数和受影响主机数。
2. 单击**立即处理**，将打开风险处理详情弹框，可以查看入侵检测、漏洞风险、基线风险和网络风险具体详情。单击对应**风险卡片**，页面将跳转至相对应的风险处理界面。 主机安全状态划分为3个等级：

| 等级 | 体检评分       | 字体颜色 | 状态说明                    |
|----|------------|------|-------------------------|
| 优  | 90分 - 100分 | 绿色   | 资产安全状态较好，需继续保持，定期巡检。    |
| 中危 | 60分 - 89分  | 橙色   | 资产存在较多安全风险，建议您及时处理安全事件。 |
| 高危 | 20分 - 59分  | 红色   | 资产存在严重安全风险，请您尽快处理安全事件。  |

说明：

主机安全状态体检评分最低分数为 20分。

按安全事件分类计算扣分项，安全事件等级分类及扣分规则：

| 安全事件（按事件数计算） | 扣分/个                               | 叠加最大扣分 |
|--------------|------------------------------------|--------|
| 严重           | 木马、病毒、爆破成功。                        | 50分    |
| 高危           | 高危漏洞、高危基线、异地登录、本地提权、反弹 Shell、高危命令。 | 10分    |
| 中危           | 中危漏洞、中危基线。                         | 3分     |
| 低危           | 低危漏洞、低危基线。                         | 2分     |
| 其他           | 基础版（非防护状态）。                        | 1分     |

#### 安全播报

在安全播报功能中，展示相关产品功能更新、行业荣誉、紧急通知和版本发布信息。单击**更多**，显示安全播报每条播报信息。单击**单个播报**内容显示播报详情。

#### 安全防护

1. 在安全防护功能中，展示主机安全应对入侵攻击提供的（预防-防御-检测-响应）全流程解决方案，并细化展示各阶段所需的安全防护项。若各防护项均开启，可直观了解您当前主机安全的情况，并提供安全风险快捷处理入口。
2. 单击右上角**云原生安全预警**，安全预警页面以大屏的形式展示资产防护状态、安全状态、主机安全防护、安全播报、紧急通知、全网热点威胁，更直观展示主机安全状态助您保卫主机安全。

防护详情

在防护详情功能中，可查看目前主机总数、在线主机总数量、关机或离线的主机数量、未安装客户端的主机数，目前已防护主机数、专业版数量、基础版数量、日志分析使用情况和网页防篡改授权数量，同时提供资产更新时间、病毒库更新时间、漏洞库更新时间以及安全引擎防护等信息。

说明：

由于基础版主机防护程度相对较弱，“已防护主机数”仅包含专业版主机。

字段说明：

- 单击右上方**立即更新**，可更新资产信息。
- 单击右上方**版本对比**，展示主机安全产品提供的基础版、专业版、增值服务防护的功能对比。
- 在未安装客户端主机中，单击**安装**，界面展示安装引导。
- 单击日志分析右侧的**升级扩容**或网页防篡改右侧的**购买授权**，可购买对应的服务。
- 在基础版主机中，单击**升级**，将跳转到主机安全购买页面，您可以通过购买对基础版主机进行升级，为您的主机提供更为强大的风险威胁抵御能力。
- 安全引擎防护将展示6个引擎图标，分别代表云查杀引擎、BinaryAI引擎、TAV引擎、异常行为、威胁情报、攻击防御。若未开启防护功能，对应功能图标处于灰色状态。若有任意一台主机，开通防护功能，则对应功能图标处于点亮状态。

风险趋势

风险趋势功能通过折线图，为您展示近7天、近14天或近30天的安全风险和威胁发生趋势，并且支持按时间段筛选查看。将鼠标在趋势图中悬停，将显示该日期文件查杀、密码破解、异常登录、漏洞风险、基线风险等安全事件数。单击右上角，支持将所选中日期的安全事件数下载至本地。

说明：

数据来源为当日新增待处理事件数，每小时更新一次，历史事件数将保留，不再变更。

实时动态

实时动态功能按照时间倒序实时展示发现的主机风险及威胁事件。单击蓝色字段的**主机IP**，页面跳转至“主机详情页”的相应子页面；单击事件动态右侧**查看详情**，将跳转至相应事件处理页面。

# 资产概览

最近更新时间: 2025-10-11 18:10:00

资产管理可视化统一管理主机列表，助您全面了解自身资产运行情况。本文档将为您介绍资产管理功能特性。

## 前提条件

仅专业版主机支持资产指纹数据采集和同步，基础版或未防护主机须[升级专业版](#)才可使用该功能。各版本功能特性详见功能介绍与版本比较。

## 背景信息

- 资产管理概览、主机列表、组件列表的数据每隔8小时自动同步一次，支持手动同步。
- 资产指纹支持采集以下十种指纹的信息：资源监控、账号、端口、进程、软件应用、数据库、Web应用、Web服务、Web框架、Web站点。

## 概览

登录主机安全控制台，在左侧导航栏，选择**资产管理>概览**，进入概览页面。

- 资产概况面板，可查看全部主机及各项资产指纹的统计情况。
- 主机概况趋势图（总台数、在线台数、离线台数、风险台数）支持最长不超过近3个月时间段的查询，支持下载导出；主机标签 TOP 5，可查看所有主机中使用最多的前5个标签。

- 资源监控概览，可查看系统负载、内存使用率、硬盘使用率的分布情况及相应TOP 5。

说明：  
系统负载，仅支持获取 Linux 系统的服务器系统负载，Windows 系统的暂认定为未知。

- 查看账号TOP 5、端口TOP5、进程TOP 5、软件应用TOP 5、数据库TOP5、Web应用TOP 5、Web服务TOP5、Web框架TOP 5、Web站点TOP5。

说明：  
各资产指纹TOP 5是根据指纹（账号、端口、进程、软件应用、数据库、Web应用、Web服务、Web框架、Web站点）所属服务器数量降序排列后，取排名前5项的数据。

## 主机列表

登录主机安全控制台，在左侧导航栏，选择**资产管理>主机列表**，进入主机列表页面。

- 安装主机安全客户端
  - 支持混合云机器即 overlay 服务器（云服务器、裸金属）、underlay 服务器接入主机安全。
  - 可根据所要安装客户端的机器属性，选择合适的安装方式安装主机安全，安装完成后，须验证是否安装成功。 机器不论是 overlay 或 underlay，均只有专业版机器会提供相关安全功能，详见功能介绍与版本比较。
- 升级专业版 点击“升级专业版”按钮跳转[专业版购买页](#)
- 筛选导出
  - 支持联动筛选服务器专区（云服务器专区、裸金属专区、underlay专区）、地域、主机状态（全部主机、风险主机、专业版主机、基础版主机、未安装客户端、已离线、已关机）、标签及服务器IP或名称搜索。
  - 点击导出按钮，可对当前筛选出来的机器进行数据导出。
- 主机列表
  - 支持设置标签、关联标签；支持重装/卸载主机安全客户端、升级/关闭专业版。

- 点击蓝字服务器IP可跳转查看该主机详情，点击入侵检测、漏洞风险、基线风险、网络风险数值可跳转查看详情。 仅专业版的主机详情支持展示资产指纹相关信息。

## 资产指纹

登录主机安全控制台，在左侧导航栏，选择**资产管理**>资产指纹，进入资产指纹页面。

- 资产指纹分类
  - 左侧展示了资产指纹分类列表，包括各资产指纹项及其对应服务器数量。
  - 在左侧资产指纹分类列表选中一项后，右侧将展示该指纹详情，支持对指纹数据的查询和导出。 各资产指纹搜索功能均支持模糊搜索。
  - 资源监控：对服务器系统负载、内存使用、硬盘使用进行数据采集。
  - 账号：对服务器所有账号进行采集。
  - 端口：对服务器所有已使用端口进行采集。
  - 进程：对服务器的所有运行进程进行采集。
  - 软件应用：对服务器所有运行中的软件应用进行采集。
  - 数据库：对服务器所有运行的数据库进行采集。
  - Web应用：对服务器所有运行的Web应用进行采集。
  - Web服务：对服务器所有运行的Web服务进行采集。
  - Web框架：对服务器所有应用的Web框架进行采集。
  - Web站点：对服务器所有部署的Web站点进行采集。
  - Jar包：对服务器所有Jar包进行采集。
  - 启动服务：对服务器所有服务进行采集。
  - 计划任务：对服务器所有计划任务进行采集。
  - 环境变量：对服务器所有环境变量进行采集。
  - 内核模块：对服务器所有内核模块进行采集。

# 主机列表

最近更新时间: 2025-10-11 18:10:00

本文档将为您介绍主机列表各功能模块及操作。

## 概述

主机列表可查看目前已接入主机安全的所有服务器的信息，帮助您全面了解资产的安全状态。

## 相关限制

主机安全用户均可查看主机列表，支持混合云服务器接入：

- 云平台：云服务器、轻量应用服务器、裸金属云服务器、边缘计算机。
- 非云平台：其他云服务器、私有云服务器。

## 操作步骤

- 登录主机安全控制台，在左侧导航栏，选择**资产中心 > 主机列表**。
- 在主机列表页面，可以执行查询资产状态、安装主机安全客户端、升级版本等操作。

### 资产状态

在资产状态功能中，可查看目前资产总数、已防护资产（由于基础版主机防护程度相对较弱，此处仅包含专业版主机数）、存在风险的资产数量、未防护资产数量和即将到期的资产数量。

### 安装主机安全客户端

- 提供主机安全客户端安装指引，可支持混合云机器即云平台（云服务器、裸金属云服务器、轻量应用服务器、边缘计算机）、非云平台（其他云服务器、私有云服务器）接入主机安全。
- 根据所要安装客户端的服务器属性（服务器类型、服务器系统等）进行正确操作，安装完成后，须验证是否安装成功。

说明：

服务器不论是云平台或非云平台，均只有专业版服务器可使用相关安全功能。

### 升级版本

单击**升级版本**将跳转至 [购买页](#)，您可根据业务需要对主机安全进行选购。

### 筛选导出

- 支持筛选服务器专区（云服务器、裸金属云服务器、轻量应用服务器、边缘计算机、非云平台机器）、地域、主机状态（全部主机、风险主机、专业版主机、基础版主机、未安装客户端、已离线、已关机）、标签及服务器 IP 或名称搜索。
- 单击 导出按钮，可对当前筛选出来的机器进行数据导出。

### 列表操作

- 支持设置标签、关联标签。
- 支持重装/卸载主机安全客户端、授权管理，单击**授权管理**将跳转至授权管理页，进行版本授权换绑、解绑等操作。
- 单击入侵检测、漏洞风险、基线风险、网络风险的**数值**可跳转查看风险详情。

- 单击**攻击溯源**，支持可视化查看攻击事件。
- *操作说明：*\*
- 左侧展示针对当前主机的全部攻击情况，以攻击链串联展示，右侧展示针对本台主机的攻击事件详情。
- 在左侧选择单个攻击者链路上的事件时，单条链路点亮，右侧卡片展示单条攻击链来源、描述详情，下方展示单条攻击链内容，并自动定位至具体内容，可滚动查看完整攻击链。
- 针对于具体的攻击事件可直接处理和查看详情。

最近更新时间: 2025-10-11 18:10:00

本文档将为您介绍如何查看资产指纹统计数据。

## 概述

资产指纹数据采集，可帮助您快速了解资产的概况和运行状态。

## 相关限制

仅付费防护版本的主机才可采集资产指纹数据，基础版主机须先升级版本。 各版本支持采集的资产指纹如下：

| 主机安全防护版本       | 采集的资产指纹项                                           |
|----------------|----------------------------------------------------|
| 基础版（免费）        | 不支持                                                |
| 普惠版（仅限轻量应用服务器） | 5项：资源监控、账号、端口、进程、软件应用                              |
| 专业版            | 10项：资源监控、账号、端口、进程、软件应用、数据库、Web应用、Web服务、Web框架、Web站点 |

说明：

资产指纹数据每隔8小时自动采集一次，支持手动采集。

## 操作步骤

- 登录主机安全控制台，在左侧导航栏，选择**资产中心 > 资产指纹**。
- 在资产指纹页面，展示了资产指纹分类列表，包括各资产指纹项及其对应服务器数量。在左侧资产指纹分类列表中选中一项后，右侧将展示该指纹详情，支持对指纹数据的查询和导出。

说明：

各资产指纹搜索功能均支持模糊搜索。

资产指纹分类说明：

- 资源监控：对服务器系统负载、内存使用、硬盘使用进行数据采集。
- 账号：对服务器所有账号进行采集。
- 端口：对服务器所有已使用端口进行采集。
- 进程：对服务器的所有运行进程进行采集。
- 软件应用：对服务器所有运行中的软件应用进行采集。
- 数据库：对服务器所有运行的数据库进行采集。
- Web 应用：对服务器所有运行的 Web 应用进行采集。
- Web 服务：对服务器所有运行的 Web 服务进行采集。
- Web 框架：对服务器所有应用的 Web 框架进行采集。

- Web站点：对服务器所有部署的Web站点进行采集。
- Jar 包：对服务器所有的 Jar 包进行采集。
- 启动服务：对服务器所有的启动服务进行采集。
- 计划任务：对服务器所有的计划任务进行采集。
- 环境变量：对服务器所有的环境变量进行采集。
- 内核模块：对服务器的内核模块进行采集。

# 文件查杀

最近更新时间: 2025-10-11 18:10:00

本文档将指导您如何在主机安全控制台对木马文件进行操作处理。

## 文件查杀设置

1. 登录主机安全控制台，在左侧导航栏选择**入侵检测** > **文件查杀**。
2. 在文件查杀页面，单击右上角处的**查杀设置**，右侧弹出查杀设置页面，可对查杀模式进行设置。
- 说明：

- 该功能属于专业版功能，请先购买防护授权并绑定主机，升级为专业版主机。
  - 文件查杀支持木马文件检测，全部机器可累计免费检测5条恶意文件安全事件，超过则停止检测，升级为专业版主机安全则没有次数限制，常见的木马文件检测有以下两种：
    - Webshell 检测：提供常用的 Web 网站类脚本木马后门检测，包含 ASP/PHP/JSP/Python 等脚本语言。
    - 二进制检测：提供对二进制可执行类的病毒木马检测，例如 DDoS 木马、远控、挖矿类软件等，文件类型包括 exe、dll、bin 等，并告警用户。
3. 在查杀设置页面，支持定时检测、实时监控、自动隔离设置。
- 定时检测：单击开启**定时检测**，设置检测模式、周期和检测范围后，单击**保存**，可定期扫描主机木马病毒文件，增强安全性。 参数说明：

- 检测模式：包括快速检测模式和全盘检测模式，可对运行中进程、关键目录、驱动加载等进行检测。其中全盘检测的时长与服务器磁盘文件数量相关，推荐选择4小时以上，避免出现扫描不完整或超时情况。
  - 引擎模式：包括标准模式、增强模式和严格模式。
    - 标准模式：提供精准检测，高效检出主流木马、病毒文件。
    - 增强模式：提供增强检测能力，可检出非主流恶意文件。
    - 严格模式：提供最严格检测能力，命中任何恶意特征将提示用户。
  - 检测周期：可选择每天、每隔3天或每隔7天检测周期。
  - 检测范围：包括全部专业版服务器和自选服务器。

• 实时监控：单击开启**实时监控**，并选择监控模式后，单击**保存**，可实时监控 Web 目录、系统关键目录，查杀木马病毒文件。

参数说明：

- 监控模式分为标准和推荐两种模式。
    - 标准：监控并扫描检测常见目录下增量文件。
    - 深度：监控并扫描检测所有目录下增量文件。

• 自动隔离：单击开启**自动隔离** > **保存**，自动隔离检测出的恶意文件，部分恶意文件仍需用户手动确认隔离，建议检查文件查杀列表中所有安全事件，确保已全部处理。

说明：

若出现误隔离，请在已隔离列表中对文件进行恢复。开启或关闭自动隔离，均需要进行配置，实际生效存在几分钟延迟。

## 检测设置概览

1. 登录 [主机安全控制台](#)，在左侧导航栏选择**入侵检测** > **文件查杀**。

2. 在文件查杀页面，单击**一键检测**，开始设置手动检测模式。

3. 在一键检测设置页面，设置目标检测模式、主机范围和超时时间后，检测可能会因为文件、目录过多、扫描耗时较长，可以设置单次扫描时长，超时则视为扫描失败。

4. 单击开启检测后按照检测设置进行检测，可单击查看详情查看检测详情信息。

版权所有：腾讯云金融专区

第24 页 共585页

检测详情列表包含字段说明如下：

- 影响服务器：目标服务器的 IP 及名称。
- 操作系统：目标服务器的操作系统。
- 检测状态：目标服务器检测完成、检测中及检测失败的检测状态，其中检测失败的原因可能是目标服务器检测超时失败，建议增加超时时长后重新检测，检测失败的原因可能是客户端已离线，建议重启或重新安装客户端后重新检测。
- 待处理风险：目标服务器检测出待处理的风险文件数量。
- 检测开始时间：此次检测开始的时间。
- 检测结束时间：目标服务器检测结束的时间。
- 操作：
  - 重新检测：若想对检测状态处于检测完成、检测停止和检测失败的目标服务器再次检测，您可以单击**重新检测**。
  - 停止检测：若想对检测状态处于检测中的目标服务器停止检测，您可以单击**停止检测**。
  - 说明：  
选中的服务器将不会被检测，可能存在的风险将不会告警提示，请谨慎操作。
- 查看详情：若想查看目标服务器的检测结果详情，您可以单击**查看详情**。

## 查看事件列表

1. 登录 [主机安全控制台](#)，在左侧导航栏选择**入侵检测** > **文件查杀**。
2. 在文件查杀页面，可查看当前受保护的服务器中，木马文件检测情况，如下图所示：

事件列表包含字段说明如下：

- 服务器 IP /名称：当前检测的目标服务器 IP 和名称。
- 路径：目标风险文件的文件路径，单击)复制**路径**信息、单击下载目标风险文件。
- 病毒名/检出引擎：入侵目标风险文件的病毒名。
- 首次发现时间：首次检测到目标风险文件出现的时间。
- 最近检测时间：最近一次检测到目标风险文件出现的时间。
- 处理状态：目标风险文件的处理状态，待处理状态的事件会提示最近一次检测该文件时，文件和进程的存在情况。
- 操作：
  - 隔离：若确认文件是恶意的，可以对单个文件进行隔离，或者批量选择文件进行一键隔离。当隔离成功后，原始恶意文件将被加密隔离，后期可以通过筛选**已隔离文件**，进行恢复。
  - 信任：若文件是非恶意的，可以选择信任操作，加入信任后，主机安全将不再对该文件进行检测，可以通过筛选**信任文件**，对信任文件进行管理。
  - 删除记录：该操作仅删除日志记录，不会删除文件，操作后无法再查看相关日志信息，建议您先对文件进行“隔离”、“信任”操作，或根据路径找到相应文件进行手动删除。
  - 详情：若想查看目标风险文件的检测结果详情，可以单击**查看详情**。

## 常见问题

木马文件为什么隔离失败？

木马文件隔离失败，一般是由于木马文件对抗安全软件导致的，建议先自行删除服务器中的告警文件。若仍无法处理，请提交工单联系我们进行处理，Windows 系统也可尝试使用电脑管家进行查杀。

## 后续步骤

- Linux 入侵类问题排查指南，请参见 [Linux 入侵类问题排查思路](#)。
- Windows 入侵类问题排查指南，请参见 [Windows 入侵类问题排查思路](#)。

# 异常登录

最近更新时间: 2025-10-11 18:10:00

本文将为您介绍异常登录的功能和操作。

## 概述

当检测到存在不满足白名单（常用来源 IP、常用用户名、常用登录地、常用登录时间）的服务器登录行为，将产生异常登录告警。若异常登录来源 IP 属于境外 IP（含中国港澳台地区）或威胁情报中的恶意 IP，将被标记为“高危”，反之则标记为“可疑”。

## 限制说明

- 已安装主机安全客户端的主机（客户端在线），均会实时监控异常登录行为。
- 主机安全控制台仅保留近6个月的异常登录事件，过期的事件数据将不再展示。

## 操作指南

- 登录主机安全控制台。
- 左侧导航中，选择**入侵检测** > **异常登录**，各功能说明如下。

### 事件列表

在事件列表页面中，可查看并处理主机安全监测到的异常登录风险。

字段说明：

- 服务器 IP/名称：被异常登录的服务器。
- 来源 IP：登录来源 IP，一般是公司网络出口 IP 或网络代理 IP。
- 来源地：登录来源 IP 所在的地域。
- 登录用户名：成功登录服务器时使用的登录用户名。
- 登录时间：成功登录服务器的时间（服务器上的时区时间）。
- 危险等级：可疑/高危。
- 状态
  - 异常登录：本次登录存在异常地域、异常用户名、异常登录时间或异常来源 IP 登录。
  - 已加入白名单：登录来源 IP 已被添加至白名单（登录源 IP、登录用户名、登录时间、常用登录地、生效范围的组合构成白名单判定规则）。
  - 已处理：用户已手动处理，并将该事件标记为已处理。
  - 已忽略：用户已忽略本次告警事件。
- 操作
  - 处理
    - 标记已处理：若您已人工对该风险事件进行处理，可将事件标记为已处理。
    - 加入白名单：加入白名单操作后，**当再次发生相同事件时将不再进行告警，请谨慎操作。**
    - 忽略：仅将本次告警事件进行忽略，若再有相同事件发生依然会进行告警。
    - 删除记录：删除该事件记录，控制台将不再显示，**无法恢复记录，请慎重操作。**

### 白名单管理

在白名单管理页面中，可增/删/改/查异常登录的白名单。

字段说明：

- 服务器 IP/名称：该白名单生效的服务器。
- 来源 IP：加白名单的登录来源 IP。
- 常用登录地：加白名单的登录地。
- 登录用户名：加白名单的用户名。
- 登录时间：加白名单的登录时间段。

- 创建时间：该白名单的创建时间。
- 修改时间：最近一次修改白名单的时间。
- 操作
  - 编辑：可重新编辑登录源 IP、登录用户名、登录时间、常用登录地、生效范围等。
  - 删除：可对白名单进行删除操作。

## 热点问题

### 收到异常登录告警后该如何处理？

判断该登录行为是否自己操作。

- 若是自己的登录行为，且您不希望再看到告警，请单击[处理](#)选择[加入白名单](#)操作，对常见登录源 IP、登录用户名、登录地、登录时间、生效范围进行设置。

登录源 IP 为空：代表所有来源 IP 对服务器进行登录，均不产生告警。登录用户名为空：代表对服务器的任何用户名进行登录，均不产生告警。登录地为空：代表不论登录地域在哪，均不产生告警。登录时间为空：代表不论何时登录，均不产生告警。

注意：

登录源IP、登录用户名、登录地、登录时间不能同时为空。

- 若不是自己的登录行为，请立即修改服务器登录密码（建议修改为10位以上，包含大小写字母和特殊字符的强密码）。服务器被异常登录，登录者很有可能已经入侵您的服务器并留下恶意文件。建议您立即进行[文件查杀](#)、[漏洞检测](#)、[基线检测](#)以加固您的服务器安全。

### 白名单怎么设置可以满足大部分用户需求？

- 场景1：固定 IP 网段登录源可以使用任一用户名对服务器进行登录，而不产生异常登录告警。您可在登录源 IP 中输入 IP 段，选择生效服务器范围即可。
- 场景2：登录源 IP 是动态变化的，要支持登录地是中国香港地区的 IP 随时都可以使用任一用户名对服务器进行登录，而不产生异常登录告警。您可在常用登录地中选择香

港特别行政区，选择生效服务器范围即可。

说明：

登录条件支持组合。

### 如何关闭异常登录告警？

请前往[告警设置](#)对异常登录的告警开关进行关闭。若保持告警开关开启，建议勾选高危选项，仅告警高危的异常登录行为即可。

# 密码破解

最近更新时间: 2025-10-11 18:10:00

主机安全的 [密码破解](#) 基于网络安全防御和主机入侵检测能力，为主机提供密码暴力破解行为实时监控，实现自动阻断防御功能。

## 全局阻断设置

### 前提条件

“对全局阻断进行设置”功能仅专业版主机支持，基础版和未防护主机须 [升级专业版](#) 才可使用该功能。

### 操作指南

通过设置全局阻断规则与阻断模式，实现自动阻断防御功能，操作步骤如下：

1. 登录主机安全控制台，在左侧导航中，选择[入侵检测](#) > [密码破解](#)，进入密码破解页面。开启自动阻断开关。在密码破解页面上方，用户可一键开启自动阻断开关。
2. 设置阻断模式。在阻断模式右侧单击[设置](#)，弹出设置页面，在设置页面进行相关设置，设置完成后，单击[确定](#)即可，字段说明如下：

- **判断爆破规则**：支持用户自定义“判断爆破规则”，最多支持添加5条。
- **阻断模式**：密码破解共提供两种阻断模式。
  - **标准阻断（默认推荐）**：设置“爆破规则”智能识别爆破行为，过滤白名单来源 IP，针对爆破来源 IP 自动阻断。
  - **深度阻断（请谨慎选择）**：设置“白名单-非白即黑”策略，非白名单的来源 IP 将自动阻断（仅支持22、3389端口）。

注意：

深度阻断兼容标准阻断，例：某非白名单的来源 IP 通过55端口登录，即便不是22、3389端口，但因命中了标准阻断规则，仍将被阻断。

请慎重选择深度阻断，需要用户配置完善的白名单，避免误阻断。若出现误阻断情况，您可通过“加白名单”或“关闭自动阻断”来解除阻断，数据同步5分钟内生效。

- **阻断区域**：表示阻断功能可支持的用户服务器所在区域。

## 配置白名单

配置白名单后，属于白名单来源 IP 的密码破解行为将不会被阻断与告警，操作步骤如下：

1. 登录主机安全控制台，在左侧导航中，选择[入侵检测](#) > [密码破解](#)，进入密码破解页面。
2. 在密码破解页面，单击[白名单管理](#)，进入白名单管理页面。
3. 在白名单管理页面，单击添加白名单，进入创建白名单页面中。
4. 在新增白名单页面中，填写来源 IP 及生效范围。

注意：

- 添加白名单后，该来源 IP 的密码破解行为将不会被阻断与告警，请慎重操作。若有非白名单来源 IP 尝试登录，并命中暴力破解规则时，系统将自动发出异常告警或阻断。
- 当来源 IP 为内网 IP 时，不论有没有加入白名单，均不发生阻断。

参数说明：

- 来源 IP：支持填写单个 IP、IP 范围（如1.1.1.1-1.1.1.10）或 IP 段（如1.1.1.0/24）。
- 生效范围：
  - 全部服务器（**请谨慎选择**）：将对用户 AppID 下所有服务器添加信任该白名单条件。
  - 自定义服务器范围：自定义选择添加信任该白名单条件的服务器范围。
- 备注：建议您输入相关规则备注。

## 查看密码破解事件

登录主机安全控制台，在左侧导航中，选择**入侵检测** > **密码破解**，进入密码破解页面，所有暴力破解事件将会在暴力破解列表中展示。 **字段说明**：

- 服务器 IP/名称：当前被暴力破解的服务器。
- 来源 IP：攻击来源 IP 地址。
- 来源地：攻击来源 IP 所在地域。
- 协议：攻击者通过的协议，含 ssh/rdp、ftp、mssql、mysql、smb、mongodb、kafka、rabbitmq。
- 登录用户名：攻击者登录使用的用户名。
- 端口：攻击者登录使用的端口。
- 首次攻击时间：主机安全首次监控到密码破解行为的时间。
- 最近攻击时间：该事件最近再次发生的时间。
- 攻击时间：攻击者发起暴力破解时间。
- 尝试次数：攻击 IP 尝试暴力破解的次数统计。
- 破解状态：当前服务器被暴力破解成功或失败说明。
- 阻断状态：针对本次攻击的自动阻断成功或未阻断说明。
- 操作：
  - 升级版本：当前服务器为升级为专业版主机安全，可单击**升级版本**进行升级。
  - 加入白名单：当出现错误阻断时，可以单击**加入白名单**立即解除阻断。
  - 删除记录：支持删除该事件，删除记录后将不再显示该记录。

## 开启告警通知

登录主机安全控制台，在左侧导航中，选择**设置中心** > **告警设置**，在告警设置中，开启告警通知开关，当前产生密码破解事件时，会以站内信、短信、邮件、微信及企业微信进行通知。

## 密码破解事件处置指引

1. 当用户接收密码破解事件告警时，登录主机安全控制台，在左侧导航中，选择**入侵检测** > **密码破解**，进入密码破解页面。
  2. 查看告警事件列表中的对应攻击来源 IP。若确认是可信来源 IP，用户需在该事件右侧操作栏中，单击**处理** > **加入白名单**，设置加白名单条件和生效范围（**请用户谨慎添加白名单**）。配置成功后，预计5分钟内生效，后续来自该来源 IP 的密码破解行为将不再进行告警或者阻断。
- 若确认是不可信来源 IP，且服务器已被攻击者密码破解成功。
    - i. 首先确认当前服务器的主机安全是否已升级为专业版，若未升级为专业版，建议用户在该事件右侧操作栏中，单击**升级版本**，升级为专业版主机安全。
    - ii. 在密码破解页面上方，开启自动阻断开关，**推荐选择标准阻断**模式，后续来自该攻击来源 IP 将会自动阻断，默认阻断时长15分钟，用户可根据需要自定义时长。
    - iii. 针对已被密码破解入侵的服务器，建议用户立即重新设置复杂密码（大写+小写+特殊字符+数字组成的12-16位的复杂密码），并检查账号列表中是否存在陌生账号，若存在陌生账号，需将陌生账号删除或者禁用，同时排查系统异常情况。

# 本地提权

最近更新时间: 2025-10-11 18:10:00

本文档将为您介绍如何对提权事件详情进行查看和处理，同时指导您如何创建白名单，用于设置被允许的提权行为。

## 背景信息

若出现以低权限进入系统，通过某些手段提升权限，获取到高权限的事件，很有可能为黑客的攻击行为，该行为会危害到主机安全。本地提权功能可实时监控您云服务器上的提权事件，并能对提权事件详情进行查看和处理，同时也支持白名单创建功能，用于设置被允许的提权行为。

## 前提条件

本地提权功能仅专业版主机支持，基础版和未防护主机须 [升级专业版](#) 才可使用该功能。

## 操作步骤

### 事件列表

- 登录主机安全控制台，在左侧导航栏，选择**入侵检测** > **本地提权**，进入本地提权的事件列表标签页。
- 在本地提权的“事件列表”标签页，可查看本地提权事件列表，并进行相关操作。在**事件列表**标签页，可查看发生提权事件的服务器 IP/名称、提权用户、发现时间、状态、操作（详情、加入白名单及删除记录）等12个字段，展示列表详情信息可进行自定义。
  - 筛选事件**：本地提权事件列表支持选择日期查看相应的事件，支持按关键字及标签查询（多个关键字用竖线“|”分隔，多个过滤标签用回车键分隔）事件，同时支持按状态、筛选事件。
  - 自定义设置列表字段**：在本地提权事件列表上方，单击，可设置列表展示字段，选择完成后，单击**确定**，即可设置成功。
  - 事件导出**：在本地提权事件列表上方，单击，可将本地提权事件列表导出。
  - 详情**：在本地提权事件的右侧操作栏，单击**详情**，可查看本地提权事件详情。
  - 加入白名单**：如需将本地提权事件加入白名单，可在目标本地提权事件的右侧操作栏，单击**加入白名单**，确认无误后，在弹窗中，单击**提交**，即可将该本地提权事件加入白名单事件。
  - 删除记录**：本地提权事件列表支持对本地提权事件进行删除。
- 单击本地提权事件的服务器 IP，可查看该服务器详情。

### 白名单管理

本地提权功能支持添加白名单，通过设置白名单提权条件，将满足条件的事件标记为白名单。

- 登录主机安全控制台，在左侧导航栏，选择**入侵检测** > **本地提权**，进入本地提权页面。
  - 在**本地提权**页面，选择**白名单管理** > **添加白名单**。
  - 在**添加白名单**页面，设置提权条件，包括：带 S 权限的进程、自定义提权进程（支持多个进程名，以英文逗号分隔，例如 123.exe,test.exe），同时选择该条件覆盖的服务器范围，单击**确定**。

注意：

    - s 权限：设置使文件在执行阶段具有文件所有者的权限，相当于临时拥有文件所有者的身份。
    - 勾选两个条件时，需要同时满足才能命中白名单。
    - 若服务器范围选择全部服务器，将对用户 APPID 下所有服务器添加信任该白名单条件，请谨慎操作。
  - 设置完成后，可在白名单管理列表查看该条件，且在事件列表满足该条件的事件即会被标记为白名单事件。
  - 在白名单管理页面，可对白名单进行筛选删除等操作。
- 筛选**：已配置的白名单支持按关键字及标签查询（多个关键字用竖线“|”分隔，多个过滤标签用回车键分隔）筛选，同时支持按是否带 S 权限进行筛选。

- **自定义设置列表字段**：在白名单列表上方，可设置列表展示字段，选择完成后，单击**确定**，即可设置成功。
- **编辑**：在目标白名单的右侧操作栏，单击**编辑**，可对已创建白名单进行编辑。
- **删除**：在白名单列表中，支持对已配置白名单进行删除。

## 反弹Shell

最近更新时间: 2025-10-11 18:10:00

本文档将为您介绍如何对反弹 Shell 详情进行查看和处理，同时指导您如何创建白名单，用于设置被允许的反向连接行为。

## 背景信息

反弹 Shell 功能是基于腾讯云金融专区安全技术及多维度多手段，对服务器上的 Shell 反向连接行为进行识别记录，为您的云服务器提供反弹 Shell 行为的实时监控能力。

## 前提条件

反弹 Shell 功能仅专业版主机支持，基础版和未防护主机须 [升级专业版](#) 才可使用该功能。

## 操作步骤

### 事件列表

- 登录主机安全控制台，在左侧导航栏，选择**入侵检测** > **反弹 Shell**，进入反弹 Shell 的事件列表标签页面。
- 在反弹 Shell 的“事件列表”标签页面，可查看反弹 Shell 事件列表，并进行相关操作。在事件列表标签界面，可查看发生反弹 Shell 的服务器 IP/名称、连接进程、发现时间、状态（全部、待处理及加入白名单），操作（详情、加入白名单及删除记录）等12个字段，展示列表详情信息可进行自定义。
  - 筛选事件**：反弹 Shell 事件列表支持选择日期查看相应事件，支持按关键字及标签查询（多个关键字用竖线“|”分隔，多个过滤标签用回车键分隔）事件，同时支持按状态（全部、待处理及已确认）筛选事件。
  - 自定义设置列表字段**：在反弹 Shell 事件列表上方，单击，可设置列表展示字段，选择完成后，单击**确定**，即可设置成功。
  - 事件导出**：在反弹 Shell 事件列表上方，单击，可将反弹 Shell 事件列表导出。
  - 详情**：在目标反弹 Shell 事件的右侧操作栏，单击**详情**，可查看反弹 Shell 事件详情。
  - 加入白名单**：如需将反弹 Shell 事件加入白名单，可在目标反弹 Shell 事件的右侧操作栏，单击**处理** > **加入白名单**，确认无误后，在弹窗中，单击**提交**，即可将该反弹 Shell 事件标记为白名单事件。
  - 删除记录**：反弹 Shell 事件列表支持对反弹 Shell 事件进行删除。
- 单击反弹 Shell 事件的服务器 IP，可查看该服务器详情。

### 白名单管理

反弹 Shell 功能支持添加白名单，通过设置白名单条件，将满足条件的事件标记为白名单。

- 登录主机安全控制台，在左侧导航栏，选择**入侵检测** > **反弹 Shell**，进入反弹 Shell 页面。
- 在“反弹 Shell”页面，选择白名单管理 > 添加白名单。
- 在“添加白名单”页面，设置反弹 Shell 条件，包括：目标主机、自定义连接进程（支持多个进程名，以英文逗号分隔），同时选择该条件覆盖的服务器范围，单击确定。

参数说明：

- IP 地址格式：单个 IP（127.0.0.1）、IP 范围（127.0.0.1-127.0.0.254）、IP 网段（127.0.0.1/24）。
- 端口格式：80,8080（支持多个端口并以英文逗号分隔，不限端口请留空）。
- 勾选两个条件时，需要同时满足才能命中白名单。
- 若服务器范围选择全部服务器，将对用户 APPID 下所有服务器添加信任该白名单条件，请谨慎操作。
  - 设置完成后，可在白名单管理列表查看该条件，且在事件列表满足该条件的事件即会被标记为白名单事件。
  - 在白名单管理页面，可对白名单进行筛选删除等操作。
- 筛选**：已配置的白名单支持按关键字及标签查询（多个关键字用竖线“|”分隔，多个过滤标签用回车键分隔）筛选。
- 自定义设置列表字段**：在白名单列表上方，单击，可设置列表展示字段，选择完成后，单击**确定**，即可设置成功。
- 编辑**：在目标白名单的右侧操作栏，单击**编辑**，可对已创建的白名单进行编辑。

- **删除**：在白名单列表中，支持对已配置的白名单进行删除。

## 高危命令

最近更新时间: 2025-10-11 18:10:00

本文档将为您介绍如何查看并操作高危命令事件列表。

## 背景信息

基于腾讯云金融专区安全技术及多维度多种手段，主机安全可对系统中的命令实现实时监控，并且可通过配置规则对命令危险程度进行等级划分，若检测出高危命令，系统会向您提供实时告警通知。

## 前提条件

高危命令功能仅专业版主机支持，基础版和未防护主机须 [升级专业版](#) 才可使用该功能。

## 操作步骤

### 事件列表

1. 登录主机安全控制台，在左侧导航栏，选择**入侵检测** > **高危命令**，进入高危命令的事件列表标签页。
2. 在**高危命令**的**事件列表**标签页，可查看高危命令事件列表，并进行相关操作。在事件列表界面可展示发生高危命令事件的服务器IP/名称、规则类别、命中规则名、威胁等级、命令内容、数据来源、发生时间、处理时间、状态及操作等12个字段，展示列表字段可进行自定义。
  - **筛选事件**：高危命令事件列表支持选择日期查看相应的事件，支持按关键字及标签查询（多个关键字用竖线“|”分隔，多个过滤标签用回车键分隔）事件，同时支持按威胁等级及状态筛选事件。
  - **自定义列表字段**：在**高危命令**事件列表上方，单击, 可设置列表展示字段，选择完成后，单击**确定**，即可设置成功。
  - **事件列表导出**：在**高危命令**事件列表上方，单击, 可将高危命令事件列表导出。
  - **详情**：单击**详情**，可查看高危命令事件详情及进程树信息。
  - **加入白名单**：单击**处理** > **加入白名单**，可对信任的命令加入白名单，后续该命令再被执行将不再产生告警。

说明：

针对本高危命令事件的命令，单击自动生成可支持自动生成正则表达式，也可以对符合本白名单的历史待处理事件执行加白操作。

- **已手动处理**：若用户已手动处理了本次高危命令事件，可将该事件标记为已手动处理，便于维护。
- **删除记录**：支持单选&多选高危命令事件，对事件记录进行删除，删除后将不再显示。

### 用户规则配置

高危命令功能支持新增规则，通过设置规则对满足条件的事件进行标记危险等级。

1. 登录主机安全控制台，在左侧导航栏，选择**入侵检测** > **高危命令**，进入高危命令页面。
2. 在**高危命令**页面，选择**用户规则配置** > **新增规则**。
3. 在**新增规则**页面，选择规则类别（**黑名单/白名单**），填写规则名称和正则表达式，选择生效服务器范围，支持勾选历史事件自动加白。
  - **黑名单规则**，指命令内容一旦命中黑名单的正则表达式，则将产生安全事件告警。
  - **白名单规则**，主要是为部分误告警的服务器提供加白操作。

注意：

  - 若服务器范围选择全部服务器，将对用户 APPID 下所有服务器添加信任该白名单条件，请谨慎操作。
  - 检测到系统命令字符串匹配正则表达式，即视为高危命令（正则表达式也可某具体命令）。
4. 设置完成后，可在**用户规则配置**列表查看该规则，在事件列表中满足黑名单规则的事件即会被标记为相应的威胁等级。

5. 在用户规则配置页面，可对规则进行筛选删除等操作。 **字段说明：**

- **筛选：**已配置的用户规则支持按关键字及标签查询（多个关键字用竖线“|”分隔，多个过滤标签用回车键分隔）筛选，同时支持按威胁等级（全部、高、中及低）进行筛选。
- **自定义设置列表字段：**在规则列表上方，单击，可设置列表展示字段，选择完成后，单击**确定**，即可设置成功。
- **编辑：**在规则列表的右侧操作栏，单击**编辑**，可对已创建的规则进行编辑。
- **删除：**在规则列表中，支持对已配置的规则进行删除。
- **启用状态：**在规则列表中，支持设置规则的启用状态，可在启用状态列，单击启用开关，决定该规则是否启用。

# 漏洞管理

最近更新时间: 2025-10-11 18:10:00

本文将为您介绍漏洞管理的功能和操作，帮助您管理服务器中的漏洞风险。

## 概述

云平台主机安全支持对目前主流主机（Windows，Linux 等）上的漏洞进行周期性和及时性检测。主机安全支持对指定主机和漏洞类别进行检测，同时支持忽略漏洞等功能，可为您提供漏洞的风险、特征、严重等级及修复建议等信息，可视化界面有助于您更好地管理服务器中的漏洞风险。

## 限制说明

- 至少存在1台已绑定防护授权的主机（专业版），才可解锁漏洞管理功能。
- 漏洞防御功能仅支持专业版主机。
- 支持检测的漏洞：Linux 软件漏洞、Windows系统漏洞、Web-CMS 漏洞、应用漏洞。
- 支持自动修复的漏洞：Linux 软件漏洞（部分）、Web-CMS 漏洞（部分）。

## 操作指南

- 登录主机安全控制台。
- 单击左侧导航中的**漏洞管理**，各功能说明如下。

### 漏洞扫描

在**漏洞扫描**区域中，您可进行一键扫描，获取漏洞扫描的结果，也可设置定时扫描，及时暴露漏洞风险并进行处理。

- 单击**一键扫描**将打开**一键扫描设置**弹窗，您可对本次扫描的漏洞类别、漏洞等级、扫描超时长、扫描服务器范围进行设置，设置后可立即扫描。
- 单击**扫描设置**或**定时扫描**的编辑图标，可打开**漏洞设置**弹窗并锚点至**定时扫描**，您可对定时扫描开关、定时扫描周期、漏洞等级及漏洞类别进行设置，设置后可立即应用。
- 单击**详情**可查看上一次扫描的详情，并支持下载 PDF 扫描报告、Excel 扫描结果。

### 漏洞概览

在**漏洞概览**区域中，展示了漏洞检出、漏洞防御（旗舰版功能）两个维度的数据统计及今日新增情况。

- 重点关注漏洞：检出重点关注漏洞（即对外暴露、严重/高危的漏洞）的数量。
- 全部漏洞：检出 Linux 软件漏洞、Windows 系统漏洞、Web-CMS 漏洞、应用漏洞的数量总和。
- 影响主机：检出漏洞的主机数量。
- 漏洞攻击事件：统计近1个月内 WeDetect 网络攻击事件的数量。（旗舰版功能）
- 已防御攻击：统计近1个月内防御攻击事件的数量。（旗舰版功能）

### 漏洞列表

在**漏洞列表**区域中，已分为应急漏洞、重点关注漏洞、全部漏洞3类，由于均属于漏洞检出维度，功能无太大差异，下面以**全部漏洞**举例，为您介绍漏洞列表的功能操作。

漏洞列表各字段说明：

- 漏洞名称/标签：漏洞名称指当前检出的漏洞，标签指该漏洞的标签（如：远程利用、服务重启、存在 EXP 等）。
- 漏洞类型：Linux 软件漏洞、Windows 系统漏洞、Web-CMS 漏洞、应用漏洞。
- 威胁等级：严重、高危、中危、低危。
- CVSS：指通用漏洞评分系统的评分，分数范围从0到10，0代表最不严重，10代表最严重。
- CVE编号：公共漏洞暴露库中，识别该漏洞的唯一编号。
- 最后扫描时间：最近一次扫描到该漏洞的时间。
- 影响主机：存在该漏洞的主机数量。
- 处理状态：待修复、修复中、扫描中、已修复、已忽略、修复失败。
- 防御状态：防御中、空（暂不支持防御）。

- 操作
  - 修复方案：暂不支持自动修复的漏洞，可单击**修复方案**打开漏洞详情弹窗，根据修复方案手动修复漏洞。
  - 重新扫描：重新对该漏洞进行扫描。
  - 忽略：对该漏洞进行忽略，后续不再对该主机扫描该漏洞。

## 基线管理

最近更新时间: 2025-10-11 18:10:00

本文档将介绍如何使用基线管理功能，帮助您管理服务器中的基线安全。

## 背景信息

云平台主机安全支持对基线检测项进行定期检测和一键检测，支持对指定主机上的指定基线项进行检测，支持通过检测策略了解基线通过率及风险情况，提供基线和检测项的风险等级和修复建议，提供腾讯云金融专区默认基线策略，有助于您更好的管理服务器中的基线安全。

### 主机安全版本

- **基础版**：首次使用时，支持对默认策略内的全量主机进行检测，只展示5条结果。不支持对基线策略的管理、对策略的一键检测及周期检测。
- **专业版**：支持基线策略的管理，支持用户自己新建或编辑策略，支持对基线策略的周期检测与一键检测功能。

## 操作指南

1. 登录主机安全控制台，在左侧导航栏中，选择**基线管理** > **安全基线**，进入安全基线页面。
2. 在安全基线页面提供基线策略的设置、周期性检测和指定策略的一键检测功能，支持查看基线策略的通过率和风险状况，以及基线检测结果列表，并可查看基线和检测项详情信息及修复方案，可对指定服务器检测项进行忽略。

### 基线策略

基线策略是基于用户自定义设置的基线检测项的集合，基于策略维度了解基线的通过率及风险情况。

- **云平台默认基线策略**：云平台主机安全根据网络安全主流的基线检测内容为您提供默认基线检测策略，包括：等保二级策略、等保三级策略、弱密码策略、CIS 基线策略、云平台最佳安全实践策略。您可以增加默认基线策略中的检测项和需要检测的服务器，该策略默认每隔7天，第7天晚上0点检测全量专业版服务器。

说明：

策略的通过率 = 已通过该策略下全部检测项的服务器数 / 该策略下全部检测的服务器数

- **新增基线策略**

1. 在基线检测结果展示模块右上角，单击**基线设置**。
2. 在设置页面的基线策略设置页面，单击新增策略。
3. 在新增基线策略页面，输入策略项名称（不允许与现存策略名称重复）、选择检测周期、基线选项及应用资产，单击保存并更新。

- 说明：
- 主机安全最多支持创建20个基线策略，达到20个后则不允许再创建，但您可以删除现有基线后，再次创建。
  - 云平台默认策略会存在“系统策略”标签内。

### 基线检测

云平台主机安全支持对基线检测项的**定期检测**和**一键检测**，支持对指定云服务器上的指定基线项进行检测。

- 说明：
- 若非首次基线检测，需开通 主机安全专业版 才可进行基线检测。

- **一键检测**
  - **首次检测**：当您首次使用基线检测功能时，我们为您提供一次全量基线策略和全服务器的检测服务，协助您发现基线安全风险，并展示其中5条基线风险。若您需更多的基线安全功能，建议 [升级专业版](#)。基线检测结果展示模块，单击**试用检测**。 a.在“检测提示”弹窗中：
    - 操作1：选择需要检测的基线策略，单击**开始检测**（检测一般持续2 - 5分钟），检测完成后，检测结果会以可视化图表的方式显示在漏洞管理页面。
    - 操作2：单击**立即升级**，跳转至主机安全升级界面，将云服务器升级为专业版。
  - **非首次检测**：当您非首次使用基线检测时，选择需要检测的基线策略后，单击**一键检测**（检测一般持续2 - 10分钟）若您尚未存在专业版服务器，建议立即 [升级专业版](#)。
- **周期检测**

1. 基线检测结果展示模块右上角，单击基线设置。
2. 在基线策略设置页签，可以进行周期检测设置并进行忽略检测项管理。
  - **周期检测设置**：在“设置”弹窗中的“基线策略设置”标签内，您可以新建或编辑策略，设置检测周期，同时可以开启或关闭定期检测策略，支持对用户自定义策略的删除。
  - **忽略检测项管理**：在“设置”弹窗中的“忽略检测项管理”标签内，查看已忽略的检测项及其详情，并可进行取消忽略操作。

### 基线数据可视化

当您选择基线策略并检测完成后，您可以在 [安全基线](#) 页面，查看本次检测服务器的数量、检测项数量、该基线策略的通过率、基线检测项 TOP5 及服务器风险 TOP5，并按照威胁等级来进行划分。

### 基线结构列表

在 [安全基线](#) 页面下方，可查看基线检测结果列表，支持查看基线详情，支持对单个基线进行模糊搜索和状态筛选，并支持对所有表格进行下载。 **字段说明**：

- **基线名称**：基线包名称，包含若干相同类别的检测项。
- **威胁等级**：根据基线的危险程度，将其划分为严重、高危、中危和低危四个等级。
- **基线检测项**：该基线包下所有的检测项合计数量。
- **影响服务器数**：表示在该策略所选服务器和检测项下，被检测服务器未全部通过该基线包下的检测项数量，即该基线包影响服务器的数量。
- **最后检测时间**：取最近一次某台服务器检测出该基线包下的检测项的时间。
- **处理状态**：分为“已通过”、“未通过”、“检测中”
- **操作**：支持查看基线详情并对未通过检测的基线重新检测。
  - **重新检测**：
    - 方式1：选择需要检测的基线，在列表左上角单击**重新检测**，将批量对基线进行重新检测。
    - 方式2：在目标基线右侧，单击**重新检测**，将重新对该基线进行检测。
  - **查看详情**：a.在基线检测结果列表中，找到目标基线，在右侧操作栏，单击**查看详情**，进入基线详情页。b.在基线详情页面，可查看该基线的描述信息和威胁等级，同时可查看影响服务器的列表。服务器列表支持对单个服务器模糊搜索、支持状态筛选、支持批量对服务器进行“重新检测”、支持查看单个服务器详情，在目标服务器右侧操作栏，单击**详情**，进入检测详情页。c.在检测详情页可查看基本信息，包括基线名称、服务器名称和检测项详情列表。
    - 列表支持对多个检测项“重新检测”和“忽略”，忽略后的检测项可进入“忽略风险管理”页面进行查看。
    - 支持对检测项的威胁等级筛选和处理状态筛选。
    - 鼠标停留在检测项时，为您提供该检测项的详细描述和处理建议。

# 混合云安装指引

## 概述

最近更新时间: 2025-10-11 18:10:00

### 背景信息

随着企业上云率提升，更多中大型企业选择公有云+私有云的混合云模式，兼具公有云成本低、敏捷、灵活、使用方便及私有云可控、安全、高可用部署的优点。混合云管理

功能能够支持用户接入非云平台机器，更好地帮助用户统一管理和监控主机安全。

### 功能概述

- 支持云平台的边缘计算机器、轻量应用服务器自动接入主机安全。
- 支持非云平台服务器，如：私有云、阿里云、华为云、青云、亚马逊云、UCloud 等云服务器手动接入主机安全。

### 客户端支持版本说明

#### Linux 系统支持版本

- RHEL : Versions 6 .1+ ( 64 bit )
- CentOS : Versions 6.3+ ( 64 bit )
- Ubuntu : 9.10+ ( 64 bit )
- Debian : 6+ ( 64 bit )

#### Windows 系统支持版本

- Windows server 2012 , 2016 , 2019
- Windows server 2008+ R2
- Windows server 2003 ( limited support )

## 配置非腾讯云服务器

最近更新时间: 2025-10-11 18:10:00

### 步骤1：安装主机安全客户端

1. 登录主机安全控制台，在左侧导航栏，单击**资产管理** > **主机列表** > **安装主机安全客户端**，在右侧弹窗中查看安装指引详情。
2. 在安装指引中选择服务器类型、服务器系统及推荐安装方式，如果是通过专线打通云上云外的话，选择专线安装方式，否则选择公网的安装方式。
  - 通过公网接入：单击图标复制并执行相应命令，即可安装主机安全客户端，**需注意命令有效期**。
  - 通过专线接入：选择已连专线的 VPC，单击图标复制并执行相应命令，即可安装主机安全客户端，**需注意命令有效期**。

说明：

  - 如需了解专线相关，可单击了解专线跳转专线接入控制台。
  - 如防火墙需开放目标 IP，参考图片中④对命令中 IP 开放访问权限。

### 步骤2：确认是否安装成功

1. 按照安装指引-判断是否安装成功的命令执行，打开任务管理器确认 YDLive 进程有运行，即安装成功。执行命令：`ps -ef | grep YD` 查看 YDService，YDLive 进程是否有运行。
  - 进程无运行，root 用户可手动启动程序，执行命令：`/usr/local/qcloud/YunJing/YDEyes/YDService`。
2. 安装成功后在 **主机列表** 页面，单击选择**云服务器专区** > **非云平台服务器专区**，即可查看对应服务器。

说明：

  - 检查服务是否上线，先检查客户端是否安装成功，然后在主机列表可查看，服务器属“防护中”即服务已上线。
  - 如未正常上线，请联系我们获得支持。

### 步骤3：升级主机安全版本

单击选择**非云平台服务器专区**，即可查看对应服务器，单击**授权管理**即可进入授权管理页面升级为主机安全**专业版**。

1. 升级后可测试主机安全专业版功能，支持功能包括：资产同步、木马扫描、漏洞扫描、异常登录、密码破解（非腾讯云金融专区环境不支持阻断）、反弹 shell、本地提权、高危命令、恶意请求等。

# 连接专线VPC

最近更新時間: 2025-10-11 18:10:00

## 背景信息

目前 VPC 專線接入暫時只支持華南地區（廣州）、華北地區（北京）、華東地區（上海、上海金融、南京），西南地區（成都），已經支持公有雲與客戶機房網絡在VPC內互通，可以直接安裝客戶端。

## 操作指南

### 步驟1：確認是否需要通過雲聯網進行接入

- 登錄主機安全控制台，在左側導航欄，單擊資產管理 > 主機列表 > 安裝主機安全客戶端，在右側彈窗中查看安裝指引詳情。
- 在安裝指引中，服務器類型單擊選擇非騰訊雲金融專區，推薦安裝方式單擊選擇專線。

說明：

服務器系統按照用戶的操作系统，選擇相對應 Linux 或 Windows 操作系统。

- 如您在華南地區（廣州）、華北地區（北京）、華東地區（上海）、華東地區（上海金融）、華東地區（南京）和西南地區（成都）地區：
- 已有和非雲平台機房網絡互聯的 VPC，則選擇已連接專線的 VPC 網絡，直接使用安裝命令安裝。
  - 沒有找到相應的 VPC 網絡與您的非雲平台機房網絡進行互聯，可參考步驟2雲聯網。

### 步驟2：確認用於連接專線的私有網絡

- 如您在當前華南地區（廣州）、華北地區（北京）、華東地區（上海）、華東地區（上海金融）、華東地區（南京）和西南地區（成都）地區沒有 VPC 網絡，則登錄私有網絡控制台，單擊**私有網絡**進入私有網絡頁面。在私有網絡頁面中，單擊“下拉框”選擇所需區域，單擊 **+新建**，彈出新建 VPC 彈窗。
- 在新建 VPC 彈窗中，輸入所需參數單擊**確定**，即可完成新建 VPC。

### 步驟3：通過雲聯網實現VPC和已連專線的雲平台機房網絡互通

- 如已存在和非雲平台機房通信的雲聯網，則將步驟2中選擇的 VPC 實例添加到雲聯網中。
  - 登錄 私有網絡 控制台，在左側導航欄，單擊雲聯網，進入雲聯網頁面。
  - 在雲聯網頁面，單擊右側管理實例> 關聯實例，進入關聯實例頁面。c. 在關聯實例頁面，單擊新增實例，將步驟2中選擇的 VPC 實例添加到雲聯網中，單擊確定即完成關聯實例。
- 如尚未配置雲聯網，則需要新建。
  - 登錄私有網絡控制台，在左側導航欄，單擊雲聯網，進入雲聯網頁面。b. 在雲聯網頁面中，單擊**+新建**，彈出**新建雲聯網實例彈窗**。
  - 在新建雲聯網實例彈窗，輸入所需參數單擊確定**，即可完成新建雲聯網實例。

說明：

專線網關：請選擇您和非騰訊雲機房通信連接的專線網關。

私有網絡：請選擇步驟2中選擇的 VPC 實例。

如出現 IP 地址段衝突，請返回步驟2重新選擇或新建一個不會衝突的 VPC 實例。
- 回到主機安全控制台，參考步驟1獲取安裝命令進行安裝。您的非雲平台機房需要放通對步驟1中描述的 IP 的5574、8080、80、9080共4個端口的訪問。

## 热点问题

最近更新时间: 2025-10-11 18:10:00

### 混合云是否对主机安全的版本有要求？

有的，必须是**专业版**才支持混合云的功能。

### 如何将主机安全升级至专业版？

1. 登录主机安全控制台，在左侧导航栏，选择**设置中心**>**授权管理**>**购买防护授权**，进入支付页面。在支付页面里，可输入要购买的授权数（专业版），根据需求选择后单击**立即购买**。

### 专线连接到云端，目标地址和开放端口是多少？

请参考下图的目标地址和开放端口，放通防火墙权限。

说明：

地址和开放端口是不会变化。

### 国外的 IDC 是否支持安装 Agent？

支持的，目前只要机器能够联网，系统满足要求，就可以安装主机安全 Agent。

### 安装 Agent 后，控制台目前多久会展示非云平台机器？

目前是秒级支持。

### 非云平台机器，需要另外购买控制台吗？

不需要的，统一在公有云控制台进行管理、计费。

### 需要开 IDC 到云上的网络端口访问权限，目标 IP 和端口是什么？

目标 IP 是安装命令内的 IP，端口5574 80 8080 9080。

### 内网机器，无法访问公网或者没有专线的情况下是不是无法使用云镜？

目前是的。

### 混合云的客户端会和 Zabbix 进程冲突吗？

我们没有对 Zabbix 做特殊处理，也没有注入等，可以关注下机器上是否有其他的客户端安装驱动。

## 故障处理

# Linux入侵类问题排查思路

最近更新时间: 2025-10-11 18:10:00

本文档将指导您如何排查 Linux 入侵类问题并提供被入侵后的安全优化建议。

说明：

若已明确入侵事件属于挖矿或木马，请按挖矿木马自助清理手册进行处置。

## 深入分析，查找入侵原因

### 一、检查隐藏账户及弱口令

#### 1. 检查服务器系统及应用账户是否存在弱口令：

- 检查说明：检查管理员账户、数据库账户、MySQL 账户、tomcat 账户、网站后台管理员账户等密码设置是否较为简单，简单的密码很容易被黑客破解。
- 解决方法：以管理员权限登录系统或应用程序后台，修改为复杂的密码。
- 风险性：高。

#### 2. 使用 last 命令查看下服务器近期登录的账户记录，确认是否有可疑 IP 登录过机器：

- 检查说明：攻击者或者恶意软件往往会往系统中注入隐藏的系统账户实施提权或其他破坏性的攻击。
- 解决方法：检查发现有可疑用户时，可使用命令 `usermod -L 用户名` 禁用用户或者使用命令 `userdel -r 用户名` 删除用户。
- 风险性：高。

#### 3. 通过 less /var/log/secure|grep &#39;Accepted&#39; 命令，查看是否有可疑 IP 成功登录机器：

- 检查说明：攻击者或者恶意软件往往会往系统中注入隐藏的系统账户实施提权或其他破坏性的攻击。
- 解决方法：使用命令 `usermod -L 用户名` 禁用用户或者使用命令 `userdel -r 用户名` 删除用户。
- 风险性：高。

#### 4. 检查系统是否采用默认管理端口：

- 检查系统所用的管理端口（SSH、FTP、MySQL、Redis 等）是否为默认端口，这些默认端口往往被容易自动化的工具进行爆破成功。
- 解决方法：a.在服务器内编辑 `/etc/ssh/sshd_config` 文件中的 Port 22，将22修改为非默认端口，修改之后需要重启 ssh 服务。

注意：

当对端口进行修改时，需同时在云服务器控制台上修改对应主机的安全组配置，在其入站规则中，放行对应端口，详情请参见 [添加安全组规则](#)。

b.运行`/etc/init.d/sshd restart`（CentOS）或`/etc/init.d/ssh restart`（Debian / Ubuntu）命令重启使配置生效。c.修改 FTP、MySQL、Redis 等的程序配置文件的默认监听端口21、3306、6379为其他端口。d.限制远程登录的 IP，编辑`/etc/hosts.deny`、`/etc/hosts.allow`两个文件来限制 IP。

- 风险性：高。

#### 5. 检查/etc/passwd文件，看是否有非授权账户登录：

- 检查说明：攻击者或者恶意软件往往会往系统中注入隐藏的系统账户实施提权或其他破坏性的攻击。
- 解决方法：使用命令 `usermod -L 用户名` 禁用用户或者使用命令 `userdel -r 用户名` 删除用户。
- 风险性：中。

### 二、检查恶意进程及非法端口

#### 1. 运行 netstat -antp，查看服务器是否有未被授权的端口被监听，查看下对应的 pid。

- 检查服务器是否存在恶意进程，恶意进程往往会开启监听端口，与外部控制机器进行连接。
- 解决方法：若发现有非授权进程，运行 `ls -l /proc/$PID/exe` 或 `file /proc/$PID/exe`（\$PID 为对应的 pid 号），查看下 pid 所对应的进程文件路径。如果为恶意进程，删除对应的文件即可。
- 风险性：高。

#### 2. 使用 ps -ef 和 top 命令查看是否有异常进程

- 检查说明：运行以上命令，当发现有名称不断变化的非授权进程占用大量系统 CPU 或内存资源时，则可能为恶意程序。
- 解决方法：确认该进程为恶意进程后，可以使用 `kill -9 进程名` 命令结束进程，或使用防火墙限制进程外联。
- 风险性：高。

### 三、检查恶意程序和可疑启动项

1. 使用 `chkconfig --list` 和 `cat /etc/rc.local` 命令，查看开机启动项中是否有异常的启动服务。
  - 检查说明：恶意程序往往会添加在系统的启动项，在用户关机重启后再次运行。
  - 解决方法：如发现有恶意进程，可使用 `chkconfig 服务名 off` 命令关闭，同时检查 `/etc/rc.local` 中是否有异常项目，如有请注释掉。
  - 风险性：高。
2. 进入 `cron` 文件目录，查看是否存在非法定时任务脚本。
  - 检查说明：查看 `/etc/crontab`，`/etc/cron.d`，`/etc/cron.daily`，`cron.hourly/`，`cron.monthly`，`cron.weekly/` 是否存在可疑脚本或程序。
  - 解决方法：如发现有认识的计划任务，可定位脚本确认是否正常运行脚本，如果非正常业务脚本，可直接注释掉任务内容或删除脚本。
  - 风险性：高。

### 四、检查第三方软件漏洞

1. 如果您服务器内有运行 Web、数据库等应用服务，请您限制应用程序账户对文件系统的写权限，同时尽量使用非 `root` 账户运行。
  - 检查说明：使用非 `root` 账户运行，可以保障在应用程序被攻陷后，攻击者无法立即远程控制服务器，减少攻击损失。
  - 解决方法：进入 web 服务根目录或数据库配置目录。运行 `chown -R apache:apache /var/www/xxxx`、`chmod -R 750 file1.txt` 命令配置网站访问权限。
  - 风险性：中。
  - 具体参考下方网站目录文件权限示例。
2. 升级修复应用程序漏洞
  - 检查说明：机器被入侵，部分原因是系统使用的应用程序软件版本较老，存在较多的漏洞而没有修复，导致可以被入侵利用。
  - 解决方法：比较典型的漏洞例如 ImageMagick、openssl、glibc 等，用户可以根据腾讯云金融专区已发布的安全通告指导或通过 `apt-get/yum` 等方式进行直接升级修复。
  - 风险性：高。

网站目录文件权限的参考示例如下：\*\*场景：\*\*假设 HTTP 服务器运行的用户和用户组是 `www`，网站用户为 `centos`，网站根目录是 `/home/centos/web`。**方法/步骤：**

1. 我们首先设定网站目录和文件的所有者和所有组为 `centos`，`www`，如下命令：

```
chown -R centos:www /home/centos/web
```

2. 设置网站目录权限为 750，750 是 `centos` 用户对目录拥有读写执行的权限，设置后，`centos` 用户可以在任何目录下创建文件，用户组有读写执行权限，这样才能进入目录，其它用户没有任何权限。

```
find -type d -exec chmod 750 {} \;
```

3. 设置网站文件权限为 640，640 指只有 `centos` 用户对网站文件有更改的权限，HTTP 服务器只有读取文件的权限，无法更改文件，其它用户无任何权限。

```
find -not -type d -exec chmod 640 {} \;
```

4. 针对个别目录设置可写权限。例如，网站的一些缓存目录就需要给 HTTP 服务有写入权限、discuz x2 的 `/data/` 目录就必须要有写入权限。

```
find data -type d -exec chmod 770 {} \;
```

## 被入侵后的安全优化建议

- 推荐使用 SSH 密钥进行登录，减少暴力破解的风险。
- 在服务器内编辑 `/etc/ssh/sshd_config` 文件中的 `Port 22`，将 22 修改为其他非默认端口，修改之后重启 SSH 服务。可使用如下命令重启：

```
/etc/init.d/sshd restart (CentOS) 或 /etc/init.d/ssh restart (Debian/Ubuntu)
```

注意：

当修改端口时，需同时在云服务器控制台上修改对应主机安全组配置，在其入站规则中放行对应端口，详情请参见 [添加安全组规则](#)。

- 如果必须使用 SSH 密码进行管理，选择一个好密码。
- 无论应用程序管理后台（网站、中间件、tomcat 等）、远程 SSH、远程桌面、数据库，都建议设置复杂且不一样的密码。
- 下面是一些好密码的实例（可以使用空格）： 1qtwo-threeMiles3c45jia` caser, lanqiu streets
- 下面是一些弱口令的示例，可能是您在公开的工作中常用的词或者是您生活中常用的词： 公司名+日期（coca-cola2016xxxx） 常用口语（Iamagoodboy）
- 使用以下命令检查主机有哪些端口开放，关闭非业务端口。

```
netstat -antp
```

- 通过腾讯云金融专区-安全组防火墙限制仅允许制定 IP 访问管理或通过编辑 `/etc/hosts.deny`、`/etc/hosts.allow` 两个文件来限制 IP。
- 应用程序尽量不使用 **root** 权限。例如 Apache、Redis、MySQL、Nginx 等程序，尽量不要以 root 权限的方式运行。
- 修复系统提权漏洞与运行在 root 权限下的**程序漏洞**，以免恶意软件通过漏洞提权获得 root 权限传播后门。
- 及时更新系统或所用应用程序的版本，如 Struts2、Nginx，ImageMagick、Java 等。
- 关闭应用程序的远程管理功能，如 Redis、NTP 等，如果无远程管理需要，可关闭对外监听端口或配置。
- 定期**备份**云服务器业务数据。
- 对重要的业务数据进行异地备份或云备份，避免主机被入侵后无法恢复。
- 除了您的 home，root 目录外，您还应当备份 `/etc` 和可用于取证的 `/var/log` 目录。
- 安装腾讯云金融专区**主机安全 Agent**，在发生攻击后，可以了解自身风险情况。

说明：

如果以上步骤均不能排查出来问题，建议您联系运维人员进行处理。

# Windows入侵类问题排查思路

最近更新时间: 2025-10-11 18:10:00

本文档将指导您如何排查 Windows 入侵类问题。

## 深入分析，查找入侵原因

### 一. 检查帐户和弱口令

1. 查看服务器已有系统或应用帐户是否存在弱口令。

- 检查说明：主要检查系统管理员帐户、网站后台帐户、数据库帐户以及其他应用程序（FTP、Tomcat、phpMyAdmin 等）帐户是否存在弱口令。

说明：

帐户密码建议设置为大写、小写、特殊字符、数字组成的12 - 16位的复杂密码，也可使用密码生成器自动生成复杂密码

- 检查方法：根据实际情况自行确认。
- 风险性：高。

2. 查看下服务器内是否有非系统和用户本身创建的账户。

- 检查说明：一般黑客创建的异常账户账户名会在本地用户组显示出来。
- 检查方法：打开 cmd 窗口，输入 `lusrmgr.msc` 命令，查看是否有新增的账户，如有管理员群组的（Administrators）里的新增账户，请立即禁用或删除掉。
- 风险性：高。

3. 检查是否存在隐藏账户名。

- 检查说明：黑客为了逃避检查，往往会在您服务器内创建隐藏账户，隐藏账户在本地用户内是查看不到的。
- 检查方法（您也可以通过下载 LP\_Check 安全工具检查是否有隐藏账户）：a.在桌面打开运行（可使用快捷键 Win + R），输入 `regedit`，即可打开注册表编辑器。b.选择 `HKEY_LOCAL_MACHINE\SAM\SAM`，默认无法查看该选项内容，右键菜单选择权限，打开权限管理窗口。c.选择当前用户（一般为 administrator），将权限勾选为完全控制，然后确定，关闭注册表编辑器。d.再次打开注册表编辑器，即可选择 `HKEY_LOCAL_MACHINE\SAM\SAM\Domains\Account\Users`。e.在 Names 项下可以看到实例所有用户名，如出现本地账户中没有的账户，即为隐藏账户，在确认为非系统用户的前提下，可删除此用户。
- 风险性：高。

### 二. 检查恶意进程和端口

1. 检查是否存在恶意进程在系统后台运行。

- 检查说明：攻击者在入侵系统后，往往会运行恶意进程与外部进行通信，通过分析外联的进程，即可以找出入侵的控制进程。
- 检查方法：a.登录服务器，选择开始 > 运行。b.输入 `cmd`，然后输入 `netstat -nao` 查看下服务器是否有未被授权的端口被监听。c.打开任务管理器，检查对应的PID 进程号所对应的进程是否为正常进程，例如通过PID 号查看下运行文件的路径，删除对应路径文件，您也可以通过微软官方提供的 Process Explorer 工具进行排查。
- 风险性：高。

### 三. 检查恶意程序及启动项

1. 检查服务器内部是否有异常的启动项。

- 检查说明：攻击者在入侵系统后，往往会把恶意程序放到启动项中开机执行。
- 检查方法：a.登录服务器，选择开始 > 所有程序> 启动。b.默认情况下此目录在是一个空目录，确认是否有非业务程序在该目录下。c.选择开始 > 运行，输入 `msconfig`，查看是否存在命名异常的启动项目，若存在则取消勾选命名异常的启动项目，并到命令中显示的路径删除文件。d.选择开始 > 运行，输入 `regedit`，打开注册表，查看开机启动项是否正常，特别注意如下三个注册表项：`HKEY_CURRENT_USER\software\micorsoft\windows\currentversion\run`  
`HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run`  
`HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Runonce` 检查注册表右侧是否有启动异常的项目，如有请删除，并建议安装杀毒软件进行病毒查杀，清除残留病毒或木马。
- 风险性：高。

2. 查看正在连接的会话。

- 检查说明：检查服务器与网络上的其它服务器之间的会话或计划任务。
- 检查方法：
  - a. 登录服务器，选择**开始 > 运行**。b. 输入 `cmd`，然后输入 `netstat -ano`，检查服务器与网络上的其它服务器之间的会话，并确认是否为正常连接。输入 `schtasks`，检查服务器中的计划任务，并确认是否为正常的计划任务。
- 风险性：**中**。

#### 四. 检查第三方软件漏洞

1. 如果您服务器内有运行对外应用软件（WWW、FTP 等），请您对软件进行配置，**限制应用程序的权限，禁止目录浏览或文件写权限**。
2. 开通[腾讯云金融专区 Web 应用防火墙](#) 防护，查看 Web 应用防护攻击日志。

## 常见问题

#### 如何恢复被入侵后的网站或系统？

系统确认被入侵后，往往系统文件会被更改和替换，此时系统已经变得不可信，最好的方法就是重新安装系统，同时给新系统安装所有补丁。

#### 如何防止网站或系统被再次入侵？

1. 改变所有系统账户的密码为 **复杂密码**（至少与入侵前不一致）。
2. **修改默认远程桌面端口**，操作如下：
  - i. 选择**开始 > 运行**，然后输入 `regedit`。
  - ii. 打开注册表，进入如下路径：HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\Wds\rdpwd\Tds\tcp
  - iii. KEY\_LOCAL\_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations\RDP-Tcp
  - iv. 修改下右侧的 PortNumber 值。
3. 配置腾讯云金融专区安全组防火墙只允许 **指定 IP 才能访问远程桌面端口**。
4. **定期备份重要业务数据和文件**。
5. **定期更新操作系统及应用程序组件版本**（如 FTP、Struts2 等），防止被漏洞利用。
6. 安装[腾讯云金融专区主机安全 Agent](#) 和防病毒软件进行定期体检和扫描。

# Linux 客户端离线排查

最近更新时间: 2025-10-11 18:10:00

本文将指导您进行 Linux 客户端离线排查，包括客户端进程未启动排查及网络故障排查。

## 客户端进程未启动排查

1. 请查询主机安全进程是否存在。输入：`ps -ef|grep YD`。正常状态下，主机安全存在两个进程，如下图所示：

- 如果进程不存在，可能存在以下情况：
- 服务器未安装主机安全或者客户端已被卸载，请根据 [快速入门](#) 安装指引，进行客户端安装。
- 客户端可能出现异常冲突或者崩溃，导致进程没有启动。

2. 若服务器已安装主机安全或者客户端，可采用以下方法排查客户端进程未启动原因：

- 可查看客户端日志，存放路径：`/usr/local/qcloud/YunJing/log`。
- 可执行命令：`sh /usr/local/qcloud/YunJing/startYD.sh` 启动主机安全服务。

## 网络故障排查

如果进程存在，但主机安全不在线，大部分原因是网络不通，请按照以下操作进行排查：

1. 如果无法访问主机安全域名，可以尝试修改 DNS。可以通过执行如下命令行，排查主机安全域名是否可以访问：

- VPC 网络和裸金属云服务器环境：`telnet s.yd.finance.cloud.tencent.com 5574`。正常情况下：返回如下图所示结果。如果无法访问：

- a. 可以尝试修改`dns nameserver`字段：``vim /etc/resolv.conf`nameserver master地址``
- b. 修改完成后，重新执行`telnet s.yd.finance.cloud.tencent.com 5574`检测能否连通。

- c. 如果可以连通，等待几分钟后（时间长短根据网络情况而定），控制台将能看到对应服务器重新上线。

- 基础网络环境（非 VPC 上的服务器）：`telnet s.yd.finance.cloud.tencent.com 5574`。正常情况下：返回如下图所示结果。如果无法访问：

- a. 可以尝试修改`dns nameserver`字段：``vim /etc/resolv.conf``，先把原有的`nameserver`字段注释，再新增`nameserver`字段，具体的`nameserver ip`相关内容，请参见[内网服务](/document/product/292128/5225)。
- b. 修改完成后，重新执行 `telnet s.yd.finance.cloud.tencent.com 5574` 检测能否连通。 c. 如果可以连通，等待几分钟后（时间长短根据网络情况而定），控制台将能看到对应服务器重新上线。

2. 防火墙策略限制，需要在 Linux 客户端开放 TCP 端口：5574、8080、80、9080。

3. 如果主机安全进程存在，且不是由于网络原因导致的客户端离线，请打包客户端日志（日志路径：`/usr/local/qcloud/YunJing/log`）并 [提交工单](#) 进行反馈。

# Windows 客户端离线排查

最近更新时间: 2025-10-11 18:10:00

## 客户端进程未启动排查

请查询主机安全进程是否存在。打开 Windows 任务管理器，查找名为 YDService.exe 的进程是否存在。

1. 如果进程不存在，可能存在以下情况：
  - 服务器未安装主机安全或者客户端已被卸载，请根据 [快速入门](#) 安装指引，进行客户端安装。
  - 客户端可能出现异常冲突或者崩溃，导致进程没有启动。
2. 排查方法：
  - 可查看客户端日志，存放路径：`C:\Program Files\QCloud\YunJing\log`。
  - 可执行命令：`sc start ydservice` 手动运行客户端。

## 网络故障排查

如果进程存在，但主机安全客户端不在线，大部分原因是网络不通，请按照以下操作进行排查：

1. 检查 DNS 是否被修改，可以通过执行如下命令行进行排查，只要其中一个返回正常结果，则表示 DNS 无问题：
  - 基础网络下载地址（非 VPC 服务器）：`telnet s.yd.finance.cloud.tencent.com 5574`。
  - VPC 和裸金属云服务器下载：`telnet s.yd.finance.cloud.tencent.com 5574`。
2. 防火墙阻拦导致故障，需要开放5574、8080、80、9080端口。
3. 如果主机安全进程存在，且不是由于网络原因导致的客户端离线，请打包客户端日志（日志路径：`C:\Program Files\QCloud\YunJing\log`）[提交工单](#) 进行反馈。

# 异常登录的消息提醒

最近更新时间: 2025-10-11 18:10:00

## 现象描述

用户接收到腾讯云金融专区发送的服务器被异常登录的消息提醒，如下以短信消息为例：

## 可能原因

当您腾讯云金融专区账号下的服务器有登录行为时，腾讯云金融专区主机安全若发现本次登录没有命中登录白名单，会根据智能算法将该登录记录标记为“可疑”或“高危”，并触发实时告警提醒。

说明：

- 默认仅告警危险等级为“高危”的异常登录事件，可通过[设置中心](#)> [告警设置](#)勾选设置。
- 异常登录危险等级是依托算法对服务器过往登录情况综合判定。

## 处理步骤

在收到的异常登录告警提醒后，请您按照下列步骤进行确认：

- 请确认本次登录行为是否为合法登录。
  - 是，请将该登录记录加入白名单，后续该登录行为再次发生，不再产生告警。
  - 否，请执行步骤2。
- 确定为非法登录，初步判断您服务器告警的异常登录事件，是由于不常使用的用户被破解，建议您立即修改登录密码以及服务器上保存过的相关登录凭证。建议参考 [Linux 入侵类问题排查思路](#) 和 [Windows 入侵类问题排查思路](#)对服务器进行常规排查。

## 加固方法

后续您可以通过如下加固方法，以提高服务器安全性：

- 服务器设置大写、小写、特殊字符、数字组成的12-16位的复杂密码。
- 修改云服务器 Linux 系统默认远程登录端口，如下所示：修改文件：/etc/ssh/sshd\_config

Port 22 #在第三行或第四行，如果前面有井号，请删除，修改为65534以下即可

可在远程连接中用 vi 命令，或 sftp 下载到本地修改，修改后使用以下命令重启 ssh 服务。

/etc/init.d/sshd restart #centos系统，重启ssh服务命令  
/etc/init.d/ssh restart #debian/ubuntu系统，重启 ssh 服务命令

腾讯云金融专区平台有安全组功能，建议您仅放行需要的业务协议和端口，不建议放行所有协议所有端口，详情请参考 [创建安全组](#)。配置云服务器系统防火墙，建议开启云防火墙。确保云服务器已安装的防护软件 [主机安全客户端进程](#) 处于正常运行状态，并开启实时告警，有异常登录时，及时反馈到您。及时修复云服务器系统组件与 Web 组件存在的安全漏洞。

说明：

做好如上云服务器系统安全防护，虽可有效降低安全风险，但也无法保证绝对安全，建议定期做好云服务器系统的安全巡检及数据备份，以防突发情况导致数据丢失、或业务不可用。在安全加固的同时，也强烈建议您通过[制作系统镜像](#)、[创建数据快照](#)、[自动定期快照](#)

## 常见问题

- 是否可以关闭异常登录检测？**不可以关闭异常登录检测。如果您不想接收异常登录的告警通知，您可以尽量配全登录白名单，或者关闭异常登录告警。配全登录白名单：  
在 [异常登录页](#)，选择[白名单管理](#) > [添加白名单](#)，将常用登录来源 IP 添加为白名单。关闭异常登录告警：在 [设置中心页面](#)，将告警状态设为关闭，或取消勾选告警项“高

危”或“可疑”即可。

常见问题  
购买相关

最近更新时间: 2025-10-11 18:10:00

## 如何购买主机安全专业版与旗舰版？

可以进入 [主机安全购买页](#) 进行升级。

## 如何关闭主机安全专业防护或旗舰防护服务？

进入 [授权管理页面](#)，查看授权详情，可对已绑定授权的主机进行如下操作：

- 专业版-按量计费：您可执行解绑或者关闭专业版操作。解绑：每台主机每月仅有一次解绑机会；关闭专业版：关闭后授权数将-1（若仅有1个授权的情况，关闭专业版后则直接销毁该授权订单）。
- 专业版-包年包月和旗舰版-包年包月：您可执行解绑操作。解绑：每台主机每月仅有一次解绑机会。

注意：

- 云服务器到期或手动销毁后，主机安全专业版/旗舰版防护授权将自动解绑，空闲出来的授权可以去绑定其他主机。
- 关闭主机安全专业防护与旗舰防护服务后，将不再提供对该主机的高危漏洞监控预警服务。
- 主机安全是否扣费以实际购买的授权数为准，与授权是否绑定了主机、主机是否开机无关。

## 新购云服务器，为何会自动生成主机安全专业防护的子订单？

若在主机安全控制台的 [授权管理](#) 中，打开自动升级防护的开关，新增加的云服务器都会自动升级为专业防护版，订单中会自动生成购买主机安全专业防护的子订单。

## 主机安全产品是否与其他安全产品冲突？

主机安全与其他安全产品并不冲突，属于不同的防护维度，通过在不同的层面上提供安全能力，保障用户安全。

## 如何卸载云服务器主机安全客户端？

登录 [主机安全控制台](#)，在左侧导航栏选择[资产管理](#) > [主机列表](#)，在服务器列表，找到需要卸载的云服务器单击**卸载**，或打开安装目录，通过目录中的卸载程序进行卸载。

## 功能相关

最近更新时间: 2025-10-11 18:10:00

### 病毒库及漏洞库更新周期是多久？

病毒库：每天00:00更新。漏洞库：不定时更新。

### 为什么 Jar 包类的漏洞多次扫描时，每次检测结果可能不一致？

Jar 包类漏洞，例如 struts2 漏洞的检测依赖 Jar 包运行态是否加载，未运行服务时是不能检测到漏洞的，运行服务时 Webserver 对于 Jar 包的加载分为动态加载和静态加载。在动态加载模式下，struts2 漏洞只有在 Jar 包运行时才能被检测出来，所以每个时段检测结果存在差异。建议您针对高危 Jar 包漏洞进行多次检测，提升检测结果的准确度。

### 主机安全扫描频率是多少？

- 主机安全基础版：提供一次性检测。
- 主机安全专业版：可自定义周期。
- 主机安全旗舰版：可自定义周期。

### 如何对木马文件进行处理？

在 [文件查杀](#) 页面，可对木马文件进行如下处理：

- 删除：单击复制木马文件路径，定位木马并手动删除该文件。
- 信任：您可执行信任操作，后续主机安全将不再对该机器的该文件进行检测。
- 隔离：当前尚不支持拦截木马，仅支持事中或事后检测并告警，但可对该文件执行隔离操作，防止该文件再次被启动。

### 概览页安全评分机制是怎样的？

概览页安全评分机制，请参见 [安全概览](#) 文档。

### 安全基线在产品设置过后，多久可以生效？

安全基线在产品设置后，即时生效。

### 主机安全基线检测“未通过”怎么处理？

1. 进入 [安全基线](#) 页面，选择未通过的检测项，单击操作列下的查看详情，进入该检测项的详情页面。
2. 在详情页面，选择所需服务器 IP，单击详情，进入检测详情页面。
3. 在检测详情页面，将鼠标放置处，即可查看该基线的对应处理建议。

## 主机安全发现漏洞木马等攻击是否会进行通知？

会，若主机安全发现木马、应急漏洞或者其他攻击的行为，会通过站内信、短信、邮件或企业微信方式的方式进行告警通知，具体方式您可以在 [消息中心](#) 进行设置。

## 入侵相关

最近更新时间: 2025-10-11 18:10:00

## 入侵常见问题

### 云服务器被入侵有哪些危害？

- 业务被中断：数据库、文件被篡改或删除，导致服务无法访问，系统瘫痪。
- 数据被窃取：黑客窃取企业数据后公开售卖，客户隐私数据被泄露，导致企业品牌受损、用户流失。
- 被加密勒索：黑客入侵云服务器后通过植入不可逆的加密勒索软件对数据进行加密，对企业进行金钱勒索。
- 服务不稳定：黑客在云服务器中运行挖矿程序、DDoS 木马程序，消耗大量系统资源，导致云服务器不能提供正常服务。

### 如何降低云服务器被入侵概率？

- 及时修复高危漏洞及基线相关问题。
- 设置强密码，避免爆破攻击。
- 定期巡检账号、权限、端口并及时处理 [主机安全控制台](#) 的告警信息。

### 云服务器被入侵后要如何防护？

防范措施建议如下：

- 云服务器密码设置为大写、小写、特殊字符、数字组成的12 - 16位的复杂密码，也可使用密码生成器自动生成复杂密码。
- 删除云服务器上设置的不需要的用户，且对于不需要登录的用户，请将其权限设置为禁止登录。
- 修改远程登录服务的默认端口号并禁止超级管理员用户登录。
- 针对 Linux 系统较为安全的方法是只使用密钥登录，禁止密码登录。
- 腾讯云金融专区平台提供 [安全组功能](#)，建议您只放行业务协议和端口，不建议放行所有协议所有端口。
- 不建议向公网开放核心应用服务端点访问，例如 mysql、redis 等，您可修改为本地访问或禁止外网访问。
- 如果您的本地外网 IP 固定，建议使用安全组或者系统防火墙设置，禁止除了本地外网 IP 之外的所有 IP 的登录请求。

注意：

做好日常云服务器系统的安全防护，可以有效加强云服务器系统安全，但无法保证绝对安全。建议定期做好云服务器系统的安全巡检及数据备份，以防突发情况导致数据丢失或业务不可用。

### 如何做好云服务器防范措施？

建议 [升级主机安全专业版](#) 并处理中危及以上的安全事件。

## 木马类问题

### 主机安全发现漏洞木马等攻击是否会进行通知？

会，若主机安全发现木马、应急漏洞或者其他攻击的行为，会通过站内信、短信、邮件或企业微信的方式进行告警通知，具体方式您可以在 [消息中心](#) 进行设置。

### 未能成功检测出木马（漏报）如何解决？

若发现有未检测出来的木马文件，可通过 [工单](#) 联系提交给腾讯云金融专区安全团队，由腾讯云金融专区安全团队快速鉴定。

### 如何处理木马及病毒文件？

- 若发现病毒及木马文件需及时进行隔离或删除相应恶意文件。
- 部分顽固木马、病毒可能存在重复写入的情况，需排查机器上是否存在弱口令、漏洞等异常情况并进行修复，同时删除恶意文件。
- 部分感染型病毒木马极难进行清理，建议定期对机器做快照备份。

- 更多操作，请参见 [木马文件操作处理](#)。

## 异常登录类问题

### 云服务器显示登录异常怎么解决？

基于管理员的常用登录地进行异常登录判断，请仔细检查登录记录。若非管理员本人登录，密码可能已经泄露，用户需要对云服务器进行详细的安全检查。

### 如何处理异常登录告警？

1. 首先确认该异常登录是否为业务相关人员进行的登录，若非业务相关人员登录，在控制台确认是否存在木马、漏洞及源占用异常等情况，若有异常情况，请及时处理。
2. 确认该登录账户是否存在密码强度较弱的情况，及时进行修改。
3. 排查机器中的登录账号是否存在异常账号或权限过高的账户，及时禁用账户或调整权限。

### 正常登录行为被误报为异常登录，要如何消除误报？

您可以登录 [主机安全控制台](#)，在左侧导航中选择**入侵检测** > **异常登录**，在异常登录页面，找到被定义为异常登录的记录，在右侧操作栏中，单击**加白名单**，通过自定义添加登录白名单，即可消除误报。

### 是否可以关闭异常登录检测？

不可以关闭异常登录检测。如果您不想接收异常登录的告警通知，您可以将登录来源添加到白名单，或者取消勾选告警通知，操作步骤如下：

- **方式1：**在**异常登录页面**，选择**白名单管理** > **添加白名单**，将登录来源添加为白名单。
- **方式2：**在**设置中心** > **告警设置**页面，取消勾选异常登录的告警项“高危异常”或“可疑异常”即可。

注意：

如取消勾选，您将不能实时接收到异地登录的告警通知，请谨慎操作。

## 密码泄露类问题

### 云服务器被暴力破解如何处理？

若云服务器被暴力破解成功，需尽快排查机器上的异常并进行处理：

- 排查机器中的账户是否存在弱口令，修改口令强度较弱的密码或采用密钥的方式进行登录，同时可通过设置安全组等方式降低被暴力破解的风险。
- 主机安全已上线暴力破解阻断功能，可进行有效拦截。

### 提示密码被暴力破解成功之后该如何解决？

密码破解成功后，云服务器可能已被黑客入侵并留下了后门程序。

- 检查云服务器安全状况，是否还有其它未知账户和木马文件，如果存在请立即删除和修复，并修改云服务器登录密码。
- 根据实际情况决定是否需要对云服务器进行重置，并设置复杂密码，尽量字母、数字、特殊字符3种组合，长度在15位及以上。

## 防护状态离线类问题

### 云服务器的防护状态显示离线要如何解决？

腾讯云金融专区服务器主机安全客户端未连接服务端，导致后台显示离线，建议重新下载主机安全客户端进行安装，离线的可能原因如下：

- 云服务器启用了防火墙规则。
- 云服务器安装了第三方恶意软件，导致安全防护程序被破坏。

说明：

故障排查方式请参见 [Linux 客户端离线排查](#) 或 [Windows 客户端离线排查](#)。

# 租户端操作介绍\_旗舰版

## Java内存马

最近更新时间: 2025-10-11 18:10:00

说明：

本文档系旗舰版相关，如果您当前使用的不是旗舰版请忽略

## Java内存马

### 概述

主机安全支持实时监控、捕捉 JavaWeb 服务进程内存中存在的未知 Class，结合腾讯云金融专区攻防经验及专家知识自动识别内存木马。若检测到 Java 内存马，系统会向您提供实时告警通知。

### 前提条件

Java 内存马属于主机安全专业版功能，须 [升级专业版](#) 才可使用该功能。

### 操作步骤

1. 登录 [主机安全控制台](#)，在左侧导航栏，选择**高级防御** > **Java 内存马**，进入 Java 内存马页面。
2. 选择**插件配置**，插件配置是监测 Java 内存马的前提，您可对专业版主机进行插件的开启和关闭，并观测插件的具体运行状态。

说明：

- 启用 Java 内存马插件后，主机安全会自动检测主机上 JavaWeb 服务进程，并注入检测探针到服务进程中，实时监控黑客通过漏洞、Shell 等注入的 Java 内存马。
- 已成功注入 Java 内存马插件的主机，将实时监控、捕捉 JavaWeb 服务进程内存中存在的未知 Class，结合腾讯云金融专区攻防经验及专家知识自动识别内存木马。若检测到 Java 内存马，系统会向您提供实时告警通知。

字段说明：

- **启用/关闭插件**：Java 内存马插件默认关闭，支持用户手动设置开关，可单主机设置，也可多选主机批量设置。
- **插件状态**：全部正常、存在异常、未开启。
- **首次开启时间**：指首次启用插件的时间。
- **更新时间**：指近期启用或关闭插件的时间。
- **详情**：可查看当前已注入的 Java 内存马插件运行状态，包括进程 PID、进程主类名、插件状态（注入中、注入成功、插件超时、插入退出、注入失败）、错误日志。启用

Java 内存马插件后，您可选择**事件列表**，可查看检测到的 Java 内存马事件，并进行相关处理操作。 **字段说明：**

- **Java 内存马类型**：包括 Filter 型、Listener 型、Servlet 型、Interceptors 型、Agent 型、其他。
- **说明**：归纳说明 Java 内存马的概况。
- **首次发现时间**：该 Java 内存马首次被检测到的时间。
- **最近检测时间**：近期检测发现该 Java 内存马仍存在的时间。
- **状态**：待处理、已处理、已忽略。
- **操作**：
  - 单击**详情**可查看该内存马事件详情。
  - 单击 Java 内存马详情中的**查看文件**，可查看落地文件的反编译 Java 文件，支持复制，支持下载反编译 Java 文件或原 Class 文件。
  - 单击**处理**可对事件进行标记已处理、忽略、删除记录操作，可单事件处理，也可多选事件批量处理。

# 漏洞防御

最近更新时间: 2025-10-11 18:10:00

## 漏洞管理

### 漏洞防御

漏洞防御是腾讯云金融专区主机安全为应对频发的0DAY、nDAY 漏洞而开发的一套基于虚拟补丁的漏洞防御系统。该系统融合了云服务商前沿的漏洞挖掘技术、实时高危漏洞

预警技术，捕捉、分析0DAY 漏洞，结合云服务商专家知识，生成虚拟补丁，自动在云服务器上生效虚拟补丁，有效拦截黑客攻击行为，为客户修复漏洞争取时间。

- 单击**一键防御**开关，您可选择防御主机范围并开启漏洞攻击拦截功能，实时拦截漏洞利用行为，避免业务被攻击利用。
- 漏洞防御开启后，单击**详情**可查看当前主机防御插件状态（正常/异常）、进程 PID、进程主类名、错误日志等。
- 单击**防御设置**也可对防御开关、防御主机范围进行设置，设置后可立即生效。
- 在**漏洞防御**区域内，可通过攻防曲线图，直观了解当前漏洞攻击频率和防御情况。

#### 漏洞攻击事件列表

在**漏洞攻击事件**中，您可查看尝试攻击事件和防御成功事件，并支持对事件进行处理。

| 漏洞攻击事件类型 | 描述                                                                                               |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 尝试攻击事件   | 基于云服务商 WeDetect 云上威胁狩猎系统，自动化检测漏洞攻击行为。结合入侵事件中产生的漏洞、进程等多维度数据，实时对攻击事件进行自动化关联分析，及时响应并阻止利用已知/未知漏洞的攻击。 |
| 防御成功事件   | 在已开启漏洞防御功能状态下，已拦截成功的漏洞攻击行为。                                                                      |

漏洞攻击事件列表各字段说明：

- 被攻击漏洞名称/CVE 编号：存在该漏洞的主机发生了被攻击事件。
- 入侵状态：尝试攻击、防御成功。
- 攻击源 IP/地址：攻击来源的主机及其所在地址。
- 被攻击主机/IP：存在该漏洞的主机。
- 首次发生时间：首次检测到攻击事件的时间。
- 最近更新时间：最近检测到攻击事件的时间。
- 事件数量：攻击次数。
- 处理状态：待处理、已防御、已处理、已忽略。 操作
- 详情：单击**详情**可查看漏洞攻击事件详情，含危害描述、修复建议、网络攻击信息、服务进程信息等。 处理
- 修复漏洞：单击**修复漏洞**将打开漏洞详情，可按照修复建议进行修复。
- 标记已处理：此次标记仅针对本事件，若下次发生相同事件，仍会产生安全事件。
- 忽略：此次忽略仅针对本事件，若下次发生相同事件，仍会产生安全事件。
- 删除记录：删除该事件记录，控制台将不再显示，无法恢复记录，请慎重操作。

# 云镜软件相关说明

## 功能行为描述

最近更新时间: 2025-10-11 18:10:00

## Webshell 检测

Webshell 是黑客入侵过程中常用工具，主机安全客户端会对服务器上新创建的 Web 程序文件进行可疑风险判断，对于少量疑似 Webshell 文件，需要上报到云端，通过云端的机器学习检测引擎模块做进一步检测，检测完成后会实时删除该样本文件。主机安全默认提供每天全盘扫描服务，检测过程不会提取任何涉及用户隐私的数据。

## 登录异常提醒

登录异常提醒功能可以帮助用户识别异常的管理员登录行为，需要采集登录日志中的来源 IP、时间、登录用户名、登录状态数据到云端进行风险计算，登录日志数据需在云端保存一个月。

## 密码破解提醒

密码破解提醒功能可以告诉用户当前遭受的密码破解事件和破解结果，需要采集登录日志中的来源 IP、时间、登录用户名、登录状态数据到云端进行风险计算，登录日志数据需在云端保存一个月。

## 恶意木马和病毒检测

恶意木马和病毒程序通常会窃取用户数据或者对外攻击，消耗大量系统资源导致业务不能正常提供服务。客户端会采集可疑恶意程序的哈希指纹到云端，通过云查杀模块对哈希指纹进行检测，若云端哈希库无该文件记录，需要上报可执行文件到云端，通过云端杀毒引擎进行检测，检测完后会实时删除该样本文件。主机安全默认提供每天全盘扫描服务，检测过程中不会提取任何涉及用户隐私的数据。

## 漏洞提醒

目前主机安全支持检测影响面较大的 Linux 和 Windows 双平台的漏洞，以及符合腾讯云金融专区安全要求的基线检测。漏洞管理功能会显示当前主机上的漏洞风险情况，同时提供修复方案供用户参考。该模块执行时会从云端下载漏洞策略库在本地执行检测，对于存在漏洞风险的主机，会上报应用软件的名称、版本号、路径、发现时间。主机安全默认提供每天漏洞扫描服务，这个过程不会提取任何涉及用户隐私的数据。

## 升级维护

升级维护功能主要提醒用户对客户端进行升级，以获得最新的安全防护服务，客户端软件需要采集主机安全版本号、操作系统配置信息、安全规则版本号到云端进行判断和提醒，该过程不会提取任何涉及用户隐私的数据。

# 客户端进程说明

最近更新时间: 2025-10-11 18:10:00

| 名称     | Windows 系统                                                                                | Linux 系统                                                                                                                                                   |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 程序安装目录 | C:\program files\qcloud\yunjing\ydeyes<br>C:\program files\qcloud\yunjing\ydlive          | /usr/local/qcloud/YunJing/                                                                                                                                 |
| 进程名称   | YDService 云镜主服务进程<br>YDLive 守护进程<br>YDPython 漏洞&基线扫描插件 YDQuaraV2 木马隔离插件<br>qtflame 资产采集插件 | YDService 云镜主服务进程<br>YDLive 守护进程<br>YDPython 漏洞&基线扫描插件<br>YDUtils 进程扫描插件<br>YDQuaraV2 木马隔离插件<br>qtflame 资产采集插件<br>tcss-agent 容器基线扫描插件<br>css-scan 容器镜像扫描插件 |
| 注册服务名称 | YDService<br>YDLive<br>YDEdr                                                              | -                                                                                                                                                          |

客户端程序所占端口是系统随机返回的，无固定端口范围，若占用端口与用户业务端口冲突，重启客户端程序即可。

- 客户端重启命令（Linux系统）

1. 暂停客户端程序服务

```
/usr/local/qcloud/YunJing/stopYDCore.sh
```

2. 重新启动客户端

```
/usr/local/qcloud/YunJing/startYD.sh
```

- 客户端重启命令（Windows系统） 输入以下命令，或打开任务管理器的服务，找到 YDService 服务，右键重启。

1. 暂停客户端程序服务

```
net stop YDService
```

2. 重新启动客户端

```
net start YDService
```

# 安全基线检测列表

最近更新时间: 2025-10-11 18:10:00

本文档将为您介绍主机安全的安全基线检测列表。

注意：

安全基线在产品设置后，将即时生效。

| Name                            | Level | Vul_type |
|---------------------------------|-------|----------|
| CouchDB 未授权访问                   | 高     | 配置不当     |
| Docker Daemon 2375 管理端口开启       | 高     | 远程代码执行   |
| Elasticsearch 未授权访问             | 高     | 配置不当     |
| JavaRMI 远程代码执行                  | 高     | 远程代码执行   |
| Jenkins 未开启认证可导致命令执行            | 高     | 远程代码执行   |
| Kubelet 未授权访问                   | 高     | 安全基线     |
| Linux 系统弱口令检测                   | 高     | 远程代码执行   |
| MongoDB 未授权访问                   | 高     | 配置不当     |
| MySQL 弱口令检测                     | 高     | 弱口令      |
| NFS 错误配置导致可挂载敏感目录               | 高     | 配置不当     |
| Redis 基线合规检测                    | 高     | 远程代码执行   |
| RPCBind 配置不当检测                  | 高     | 安全基线     |
| Rsync 弱口令检测                     | 高     | 弱口令      |
| Rsync 无密码访问                     | 高     | 配置不当     |
| Tomcat 弱口令检测                    | 高     | 弱口令      |
| Windows 用户弱口令检测                 | 高     | 弱口令      |
| Xampp 默认 FTP 密码                 | 高     | 信息泄露     |
| 网站目录存在备份文件                      | 高     | 信息泄露     |
| FTP 匿名登录检测                      | 中     | 信息泄露     |
| IIS 配置错误导致存在解析漏洞                | 中     | 配置不当     |
| Memcached UDP 端口可被利用为 DDOS 放大攻击 | 中     | 信息泄露     |
| PHP-FPM 错误配置                    | 中     | 安全基线     |
| PostgreSQL 合规检测                 | 中     | 远程代码执行   |
| Web 目录存在 .git 文件夹导致信息泄露         | 中     | 信息泄露     |
| Web 目录存在 .svn 文件夹导致信息泄露         | 中     | 信息泄露     |
| Windows 隐藏账户检测                  | 中     | 安全基线     |
| Windows 影子账户检测                  | 中     | 远程代码执行   |
| ZooKeeper 未授权访问                 | 中     | 配置不当     |
| Hadoop未授权访问                     | 低     | 远程代码执行   |
| sudo 无密码用户检测                    | 低     | 安全基线     |
| Tomcat 样例目录检测                   | 低     | 安全基线     |

| Name                | Level | Vul_type |
|---------------------|-------|----------|
| Web 目录存在 phpinfo 文件 | 低     | 信息泄露     |
| Windows 来宾账户状态检测    | 低     | 安全基线     |

版本（2018-02-28）  
API概览

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:39

API版本

V3

专家服务相关接口

| 接口名称                                                 | 接口功能        |
|------------------------------------------------------|-------------|
| <a href="#">DescribeAvailableExpertServiceDetail</a> | 可用订单详情      |
| <a href="#">DescribeEmergencyResponseList</a>        | 应急响应列表      |
| <a href="#">DescribeExpertServiceList</a>            | 安全管家列表      |
| <a href="#">DescribeExpertServiceOrderList</a>       | 专家服务订单列表    |
| <a href="#">DescribeMonthInspectionReport</a>        | 安全管家月巡检报告下载 |
| <a href="#">DescribeProtectNetList</a>               | 旗舰重保列表      |

入侵检测-反弹shell相关接口

| 接口名称                                       | 接口功能          |
|--------------------------------------------|---------------|
| <a href="#">DeleteReverseShellEvents</a>   | 删除反弹Shell事件   |
| <a href="#">DeleteReverseShellRules</a>    | 删除反弹Shell规则   |
| <a href="#">DescribeReverseShellEvents</a> | 获取反弹Shell列表   |
| <a href="#">DescribeReverseShellRules</a>  | 获取反弹Shell规则列表 |
| <a href="#">ExportReverseShellEvents</a>   | 导出反弹Shell事件   |

入侵检测-密码破解相关接口

| 接口名称                                     | 接口功能      |
|------------------------------------------|-----------|
| <a href="#">DeleteBruteAttacks</a>       | 删除暴力破解记录  |
| <a href="#">DescribeBanMode</a>          | 获取爆破阻断模式  |
| <a href="#">DescribeBanRegions</a>       | 获取阻断地域    |
| <a href="#">DescribeBanStatus</a>        | 获取阻断按钮状态  |
| <a href="#">DescribeBanWhiteList</a>     | 获取阻断白名单列表 |
| <a href="#">DescribeBruteAttackList</a>  | 获取密码破解列表  |
| <a href="#">DescribeBruteAttackRules</a> | 获取爆破破解规则  |
| <a href="#">ExportBruteAttacks</a>       | 导出密码破解记录  |
| <a href="#">ModifyBanMode</a>            | 修改爆破阻断模式  |
| <a href="#">ModifyBanStatus</a>          | 设置阻断开关状态  |

| 接口名称                   | 接口功能         |
|------------------------|--------------|
| ModifyBruteAttackRules | 修改暴力破解规则     |
| StopNoticeBanTips      | 不再提醒爆破阻断提示弹窗 |

入侵检测-异常登录相关接口

| 接口名称                           | 接口功能           |
|--------------------------------|----------------|
| DeleteLoginWhiteList           | 删除异地登录白名单规则    |
| DeleteNonlocalLoginPlaces      | 删除异地登录记录       |
| DescribeHostLoginList          | 获取登录审计列表       |
| DescribeLoginWhiteCombinedList | 获取异地登录白名单合并后列表 |
| DescribeLoginWhiteList         | 获取异地登录白名单列表    |
| DescribeUsualLoginPlaces       | 查询常用登录地        |
| ExportNonlocalLoginPlaces      | 导出异地登录记录       |

入侵检测-恶意请求相关接口

| 接口名称                              | 接口功能        |
|-----------------------------------|-------------|
| DeleteMaliciousRequests           | 删除恶意请求记录    |
| DescribeMaliciousRequestWhiteList | 查询恶意请求白名单列表 |
| DescribeRiskDnsList               | 获取恶意请求列表    |
| ExportMaliciousRequests           | 导出下载恶意请求文件  |

入侵检测-文件查杀相关接口

| 接口名称                             | 接口功能          |
|----------------------------------|---------------|
| CreateNetAttackWhiteList         | 创建网络攻击白名单     |
| CreateScanMalwareSetting         | 文件查杀检测        |
| DeleteMalwareScanTask            | 入侵管理-终止扫描任务   |
| DeleteMalwares                   | 删除木马记录        |
| DeleteNetAttackWhiteList         | 删除网络攻击白名单     |
| DescribeJavaMemShellList         | 查询java内存马事件列表 |
| DescribeMalWareList              | 获取木马列表        |
| DescribeMalwareFile              | 获取木马文件下载地址    |
| DescribeMalwareInfo              | 查看恶意文件详情      |
| DescribeMalwareRiskWarning       | 风险预警提示        |
| DescribeMalwareTimingScanSetting | 查询定时扫描配置      |
| DescribeNetAttackWhiteList       | 获取网络攻击白名单列表   |
| DescribeScanMalwareSchedule      | 查询木马扫描进度      |

| 接口名称                               | 接口功能      |
|------------------------------------|-----------|
| DescribeServersAndRiskAndFirstInfo | 获文件查杀概览信息 |
| ExportMalwares                     | 导出木马记录    |
| ModifyMalwareTimingScanSettings    | 定时扫描设置    |
| ModifyNetAttackWhiteList           | 编辑网络攻击白名单 |
| RecoverMalwares                    | 恢复木马文件    |
| SeparateMalwares                   | 隔离木马      |
| TrustMalwares                      | 信任木马文件    |
| UntrustMalwares                    | 取消信任木马    |

入侵检测-本地提权相关接口

| 接口名称                    | 接口功能       |
|-------------------------|------------|
| DeletePrivilegeEvents   | 删除本地提权事件   |
| DeletePrivilegeRules    | 删除本地提权规则   |
| DescribePrivilegeEvents | 获取本地提权事件列表 |
| DescribePrivilegeRules  | 获取本地提权规则列表 |
| ExportPrivilegeEvents   | 导出本地提权事件   |

入侵检测-高危命令相关接口

| 接口名称                  | 接口功能                  |
|-----------------------|-----------------------|
| CheckBashRuleParams   | 校验高危命新增用户规则参数         |
| DeleteBashEvents      | 删除高危命令事件              |
| DeleteBashRules       | 删除高危命令规则              |
| DescribeBashEvents    | 获取高危命令列表              |
| DescribeBashEventsNew | 获取高危命令列表(新)           |
| DescribeBashRules     | 获取高危命令规则列表            |
| EditBashRules         | 新增或修改高危命令规则（支持多服务器选择） |
| ExportBashEvents      | 导出高危命令事件              |
| SetBashEventsStatus   | 设置高危命令事件状态            |
| SwitchBashRules       | 切换高危命令规则状态            |

其他接口

| 接口名称                    | 接口功能         |
|-------------------------|--------------|
| DeleteScanTask          | 停止扫描任务       |
| DescribeAssetEnvList    | 查询资产管理环境变量列表 |
| DescribeClientException | 获取客户端异常事件    |

| 接口名称                       | 接口功能         |
|----------------------------|--------------|
| DescribeGeneralStat        | 获取主机相关统计     |
| DescribeOverviewStatistics | 获取概览统计数据     |
| DescribeProVersionInfo     | 获取专业版概览信息    |
| DescribeProVersionStatus   | 获取专业版状态      |
| DescribeScanState          | 查询扫描状态       |
| DescribeScanTaskDetails    | 查询扫描任务详情     |
| DescribeScanTaskStatus     | 查询机器扫描状态列表   |
| DescribeSecurityDynamics   | 获取安全事件动态消息   |
| DescribeSecurityEventStat  | 获取安全事件统计     |
| DescribeSecurityEventsCnt  | 获取安全事件数统计数据  |
| DescribeSecurityTrends     | 获取安全事件统计数据   |
| DescribeTaskDuration       | 获取任务下发时长     |
| DescribeVersionStatistics  | 获取专业版和基础版机器数 |
| ExportScanTaskDetails      | 导出扫描任务详情     |
| ExportSecurityTrends       | 导出风险趋势       |
| ExportTasks                | 异步导出任务       |
| ModifyEventAttackStatus    | 修改网络攻击事件状态   |

基线管理相关接口

| 接口名称                             | 接口功能          |
|----------------------------------|---------------|
| ChangeRuleEventsIgnoreStatus     | 修改事件忽略状态      |
| CreateBaselineStrategy           | 创建基线策略        |
| DeleteBaselineStrategy           | 删除基线策略        |
| DescribeBaselineAnalysisData     | 基线策略概览统计数据查询  |
| DescribeBaselineBasicInfo        | 查询基线基础信息      |
| DescribeBaselineDetail           | 查询基线详情        |
| DescribeBaselineEffectHostList   | 基线影响主机列表      |
| DescribeBaselineHostTop          | 服务器风险top接口    |
| DescribeBaselineList             | 查询基线列表        |
| DescribeBaselineRule             | 查询基线检测项信息     |
| DescribeBaselineScanSchedule     | 基线检测进度查询      |
| DescribeBaselineStrategyDetail   | 查询基线策略详情      |
| DescribeBaselineStrategyList     | 用户基线策略列表查询    |
| DescribeBaselineTop              | 基线检测项TOP      |
| DescribeIgnoreBaselineRule       | 查询忽略检测项信息     |
| DescribeIgnoreRuleEffectHostList | 查询忽略检测项影响主机列表 |

| 接口名称                                           | 接口功能          |
|------------------------------------------------|---------------|
| <a href="#">DescribeStrategyExist</a>          | 根据策略名查询策略是否存在 |
| <a href="#">ExportBaselineEffectHostList</a>   | 基线影响主机列表导出    |
| <a href="#">ExportBaselineList</a>             | 导出基线列表        |
| <a href="#">ExportIgnoreBaselineRule</a>       | 已忽略基线检测项导出    |
| <a href="#">ExportIgnoreRuleEffectHostList</a> | 忽略检测项影响主机列表导出 |
| <a href="#">UpdateBaselineStrategy</a>         | 更新基线策略信息      |

## 安全运营相关接口

| 接口名称                                        | 接口功能         |
|---------------------------------------------|--------------|
| <a href="#">CreateSearchLog</a>             | 添加历史搜索记录     |
| <a href="#">CreateSearchTemplate</a>        | 添加检索模板       |
| <a href="#">DeleteSearchTemplate</a>        | 删除检索模板       |
| <a href="#">DescribeESAggregations</a>      | 获取ES字段聚合结果   |
| <a href="#">DescribeHistoryService</a>      | 查询日志检索服务信息   |
| <a href="#">DescribeIndexList</a>           | 获取索引列表       |
| <a href="#">DescribeLogStorageStatistic</a> | 获取日志检索容量使用统计 |
| <a href="#">DescribeSearchExportList</a>    | 导出ES查询文档列表   |
| <a href="#">DescribeSearchLogs</a>          | 获取历史搜索记录     |
| <a href="#">DescribeSearchTemplates</a>     | 获取快速检索列表     |

## 新版基线管理相关接口

| 接口名称                                           | 接口功能          |
|------------------------------------------------|---------------|
| <a href="#">DeleteBaselinePolicy</a>           | 删除基线策略配置      |
| <a href="#">DeleteBaselineRule</a>             | 删除基线规则        |
| <a href="#">DeleteBaselineRuleIgnore</a>       | 删除基线忽略规则      |
| <a href="#">DeleteBaselineWeakPassword</a>     | 删除基线弱口令       |
| <a href="#">DescribeBaselineDetectList</a>     | 获取基线检测详情记录    |
| <a href="#">DescribeBaselineDetectOverview</a> | 获取基线检测概览      |
| <a href="#">DescribeBaselineDownloadList</a>   | 获取基线下载列表      |
| <a href="#">DescribeBaselineFixList</a>        | 获取基线修复列表      |
| <a href="#">DescribeBaselineHostDetectList</a> | 获取基线检测主机列表    |
| <a href="#">DescribeBaselineHostIgnoreList</a> | 获取忽略规则主机列表    |
| <a href="#">DescribeBaselineHostRiskTop</a>    | 获取基线服务器风险TOP5 |
| <a href="#">DescribeBaselineItemDetectList</a> | 获取基线检测项的列表    |
| <a href="#">DescribeBaselineItemIgnoreList</a> | 获取忽略规则项列表     |

| 接口名称                             | 接口功能               |
|----------------------------------|--------------------|
| DescribeBaselineItemInfo         | 获取基线检测项信息          |
| DescribeBaselineItemList         | 获取基线项检测结果列表        |
| DescribeBaselineItemRiskTop      | 获取基线检测项TOP5        |
| DescribeBaselinePolicyList       | 获取基线策略列表           |
| DescribeBaselineRuleCategoryList | 获取基线分类列表           |
| DescribeBaselineRuleDetectList   | 获取基线规则检测列表         |
| DescribeBaselineRuleIgnoreList   | 获取基线忽略规则列表         |
| DescribeBaselineRuleList         | 获取基线规则列表           |
| DescribeBaselineWeakPasswordList | 获取基线弱口令列表          |
| DescribeHotVulTop                | 获取全网热点漏洞           |
| DescribeIgnoreHostAndItemConfig  | 获取一键忽略受影响的检测项和主机信息 |
| DescribeVulStoreList             | 获取漏洞库列表            |
| ExportBaselineFixList            | 导出修复列表             |
| ExportBaselineHostDetectList     | 导出基线主机检测           |
| ExportBaselineItemDetectList     | 导出基线检测项            |
| ExportBaselineItemList           | 导出检测项结果列表          |
| ExportBaselineRuleDetectList     | 导出基线检测规则           |
| ExportBaselineWeakPasswordList   | 导出弱口令配置列表          |
| FixBaselineDetect                | 修复基线检测             |
| ModifyBaselinePolicy             | 修改或新增基线策略设置        |
| ModifyBaselinePolicyState        | 修改或新增基线策略状态        |
| ModifyBaselineRule               | 修改或新增基线检测规则        |
| ModifyBaselineRuleIgnore         | 修改或新增基线忽略规则        |
| ModifyBaselineWeakPassword       | 修改或新增弱口令           |
| StartBaselineDetect              | 检测基线               |
| StopBaselineDetect               | 停止基线检测             |
| SyncBaselineDetectSummary        | 同步基线检测进度概要         |

漏洞管理相关接口

| 接口名称                     | 接口功能        |
|--------------------------|-------------|
| CancelIgnoreVul          | 取消漏洞忽略      |
| CreateEmergencyVulScan   | 应急漏洞扫描      |
| DescribeEmergencyVulList | 应急漏洞列表      |
| DescribeScanSchedule     | 查询检测进度      |
| DescribeScanVulSetting   | 定期检测配置查询    |
| DescribeUndoVulCounts    | 获取指定漏洞分类统计数 |

| 接口名称                         | 接口功能               |
|------------------------------|--------------------|
| DescribeVulCountByDates      | 获取近日指定类型的漏洞数量和主机数量 |
| DescribeVulEffectHostList    | 漏洞影响主机列表           |
| DescribeVulHostCountScanTime | 获取待处理漏洞数+影响主机数     |
| DescribeVulHostTop           | 获取服务器风险top列表       |
| DescribeVulInfoCvss          | 漏洞详情               |
| DescribeVulLevelCount        | 查询漏洞数量等级分布统计       |
| DescribeVulList              | 漏洞列表               |
| DescribeVulTop               | 获取漏洞top统计          |
| ExportVulDetectionExcel      | 导出本次漏洞检测Excel      |
| ExportVulDetectionReport     | 导出漏洞检测报告           |
| ExportVulEffectHostList      | 导出漏洞影响主机列表         |
| ExportVulList                | 漏洞管理-导出漏洞列表        |
| IgnoreImpactedHosts          | 忽略漏洞               |
| ScanVul                      | 一键检测               |
| ScanVulAgain                 | 漏洞管理-重新检测接口        |
| ScanVulSetting               | 定期扫描漏洞设置           |

设置中心相关接口

| 接口名称                           | 接口功能       |
|--------------------------------|------------|
| CreateLicenseOrder             | 创建授权订单     |
| DeleteLicenseRecord            | 删除授权记录     |
| DescribeLicenseBindList        | 查看授权绑定列表   |
| DescribeLicenseBindSchedule    | 查询授权绑定进度   |
| DescribeLicenseGeneral         | 授权概览信息     |
| DescribeLicenseList            | 获取授权订单列表   |
| DescribeSaveOrUpdateWarnings   | 更新用户告警设置   |
| DescribeWarningList            | 获取当前用户告警列表 |
| DestroyOrder                   | 销毁订单       |
| ExportLicenseDetail            | 导出授权详情     |
| ModifyAutoOpenProVersionConfig | 设置自动开通配置   |
| ModifyLicenseBinds             | 授权批量绑定     |
| ModifyLicenseUnBinds           | 授权批量解绑     |
| ModifyOrderAttribute           | 编辑订单属性     |
| ModifyWarningSetting           | 修改告警设置     |

资产管理相关接口

| 接口名称                               | 接口功能            |
|------------------------------------|-----------------|
| DeleteMachine                      | 卸载云镜客户端         |
| DeleteMachineTag                   | 删除服务器关联的标签      |
| DeleteTags                         | 删除标签            |
| DescribeAccountStatistics          | 获取帐号统计列表数据      |
| DescribeAssetAppList               | 查询应用列表          |
| DescribeAssetAppProcessList        | 获取软件关联进程列表      |
| DescribeAssetCoreModuleInfo        | 获取内核模块详情        |
| DescribeAssetCoreModuleList        | 查询资产管理内核模块列表    |
| DescribeAssetDatabaseInfo          | 获取资产管理数据库详情     |
| DescribeAssetDatabaseList          | 查询资产管理数据库列表     |
| DescribeAssetHostTotalCount        | 获取主机所有资源数量      |
| DescribeAssetInfo                  | 获取资产数量概况        |
| DescribeAssetInitServiceList       | 查询资产管理启动服务列表    |
| DescribeAssetJarInfo               | 获取Jar包详情        |
| DescribeAssetJarList               | 查询Jar包列表        |
| DescribeAssetMachineDetail         | 获取资产管理主机资源详细信息  |
| DescribeAssetMachineList           | 获取资源监控列表        |
| DescribeAssetPlanTaskList          | 查询资产管理计划任务列表    |
| DescribeAssetPortInfoList          | 获取资产管理端口列表      |
| DescribeAssetProcessInfoList       | 获取资产管理进程列表      |
| DescribeAssetRecentMachineInfo     | 获取主机概况趋势        |
| DescribeAssetSystemPackageList     | 获取资产管理系统安装包列表   |
| DescribeAssetUserInfo              | 获取主机账号详情        |
| DescribeAssetUserList              | 获取账号列表          |
| DescribeAssetWebAppList            | 获取资产管理Web应用列表   |
| DescribeAssetWebAppPluginList      | 获取资产管理Web应用插件列表 |
| DescribeAssetWebFrameList          | 获取资产管理Web框架列表   |
| DescribeAssetWebLocationInfo       | 获取Web站点详情       |
| DescribeAssetWebLocationList       | 获取Web站点列表       |
| DescribeAssetWebServiceInfoList    | 查询资产管理Web服务列表   |
| DescribeAssetWebServiceProcessList | 获取Web服务关联进程列表   |
| DescribeComponentStatistics        | 获取组件统计列表        |
| DescribeExportMachines             | 导出区域主机列表        |
| DescribeHistoryAccounts            | 获取帐号变更历史列表      |
| DescribeImportMachineInfo          | 查询批量导入机器信息      |
| DescribeMachineInfo                | 获取机器详情          |

| 接口名称                          | 接口功能           |
|-------------------------------|----------------|
| DescribeMachineOsList         | 查询机器操作系统列表     |
| DescribeMachineRegions        | 获取机器地域列表       |
| DescribeMachines              | 获取区域主机列表       |
| DescribeOpenPortStatistics    | 获取端口统计列表       |
| DescribeProcessStatistics     | 获取进程统计列表       |
| DescribeTagMachines           | 获取指定标签关联的服务器信息 |
| DescribeTags                  | 获取所有主机标签       |
| EditTags                      | 新增或编辑标签        |
| ExportAssetCoreModuleList     | 导出资产管理内核模块列表   |
| ExportAssetWebServiceInfoList | 导出资产管理Web服务列表  |
| ModifyMachineRemark           | 修改主机备注信息       |
| ScanAsset                     | 资产指纹启动扫描       |
| SyncAssetScan                 | 同步资产扫描信息       |
| UpdateMachineTags             | 关联机器标签列表       |

高级防御相关接口

| 接口名称                            | 接口功能              |
|---------------------------------|-------------------|
| CreateProtectServer             | 添加网站防护服务器         |
| DeleteAttackLogs                | 删除网络攻击日志          |
| DeleteProtectDir                | 删除防护网站            |
| DeleteWebPageEventLog           | 删除事件记录            |
| DescribeAttackEventInfo         | 网络攻击事件详情          |
| DescribeAttackEvents            | 按分页形式展示网络攻击检测事件列表 |
| DescribeAttackLogInfo           | 网络攻击日志详情          |
| DescribeAttackLogs              | 网络攻击日志列表          |
| DescribeAttackStatistics        | 网络攻击数据统计          |
| DescribeAttackTop               | 网络攻击top5数据列表      |
| DescribeAttackTrends            | 网络攻击趋势数据          |
| DescribeAttackVulTypeList       | 获取网络攻击威胁类型列表      |
| DescribeMachineList             | 网页防篡改获取区域主机列表     |
| DescribeNetAttackSetting        | 查询网络攻击设置          |
| DescribeProtectDirList          | 防护目录列表            |
| DescribeProtectDirRelatedServer | 查询防护目录关联服务器       |
| DescribeServerRelatedDirInfo    | 查询服务器关联目录详情       |
| DescribeWebPageEventList        | 查询篡改事件列表          |
| DescribeWebPageGeneralize       | 查询网页防篡改概览信息       |

| 接口名称                        | 接口功能        |
|-----------------------------|-------------|
| DescribeWebPageProtectStat  | 查询网页防篡改防护统计 |
| DescribeWebPageServiceInfo  | 查询网站防篡改服务信息 |
| ExportAttackEvents          | 导出网络攻击事件    |
| ExportAttackLogs            | 导出网络攻击日志    |
| ExportProtectDirList        | 导出防护目录列表    |
| ExportWebPageEventList      | 导出篡改事件列表    |
| ModifyNetAttackSetting      | 修改网络攻击设置    |
| ModifyWebPageProtectDir     | 创建网站防护目录    |
| ModifyWebPageProtectSetting | 修改网站防护设置    |
| ModifyWebPageProtectSwitch  | 网站防护设置开关    |

# 调用方式

## 接口签名v1

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:39

tcecloud API 会对每个访问请求进行身份验证，即每个请求都需要在公共请求参数中包含签名信息（Signature）以验证请求者身份。签名信息由安全凭证生成，安全凭证包括 SecretId 和 SecretKey；若用户还没有安全凭证，请前往云API密钥页面申请，否则无法调用云API接口。

### 1. 申请安全凭证

在第一次使用云API之前，请前往云API密钥页面申请安全凭证。安全凭证包括 SecretId 和 SecretKey：

- SecretId 用于标识 API 调用者身份
- SecretKey 用于加密签名字符串和服务器端验证签名字符串的密钥。
- 用户必须严格保管安全凭证，避免泄露。

申请安全凭证的具体步骤如下：

- 登录tcecloud管理中心控制台。
- 前往云API密钥的控制台页面
- 在云API密钥页面，点击【新建】即可以创建一对SecretId/SecretKey

注意：开发商帐号最多可以拥有两对 SecretId / SecretKey。

### 2. 生成签名串

有了安全凭证SecretId 和 SecretKey后，就可以生成签名串了。以下是生成签名串的详细过程：

假设用户的 SecretId 和 SecretKey 分别是：

- SecretId: AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE
- SecretKey: Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE

注意：这里只是示例，请根据用户实际申请的 SecretId 和 SecretKey 进行后续操作！

以云服务器查看实例列表(DescribeInstances)请求为例，当用户调用这一接口时，其请求参数可能如下：

| 参数名称          | 中文       | 参数值                                  |
|---------------|----------|--------------------------------------|
| Action        | 方法名      | DescribeInstances                    |
| SecretId      | 密钥Id     | AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE |
| Timestamp     | 当前时间戳    | 1465185768                           |
| Nonce         | 随机正整数    | 11886                                |
| Region        | 实例所在区域   | ap-guangzhou                         |
| InstanceIds.0 | 待查询的实例ID | ins-09dx96dg                         |
| Offset        | 偏移量      | 0                                    |
| Limit         | 最大允许输出   | 20                                   |
| Version       | 接口版本号    | 2017-03-12                           |

#### 2.1. 对参数排序

首先对所有请求参数按参数名的字典序（ASCII 码）升序排序。注意：1）只按参数名进行排序，参数值保持对应即可，不参与比大小；2）按 ASCII 码比大小，如 InstanceIds.2 要排在 InstanceIds.12 后面，不是按字母表，也不是按数值。用户可以借助编程语言中的相关排序函数来实现这一功能，如 php 中的 ksort 函数。上述示例参数的排序结果如下：

```
{
  'Action': 'DescribeInstances',
  'InstanceIds.0': 'ins-09dx96dg',
  'Limit': 20,
  'Nonce': 11886,
  'Offset': 0,
  'Region': 'ap-guangzhou',
  'SecretId': 'AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE',
  'Timestamp': 1465185768,
  'Version': '2017-03-12',
}
```

使用其它程序设计语言开发时，可对上面示例中的参数进行排序，得到的结果一致即可。

## 2.2. 拼接请求字符串

此步骤生成请求字符串。将把上一步排序好的请求参数格式化成“参数名称”=“参数值”的形式，如对 Action 参数，其参数名称为 "Action"，参数值为 "DescribeInstances"，因此格式化后即为 Action=DescribeInstances。注意：“参数值”为原始值而非url编码后的值。

然后将格式化后的各个参数用"&"拼接在一起，最终生成的请求字符串为：

```
Action=DescribeInstances&InstanceIds.0=ins-09dx96dg&Limit=20&Nonce=11886&Offset=0&Region=ap-guangzhou&SecretId=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE&Timestamp=1465185768&Version=2017-03-12
```

## 2.3. 拼接签名原字符串

此步骤生成签名原字符串。签名原字符串由以下几个参数构成：

1. 请求方法: 支持 POST 和 GET 方式，这里使用 GET 请求，注意方法为全大写。
2. 请求主机: 查看实例列表(DescribeInstances)的请求域名为：cvm.finance.cloud.tencent.com。实际的请求域名根据接口所属模块的不同而不同，详见各接口说明。
3. 请求路径: 当前版本云API的请求路径固定为 /。
4. 请求字符串: 即上一步生成的请求字符串。

签名原串的拼接规则为：请求方法 + 请求主机 + 请求路径 + ? + 请求字符串

示例的拼接结果为：

```
GETcvm.finance.cloud.tencent.com/?Action=DescribeInstances&InstanceIds.0=ins-09dx96dg&Limit=20&Nonce=11886&Offset=0&Region=ap-guangzhou&SecretId=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE&Timestamp=1465185768&Version=2017-03-12
```

## 2.4. 生成签名串

此步骤生成签名串。首先使用 HMAC-SHA1 算法对上一步中获得的签名原字符串进行签名，然后将生成的签名串使用 Base64 进行编码，即可获得最终的签名串。

具体代码如下，以 PHP 语言为例：

```
$secretKey = 'Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE';
$srcStr = 'GETcvm.finance.cloud.tencent.com/?Action=DescribeInstances&InstanceIds.0=ins-09dx96dg&Limit=20&Nonce=11886&Offset=0&Region=ap-guangzhou&SecretId=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE&Timestamp=1465185768&Version=2017-03-12';
$signStr = base64_encode(hash_hmac('sha1', $srcStr, $secretKey, true));
echo $signStr;
```

最终得到的签名串为：

```
EliP9YW3pW28FpsEdkXt/+WcGeI=
```

使用其它程序设计语言开发时，可用上面示例中的原文进行签名验证，得到的签名串与例子中的一致即可。

## 3. 签名串编码

生成的签名串并不能直接作为请求参数，需要对其进行 URL 编码。

如上一步生成的签名串为 EliP9YW3pW28FpsEdkXt/+WcGeI=，最终得到的签名串请求参数 (Signature) 为：EliP9YW3pW28FpsEdkXt%2f%2bWcGeI%3d，它将用于生成最终的请求 URL。

注意：如果用户的请求方法是 GET，或者请求方法为 POST 同时 Content-Type 为 application/x-www-form-urlencoded，则发送请求时所有请求参数的值均需要做 URL 编码，参数键和=符号不需要编码。非 ASCII 字符在 URL 编码前需要以 UTF-8 进行编码。

注意：有些编程语言的 http 库会自动为所有参数进行 urlencode，在这种情况下，就不需要对签名串进行 URL 编码了，否则两次 URL 编码会导致签名失败。

注意：其他参数值也需要进行编码，编码采用 RFC 3986。使用 %XY 对特殊字符例如汉字进行百分比编码，其中“X”和“Y”为十六进制字符（0-9 和大写字母 A-F），使用小写将引发错误。

## 4. 签名失败

根据实际情况，存在以下签名失败的错误码，请根据实际情况处理

| 错误代码                         | 错误描述               |
|------------------------------|--------------------|
| AuthFailure.SignatureExpire  | 签名过期               |
| AuthFailure.SecretIdNotFound | 密钥不存在              |
| AuthFailure.SignatureFailure | 签名错误               |
| AuthFailure.TokenFailure     | token 错误           |
| AuthFailure.InvalidSecretId  | 密钥非法（不是云 API 密钥类型） |

## 5. 签名演示

在实际调用 API 3.0 时，推荐使用配套的tcecloud SDK 3.0，SDK 封装了签名的过程，开发时只关注产品提供的具体接口即可。详细信息参见 SDK 中心。当前支持的编程语言有：

- Python
- Java
- PHP
- Go
- JavaScript
- .NET

为了更清楚的解释签名过程，下面以实际编程语言为例，将上述的签名过程具体实现。请求的域名、调用的接口和参数的取值都以上述签名过程为准，代码只为解释签名过程，并不具备通用性，实际开发请尽量使用 SDK。

最终输出的 url 可能为：`http://imgcache.finance.cloud.tencent.com:80cvm.finance.cloud.tencent.com/?Action=DescribeInstances&InstanceIds.0=ins-09dx96dg&Limit=20&Nonce=11886&Offset=0&Region=ap-guangzhou&SecretId=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE&Signature=Elip9YW3pW28FpsEdkXt%2F%2BWcGeI%3D&Timestamp=1465185768&Version=2017-03-12`

注意：由于示例中的密钥是虚构的，时间戳也不是系统当前时间，因此如果将此 url 在浏览器中打开或者用 curl 等命令调用时会返回鉴权错误：签名过期。为了得到一个可以正常返回的 url，需要修改示例中的 SecretId 和 SecretKey 为真实的密钥，并使用系统当前时间戳作为 Timestamp。

注意：在下面的示例中，不同编程语言，甚至同一语言每次执行得到的 url 可能都有所不同，表现为参数的顺序不同，但这并不影响正确性。只要所有参数都在，且签名计算正确即可。

注意：以下代码仅适用于 API 3.0，不能直接用于其他的签名流程，即使是旧版的 API，由于存在细节差异也会导致签名计算错误，请以对应的实际文档为准。

### Java

```
import java.io.UnsupportedEncodingException;
import java.net.URLEncoder;
import java.util.Random;
import java.util.TreeMap;
import javax.crypto.Mac;
import javax.crypto.spec.SecretKeySpec;
import javax.xml.bind.DatatypeConverter;

public class TceCloudAPIDemo {
    private final static String CHARSET = "UTF-8";
```

```

public static String sign(String s, String key, String method) throws Exception {
    Mac mac = Mac.getInstance(method);
    SecretKeySpec secretKeySpec = new SecretKeySpec(key.getBytes(CHARSET), mac.getAlgorithm());
    mac.init(secretKeySpec);
    byte[] hash = mac.doFinal(s.getBytes(CHARSET));
    return DatatypeConverter.printBase64Binary(hash);
}

public static String getStringToSign(TreeMap<String, Object> params) {
    StringBuilder s2s = new StringBuilder("GETcvm.finance.cloud.tencent.com/?");
    // 签名时要求对参数进行字典排序，此处用TreeMap保证顺序
    for (String k : params.keySet()) {
        s2s.append(k).append("=").append(params.get(k).toString()).append("&");
    }
    return s2s.toString().substring(0, s2s.length() - 1);
}

public static String getUrl(TreeMap<String, Object> params) throws UnsupportedEncodingException {
    StringBuilder url = new StringBuilder("http://imgcache.finance.cloud.tencent.com:80cvm.finance.cloud.tencent.com/?");
    // 实际请求的url中对参数顺序没有要求
    for (String k : params.keySet()) {
        // 需要对请求串进行urlencode，由于key都是英文字母，故此处仅对其value进行urlencode
        url.append(k).append("=").append(URLEncoder.encode(params.get(k).toString(), CHARSET)).append("&");
    }
    return url.toString().substring(0, url.length() - 1);
}

public static void main(String[] args) throws Exception {
    TreeMap<String, Object> params = new TreeMap<String, Object>(); // TreeMap可以自动排序
    // 实际调用时应当使用随机数，例如：params.put("Nonce", new Random().nextInt(java.lang.Integer.MAX_VALUE));
    params.put("Nonce", 11886); // 公共参数
    // 实际调用时应当使用系统当前时间，例如：params.put("Timestamp", System.currentTimeMillis() / 1000);
    params.put("Timestamp", 1465185768); // 公共参数
    params.put("SecretId", "AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE"); // 公共参数
    params.put("Action", "DescribeInstances"); // 公共参数
    params.put("Version", "2017-03-12"); // 公共参数
    params.put("Region", "ap-guangzhou"); // 公共参数
    params.put("Limit", 20); // 业务参数
    params.put("Offset", 0); // 业务参数
    params.put("InstanceIds.0", "ins-09dx96dg"); // 业务参数
    params.put("Signature", sign(getStringToSign(params), "Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE", "HmacSHA1")); // 公共参数
    System.out.println(getUrl(params));
}
}

```

## Python

注意：如果是在 Python 2 环境中运行，需要先安装 requests 依赖包： `pip install requests` 。

```

# -*- coding: utf8 -*-
import base64
import hashlib
import hmac
import time

import requests

secret_id = "AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE"
secret_key = "Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE"

def get_string_to_sign(method, endpoint, params):
    s = method + endpoint + "?"
    query_str = "&".join("%s=%s" % (k, params[k]) for k in sorted(params))
    return s + query_str

def sign_str(key, s, method):
    hmac_str = hmac.new(key.encode("utf8"), s.encode("utf8"), method).digest()
    return base64.b64encode(hmac_str)

if __name__ == '__main__':
    endpoint = "cvm.finance.cloud.tencent.com"

```

```
data = {
    'Action': 'DescribeInstances',
    'InstanceIds.0': 'ins-09dx96dg',
    'Limit': 20,
    'Nonce': 11886,
    'Offset': 0,
    'Region': 'ap-guangzhou',
    'SecretId': secret_id,
    'Timestamp': 1465185768, # int(time.time())
    'Version': '2017-03-12'
}
s = get_string_to_sign("GET", endpoint, data)
data["Signature"] = sign_str(secret_key, s, hashlib.sha1)
print(data["Signature"])
# 此处会实际调用，成功后可能产生计费
# resp = requests.get("http://imgcache.finance.cloud.tencent.com:80" + endpoint, params=data)
# print(resp.url)
```

# 接口签名v3

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:39

tcecloud API 会对每个访问请求进行身份验证，即每个请求都需要在公共请求参数中包含签名信息（Signature）以验证请求者身份。签名信息由安全凭证生成，安全凭证包括 SecretId 和 SecretKey；若用户还没有安全凭证，请前往云API密钥页面申请，否则无法调用云API接口。

## 1. 申请安全凭证

在第一次使用云API之前，请前往云API密钥页面申请安全凭证。安全凭证包括 SecretId 和 SecretKey：

- SecretId 用于标识 API 调用者身份
- SecretKey 用于加密签名字符串和服务器端验证签名字符串的密钥。
- 用户必须严格保管安全凭证，避免泄露。

申请安全凭证的具体步骤如下：

1. 登录tcecloud管理中心控制台。
2. 前往云API密钥的控制台页面
3. 在云API密钥页面，点击【新建】即可以创建一对SecretId/SecretKey

注意：开发商帐号最多可以拥有两对 SecretId / SecretKey。

## 2. TC3-HMAC-SHA256 签名方法

注意：对于GET方法，只支持 Content-Type: application/x-www-form-urlencoded 协议格式。对于POST方法，目前支持 Content-Type: application/json 以及 Content-Type: multipart/form-data 两种协议格式，json 格式默认所有业务接口均支持，multipart 格式只有特定业务接口支持，此时该接口不能使用 json 格式调用，参考具体业务接口文档说明。

下面以云服务器查询广州区实例列表作为例子，分步骤介绍签名的计算过程。我们仅用到了查询实例列表的两个参数：Limit 和 Offset，使用 GET 方法调用。

假设用户的 SecretId 和 SecretKey 分别是：AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE 和 Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE

### 2.1. 拼接规范请求串

按如下格式拼接规范请求串（CanonicalRequest）：

```
CanonicalRequest =
HTTPRequestMethod + '\n' +
CanonicalURI + '\n' +
CanonicalQueryString + '\n' +
CanonicalHeaders + '\n' +
SignedHeaders + '\n' +
HashedRequestPayload
```

- HTTPRequestMethod：HTTP 请求方法（GET、POST），本示例中为 GET；
- CanonicalURI：URI 参数，API 3.0 固定为正斜杠（/）；
- CanonicalQueryString：发起 HTTP 请求 URL 中的查询字符串，对于 POST 请求，固定为空字符串，对于 GET 请求，则为 URL 中间号（?）后面的字符串内容，本示例取值为：Limit=10&Offset=0。注意：CanonicalQueryString 需要经过 URL 编码。
- CanonicalHeaders：参与签名的头部信息，至少包含 host 和 content-type 两个头部，也可加入自定义的头部参与签名以提高自身请求的唯一性和安全性。拼接规则：1）头部 key 和 value 统一转成小写，并去掉首尾空格，按照 key:value\n 格式拼接；2）多个头部，按照头部 key（小写）的字典排序进行拼接。此例中为：content-type:application/x-www-form-urlencoded\nhost:cvm.finance.cloud.tencent.com\n
- SignedHeaders：参与签名的头部信息，说明此次请求有哪些头部参与了签名，和 CanonicalHeaders 包含的头部内容是一一对应的。content-type 和 host 为必选头部。拼接规则：1）头部 key 统一转成小写；2）多个头部 key（小写）按照字典排序进行拼接，并且以分号（;）分隔。此例中为：content-type;host
- HashedRequestPayload：请求正文的哈希值，计算方法为 Lowercase(HexEncode(Hash.SHA256(RequestPayload)))，对 HTTP 请求整个正文 payload 做 SHA256 哈希，然后十六进制编码，最后编码串转换成小写字母。注意：对于 GET 请求，RequestPayload 固定为空字符串，对于 POST 请求，RequestPayload 即为 HTTP 请求正文 payload。

根据以上规则，示例中得到的规范请求串如下（为了展示清晰，\n 换行符通过另起打印新的一行替代）：

```
GET
/
Limit=10&Offset=0
content-type:application/x-www-form-urlencoded
host:cvm.finance.cloud.tencent.com

content-type;host
e3b0c44298fc1c149afb4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855
```

## 2.2. 拼接待签名字符串

按如下格式拼接待签名字符串：

```
StringToSign =
Algorithm + \n +
RequestTimestamp + \n +
CredentialScope + \n +
HashedCanonicalRequest
```

- Algorithm：签名算法，目前固定为 TC3-HMAC-SHA256；
- RequestTimestamp：请求时间戳，即请求头部的 X-TC-Timestamp 取值，如上示例请求为 1539084154；
- CredentialScope：凭证范围，格式为 Date/service/tc3\_request，包含日期、所请求的服务和终止字符串（tc3\_request）。Date 为 UTC 标准时间的日期，取值需要和公共参数 X-TC-Timestamp 换算的 UTC 标准时间日期一致；service 为产品名，必须与调用的产品域名一致，例如 cvm。如上示例请求，取值为 2018-10-09/cvm/tc3\_request；
- HashedCanonicalRequest：前述步骤拼接所得规范请求串的哈希值，计算方法为 Lowercase(HexEncode(Hash.SHA256(CanonicalRequest)))。

注意：

- Date 必须从时间戳 X-TC-Timestamp 计算得到，且时区为 UTC+0。如果加入系统本地时区信息，例如东八区，将导致白天和晚上调用成功，但是凌晨时调用必定失败。假设时间戳为 1551113065，在东八区的时间是 2019-02-26 00:44:25，但是计算得到的 Date 取 UTC+0 的日期应为 2019-02-25，而不是 2019-02-26。
- Timestamp 必须是当前系统时间，且需确保系统时间和标准时间是同步的，如果相差超过五分钟则必定失败。如果长时间不和标准时间同步，可能导致运行一段时间后，请求必定失败（返回签名过期错误）。

根据以上规则，示例中得到的待签名字符串如下（为了展示清晰，\n 换行符通过另起打印新的一行替代）：

```
TC3-HMAC-SHA256
1539084154
2018-10-09/cvm/tc3_request
91c9c192c14460df6c1ffc69e34e6c5e90708de2a6d282ccc957dbf1aa7f3a7
```

## 2.3. 计算签名

1) 计算派生签名密钥，伪代码如下

```
SecretKey = "Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE"
SecretDate = HMAC_SHA256("TC3" + SecretKey, Date)
SecretService = HMAC_SHA256(SecretDate, Service)
SecretSigning = HMAC_SHA256(SecretService, "tc3_request")
```

- SecretKey：原始的 SecretKey；
- Date：即 Credential 中的 Date 字段信息，如上示例，为 2018-10-09；
- Service：即 Credential 中的 Service 字段信息，如上示例，为 cvm；

2) 计算签名，伪代码如下

```
Signature = HexEncode(HMAC_SHA256(SecretSigning, StringToSign))
```

- SecretSigning：即以上计算得到的派生签名密钥；
- StringToSign：即步骤2计算得到的待签名字符串；

## 2.4. 拼接 Authorization

按如下格式拼接 Authorization：

```
Authorization =  
Algorithm + ' ' +  
'Credential=' + SecretId + '/' + CredentialScope + ', ' +  
'SignedHeaders=' + SignedHeaders + ', '  
'Signature=' + Signature
```

- Algorithm：签名方法，固定为 TC3-HMAC-SHA256；
- SecretId：密钥对中的 SecretId；
- CredentialScope：见上文，凭证范围；
- SignedHeaders：见上文，参与签名的头部信息；
- Signature：签名值

根据以上规则，示例中得到的值为：

```
TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKIDEXAMPLE/Date/service/tc3_request, SignedHeaders=content-type;host, Signature=5da7a33f6993f0614b047e5df4582db9e9bf4672ba50567dba16c6ccf174c474
```

最终完整的调用信息如下：

```
http://imgcache.finance.cloud.tencent.com:80cvm.finance.cloud.tencent.com/?Limit=10&Offset=0  
  
Authorization: TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE/2018-10-09/cvm/tc3_request, SignedHeaders=content-type;host, Signature=5da7a33f6993f0614b047e5df4582db9e9bf4672ba50567dba16c6ccf174c474  
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded  
Host: cvm.finance.cloud.tencent.com  
X-TC-Action: DescribeInstances  
X-TC-Version: 2017-03-12  
X-TC-Timestamp: 1539084154  
X-TC-Region: ap-guangzhou
```

### 3. 签名失败

根据实际情况，存在以下签名失败的错误码，请根据实际情况处理

| 错误代码                         | 错误描述               |
|------------------------------|--------------------|
| AuthFailure.SignatureExpire  | 签名过期               |
| AuthFailure.SecretIdNotFound | 密钥不存在              |
| AuthFailure.SignatureFailure | 签名错误               |
| AuthFailure.TokenFailure     | token 错误           |
| AuthFailure.InvalidSecretId  | 密钥非法（不是云 API 密钥类型） |

### 4. 签名演示

Java

```
import java.io.BufferedReader;  
import java.io.InputStream;  
import java.io.InputStreamReader;  
import java.net.URL;  
import java.text.SimpleDateFormat;  
import java.util.Date;  
import java.util.Map;  
import java.util.TimeZone;  
import java.util.TreeMap;  
import javax.crypto.Mac;  
import javax.crypto.spec.SecretKeySpec;  
import javax.net.ssl.HttpURLConnection;  
import javax.xml.bind.DatatypeConverter;
```

```
import org.apache.commons.codec.digest.DigestUtils;

public class TceCloudAPITC3Demo {
    private final static String CHARSET = "UTF-8";
    private final static String ENDPOINT = "cvm.finance.cloud.tencent.com";
    private final static String PATH = "/";
    private final static String SECRET_ID = "AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE";
    private final static String SECRET_KEY = "Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE";
    private final static String CT_X_WWW_FORM_URLENCODED = "application/x-www-form-urlencoded";
    private final static String CT_JSON = "application/json";
    private final static String CT_FORM_DATA = "multipart/form-data";

    public static byte[] sign256(byte[] key, String msg) throws Exception {
        Mac mac = Mac.getInstance("HmacSHA256");
        SecretKeySpec secretKeySpec = new SecretKeySpec(key, mac.getAlgorithm());
        mac.init(secretKeySpec);
        return mac.doFinal(msg.getBytes(CHARSET));
    }

    public static void main(String[] args) throws Exception {
        String service = "cvm";
        String host = "cvm.finance.cloud.tencent.com";
        String region = "ap-guangzhou";
        String action = "DescribeInstances";
        String version = "2017-03-12";
        String algorithm = "TC3-HMAC-SHA256";
        String timestamp = "1539084154";
        //String timestamp = String.valueOf(System.currentTimeMillis() / 1000);
        SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd");
        // 注意时区，否则容易出错
        sdf.setTimeZone(TimeZone.getTimeZone("UTC"));
        String date = sdf.format(new Date(Long.valueOf(timestamp + "000")));

        // ***** 步骤 1：拼接规范请求串 *****
        String httpRequestMethod = "GET";
        String canonicalUri = "/";
        String canonicalQueryString = "Limit=10&Offset=0";
        String canonicalHeaders = "content-type:application/x-www-form-urlencoded\n" + "host:" + host + "\n";
        String signedHeaders = "content-type;host";
        String hashedRequestPayload = DigestUtils.sha256Hex("");
        String canonicalRequest = httpRequestMethod + "\n" + canonicalUri + "\n" + canonicalQueryString + "\n"
            + canonicalHeaders + "\n" + signedHeaders + "\n" + hashedRequestPayload;
        System.out.println(canonicalRequest);

        // ***** 步骤 2：拼接待签名字符串 *****
        String credentialScope = date + "/" + service + "/" + "tc3_request";
        String hashedCanonicalRequest = DigestUtils.sha256Hex(canonicalRequest.getBytes(CHARSET));
        String stringToSign = algorithm + "\n" + timestamp + "\n" + credentialScope + "\n" + hashedCanonicalRequest;
        System.out.println(stringToSign);

        // ***** 步骤 3：计算签名 *****
        byte[] secretDate = sign256(("TC3" + SECRET_KEY).getBytes(CHARSET), date);
        byte[] secretService = sign256(secretDate, service);
        byte[] secretSigning = sign256(secretService, "tc3_request");
        String signature = DatatypeConverter.printHexBinary(sign256(secretSigning, stringToSign)).toLowerCase();
        System.out.println(signature);

        // ***** 步骤 4：拼接 Authorization *****
        String authorization = algorithm + " " + "Credential=" + SECRET_ID + "/" + credentialScope + ", "
            + "SignedHeaders=" + signedHeaders + ", " + "Signature=" + signature;
        System.out.println(authorization);

        TreeMap<String, String> headers = new TreeMap<String, String>();
        headers.put("Authorization", authorization);
        headers.put("Host", host);
        headers.put("Content-Type", CT_X_WWW_FORM_URLENCODED);
        headers.put("X-TC-Action", action);
        headers.put("X-TC-Timestamp", timestamp);
        headers.put("X-TC-Version", version);
        headers.put("X-TC-Region", region);
    }
}
```

## Python

```
# -*- coding: utf-8 -*-
import hashlib, hmac, json, os, sys, time
from datetime import datetime

# 密钥参数
secret_id = "AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE"
secret_key = "Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE"

service = "cvm"
host = "cvm.finance.cloud.tencent.com"
endpoint = "http://imgcache.finance.cloud.tencent.com:80" + host
region = "ap-guangzhou"
action = "DescribeInstances"
version = "2017-03-12"
algorithm = "TC3-HMAC-SHA256"
timestamp = 1539084154
date = datetime.utcfromtimestamp(timestamp).strftime("%Y-%m-%d")
params = {"Limit": 10, "Offset": 0}

# ***** 步骤 1：拼接规范请求串 *****
http_request_method = "GET"
canonical_uri = "/"
canonical_querystring = "Limit=10&Offset=0"
ct = "x-www-form-urlencoded"
payload = ""
if http_request_method == "POST":
    canonical_querystring = ""
    ct = "json"
payload = json.dumps(params)
canonical_headers = "content-type:application/%s\nhost:%s\n" % (ct, host)
signed_headers = "content-type;host"
hashed_request_payload = hashlib.sha256(payload.encode("utf-8")).hexdigest()
canonical_request = (http_request_method + "\n" +
    canonical_uri + "\n" +
    canonical_querystring + "\n" +
    canonical_headers + "\n" +
    signed_headers + "\n" +
    hashed_request_payload)
print(canonical_request)

# ***** 步骤 2：拼接待签名字符串 *****
credential_scope = date + "/" + service + "/" + "tc3_request"
hashed_canonical_request = hashlib.sha256(canonical_request.encode("utf-8")).hexdigest()
string_to_sign = (algorithm + "\n" +
    str(timestamp) + "\n" +
    credential_scope + "\n" +
    hashed_canonical_request)
print(string_to_sign)

# ***** 步骤 3：计算签名 *****
# 计算签名摘要函数
def sign(key, msg):
    return hmac.new(key, msg.encode("utf-8"), hashlib.sha256).digest()
secret_date = sign(("TC3" + secret_key).encode("utf-8"), date)
secret_service = sign(secret_date, service)
secret_signing = sign(secret_service, "tc3_request")
signature = hmac.new(secret_signing, string_to_sign.encode("utf-8"), hashlib.sha256).hexdigest()
print(signature)

# ***** 步骤 4：拼接 Authorization *****
authorization = (algorithm + " " +
    "Credential=" + secret_id + "/" + credential_scope + ", " +
    "SignedHeaders=" + signed_headers + ", " +
    "Signature=" + signature)
print(authorization)

# 公共参数添加到请求头部
```

```
headers = {  
  "Authorization": authorization,  
  "Host": host,  
  "Content-Type": "application/%s" % ct,  
  "X-TC-Action": action,  
  "X-TC-Timestamp": str(timestamp),  
  "X-TC-Version": version,  
  "X-TC-Region": region,  
}
```

## 请求结构

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:39

## 1. 服务地址

地域（Region）是指物理的数据中心的地理区域。tcecloud交付验证不同地域之间完全隔离，保证不同地域间最大程度的稳定性和容错性。为了降低访问时延、提高下载速度，建议您选择最靠近您客户的地域。

您可以通过 API接口 [查询地域列表](#) 查看完成的地域列表。

## 2. 通信协议

tcecloud API 的所有接口均通过 HTTPS 进行通信，提供高安全性的通信通道。

## 3. 请求方法

支持的 HTTP 请求方法:

- POST（推荐）
- GET

POST 请求支持的 Content-Type 类型：

- application/json（推荐），必须使用 TC3-HMAC-SHA256 签名方法。
- application/x-www-form-urlencoded，必须使用 HmacSHA1 或 HmacSHA256 签名方法。
- multipart/form-data（仅部分接口支持），必须使用 TC3-HMAC-SHA256 签名方法。

GET 请求的请求包大小不得超过 32 KB。POST 请求使用签名方法为 HmacSHA1、HmacSHA256 时不得超过 1 MB。POST 请求使用签名方法为 TC3-HMAC-SHA256 时支持 10 MB。

## 4. 字符编码

均使用UTF-8编码。

## 返回结果

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:39

### 正确返回结果

以云服务器的接口查看实例状态列表 (DescribeInstancesStatus) 2017-03-12 版本为例，若调用成功，其可能的返回如下为：

```
{
  "Response": {
    "TotalCount": 0,
    "InstanceStatusSet": [],
    "RequestId": "b5b41468-520d-4192-b42f-595cc34b6c1c"
  }
}
```

- Response 及其内部的 RequestId 是固定的字段，无论请求成功与否，只要 API 处理了，则必定会返回。
- RequestId 用于一个 API 请求的唯一标识，如果 API 出现异常，可以联系我们，并提供该 ID 来解决问题。
- 除了固定的字段外，其余均为具体接口定义的字段，不同的接口所返回的字段参见接口文档中的定义。此例中的 TotalCount 和 InstanceStatusSet 均为 DescribeInstancesStatus 接口定义的字段，由于调用请求的用户暂时还没有云服务器实例，因此 TotalCount 在此情况下的返回值为 0，InstanceStatusSet 列表为空。

### 错误返回结果

若调用失败，其返回值示例如下为：

```
{
  "Response": {
    "Error": {
      "Code": "AuthFailure.SignatureFailure",
      "Message": "The provided credentials could not be validated. Please check your signature is correct."
    },
    "RequestId": "ed93f3cb-f35e-473f-b9f3-0d451b8b79c6"
  }
}
```

- Error 的出现代表着该请求调用失败。Error 字段连同其内部的 Code 和 Message 字段在调用失败时是必定返回的。
- Code 表示具体出错的错误码，当请求出错时可以先根据该错误码在公共错误码和当前接口对应的错误码列表里面查找对应原因和解决方案。
- Message 显示出了这个错误发生的具体原因，随着业务发展或体验优化，此文本可能会经常保持变更或更新，用户不应依赖这个返回值。
- RequestId 用于一个 API 请求的唯一标识，如果 API 出现异常，可以联系我们，并提供该 ID 来解决问题。

### 公共错误码 (TODO: 重复信息, 是否真的需要?)

返回结果中如果存在 Error 字段，则表示调用 API 接口失败。Error 中的 Code 字段表示错误码，所有业务都可能出现的错误码为公共错误码，下表列出了公共错误码。

| 错误码                               | 错误描述                                  |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| AuthFailure.InvalidSecretId       | 密钥非法（不是云 API 密钥类型）。                   |
| AuthFailure.MFAFailure            | MFA 错误。                               |
| AuthFailure.SecretIdNotFound      | 密钥不存在。                                |
| AuthFailure.SignatureExpire       | 签名过期。                                 |
| AuthFailure.SignatureFailure      | 签名错误。                                 |
| AuthFailure.TokenFailure          | token 错误。                             |
| AuthFailure.UnauthorizedOperation | 请求未 CAM 授权。                           |
| DryRunOperation                   | DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。 |
| FailedOperation                   | 操作失败。                                 |

| 错误码                   | 错误描述                             |
|-----------------------|----------------------------------|
| InternalServerError   | 内部错误。                            |
| InvalidAction         | 接口不存在。                           |
| InvalidParameter      | 参数错误。                            |
| InvalidParameterValue | 参数取值错误。                          |
| LimitExceeded         | 超过配额限制。                          |
| MissingParameter      | 缺少参数错误。                          |
| NoSuchVersion         | 接口版本不存在。                         |
| RequestLimitExceeded  | 请求的次数超过了频率限制。                    |
| ResourceInUse         | 资源被占用。                           |
| ResourceInsufficient  | 资源不足。                            |
| ResourceNotFound      | 资源不存在。                           |
| ResourceUnavailable   | 资源不可用。                           |
| UnauthorizedOperation | 未授权操作。                           |
| UnknownParameter      | 未知参数错误。                          |
| UnsupportedOperation  | 操作不支持。                           |
| UnsupportedProtocol   | http(s)请求协议错误，只支持 GET 和 POST 请求。 |
| UnsupportedRegion     | 接口不支持所传地域。                       |

## 公共参数

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:39

公共参数是用于标识用户和接口鉴权目的的参数，如非必要，在每个接口单独的接口文档中不再对这些参数进行说明，但每次请求均需要携带这些参数，才能正常发起请求。

### 签名方法 v3

使用 TC3-HMAC-SHA256 签名方法时，公共参数需要统一放到 HTTP Header 请求头部中，如下：

| 参数名称           | 类型      | 必选 | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|---------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X-TC-Action    | String  | 是  | 操作的接口名称。取值参考接口文档中输入参数公共参数 Action 的说明。例如云服务器的查询实例列表接口，取值为 DescribeInstances。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| X-TC-Region    | String  | 是  | 地域参数，用来标识希望操作哪个地域的数据。接口接受的地域取值参考接口文档中输入参数公共参数 Region 的说明。注意：某些接口不需要传递该参数，接口文档中会对此特别说明，此时即使传递该参数也不会生效。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| X-TC-Timestamp | Integer | 是  | 当前 UNIX 时间戳，可记录发起 API 请求的时间。例如 1529223702。注意：如果与服务器时间相差超过5分钟，会引起签名过期错误。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| X-TC-Version   | String  | 是  | 操作的 API 的版本。取值参考接口文档中入参公共参数 Version 的说明。例如云服务器的版本 2017-03-12。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Authorization  | String  | 是  | HTTP 标准身份认证头部字段，例如：<br>TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKIDEXAMPLE/Date/service/tc3_request, SignedHeaders=content-type;host, Signature=fe5f80f77d5fa3beca038a248ff027d0445342fe2855ddc963176630326f1024<br>其中，<br>- TC3-HMAC-SHA256：签名方法，目前固定取该值；<br>- Credential：签名凭证，AKIDEXAMPLE 是 SecretId；Date 是 UTC 标准时间的日期，取值需要和公共参数 X-TC-Timestamp 换算的 UTC 标准时间日期一致；service为产品名，必须与调用的产品域名一致，例如cvm；<br>- SignedHeaders：参与签名计算的头部信息，content-type 和 host 为必选头部；<br>- Signature：签名摘要。 |
| X-TC-Token     | String  | 否  | 临时证书所用的 Token，需要结合临时密钥一起使用。临时密钥和 Token 需要到访问管理服务调用接口获取。长期密钥不需要 Token。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### 签名方法 v1

使用 HmacSHA1 和 HmacSHA256 签名方法时，公共参数需要统一放到请求串中，如下

| 参数名称            | 类型      | 必选 | 描述                                                                                                    |
|-----------------|---------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Action          | String  | 是  | 操作的接口名称。取值参考接口文档中输入参数公共参数 Action 的说明。例如云服务器的查询实例列表接口，取值为 DescribeInstances。                           |
| Region          | String  | 是  | 地域参数，用来标识希望操作哪个地域的数据。接口接受的地域取值参考接口文档中输入参数公共参数 Region 的说明。注意：某些接口不需要传递该参数，接口文档中会对此特别说明，此时即使传递该参数也不会生效。 |
| Timestamp       | Integer | 是  | 当前 UNIX 时间戳，可记录发起 API 请求的时间。例如1529223702，如果与当前时间相差过大，会引起签名过期错误。                                       |
| Nonce           | Integer | 是  | 随机正整数，与 Timestamp 联合起来，用于防止重放攻击。                                                                      |
| SecretId        | String  | 是  | 在云API密钥上申请的标识身份的 SecretId，一个 SecretId 对应唯一的 SecretKey，而 SecretKey 会用来生成请求签名 Signature。                |
| Signature       | String  | 是  | 请求签名，用来验证此次请求的合法性，需要用户根据实际的输入参数计算得出。具体计算方法参见接口鉴权文档。                                                   |
| Version         | String  | 是  | 操作的 API 的版本。取值参考接口文档中入参公共参数 Version 的说明。例如云服务器的版本 2017-03-12。                                         |
| SignatureMethod | String  | 否  | 签名方式，目前支持 HmacSHA256 和 HmacSHA1。只有指定此参数为 HmacSHA256 时，才使用 HmacSHA256 算法验证签名，其他情况均使用 HmacSHA1 验证签名。    |
| Token           | String  | 否  | 临时证书所用的 Token，需要结合临时密钥一起使用。临时密钥和 Token 需要到访问管理服务调用接口获取。长期密钥不需要 Token。                                 |

## 地域列表

地域（Region）是指物理的数据中心的地理区域。tcecloud交付验证不同地域之间完全隔离，保证不同地域间最大程度的稳定性和容错性。为了降低访问时延、提高下载速度，建议您选择最靠近您客户的地域。

您可以通过 API接口 [查询地域列表](#) 查看完成的地域列表。

专家服务相关接口  
可用订单详情

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:39

### 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

专家服务-可用订单详情

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-05-20 15:11:35。

接口既验签名又鉴权。

### 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                              |
|---------|----|--------|--------|-------------------------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：DescribeAvailableExpertServiceDetail |
| Version | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                           |
| Region  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                               |

### 3. 输出参数

| 参数名称                 | 类型                                     | 描述                                         |
|----------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| EmergencyResponse    | Uint64                                 | 应急响应可用次数                                   |
| EmergencyResponseBuy | Bool                                   | 是否购买过应急响应                                  |
| ExpertService        | <a href="#">ExpertServiceOrderInfo</a> | 安全管家订单                                     |
| ExpertServiceBuy     | Bool                                   | 是否购买过安全管家                                  |
| ProtectNet           | Uint64                                 | 旗舰护网可用次数                                   |
| ProtectNetBuy        | Bool                                   | 是否购买过旗舰护网                                  |
| RequestId            | String                                 | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

### 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                      | 描述 |
|--------------------------|----|
| InternalError            |    |
| InternalError.MainDBFail |    |
| InvalidParameter         |    |

# 应急响应列表

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:39

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

专家服务-应急响应列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-05-20 15:11:35。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型                               | 描述                                                                                               |
|---------|----|--------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String                           | 公共参数，本接口取值：DescribeEmergencyResponseList                                                         |
| Version | 是  | 否      | String                           | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                                                                            |
| Region  | 是  | 否      | String                           | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                                                                                |
| By      | 否  | 否      | String                           | 排序字段 StartTime，EndTime                                                                           |
| Filters | 否  | 否      | Array of <a href="#">Filters</a> | 过滤条件。<br><li>Keyword- String - 是否必填：否 - 关键词过滤，</li><br><li>Uuids - String - 是否必填：否 - 主机id过滤</li> |
| Limit   | 否  | 否      | Uint64                           | 需要返回的数量，最大值为100                                                                                  |
| Offset  | 否  | 否      | Uint64                           | 排序步长                                                                                             |
| Order   | 否  | 否      | String                           | 排序方法                                                                                             |

## 3. 输出参数

| 参数名称       | 类型                                    | 描述                                         |
|------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| List       | <a href="#">EmergencyResponseInfo</a> | 应急响应列表                                     |
| TotalCount | Uint64                                | 总条数                                        |
| RequestId  | String                                | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                   | 描述 |
|-----------------------|----|
| InternalError         |    |
| MissingParameter      |    |
| InvalidParameter      |    |
| InvalidParameterValue |    |

# 安全管家列表

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:39

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

专家服务-安全管家列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-05-20 15:11:35。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型                               | 描述                                                                                               |
|---------|----|--------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String                           | 公共参数，本接口取值：DescribeExpertServiceList                                                             |
| Version | 是  | 否      | String                           | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                                                                            |
| Region  | 是  | 否      | String                           | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                                                                                |
| By      | 否  | 否      | String                           | 排序字段 StartTime，EndTime                                                                           |
| Filters | 否  | 否      | Array of <a href="#">Filters</a> | 过滤条件。<br><li>Keyword- String - 是否必填：否 - 关键词过滤，</li><br><li>Uuids - String - 是否必填：否 - 主机id过滤</li> |
| Limit   | 否  | 否      | Uint64                           | 需要返回的数量，最大值为100                                                                                  |
| Offset  | 否  | 否      | Uint64                           | 排序步长                                                                                             |
| Order   | 否  | 否      | String                           | 排序方法                                                                                             |

## 3. 输出参数

| 参数名称       | 类型                                 | 描述                                         |
|------------|------------------------------------|--------------------------------------------|
| List       | <a href="#">SecurityButlerInfo</a> | 安全管家数据                                     |
| TotalCount | Uint64                             | 总条数                                        |
| RequestId  | String                             | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                   | 描述 |
|-----------------------|----|
| InternalError         |    |
| MissingParameter      |    |
| InvalidParameter      |    |
| InvalidParameterValue |    |

# 专家服务订单列表

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:39

## 1. 接口描述

接口请求域名： cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

专家服务-专家服务订单列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-05-20 15:12:33。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型                               | 描述                                              |
|---------|----|--------|----------------------------------|-------------------------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String                           | 公共参数，本接口取值：DescribeExpertServiceOrderList       |
| Version | 是  | 否      | String                           | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                           |
| Region  | 是  | 否      | String                           | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                               |
| Filters | 否  | 否      | Array of <a href="#">Filters</a> | <li>InquireType- String - 是否必填：否 - 订单类型过滤，</li> |
| Limit   | 否  | 否      | Uint64                           | 分页条数 最大100条                                     |
| Offset  | 否  | 否      | Uint64                           | 分页步长                                            |

## 3. 输出参数

| 参数名称       | 类型                                     | 描述                                         |
|------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| List       | <a href="#">ExpertServiceOrderInfo</a> | 订单列表                                       |
| TotalCount | Uint64                                 | 总条数                                        |
| RequestId  | String                                 | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                   | 描述 |
|-----------------------|----|
| InternalError         |    |
| MissingParameter      |    |
| InvalidParameter      |    |
| InvalidParameterValue |    |

# 安全管家月巡检报告下载

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:39

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

专家服务-安全管家月巡检报告下载

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-05-20 15:12:33。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                       |
|---------|----|--------|--------|------------------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：DescribeMonthInspectionReport |
| Version | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                    |
| Region  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                        |
| Limit   | 是  | 否      | Uint64 | 分页大小                                     |
| Offset  | 是  | 否      | Uint64 | 分页步长                                     |

## 3. 输出参数

| 参数名称       | 类型                                    | 描述                                         |
|------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| List       | <a href="#">MonthInspectionReport</a> | 巡检报告列表                                     |
| TotalCount | Uint64                                | 总条数                                        |
| RequestId  | String                                | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                   | 描述 |
|-----------------------|----|
| InternalError         |    |
| MissingParameter      |    |
| ResourceNotFound      |    |
| InvalidParameter      |    |
| ResourceInsufficient  |    |
| LimitExceeded         |    |
| OperationDenied       |    |
| InvalidParameterValue |    |

# 旗舰重保列表

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:39

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

专家服务-旗舰重保列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-05-20 15:11:35。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型                               | 描述                                                                                               |
|---------|----|--------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String                           | 公共参数，本接口取值：DescribeProtectNetList                                                                |
| Version | 是  | 否      | String                           | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                                                                            |
| Region  | 是  | 否      | String                           | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                                                                                |
| By      | 否  | 否      | String                           | 排序字段 StartTime，EndTime                                                                           |
| Filters | 否  | 否      | Array of <a href="#">Filters</a> | 过滤条件。<br><li>Keyword- String - 是否必填：否 - 关键词过滤，</li><br><li>Uuids - String - 是否必填：否 - 主机id过滤</li> |
| Limit   | 否  | 否      | Uint64                           | 需要返回的数量，最大值为100                                                                                  |
| Offset  | 否  | 否      | Uint64                           | 排序步长                                                                                             |
| Order   | 否  | 否      | String                           | 排序方法                                                                                             |

## 3. 输出参数

| 参数名称       | 类型                             | 描述                                         |
|------------|--------------------------------|--------------------------------------------|
| List       | <a href="#">ProtectNetInfo</a> | 安全管家数据                                     |
| TotalCount | Uint64                         | 总条数                                        |
| RequestId  | String                         | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                   | 描述 |
|-----------------------|----|
| InternalError         |    |
| MissingParameter      |    |
| InvalidParameter      |    |
| InvalidParameterValue |    |

# 入侵检测-反弹shell相关接口

## 删除反弹Shell事件

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:39

### 1. 接口描述

接口请求域名： cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

根据Ids删除反弹Shell事件

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-05-20 15:11:35。

接口既验签名又鉴权。

### 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型              | 描述                                  |
|---------|----|--------|-----------------|-------------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：DeleteReverseShellEvents |
| Version | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：2018-02-28               |
| Region  | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                   |
| Ids     | 是  | 否      | Array of Uint64 | ID数组。(最大100条)                       |

### 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型     | 描述                                         |
|-----------|--------|--------------------------------------------|
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

### 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                               | 描述 |
|-----------------------------------|----|
| InternalServerError               |    |
| InvalidParameter.ParsingError     |    |
| InvalidParameter.MissingParameter |    |
| InvalidParameter.InvalidFormat    |    |
| MissingParameter                  |    |
| LimitExceeded.AreaQuota           |    |
| ResourceNotFound                  |    |
| InvalidParameter                  |    |
| InvalidParameterValue             |    |

# 删除反弹Shell规则

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:39

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

删除反弹Shell规则

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-05-20 15:11:35。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型              | 描述                                 |
|---------|----|--------|-----------------|------------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：DeleteReverseShellRules |
| Version | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：2018-02-28              |
| Region  | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                  |
| Ids     | 是  | 否      | Array of Uint64 | ID数组。(最大100条)                      |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型     | 描述                                         |
|-----------|--------|--------------------------------------------|
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                                         | 描述 |
|---------------------------------------------|----|
| InternalError                               |    |
| InvalidParameter.ParsingError               |    |
| InvalidParameter.MissingParameter           |    |
| InvalidParameter.InvalidFormat              |    |
| MissingParameter                            |    |
| LimitExceeded.AreaQuota                     |    |
| ResourceNotFound                            |    |
| InvalidParameter.IllegalRequest             |    |
| InvalidParameter.DateRange                  |    |
| InvalidParameter.RegexRuleError             |    |
| InvalidParameter.ReverShellKeyFieldAllEmpty |    |

| 错误码                   | 描述 |
|-----------------------|----|
| InvalidParameter      |    |
| InvalidParameterValue |    |

## 获取反弹Shell列表

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:39

### 1. 接口描述

接口请求域名： cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

获取反弹Shell列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-06-06 15:48:41。

接口既验签名又鉴权。

### 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型                              | 描述                                                             |
|---------|----|--------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String                          | 公共参数，本接口取值：DescribeReverseShellEvents                          |
| Version | 是  | 否      | String                          | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                                          |
| Region  | 是  | 否      | String                          | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                                              |
| By      | 否  | 否      | String                          | 排序字段：CreateTime-发生时间                                           |
| Filters | 否  | 否      | Array of <a href="#">Filter</a> | 过滤条件。<br><li>Keywords - String - 是否必填：否 - 关键字(主机内网IP 进程名)</li> |
| Limit   | 否  | 否      | Uint64                          | 返回数量，最大值为100。                                                  |
| Offset  | 否  | 否      | Uint64                          | 偏移量，默认为0。                                                      |
| Order   | 否  | 否      | String                          | 排序方式：根据请求次数排序：asc-升序/desc-降序                                   |

### 3. 输出参数

| 参数名称       | 类型                           | 描述                                         |
|------------|------------------------------|--------------------------------------------|
| List       | <a href="#">ReverseShell</a> | 列表内容                                       |
| TotalCount | Uint64                       | 总条数                                        |
| RequestId  | String                       | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

### 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                               | 描述 |
|-----------------------------------|----|
| InternalError                     |    |
| InvalidParameter.ParsingError     |    |
| InvalidParameter.MissingParameter |    |
| InvalidParameter.InvalidFormat    |    |
| MissingParameter                  |    |
| ResourceNotFound                  |    |
| InvalidParameter.IllegalRequest   |    |
| InvalidParameter                  |    |

| 错误码                   | 描述 |
|-----------------------|----|
| InvalidParameterValue |    |

## 获取反弹Shell规则列表

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:39

### 1. 接口描述

接口请求域名： cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

获取反弹Shell规则列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-05-20 15:11:35。

接口既验签名又鉴权。

### 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型                              | 描述                                                       |
|---------|----|--------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String                          | 公共参数，本接口取值：DescribeReverseShellRules                     |
| Version | 是  | 否      | String                          | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                                    |
| Region  | 是  | 否      | String                          | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                                        |
| Filters | 否  | 否      | Array of <a href="#">Filter</a> | 过滤条件。<br><li>Keywords - String - 是否必填：否 - 关键字(进程名称)</li> |
| Limit   | 否  | 否      | Uint64                          | 返回数量，默认为10，最大值为100。                                      |
| Offset  | 否  | 否      | Uint64                          | 偏移量，默认为0。                                                |

### 3. 输出参数

| 参数名称       | 类型                               | 描述                                         |
|------------|----------------------------------|--------------------------------------------|
| List       | <a href="#">ReverseShellRule</a> | 列表内容                                       |
| TotalCount | Uint64                           | 总条数                                        |
| RequestId  | String                           | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

### 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                               | 描述 |
|-----------------------------------|----|
| InternalError                     |    |
| InvalidParameter.ParsingError     |    |
| InvalidParameter.MissingParameter |    |
| InvalidParameter.InvalidFormat    |    |
| MissingParameter                  |    |
| LimitExceeded.AreaQuota           |    |
| ResourceNotFound                  |    |
| InvalidParameter.IllegalRequest   |    |
| InvalidParameter.DateRange        |    |
| InvalidParameter.RegexRuleError   |    |

| 错误码                   | 描述 |
|-----------------------|----|
| InvalidParameter      |    |
| InvalidParameterValue |    |

## 导出反弹Shell事件

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:40

### 1. 接口描述

接口请求域名： cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

导出反弹Shell事件

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-05-20 15:11:35。

接口既验签名又鉴权。

### 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型                               | 描述                                  |
|---------|----|--------|----------------------------------|-------------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String                           | 公共参数，本接口取值：ExportReverseShellEvents |
| Version | 是  | 否      | String                           | 公共参数，本接口取值：2018-02-28               |
| Region  | 是  | 否      | String                           | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                   |
| Filters | 否  | 否      | Array of <a href="#">Filters</a> | 过滤参数                                |

### 3. 输出参数

| 参数名称        | 类型     | 描述                                         |
|-------------|--------|--------------------------------------------|
| DownloadUrl | String | 导出文件下载链接地址。                                |
| TaskId      | String | 任务id                                       |
| RequestId   | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

### 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                               | 描述 |
|-----------------------------------|----|
| InternalServerError               |    |
| InvalidParameter.MissingParameter |    |
| InvalidParameter.InvalidFormat    |    |
| MissingParameter                  |    |
| ResourceNotFound                  |    |
| FailedOperation.Export            |    |
| InvalidParameter                  |    |
| InvalidParameterValue             |    |

# 入侵检测-密码破解相关接口

## 删除暴力破解记录

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:40

### 1. 接口描述

接口请求域名： cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 (DeleteBruteAttacks) 用于删除暴力破解记录。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-05-20 15:12:33。

接口既验签名又鉴权。

### 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型              | 描述                            |
|---------|----|--------|-----------------|-------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：DeleteBruteAttacks |
| Version | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：2018-02-28         |
| Region  | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口不需要传递此参数。             |
| Ids     | 是  | 否      | Array of Uint64 | 暴力破解事件Id数组。(最大 100条)          |

### 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型     | 描述                                         |
|-----------|--------|--------------------------------------------|
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

### 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                               | 描述 |
|-----------------------------------|----|
| InternalError                     |    |
| InvalidParameter.ParsingError     |    |
| InvalidParameter.MissingParameter |    |
| InvalidParameter.InvalidFormat    |    |
| MissingParameter                  |    |
| InvalidParameter                  |    |
| InvalidParameterValue             |    |

# 获取爆破阻断模式

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:40

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

获取爆破阻断模式

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-05-20 15:13:13。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                         |
|---------|----|--------|--------|----------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：DescribeBanMode |
| Version | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2018-02-28      |
| Region  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口不需要传递此参数。          |

## 3. 输出参数

| 参数名称               | 类型                                 | 描述                                         |
|--------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|
| Mode               | String                             | 阻断模式，STANDARD_MODE：标准阻断，DEEP_MODE：深度阻断     |
| StandardModeConfig | <a href="#">StandardModeConfig</a> | 标准阻断模式的配置                                  |
| RequestId          | String                             | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                               | 描述 |
|-----------------------------------|----|
| InternalError                     |    |
| InvalidParameter.ParsingError     |    |
| InvalidParameter.MissingParameter |    |
| MissingParameter                  |    |
| InvalidParameter                  |    |
| InvalidParameterValue             |    |

# 获取阻断地域

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:40

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwpi3.finance.cloud.tencent.com。

获取阻断地域

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-05-20 15:12:33。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                     |
|---------|----|--------|--------|----------------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：DescribeBanRegions          |
| Version | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                  |
| Region  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                      |
| Mode    | 是  | 否      | String | 阻断模式，STANDARD_MODE：标准阻断，DEEP_MODE：深度阻断 |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型        | 描述                                         |
|-----------|-----------|--------------------------------------------|
| RegionSet | RegionSet | 地域信息列表                                     |
| RequestId | String    | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                               | 描述 |
|-----------------------------------|----|
| InternalError                     |    |
| InvalidParameter.ParsingError     |    |
| InvalidParameter.MissingParameter |    |
| MissingParameter                  |    |
| InvalidParameter                  |    |
| InvalidParameterValue             |    |

# 获取阻断按钮状态

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:40

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

获取阻断按钮状态

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-05-20 15:12:33。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                           |
|---------|----|--------|--------|------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：DescribeBanStatus |
| Version | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2018-02-28        |
| Region  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口不需要传递此参数。            |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型     | 描述                                         |
|-----------|--------|--------------------------------------------|
| ShowTips  | Bool   | 是否弹窗提示信息 false: 关闭，true: 开启                |
| Status    | Uint64 | 阻断开关状态 0:关闭 1:开启                           |
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                               | 描述 |
|-----------------------------------|----|
| InternalError                     |    |
| InvalidParameter.ParsingError     |    |
| InvalidParameter.MissingParameter |    |
| InvalidParameter.InvalidFormat    |    |
| MissingParameter                  |    |
| ResourceNotFound                  |    |
| InvalidParameter                  |    |
| InvalidParameterValue             |    |

# 获取阻断白名单列表

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:40

## 1. 接口描述

接口请求域名： cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

获取阻断白名单列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-05-20 15:11:35。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型                              | 描述                                                    |
|---------|----|--------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String                          | 公共参数，本接口取值：DescribeBanWhiteList                       |
| Version | 是  | 否      | String                          | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                                 |
| Region  | 是  | 否      | String                          | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                                     |
| Filters | 否  | 否      | Array of <a href="#">Filter</a> | 过滤条件。<br><li>Keywords - String - 是否必填：否 - 查询关键字 </li> |
| Limit   | 否  | 否      | Uint64                          | 返回数量，最大值为100。                                         |
| Offset  | 否  | 否      | Uint64                          | 偏移量，默认为0。                                             |

## 3. 输出参数

| 参数名称       | 类型                                 | 描述                                         |
|------------|------------------------------------|--------------------------------------------|
| TotalCount | Uint64                             | 总记录数                                       |
| WhiteList  | <a href="#">BanWhiteListDetail</a> | 白名单列表                                      |
| RequestId  | String                             | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                               | 描述 |
|-----------------------------------|----|
| InternalError                     |    |
| InvalidParameter.ParsingError     |    |
| InvalidParameter.MissingParameter |    |
| InvalidParameter.InvalidFormat    |    |
| MissingParameter                  |    |
| ResourceNotFound                  |    |
| InvalidParameter                  |    |

| 错误码                   | 描述 |
|-----------------------|----|
| InvalidParameterValue |    |

## 获取密码破解列表

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:40

### 1. 接口描述

接口请求域名： cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

获取密码破解列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-06-06 18:35:50。

接口既验签名又鉴权。

### 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型              | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|----|--------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：DescribeBruteAttackList                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Version | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Region  | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| By      | 否  | 否      | String          | 排序字段：CreateTime-首次攻击时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Filters | 否  | 否      | Array of Filter | 过滤条件。<br><li>IpOrAlias - String - 是否必填：否 - 主机ip或别名筛选</li><br><li>Uuid - String - 是否必填：否 - 云镜唯一Uuid</li><br><li>Quuid - String - 是否必填：否 - 云服务器uuid</li><br><li>Status - String - 是否必填：否 - 状态筛选：失败：FAILED 成功：SUCCESS</li><br><li>UserName - String - 是否必填：否 - UserName筛选</li><br><li>SrcIp - String - 是否必填：否 - 来源ip筛选</li><br><li>CreateBeginTime - String - 是否必填：否 - 首次攻击时间筛选，开始时间</li><br><li>CreateEndTime - String - 是否必填：否 - 首次攻击时间筛选，结束时间</li><br><li>ModifyBeginTime - String - 是否必填：否 - 最近攻击时间筛选，开始时间</li><br><li>ModifyEndTime - String - 是否必填：否 - 最近攻击时间筛选，结束时间</li><br><li>Banned - String - 是否必填：否 - 阻断状态筛选，多个用","分割：0-未阻断（全局ZK开关关闭），82-未阻断(非专业版)，83-未阻断(已加白名单)，1-已阻断，2-未阻断-程序异常，3-未阻断-内网攻击暂不支持阻断，4-未阻断-安平暂不支持阻断</li> |
| Limit   | 否  | 否      | Uint64          | 需要返回的数量，最大值为100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Offset  | 否  | 否      | Uint64          | 偏移量，默认为0。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Order   | 否  | 否      | String          | 排序方式：根据请求次数排序：asc-升序/desc-降序                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

### 3. 输出参数

| 参数名称            | 类型              | 描述                                         |
|-----------------|-----------------|--------------------------------------------|
| BruteAttackList | BruteAttackInfo | 密码破解列表                                     |
| TotalCount      | Uint64          | 总数                                         |
| RequestId       | String          | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

### 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                               | 描述 |
|-----------------------------------|----|
| InternalError                     |    |
| InvalidParameter.ParsingError     |    |
| InvalidParameter.MissingParameter |    |
| MissingParameter                  |    |

| 错误码                        | 描述 |
|----------------------------|----|
| ResourceNotFound           |    |
| InvalidParameter.DateRange |    |
| InvalidParameter           |    |
| InvalidParameterValue      |    |

# 获取爆破破解规则

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:40

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

获取爆破破解规则

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-05-20 15:12:33。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                  |
|---------|----|--------|--------|-------------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：DescribeBruteAttackRules |
| Version | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2018-02-28               |
| Region  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                   |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型                                  | 描述                                         |
|-----------|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| Rules     | <a href="#">BruteAttackRuleList</a> | 爆破阻断规则列表                                   |
| RequestId | String                              | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                 | 描述 |
|---------------------|----|
| InternalServerError |    |

# 导出密码破解记录

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:40

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 (ExportBruteAttacks) 用于导出密码破解记录成CSV文件。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-05-20 15:13:13。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型                               | 描述                            |
|---------|----|--------|----------------------------------|-------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String                           | 公共参数，本接口取值：ExportBruteAttacks |
| Version | 是  | 否      | String                           | 公共参数，本接口取值：2018-02-28         |
| Region  | 是  | 否      | String                           | 公共参数，本接口不需要传递此参数。             |
| Filters | 否  | 否      | Array of <a href="#">Filters</a> | 过滤参数                          |

## 3. 输出参数

| 参数名称        | 类型     | 描述                                         |
|-------------|--------|--------------------------------------------|
| DownloadUrl | String | 导出文件下载链接地址。                                |
| TaskId      | String | 导出任务ID                                     |
| RequestId   | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                    | 描述 |
|------------------------|----|
| InternalServerError    |    |
| FailedOperation.Export |    |
| InvalidParameter       |    |
| InvalidParameterValue  |    |

# 修改爆破阻断模式

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:40

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

修改爆破阻断模式

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-05-20 15:12:33。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                     |
|---------|----|--------|--------|----------------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：ModifyBanMode               |
| Version | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                  |
| Region  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                      |
| Mode    | 是  | 否      | String | 阻断模式，STANDARD_MODE：标准阻断，DEEP_MODE：深度阻断 |
| Ttl     | 否  | 否      | Uint64 | 阻断时间，用于标准阻断模式                          |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型     | 描述                                         |
|-----------|--------|--------------------------------------------|
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                               | 描述 |
|-----------------------------------|----|
| InternalError                     |    |
| InvalidParameter.ParsingError     |    |
| InvalidParameter.MissingParameter |    |
| InvalidParameter.InvalidFormat    |    |
| MissingParameter                  |    |
| InvalidParameter                  |    |
| InvalidParameterValue             |    |

# 设置阻断开关状态

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:40

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

设置阻断开关状态

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-05-20 15:12:33。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                         |
|---------|----|--------|--------|----------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：ModifyBanStatus |
| Version | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2018-02-28      |
| Region  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口不需要传递此参数。          |
| Status  | 是  | 否      | Uint64 | 阻断状态 0:关闭 1:开启             |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型     | 描述                                         |
|-----------|--------|--------------------------------------------|
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                               | 描述 |
|-----------------------------------|----|
| InternalServerError               |    |
| InvalidParameter.ParsingError     |    |
| InvalidParameter.MissingParameter |    |
| InvalidParameter.InvalidFormat    |    |
| MissingParameter                  |    |
| ResourceNotFound                  |    |
| InvalidParameterValue             |    |

# 修改暴力破解规则

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:40

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

修改暴力破解规则

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-05-20 15:13:13。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型                                       | 描述                                |
|---------|----|--------|------------------------------------------|-----------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String                                   | 公共参数，本接口取值：ModifyBruteAttackRules |
| Version | 是  | 否      | String                                   | 公共参数，本接口取值：2018-02-28             |
| Region  | 是  | 否      | String                                   | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                 |
| Rules   | 是  | 否      | Array of <a href="#">BruteAttackRule</a> | 暴力破解判断规则                          |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型     | 描述                                         |
|-----------|--------|--------------------------------------------|
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                               | 描述 |
|-----------------------------------|----|
| InternalError                     |    |
| InvalidParameter.ParsingError     |    |
| InvalidParameter.MissingParameter |    |
| InvalidParameter.InvalidFormat    |    |
| MissingParameter                  |    |
| InvalidParameter                  |    |
| InvalidParameterValue             |    |

# 不再提醒爆破阻断提示弹窗

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:40

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

不再提醒爆破阻断提示弹窗

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-05-20 15:12:33。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                           |
|---------|----|--------|--------|------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：StopNoticeBanTips |
| Version | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2018-02-28        |
| Region  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口不需要传递此参数。            |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型     | 描述                                         |
|-----------|--------|--------------------------------------------|
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                 | 描述 |
|---------------------|----|
| InternalServerError |    |

# 入侵检测-异常登录相关接口

## 删除异地登录白名单规则

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:40

### 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口用于删除异地登录白名单规则。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-05-20 15:12:33。

接口既验签名又鉴权。

### 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型              | 描述                              |
|---------|----|--------|-----------------|---------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：DeleteLoginWhiteList |
| Version | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：2018-02-28           |
| Region  | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口不需要传递此参数。               |
| Ids     | 是  | 否      | Array of Uint64 | 白名单ID (最大 100 条)                |

### 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型     | 描述                                         |
|-----------|--------|--------------------------------------------|
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

### 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                               | 描述 |
|-----------------------------------|----|
| InternalServerError               |    |
| InvalidParameter.ParsingError     |    |
| InvalidParameter.MissingParameter |    |
| InvalidParameter.InvalidFormat    |    |
| MissingParameter                  |    |
| InvalidParameter                  |    |
| InvalidParameterValue             |    |

# 删除异地登录记录

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:40

## 1. 接口描述

接口请求域名： cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 (DeleteNonlocalLoginPlaces) 用于删除异地登录记录。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-05-20 15:12:33。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型              | 描述                                      |
|---------|----|--------|-----------------|-----------------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：DeleteNonlocalLoginPlaces    |
| Version | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                   |
| Region  | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                       |
| DelType | 否  | 否      | String          | 删除异地登录事件的方式，可选值："Ids"、"Ip"、"All"，默认为Ids |
| Ids     | 否  | 否      | Array of Uint64 | 异地登录事件ID数组。DelType为Ids或DelType未填时此项必填   |
| Ip      | 否  | 否      | Array of String | 异地登录事件的Ip。DelType为Ip时必填                 |
| Uuid    | 否  | 否      | String          | 主机Uuid                                  |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型     | 描述                                         |
|-----------|--------|--------------------------------------------|
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                               | 描述 |
|-----------------------------------|----|
| InternalServerError               |    |
| InvalidParameter.ParsingError     |    |
| InvalidParameter.MissingParameter |    |
| InvalidParameter.InvalidFormat    |    |
| MissingParameter                  |    |
| LimitExceeded.AreaQuota           |    |
| ResourceNotFound                  |    |
| InvalidParameter.IllegalRequest   |    |

| 错误码                   | 描述 |
|-----------------------|----|
| InvalidParameter      |    |
| InvalidParameterValue |    |

## 获取登录审计列表

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:40

### 1. 接口描述

接口请求域名： cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

获取登录审计列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-06-06 17:19:32。

接口既验签名又鉴权。

### 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型              | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|----|--------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：DescribeHostLoginList                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Version | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Region  | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| By      | 否  | 否      | String          | 排序字段：LoginTime-发生时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Filters | 否  | 否      | Array of Filter | 过滤条件。<br><li>IpOrAlias - String - 是否必填：否 - 主机ip或别名筛选</li><br><li>Uuid - String - 是否必填：否 - 云镜唯一Uuid</li><br><li>Quuid - String - 是否必填：否 - 云服务器uuid</li><br><li>UserName - String - 是否必填：否 - 用户名筛选</li><br><li>LoginTimeBegin - String - 是否必填：否 - 按照修改时间段筛选，开始时间</li><br><li>LoginTimeEnd - String - 是否必填：否 - 按照修改时间段筛选，结束时间</li><br><li>SrcIp - String - 是否必填：否 - 来源ip筛选</li><br><li>Status - int - 是否必填：否 - 状态筛选1:正常登录；5：已加白,14:已处理，15：已忽略</li><br><li>RiskLevel - int - 是否必填：否 - 状态筛选0:高危；1：可疑</li> |
| Limit   | 否  | 否      | Uint64          | 需要返回的数量，最大值为100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Offset  | 否  | 否      | Uint64          | 偏移量，默认为0。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Order   | 否  | 否      | String          | 排序方式：根据请求次数排序：asc-升序/desc-降序                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### 3. 输出参数

| 参数名称          | 类型            | 描述                                         |
|---------------|---------------|--------------------------------------------|
| HostLoginList | HostLoginList | 登录审计列表                                     |
| TotalCount    | Uint64        | 总数                                         |
| RequestId     | String        | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

### 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                               | 描述 |
|-----------------------------------|----|
| InternalError                     |    |
| InvalidParameter.ParsingError     |    |
| InvalidParameter.MissingParameter |    |
| MissingParameter                  |    |
| InvalidParameter.DateRange        |    |
| InvalidParameter                  |    |

| 错误码                   | 描述 |
|-----------------------|----|
| InvalidParameterValue |    |

## 获取异地登录白名单合并后列表

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:40

### 1. 接口描述

接口请求域名： cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

获取异地登录白名单合并后列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-02-15 10:50:58。

接口既验签名又鉴权。

### 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型              | 描述                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|----|--------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：DescribeLoginWhiteCombinedList                                                                                                                                                                                            |
| Version | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                                                                                                                                                                                                                |
| Region  | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                                                                                                                                                                                                                    |
| Filters | 否  | 否      | Array of Filter | 过滤条件。<br><li>IpOrAlias - String - 是否必填：否 - 主机ip或别名筛选</li><br><li>UserName - String - 是否必填：否 - 用户名筛选</li><br><li>ModifyBeginTime - String - 是否必填：否 - 按照修改时间段筛选，开始时间</li><br><li>ModifyEndTime - String - 是否必填：否 - 按照修改时间段筛选，结束时间</li> |
| Limit   | 否  | 否      | Uint64          | 需要返回的数量，默认为10，最大值为100                                                                                                                                                                                                                |
| Offset  | 否  | 否      | Uint64          | 偏移量，默认为0。                                                                                                                                                                                                                            |

### 3. 输出参数

| 参数名称                    | 类型                     | 描述                                         |
|-------------------------|------------------------|--------------------------------------------|
| LoginWhiteCombinedInfos | LoginWhiteCombinedInfo | 合并后的白名单列表                                  |
| TotalCount              | Uint64                 | 总数量                                        |
| RequestId               | String                 | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

### 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                               | 描述 |
|-----------------------------------|----|
| InternalError                     |    |
| InvalidParameter.ParsingError     |    |
| InvalidParameter.MissingParameter |    |
| MissingParameter                  |    |
| ResourceNotFound                  |    |
| InvalidParameter                  |    |
| InvalidParameterValue             |    |

# 获取异地登录白名单列表

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:40

## 1. 接口描述

接口请求域名： cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

获取异地登录白名单列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-05-20 15:12:33。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型              | 描述                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|----|--------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：DescribeLoginWhiteList                                                                                                                                                                                                    |
| Version | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                                                                                                                                                                                                                |
| Region  | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                                                                                                                                                                                                                    |
| Filters | 否  | 否      | Array of Filter | 过滤条件。<br><li>IpOrAlias - String - 是否必填：否 - 查询关键字 </li><br><li>UserName - String - 是否必填：否 - 用户名筛选 </li><br><li>ModifyBeginTime - String - 是否必填：否 - 按照修改时间段筛选，开始时间 </li><br><li>ModifyEndTime - String - 是否必填：否 - 按照修改时间段筛选，结束时间 </li> |
| Limit   | 否  | 否      | Uint64          | 返回数量，最大值为100。                                                                                                                                                                                                                        |
| Offset  | 否  | 否      | Uint64          | 偏移量，默认为0。                                                                                                                                                                                                                            |

## 3. 输出参数

| 参数名称            | 类型              | 描述                                         |
|-----------------|-----------------|--------------------------------------------|
| LoginWhiteLists | LoginWhiteLists | 异地登录白名单数组                                  |
| TotalCount      | Uint64          | 记录总数                                       |
| RequestId       | String          | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                               | 描述 |
|-----------------------------------|----|
| InternalError                     |    |
| InvalidParameter.ParsingError     |    |
| InvalidParameter.MissingParameter |    |
| InvalidParameter.InvalidFormat    |    |
| InvalidParameter                  |    |
| InvalidParameterValue             |    |

# 查询常用登录地

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:40

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

此接口（DescribeUsualLoginPlaces）用于查询常用登录地。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-05-20 15:12:33。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                  |
|---------|----|--------|--------|-------------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：DescribeUsualLoginPlaces |
| Version | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2018-02-28               |
| Region  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                   |
| Uuid    | 是  | 否      | String | 云镜客户端UUID                           |

## 3. 输出参数

| 参数名称             | 类型         | 描述                                         |
|------------------|------------|--------------------------------------------|
| UsualLoginPlaces | UsualPlace | 常用登录地数组                                    |
| RequestId        | String     | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                            | 描述 |
|--------------------------------|----|
| InternalError                  |    |
| InvalidParameter.ParsingError  |    |
| InvalidParameter.InvalidFormat |    |
| MissingParameter               |    |
| LimitExceeded.AreaQuota        |    |
| ResourceNotFound               |    |
| InvalidParameter               |    |
| InvalidParameterValue          |    |

# 导出异地登录记录

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:40

## 1. 接口描述

接口请求域名： cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 (ExportNonlocalLoginPlaces) 用于导出异地登录事件记录CSV文件。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-05-20 15:13:13。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型                              | 描述                                                 |
|---------|----|--------|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String                          | 公共参数，本接口取值：ExportNonlocalLoginPlaces               |
| Version | 是  | 否      | String                          | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                              |
| Region  | 是  | 否      | String                          | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                                  |
| Filters | 否  | 否      | Array of <a href="#">Filter</a> | <li>Status - int - 是否必填：否 - 状态筛选1:正常登录；2：异地登录</li> |

## 3. 输出参数

| 参数名称        | 类型     | 描述                                         |
|-------------|--------|--------------------------------------------|
| DownloadUrl | String | 导出文件下载链接地址。                                |
| TaskId      | String | 导出任务ID                                     |
| RequestId   | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                    | 描述 |
|------------------------|----|
| InternalServerError    |    |
| FailedOperation.Export |    |
| InvalidParameter       |    |
| InvalidParameterValue  |    |
| FailedOperation        |    |

# 入侵检测-恶意请求相关接口

## 删除恶意请求记录

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:40

### 1. 接口描述

接口请求域名： cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 (DeleteMaliciousRequests) 用于删除恶意请求记录。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-05-20 15:12:33。

接口既验签名又鉴权。

### 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型              | 描述                                 |
|---------|----|--------|-----------------|------------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：DeleteMaliciousRequests |
| Version | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：2018-02-28              |
| Region  | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                  |
| Ids     | 是  | 否      | Array of Uint64 | 恶意请求记录ID数组，(最大100条)                |

### 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型     | 描述                                         |
|-----------|--------|--------------------------------------------|
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

### 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                           | 描述 |
|-------------------------------|----|
| InternalServerError           |    |
| InvalidParameter.ParsingError |    |
| MissingParameter              |    |
| LimitExceeded.AreaQuota       |    |
| InvalidParameter              |    |
| InvalidParameterValue         |    |

# 查询恶意请求白名单列表

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:40

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

查询恶意请求白名单列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-05-20 15:11:35。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型                               | 描述                                           |
|---------|----|--------|----------------------------------|----------------------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String                           | 公共参数，本接口取值：DescribeMaliciousRequestWhiteList |
| Version | 是  | 否      | String                           | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                        |
| Region  | 是  | 否      | String                           | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                            |
| Filters | 否  | 否      | Array of <a href="#">Filters</a> | 过滤条件。<br><br><li>Domain - String - 基线名称</li> |
| Limit   | 是  | 否      | Uint64                           | 返回数量，默认为10，最大值为100。                          |
| Offset  | 是  | 否      | Uint64                           | 偏移量，默认为0。                                    |

## 3. 输出参数

| 参数名称       | 类型                                            | 描述                                         |
|------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| List       | <a href="#">MaliciousRequestWhiteListInfo</a> | 白名单信息列表                                    |
| TotalCount | Uint64                                        | 分页查询记录总数                                   |
| RequestId  | String                                        | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                               | 描述 |
|-----------------------------------|----|
| InternalServerError               |    |
| InvalidParameter.ParsingError     |    |
| InvalidParameter.MissingParameter |    |
| InvalidParameter.InvalidFormat    |    |
| MissingParameter                  |    |
| InvalidParameter                  |    |
| InvalidParameterValue             |    |

# 获取恶意请求列表

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:40

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

入侵检测，获取恶意请求列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-06-06 14:42:23。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型              | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|----|--------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：DescribeRiskDnsList                                                                                                                                                                                                                                                |
| Version | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Region  | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                                                                                                                                                                                                                                                             |
| By      | 否  | 否      | String          | 排序字段：AccessCount-请求次数。MergeTime-最近请求时间                                                                                                                                                                                                                                        |
| Filters | 否  | 否      | Array of Filter | 过滤条件。<br><li>IpOrAlias - String - 是否必填：否 - 主机ip或别名筛选</li><br><li>Url - String - 是否必填：否 - Url筛选</li><br><li>Status - String - 是否必填：否 - 状态筛选0:待处理；2:信任；3:不信任</li><br><li>MergeBeginTime - String - 是否必填：否 - 最近访问开始时间</li><br><li>MergeEndTime - String - 是否必填：否 - 最近访问结束时间</li> |
| Limit   | 否  | 否      | Uint64          | 需要返回的数量，默认为10，最大值为100                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Offset  | 否  | 否      | Uint64          | 偏移量，默认为0。                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Order   | 否  | 否      | String          | 排序方式：根据请求次数排序：asc-升序/desc-降序                                                                                                                                                                                                                                                  |

## 3. 输出参数

| 参数名称        | 类型                          | 描述                                         |
|-------------|-----------------------------|--------------------------------------------|
| RiskDnsList | <a href="#">RiskDnsList</a> | 恶意请求列表数组                                   |
| TotalCount  | Uint64                      | 总数量                                        |
| RequestId   | String                      | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                               | 描述 |
|-----------------------------------|----|
| InternalError                     |    |
| InvalidParameter.ParsingError     |    |
| InvalidParameter.MissingParameter |    |
| MissingParameter                  |    |

| 错误码                             | 描述 |
|---------------------------------|----|
| InvalidParameter.IllegalRequest |    |
| InvalidParameter                |    |
| InvalidParameterValue           |    |

导出下载恶意请求文件

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:40

### 1. 接口描述

接口请求域名： cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 (ExportMaliciousRequests) 用于导出下载恶意请求文件。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-05-20 15:12:33。

接口既验签名又鉴权。

### 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型                               | 描述                                 |
|---------|----|--------|----------------------------------|------------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String                           | 公共参数，本接口取值：ExportMaliciousRequests |
| Version | 是  | 否      | String                           | 公共参数，本接口取值：2018-02-28              |
| Region  | 是  | 否      | String                           | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                  |
| Filters | 否  | 否      | Array of <a href="#">Filters</a> | 过滤参数                               |

### 3. 输出参数

| 参数名称        | 类型     | 描述                                         |
|-------------|--------|--------------------------------------------|
| DownloadUrl | String | 导出文件下载链接地址。                                |
| TaskId      | String | 导出任务Id，可通过ExportTasks 接口下载                 |
| RequestId   | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

### 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                           | 描述 |
|-------------------------------|----|
| InternalError                 |    |
| InvalidParameter.ParsingError |    |
| InvalidParameterValue         |    |

# 入侵检测-文件查杀相关接口

## 创建网络攻击白名单

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:40

### 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

yunapi response

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：0001-01-01 00:00:00。

接口既验签名又鉴权。

### 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称          | 必选 | 允许NULL | 类型              | 描述                                                    |
|---------------|----|--------|-----------------|-------------------------------------------------------|
| Action        | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：CreateNetAttackWhiteList                   |
| Version       | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                                 |
| Region        | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                                     |
| DealOldEvents | 否  | 否      | Uint64          | 是否加白所有符合该规则的告警，1:处理,0:不处理                             |
| Description   | 否  | 否      | String          | 描述                                                    |
| EventId       | 否  | 否      | Uint64          | 事件id                                                  |
| QuuidList     | 否  | 否      | Array of String | quuid 列表                                              |
| Scope         | 是  | 否      | Uint64          | 是否全部主机；0否，1是。                                         |
| SrcIp         | 是  | 否      | Array of String | 来源IP 单IP:1.1.1.1 IP范围:1.1.1.1-1.1.2.1 IP范围：1.1.1.0/24 |

### 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型     | 描述                                         |
|-----------|--------|--------------------------------------------|
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

### 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码              | 描述 |
|------------------|----|
| InternalError    |    |
| MissingParameter |    |
| ResourceNotFound |    |
| InvalidParameter |    |
| OperationDenied  |    |

| 错误码                   | 描述 |
|-----------------------|----|
| InvalidParameterValue |    |

## 文件查杀检测

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:40

### 1. 接口描述

接口请求域名： cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

该接口可以对入侵检测-文件查杀扫描检测

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-11-03 19:52:53。

接口既验签名又鉴权。

### 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称               | 必选 | 允许NULL | 类型              | 描述                                                  |
|--------------------|----|--------|-----------------|-----------------------------------------------------|
| Action             | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：CreateScanMalwareSetting                 |
| Version            | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                               |
| Region             | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                                   |
| EnableMemShellScan | 否  | 否      | Int64           | 是否开启恶意进程查杀[0:未开启,1:开启]                              |
| EngineType         | 否  | 否      | Uint64          | 1标准模式（只报严重、高危）、2增强模式（报严重、高危、中危）、3严格模式（报严重、高、中、低、提示） |
| HostType           | 是  | 否      | Int64           | 服务器分类：1:专业版服务器；2:自选服务器                              |
| QuuidList          | 否  | 否      | Array of String | 自选服务器时生效，主机quuid的string数组                           |
| ScanPattern        | 是  | 否      | Uint64          | 扫描模式 0 全盘扫描, 1 快速扫描                                 |
| TimeoutPeriod      | 否  | 否      | Uint64          | 超时时间单位 秒 默认3600 秒                                   |

### 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型     | 描述                                         |
|-----------|--------|--------------------------------------------|
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

### 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                               | 描述 |
|-----------------------------------|----|
| InternalServerError               |    |
| InvalidParameter.ParsingError     |    |
| InvalidParameter.MissingParameter |    |
| InvalidParameter.InvalidFormat    |    |
| MissingParameter                  |    |
| ResourceNotFound                  |    |
| InvalidParameter.IllegalRequest   |    |
| InvalidParameter.DateRange        |    |

| 错误码                              | 描述 |
|----------------------------------|----|
| FailedOperation.APIServerFail    |    |
| FailedOperation.NoProfessionHost |    |
| InvalidParameter                 |    |
| OperationDenied                  |    |
| InvalidParameterValue            |    |
| FailedOperation                  |    |

# 入侵管理-终止扫描任务

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:40

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

入侵管理-终止扫描任务

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-05-20 15:11:35。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                               |
|---------|----|--------|--------|----------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：DeleteMalwareScanTask |
| Version | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2018-02-28            |
| Region  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型     | 描述                                         |
|-----------|--------|--------------------------------------------|
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                             | 描述 |
|---------------------------------|----|
| InternalServerError             |    |
| MissingParameter                |    |
| InvalidParameter.IllegalRequest |    |
| FailedOperation.APIServerFail   |    |
| InvalidParameter                |    |
| InvalidParameterValue           |    |
| FailedOperation                 |    |

# 删除木马记录

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:40

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 (DeleteMalwares) 用于删除木马记录。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-05-20 15:11:35。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型              | 描述                        |
|---------|----|--------|-----------------|---------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：DeleteMalwares |
| Version | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：2018-02-28     |
| Region  | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口不需要传递此参数。         |
| Ids     | 是  | 否      | Array of Uint64 | 木马记录ID数组 (最大100条)         |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型     | 描述                                         |
|-----------|--------|--------------------------------------------|
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                               | 描述 |
|-----------------------------------|----|
| InternalServerError               |    |
| InvalidParameter.ParsingError     |    |
| InvalidParameter.MissingParameter |    |
| InvalidParameter.InvalidFormat    |    |
| MissingParameter                  |    |
| ResourceNotFound                  |    |
| InvalidParameterValue             |    |

# 删除网络攻击白名单

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:40

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

yunapi response

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：0001-01-01 00:00:00。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型              | 描述                                  |
|---------|----|--------|-----------------|-------------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：DeleteNetAttackWhiteList |
| Version | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：2018-02-28               |
| Region  | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                   |
| Ids     | 是  | 否      | Array of Uint64 | ID数组，最大100条。                        |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型     | 描述                                         |
|-----------|--------|--------------------------------------------|
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                   | 描述 |
|-----------------------|----|
| InternalServerError   |    |
| MissingParameter      |    |
| ResourceNotFound      |    |
| InvalidParameter      |    |
| OperationDenied       |    |
| InvalidParameterValue |    |

# 查询java内存马事件列表

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:40

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

查询java内存马事件列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-04-22 09:49:39。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型                               | 描述                                                                           |
|---------|----|--------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String                           | 公共参数，本接口取值：DescribeJavaMemShellList                                          |
| Version | 是  | 否      | String                           | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                                                        |
| Region  | 是  | 否      | String                           | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                                                            |
| Filters | 否  | 否      | Array of <a href="#">Filters</a> | 过滤条件：Keywords: ip或者主机名模糊查询, Type，Status精确匹配，CreateBeginTime，CreateEndTime时间段 |
| Limit   | 否  | 否      | Uint64                           | 需要返回的数量，默认为10，最大值为100                                                        |
| Offset  | 否  | 否      | Uint64                           | 偏移量，默认为0。                                                                    |

## 3. 输出参数

| 参数名称       | 类型                               | 描述                                         |
|------------|----------------------------------|--------------------------------------------|
| List       | <a href="#">JavaMemShellInfo</a> | 事件列表                                       |
| TotalCount | Uint64                           | 总数                                         |
| RequestId  | String                           | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                               | 描述 |
|-----------------------------------|----|
| InternalError                     |    |
| InvalidParameter.ParsingError     |    |
| InvalidParameter.MissingParameter |    |
| InvalidParameter.InvalidFormat    |    |
| MissingParameter                  |    |
| InvalidParameter                  |    |
| InvalidParameterValue             |    |

# 获取木马列表

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:40

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

入侵检测获取木马列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-02-22 18:20:24。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型              | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|----|--------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：DescribeMalWareList                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Version | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Region  | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| By      | 否  | 否      | String          | 检测排序 CreateTime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Filters | 否  | 否      | Array of Filter | 过滤条件。<br><li>IpOrAlias - String - 是否必填：否 - 主机ip或别名筛选</li><br><li>FilePath - String - 是否必填：否 - 路径筛选</li><br><li>VirusName - String - 是否必填：否 - 描述筛选</li><br><li>CreateBeginTime - String - 是否必填：否 - 创建时间筛选-开始时间</li><br><li>CreateEndTime - String - 是否必填：否 - 创建时间筛选-结束时间</li><br><li>Status - String - 是否必填：否 - 状态筛选 4待处理,5信任,6已隔离,10隔离中,11恢复隔离中</li> |
| Limit   | 否  | 否      | Uint64          | 需要返回的数量，默认为10，最大值为100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Offset  | 否  | 否      | Uint64          | 偏移量，默认为0。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Order   | 否  | 否      | String          | 排序方式 ASC,DESC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## 3. 输出参数

| 参数名称        | 类型          | 描述                                         |
|-------------|-------------|--------------------------------------------|
| MalWareList | MalWareList | 木马列表                                       |
| TotalCount  | Uint64      | 总数量                                        |
| RequestId   | String      | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                               | 描述 |
|-----------------------------------|----|
| InternalError                     |    |
| InvalidParameter.ParsingError     |    |
| InvalidParameter.MissingParameter |    |

| 错误码                             | 描述 |
|---------------------------------|----|
| MissingParameter                |    |
| ResourceNotFound                |    |
| InvalidParameter.IllegalRequest |    |
| InvalidParameter                |    |
| InvalidParameterValue           |    |

# 获取木马文件下载地址

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:40

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

获取木马文件下载地址

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-05-20 15:11:35。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                             |
|---------|----|--------|--------|--------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：DescribeMalwareFile |
| Version | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2018-02-28          |
| Region  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口不需要传递此参数。              |
| Id      | 是  | 否      | Uint64 | 木马记录ID                         |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型     | 描述                                         |
|-----------|--------|--------------------------------------------|
| FileUrl   | String | 木马文件下载地址                                   |
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                               | 描述 |
|-----------------------------------|----|
| InternalError                     |    |
| InvalidParameter.ParsingError     |    |
| InvalidParameter.MissingParameter |    |
| InvalidParameter.InvalidFormat    |    |
| MissingParameter                  |    |
| ResourceNotFound                  |    |
| InvalidParameter.IllegalRequest   |    |
| InvalidParameter                  |    |
| InvalidParameterValue             |    |

# 查看恶意文件详情

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:40

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

查看恶意文件详情

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2021-12-09 20:22:45。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                             |
|---------|----|--------|--------|--------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：DescribeMalwareInfo |
| Version | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2018-02-28          |
| Region  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口不需要传递此参数。              |
| Id      | 是  | 否      | Int64  | 唯一ID                           |

## 3. 输出参数

| 参数名称        | 类型                          | 描述                                         |
|-------------|-----------------------------|--------------------------------------------|
| MalwareInfo | <a href="#">MalwareInfo</a> | 恶意文件详情信息                                   |
| RequestId   | String                      | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                               | 描述 |
|-----------------------------------|----|
| InternalError                     |    |
| InvalidParameter.ParsingError     |    |
| InvalidParameter.MissingParameter |    |
| InvalidParameter.InvalidFormat    |    |
| MissingParameter                  |    |
| ResourceNotFound                  |    |
| FailedOperation.APIServerFail     |    |
| InvalidParameter                  |    |
| InvalidParameterValue             |    |

# 风险预警提示

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:40

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

打开入侵检测-恶意文件检测,弹出风险预警内容

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-11-03 19:53:29。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                    |
|---------|----|--------|--------|---------------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：DescribeMalwareRiskWarning |
| Version | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                 |
| Region  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                     |

## 3. 输出参数

| 参数名称        | 类型          | 描述                                         |
|-------------|-------------|--------------------------------------------|
| IsCheckRisk | Bool        | 是否开启自动扫描：true-开启，false-未开启                 |
| IsPop       | Bool        | 是否弹出提示 true 弹出, false不弹                    |
| List        | MalwareRisk | 风险文件列表信息                                   |
| ProcessList | MalwareRisk | 异常进程列表信息                                   |
| RequestId   | String      | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码           | 描述 |
|---------------|----|
| InternalError |    |

# 查询定时扫描配置

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:40

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

查询定时扫描配置

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-10-25 19:31:47。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                          |
|---------|----|--------|--------|---------------------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：DescribeMalwareTimingScanSetting |
| Version | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                       |
| Region  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                           |

## 3. 输出参数

| 参数名称                 | 类型     | 描述                                                  |
|----------------------|--------|-----------------------------------------------------|
| AutoIsolation        | UInt64 | 是否自动隔离：1-是，0-否                                      |
| CheckPattern         | UInt64 | 检测模式 0 全盘检测 1快速检测                                   |
| ClickTimeout         | UInt64 | 一键扫描超时时长，如：1800秒（s）                                 |
| Cycle                | UInt64 | 周期 1每天                                              |
| EnableInspiredEngine | UInt64 | 启发引擎 0 关闭 1开启                                       |
| EnableMemShellScan   | UInt64 | 是否开启恶意进程查杀[0:未开启,1:开启]                              |
| EnableScan           | Int64  | 定时检测开关 0 关闭1 开启                                     |
| EndTime              | String | 检测周期 超时结束时间                                         |
| EngineType           | UInt64 | 1标准模式（只报严重、高危）、2增强模式（报严重、高危、中危）、3严格模式（报严重、高、中、低、提示） |
| Id                   | Int64  | 唯一ID                                                |
| IsGlobal             | UInt64 | 是否全部服务器 1 全部 2 自选                                   |
| KillProcess          | UInt64 | 是否杀掉进程 1杀掉 0不杀掉 只有开启自动隔离才生效                         |
| MonitoringPattern    | UInt64 | 监控模式 0 标准 1深度                                       |
| QuuidList            | String | 自选服务器时必须 主机quuid的string数组                           |
| RealTimeMonitoring   | Int64  | 实时监控0 关闭 1开启                                        |
| StartTime            | String | 检测周期 开始时间                                           |
| RequestId            | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。          |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                 | 描述 |
|---------------------|----|
| InternalServerError |    |

获取网络攻击白名单列表

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:40

### 1. 接口描述

接口请求域名：cwapi3.finance.cloud.tencent.com。

yunapi response

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：0001-01-01 00:00:00。

接口既验签名又鉴权。

### 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称                                        | 必选 | 允许NULL | 类型                              | 描述                                    |
|---------------------------------------------|----|--------|---------------------------------|---------------------------------------|
| Action                                      | 是  | 否      | String                          | 公共参数，本接口取值：DescribeNetAttackWhiteList |
| Version                                     | 是  | 否      | String                          | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                 |
| Region                                      | 是  | 否      | String                          | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                     |
| By                                          | 否  | 否      | String                          | 可选排序列: [CreateTime]                   |
| Filters                                     | 否  | 否      | Array of <a href="#">Filter</a> | 过滤条件。                                 |
| <li>IP - String - 是否必填：否 - 主机ip查询 </li>     |    |        |                                 |                                       |
| <li>SrcIP - String - 是否必填：否 - 白名单ip查询 </li> |    |        |                                 |                                       |
| Limit                                       | 否  | 否      | Uint64                          | 返回数量，最大值为100。                         |
| Offset                                      | 否  | 否      | Uint64                          | 偏移量，默认为0。                             |
| Order                                       | 否  | 否      | String                          | 排序方式: [ASC:升序 DESC:降序]                |

### 3. 输出参数

| 参数名称       | 类型                                 | 描述                                         |
|------------|------------------------------------|--------------------------------------------|
| TotalCount | Uint64                             | 总记录数                                       |
| WhiteList  | <a href="#">NetAttackWhiteRule</a> | 白名单列表                                      |
| RequestId  | String                             | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

### 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码              | 描述 |
|------------------|----|
| InternalError    |    |
| MissingParameter |    |
| ResourceNotFound |    |
| InvalidParameter |    |
| OperationDenied  |    |

| 错误码                   | 描述 |
|-----------------------|----|
| InvalidParameterValue |    |

## 查询木马扫描进度

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:40

### 1. 接口描述

接口请求域名： cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

查询木马扫描进度

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-05-20 15:11:35。

接口既验签名又鉴权。

### 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                     |
|---------|----|--------|--------|----------------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：DescribeScanMalwareSchedule |
| Version | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                  |
| Region  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                      |

### 3. 输出参数

| 参数名称           | 类型     | 描述                                         |
|----------------|--------|--------------------------------------------|
| IsSchedule     | Bool   | 是否正在扫描中                                    |
| RiskFileNumber | Int64  | 风险文件数,当进度满了以后才有该值                          |
| ScanStatus     | Uint64 | 0 从未扫描过、 1 扫描中、 2扫描完成、 3停止中、 4停止完成         |
| Schedule       | Int64  | 扫描进度（单位：%）                                 |
| RequestId      | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

### 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                               | 描述 |
|-----------------------------------|----|
| InternalServerError               |    |
| InvalidParameter.ParsingError     |    |
| InvalidParameter.MissingParameter |    |
| MissingParameter                  |    |
| ResourceNotFound                  |    |
| InvalidParameter                  |    |
| InvalidParameterValue             |    |

# 获文件查杀概览信息

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:40

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

获取待处理风险文件数+影响服务器数+是否试用检测+最近检测时间

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-05-20 15:11:35。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                            |
|---------|----|--------|--------|-----------------------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：DescribeServersAndRiskAndFirstInfo |
| Version | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                         |
| Region  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                             |

## 3. 输出参数

| 参数名称             | 类型     | 描述                                         |
|------------------|--------|--------------------------------------------|
| AddRiskFileCount | Uint64 | 今日新增风险文件数                                  |
| IsFirstCheck     | Bool   | 是否试用：true-是，false-否                        |
| RiskFileCount    | Uint64 | 风险文件数                                      |
| ScanTime         | String | 木马最近检测时间                                   |
| ServersCount     | Uint64 | 受影响服务器台数                                   |
| RequestId        | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                 | 描述 |
|---------------------|----|
| InternalServerError |    |

# 导出木马记录

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:40

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 (ExportMalwares) 用于导出木马记录CSV文件。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-05-20 15:11:35。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型               | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|----|--------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String           | 公共参数，本接口取值：ExportMalwares                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Version | 是  | 否      | String           | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Region  | 是  | 否      | String           | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| By      | 否  | 否      | String           | 排序值 CreateTime                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Filters | 否  | 否      | Array of Filters | 过滤参数。<br><li>IpOrAlias - String - 是否必填：否 - 主机ip或别名筛选</li><br><li>FilePath - String - 是否必填：否 - 路径筛选</li><br><li>VirusName - String - 是否必填：否 - 描述筛选</li><br><li>CreateBeginTime - String - 是否必填：否 - 创建时间筛选-开始时间</li><br><li>CreateEndTime - String - 是否必填：否 - 创建时间筛选-结束时间</li><br><li>Status - String - 是否必填：否 - 状态筛选</li> |
| Limit   | 否  | 否      | Uint64           | 限制条数 默认10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Offset  | 否  | 否      | Uint64           | 偏移量 默认0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Order   | 否  | 否      | String           | 排序 方式 ，ASC，DESC                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## 3. 输出参数

| 参数名称        | 类型     | 描述                                         |
|-------------|--------|--------------------------------------------|
| DownloadUrl | String | 导出文件下载链接地址。                                |
| TaskId      | String | 任务id                                       |
| RequestId   | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                    | 描述 |
|------------------------|----|
| InternalError          |    |
| MissingParameter       |    |
| ResourceNotFound       |    |
| FailedOperation.Export |    |

| 错误码                   | 描述 |
|-----------------------|----|
| InvalidParameter      |    |
| InvalidParameterValue |    |
| FailedOperation       |    |

## 定时扫描设置

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:41

### 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

定时扫描设置

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-11-03 19:52:01。

接口既验签名又鉴权。

### 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称                 | 必选 | 允许NULL | 类型              | 描述                                                  |
|----------------------|----|--------|-----------------|-----------------------------------------------------|
| Action               | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：ModifyMalwareTimingScanSettings          |
| Version              | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                               |
| Region               | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                                   |
| AutoIsolation        | 否  | 否      | Uint64          | 是否自动隔离 1隔离 0 不隔离                                    |
| CheckPattern         | 是  | 否      | Uint64          | 检测模式 0 全盘检测 1快速检测                                   |
| Cycle                | 是  | 否      | Uint64          | 扫描周期 默认每天 1                                         |
| EnableInspiredEngine | 否  | 否      | Uint64          | 启发引擎开关 0 关闭 1开启                                     |
| EnableMemShellScan   | 否  | 否      | Uint64          | 是否开启恶意进程查杀[0:未开启,1:开启]                              |
| EnableScan           | 是  | 否      | Uint64          | 定时检测开关 0 关闭 1开启                                     |
| EndTime              | 是  | 否      | String          | 检测周期 超时结束时间，如：04:00:00                              |
| EngineType           | 否  | 否      | Uint64          | 1标准模式（只报严重、高危）、2增强模式（报严重、高危、中危）、3严格模式（报严重、高、中、低、提示） |
| IsGlobal             | 是  | 否      | Uint64          | 是否全部服务器 1 全部 2 自选                                   |
| KillProcess          | 否  | 否      | Uint64          | 是否杀掉进程 1杀掉 0不杀掉                                     |
| MonitoringPattern    | 是  | 否      | Uint64          | 监控模式 0 标准 1深度                                       |
| QuuidList            | 否  | 否      | Array of String | 自选服务器时必须 主机quuid的string数组                           |
| RealTimeMonitoring   | 是  | 否      | Uint64          | 实时监控 0 关闭 1开启                                       |
| StartTime            | 是  | 否      | String          | 检测周期 开始时间，如：02:00:00                                |

### 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型     | 描述                                         |
|-----------|--------|--------------------------------------------|
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

### 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                               | 描述 |
|-----------------------------------|----|
| InternalServerError               |    |
| InvalidParameter.ParsingError     |    |
| InvalidParameter.MissingParameter |    |
| InvalidParameter.InvalidFormat    |    |
| MissingParameter                  |    |
| ResourceNotFound                  |    |
| InvalidParameter.IllegalRequest   |    |
| InvalidParameter.DateRange        |    |
| FailedOperation.APIServerFail     |    |
| InvalidParameter                  |    |
| InvalidParameterValue             |    |
| FailedOperation                   |    |

# 编辑网络攻击白名单

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:41

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

yunapi response

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：0001-01-01 00:00:00。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称          | 必选 | 允许NULL | 类型              | 描述                                                    |
|---------------|----|--------|-----------------|-------------------------------------------------------|
| Action        | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：ModifyNetAttackWhiteList                   |
| Version       | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                                 |
| Region        | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                                     |
| DealOldEvents | 是  | 否      | Uint64          | 是否加白所有符合该规则的告警，1:处理,0:不处理                             |
| Description   | 否  | 否      | String          | 规则描述                                                  |
| Id            | 是  | 否      | Uint64          | 规则id                                                  |
| QuuidList     | 否  | 否      | Array of String | quuid 列表                                              |
| Scope         | 是  | 否      | Uint64          | 是否全部主机；0否，1是。                                         |
| SrcIp         | 是  | 否      | Array of String | 来源IP 单IP:1.1.1.1 IP范围:1.1.1.1-1.1.2.1 IP范围：1.1.1.0/24 |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型     | 描述                                         |
|-----------|--------|--------------------------------------------|
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                   | 描述 |
|-----------------------|----|
| InternalError         |    |
| MissingParameter      |    |
| ResourceNotFound      |    |
| InvalidParameter      |    |
| OperationDenied       |    |
| InvalidParameterValue |    |

# 恢复木马文件

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:41

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口（RecoverMalwares）用于批量恢复已经被隔离的木马文件。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-05-20 15:11:35。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型              | 描述                         |
|---------|----|--------|-----------------|----------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：RecoverMalwares |
| Version | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：2018-02-28      |
| Region  | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口不需要传递此参数。          |
| Ids     | 是  | 否      | Array of Uint64 | 木马Id数组（最大100条）             |

## 3. 输出参数

| 参数名称       | 类型     | 描述                                         |
|------------|--------|--------------------------------------------|
| FailedIds  | Uint64 | 恢复失败id数组，若无则返回空数组                          |
| SuccessIds | Uint64 | 恢复成功id数组，若无则返回空数组                          |
| RequestId  | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                               | 描述 |
|-----------------------------------|----|
| InternalError                     |    |
| InvalidParameter.ParsingError     |    |
| InvalidParameter.MissingParameter |    |
| InvalidParameter.InvalidFormat    |    |
| MissingParameter                  |    |
| FailedOperation.Recover           |    |
| InvalidParameter                  |    |
| InvalidParameterValue             |    |
| FailedOperation                   |    |

# 隔离木马

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:41

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口（SeparateMalwares）用于隔离木马。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-05-20 15:11:35。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称        | 必选 | 允许NULL | 类型              | 描述                          |
|-------------|----|--------|-----------------|-----------------------------|
| Action      | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：SeparateMalwares |
| Version     | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：2018-02-28       |
| Region      | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口不需要传递此参数。           |
| Ids         | 是  | 否      | Array of Uint64 | 木马事件ID数组。(最大100条)           |
| KillProcess | 否  | 否      | Bool            | 是否杀掉进程                      |

## 3. 输出参数

| 参数名称       | 类型     | 描述                                         |
|------------|--------|--------------------------------------------|
| FailedIds  | Uint64 | 隔离失败的id数组，若无则返回空数组                         |
| SuccessIds | Uint64 | 隔离成功的id数组，若无则返回空数组                         |
| RequestId  | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                               | 描述 |
|-----------------------------------|----|
| InternalError                     |    |
| InvalidParameter.ParsingError     |    |
| InvalidParameter.MissingParameter |    |
| InvalidParameter.InvalidFormat    |    |
| MissingParameter                  |    |
| FailedOperation.PartSeparate      |    |
| FailedOperation.SingleSeparate    |    |
| InvalidParameter                  |    |

| 错误码                   | 描述 |
|-----------------------|----|
| InvalidParameterValue |    |

## 信任木马文件

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:41

### 1. 接口描述

接口请求域名： cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口(TrustMalwares)将被识别木马文件设为信任。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-05-20 15:11:35。

接口既验签名又鉴权。

### 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型              | 描述                       |
|---------|----|--------|-----------------|--------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：TrustMalwares |
| Version | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：2018-02-28    |
| Region  | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口不需要传递此参数。        |
| Ids     | 是  | 否      | Array of Uint64 | 木马ID数组（单次不超过的最大条数：100）   |

### 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型     | 描述                                         |
|-----------|--------|--------------------------------------------|
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

### 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                            | 描述 |
|--------------------------------|----|
| InternalServerError            |    |
| InvalidParameter.ParsingError  |    |
| InvalidParameter.InvalidFormat |    |
| MissingParameter               |    |
| LimitExceeded.AreaQuota        |    |
| ResourceNotFound               |    |
| InvalidParameter               |    |
| InvalidParameterValue          |    |

# 取消信任木马

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:41

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口（UntrustMalwares）用于取消信任木马文件。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-05-20 15:11:35。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型              | 描述                         |
|---------|----|--------|-----------------|----------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：UntrustMalwares |
| Version | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：2018-02-28      |
| Region  | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口不需要传递此参数。          |
| Ids     | 是  | 否      | Array of Uint64 | 木马ID数组 (最大100条)            |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型     | 描述                                         |
|-----------|--------|--------------------------------------------|
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                               | 描述 |
|-----------------------------------|----|
| InternalServerError               |    |
| InvalidParameter.ParsingError     |    |
| InvalidParameter.MissingParameter |    |
| InvalidParameter.InvalidFormat    |    |
| MissingParameter                  |    |
| ResourceNotFound                  |    |
| InvalidParameter                  |    |
| InvalidParameterValue             |    |

# 入侵检测-本地提权相关接口

## 删除本地提权事件

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:41

### 1. 接口描述

接口请求域名： cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

根据Ids删除本地提权

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-05-20 15:12:33。

接口既验签名又鉴权。

### 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型              | 描述                               |
|---------|----|--------|-----------------|----------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：DeletePrivilegeEvents |
| Version | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：2018-02-28            |
| Region  | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                |
| Ids     | 是  | 否      | Array of Uint64 | ID数组。(最大100条)                    |

### 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型     | 描述                                         |
|-----------|--------|--------------------------------------------|
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

### 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                               | 描述 |
|-----------------------------------|----|
| InternalServerError               |    |
| InvalidParameter.ParsingError     |    |
| InvalidParameter.MissingParameter |    |
| InvalidParameter.InvalidFormat    |    |
| MissingParameter                  |    |
| InvalidParameter.IllegalRequest   |    |
| InvalidParameter                  |    |
| InvalidParameterValue             |    |

# 删除本地提权规则

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:41

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

删除本地提权规则

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-05-20 15:12:33。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型              | 描述                              |
|---------|----|--------|-----------------|---------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：DeletePrivilegeRules |
| Version | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：2018-02-28           |
| Region  | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口不需要传递此参数。               |
| Ids     | 是  | 否      | Array of Uint64 | ID数组，最大100条。                    |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型     | 描述                                         |
|-----------|--------|--------------------------------------------|
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                               | 描述 |
|-----------------------------------|----|
| InternalError                     |    |
| InvalidParameter.ParsingError     |    |
| InvalidParameter.MissingParameter |    |
| InvalidParameter.InvalidFormat    |    |
| MissingParameter                  |    |
| LimitExceeded.AreaQuota           |    |
| ResourceNotFound                  |    |
| InvalidParameter.IllegalRequest   |    |
| InvalidParameter.DateRange        |    |
| InvalidParameter.RegexRuleError   |    |
| InvalidParameter                  |    |

| 错误码                   | 描述 |
|-----------------------|----|
| InvalidParameterValue |    |

## 获取本地提权事件列表

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:41

### 1. 接口描述

接口请求域名： cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

获取本地提权事件列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-06-06 15:33:40。

接口既验签名又鉴权。

### 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型                              | 描述                                                       |
|---------|----|--------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String                          | 公共参数，本接口取值：DescribePrivilegeEvents                       |
| Version | 是  | 否      | String                          | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                                    |
| Region  | 是  | 否      | String                          | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                                        |
| By      | 否  | 否      | String                          | 排序字段：CreateTime-发现时间                                     |
| Filters | 否  | 否      | Array of <a href="#">Filter</a> | 过滤条件。<br><li>Keywords - String - 是否必填：否 - 关键词(主机IP)</li> |
| Limit   | 否  | 否      | Uint64                          | 返回数量，最大值为100。                                            |
| Offset  | 否  | 否      | Uint64                          | 偏移量，默认为0。                                                |
| Order   | 否  | 否      | String                          | 排序方式：根据请求次数排序：asc-升序/desc-降序                             |

### 3. 输出参数

| 参数名称       | 类型                                         | 描述                                         |
|------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| List       | <a href="#">PrivilegeEscalationProcess</a> | 数据列表                                       |
| TotalCount | Uint64                                     | 总条数                                        |
| RequestId  | String                                     | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

### 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                               | 描述 |
|-----------------------------------|----|
| InternalError                     |    |
| InvalidParameter.ParsingError     |    |
| InvalidParameter.MissingParameter |    |
| InvalidParameter.InvalidFormat    |    |
| MissingParameter                  |    |
| ResourceNotFound                  |    |
| InvalidParameter.IllegalRequest   |    |
| InvalidParameter                  |    |

| 错误码                   | 描述 |
|-----------------------|----|
| InvalidParameterValue |    |

## 获取本地提权规则列表

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:41

### 1. 接口描述

接口请求域名： cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

获取本地提权规则列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-05-20 15:12:33。

接口既验签名又鉴权。

### 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型                              | 描述                                                       |
|---------|----|--------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String                          | 公共参数，本接口取值：DescribePrivilegeRules                        |
| Version | 是  | 否      | String                          | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                                    |
| Region  | 是  | 否      | String                          | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                                        |
| Filters | 否  | 否      | Array of <a href="#">Filter</a> | 过滤条件。<br><li>Keywords - String - 是否必填：否 - 关键字(进程名称)</li> |
| Limit   | 否  | 否      | Uint64                          | 返回数量，最大值为100。                                            |
| Offset  | 否  | 否      | Uint64                          | 偏移量，默认为0。                                                |

### 3. 输出参数

| 参数名称       | 类型                            | 描述                                         |
|------------|-------------------------------|--------------------------------------------|
| List       | <a href="#">PrivilegeRule</a> | 列表内容                                       |
| TotalCount | Uint64                        | 总条数                                        |
| RequestId  | String                        | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

### 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                               | 描述 |
|-----------------------------------|----|
| InternalError                     |    |
| InvalidParameter.ParsingError     |    |
| InvalidParameter.MissingParameter |    |
| InvalidParameter.InvalidFormat    |    |
| MissingParameter                  |    |
| ResourceNotFound                  |    |
| InvalidParameter.IllegalRequest   |    |
| InvalidParameter                  |    |
| InvalidParameterValue             |    |

# 导出本地提权事件

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:41

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

导出本地提权事件

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-05-20 15:12:33。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型                               | 描述                               |
|---------|----|--------|----------------------------------|----------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String                           | 公共参数，本接口取值：ExportPrivilegeEvents |
| Version | 是  | 否      | String                           | 公共参数，本接口取值：2018-02-28            |
| Region  | 是  | 否      | String                           | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                |
| Filters | 否  | 否      | Array of <a href="#">Filters</a> | 过滤参数                             |

## 3. 输出参数

| 参数名称        | 类型     | 描述                                         |
|-------------|--------|--------------------------------------------|
| DownloadUrl | String | 导出文件下载链接地址。                                |
| TaskId      | String | 导出任务ID                                     |
| RequestId   | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                    | 描述 |
|------------------------|----|
| InternalError          |    |
| FailedOperation.Export |    |
| InvalidParameter       |    |
| InvalidParameterValue  |    |

# 入侵检测-高危命令相关接口

## 校验高危命新增用户规则参数

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:41

### 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

校验高危命令用户规则新增和编辑时的参数。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-05-20 15:13:13。

接口既验签名又鉴权。

### 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称       | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                           |
|------------|----|--------|--------|----------------------------------------------|
| Action     | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：CheckBashRuleParams               |
| Version    | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                        |
| Region     | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                            |
| CheckField | 是  | 否      | String | 校验内容 Name或Rule ，两个都要校验时逗号分割                  |
| EventId    | 否  | 否      | Uint64 | 在事件列表中新增白名时需要提交事件ID                          |
| Id         | 否  | 否      | Uint64 | 编辑时传的规则id                                    |
| Name       | 否  | 否      | String | 填入的规则名称                                      |
| Rule       | 否  | 否      | String | 用户填入的正则表达式："正则表达式" 需与 "提交EventId对应的命令内容" 相匹配 |

### 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型     | 描述                                         |
|-----------|--------|--------------------------------------------|
| ErrCode   | Uint64 | 0=校验通过 1=规则名称校验不通过 2=正则表达式校验不通过            |
| ErrMsg    | String | 校验信息                                       |
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

### 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                               | 描述 |
|-----------------------------------|----|
| InternalError                     |    |
| InvalidParameter.ParsingError     |    |
| InvalidParameter.MissingParameter |    |
| InvalidParameter.InvalidFormat    |    |

| 错误码              | 描述 |
|------------------|----|
| InvalidParameter |    |

## 删除高危命令事件

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:41

### 1. 接口描述

接口请求域名： cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

根据Ids删除高危命令事件

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-05-20 15:12:33。

接口既验签名又鉴权。

### 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型              | 描述                          |
|---------|----|--------|-----------------|-----------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：DeleteBashEvents |
| Version | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：2018-02-28       |
| Region  | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口不需要传递此参数。           |
| Ids     | 是  | 否      | Array of Uint64 | ID数组，最大100条。                |

### 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型     | 描述                                         |
|-----------|--------|--------------------------------------------|
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

### 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                               | 描述 |
|-----------------------------------|----|
| InternalServerError               |    |
| InvalidParameter.ParsingError     |    |
| InvalidParameter.MissingParameter |    |
| InvalidParameter.InvalidFormat    |    |
| MissingParameter                  |    |
| LimitExceeded.AreaQuota           |    |
| ResourceNotFound                  |    |
| InvalidParameter.IllegalRequest   |    |
| InvalidParameter                  |    |
| InvalidParameterValue             |    |

# 删除高危命令规则

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:41

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

删除高危命令规则

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-05-20 15:12:33。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型              | 描述                         |
|---------|----|--------|-----------------|----------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：DeleteBashRules |
| Version | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：2018-02-28      |
| Region  | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口不需要传递此参数。          |
| Ids     | 是  | 否      | Array of Uint64 | ID数组，最大100条。               |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型     | 描述                                         |
|-----------|--------|--------------------------------------------|
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                               | 描述 |
|-----------------------------------|----|
| InternalError                     |    |
| InvalidParameter.ParsingError     |    |
| InvalidParameter.MissingParameter |    |
| InvalidParameter.InvalidFormat    |    |
| MissingParameter                  |    |
| LimitExceeded.AreaQuota           |    |
| ResourceNotFound                  |    |
| InvalidParameter.IllegalRequest   |    |
| InvalidParameter.DateRange        |    |
| InvalidParameter.RegexRuleError   |    |

# 获取高危命令列表

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:41

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

获取高危命令列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-06-06 14:53:54。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型                              | 描述                                                         |
|---------|----|--------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String                          | 公共参数，本接口取值：DescribeBashEvents                              |
| Version | 是  | 否      | String                          | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                                      |
| Region  | 是  | 否      | String                          | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                                          |
| By      | 否  | 否      | String                          | 排序字段：CreateTime-发生时间。ModifyTime-处理时间                       |
| Filters | 否  | 否      | Array of <a href="#">Filter</a> | 过滤条件。<br><li>Keywords - String - 是否必填：否 - 关键词(主机内网IP)</li> |
| Limit   | 否  | 否      | Uint64                          | 返回数量，默认为10，最大值为100。                                        |
| Offset  | 否  | 否      | Uint64                          | 偏移量，默认为0。                                                  |
| Order   | 否  | 否      | String                          | 排序方式：根据请求次数排序：asc-升序/desc-降序                               |

## 3. 输出参数

| 参数名称       | 类型                        | 描述                                         |
|------------|---------------------------|--------------------------------------------|
| List       | <a href="#">BashEvent</a> | 高危命令事件列表                                   |
| TotalCount | Uint64                    | 总条数                                        |
| RequestId  | String                    | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                               | 描述 |
|-----------------------------------|----|
| InternalError                     |    |
| InvalidParameter.ParsingError     |    |
| InvalidParameter.MissingParameter |    |
| InvalidParameter.InvalidFormat    |    |
| MissingParameter                  |    |

| 错误码                             | 描述 |
|---------------------------------|----|
| ResourceNotFound                |    |
| InvalidParameter.IllegalRequest |    |
| InvalidParameter                |    |
| InvalidParameterValue           |    |

# 获取高危命令列表(新)

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:41

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

获取高危命令列表(新)

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-09-19 20:56:30。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型              | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|----|--------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：DescribeBashEventsNew                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Version | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Region  | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| By      | 否  | 否      | String          | 排序字段：CreateTime-发生时间。ModifyTime-处理时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Filters | 否  | 否      | Array of Filter | 过滤条件。<br><li>HostName - String - 是否必填：否 - 主机名</li><br><li>Hostip - String - 是否必填：否 - 主机内网IP</li><br><li>Hostip - String - 是否必填：否 - 主机内网IP</li><br><li>RuleCategory - Int - 是否必填：否 - 策略类型,全部或者单选(0:系统 1:用户)</li><br><li>RuleName - String - 是否必填：否 - 策略名称</li><br><li>RuleLevel - Int - 是否必填：否 - 威胁等级,可以多选</li><br><li>Status - Int - 是否必填：否 - 处理状态,可多选(0:待处理 1:已处理 2:已加白 3:已忽略 4:已删除 5:已拦截)</li><br><li>DetectBy - Int - 是否必填：否 - 数据来源,可多选(0:bash日志 1:实时监控)</li><br><li>StartTime - String - 是否必填：否 - 开始时间</li><br><li>EndTime - String - 是否必填：否 - 结束时间</li> |
| Limit   | 否  | 否      | Uint64          | 返回数量，默认为10，最大值为100。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Offset  | 否  | 否      | Uint64          | 偏移量，默认为0。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Order   | 否  | 否      | String          | 排序方式：根据请求次数排序：asc-升序/desc-降序                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## 3. 输出参数

| 参数名称       | 类型           | 描述                                         |
|------------|--------------|--------------------------------------------|
| List       | BashEventNew | 高危命令事件列表                                   |
| TotalCount | Uint64       | 总条数                                        |
| RequestId  | String       | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                           | 描述 |
|-------------------------------|----|
| InternalError                 |    |
| InvalidParameter.ParsingError |    |

| 错误码                               | 描述 |
|-----------------------------------|----|
| InvalidParameter.MissingParameter |    |
| InvalidParameter.InvalidFormat    |    |
| MissingParameter                  |    |
| ResourceNotFound                  |    |
| InvalidParameter.IllegalRequest   |    |
| InvalidParameter                  |    |
| InvalidParameterValue             |    |
| FailedOperation                   |    |

# 获取高危命令规则列表

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:41

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

获取高危命令规则列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-05-20 15:12:33。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型                              | 描述                                                       |
|---------|----|--------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String                          | 公共参数，本接口取值：DescribeBashRules                             |
| Version | 是  | 否      | String                          | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                                    |
| Region  | 是  | 否      | String                          | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                                        |
| Filters | 否  | 否      | Array of <a href="#">Filter</a> | 过滤条件。<br><li>Keywords - String - 是否必填：否 - 关键字(规则名称)</li> |
| Limit   | 否  | 否      | Uint64                          | 返回数量，最大值为100。                                            |
| Offset  | 否  | 否      | Uint64                          | 偏移量，默认为0。                                                |
| Type    | 是  | 否      | Uint64                          | 0-系统规则; 1-用户规则                                           |

## 3. 输出参数

| 参数名称       | 类型                       | 描述                                         |
|------------|--------------------------|--------------------------------------------|
| List       | <a href="#">BashRule</a> | 列表内容                                       |
| TotalCount | Uint64                   | 总条数                                        |
| RequestId  | String                   | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                               | 描述 |
|-----------------------------------|----|
| InternalError                     |    |
| InvalidParameter.ParsingError     |    |
| InvalidParameter.MissingParameter |    |
| InvalidParameter.InvalidFormat    |    |
| MissingParameter                  |    |
| ResourceNotFound                  |    |

| 错误码                             | 描述 |
|---------------------------------|----|
| InvalidParameter.IllegalRequest |    |
| InvalidParameter                |    |
| InvalidParameterValue           |    |

新增或修改高危命令规则（支持多服务器选择）

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:41

### 1. 接口描述

接口请求域名： cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

新增或修改高危命令规则

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-05-20 15:12:33。

接口既验签名又鉴权。

### 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称          | 必选 | 允许NULL | 类型              | 描述                                          |
|---------------|----|--------|-----------------|---------------------------------------------|
| Action        | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：EditBashRules                    |
| Version       | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                       |
| Region        | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                           |
| DealOldEvents | 否  | 否      | Uint64          | 是否处理旧事件为白名单 0=不处理 1=处理                      |
| EventId       | 否  | 否      | Uint64          | 事件列表点击“加入白名单”时,需要传EventId 事件的id             |
| HostIp        | 否  | 否      | String          | 主机IP                                        |
| Id            | 否  | 否      | Uint64          | 规则ID（新增时不填）                                 |
| IsGlobal      | 否  | 否      | Uint64          | 是否全局规则(默认否)：1-全局，0-非全局                      |
| Level         | 否  | 否      | Uint64          | 危险等级(0:无，1: 高危 2:中危 3: 低危)                  |
| Name          | 否  | 否      | String          | 规则名称，编辑时不可修改规则名称                            |
| Rule          | 否  | 否      | String          | 正则表达式，编辑时不可修改正则表达式，需要对内容QueryEscape后再base64 |
| Uuids         | 否  | 否      | Array of String | 客户端ID数组                                     |
| White         | 否  | 否      | Uint64          | 0=黑名单，1=白名单                                 |

### 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型     | 描述                                         |
|-----------|--------|--------------------------------------------|
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

### 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                               | 描述 |
|-----------------------------------|----|
| InternalError                     |    |
| InvalidParameter.ParsingError     |    |
| InvalidParameter.MissingParameter |    |
| InvalidParameter.InvalidFormat    |    |

| 错误码                             | 描述 |
|---------------------------------|----|
| MissingParameter                |    |
| ResourceNotFound                |    |
| InvalidParameter.RegexRuleError |    |
| InvalidParameter.RuleHostipErr  |    |
| InvalidParameter.IpNoValid      |    |
| InvalidParameter                |    |
| InvalidParameterValue           |    |

# 导出高危命令事件

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:41

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

导出高危命令事件

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-05-20 15:12:33。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型                               | 描述                          |
|---------|----|--------|----------------------------------|-----------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String                           | 公共参数，本接口取值：ExportBashEvents |
| Version | 是  | 否      | String                           | 公共参数，本接口取值：2018-02-28       |
| Region  | 是  | 否      | String                           | 公共参数，本接口不需要传递此参数。           |
| Filters | 否  | 否      | Array of <a href="#">Filters</a> | 过滤参数                        |

## 3. 输出参数

| 参数名称        | 类型     | 描述                                         |
|-------------|--------|--------------------------------------------|
| DownloadUrl | String | 导出文件下载链接地址。                                |
| TaskId      | String | 导出任务ID                                     |
| RequestId   | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                    | 描述 |
|------------------------|----|
| InternalError          |    |
| FailedOperation.Export |    |
| InvalidParameter       |    |
| InvalidParameterValue  |    |
| FailedOperation        |    |

# 设置高危命令事件状态

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:41

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

设置高危命令事件状态

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-05-20 15:12:33。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型              | 描述                             |
|---------|----|--------|-----------------|--------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：SetBashEventsStatus |
| Version | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：2018-02-28          |
| Region  | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口不需要传递此参数。              |
| Ids     | 是  | 否      | Array of Uint64 | ID数组，最大100条。                   |
| Status  | 是  | 否      | Uint64          | 新状态(0-待处理 1-高危 2-正常)           |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型     | 描述                                         |
|-----------|--------|--------------------------------------------|
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                             | 描述 |
|---------------------------------|----|
| InternalError                   |    |
| InvalidParameter.InvalidFormat  |    |
| MissingParameter                |    |
| LimitExceeded.AreaQuota         |    |
| ResourceNotFound                |    |
| InvalidParameter.IllegalRequest |    |
| InvalidParameterValue           |    |

# 切换高危命令规则状态

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:41

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

切换高危命令规则状态

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-05-20 15:12:33。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称     | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                         |
|----------|----|--------|--------|----------------------------|
| Action   | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：SwitchBashRules |
| Version  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2018-02-28      |
| Region   | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口不需要传递此参数。          |
| Disabled | 是  | 否      | Uint64 | 是否禁用                       |
| Id       | 是  | 否      | Uint64 | 规则ID                       |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型     | 描述                                         |
|-----------|--------|--------------------------------------------|
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                               | 描述 |
|-----------------------------------|----|
| InternalError                     |    |
| InvalidParameter.ParsingError     |    |
| InvalidParameter.MissingParameter |    |
| InvalidParameter.InvalidFormat    |    |
| MissingParameter                  |    |
| LimitExceeded.AreaQuota           |    |
| ResourceNotFound                  |    |
| InvalidParameter.IllegalRequest   |    |
| InvalidParameter.DateRange        |    |
| InvalidParameter.RegexRuleError   |    |

| 错误码                   | 描述 |
|-----------------------|----|
| InvalidParameter      |    |
| InvalidParameterValue |    |

其他接口

停止扫描任务

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:41

### 1. 接口描述

接口请求域名： cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

DeleteScanTask 该接口可以对指定类型的扫描任务进行停止扫描;

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-05-20 15:12:33。

接口既验签名又鉴权。

### 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称       | 必选 | 允许NULL | 类型              | 描述                                      |
|------------|----|--------|-----------------|-----------------------------------------|
| Action     | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：DeleteScanTask               |
| Version    | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                   |
| Region     | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                       |
| ModuleType | 是  | 否      | String          | 模块类型 当前提供 Malware 木马，Vul 漏洞，Baseline 基线 |
| QuuidList  | 否  | 否      | Array of String | 自选服务器时生效，主机quuid的string数组               |
| TaskId     | 是  | 否      | Uint64          | 任务Id                                    |

### 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型     | 描述                                         |
|-----------|--------|--------------------------------------------|
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

### 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                               | 描述 |
|-----------------------------------|----|
| InternalError                     |    |
| InvalidParameter.MissingParameter |    |
| InvalidParameter.InvalidFormat    |    |
| MissingParameter                  |    |
| ResourceNotFound                  |    |
| InvalidParameter.IllegalRequest   |    |
| FailedOperation.APIServerFail     |    |
| InvalidParameter                  |    |
| AuthFailure                       |    |
| InvalidParameterValue             |    |
| FailedOperation                   |    |

# 查询资产管理环境变量列表

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:41

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

查询资产管理环境变量列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-09-28 15:55:30。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型                    | 描述                                                                                                                                                  |
|---------|----|--------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String                | 公共参数，本接口取值：DescribeAssetEnvList                                                                                                                     |
| Version | 是  | 否      | String                | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                                                                                                                               |
| Region  | 是  | 否      | String                | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                                                                                                                                   |
| By      | 否  | 否      | String                | 排序方式：[FirstTime]                                                                                                                                    |
| Filters | 否  | 否      | Array of AssetFilters | 过滤条件。<br><li>IpOrAlias - String - 是否必填：否 - 主机ip或别名筛选</li><br><li>Name- string - 是否必填：否 - 环境变量名</li><br><li>Type- int - 是否必填：否 - 类型：0用户变量，1系统变量</li> |
| Limit   | 否  | 否      | Uint64                | 需要返回的数量，默认为10，最大值为100                                                                                                                               |
| Offset  | 否  | 否      | Uint64                | 偏移量，默认为0。                                                                                                                                           |
| Order   | 否  | 否      | String                | 排序方式，asc升序 或 desc降序                                                                                                                                 |
| Quuid   | 否  | 否      | String                | 服务器Quuid                                                                                                                                            |
| Type    | 否  | 否      | Uint64                | 该字段已废弃，由Filters代替                                                                                                                                   |
| Uuid    | 否  | 否      | String                | 服务器Uuid                                                                                                                                             |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型               | 描述                                         |
|-----------|------------------|--------------------------------------------|
| Envs      | AssetEnvBaseInfo | 列表                                         |
| Total     | Uint64           | 总数量                                        |
| RequestId | String           | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                           | 描述 |
|-------------------------------|----|
| InternalError                 |    |
| InvalidParameter.ParsingError |    |

| 错误码                               | 描述 |
|-----------------------------------|----|
| InvalidParameter.MissingParameter |    |
| InvalidParameter.InvalidFormat    |    |
| MissingParameter                  |    |
| ResourceNotFound                  |    |
| InvalidParameter                  |    |
| InvalidParameterValue             |    |

# 获取客户端异常事件

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:41

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

获取客户端异常事件

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-11-16 10:43:36。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称          | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                 |
|---------------|----|--------|--------|------------------------------------|
| Action        | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：DescribeClientException |
| Version       | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2018-02-28              |
| Region        | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                  |
| EndTime       | 否  | 否      | String | 结束时间 2006-01-02 15:04:05 格式        |
| ExceptionType | 是  | 否      | Int64  | 客户端异常类型 1:客户端离线，2:客户端卸载            |
| Limit         | 是  | 否      | UInt64 | 分页单页限制数目，不为0，最大值100                |
| Offset        | 是  | 否      | UInt64 | 分页的偏移量                             |
| StartTime     | 否  | 否      | String | 起始时间 2006-01-02 15:04:05 格式        |

## 3. 输出参数

| 参数名称       | 类型                         | 描述                                         |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------|
| Records    | <a href="#">RecordInfo</a> | 事件详情                                       |
| TotalCount | UInt64                     | 事件总数量                                      |
| RequestId  | String                     | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

# 获取主机相关统计

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:41

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

获取主机相关统计

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-08-19 10:10:24。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称          | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                                                                                                                      |
|---------------|----|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Action        | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：DescribeGeneralStat                                                                                                          |
| Version       | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                                                                                                                   |
| Region        | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                                                                                                                       |
| MachineRegion | 否  | 否      | String | 机器所属地域。如：ap-guangzhou，ap-shanghai                                                                                                       |
| MachineType   | 否  | 否      | String | 云主机类型。<br><li>CVM：表示腾讯云服务器</li><br><li>BM: 表示黑石物理机</li><br><li>ECM: 表示边缘计算服务器</li><br><li>LH: 表示轻量应用服务器</li><br><li>Other: 表示混合云机器</li> |

## 3. 输出参数

| 参数名称                           | 类型     | 描述                                         |
|--------------------------------|--------|--------------------------------------------|
| AddedOnTheFifteen              | Uint64 | 15天内新增的主机数                                 |
| AgentsAll                      | Uint64 | 主机安全客户端总数的总数                               |
| AgentsBasic                    | Uint64 | 主机安全客户端基础版的总数                              |
| AgentsOffline                  | Uint64 | 主机安全客户端 离线+关机 的总数                          |
| AgentsOnline                   | Uint64 | 主机安全客户端在线的总数                               |
| AgentsPro                      | Uint64 | 主机安全客户端专业版的总数                              |
| AgentsProExpireWithInSevenDays | Uint64 | 7天内到期的预付费专业版总数                             |
| FlagshipMachineCnt             | Uint64 | 旗舰版主机数                                     |
| MachinesAll                    | Uint64 | 云主机总数                                      |
| MachinesUninstalled            | Uint64 | 云主机没有安装主机安全客户端的总数                          |
| Offline                        | Uint64 | 已离线总数                                      |
| ProtectDays                    | Uint64 | 保护天数                                       |
| RiskMachine                    | Uint64 | 风险主机总数                                     |
| Shutdown                       | Uint64 | 已关机总数                                      |
| RequestId                      | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                            | 描述 |
|--------------------------------|----|
| InternalServerError            |    |
| InvalidParameter.ParsingError  |    |
| InvalidParameter.InvalidFormat |    |
| MissingParameter               |    |
| InvalidParameter               |    |
| InvalidParameterValue          |    |

# 获取概览统计数据

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:41

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

获取概览统计数据。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-05-20 15:12:33。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                    |
|---------|----|--------|--------|---------------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：DescribeOverviewStatistics |
| Version | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                 |
| Region  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                     |

## 3. 输出参数

| 参数名称                  | 类型     | 描述                                         |
|-----------------------|--------|--------------------------------------------|
| BaseLineNum           | UInt64 | 安全基线数。                                     |
| BruteAttackSuccessNum | UInt64 | 暴力破解成功数。                                   |
| MalwareNum            | UInt64 | 木马文件数。                                     |
| NonlocalLoginNum      | UInt64 | 异地登录数。                                     |
| OnlineMachineNum      | UInt64 | 服务器在线数。                                    |
| ProVersionMachineNum  | UInt64 | 专业服务器数。                                    |
| VulNum                | UInt64 | 漏洞数。                                       |
| RequestId             | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                            | 描述 |
|--------------------------------|----|
| InternalServerError            |    |
| InvalidParameter.InvalidFormat |    |
| MissingParameter               |    |
| InternalServerError.MainDBFail |    |

# 获取专业版概览信息

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:41

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

用于获取专业版概览信息。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-05-20 15:12:33。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                |
|---------|----|--------|--------|-----------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：DescribeProVersionInfo |
| Version | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2018-02-28             |
| Region  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                 |

## 3. 输出参数

| 参数名称                 | 类型     | 描述                                         |
|----------------------|--------|--------------------------------------------|
| IsAutoOpenProVersion | Bool   | 新增主机是否自动开通专业版                              |
| PostPayCost          | Uint64 | 后付费昨日扣费                                    |
| ProVersionNum        | Uint64 | 开通专业版主机数                                   |
| RequestId            | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码           | 描述 |
|---------------|----|
| InternalError |    |

# 获取专业版状态

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:41

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

用于获取单台主机或所有主机是否开通专业版状态。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-05-20 15:12:33。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                  |
|---------|----|--------|--------|-------------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：DescribeProVersionStatus |
| Version | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2018-02-28               |
| Region  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                   |
| Uuid    | 是  | 否      | String | 云镜客户端UUID、填写"all"表示所有主机。            |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型     | 描述                                                          |
|-----------|--------|-------------------------------------------------------------|
| Status    | String | 开通状态。<br><li>UNOPENED：未开通专业版</li><br><li>OPENED：已开通专业版</li> |
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。                  |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                            | 描述 |
|--------------------------------|----|
| InternalError                  |    |
| InvalidParameter.ParsingError  |    |
| InvalidParameter.InvalidFormat |    |
| MissingParameter               |    |
| ResourceNotFound               |    |
| InvalidParameter               |    |
| InvalidParameterValue          |    |

# 查询扫描状态

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:41

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

DescribeScanState 该接口能查询对应模块正在进行的扫描任务状态

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-12-29 09:49:27。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称       | 必选 | 允许NULL | 类型                               | 描述                                                             |
|------------|----|--------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Action     | 是  | 否      | String                           | 公共参数，本接口取值：DescribeScanState                                   |
| Version    | 是  | 否      | String                           | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                                          |
| Region     | 是  | 否      | String                           | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                                              |
| Filters    | 否  | 否      | Array of <a href="#">Filters</a> | 过滤参数<br><li>StrategyId 基线策略ID ,仅ModuleType 为 Baseline 时需要</li> |
| ModuleType | 是  | 否      | String                           | 模块类型 当前提供 Malware 木马，Vul 漏洞，Baseline 基线                        |

## 3. 输出参数

| 参数名称           | 类型     | 描述                                         |
|----------------|--------|--------------------------------------------|
| RiskEventCount | UInt64 | 扫描漏洞数                                      |
| ScanBeginTime  | String | 开始扫描时间                                     |
| ScanEndTime    | String | 扫描结束时间                                     |
| ScanState      | UInt64 | 0 从未扫描过、 1 扫描中、 2扫描完成、 3停止中、 4停止完成         |
| Schedule       | UInt64 | 扫描进度                                       |
| TaskId         | UInt64 | 任务Id                                       |
| Type           | UInt64 | 0一键检测 1定时检测                                |
| VulId          | UInt64 | 任务扫描的漏洞id                                  |
| RequestId      | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                               | 描述 |
|-----------------------------------|----|
| InternalError                     |    |
| InvalidParameter.MissingParameter |    |

| 错误码                             | 描述 |
|---------------------------------|----|
| InvalidParameter.InvalidFormat  |    |
| MissingParameter                |    |
| ResourceNotFound                |    |
| InvalidParameter.IllegalRequest |    |
| InvalidParameter                |    |
| AuthFailure                     |    |
| InvalidParameterValue           |    |

# 查询扫描任务详情

最近更新時間: 2024-10-18 10:38:41

## 1. 接口描述

接口请求域名： `cwp.api3.finance.cloud.tencent.com`。

DescribeScanTaskDetails 查询扫描任务详情，可以查询扫描进度信息/异常;

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-06-14 17:12:25。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称       | 必选 | 允许NULL | 类型                               | 描述                                      |
|------------|----|--------|----------------------------------|-----------------------------------------|
| Action     | 是  | 否      | String                           | 公共参数，本接口取值：DescribeScanTaskDetails      |
| Version    | 是  | 否      | String                           | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                   |
| Region     | 是  | 否      | String                           | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                       |
| Filters    | 否  | 否      | Array of <a href="#">Filters</a> | 过滤参数                                    |
| Limit      | 否  | 否      | Uint64                           | 需要返回的数量，最大值为100                         |
| ModuleType | 是  | 否      | String                           | 模块类型 当前提供 Malware 木马，Vul 漏洞，Baseline 基线 |
| Offset     | 否  | 否      | Uint64                           | 偏移量，默认为0。                               |
| TaskId     | 是  | 否      | Uint64                           | 任务ID                                    |

## 3. 输出参数

| 参数名称               | 类型                              | 描述                |
|--------------------|---------------------------------|-------------------|
| RiskEventCount     | Uint64                          | 风险事件个数            |
| RiskMachineCount   | Uint64                          | 发现风险机器数           |
| ScanBeginTime      | String                          | 扫描开始时间            |
| ScanContent        | String                          | 扫描内容              |
| ScanEndTime        | String                          | 扫描结束时间            |
| ScanLeftTime       | Uint64                          | 扫描剩余时间            |
| ScanMachineCount   | Uint64                          | 扫描机器总数            |
| ScanProgress       | Uint64                          | 扫描进度              |
| ScanTaskDetailList | <a href="#">ScanTaskDetails</a> | 扫描任务信息列表          |
| ScanTime           | Uint64                          | 检测时间              |
| StoppingAll        | Bool                            | 任务是否全部正在被停止 ture是 |
| TotalCount         | Uint64                          | 总数                |
| Type               | Uint64                          | 0—键检测 1定时检测       |

| 参数名称      | 类型                            | 描述                                         |
|-----------|-------------------------------|--------------------------------------------|
| VulCount  | Uint64                        | 扫描出漏洞个数                                    |
| VulInfo   | <a href="#">VulDetailInfo</a> | 漏洞信息                                       |
| RequestId | String                        | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

#### 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                             | 描述 |
|---------------------------------|----|
| InternalServerError             |    |
| MissingParameter                |    |
| InvalidParameter.IllegalRequest |    |
| InvalidParameter                |    |
| AuthFailure                     |    |
| InvalidParameterValue           |    |

# 查询机器扫描状态列表

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:41

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

DescribeScanTaskStatus 查询机器扫描状态列表用于过滤筛选

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-05-20 15:12:33。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称       | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                      |
|------------|----|--------|--------|-----------------------------------------|
| Action     | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：DescribeScanTaskStatus       |
| Version    | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                   |
| Region     | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                       |
| ModuleType | 是  | 否      | String | 模块类型 当前提供 Malware 木马，Vul 漏洞，Baseline 基线 |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型         | 描述                                         |
|-----------|------------|--------------------------------------------|
| State     | TaskStatus | 任务扫描状态列表                                   |
| RequestId | String     | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                             | 描述 |
|---------------------------------|----|
| InternalError                   |    |
| MissingParameter                |    |
| ResourceNotFound                |    |
| InvalidParameter.IllegalRequest |    |
| InvalidParameter                |    |
| AuthFailure                     |    |
| InvalidParameterValue           |    |

# 获取安全事件动态消息

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:41

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 (DescribeSecurityDynamics) 用于获取安全事件动态消息数据。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-05-20 15:12:33。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                  |
|---------|----|--------|--------|-------------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：DescribeSecurityDynamics |
| Version | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2018-02-28               |
| Region  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                   |
| Limit   | 否  | 否      | Uint64 | 返回数量，最大值为100。                       |
| Offset  | 否  | 否      | Uint64 | 偏移量，默认为0。                           |

## 3. 输出参数

| 参数名称             | 类型                              | 描述                                         |
|------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|
| SecurityDynamics | <a href="#">SecurityDynamic</a> | 安全事件消息数组。                                  |
| TotalCount       | Uint64                          | 记录总数。                                      |
| RequestId        | String                          | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                             | 描述 |
|---------------------------------|----|
| InternalError                   |    |
| InvalidParameter.InvalidFormat  |    |
| InvalidParameter.IllegalRequest |    |

# 获取安全事件统计

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:41

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

获取安全事件统计

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-11-08 16:30:42。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型                              | 描述                                   |
|---------|----|--------|---------------------------------|--------------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String                          | 公共参数，本接口取值：DescribeSecurityEventStat |
| Version | 是  | 否      | String                          | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                |
| Region  | 是  | 否      | String                          | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                    |
| Filters | 否  | 否      | Array of <a href="#">Filter</a> | 该接口无过滤条件                             |

## 3. 输出参数

| 参数名称                      | 类型                        | 描述                |
|---------------------------|---------------------------|-------------------|
| AttackLogsStat            | <a href="#">EventStat</a> | 网络攻击事件统计          |
| BaselineTotalAffectNum    | UInt64                    | 有未处理基线安全事件的机器总数   |
| BaselineHighStat          | <a href="#">EventStat</a> | 高危基线漏洞事件统计        |
| BaselineLowStat           | <a href="#">EventStat</a> | 低危基线漏洞事件统计        |
| BaselineNormalStat        | <a href="#">EventStat</a> | 中危基线漏洞事件统计        |
| BaselineRiskStat          | <a href="#">EventStat</a> | 严重基线漏洞事件统计        |
| BruteAttackStat           | <a href="#">EventStat</a> | 爆破事件统计            |
| CyberAttackTotalAffectNum | UInt64                    | 有未处理网络攻击安全事件的机器总数 |
| HighRiskBashStat          | <a href="#">EventStat</a> | 高危命令事件统计          |
| HostLoginStat             | <a href="#">EventStat</a> | 异地事件统计            |
| InvasionTotalAffectNum    | UInt64                    | 有未处理入侵安全事件的机器总数   |
| MachineTotalAffectNum     | UInt64                    | 有未处理安全事件的机器总数     |
| MaliciousRequestStat      | <a href="#">EventStat</a> | 恶意请求事件统计          |
| MalwareStat               | <a href="#">EventStat</a> | 木马事件统计            |
| PrivilegeStat             | <a href="#">EventStat</a> | 本地提权事件统计          |
| ReverseShellStat          | <a href="#">EventStat</a> | 反弹Shell事件统计       |
| Score                     | UInt64                    | 安全得分              |

| 参数名称              | 类型        | 描述                                         |
|-------------------|-----------|--------------------------------------------|
| VulHighStat       | EventStat | 高危漏洞事件统计                                   |
| VulLowStat        | EventStat | 低危漏洞事件统计                                   |
| VulNormalStat     | EventStat | 中危漏洞事件统计                                   |
| VulRiskStat       | EventStat | 严重漏洞事件统计                                   |
| VulStat           | EventStat | 漏洞数统计                                      |
| VulTotalAffectNum | Uint64    | 有未处理漏洞安全事件的机器总数                            |
| RequestId         | String    | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码              | 描述 |
|------------------|----|
| InternalError    |    |
| ResourceNotFound |    |

# 获取安全事件数统计数据

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:42

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

获取安全概览相关事件统计数据接口

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-11-08 16:30:42。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                   |
|---------|----|--------|--------|--------------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：DescribeSecurityEventsCnt |
| Version | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                |
| Region  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                    |

## 3. 输出参数

| 参数名称               | 类型                                | 描述                                         |
|--------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| AttackLogs         | <a href="#">SecurityEventInfo</a> | 攻击检测相关风险事件                                 |
| BaseLine           | <a href="#">SecurityEventInfo</a> | 安全基线相关风险事件                                 |
| Bash               | <a href="#">SecurityEventInfo</a> | 高危命令相关风险事件                                 |
| BruteAttack        | <a href="#">SecurityEventInfo</a> | 密码破解相关风险事件                                 |
| EffectMachineCount | UInt64                            | 受影响机器数                                     |
| EmergencyVul       | <a href="#">SecurityEventInfo</a> | 应急漏洞相关风险事件                                 |
| EventsCount        | UInt64                            | 所有事件总数                                     |
| HostLogin          | <a href="#">SecurityEventInfo</a> | 登录审计相关风险事件                                 |
| LinuxVul           | <a href="#">SecurityEventInfo</a> | linux系统漏洞事件总数                              |
| Malware            | <a href="#">SecurityEventInfo</a> | 木马文件相关风险事件                                 |
| PrivilegeRules     | <a href="#">SecurityEventInfo</a> | 本地提权相关风险事件                                 |
| ReverseShell       | <a href="#">SecurityEventInfo</a> | 反弹Shell相关风险事件                              |
| RiskDns            | <a href="#">SecurityEventInfo</a> | 恶意请求相关风险事件                                 |
| SysVul             | <a href="#">SecurityEventInfo</a> | 应用漏洞风险事件                                   |
| WebVul             | <a href="#">SecurityEventInfo</a> | Web应用漏洞相关风险事件                              |
| WindowVul          | <a href="#">SecurityEventInfo</a> | window 系统漏洞事件总数                            |
| RequestId          | String                            | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                            | 描述 |
|--------------------------------|----|
| InternalServerError            |    |
| ResourceNotFound               |    |
| InternalServerError.MainDBFail |    |
| InvalidParameter               |    |

# 获取安全事件统计数据

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:42

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 (DescribeSecurityTrends) 用于获取安全事件统计数据。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-05-20 15:12:33。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称      | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                |
|-----------|----|--------|--------|-----------------------------------|
| Action    | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：DescribeSecurityTrends |
| Version   | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2018-02-28             |
| Region    | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                 |
| BeginDate | 是  | 否      | Date   | 开始时间，如：2021-07-10                 |
| EndDate   | 是  | 否      | Date   | 结束时间，如：2021-07-10                 |

## 3. 输出参数

| 参数名称                 | 类型                            | 描述                                         |
|----------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|
| Baselines            | <a href="#">SecurityTrend</a> | 基线统计数据数组。                                  |
| BruteAttacks         | <a href="#">SecurityTrend</a> | 密码破解事件统计数据数组。                              |
| CyberAttacks         | <a href="#">SecurityTrend</a> | 网络攻击统计数据数组。                                |
| HighRiskBashes       | <a href="#">SecurityTrend</a> | 高危命令统计数据数组。                                |
| MaliciousRequests    | <a href="#">SecurityTrend</a> | 恶意请求统计数据数组。                                |
| Malwares             | <a href="#">SecurityTrend</a> | 木马事件统计数据数组。                                |
| NonLocalLoginPlaces  | <a href="#">SecurityTrend</a> | 异地登录事件统计数据数组。                              |
| PrivilegeEscalations | <a href="#">SecurityTrend</a> | 本地提权统计数据数组。                                |
| ReverseShells        | <a href="#">SecurityTrend</a> | 反弹shell统计数据数组。                             |
| Vuls                 | <a href="#">SecurityTrend</a> | 漏洞统计数据数组。                                  |
| RequestId            | String                        | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码 | 描述 |
|-----|----|
|-----|----|

| 错误码                             | 描述 |
|---------------------------------|----|
| InternalServerError             |    |
| InvalidParameter.InvalidFormat  |    |
| MissingParameter                |    |
| InvalidParameter.IllegalRequest |    |
| InvalidParameter.DateRange      |    |
| InvalidParameter                |    |
| InvalidParameterValue           |    |

# 获取任务下发时长

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:42

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

获取任务下发时长

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：0001-01-01 00:00:00。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称       | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                              |
|------------|----|--------|--------|---------------------------------|
| Action     | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：DescribeTaskDuration |
| Version    | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2018-02-28           |
| Region     | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口不需要传递此参数。               |
| TimingScan | 否  | 否      | Bool   | 是否定时扫描                          |
| UuidCnt    | 是  | 否      | Uint64 | 需要执行任务的主机数                      |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型     | 描述                                         |
|-----------|--------|--------------------------------------------|
| Duration  | Uint64 | 任务下发需要的时长，单位为分钟                            |
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                   | 描述 |
|-----------------------|----|
| InternalError         |    |
| MissingParameter      |    |
| ResourceNotFound      |    |
| InvalidParameter      |    |
| OperationDenied       |    |
| InvalidParameterValue |    |

# 获取专业版和基础版机器数

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:42

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

用于统计专业版和基础版机器数。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-01-09 11:35:47。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                   |
|---------|----|--------|--------|--------------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：DescribeVersionStatistics |
| Version | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                |
| Region  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                    |

## 3. 输出参数

| 参数名称               | 类型     | 描述                                         |
|--------------------|--------|--------------------------------------------|
| BasicVersionNum    | UInt64 | 基础版数量                                      |
| GeneralVersionNum  | UInt64 | 普惠版数量                                      |
| ProVersionNum      | UInt64 | 专业版数量                                      |
| UltimateVersionNum | UInt64 | 旗舰版数量                                      |
| RequestId          | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                            | 描述 |
|--------------------------------|----|
| InternalServerError            |    |
| InvalidParameter.ParsingError  |    |
| InvalidParameter.InvalidFormat |    |
| MissingParameter               |    |
| InternalServerError.MainDBFail |    |
| InvalidParameter               |    |
| InvalidParameterValue          |    |

# 导出扫描任务详情

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:42

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

根据任务id导出指定扫描任务详情

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-05-20 15:12:33。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称       | 必选 | 允许NULL | 类型                               | 描述                                      |
|------------|----|--------|----------------------------------|-----------------------------------------|
| Action     | 是  | 否      | String                           | 公共参数，本接口取值：ExportScanTaskDetails        |
| Version    | 是  | 否      | String                           | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                   |
| Region     | 是  | 否      | String                           | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                       |
| Filters    | 否  | 否      | Array of <a href="#">Filters</a> | 过滤参数：ipOrAlias（服务器名/ip）                 |
| ModuleType | 是  | 否      | String                           | 模块类型，当前提供：Malware 木马，Vul 漏洞，Baseline 基线 |
| TaskId     | 是  | 否      | Uint64                           | 本次检测的任务id（不同于出参的导出本次检测Excel的任务Id）       |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型     | 描述                                         |
|-----------|--------|--------------------------------------------|
| TaskId    | String | 导出本次检测Excel的任务Id（不同于入参的本次检测任务id）           |
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                            | 描述 |
|--------------------------------|----|
| InternalError                  |    |
| InvalidParameter.InvalidFormat |    |
| MissingParameter               |    |
| InvalidParameter               |    |
| InvalidParameterValue          |    |

# 导出风险趋势

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:42

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

导出风险趋势

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-05-20 15:13:13。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称      | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                              |
|-----------|----|--------|--------|---------------------------------|
| Action    | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：ExportSecurityTrends |
| Version   | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2018-02-28           |
| Region    | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口不需要传递此参数。               |
| BeginDate | 是  | 否      | Date   | 开始时间。                           |
| EndDate   | 是  | 否      | Date   | 结束时间。                           |

## 3. 输出参数

| 参数名称        | 类型     | 描述                                         |
|-------------|--------|--------------------------------------------|
| DownloadUrl | String | 导出文件下载链接地址。                                |
| RequestId   | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                 | 描述 |
|---------------------|----|
| InternalServerError |    |

# 异步导出任务

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:42

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

用于异步导出数据量大的日志文件

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-05-20 15:12:33。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                     |
|---------|----|--------|--------|------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：ExportTasks |
| Version | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2018-02-28  |
| Region  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口不需要传递此参数。      |
| TaskId  | 是  | 否      | String | 任务ID                   |

## 3. 输出参数

| 参数名称        | 类型     | 描述                                                |
|-------------|--------|---------------------------------------------------|
| DownloadUrl | String | 下载链接                                              |
| Status      | String | PENDING：正在生成下载链接，FINISHED：下载链接已生成，ERROR：网络异常等异常情况 |
| RequestId   | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。        |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码              | 描述 |
|------------------|----|
| InternalError    |    |
| ResourceNotFound |    |

# 修改网络攻击事件状态

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:42

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

yunapi response

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：0001-01-01 00:00:00。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称                                                                    | 必选 | 允许NULL | 类型                               | 描述                                   |
|-------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------------------------------|--------------------------------------|
| Action                                                                  | 是  | 否      | String                           | 公共参数，本接口取值：ModifyEventAttackStatus   |
| Version                                                                 | 是  | 否      | String                           | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                |
| Region                                                                  | 是  | 否      | String                           | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                    |
| All                                                                     | 否  | 否      | Bool                             | 是否更新全部，即是否对所有的事件进行操作，当ids 不为空时，此参数无效 |
| ExcludeId                                                               | 否  | 否      | Array of Uint64                  | 排除的id                                |
| Filters                                                                 | 否  | 否      | Array of <a href="#">Filters</a> | 过滤条件。                                |
| <li>Type - String 攻击状态 0: 尝试攻击 1: 攻击成功 - 是否必填: 否</li>                   |    |        |                                  |                                      |
| <li>Status - String 事件处理状态 0：待处理 1：已处理 2：已加白 3：已忽略 4：已删除 - 是否必填: 否</li> |    |        |                                  |                                      |
| <li>SrcIP - String 来源IP - 是否必填: 否</li>                                  |    |        |                                  |                                      |
| <li>DstPort - String 攻击目标端口 - 是否必填: 否</li>                              |    |        |                                  |                                      |
| <li>MachineName - String 主机名称 - 是否必填: 否</li>                            |    |        |                                  |                                      |
| <li>InstanceId - String 主机实例ID - 是否必填: 否</li>                           |    |        |                                  |                                      |
| <li>Quuids - String 主机cvm uuid - 是否必填: 否</li>                           |    |        |                                  |                                      |
|                                                                         |    |        |                                  |                                      |
| Ids                                                                     | 否  | 否      | Array of Uint64                  | 需要修改的事件id 数组，支持批量                    |
| Status                                                                  | 否  | 否      | Uint64                           | 0：待处理 1：已处理 2：已加白 3：已忽略 4：已删除        |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型     | 描述                                         |
|-----------|--------|--------------------------------------------|
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                   | 描述 |
|-----------------------|----|
| InternalServerError   |    |
| MissingParameter      |    |
| ResourceNotFound      |    |
| InvalidParameter      |    |
| OperationDenied       |    |
| InvalidParameterValue |    |

# 基线管理相关接口

## 修改事件忽略状态

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:42

### 1. 接口描述

接口请求域名： cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

根据检测项id或事件id批量忽略事件或取消忽略

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-05-20 15:13:13。

接口既验签名又鉴权。

### 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称         | 必选 | 允许NULL | 类型              | 描述                                      |
|--------------|----|--------|-----------------|-----------------------------------------|
| Action       | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：ChangeRuleEventsIgnoreStatus |
| Version      | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                   |
| Region       | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                       |
| EventIdList  | 否  | 否      | Array of Uint64 | 事件id数组                                  |
| IgnoreStatus | 是  | 否      | Uint64          | 忽略状态 0:取消忽略；1:忽略                        |
| RuleIdList   | 否  | 否      | Array of Uint64 | 检测项id数组                                 |

### 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型     | 描述                                         |
|-----------|--------|--------------------------------------------|
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

### 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                               | 描述 |
|-----------------------------------|----|
| InternalServerError               |    |
| InvalidParameter.ParsingError     |    |
| InvalidParameter.MissingParameter |    |
| MissingParameter                  |    |
| InvalidParameter                  |    |
| InvalidParameterValue             |    |

# 创建基线策略

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:42

## 1. 接口描述

接口请求域名： cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

根据策略信息创建基线策略

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-05-20 15:13:13。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称         | 必选 | 允许NULL | 类型              | 描述                                                                      |
|--------------|----|--------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Action       | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：CreateBaselineStrategy                                       |
| Version      | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                                                   |
| Region       | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                                                       |
| CategoryIds  | 是  | 否      | Array of Uint64 | 该策略下选择的基线id数组. 示例: [1,3,5,7]                                            |
| IsGlobal     | 是  | 否      | Uint64          | 扫描范围是否全部服务器, 1:是 0:否, 为1则为全部专业版主机                                       |
| MachineType  | 是  | 否      | String          | 云主机类型：<br>CVM：虚拟主机<br>BM：裸金属<br>ECM：边缘计算主机<br>LH：轻量应用服务器<br>Other：混合云机器 |
| Quuids       | 否  | 否      | Array of String | 主机id数组. 示例: ["quuid1","quuid2"]                                         |
| RegionCode   | 是  | 否      | String          | 主机地域. 示例: "ap-guangzhou"                                                |
| ScanAt       | 是  | 否      | String          | 定期检测时间, 该时间下发扫描. 示例:"22:00", 表示在22:00下发检测                               |
| ScanCycle    | 是  | 否      | Uint64          | 检测周期, 表示每隔多少天进行检测.示例: 2, 表示每2天进行检测一次.                                   |
| StrategyName | 是  | 否      | String          | 策略名称                                                                    |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型     | 描述                                         |
|-----------|--------|--------------------------------------------|
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                               | 描述 |
|-----------------------------------|----|
| InternalError                     |    |
| InvalidParameter.ParsingError     |    |
| InvalidParameter.MissingParameter |    |

| 错误码                              | 描述 |
|----------------------------------|----|
| MissingParameter                 |    |
| ResourceNotFound                 |    |
| InvalidParameter.IllegalRequest  |    |
| FailedOperation.NoProfessionHost |    |
| FailedOperation.TooManyStrategy  |    |
| InvalidParameter                 |    |
| OperationDenied                  |    |
| InvalidParameterValue            |    |

# 删除基线策略

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:42

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

根据基线策略id删除策略

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-05-20 15:13:13。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称       | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                |
|------------|----|--------|--------|-----------------------------------|
| Action     | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：DeleteBaselineStrategy |
| Version    | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2018-02-28             |
| Region     | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                 |
| StrategyId | 是  | 否      | Uint64 | 基线策略id                            |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型     | 描述                                         |
|-----------|--------|--------------------------------------------|
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                               | 描述 |
|-----------------------------------|----|
| InternalServerError               |    |
| InvalidParameter.ParsingError     |    |
| InvalidParameter.MissingParameter |    |
| MissingParameter                  |    |
| InvalidParameter                  |    |
| InvalidParameterValue             |    |
| FailedOperation                   |    |

# 基线策略概览统计数据查询

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:42

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

根据基线策略id查询基线策略数据概览统计

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-05-20 15:11:35。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称       | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                      |
|------------|----|--------|--------|-----------------------------------------|
| Action     | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：DescribeBaselineAnalysisData |
| Version    | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                   |
| Region     | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                       |
| StrategyId | 是  | 否      | Uint64 | 基线策略id                                  |

## 3. 输出参数

| 参数名称           | 类型     | 描述                                         |
|----------------|--------|--------------------------------------------|
| IffFirstScan   | Uint64 | 是否是第一次检测 1是 0不是                            |
| IsGlobal       | Uint64 | 是否全部服务器：1-是 0-否                            |
| LatestScanTime | String | 最后检测时间                                     |
| ScanHostCount  | Uint64 | 服务器总数                                      |
| ScanRuleCount  | Uint64 | 检测项总数                                      |
| RequestId      | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                               | 描述 |
|-----------------------------------|----|
| InternalServerError               |    |
| InvalidParameter.ParsingError     |    |
| InvalidParameter.MissingParameter |    |
| MissingParameter                  |    |
| ResourceNotFound                  |    |
| InvalidParameter                  |    |

| 错误码                   | 描述 |
|-----------------------|----|
| InvalidParameterValue |    |

## 查询基线基础信息

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:42

### 1. 接口描述

接口请求域名： cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

查询基线基础信息列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-05-20 15:13:13。

接口既验签名又鉴权。

### 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称         | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                   |
|--------------|----|--------|--------|--------------------------------------|
| Action       | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：DescribeBaselineBasicInfo |
| Version      | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                |
| Region       | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                    |
| BaselineName | 否  | 否      | String | 基线名称                                 |

### 3. 输出参数

| 参数名称                  | 类型                                | 描述                                         |
|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| BaselineBasicInfoList | <a href="#">BaselineBasicInfo</a> | 基线基础信息列表                                   |
| RequestId             | String                            | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

### 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                               | 描述 |
|-----------------------------------|----|
| InternalError                     |    |
| InvalidParameter.ParsingError     |    |
| InvalidParameter.MissingParameter |    |
| MissingParameter                  |    |
| InvalidParameter                  |    |
| InvalidParameterValue             |    |

# 查询基线详情

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:42

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

根据基线id查询基线详情接口

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-05-20 15:13:13。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称       | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                |
|------------|----|--------|--------|-----------------------------------|
| Action     | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：DescribeBaselineDetail |
| Version    | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2018-02-28             |
| Region     | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                 |
| BaselineId | 是  | 否      | Uint64 | 基线id                              |

## 3. 输出参数

| 参数名称           | 类型             | 描述                                         |
|----------------|----------------|--------------------------------------------|
| BaselineDetail | BaselineDetail | 基线详情                                       |
| RequestId      | String         | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                               | 描述 |
|-----------------------------------|----|
| InternalError                     |    |
| InvalidParameter.ParsingError     |    |
| InvalidParameter.MissingParameter |    |
| MissingParameter                  |    |
| InvalidParameter                  |    |
| InvalidParameterValue             |    |

# 基线影响主机列表

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:42

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

根据基线id查询基线影响主机列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-03-28 01:21:07。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称       | 必选 | 允许NULL | 类型                               | 描述                                                                                 |
|------------|----|--------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Action     | 是  | 否      | String                           | 公共参数，本接口取值：DescribeBaselineEffectHostList                                          |
| Version    | 是  | 否      | String                           | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                                                              |
| Region     | 是  | 否      | String                           | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                                                                  |
| BaselineId | 是  | 否      | Uint64                           | 基线id                                                                               |
| Filters    | 否  | 否      | Array of <a href="#">Filters</a> | 过滤条件。<br><li>AliasName- String- 主机别名</li><br><li>Status- Uint- 1已通过 0未通过 5检测中</li> |
| Limit      | 是  | 否      | Uint64                           | 分页参数 最大100条                                                                        |
| Offset     | 是  | 否      | Uint64                           | 分页参数                                                                               |
| StrategyId | 否  | 否      | Uint64                           | 策略id                                                                               |
| UuidList   | 否  | 否      | Array of String                  | 主机uuid数组                                                                           |

## 3. 输出参数

| 参数名称           | 类型                                 | 描述                                         |
|----------------|------------------------------------|--------------------------------------------|
| EffectHostList | <a href="#">BaselineEffectHost</a> | 影响服务器列表                                    |
| TotalCount     | Uint64                             | 记录总数                                       |
| RequestId      | String                             | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                               | 描述 |
|-----------------------------------|----|
| InternalError                     |    |
| InvalidParameter.ParsingError     |    |
| InvalidParameter.MissingParameter |    |

| 错误码                             | 描述 |
|---------------------------------|----|
| MissingParameter                |    |
| InvalidParameter.IllegalRequest |    |
| InvalidParameter                |    |
| InvalidParameterValue           |    |

# 服务器风险top接口

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:42

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

接口返回TopN的风险服务器

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-05-20 15:12:33。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称       | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                 |
|------------|----|--------|--------|------------------------------------|
| Action     | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：DescribeBaselineHostTop |
| Version    | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2018-02-28              |
| Region     | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                  |
| StrategyId | 是  | 否      | Uint64 | 策略id                               |
| Top        | 是  | 否      | Uint64 | 动态top值                             |

## 3. 输出参数

| 参数名称                | 类型                                  | 描述                                         |
|---------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| BaselineHostTopList | <a href="#">BaselineHostTopList</a> | 主机基线策略事件Top                                |
| RequestId           | String                              | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                               | 描述 |
|-----------------------------------|----|
| InternalError                     |    |
| InvalidParameter.ParsingError     |    |
| InvalidParameter.MissingParameter |    |
| MissingParameter                  |    |
| FailedOperation.NoProfessionHost  |    |
| InvalidParameter                  |    |
| InvalidParameterValue             |    |

# 查询基线列表

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:42

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

查询基线列表信息

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-05-20 15:11:35。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型                               | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|----|--------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String                           | 公共参数，本接口取值：DescribeBaselineList                                                                                                                                                                                                                                    |
| Version | 是  | 否      | String                           | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                                                                                                                                                                                                                                              |
| Region  | 是  | 否      | String                           | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Filters | 否  | 否      | Array of <a href="#">Filters</a> | 过滤条件。<br><li>StrategyId- Uint64 - 基线策略id</li><br><li>Status - Uint64 - 处理状态1已通过 0未通过</li><br><li>Level - Uint64[] - 处理状态1已通过 0未通过</li>BaselineName <br><li>BaselineName - String - 基线名称</li><br><li>Quuid- String - 主机quuid</li><br><li>Uuid- String - 主机uuid</li> |
| Limit   | 是  | 否      | Uint64                           | 分页参数 最大100条                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Offset  | 是  | 否      | Uint64                           | 分页参数                                                                                                                                                                                                                                                               |

## 3. 输出参数

| 参数名称         | 类型                           | 描述                                         |
|--------------|------------------------------|--------------------------------------------|
| BaselineList | <a href="#">BaselineInfo</a> | 基线信息列表                                     |
| TotalCount   | Uint64                       | 分页查询记录总数                                   |
| RequestId    | String                       | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                               | 描述 |
|-----------------------------------|----|
| InternalError                     |    |
| InvalidParameter.ParsingError     |    |
| InvalidParameter.MissingParameter |    |
| MissingParameter                  |    |
| InvalidParameter.IllegalRequest   |    |
| InvalidParameter                  |    |

| 错误码                   | 描述 |
|-----------------------|----|
| InvalidParameterValue |    |

## 查询基线检测项信息

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:42

### 1. 接口描述

接口请求域名： cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

根据基线id查询下属检测项信息

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-05-20 15:13:13。

接口既验签名又鉴权。

### 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称       | 必选 | 允许NULL | 类型              | 描述                              |
|------------|----|--------|-----------------|---------------------------------|
| Action     | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：DescribeBaselineRule |
| Version    | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：2018-02-28           |
| Region     | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口不需要传递此参数。               |
| BaselineId | 是  | 否      | Uint64          | 基线id                            |
| Level      | 否  | 否      | Array of Uint64 | 危害等级                            |
| Limit      | 是  | 否      | Uint64          | 分页参数 最大100条                     |
| Offset     | 是  | 否      | Uint64          | 分页参数                            |
| Quuid      | 否  | 否      | String          | 主机quuid                         |
| Status     | 否  | 否      | Uint64          | 状态                              |
| Uuid       | 否  | 否      | String          | 主机uuid                          |

### 3. 输出参数

| 参数名称             | 类型                               | 描述                                         |
|------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|
| BaselineRuleList | <a href="#">BaselineRuleInfo</a> | 基线检测项列表                                    |
| ShowRuleRemark   | Bool                             | 是否显示说明列：true-是，false-否                     |
| TotalCount       | Uint64                           | 分页查询记录总数                                   |
| RequestId        | String                           | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

### 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                               | 描述 |
|-----------------------------------|----|
| InternalError                     |    |
| InvalidParameter.ParsingError     |    |
| InvalidParameter.MissingParameter |    |
| MissingParameter                  |    |
| InvalidParameter                  |    |

| 错误码                   | 描述 |
|-----------------------|----|
| InvalidParameterValue |    |

## 基线检测进度查询

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:42

### 1. 接口描述

接口请求域名： cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

根据任务id查询基线检测进度

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-05-20 15:13:13。

接口既验签名又鉴权。

### 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                      |
|---------|----|--------|--------|-----------------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：DescribeBaselineScanSchedule |
| Version | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                   |
| Region  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                       |
| TaskId  | 是  | 否      | Uint64 | 任务id                                    |

### 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型     | 描述                                         |
|-----------|--------|--------------------------------------------|
| Schedule  | Uint64 | 检测进度(百分比)                                  |
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

### 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                               | 描述 |
|-----------------------------------|----|
| InternalError                     |    |
| InvalidParameter.ParsingError     |    |
| InvalidParameter.MissingParameter |    |
| MissingParameter                  |    |
| ResourceNotFound                  |    |
| InvalidParameter                  |    |
| InvalidParameterValue             |    |

# 查询基线策略详情

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:42

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

根据基线策略id查询策略详情

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-05-20 15:12:33。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称       | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                        |
|------------|----|--------|--------|-------------------------------------------|
| Action     | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：DescribeBaselineStrategyDetail |
| Version    | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                     |
| Region     | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                         |
| StrategyId | 是  | 否      | Uint64 | 用户基线策略id                                  |

## 3. 输出参数

| 参数名称         | 类型     | 描述                                                                           |
|--------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| CategoryIds  | String | 用户该策略下所有的基线id                                                                |
| IfScanned    | Uint64 | 1 表示扫描过, 0没扫描过                                                               |
| IsGlobal     | Uint64 | 扫描范围是否全部服务器, 1:是 0:否, 为1则为全部专业版主机                                            |
| MachineType  | String | 云服务器类型：<br>cvm：腾讯云服务器<br>bm：裸金属<br>ecm：边缘计算主机<br>lh: 轻量应用服务器<br>ohter: 混合云机器 |
| PassRate     | Uint64 | 策略扫描通过率                                                                      |
| Quuids       | String | 用户该策略下的所有主机id                                                                |
| Region       | String | 主机地域                                                                         |
| ScanAt       | String | 定期检测时间, 该时间下发扫描                                                              |
| ScanCycle    | String | 策略扫描周期(天)                                                                    |
| StrategyName | String | 策略名                                                                          |
| RequestId    | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。                                   |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码           | 描述 |
|---------------|----|
| InternalError |    |

| 错误码                               | 描述 |
|-----------------------------------|----|
| InvalidParameter.ParsingError     |    |
| InvalidParameter.MissingParameter |    |
| MissingParameter                  |    |
| ResourceNotFound                  |    |
| InvalidParameter                  |    |
| InvalidParameterValue             |    |

# 用户基线策略列表查询

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:42

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

查询一个用户下的基线策略信息

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-05-20 15:11:35。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                      |
|---------|----|--------|--------|-----------------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：DescribeBaselineStrategyList |
| Version | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                   |
| Region  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                       |
| Enabled | 是  | 否      | Uint64 | 规则开关，1：打开 0：关闭 2:全部                     |
| Limit   | 是  | 否      | Uint64 | 分页参数 最大100                              |
| Offset  | 是  | 否      | Uint64 | 分页参数                                    |

## 3. 输出参数

| 参数名称         | 类型                       | 描述                                         |
|--------------|--------------------------|--------------------------------------------|
| StrategyList | <a href="#">Strategy</a> | 用户策略信息列表                                   |
| TotalCount   | Uint64                   | 分页查询记录的总数                                  |
| RequestId    | String                   | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                               | 描述 |
|-----------------------------------|----|
| InternalError                     |    |
| InvalidParameter.ParsingError     |    |
| InvalidParameter.MissingParameter |    |
| MissingParameter                  |    |
| InvalidParameter.IllegalRequest   |    |
| InvalidParameter                  |    |
| InvalidParameterValue             |    |

# 基线检测项TOP

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:42

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

根据策略id查询基线检测项TOP

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-05-20 15:11:35。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称       | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                             |
|------------|----|--------|--------|--------------------------------|
| Action     | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：DescribeBaselineTop |
| Version    | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2018-02-28          |
| Region     | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口不需要传递此参数。              |
| StrategyId | 是  | 否      | Uint64 | 策略id                           |
| Top        | 是  | 否      | Uint64 | 动态top值                         |

## 3. 输出参数

| 参数名称        | 类型                                  | 描述                                         |
|-------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| RuleTopList | <a href="#">BaselineRuleTopInfo</a> | 检测项Top列表                                   |
| RequestId   | String                              | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                               | 描述 |
|-----------------------------------|----|
| InternalError                     |    |
| InvalidParameter.ParsingError     |    |
| InvalidParameter.MissingParameter |    |
| MissingParameter                  |    |
| FailedOperation.NoProfessionHost  |    |
| InvalidParameter                  |    |
| InvalidParameterValue             |    |

# 查询忽略检测项信息

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:42

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

查询已经忽略的检测项信息

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-05-20 15:13:13。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称     | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                    |
|----------|----|--------|--------|---------------------------------------|
| Action   | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：DescribeIgnoreBaselineRule |
| Version  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                 |
| Region   | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                     |
| Limit    | 是  | 否      | Uint64 | 分页参数 最大100条                           |
| Offset   | 是  | 否      | Uint64 | 分页参数                                  |
| RuleName | 否  | 否      | String | 检测项名称                                 |

## 3. 输出参数

| 参数名称                   | 类型                                 | 描述                                         |
|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|
| IgnoreBaselineRuleList | <a href="#">IgnoreBaselineRule</a> | 忽略基线检测项列表信息                                |
| TotalCount             | Uint64                             | 分页查询记录总数                                   |
| RequestId              | String                             | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                               | 描述 |
|-----------------------------------|----|
| InternalError                     |    |
| InvalidParameter.ParsingError     |    |
| InvalidParameter.MissingParameter |    |
| MissingParameter                  |    |
| InvalidParameter                  |    |
| InvalidParameterValue             |    |

# 查询忽略检测项影响主机列表

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:42

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

根据检测项id与筛选条件查询忽略检测项影响主机列表信息

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-05-20 15:12:33。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称     | 必选 | 允许NULL | 类型                               | 描述                                          |
|----------|----|--------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| Action   | 是  | 否      | String                           | 公共参数，本接口取值：DescribeIgnoreRuleEffectHostList |
| Version  | 是  | 否      | String                           | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                       |
| Region   | 是  | 否      | String                           | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                           |
| Filters  | 否  | 否      | Array of <a href="#">Filters</a> | 过滤条件。<br><li>AliasName- String- 主机别名</li>   |
| Limit    | 是  | 否      | Uint64                           | 分页参数 最大100条                                 |
| Offset   | 是  | 否      | Uint64                           | 分页参数                                        |
| RuleId   | 是  | 否      | Uint64                           | 检测项id                                       |
| TagNames | 否  | 否      | Array of String                  | 主机标签名                                       |

## 3. 输出参数

| 参数名称                     | 类型                                       | 描述                                         |
|--------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| IgnoreRuleEffectHostList | <a href="#">IgnoreRuleEffectHostInfo</a> | 忽略检测项影响主机列表                                |
| TotalCount               | Uint64                                   | 分页查询记录总数                                   |
| RequestId                | String                                   | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                               | 描述 |
|-----------------------------------|----|
| InternalError                     |    |
| InvalidParameter.ParsingError     |    |
| InvalidParameter.MissingParameter |    |
| MissingParameter                  |    |
| InvalidParameter.IllegalRequest   |    |

| 错误码                   | 描述 |
|-----------------------|----|
| InvalidParameter      |    |
| InvalidParameterValue |    |

根据策略名查询策略是否存在

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:42

### 1. 接口描述

接口请求域名： cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

根据策略名查询策略是否存在

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-05-20 15:13:34。

接口既验签名又鉴权。

### 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称         | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                               |
|--------------|----|--------|--------|----------------------------------|
| Action       | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：DescribeStrategyExist |
| Version      | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2018-02-28            |
| Region       | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                |
| StrategyName | 是  | 否      | String | 策略名                              |

### 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型     | 描述                                         |
|-----------|--------|--------------------------------------------|
| IfExist   | Uint64 | 策略是否存在, 1是 0否                              |
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

### 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                               | 描述 |
|-----------------------------------|----|
| InternalServerError               |    |
| InvalidParameter.ParsingError     |    |
| InvalidParameter.MissingParameter |    |
| MissingParameter                  |    |
| InvalidParameter                  |    |
| InvalidParameterValue             |    |

# 基线影响主机列表导出

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:42

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

导出基线影响主机列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-05-20 15:13:13。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称         | 必选 | 允许NULL | 类型                               | 描述                                       |
|--------------|----|--------|----------------------------------|------------------------------------------|
| Action       | 是  | 否      | String                           | 公共参数，本接口取值：ExportBaselineEffectHostList  |
| Version      | 是  | 否      | String                           | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                    |
| Region       | 是  | 否      | String                           | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                        |
| BaselineId   | 是  | 否      | Uint64                           | 基线id                                     |
| BaselineName | 否  | 否      | String                           | 基线名称                                     |
| Filters      | 否  | 否      | Array of <a href="#">Filters</a> | 筛选条件<br><li>AliasName- String- 主机别名</li> |
| StrategyId   | 否  | 否      | Uint64                           | 策略id                                     |
| UuidList     | 否  | 否      | Array of String                  | 主机uuid数组                                 |

## 3. 输出参数

| 参数名称        | 类型     | 描述                                         |
|-------------|--------|--------------------------------------------|
| DownloadUrl | String | 下载地址                                       |
| TaskId      | String | 导出任务id 可通过 ExportTasks接口下载                 |
| RequestId   | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                               | 描述 |
|-----------------------------------|----|
| InternalError                     |    |
| InvalidParameter.ParsingError     |    |
| InvalidParameter.MissingParameter |    |
| MissingParameter                  |    |
| InvalidParameter                  |    |

| 错误码                   | 描述 |
|-----------------------|----|
| InvalidParameterValue |    |

## 导出基线列表

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:42

### 1. 接口描述

接口请求域名： cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

导出基线列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-05-20 15:13:13。

接口既验签名又鉴权。

### 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称     | 必选 | 允许NULL | 类型                               | 描述                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|----|--------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Action   | 是  | 否      | String                           | 公共参数，本接口取值：ExportBaselineList                                                                                                                                                                                                 |
| Version  | 是  | 否      | String                           | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                                                                                                                                                                                                         |
| Region   | 是  | 否      | String                           | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                                                                                                                                                                                                             |
| Filters  | 否  | 否      | Array of <a href="#">Filters</a> | 过滤条件：<br><li>StrategyId- Uint64 - 基线策略id</li><br><li>Status - Uint64 - 事件状态：0-未通过，1-忽略，3-通过，5-检测中</li><br><li>BaselineName - String - 基线名称</li><br><li>AliasName- String - 服务器名称/服务器ip</li><br><li>Uuid- String - 主机uuid</li> |
| IfDetail | 否  | 否      | Uint64                           | 已废弃                                                                                                                                                                                                                           |

### 3. 输出参数

| 参数名称        | 类型     | 描述                                         |
|-------------|--------|--------------------------------------------|
| DownloadUrl | String | 导出文件下载地址（已弃用）                              |
| TaskId      | String | 导出文件Id 可通过ExportTasks接口下载                  |
| RequestId   | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

### 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                               | 描述 |
|-----------------------------------|----|
| InternalError                     |    |
| InvalidParameter.ParsingError     |    |
| InvalidParameter.MissingParameter |    |
| MissingParameter                  |    |
| ResourceNotFound                  |    |
| InvalidParameter                  |    |
| InvalidParameterValue             |    |

# 已忽略基线检测项导出

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:42

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

导出已忽略基线检测项信息

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-05-20 15:13:13。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称     | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                  |
|----------|----|--------|--------|-------------------------------------|
| Action   | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：ExportIgnoreBaselineRule |
| Version  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2018-02-28               |
| Region   | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                   |
| RuleName | 否  | 否      | String | 检测项名称                               |

## 3. 输出参数

| 参数名称        | 类型     | 描述                                         |
|-------------|--------|--------------------------------------------|
| DownloadUrl | String | 文件下载地址                                     |
| TaskId      | String | 导出任务Id，可通过ExportTasks 接口下载                 |
| RequestId   | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                               | 描述 |
|-----------------------------------|----|
| InternalError                     |    |
| InvalidParameter.ParsingError     |    |
| InvalidParameter.MissingParameter |    |
| MissingParameter                  |    |
| InvalidParameter                  |    |
| InvalidParameterValue             |    |

# 忽略检测项影响主机列表导出

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:42

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

根据检测项id导出忽略检测项影响主机列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-05-20 15:12:33。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型                               | 描述                                        |
|---------|----|--------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String                           | 公共参数，本接口取值：ExportIgnoreRuleEffectHostList |
| Version | 是  | 否      | String                           | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                     |
| Region  | 是  | 否      | String                           | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                         |
| Filters | 否  | 否      | Array of <a href="#">Filters</a> | 过滤条件。<br><li>AliasName- String- 主机别名</li> |
| RuleId  | 是  | 否      | Uint64                           | 检测项id                                     |

## 3. 输出参数

| 参数名称        | 类型     | 描述                                         |
|-------------|--------|--------------------------------------------|
| DownloadUrl | String | 导出文件下载地址                                   |
| TaskId      | String | 导出任务Id，可通过ExportTasks 接口下载                 |
| RequestId   | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                               | 描述 |
|-----------------------------------|----|
| InternalError                     |    |
| InvalidParameter.ParsingError     |    |
| InvalidParameter.MissingParameter |    |
| MissingParameter                  |    |
| InvalidParameter                  |    |
| InvalidParameterValue             |    |

# 更新基线策略信息

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:42

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

根据基线策略id更新策略信息

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-05-20 15:13:13。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称         | 必选 | 允许NULL | 类型              | 描述                                                                        |
|--------------|----|--------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Action       | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：UpdateBaselineStrategy                                         |
| Version      | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                                                     |
| Region       | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                                                         |
| CategoryIds  | 是  | 否      | Array of String | 该策略下选择的基线id数组                                                             |
| IsGlobal     | 是  | 否      | Uint64          | 扫描范围是否全部服务器, 1:是 0:否, 为1则为全部专业版主机                                         |
| MachineType  | 是  | 否      | String          | 云主机类型：<br>cvm：腾讯云服务器<br>bm：裸金属<br>ecm：边缘计算主机<br>lh:轻量应用服务器<br>other:混合云机器 |
| Quuids       | 是  | 否      | Array of String | 主机id数组                                                                    |
| RegionCode   | 是  | 否      | String          | 主机地域 ap-guangzhou                                                         |
| ScanAt       | 是  | 否      | String          | 定期检测时间，该时间下发扫描                                                            |
| ScanCycle    | 是  | 否      | Uint64          | 检测周期                                                                      |
| StrategyId   | 是  | 否      | Uint64          | 策略id                                                                      |
| StrategyName | 是  | 否      | String          | 策略名称                                                                      |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型     | 描述                                         |
|-----------|--------|--------------------------------------------|
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                           | 描述 |
|-------------------------------|----|
| InternalError                 |    |
| InvalidParameter.ParsingError |    |

| 错误码                               | 描述 |
|-----------------------------------|----|
| InvalidParameter.MissingParameter |    |
| MissingParameter                  |    |
| InvalidParameter.IllegalRequest   |    |
| FailedOperation.NoProfessionHost  |    |
| InvalidParameter                  |    |
| InvalidParameterValue             |    |

# 安全运营相关接口

## 添加历史搜索记录

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:42

### 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

添加历史搜索记录

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-05-20 15:12:33。

接口既验签名又鉴权。

### 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称          | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                         |
|---------------|----|--------|--------|----------------------------|
| Action        | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：CreateSearchLog |
| Version       | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2018-02-28      |
| Region        | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口不需要传递此参数。          |
| SearchContent | 是  | 否      | String | 搜索内容                       |

### 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型     | 描述                                         |
|-----------|--------|--------------------------------------------|
| Status    | Uint64 | 0：成功，非0：失败                                 |
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

### 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                   | 描述 |
|-----------------------|----|
| InternalError         |    |
| MissingParameter      |    |
| InvalidParameter      |    |
| InvalidParameterValue |    |

# 添加检索模板

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:42

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

添加检索模板

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-02-09 16:57:33。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称           | 必选 | 允许NULL | 类型                             | 描述                              |
|----------------|----|--------|--------------------------------|---------------------------------|
| Action         | 是  | 否      | String                         | 公共参数，本接口取值：CreateSearchTemplate |
| Version        | 是  | 否      | String                         | 公共参数，本接口取值：2018-02-28           |
| Region         | 是  | 否      | String                         | 公共参数，本接口不需要传递此参数。               |
| SearchTemplate | 是  | 否      | <a href="#">SearchTemplate</a> | 搜索模板                            |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型     | 描述                                         |
|-----------|--------|--------------------------------------------|
| Status    | Uint64 | 0：成功，非0：失败                                 |
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                                | 描述 |
|------------------------------------|----|
| InternalError                      |    |
| InvalidParameter.ParsingError      |    |
| MissingParameter                   |    |
| InvalidParameter                   |    |
| InvalidParameterValue              |    |
| InvalidParameter.NameHasRepetition |    |

# 删除检索模板

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:42

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

删除检索模板

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-02-09 16:57:46。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                              |
|---------|----|--------|--------|---------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：DeleteSearchTemplate |
| Version | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2018-02-28           |
| Region  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口不需要传递此参数。               |
| Id      | 是  | 否      | Uint64 | 模板ID                            |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型     | 描述                                         |
|-----------|--------|--------------------------------------------|
| Status    | Uint64 | 0：成功，非0：失败                                 |
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                   | 描述 |
|-----------------------|----|
| InternalServerError   |    |
| MissingParameter      |    |
| ResourceNotFound      |    |
| InvalidParameter      |    |
| InvalidParameterValue |    |

# 获取ES字段聚合结果

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:42

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

获取ES字段聚合结果

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-05-20 15:12:33。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                |
|---------|----|--------|--------|-----------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：DescribeESAggregations |
| Version | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2018-02-28             |
| Region  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                 |
| Query   | 是  | 否      | String | ES聚合条件JSON                        |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型     | 描述                                         |
|-----------|--------|--------------------------------------------|
| Data      | String | ES聚合结果JSON                                 |
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                           | 描述 |
|-------------------------------|----|
| InternalError                 |    |
| MissingParameter              |    |
| FailedOperation.APIServerFail |    |
| InvalidParameter              |    |
| InvalidParameterValue         |    |

# 查询日志检索服务信息

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:42

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

查询日志检索服务信息

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-02-09 16:53:15。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                |
|---------|----|--------|--------|-----------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：DescribeHistoryService |
| Version | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2018-02-28             |
| Region  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                 |

## 3. 输出参数

| 参数名称            | 类型     | 描述                                         |
|-----------------|--------|--------------------------------------------|
| BuyStatus       | Uint64 | 1 可购买 2 只能升降配 3 只能跳到续费管理页                  |
| EndTime         | String | 到期时间                                       |
| InquireNum      | Uint64 | 用户已购容量 单位 G                                |
| IsAutoOpenRenew | Uint64 | 是否自动续费,0 初始值, 1 开通 2 没开通                   |
| ResourceId      | String | 资源ID                                       |
| StartTime       | String | 开始时间                                       |
| Status          | Uint64 | 0 没开通 1 正常 2隔离 3销毁                         |
| RequestId       | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码           | 描述 |
|---------------|----|
| InternalError |    |

# 获取索引列表

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:42

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

获取索引列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-05-20 15:12:33。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                           |
|---------|----|--------|--------|------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：DescribeIndexList |
| Version | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2018-02-28        |
| Region  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口不需要传递此参数。            |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型     | 描述                                         |
|-----------|--------|--------------------------------------------|
| Data      | String | ES 索引信息                                    |
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                           | 描述 |
|-------------------------------|----|
| InternalServerError           |    |
| FailedOperation.APIServerFail |    |

# 获取日志检索容量使用统计

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:42

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

获取日志检索容量使用统计

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-02-09 16:52:41。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                     |
|---------|----|--------|--------|----------------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：DescribeLogStorageStatistic |
| Version | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                  |
| Region  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                      |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型     | 描述                                         |
|-----------|--------|--------------------------------------------|
| TotalSize | UInt64 | 总容量（单位：GB）                                 |
| UsedSize  | UInt64 | 已使用容量（单位：GB）                               |
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码           | 描述 |
|---------------|----|
| InternalError |    |

# 导出ES查询文档列表

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:42

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

导出ES查询文档列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-05-20 15:12:33。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                  |
|---------|----|--------|--------|-------------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：DescribeSearchExportList |
| Version | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2018-02-28               |
| Region  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                   |
| Query   | 是  | 否      | String | ES查询条件JSON                          |

## 3. 输出参数

| 参数名称        | 类型     | 描述                                         |
|-------------|--------|--------------------------------------------|
| DownloadUrl | String | 下载地址                                       |
| TaskId      | Uint64 | 导出的任务号                                     |
| RequestId   | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                   | 描述 |
|-----------------------|----|
| InternalError         |    |
| MissingParameter      |    |
| InvalidParameter      |    |
| InvalidParameterValue |    |

# 获取历史搜索记录

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:42

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

获取历史搜索记录

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-02-09 16:57:07。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                            |
|---------|----|--------|--------|-------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：DescribeSearchLogs |
| Version | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2018-02-28         |
| Region  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口不需要传递此参数。             |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型     | 描述                                         |
|-----------|--------|--------------------------------------------|
| Data      | String | 历史搜索记录 保留最新的10条                            |
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                 | 描述 |
|---------------------|----|
| InternalServerError |    |

# 获取快速检索列表

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:42

## 1. 接口描述

接口请求域名： cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

获取快速检索列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-02-09 16:57:20。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                 |
|---------|----|--------|--------|------------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：DescribeSearchTemplates |
| Version | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2018-02-28              |
| Region  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                  |
| Limit   | 否  | 否      | Uint64 | 返回数量，默认为10，最大值为100。                |
| Offset  | 否  | 否      | Uint64 | 偏移量，默认为0。                          |

## 3. 输出参数

| 参数名称       | 类型                             | 描述                                         |
|------------|--------------------------------|--------------------------------------------|
| List       | <a href="#">SearchTemplate</a> | 模板列表                                       |
| TotalCount | Uint64                         | 总数                                         |
| RequestId  | String                         | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                   | 描述 |
|-----------------------|----|
| InternalError         |    |
| MissingParameter      |    |
| InvalidParameter      |    |
| InvalidParameterValue |    |

# 新版基线管理相关接口

## 删除基线策略配置

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:42

### 1. 接口描述

接口请求域名： cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

删除基线策略配置

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-08-23 12:02:51。

接口既验签名又鉴权。

### 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称      | 必选 | 允许NULL | 类型             | 描述                              |
|-----------|----|--------|----------------|---------------------------------|
| Action    | 是  | 否      | String         | 公共参数，本接口取值：DeleteBaselinePolicy |
| Version   | 是  | 否      | String         | 公共参数，本接口取值：2018-02-28           |
| Region    | 是  | 否      | String         | 公共参数，本接口不需要传递此参数。               |
| PolicyIds | 是  | 否      | Array of Int64 | 策略Id                            |

### 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型     | 描述                                         |
|-----------|--------|--------------------------------------------|
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

### 4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

# 删除基线规则

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:42

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

删除基线规则

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-08-23 12:02:34。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                            |
|---------|----|--------|--------|-------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：DeleteBaselineRule |
| Version | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2018-02-28         |
| Region  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口不需要传递此参数。             |
| RuleId  | 是  | 否      | Int64  | 规则Id                          |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型     | 描述                                         |
|-----------|--------|--------------------------------------------|
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                 | 描述 |
|---------------------|----|
| InternalServerError |    |
| FailedOperation     |    |

# 删除基线忽略规则

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:42

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

删除基线忽略规则

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-08-23 11:59:19。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型             | 描述                                  |
|---------|----|--------|----------------|-------------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String         | 公共参数，本接口取值：DeleteBaselineRuleIgnore |
| Version | 是  | 否      | String         | 公共参数，本接口取值：2018-02-28               |
| Region  | 是  | 否      | String         | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                   |
| RuleIds | 是  | 否      | Array of Int64 | 规则Id                                |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型     | 描述                                         |
|-----------|--------|--------------------------------------------|
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码              | 描述 |
|------------------|----|
| InternalError    |    |
| InvalidParameter |    |

# 删除基线弱口令

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:42

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

删除基线弱口令

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-08-23 15:32:04。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称        | 必选 | 允许NULL | 类型             | 描述                                    |
|-------------|----|--------|----------------|---------------------------------------|
| Action      | 是  | 否      | String         | 公共参数，本接口取值：DeleteBaselineWeakPassword |
| Version     | 是  | 否      | String         | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                 |
| Region      | 是  | 否      | String         | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                     |
| PasswordIds | 是  | 否      | Array of Int64 | 弱口令Id                                 |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型     | 描述                                         |
|-----------|--------|--------------------------------------------|
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                 | 描述 |
|---------------------|----|
| InternalServerError |    |
| InvalidParameter    |    |

# 获取基线检测详情记录

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:43

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

获取基线检测详情记录

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-08-23 15:34:39。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型              | 描述                                                                                                                                                                                                     |
|---------|----|--------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：DescribeBaselineDetectList                                                                                                                                                                  |
| Version | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                                                                                                                                                                                  |
| Region  | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                                                                                                                                                                                      |
| By      | 否  | 否      | String          | 可选排序列: [HostCount StartTime StopTime]                                                                                                                                                                  |
| Filters | 否  | 否      | Array of Filter | <li>PolicyName - string - 是否必填：否 - 策略名称</li><br><li>PolicyDetectStatus - int - 是否必填：否 - 1:检测中 2:检测完成</li><br><li>FirstTime - string - 是否必填：否 - 开始时间</li><br><li>LastTime - string - 是否必填：否 - 结束时间</li> |
| Limit   | 否  | 否      | Int64           | 限制条数,默认10,最大100                                                                                                                                                                                        |
| Offset  | 否  | 否      | Int64           | 偏移量,默认0                                                                                                                                                                                                |
| Order   | 否  | 否      | String          | 排序方式: [ASC:升序 DESC:降序]                                                                                                                                                                                 |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型                   | 描述                                         |
|-----------|----------------------|--------------------------------------------|
| List      | BaselinePolicyDetect | 无                                          |
| Total     | Int64                | 总数                                         |
| RequestId | String               | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码              | 描述 |
|------------------|----|
| InternalError    |    |
| InvalidParameter |    |
| FailedOperation  |    |

# 获取基线检测概览

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:43

## 1. 接口描述

接口请求域名： cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

获取基线检测概览

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-10-25 10:23:03。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称     | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                        |
|----------|----|--------|--------|-------------------------------------------|
| Action   | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：DescribeBaselineDetectOverview |
| Version  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                     |
| Region   | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                         |
| PolicyId | 否  | 否      | Int64  | 策略Id                                      |

## 3. 输出参数

| 参数名称               | 类型     | 描述                                         |
|--------------------|--------|--------------------------------------------|
| HostCount          | Int64  | 检测服务器数                                     |
| ItemCount          | Int64  | 检测项                                        |
| LatestNotPassCount | Int64  | 最近一次检测未通过个数                                |
| LatestPassCount    | Int64  | 最近一次检测通过个数                                 |
| PassRate           | Int64  | 通过率*100%                                   |
| PolicyCount        | Int64  | 检测策略项                                      |
| RequestId          | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码              | 描述 |
|------------------|----|
| InternalError    |    |
| InvalidParameter |    |
| FailedOperation  |    |

# 获取基线下载列表

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:43

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

获取基线下载列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-08-23 12:08:32。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型              | 描述                                                                                                                                                                                                         |
|---------|----|--------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：DescribeBaselineDownloadList                                                                                                                                                                    |
| Version | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                                                                                                                                                                                      |
| Region  | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                                                                                                                                                                                          |
| By      | 否  | 否      | String          | <b>此参数对外不可见。</b><br>可选排序列: [StartTime EndTime]                                                                                                                                                             |
| Filters | 否  | 否      | Array of Filter | <b>此参数对外不可见。</b><br><li>Status - int - 是否必填：否 - 0:导出中 1:已完成</li><br><li>StartTime - string - 是否必填：否 - 开始时间</li><br><li>EndTime - string - 是否必填：否 - 结束时间</li><br><li>TaskName - string - 是否必填：否 - 任务名称</li> |
| Limit   | 否  | 否      | Int64           | <b>此参数对外不可见。</b><br>限制条数,默认10,最大100                                                                                                                                                                        |
| Offset  | 否  | 否      | Int64           | <b>此参数对外不可见。</b><br>偏移量,默认0                                                                                                                                                                                |
| Order   | 否  | 否      | String          | <b>此参数对外不可见。</b><br>排序方式: [ASC:升序 DESC:降序]                                                                                                                                                                 |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型               | 描述                                         |
|-----------|------------------|--------------------------------------------|
| List      | BaselineDownload | 无                                          |
| Total     | Int64            | 总数                                         |
| RequestId | String           | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码           | 描述 |
|---------------|----|
| InternalError |    |

| 错误码              | 描述 |
|------------------|----|
| InvalidParameter |    |

### 获取基线修复列表

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:43

### 1. 接口描述

接口请求域名： cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

获取基线修复列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-08-23 12:08:20。

接口既验签名又鉴权。

### 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型                              | 描述                                                           |
|---------|----|--------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String                          | 公共参数，本接口取值：DescribeBaselineFixList                           |
| Version | 是  | 否      | String                          | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                                        |
| Region  | 是  | 否      | String                          | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                                            |
| By      | 否  | 否      | String                          | <b>此参数对外不可见。</b><br>可选排序列: [CreateTime MoifyTime FixTime]    |
| Filters | 否  | 否      | Array of <a href="#">Filter</a> | <b>此参数对外不可见。</b><br><li>ItemName- string - 是否必填：否 - 项名称</li> |
| Limit   | 否  | 否      | Int64                           | <b>此参数对外不可见。</b><br>限制条数,默认10,最大100                          |
| Offset  | 否  | 否      | Int64                           | <b>此参数对外不可见。</b><br>偏移量,默认0                                  |
| Order   | 否  | 否      | String                          | <b>此参数对外不可见。</b><br>排序方式: [ASC:升序 DESC:降序]                   |

### 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型                          | 描述                                         |
|-----------|-----------------------------|--------------------------------------------|
| List      | <a href="#">BaselineFix</a> | 无                                          |
| Total     | Int64                       | 总数                                         |
| RequestId | String                      | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

### 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码              | 描述 |
|------------------|----|
| InternalError    |    |
| InvalidParameter |    |

# 获取基线检测主机列表

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:43

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

获取基线检测主机列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-08-23 15:36:16。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型              | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|----|--------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：DescribeBaselineHostDetectList                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Version | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Region  | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| By      | 否  | 否      | String          | 可选排序列: [LastTime ItemCount PassedItemCount NotPassedItemCount FirstTime]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Filters | 否  | 否      | Array of Filter | <li>PolicyId - int64 - 是否必填：否 - 策略Id</li><br><li>HostName - string - 是否必填：否 - 主机名称</li><br><li>HostIp - string - 是否必填：否 - 主机Ip</li><br><li>ItemId - int64 - 是否必填：否 - 项Id</li><br><li>RuleId - int64 - 是否必填：否 - 规则Id</li><br><li>DetectStatus - int - 是否必填：否 - 检测状态</li><br><li>Level - int - 是否必填：否 - 风险等级</li><br><li>StartTime - string - 是否必填：否 - 开时时间</li><br><li>EndTime - string - 是否必填：否 - 结束时间</li> |
| Limit   | 否  | 否      | Int64           | 限制条数,默认10,最大100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Offset  | 否  | 否      | Int64           | 偏移量,默认0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Order   | 否  | 否      | String          | 排序方式: [ASC:升序 DESC:降序]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型                 | 描述                                         |
|-----------|--------------------|--------------------------------------------|
| List      | BaselineHostDetect | 无                                          |
| Total     | Int64              | 总数                                         |
| RequestId | String             | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码              | 描述 |
|------------------|----|
| InternalError    |    |
| InvalidParameter |    |
| FailedOperation  |    |

# 获取忽略规则主机列表

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:43

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

获取忽略规则主机列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-08-23 15:28:44。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                        |
|---------|----|--------|--------|-------------------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：DescribeBaselineHostIgnoreList |
| Version | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                     |
| Region  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                         |
| Limit   | 否  | 否      | Int64  | 限制条数,默认10,最大100                           |
| Offset  | 否  | 否      | Int64  | 偏移量,默认0                                   |
| RuleID  | 是  | 否      | Int64  | 请求的规则                                     |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型           | 描述                                         |
|-----------|--------------|--------------------------------------------|
| List      | BaselineHost | 无                                          |
| Total     | Int64        | 总数                                         |
| RequestId | String       | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                 | 描述 |
|---------------------|----|
| InternalServerError |    |
| InvalidParameter    |    |

# 获取基线服务器风险TOP5

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:43

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

获取基线服务器风险TOP5

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-08-23 11:55:23。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称     | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                     |
|----------|----|--------|--------|----------------------------------------|
| Action   | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：DescribeBaselineHostRiskTop |
| Version  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                  |
| Region   | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                      |
| PolicyId | 否  | 否      | Int64  | 策略ID                                   |

## 3. 输出参数

| 参数名称         | 类型                                 | 描述                                         |
|--------------|------------------------------------|--------------------------------------------|
| HostRiskTop5 | <a href="#">HostRiskLevelCount</a> | 风险主机top5                                   |
| RequestId    | String                             | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码              | 描述 |
|------------------|----|
| InternalError    |    |
| InvalidParameter |    |
| FailedOperation  |    |

# 获取基线检测项的列表

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:43

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

获取基线检测项的列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-10-13 10:14:09。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型              | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|----|--------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：DescribeBaselineItemDetectList                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Version | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Region  | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| By      | 否  | 否      | String          | 可选排序列: [HostCount FirstTime LastTime]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Filters | 否  | 否      | Array of Filter | <li>HostId - string - 是否必填：否 - 主机Id</li> <br> <li>RuleId - int64 - 是否必填：否 - 规则Id</li> <br> <li>PolicyId - int64 - 是否必填：否 - 规则Id</li> <br> <li>ItemName - string - 是否必填：否 - 项名称</li> <br> <li>DetectStatus - int - 是否必填：否 - 检测状态</li> <br> <li>Level - int - 是否必填：否 - 风险等级</li> <br> <li>StartTime - string - 是否必填：否 - 开始时间</li> <br> <li>EndTime - string - 是否必填：否 - 结束时间</li> |
| Limit   | 否  | 否      | Int64           | 限制条数,默认10,最大100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Offset  | 否  | 否      | Int64           | 偏移量,默认0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Order   | 否  | 否      | String          | 排序方式: [ASC:升序 DESC:降序]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型                 | 描述                                         |
|-----------|--------------------|--------------------------------------------|
| List      | BaselineItemDetect | 无                                          |
| Total     | Int64              | 总数                                         |
| RequestId | String             | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码              | 描述 |
|------------------|----|
| InternalError    |    |
| InvalidParameter |    |
| FailedOperation  |    |

# 获取忽略规则项列表

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:43

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

获取忽略规则项列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-08-23 12:03:58。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型                              | 描述                                                             |
|---------|----|--------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String                          | 公共参数，本接口取值：DescribeBaselineItemIgnoreList                      |
| Version | 是  | 否      | String                          | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                                          |
| Region  | 是  | 否      | String                          | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                                              |
| By      | 否  | 否      | String                          | <b>此参数对外不可见。</b><br>可选排序列 [ID]                                 |
| Filters | 否  | 否      | Array of <a href="#">Filter</a> | <b>此参数对外不可见。</b><br><li>CatgoryId - int64 - 是否必填：否 - 规则Id</li> |
| Limit   | 否  | 否      | Int64                           | <b>此参数对外不可见。</b><br>限制条数,默认10,最大100                            |
| Offset  | 否  | 否      | Int64                           | <b>此参数对外不可见。</b><br>请求偏移默认0                                    |
| Order   | 否  | 否      | String                          | <b>此参数对外不可见。</b><br>排序方式 [ASC:升序 DESC:降序]                      |
| RuleID  | 是  | 否      | Int64                           | <b>此参数对外不可见。</b><br>忽略规则ID                                     |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型                               | 描述                                         |
|-----------|----------------------------------|--------------------------------------------|
| List      | <a href="#">BaselineItemInfo</a> | 无                                          |
| Total     | Int64                            | 总数                                         |
| RequestId | String                           | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                 | 描述 |
|---------------------|----|
| InternalServerError |    |

| 错误码              | 描述 |
|------------------|----|
| InvalidParameter |    |

## 获取基线检测项信息

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:43

### 1. 接口描述

接口请求域名： cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

获取基线检测项信息

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-08-23 15:38:03。

接口既验签名又鉴权。

### 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型              | 描述                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|----|--------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：DescribeBaselineItemInfo                                                                                                                                                                                |
| Version | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                                                                                                                                                                                              |
| Region  | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                                                                                                                                                                                                  |
| By      | 否  | 否      | String          | 可选排序列                                                                                                                                                                                                              |
| Filters | 否  | 否      | Array of Filter | <li>ItemId - int64 - 是否必填：否 - 项Id</li><br><li>PolicyId - int64 - 是否必填：否 - 项Id</li><br><li>Level - int - 是否必填：否 - 风险等级</li><br><li>ItemName - string - 是否必填：否 - 检测项名字</li><br><li>RuleId - int - 是否必填：否 - 规则Id</li> |
| Limit   | 否  | 否      | Int64           | 限制条数,默认10,最大100                                                                                                                                                                                                    |
| Offset  | 否  | 否      | Int64           | 偏移量,默认0                                                                                                                                                                                                            |
| Order   | 否  | 否      | String          | 排序方式: [ASC:升序 DESC:降序]                                                                                                                                                                                             |

### 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型               | 描述                                         |
|-----------|------------------|--------------------------------------------|
| List      | BaselineItemInfo | 结果列表                                       |
| Total     | Int64            | 总条目数                                       |
| RequestId | String           | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

### 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码              | 描述 |
|------------------|----|
| InternalError    |    |
| InvalidParameter |    |

# 获取基线项检测结果列表

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:43

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

获取基线项检测结果列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-10-13 10:13:14。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型              | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|----|--------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：DescribeBaselineItemList                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Version | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Region  | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| By      | 否  | 否      | String          | 可选排序列                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Filters | 否  | 否      | Array of Filter | <li>PolicyId - int64 - 是否必填：否 - 策略Id</li><br><li>RuleId - int64 - 是否必填：否 - 规则Id</li><br><li>HostId - string - 是否必填：否 - 主机Id</li><br><li>HostName - string - 是否必填：否 - 主机名</li><br><li>HostIp - string - 是否必填：否 - 主机IP</li><br><li>ItemId - String - 是否必填：否 - 检测项Id</li><br><li>ItemName - String - 是否必填：否 - 项名称</li><br><li>DetectStatus - int - 是否必填：否 - 检测状态[0:未通过 3:通过 5:检测中]</li><br><li>Level - int - 是否必填：否 - 风险等级</li><br><li>StartTime - string - 是否必填：否 - 开始时间</li><br><li>EndTime - string - 是否必填：否 - 结束时间</li> |
| Limit   | 否  | 否      | Int64           | 限制条数,默认10,最大100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Offset  | 否  | 否      | Int64           | 偏移量,默认0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Order   | 否  | 否      | String          | 排序方式: [ASC:升序 DESC:降序]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型           | 描述                                         |
|-----------|--------------|--------------------------------------------|
| List      | BaselineItem | 无                                          |
| Total     | Int64        | 总数                                         |
| RequestId | String       | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                 | 描述 |
|---------------------|----|
| InternalServerError |    |
| InvalidParameter    |    |

# 获取基线检测项TOP5

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:43

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

获取基线检测项TOP5

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-08-23 15:35:07。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称     | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                     |
|----------|----|--------|--------|----------------------------------------|
| Action   | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：DescribeBaselineItemRiskTop |
| Version  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                  |
| Region   | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                      |
| PolicyId | 否  | 否      | Int64  | 策略ID                                   |

## 3. 输出参数

| 参数名称         | 类型               | 描述                                         |
|--------------|------------------|--------------------------------------------|
| RiskItemTop5 | BaselineRiskItem | 结果数组                                       |
| RequestId    | String           | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码              | 描述 |
|------------------|----|
| InternalError    |    |
| InvalidParameter |    |
| FailedOperation  |    |

# 获取基线策略列表

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:43

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

获取基线策略列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-08-23 12:03:23。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型                              | 描述                                           |
|---------|----|--------|---------------------------------|----------------------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String                          | 公共参数，本接口取值：DescribeBaselinePolicyList        |
| Version | 是  | 否      | String                          | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                        |
| Region  | 是  | 否      | String                          | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                            |
| By      | 否  | 否      | String                          | 可选排序列: [RuleCount ItemCount HostCount]       |
| Filters | 否  | 否      | Array of <a href="#">Filter</a> | <li>PolicyName - String - 是否必填：否 - 策略名称</li> |
| Limit   | 否  | 否      | Int64                           | 限制条数,默认10,最大100                              |
| Offset  | 否  | 否      | Int64                           | 偏移量,默认0                                      |
| Order   | 否  | 否      | String                          | 排序方式: [ASC:升序 DESC:降序]                       |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型                             | 描述                                         |
|-----------|--------------------------------|--------------------------------------------|
| List      | <a href="#">BaselinePolicy</a> | 无                                          |
| Total     | Int64                          | 总数                                         |
| RequestId | String                         | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码              | 描述 |
|------------------|----|
| InternalError    |    |
| InvalidParameter |    |

# 获取基线分类列表

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:43

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

获取基线分类列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-08-23 15:22:40。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                          |
|---------|----|--------|--------|---------------------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：DescribeBaselineRuleCategoryList |
| Version | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                       |
| Region  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                           |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型                               | 描述                                         |
|-----------|----------------------------------|--------------------------------------------|
| List      | <a href="#">BaselineCategory</a> | 无                                          |
| RequestId | String                           | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                 | 描述 |
|---------------------|----|
| InternalServerError |    |

# 获取基线规则检测列表

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:43

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

获取基线规则检测列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-08-23 15:35:47。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型              | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|----|--------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：DescribeBaselineRuleDetectList                                                                                                                                                                                                                                     |
| Version | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Region  | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                                                                                                                                                                                                                                                             |
| By      | 否  | 否      | String          | 可选排序列: [HostCount FirstTime LastTime]                                                                                                                                                                                                                                         |
| Filters | 否  | 否      | Array of Filter | <li>PolicyId - int64 - 是否必填：否 - 策略Id</li><br><li>ItemId - int64 - 是否必填：否 - 策略Id</li><br><li>RuleName - string - 是否必填：否 - 规则名称</li><br><li>DetectStatus - int - 是否必填：否 - 检测状态</li><br><li>StartTime - string - 是否必填：否 - 开时时间</li><br><li>EndTime - string - 是否必填：否 - 结束时间</li> |
| Limit   | 否  | 否      | Int64           | 限制条数,默认10,最大100                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Offset  | 否  | 否      | Int64           | 偏移量,默认0                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Order   | 否  | 否      | String          | 排序方式: [ASC:升序 DESC:降序]                                                                                                                                                                                                                                                        |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型                 | 描述                                         |
|-----------|--------------------|--------------------------------------------|
| List      | BaselineRuleDetect | 无                                          |
| Total     | Int64              | 总数                                         |
| RequestId | String             | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码              | 描述 |
|------------------|----|
| InternalError    |    |
| InvalidParameter |    |

# 获取基线忽略规则列表

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:43

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

获取基线忽略规则列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-08-24 13:37:14。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型                              | 描述                                                                                     |
|---------|----|--------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String                          | 公共参数，本接口取值：DescribeBaselineRuleIgnoreList                                              |
| Version | 是  | 否      | String                          | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                                                                  |
| Region  | 是  | 否      | String                          | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                                                                      |
| By      | 否  | 否      | String                          | 可选排序列: [HostCount]                                                                     |
| Filters | 否  | 否      | Array of <a href="#">Filter</a> | <li>RuleName - String - 是否必填：否 - 规则名称</li> <br> <li>ItemId - int - 是否必填：否 - 检测项Id</li> |
| Limit   | 否  | 否      | Int64                           | 限制条数,默认10,最大100                                                                        |
| Offset  | 否  | 否      | Int64                           | 偏移量,默认0                                                                                |
| Order   | 否  | 否      | String                          | 排序方式: [ASC:升序 DESC:降序]                                                                 |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型                           | 描述                                         |
|-----------|------------------------------|--------------------------------------------|
| List      | <a href="#">BaselineRule</a> | 列表                                         |
| Total     | Int64                        | 总数                                         |
| RequestId | String                       | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码              | 描述 |
|------------------|----|
| InternalError    |    |
| InvalidParameter |    |

# 获取基线规则列表

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:43

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

获取基线规则列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-08-23 12:03:09。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型              | 描述                                                                                                                                                       |
|---------|----|--------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：DescribeBaselineRuleList                                                                                                                      |
| Version | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                                                                                                                                    |
| Region  | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                                                                                                                                        |
| By      | 否  | 否      | String          | 可选排序列                                                                                                                                                    |
| Filters | 否  | 否      | Array of Filter | <li>RuleName - String - 是否必填：否 - 规则名称</li><br><li>CategoryId - int64 - 是否必填：否 自定义筛选为-1 - 规则分类</li><br><li>RuleType - int - 是否必填：否 0:系统 1:自定义 - 规则类型</li> |
| Limit   | 否  | 否      | Int64           | 限制条数,默认10,最大100                                                                                                                                          |
| Offset  | 否  | 否      | Int64           | 偏移量,默认0                                                                                                                                                  |
| Order   | 否  | 否      | String          | 排序方式: [ASC:升序 DESC:降序]                                                                                                                                   |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型           | 描述                                         |
|-----------|--------------|--------------------------------------------|
| List      | BaselineRule | 无                                          |
| Total     | Int64        | 总数                                         |
| RequestId | String       | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码              | 描述 |
|------------------|----|
| InternalError    |    |
| InvalidParameter |    |

# 获取基线弱口令列表

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:43

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

获取基线弱口令列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-08-23 15:29:50。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型                              | 描述                                            |
|---------|----|--------|---------------------------------|-----------------------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String                          | 公共参数，本接口取值：DescribeBaselineWeakPasswordList   |
| Version | 是  | 否      | String                          | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                         |
| Region  | 是  | 否      | String                          | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                             |
| By      | 否  | 否      | String                          | 可选排序列 [CreateTime ModifyTime]                 |
| Filters | 否  | 否      | Array of <a href="#">Filter</a> | <li>WeakPassword - string - 是否必填：否 - 弱口令</li> |
| Limit   | 否  | 否      | Int64                           | 限制条数,默认10,最大100                               |
| Offset  | 否  | 否      | Int64                           | 偏移量,默认0                                       |
| Order   | 否  | 否      | String                          | 排序方式 [ASC:升序 DESC:降序]                         |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型                                   | 描述                                         |
|-----------|--------------------------------------|--------------------------------------------|
| List      | <a href="#">BaselineWeakPassword</a> | 无                                          |
| Total     | Int64                                | 总数                                         |
| RequestId | String                               | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码              | 描述 |
|------------------|----|
| InternalError    |    |
| InvalidParameter |    |

# 获取全网热点漏洞

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:43

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

获取全网热点漏洞

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：0001-01-01 00:00:00。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                           |
|---------|----|--------|--------|------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：DescribeHotVulTop |
| Version | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2018-02-28        |
| Region  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口不需要传递此参数。            |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型                               | 描述                                         |
|-----------|----------------------------------|--------------------------------------------|
| List      | <a href="#">VulStoreListInfo</a> | 漏洞信息                                       |
| RequestId | String                           | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                   | 描述 |
|-----------------------|----|
| InternalServerError   |    |
| MissingParameter      |    |
| ResourceNotFound      |    |
| InvalidParameter      |    |
| OperationDenied       |    |
| InvalidParameterValue |    |

# 获取一键忽略受影响的检测项和主机信息

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:43

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

获取一键忽略受影响的检测项和主机信息

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-08-23 12:05:46。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型                              | 描述                                                                                                                            |
|---------|----|--------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String                          | 公共参数，本接口取值：DescribeIgnoreHostAndItemConfig                                                                                    |
| Version | 是  | 否      | String                          | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                                                                                                         |
| Region  | 是  | 否      | String                          | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                                                                                                             |
| Filters | 否  | 否      | Array of <a href="#">Filter</a> | <li>ItemId - int64 - 是否必填：否 - 项Id</li><br><li>RuleId - int64 - 是否必填：否 - 规则Id</li><br><li>HostId - string - 是否必填：否 - 主机Id</li> |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型                               | 描述                                         |
|-----------|----------------------------------|--------------------------------------------|
| HostSet   | <a href="#">BaselineHost</a>     | 受影响主机                                      |
| ItemSet   | <a href="#">BaselineItemInfo</a> | 受影响检测项                                     |
| RequestId | String                           | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码              | 描述 |
|------------------|----|
| InternalError    |    |
| InvalidParameter |    |

# 获取漏洞库列表

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:43

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

获取漏洞库列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：0001-01-01 00:00:00。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称                                                                                      | 必选 | 允许NULL | 类型                              | 描述                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------------------------------|---------------------------------|
| Action                                                                                    | 是  | 否      | String                          | 公共参数，本接口取值：DescribeVulStoreList |
| Version                                                                                   | 是  | 否      | String                          | 公共参数，本接口取值：2018-02-28           |
| Region                                                                                    | 是  | 否      | String                          | 公共参数，本接口不需要传递此参数。               |
| By                                                                                        | 否  | 否      | String                          | 可选排序列: [PublishDate]            |
| Filters                                                                                   | 否  | 否      | Array of <a href="#">Filter</a> |                                 |
| <li>VulName- string - 是否必填：否 - 漏洞名称</li>                                                  |    |        |                                 |                                 |
| <li>CveId- string - 是否必填：否 - cveid</li>                                                   |    |        |                                 |                                 |
| <li>VulCategory- string - 是否必填：否 - 漏洞分类 1 Web-CMS漏洞,2 应用漏洞,4 Linux软件漏洞,5 Windows系统漏洞</li> |    |        |                                 |                                 |
| <li>Method- string - 是否必填：否 - 检测方法 0版本对比,1 poc检测 </li>                                    |    |        |                                 |                                 |
| <li>SupportDefense- string - 是否必填：否 - 是否支持防御 0不支持,1支持</li>                                |    |        |                                 |                                 |
| <li>FixSwitch- string - 是否必填：否 - 是否支持自动修复 0不支持,1支持</li>                                   |    |        |                                 |                                 |
| Limit                                                                                     | 否  | 否      | Int64                           | 限制条数,默认10,最大100                 |
| Offset                                                                                    | 否  | 否      | Int64                           | 偏移量,默认0                         |
| Order                                                                                     | 否  | 否      | String                          | 排序方式: [ASC:升序 DESC:降序]          |

## 3. 输出参数

| 参数名称            | 类型                               | 描述       |
|-----------------|----------------------------------|----------|
| FreeSearchTimes | Uint64                           | 免费搜索次数   |
| List            | <a href="#">VulStoreListInfo</a> | 漏洞信息     |
| Remaining       | Uint64                           | 今日剩余搜索此时 |

| 参数名称       | 类型     | 描述                                         |
|------------|--------|--------------------------------------------|
| TotalCount | Uint64 | 总数                                         |
| RequestId  | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                   | 描述 |
|-----------------------|----|
| InternalServerError   |    |
| MissingParameter      |    |
| ResourceNotFound      |    |
| InvalidParameter      |    |
| OperationDenied       |    |
| InvalidParameterValue |    |

# 导出修复列表

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:43

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

导出修复列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-08-23 12:29:02。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称      | 必选 | 允许NULL | 类型                              | 描述                                        |
|-----------|----|--------|---------------------------------|-------------------------------------------|
| Action    | 是  | 否      | String                          | 公共参数，本接口取值：ExportBaselineFixList          |
| Version   | 是  | 否      | String                          | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                     |
| Region    | 是  | 否      | String                          | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                         |
| ExportAll | 否  | 否      | Int64                           | 0:过滤的结果导出；1:全部导出                          |
| Filters   | 否  | 否      | Array of <a href="#">Filter</a> | <li>ItemName - String - 是否必填：否 - 项名称</li> |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型     | 描述                                         |
|-----------|--------|--------------------------------------------|
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码              | 描述 |
|------------------|----|
| InternalError    |    |
| InvalidParameter |    |

# 导出基线主机检测

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:43

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

导出基线主机检测

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-08-23 15:36:37。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称      | 必选 | 允许NULL | 类型              | 描述                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|----|--------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Action    | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：ExportBaselineHostDetectList                                                                                                                                                                              |
| Version   | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                                                                                                                                                                                                |
| Region    | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                                                                                                                                                                                                    |
| ExportAll | 否  | 否      | Int64           | 0:过滤的结果导出；1:全部导出                                                                                                                                                                                                     |
| Filters   | 否  | 否      | Array of Filter | <li>HostTag - string - 是否必填：否 - 主机标签</li><br><li>ItemId - int64 - 是否必填：否 - 项Id</li><br><li>RuleId - int64 - 是否必填：否 - 规则Id</li><br><li>IsPassed - int - 是否必填：否 - 是否通过</li><br><li>RiskTier - int - 是否必填：否 - 风险等级</li> |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型     | 描述                                         |
|-----------|--------|--------------------------------------------|
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                 | 描述 |
|---------------------|----|
| InternalServerError |    |
| InvalidParameter    |    |

# 导出基线检测项

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:43

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

导出基线检测项

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-08-23 15:37:19。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称      | 必选 | 允许NULL | 类型              | 描述                                                                                                                                                                      |
|-----------|----|--------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Action    | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：ExportBaselineItemDetectList                                                                                                                                 |
| Version   | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                                                                                                                                                   |
| Region    | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                                                                                                                                                       |
| ExportAll | 否  | 否      | Int64           | 0:过滤的结果导出；1:全部导出                                                                                                                                                        |
| Filters   | 否  | 否      | Array of Filter | <li>HostId - string - 是否必填：否 - 主机Id</i><br><li>RuleId - int64 - 是否必填：否 - 规则Id</i><br><li>IsPassed - int - 是否必填：否 - 是否通过</li><br><li>RiskTier - int - 是否必填：否 - 风险等级</li> |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型     | 描述                                         |
|-----------|--------|--------------------------------------------|
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码              | 描述 |
|------------------|----|
| InternalError    |    |
| InvalidParameter |    |

# 导出检测项结果列表

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:43

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

导出检测项结果列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-08-23 15:38:58。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称      | 必选 | 允许NULL | 类型              | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|----|--------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Action    | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：ExportBaselineItemList                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Version   | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Region    | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ExportAll | 否  | 否      | Int64           | 0:过滤的结果导出；1:全部导出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Filters   | 否  | 否      | Array of Filter | <li>PolicyId - int64 - 是否必填：否 - 策略Id</li><br><li>RuleId - int64 - 是否必填：否 - 规则Id</li><br><li>HostId - string - 是否必填：否 - 主机Id</li><br><li>HostName - string - 是否必填：否 - 主机名</li><br><li>HostIp - string - 是否必填：否 - 主机IP</li><br><li>ItemId - String - 是否必填：否 - 检测项Id</li><br><li>ItemName - String - 是否必填：否 - 项名称</li><br><li>DetectStatus - int - 是否必填：否 - 检测状态[0:未通过]3:通过[5:检测中]</li><br><li>Level - int - 是否必填：否 - 风险等级</li><br><li>StartTime - string - 是否必填：否 - 开时时间</li><br><li>EndTime - string - 是否必填：否 - 结束时间</li> |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型     | 描述                                         |
|-----------|--------|--------------------------------------------|
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                 | 描述 |
|---------------------|----|
| InternalServerError |    |
| InvalidParameter    |    |

# 导出基线检测规则

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:43

## 1. 接口描述

接口请求域名： cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

导出基线检测规则

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-08-23 15:36:56。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称      | 必选 | 允许NULL | 类型                              | 描述                                                                                                                              |
|-----------|----|--------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Action    | 是  | 否      | String                          | 公共参数，本接口取值：ExportBaselineRuleDetectList                                                                                         |
| Version   | 是  | 否      | String                          | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                                                                                                           |
| Region    | 是  | 否      | String                          | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                                                                                                               |
| ExportAll | 否  | 否      | Int64                           | 0:过滤的结果导出；1:全部导出                                                                                                                |
| Filters   | 否  | 否      | Array of <a href="#">Filter</a> | <li>RuleName - string - 是否必填：否 - 规则名称</i><br><li>IsPassed - int - 是否必填：否 - 是否通过</li><br><li>RiskTier - int - 是否必填：否 - 风险等级</li> |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型     | 描述                                         |
|-----------|--------|--------------------------------------------|
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码              | 描述 |
|------------------|----|
| InternalError    |    |
| InvalidParameter |    |

# 导出弱口令配置列表

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:43

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

导出弱口令配置列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-08-23 12:05:13。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称      | 必选 | 允许NULL | 类型                              | 描述                                            |
|-----------|----|--------|---------------------------------|-----------------------------------------------|
| Action    | 是  | 否      | String                          | 公共参数，本接口取值：ExportBaselineWeakPasswordList     |
| Version   | 是  | 否      | String                          | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                         |
| Region    | 是  | 否      | String                          | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                             |
| ExportAll | 否  | 否      | Int64                           | 0:过滤的结果导出；1:全部导出                              |
| Filters   | 否  | 否      | Array of <a href="#">Filter</a> | <li>WeakPassword - string - 是否必填：否 - 弱口令</li> |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型     | 描述                                         |
|-----------|--------|--------------------------------------------|
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码              | 描述 |
|------------------|----|
| InternalError    |    |
| InvalidParameter |    |

# 修复基线检测

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:43

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

修复基线检测

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-08-23 12:05:58。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型              | 描述                           |
|---------|----|--------|-----------------|------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：FixBaselineDetect |
| Version | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：2018-02-28        |
| Region  | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口不需要传递此参数。            |
| Data    | 否  | 否      | Array of String | 修复内容                         |
| HostId  | 是  | 否      | String          | 主机Id                         |
| ItemId  | 是  | 否      | Int64           | 项Id                          |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型     | 描述                                         |
|-----------|--------|--------------------------------------------|
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码              | 描述 |
|------------------|----|
| InternalError    |    |
| InvalidParameter |    |
| FailedOperation  |    |

# 修改或新增基线策略设置

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:43

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

更改基线策略设置

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-08-23 12:07:43。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称      | 必选 | 允许NULL | 类型              | 描述                                                                                                                                                                    |
|-----------|----|--------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Action    | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：ModifyBaselinePolicy                                                                                                                                       |
| Version   | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                                                                                                                                                 |
| Region    | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                                                                                                                                                     |
| Data      | 是  | 否      | BaselinePolicy  | 此参数对外不可见。<br>无                                                                                                                                                        |
| Filters   | 否  | 否      | Array of Filter | 此参数对外不可见。<br><li>RuleName - String - 是否必填：否 - 规则名称</li><br><li>CategoryId - int64 - 是否必填：否 自定义筛选为-1 - 规则分类</li><br><li>RuleType - int - 是否必填：否 0:系统 1:自定义 - 规则类型</li> |
| SelectAll | 否  | 否      | Int64           | 此参数对外不可见。<br>是否按照过滤的全选                                                                                                                                                |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型     | 描述                                         |
|-----------|--------|--------------------------------------------|
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码              | 描述 |
|------------------|----|
| InternalError    |    |
| InvalidParameter |    |
| FailedOperation  |    |

# 修改或新增基线策略状态

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:43

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

更改基线策略状态

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-11-17 16:05:09。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称      | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                   |
|-----------|----|--------|--------|--------------------------------------|
| Action    | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：ModifyBaselinePolicyState |
| Version   | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                |
| Region    | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                    |
| IsEnabled | 是  | 否      | Int64  | <b>此参数对外不可见。</b><br>开启状态[1:开启 0:未开启] |
| PolicyId  | 是  | 否      | Int64  | <b>此参数对外不可见。</b><br>策略Id             |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型     | 描述                                         |
|-----------|--------|--------------------------------------------|
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                 | 描述 |
|---------------------|----|
| InternalServerError |    |
| InvalidParameter    |    |

# 修改或新增基线检测规则

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:43

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

更改基线检测规则

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-08-23 12:06:12。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称      | 必选 | 允许NULL | 类型              | 描述                                                     |
|-----------|----|--------|-----------------|--------------------------------------------------------|
| Action    | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：ModifyBaselineRule                          |
| Version   | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                                  |
| Region    | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                                      |
| Data      | 是  | 否      | BaselineRule    | 此参数对外不可见。<br>无                                         |
| Filters   | 否  | 否      | Array of Filter | 此参数对外不可见。<br><li>ItemName - string - 是否必填：否 - 项名称</li> |
| SelectAll | 否  | 否      | Int64           | 此参数对外不可见。<br>是否过滤全选                                    |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型     | 描述                                         |
|-----------|--------|--------------------------------------------|
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                 | 描述 |
|---------------------|----|
| InternalServerError |    |
| InvalidParameter    |    |
| FailedOperation     |    |

# 修改或新增基线忽略规则

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:43

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

更改基线忽略规则

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-08-23 12:06:22。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称      | 必选 | 允许NULL | 类型                              | 描述                                                            |
|-----------|----|--------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Action    | 是  | 否      | String                          | 公共参数，本接口取值：ModifyBaselineRuleIgnore                           |
| Version   | 是  | 否      | String                          | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                                         |
| Region    | 是  | 否      | String                          | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                                             |
| AssetType | 是  | 否      | Int64                           | <b>此参数对外不可见。</b><br>资产类型[0:所有专业版旗舰版 1:id 2:ip]                |
| Filters   | 否  | 否      | Array of <a href="#">Filter</a> | <b>此参数对外不可见。</b><br><li>ItemName - string - 是否必填：否 - 项名称</li> |
| HostIds   | 否  | 否      | Array of String                 | <b>此参数对外不可见。</b><br>主机Id                                      |
| HostIps   | 否  | 否      | Array of String                 | <b>此参数对外不可见。</b><br>主机Ip                                      |
| ItemIds   | 否  | 否      | Array of Int64                  | <b>此参数对外不可见。</b><br>关联项                                       |
| RuleId    | 否  | 否      | Int64                           | <b>此参数对外不可见。</b><br>规则Id                                      |
| RuleName  | 是  | 否      | String                          | <b>此参数对外不可见。</b><br>规则名称                                      |
| SelectAll | 否  | 否      | Int64                           | <b>此参数对外不可见。</b><br>是否全选过滤                                    |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型     | 描述                                         |
|-----------|--------|--------------------------------------------|
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码 | 描述 |
|-----|----|
|-----|----|

| 错误码                 | 描述 |
|---------------------|----|
| InternalServerError |    |
| InvalidParameter    |    |
| FailedOperation     |    |

修改或新增弱口令

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:43

### 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

更改或新增弱口令

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-08-23 15:30:52。

接口既验签名又鉴权。

### 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型                                            | 描述                                    |
|---------|----|--------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String                                        | 公共参数，本接口取值：ModifyBaselineWeakPassword |
| Version | 是  | 否      | String                                        | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                 |
| Region  | 是  | 否      | String                                        | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                     |
| Data    | 是  | 否      | Array of <a href="#">BaselineWeakPassword</a> | <a href="#">此参数对外不可见。</a><br>无        |

### 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型     | 描述                                         |
|-----------|--------|--------------------------------------------|
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

### 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码              | 描述 |
|------------------|----|
| InternalError    |    |
| InvalidParameter |    |

# 检测基线

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:43

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

检测基线

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-08-23 15:33:13。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型                  | 描述                             |
|---------|----|--------|---------------------|--------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String              | 公共参数，本接口取值：StartBaselineDetect |
| Version | 是  | 否      | String              | 公共参数，本接口取值：2018-02-28          |
| Region  | 是  | 否      | String              | 公共参数，本接口不需要传递此参数。              |
| Param   | 是  | 否      | BaselineDetectParam | 基线检测参数                         |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型     | 描述                                         |
|-----------|--------|--------------------------------------------|
| TaskId    | Int64  | 扫描任务ID                                     |
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码              | 描述 |
|------------------|----|
| InternalError    |    |
| InvalidParameter |    |
| FailedOperation  |    |

# 停止基线检测

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:43

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

停止基线检测

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-08-23 15:33:39。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型             | 描述                            |
|---------|----|--------|----------------|-------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String         | 公共参数，本接口取值：StopBaselineDetect |
| Version | 是  | 否      | String         | 公共参数，本接口取值：2018-02-28         |
| Region  | 是  | 否      | String         | 公共参数，本接口不需要传递此参数。             |
| TaskIds | 是  | 否      | Array of Int64 | 取消任务ID集合                      |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型     | 描述                                         |
|-----------|--------|--------------------------------------------|
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                 | 描述 |
|---------------------|----|
| InternalServerError |    |
| InvalidParameter    |    |

# 同步基线检测进度概要

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:43

## 1. 接口描述

接口请求域名： cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

同步基线检测进度概要

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-08-23 15:34:11。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                   |
|---------|----|--------|--------|--------------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：SyncBaselineDetectSummary |
| Version | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                |
| Region  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                    |

## 3. 输出参数

| 参数名称               | 类型     | 描述                                         |
|--------------------|--------|--------------------------------------------|
| DetectingTaskIds   | Int64  | 正在检测的任务ID                                  |
| EndTime            | String | 结束时间                                       |
| HostCount          | Int64  | 主机总数                                       |
| LeftMins           | Int64  | 扫描中剩余时间(分钟)                                |
| NotPassPolicyCount | Int64  | 未通过策略总数                                    |
| ProgressRate       | Int64  | 处理进度                                       |
| StartTime          | String | 开始时间                                       |
| WillFirstScan      | Int64  | 1:即将进行首次扫描 0:已经扫描过了                        |
| RequestId          | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码             | 描述 |
|-----------------|----|
| InternalError   |    |
| FailedOperation |    |

# 漏洞管理相关接口

## 取消漏洞忽略

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:43

### 1. 接口描述

接口请求域名： cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

取消漏洞忽略

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-09-06 14:58:05。

接口既验签名又鉴权。

### 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称     | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                         |
|----------|----|--------|--------|----------------------------|
| Action   | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：CancelIgnoreVul |
| Version  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2018-02-28      |
| Region   | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口不需要传递此参数。          |
| EventIds | 是  | 否      | String | 漏洞事件id串，多个用英文逗号分隔          |

### 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型     | 描述                                         |
|-----------|--------|--------------------------------------------|
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

### 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                               | 描述 |
|-----------------------------------|----|
| InternalError                     |    |
| InvalidParameter.ParsingError     |    |
| InvalidParameter.MissingParameter |    |
| MissingParameter                  |    |
| InvalidParameter                  |    |
| InvalidParameterValue             |    |

# 应急漏洞扫描

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:43

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

创建应急漏洞扫描任务

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-05-20 15:13:13。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称          | 必选 | 允许NULL | 类型              | 描述                                |
|---------------|----|--------|-----------------|-----------------------------------|
| Action        | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：CreateEmergencyVulScan |
| Version       | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：2018-02-28             |
| Region        | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                 |
| TimeoutPeriod | 否  | 否      | Uint64          | 扫描超时时长，单位秒                        |
| Uuids         | 否  | 否      | Array of String | 自选服务器时生效，主机uuid的string数组          |
| VulId         | 是  | 否      | Uint64          | 漏洞id                              |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型     | 描述                                         |
|-----------|--------|--------------------------------------------|
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                               | 描述 |
|-----------------------------------|----|
| InternalServerError               |    |
| InvalidParameter.ParsingError     |    |
| InvalidParameter.MissingParameter |    |
| InvalidParameter.InvalidFormat    |    |
| MissingParameter                  |    |
| ResourceNotFound                  |    |
| InvalidParameter.IllegalRequest   |    |
| InvalidParameter                  |    |
| OperationDenied                   |    |

| 错误码                   | 描述 |
|-----------------------|----|
| InvalidParameterValue |    |

## 应急漏洞列表

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:43

### 1. 接口描述

接口请求域名： cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

获取应急漏洞列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-09-06 15:57:44。

接口既验签名又鉴权。

### 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型               | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|----|--------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String           | 公共参数，本接口取值：DescribeEmergencyVulList                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Version | 是  | 否      | String           | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Region  | 是  | 否      | String           | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| By      | 否  | 否      | String           | 排序字段 PublishDate LastScanTime HostCount                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Filters | 否  | 否      | Array of Filters | 过滤条件。<br><li>Status - String - 是否必填：是 - 漏洞状态筛选，0//未检测 1有风险 ，2无风险 ，3 检查中展示 progress</li><br><li>Level - String - 是否必填：否 - 漏洞等级筛选 1:低 2:中 3:高 4:提示</li><br><li>VulName-String - 是否必填：否 - 漏洞名称搜索</li><br><li>Uuids- String - 是否必填：否 - 主机uuid</li><br><li>IsSupportDefense - int- 是否必填：否 - 是否支持防御 0:不支持 1:支持</li> |
| Limit   | 否  | 否      | Uint64           | 返回数量，最大值为100。                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Offset  | 否  | 否      | Uint64           | 偏移量，默认为0。                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Order   | 否  | 否      | String           | 排序方式 desc, asc                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### 3. 输出参数

| 参数名称       | 类型           | 描述                                         |
|------------|--------------|--------------------------------------------|
| ExistsRisk | Bool         | 是否存在风险                                     |
| List       | EmergencyVul | 漏洞列表                                       |
| TotalCount | Uint64       | 漏洞总条数                                      |
| RequestId  | String       | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

### 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                               | 描述 |
|-----------------------------------|----|
| InternalServerError               |    |
| InvalidParameter.ParsingError     |    |
| InvalidParameter.MissingParameter |    |
| MissingParameter                  |    |
| InvalidParameter                  |    |
| InvalidParameterValue             |    |

# 查询检测进度

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:43

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

根据taskid查询检测进度

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-05-20 15:13:13。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                              |
|---------|----|--------|--------|---------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：DescribeScanSchedule |
| Version | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2018-02-28           |
| Region  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口不需要传递此参数。               |
| TaskId  | 是  | 否      | Uint64 | 任务id                            |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型     | 描述                                         |
|-----------|--------|--------------------------------------------|
| Schedule  | Uint64 | 检测进度                                       |
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                               | 描述 |
|-----------------------------------|----|
| InternalError                     |    |
| InvalidParameter.ParsingError     |    |
| InvalidParameter.MissingParameter |    |
| MissingParameter                  |    |
| ResourceNotFound                  |    |
| InvalidParameter                  |    |
| InvalidParameterValue             |    |

# 定期检测配置查询

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:43

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

查询定期检测的配置

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-03-06 19:25:22。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                |
|---------|----|--------|--------|-----------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：DescribeScanVulSetting |
| Version | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2018-02-28             |
| Region  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                 |

## 3. 输出参数

| 参数名称          | 类型     | 描述                                                   |
|---------------|--------|------------------------------------------------------|
| ClickTimeout  | Uint64 | 一键扫描超时时长，如：1800秒（s）                                  |
| EnableScan    | Uint64 | 是否开启                                                 |
| EndTime       | String | 结束时间                                                 |
| StartTime     | String | 开始时间                                                 |
| TimerInterval | Uint64 | 定期检测间隔时间（天）                                          |
| TimerTime     | String | 定期检测时间，如：00:00                                       |
| Uuids         | String | 为空默认扫描全部专业版、旗舰版、普惠版主机，不为空只扫描选中主机                     |
| VulCategories | String | 漏洞类型：1: web-cms漏洞 2:应用漏洞 4: Linux软件漏洞 5: Windows系统漏洞 |
| VulEmergency  | Uint64 | 是否紧急漏洞：0-否 1-是                                       |
| VulLevels     | String | 危害等级：1-低危；2-中危；3-高危；4-严重（多选英文逗号分隔）                   |
| RequestId     | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。           |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                               | 描述 |
|-----------------------------------|----|
| InvalidParameter.ParsingError     |    |
| InvalidParameter.MissingParameter |    |

| 错误码                      | 描述 |
|--------------------------|----|
| MissingParameter         |    |
| InternalError.MainDBFail |    |
| InvalidParameter         |    |
| InvalidParameterValue    |    |

# 获取指定漏洞分类统计数

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:43

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

获取漏洞管理模块指定类型的待处理漏洞数、主机数和非专业版主机数量

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-05-20 15:11:35。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称        | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                                   |
|-------------|----|--------|--------|------------------------------------------------------|
| Action      | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：DescribeUndoVulCounts                     |
| Version     | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                                |
| Region      | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                                    |
| IfEmergency | 否  | 否      | String | 是否应急漏洞筛选, 是：yes                                      |
| VulCategory | 否  | 否      | Uint64 | 漏洞分类，1: web-cms漏洞 2:应用漏洞 4: Linux软件漏洞 5: Windows系统漏洞 |

## 3. 输出参数

| 参数名称               | 类型     | 描述                                         |
|--------------------|--------|--------------------------------------------|
| NotProfessionCount | Uint64 | 普通版主机数                                     |
| UndoHostCount      | Int64  | 未处理的主机数                                    |
| UndoVulCount       | Uint64 | 未处理的漏洞数                                    |
| RequestId          | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                           | 描述 |
|-------------------------------|----|
| InternalError                 |    |
| InvalidParameter.ParsingError |    |
| MissingParameter              |    |
| InvalidParameter              |    |
| InvalidParameterValue         |    |

# 获取近日指定类型的漏洞数量和主机数量

最近更新時間: 2024-10-18 10:38:43

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

漏洞管理模块，获取近日指定类型的漏洞数量和主机数量

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-05-20 15:11:35。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称        | 必选 | 允许NULL | 类型              | 描述                                                     |
|-------------|----|--------|-----------------|--------------------------------------------------------|
| Action      | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：DescribeVulCountByDates                     |
| Version     | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                                  |
| Region      | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                                      |
| IfEmergency | 否  | 否      | String          | 是否为应急漏洞筛选 是: yes                                       |
| LastDays    | 否  | 否      | Array of Uint64 | 需要查询最近几天的数据，需要都 -1后传入                                  |
| VulCategory | 否  | 否      | Uint64          | 漏洞的分类: 1: web-cms漏洞 2:应用漏洞 4: Linux软件漏洞 5: Windows系统漏洞 |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型     | 描述                                         |
|-----------|--------|--------------------------------------------|
| HostCount | Uint64 | 批量获得对应天数的主机数量                              |
| VulCount  | Uint64 | 批量获得对应天数的漏洞数量                              |
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                               | 描述 |
|-----------------------------------|----|
| InternalError                     |    |
| InvalidParameter.ParsingError     |    |
| InvalidParameter.MissingParameter |    |
| MissingParameter                  |    |
| InvalidParameter                  |    |
| InvalidParameterValue             |    |

# 漏洞影响主机列表

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:43

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

漏洞影响主机列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-07-25 15:56:07。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型              | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|----|--------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：DescribeVulEffectHostList                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Version | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Region  | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Filters | 否  | 否      | Array of Filter | 过滤条件：<br><li>AliasName - String - 主机名筛选</li><br><li>TagIds - String - 主机标签id串，多个用英文用逗号分隔</li><br><li>Status - String - 状态：0-待处理 1-忽略 3-已修复 5-检测中 6-修复中 8-修复失败</li><br><li>Uuid - String数组 - Uuid串数组</li><br><li>Version - String数组 - 付费版本数组："Flagship"-旗舰版 "PRO_VERSION"-专业版 "BASIC_VERSION"-基础版</li><br><li>InstanceState - String数组 - 实例状态数组："PENDING"-创建中 "LAUNCH_FAILED"-创建失败 "RUNNING"-运行中 "STOPPED"-关机 "STARTING"-开机中 "STOPPING"-关机中 "REBOOTING"-重启中 "SHUTDOWN"-待销毁 "TERMINATING"-销毁中 "UNKNOWN"-未知（针对非腾讯云机器，且客户端离线的场景）</li> |
| Limit   | 是  | 否      | Uint64          | 分页limit 最大100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Offset  | 是  | 否      | Uint64          | 分页Offset                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| VulId   | 是  | 否      | Uint64          | 漏洞id                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## 3. 输出参数

| 参数名称              | 类型                | 描述                                         |
|-------------------|-------------------|--------------------------------------------|
| TotalCount        | Uint64            | 列表总数量                                      |
| VulEffectHostList | VulEffectHostList | 影响主机列表                                     |
| RequestId         | String            | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                               | 描述 |
|-----------------------------------|----|
| InternalError                     |    |
| InvalidParameter.ParsingError     |    |
| InvalidParameter.MissingParameter |    |

| 错误码                             | 描述 |
|---------------------------------|----|
| InvalidParameter.InvalidFormat  |    |
| MissingParameter                |    |
| InvalidParameter.IllegalRequest |    |
| InvalidParameter                |    |
| InvalidParameterValue           |    |

# 获取待处理漏洞数+影响主机数

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:43

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

获取待处理漏洞数+影响主机数

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-06-27 19:13:29。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                      |
|---------|----|--------|--------|-----------------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：DescribeVulHostCountScanTime |
| Version | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                   |
| Region  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                       |

## 3. 输出参数

| 参数名称          | 类型     | 描述                                         |
|---------------|--------|--------------------------------------------|
| IffFirstScan  | Bool   | 是否第一次检测                                    |
| LastFixTime   | String | 最后一次修复漏洞的时间                                |
| ScanTime      | String | 扫描时间                                       |
| TaskId        | Uint64 | 运行中的任务号, 没有任务则为0                           |
| TotalVulCount | Uint64 | 总漏洞数                                       |
| VulHostCount  | Uint64 | 漏洞影响主机数                                    |
| hadAutoFixVul | Bool   | 是否有支持自动修复的漏洞事件                             |
| RequestId     | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码           | 描述 |
|---------------|----|
| InternalError |    |

# 获取服务器风险top列表

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:43

## 1. 接口描述

接口请求域名： cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

获取服务器风险top列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-09-06 14:58:32。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称        | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                                                              |
|-------------|----|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Action      | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：DescribeVulHostTop                                                   |
| Version     | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                                                           |
| Region      | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                                                               |
| IsFollowVul | 否  | 否      | Uint64 | 是否仅统计重点关注漏洞 1=仅统计重点关注漏洞, 0=统计全部漏洞                                               |
| Top         | 是  | 否      | Uint64 | 获取top值，1-100                                                                    |
| VulCategory | 否  | 否      | Uint64 | 1:web-cms 漏洞，2:应用漏洞 4: Linux软件漏洞 5: windows系统漏洞 6:应急漏洞，不填或者填0时返回 1，2，4，5 的总统计数据 |

## 3. 输出参数

| 参数名称           | 类型                             | 描述                                         |
|----------------|--------------------------------|--------------------------------------------|
| VulHostTopList | <a href="#">VulHostTopInfo</a> | 服务器风险top列表                                 |
| RequestId      | String                         | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                               | 描述 |
|-----------------------------------|----|
| InternalError                     |    |
| InvalidParameter.ParsingError     |    |
| InvalidParameter.MissingParameter |    |
| InvalidParameter.InvalidFormat    |    |
| MissingParameter                  |    |
| InvalidParameter                  |    |
| InvalidParameterValue             |    |

# 漏洞详情

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:43

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

漏洞详情，带CVSS版本

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-08-18 10:31:53。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                             |
|---------|----|--------|--------|--------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：DescribeVulInfoCvss |
| Version | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2018-02-28          |
| Region  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口不需要传递此参数。              |
| VulId   | 是  | 否      | Uint64 | 漏洞id                           |

## 3. 输出参数

| 参数名称               | 类型     | 描述                                                                               |
|--------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|
| CVSS               | String | CVSS信息                                                                           |
| CveId              | String | 漏洞CVEID                                                                          |
| CveInfo            | String | cvss详情                                                                           |
| CvssScore          | Uint64 | Cvss分数                                                                           |
| CvssScoreFloat     | Float  | cvss 分数 浮点型                                                                      |
| DefenseAttackCount | Uint64 | 已防御的攻击次数                                                                         |
| Description        | String | 漏洞描述信息                                                                           |
| FixSwitch          | Int64  | 修复是否支持：0-windows/linux均不支持修复 ;1-windows/linux 均支持修复 ;2-仅linux支持修复;3-仅windows支持修复 |
| Labels             | String | 漏洞标签 多个逗号分割                                                                      |
| PublicDate         | String | 发布时间                                                                             |
| Reference          | String | 参考链接                                                                             |
| RepairPlan         | String | 修复方案                                                                             |
| SuccessFixCount    | Uint64 | 全网修复成功次数, 不支持自动修复的漏洞默认返回0                                                        |
| VulId              | Uint64 | 漏洞id                                                                             |
| VulLevel           | Uint64 | 危害等级：1-低危；2-中危；3-高危；4-严重                                                         |
| VulName            | String | 漏洞名称                                                                             |
| VulType            | Uint64 | 漏洞分类 1: web-cms漏洞 2:应用漏洞 4: Linux软件漏洞 5: Windows系统漏洞                             |

| 参数名称      | 类型     | 描述                                         |
|-----------|--------|--------------------------------------------|
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                               | 描述 |
|-----------------------------------|----|
| InternalServerError               |    |
| InvalidParameter.ParsingError     |    |
| InvalidParameter.MissingParameter |    |
| InvalidParameter.InvalidFormat    |    |
| MissingParameter                  |    |
| InvalidParameter.IllegalRequest   |    |
| InvalidParameter                  |    |
| InvalidParameterValue             |    |

# 查询漏洞数量等级分布统计

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:43

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

漏洞数量等级分布统计

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-09-06 14:59:07。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称        | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                                                                      |
|-------------|----|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Action      | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：DescribeVulLevelCount                                                        |
| Version     | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                                                                   |
| Region      | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                                                                       |
| IsFollowVul | 否  | 否      | Uint64 | 是否仅统计重点关注漏洞 1=仅统计重点关注漏洞, 0=统计全部漏洞                                                       |
| VulCategory | 否  | 否      | Uint64 | 1:web-cms 漏洞, 2.应用漏洞 3:安全基线 4: Linux软件漏洞 5: windows系统漏洞 6:应急漏洞，不填或者填0时返回 1，2，4，5 的总统计数据 |

## 3. 输出参数

| 参数名称         | 类型                           | 描述                                         |
|--------------|------------------------------|--------------------------------------------|
| VulLevelList | <a href="#">VulLevelInfo</a> | 统计结果                                       |
| RequestId    | String                       | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                 | 描述 |
|---------------------|----|
| InternalServerError |    |

# 漏洞列表

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:43

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

获取漏洞列表数据

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-06-14 18:26:56。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型               | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|----|--------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String           | 公共参数，本接口取值：DescribeVulList                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Version | 是  | 否      | String           | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Region  | 是  | 否      | String           | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| By      | 否  | 否      | String           | 可选排序字段 Level，LastTime，HostCount                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Filters | 否  | 否      | Array of Filters | 过滤条件。<br><li>Status - String - 是否必填：否 - 处理状态 0 -- 待处理 1 -- 已加白 2 -- 已删除 3 - 已忽略</li><br><li>ModifyTime - String - 是否必填：否 - 最近发生时间</li><br><li>Uuid - String - 是否必填：否 - 主机 uuid查询</li><br><li>VulName- string -</li><br><li>VulCategory- string - 是否必填：否 - 漏洞类别 1: web-cms漏洞 2:应用漏洞 4: Linux软件漏洞 5: Windows系统漏洞</li><br><li>IsSupportDefense - int- 是否必填：否 - 是否支持防御 0:不支持 1:支持</li><br><li>Labels- string- 是否必填：否 - 标签搜索</li> |
| Limit   | 否  | 否      | Uint64           | 返回数量，最大值为100。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Offset  | 否  | 否      | Uint64           | 偏移量，默认为0。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Order   | 否  | 否      | String           | 排序顺序：desc 默认asc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## 3. 输出参数

| 参数名称           | 类型          | 描述                                         |
|----------------|-------------|--------------------------------------------|
| FollowVulCount | Uint64      | 重点关注漏洞总数                                   |
| TotalCount     | Uint64      | 漏洞总条数                                      |
| VulInfoList    | VulInfoList | 漏洞列表                                       |
| RequestId      | String      | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                           | 描述 |
|-------------------------------|----|
| InternalError                 |    |
| InvalidParameter.ParsingError |    |

| 错误码                               | 描述 |
|-----------------------------------|----|
| InvalidParameter.MissingParameter |    |
| MissingParameter                  |    |
| InvalidParameter                  |    |
| InvalidParameterValue             |    |

# 获取漏洞top统计

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:43

## 1. 接口描述

接口请求域名： cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

漏洞top统计

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-09-06 14:58:45。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称        | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                                                               |
|-------------|----|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Action      | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：DescribeVulTop                                                        |
| Version     | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                                                            |
| Region      | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                                                                |
| IsFollowVul | 否  | 否      | Uint64 | 是否仅统计重点关注漏洞 1=仅统计重点关注漏洞, 0=统计全部漏洞                                                |
| Top         | 是  | 否      | Uint64 | 漏洞风险服务器top，1-100                                                                 |
| VulCategory | 否  | 否      | Uint64 | 1:web-cms 漏洞, 2.应用漏洞 4: Linux软件漏洞 5: windows系统漏洞 6:应急漏洞，不填或者填0时返回 1，2，4，5 的总统计数据 |

## 3. 输出参数

| 参数名称       | 类型                         | 描述                                         |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------|
| VulTopList | <a href="#">VulTopInfo</a> | 漏洞top列表                                    |
| RequestId  | String                     | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                               | 描述 |
|-----------------------------------|----|
| InternalError                     |    |
| InvalidParameter.ParsingError     |    |
| InvalidParameter.MissingParameter |    |
| InvalidParameter.InvalidFormat    |    |
| MissingParameter                  |    |
| InvalidParameter                  |    |
| InvalidParameterValue             |    |

# 导出本次漏洞检测Excel

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:43

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

导出本次漏洞检测Excel

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-09-06 14:55:06。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                   |
|---------|----|--------|--------|--------------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：ExportVulDetectionExcel   |
| Version | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                |
| Region  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                    |
| TaskId  | 是  | 否      | Uint64 | 本次漏洞检测任务id（不同于出参的导出本次漏洞检测Excel的任务Id） |

## 3. 输出参数

| 参数名称        | 类型     | 描述                                         |
|-------------|--------|--------------------------------------------|
| DownloadUrl | String | 导出文件下载链接地址                                 |
| TaskId      | String | 导出本次漏洞检测Excel的任务Id（不同于入参的本次漏洞检测任务id）       |
| RequestId   | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                            | 描述 |
|--------------------------------|----|
| InternalError                  |    |
| InvalidParameter.InvalidFormat |    |
| MissingParameter               |    |
| InvalidParameter               |    |
| InvalidParameterValue          |    |

# 导出漏洞检测报告

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:43

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

导出漏洞检测报告。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-05-20 15:12:33。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型                               | 描述                                  |
|---------|----|--------|----------------------------------|-------------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String                           | 公共参数，本接口取值：ExportVulDetectionReport |
| Version | 是  | 否      | String                           | 公共参数，本接口取值：2018-02-28               |
| Region  | 是  | 否      | String                           | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                   |
| Filters | 否  | 否      | Array of <a href="#">Filters</a> | 过滤参数                                |
| Limit   | 否  | 否      | UInt64                           | 需要返回的数量，默认为10，最大值为100               |
| Offset  | 否  | 否      | UInt64                           | 偏移量，默认为0。                           |
| TaskId  | 是  | 否      | UInt64                           | 漏洞扫描任务id（不同于出参的导出检测报告的任务Id）         |

## 3. 输出参数

| 参数名称        | 类型     | 描述                                         |
|-------------|--------|--------------------------------------------|
| DownloadUrl | String | 导出文件下载链接地址                                 |
| TaskId      | String | 导出检测报告的任务Id（不同于入参的漏洞扫描任务id）                |
| RequestId   | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                            | 描述 |
|--------------------------------|----|
| InternalServerError            |    |
| InvalidParameter.InvalidFormat |    |
| MissingParameter               |    |
| InvalidParameter               |    |
| InvalidParameterValue          |    |

# 导出漏洞影响主机列表

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:43

## 1. 接口描述

接口请求域名： cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

导出漏洞影响主机列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-09-06 14:54:52。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型                              | 描述                                           |
|---------|----|--------|---------------------------------|----------------------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String                          | 公共参数，本接口取值：ExportVulEffectHostList           |
| Version | 是  | 否      | String                          | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                        |
| Region  | 是  | 否      | String                          | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                            |
| Filters | 否  | 否      | Array of <a href="#">Filter</a> | 过滤条件。<br><li>AliasName - String - 主机名筛选</li> |
| VulId   | 是  | 否      | Uint64                          | 漏洞id                                         |

## 3. 输出参数

| 参数名称        | 类型     | 描述                                         |
|-------------|--------|--------------------------------------------|
| DownloadUrl | String | 已废弃                                        |
| TaskId      | String | 导出任务Id，可通过ExportTasks 接口下载                 |
| RequestId   | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                               | 描述 |
|-----------------------------------|----|
| InternalError                     |    |
| InvalidParameter.ParsingError     |    |
| InvalidParameter.MissingParameter |    |
| InvalidParameter.InvalidFormat    |    |
| InvalidParameter.IllegalRequest   |    |
| InvalidParameter                  |    |
| OperationDenied                   |    |
| InvalidParameterValue             |    |

# 漏洞管理-导出漏洞列表

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:43

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

漏洞管理-导出漏洞列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-03-21 10:26:24。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称     | 必选 | 允许NULL | 类型              | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|----|--------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Action   | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：ExportVulList                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Version  | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Region   | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Filters  | 否  | 否      | Array of Filter | 过滤条件。<br><li>VulCategory - int - 是否必填：否 - 漏洞分类筛选1: web-cms漏洞 2:应用漏洞 4: Linux软件漏洞 5: Windows系统漏洞</li><br><li>IfEmergency - String - 是否必填：否 - 是否为应急漏洞，查询应急漏洞传:yes</li><br><li>Status - String - 是否必填：是 - 漏洞状态筛选，0: 待处理 1:忽略 3:已修复 5:检测中，控制台仅处理0,1,3,5四种状态</li><br><li>Level - String - 是否必填：否 - 漏洞等级筛选 1:低 2:中 3:高 4:提示</li><br><li>VulName- String - 是否必填：否 - 漏洞名称搜索</li> |
| IfDetail | 否  | 否      | Uint64          | 是否导出详情,1是 0不是                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## 3. 输出参数

| 参数名称        | 类型     | 描述                                         |
|-------------|--------|--------------------------------------------|
| DownloadUrl | String | 导出的文件下载url（已弃用！）                           |
| TaskId      | String | 导出文件Id 可通过ExportTasks接口下载                  |
| RequestId   | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                               | 描述 |
|-----------------------------------|----|
| InternalServerError               |    |
| InvalidParameter.MissingParameter |    |
| MissingParameter                  |    |
| InvalidParameter                  |    |
| InvalidParameterValue             |    |

# 忽略漏洞

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:43

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 (IgnoreImpactedHosts) 用于忽略漏洞。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-09-06 14:57:53。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型              | 描述                             |
|---------|----|--------|-----------------|--------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：IgnoreImpactedHosts |
| Version | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：2018-02-28          |
| Region  | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口不需要传递此参数。              |
| Ids     | 是  | 否      | Array of Uint64 | 漏洞ID数组。                        |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型     | 描述                                         |
|-----------|--------|--------------------------------------------|
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                               | 描述 |
|-----------------------------------|----|
| InternalServerError               |    |
| InvalidParameter.ParsingError     |    |
| InvalidParameter.MissingParameter |    |
| InvalidParameter.InvalidFormat    |    |
| MissingParameter                  |    |
| LimitExceeded.AreaQuota           |    |
| ResourceNotFound                  |    |
| InvalidParameter                  |    |
| InvalidParameterValue             |    |

# 一键检测

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:43

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

一键检测

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-05-20 15:11:35。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称          | 必选 | 允许NULL | 类型              | 描述                                                             |
|---------------|----|--------|-----------------|----------------------------------------------------------------|
| Action        | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：ScanVul                                             |
| Version       | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                                          |
| Region        | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                                              |
| HostType      | 是  | 否      | Uint64          | 服务器分类：1:专业版服务器；2:自选服务器                                         |
| QuuidList     | 否  | 否      | Array of String | 自选服务器时生效，主机quuid的string数组                                      |
| TimeoutPeriod | 否  | 否      | Uint64          | 超时时长 单位秒 默认 3600 秒                                             |
| VulCategories | 否  | 否      | String          | 漏洞类型：1: web-cms漏洞 2:应用漏洞 4: Linux软件漏洞 5: Windows系统漏洞 (多选英文;分隔) |
| VulEmergency  | 否  | 否      | Uint64          | 是否是应急漏洞 0 否 1 是                                                |
| VulIds        | 否  | 否      | Array of Uint64 | 需要扫描的漏洞id                                                      |
| VulLevels     | 是  | 否      | String          | 危害等级：1-低危；2-中危；3-高危；4-严重 (多选英文;分隔)                             |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型     | 描述                                         |
|-----------|--------|--------------------------------------------|
| TaskId    | Uint64 | 任务id                                       |
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                               | 描述 |
|-----------------------------------|----|
| InternalError                     |    |
| InvalidParameter.ParsingError     |    |
| InvalidParameter.MissingParameter |    |
| InvalidParameter.InvalidFormat    |    |

| 错误码                              | 描述 |
|----------------------------------|----|
| ResourceNotFound                 |    |
| InvalidParameter.IllegalRequest  |    |
| FailedOperation.APIServerFail    |    |
| FailedOperation.NoProfessionHost |    |
| InvalidParameter                 |    |
| OperationDenied                  |    |
| InvalidParameterValue            |    |
| FailedOperation                  |    |

# 漏洞管理-重新检测接口

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:43

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

漏洞管理-重新检测接口

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-05-20 15:11:35。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称     | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                      |
|----------|----|--------|--------|-------------------------|
| Action   | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：ScanVulAgain |
| Version  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2018-02-28   |
| Region   | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口不需要传递此参数。       |
| EventIds | 是  | 否      | String | 漏洞事件id串，多个用英文逗号分隔       |
| Uuids    | 否  | 否      | String | 重新检查的机器uuid,多个逗号分隔      |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型     | 描述                                         |
|-----------|--------|--------------------------------------------|
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                               | 描述 |
|-----------------------------------|----|
| InternalServerError               |    |
| InvalidParameter.ParsingError     |    |
| InvalidParameter.MissingParameter |    |
| InvalidParameter.InvalidFormat    |    |
| ResourceNotFound                  |    |
| FailedOperation.RescanVul         |    |
| InvalidParameter.IllegalRequest   |    |
| FailedOperation.APIServerFail     |    |
| InvalidParameter                  |    |
| OperationDenied                   |    |

| 错误码                   | 描述 |
|-----------------------|----|
| InvalidParameterValue |    |

## 定期扫描漏洞设置

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:43

### 1. 接口描述

接口请求域名： cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

定期扫描漏洞设置

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-03-06 19:25:31。

接口既验签名又鉴权。

### 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称          | 必选 | 允许NULL | 类型              | 描述                                                                                     |
|---------------|----|--------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Action        | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：ScanVulSetting                                                              |
| Version       | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                                                                  |
| Region        | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                                                                      |
| EnableScan    | 否  | 否      | Uint64          | <b>此参数对外不可见。</b><br>是否开启扫描 1开启 0不开启                                                    |
| EndTime       | 否  | 否      | String          | <b>此参数对外不可见。</b><br>扫描结束时间，如：08:00                                                     |
| StartTime     | 否  | 否      | String          | <b>此参数对外不可见。</b><br>扫描开始时间，如：00:00                                                     |
| TimerInterval | 是  | 否      | Uint64          | <b>此参数对外不可见。</b><br>定期检测间隔时间（天）                                                        |
| TimerTime     | 否  | 否      | String          | <b>此参数对外不可见。</b><br>定期检测时间，如：02:10:50                                                  |
| Uuids         | 否  | 否      | Array of String | <b>此参数对外不可见。</b><br>为空默认扫描全部专业版、旗舰版、普惠版主机，不为空只扫描选中主机                                   |
| VulCategories | 否  | 否      | Array of Uint64 | <b>此参数对外不可见。</b><br>漏洞类型：1: web-cms漏洞 2:应用漏洞 4: Linux软件漏洞 5: Windows系统漏洞, 以数组方式传参[1,2] |
| VulEmergency  | 否  | 否      | Uint64          | <b>此参数对外不可见。</b><br>是否是应急漏洞 0 否 1 是                                                    |
| VulLevels     | 否  | 否      | Array of Uint64 | <b>此参数对外不可见。</b><br>危害等级：1-低危；2-中危；3-高危；4-严重,以数组方式传参[1,2,3]                            |

### 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型     | 描述                                         |
|-----------|--------|--------------------------------------------|
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

### 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码           | 描述 |
|---------------|----|
| InternalError |    |

| 错误码                               | 描述 |
|-----------------------------------|----|
| InvalidParameter.ParsingError     |    |
| InvalidParameter.MissingParameter |    |
| InvalidParameter.InvalidFormat    |    |
| MissingParameter                  |    |
| InvalidParameter                  |    |
| InvalidParameterValue             |    |

# 设置中心相关接口

## 创建授权订单

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:43

### 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

CreateLicenseOrder 该接口可以创建专业版/旗舰版订单 支持预付费后付费创建 后付费订单直接创建成功 预付费订单仅下单不支付,需要调用计费支付接口进行支付

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-12-12 15:20:33。

接口既验签名又鉴权。

### 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称                  | 必选 | 允许NULL | 类型                  | 描述                                                            |
|-----------------------|----|--------|---------------------|---------------------------------------------------------------|
| Action                | 是  | 否      | String              | 公共参数，本接口取值：CreateLicenseOrder                                 |
| Version               | 是  | 否      | String              | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                                         |
| Region                | 是  | 否      | String              | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                                             |
| AutoProtectOpenConfig | 否  | 否      | String              | 该字段作废                                                         |
| AutoRenewFlag         | 否  | 否      | Bool                | 是否自动续费, 默认不自动续费.<br>该参数仅包年包月生效                                |
| BillingDefineParams   | 否  | 否      | BillingDefineParams | 此参数对外不可见。<br>业务自定义参数                                          |
| LicenseNum            | 否  | 否      | Uint64              | 授权数量，需要购买的数量.<br>默认为1                                         |
| LicenseType           | 否  | 否      | Uint64              | 授权类型, 0 专业版-按量计费, 1专业版-包年包月, 2 旗舰版-包年包月<br>默认为0               |
| ModifyConfig          | 否  | 否      | OrderModifyObject   | 变配参数                                                          |
| ProjectId             | 否  | 否      | Uint64              | 项目ID .<br>默认为0                                                |
| RegionId              | 否  | 否      | Uint64              | 购买订单地域,这里仅支持 1 广州,9 新加坡. 推荐选择广州. 新加坡地域为白名单用户购买.<br>默认为1       |
| Tags                  | 否  | 否      | Array of Tags       | 标签数组, 空则表示不需要绑定标签                                             |
| TimeSpan              | 否  | 否      | Uint64              | 购买时间长度,默认1，可选值为1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,24,36<br>该参数仅包年包月生效 |

### 3. 输出参数

| 参数名称        | 类型     | 描述                                         |
|-------------|--------|--------------------------------------------|
| BigDealId   | String | 大订单号，后付费该字段空值                              |
| DealNames   | String | 订单号列表                                      |
| ResourceIds | String | 资源ID列表,预付费订单该字段空值                          |
| RequestId   | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                   | 描述 |
|-----------------------|----|
| InternalServerError   |    |
| MissingParameter      |    |
| InvalidParameter      |    |
| OperationDenied       |    |
| InvalidParameterValue |    |
| FailedOperation       |    |

# 删除授权记录

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:43

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

对授权管理-订单列表内已过期的订单进行删除。(删除后的订单不在统计范畴内)

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-06-09 10:49:46。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称        | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                             |
|-------------|----|--------|--------|--------------------------------|
| Action      | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：DeleteLicenseRecord |
| Version     | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2018-02-28          |
| Region      | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口不需要传递此参数。              |
| LicenseId   | 是  | 否      | Uint64 | 授权ID,可以用授权订单列表获取。              |
| LicenseType | 是  | 否      | Uint64 | 授权类型                           |
| ResourceId  | 是  | 否      | String | 资源ID                           |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型     | 描述                                         |
|-----------|--------|--------------------------------------------|
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                   | 描述 |
|-----------------------|----|
| InternalServerError   |    |
| MissingParameter      |    |
| ResourceNotFound      |    |
| InvalidParameter      |    |
| OperationDenied       |    |
| InvalidParameterValue |    |

# 查看授权绑定列表

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:44

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

该接口可以获取设置中心-授权管理,某个授权下已绑定的授权机器列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-06-09 10:50:08。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称        | 必选 | 允许NULL | 类型                               | 描述                                 |
|-------------|----|--------|----------------------------------|------------------------------------|
| Action      | 是  | 否      | String                           | 公共参数，本接口取值：DescribeLicenseBindList |
| Version     | 是  | 否      | String                           | 公共参数，本接口取值：2018-02-28              |
| Region      | 是  | 否      | String                           | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                  |
| Filters     | 否  | 否      | Array of <a href="#">Filters</a> | <li>Keywords 机器别名/公私IP 模糊查询</li>   |
| LicenseId   | 是  | 否      | Uint64                           | 授权ID                               |
| LicenseType | 是  | 否      | Uint64                           | 授权类型                               |
| Limit       | 否  | 否      | Uint64                           | 限制条数,默认10.                         |
| Offset      | 否  | 否      | Uint64                           | 偏移量,默认0.                           |
| ResourceId  | 是  | 否      | String                           | 资源ID                               |

## 3. 输出参数

| 参数名称       | 类型                                | 描述                                         |
|------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| List       | <a href="#">LicenseBindDetail</a> | 绑定机器列表信息                                   |
| TotalCount | Uint64                            | 总条数                                        |
| RequestId  | String                            | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                   | 描述 |
|-----------------------|----|
| InternalServerError   |    |
| MissingParameter      |    |
| ResourceNotFound      |    |
| InvalidParameterValue |    |

# 查询授权绑定进度

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:44

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

查询授权绑定任务的进度

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-05-20 15:09:36。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型                              | 描述                                     |
|---------|----|--------|---------------------------------|----------------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String                          | 公共参数，本接口取值：DescribeLicenseBindSchedule |
| Version | 是  | 否      | String                          | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                  |
| Region  | 是  | 否      | String                          | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                      |
| Filters | 否  | 否      | Array of <a href="#">Filter</a> | 过滤参数<br>Status 绑定进度状态 0 进行中 1 已完成 2 失败 |
| Limit   | 否  | 否      | Uint64                          | 限制条数,默认10.                             |
| Offset  | 否  | 否      | Uint64                          | 偏移量,默认0                                |
| TaskId  | 是  | 否      | Uint64                          | 任务ID                                   |

## 3. 输出参数

| 参数名称       | 类型                                    | 描述                                         |
|------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| List       | <a href="#">LicenseBindTaskDetail</a> | 绑定任务详情                                     |
| Schedule   | Uint64                                | 进度                                         |
| TotalCount | Uint64                                | 总条数                                        |
| RequestId  | String                                | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码              | 描述 |
|------------------|----|
| InternalError    |    |
| MissingParameter |    |
| ResourceNotFound |    |
| InvalidParameter |    |

# 授权概览信息

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:44

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

授权管理-授权概览信息

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-12-12 15:17:14。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                |
|---------|----|--------|--------|-----------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：DescribeLicenseGeneral |
| Version | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2018-02-28             |
| Region  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                 |

## 3. 输出参数

| 参数名称                               | 类型     | 描述                                                                             |
|------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|
| AutoOpenStatus                     | Bool   | 自动升级开关状态,默认 false, true 开启, false 关闭                                           |
| AutoRepurchaseRenewSwitch          | Bool   | 自动加购订单是否自动续费,true 开启, false 关闭                                                 |
| AutoRepurchaseSwitch               | Bool   | 自动加购开关, true 开启, false 关闭                                                      |
| AvailableFlagshipVersionLicenseCnt | Uint64 | 可用旗舰版授权数                                                                       |
| AvailableLHLicenseCnt              | Uint64 | 可用惠普版授权数                                                                       |
| AvailableLicenseCnt                | Uint64 | 可用授权数                                                                          |
| AvailableProVersionLicenseCnt      | Uint64 | 可用专业版授权数(包含后付费)。                                                               |
| CwpVersionLicenseCnt               | Uint64 | 普惠版总授权数(有效订单的授权数)                                                              |
| ExpireLicenseCnt                   | Uint64 | 已到期授权数(不包含已删除的记录)                                                              |
| FlagshipVersionLicenseCnt          | Uint64 | 旗舰版总授权数(有效订单)                                                                  |
| IsOpenStatusHistory                | Bool   | 历史是否开通过自动升级开关                                                                  |
| LicenseCnt                         | Uint64 | 总授权数 (包含隔离,过期等不可用状态)                                                           |
| NearExpiryLicenseCnt               | Uint64 | 即将到期授权数 (15天内到期的)                                                              |
| NotExpiredLicenseCnt               | Uint64 | 未到期授权数                                                                         |
| ProVersionLicenseCnt               | Uint64 | 专业版总授权数(有效订单)                                                                  |
| ProtectType                        | String | PROVERSION_POSTPAY 专业版-后付费, PROVERSION_PREPAY 专业版-预付费, FLAGSHIP_PREPAY 旗舰版-预付费 |
| UsedLicenseCnt                     | Uint64 | 已使用授权数                                                                         |

| 参数名称      | 类型     | 描述                                         |
|-----------|--------|--------------------------------------------|
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                 | 描述 |
|---------------------|----|
| InternalServerError |    |

# 获取授权订单列表

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:44

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

获取用户所有授权订单信息

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-12-12 15:20:20。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称        | 必选 | 允许NULL | 类型               | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|----|--------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Action      | 是  | 否      | String           | 公共参数，本接口取值：DescribeLicenseList                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Version     | 是  | 否      | String           | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Region      | 是  | 否      | String           | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Filters     | 否  | 否      | Array of Filters | 多个条件筛选时 LicenseStatus,DeadlineStatus,ResourceId,Keywords 取交集<br><li> LicenseStatus 授权状态信息,0 未使用,1 部分使用, 2 已用完, 3 不可用 4 可使用</li><br><li> BuyTime 购买时间</li><br><li> LicenseType 授权类型, 0 专业版-按量计费, 1专业版-包年包月, 2 旗舰版-包年包月</li><br><li> DeadlineStatus 到期状态 NotExpired 未过期, Expire 已过期(包含已销毁) NearExpiry 即将到期</li><br><li> ResourceId 资源ID</li><br><li> Keywords IP筛选</li><br><li> PayMode 付费模式 0 按量计费, 1 包年包月</li><br><li> OrderStatus 订单状态 1 正常 2 隔离 3 销毁</li> |
| Limit       | 否  | 否      | Uint64           | 限制条数,默认10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Offset      | 否  | 否      | Uint64           | 偏移量,默认0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ResourceIds | 否  | 否      | Array of String  | <b>此参数对外不可见。</b><br>资源ID列表筛选(与Filters.ResourceId 不能共存,同时出现则优先使用ResourceIds)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tags        | 否  | 否      | Array of Tags    | 标签筛选,平台标签能力,这里传入 标签键,标签值作为一个对象                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## 3. 输出参数

| 参数名称       | 类型            | 描述                                         |
|------------|---------------|--------------------------------------------|
| List       | LicenseDetail | 授权数列表信息                                    |
| TotalCount | Uint64        | 总条数                                        |
| RequestId  | String        | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码 | 描述 |
|-----|----|
|-----|----|

| 错误码                   | 描述 |
|-----------------------|----|
| InternalServerError   |    |
| InvalidParameter      |    |
| InvalidParameterValue |    |

更新用户告警设置

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:44

### 1. 接口描述

接口请求域名： cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

更新或者插入用户告警设置(该接口废弃,请调用 ModifyWarningSetting )

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-05-20 15:12:33。

接口既验签名又鉴权。

### 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称           | 必选 | 允许NULL | 类型                                     | 描述                                      |
|----------------|----|--------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Action         | 是  | 否      | String                                 | 公共参数，本接口取值：DescribeSaveOrUpdateWarnings |
| Version        | 是  | 否      | String                                 | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                   |
| Region         | 是  | 否      | String                                 | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                       |
| WarningObjects | 否  | 否      | Array of <a href="#">WarningObject</a> | 告警设置的修改内容                               |

### 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型     | 描述                                         |
|-----------|--------|--------------------------------------------|
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

### 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                               | 描述 |
|-----------------------------------|----|
| InternalError                     |    |
| InvalidParameter.ParsingError     |    |
| InvalidParameter.MissingParameter |    |
| MissingParameter                  |    |
| InvalidParameter                  |    |
| InvalidParameterValue             |    |
| FailedOperation                   |    |

# 获取当前用户告警列表

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:44

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

获取当前用户告警列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-12-23 11:47:34。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                             |
|---------|----|--------|--------|--------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：DescribeWarningList |
| Version | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2018-02-28          |
| Region  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口不需要传递此参数。              |

## 3. 输出参数

| 参数名称            | 类型                             | 描述                                         |
|-----------------|--------------------------------|--------------------------------------------|
| WarningInfoList | <a href="#">WarningInfoObj</a> | 获取告警列表                                     |
| RequestId       | String                         | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                 | 描述 |
|---------------------|----|
| InternalServerError |    |

# 销毁订单

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:44

## 1. 接口描述

接口请求域名： `cwp.api3.finance.cloud.tencent.com`。

DestroyOrder 该接口可以对资源销毁。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-05-27 11:44:19。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称        | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                     |
|-------------|----|--------|--------|----------------------------------------|
| Action      | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：DestroyOrder                |
| Version     | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                  |
| Region      | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                      |
| LicenseType | 是  | 否      | Uint64 | 授权类型 0 专业版-按量计费, 1专业版-包年包月, 2 旗舰版-包年包月 |
| ResourceId  | 是  | 否      | String | 资源ID                                   |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型     | 描述                                         |
|-----------|--------|--------------------------------------------|
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码             | 描述 |
|-----------------|----|
| OperationDenied |    |

# 导出授权详情

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:44

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

导出授权列表对应的绑定信息

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-06-01 11:06:27。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称        | 必选 | 允许NULL | 类型               | 描述                                                                                                                                                        |
|-------------|----|--------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Action      | 是  | 否      | String           | 公共参数，本接口取值：ExportLicenseDetail                                                                                                                            |
| Version     | 是  | 否      | String           | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                                                                                                                                     |
| Region      | 是  | 否      | String           | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                                                                                                                                         |
| ExportMonth | 否  | 否      | String           | 导出月份，该参数仅在IsHistory 时可选。                                                                                                                                  |
| Filters     | 否  | 否      | Array of Filters | 多个条件筛选时 LicenseStatus,DeadlineStatus,ResourceId,Keywords 取交集<br><li> LicenseType 授权类型, 0 专业版-按量计费, 1专业版-包年包月, 2 旗舰版-包年包月</li><br><li>ResourceId 资源ID</li> |
| IsHistory   | 否  | 否      | Bool             | 是否导出全部授权详情                                                                                                                                                |
| Tags        | 否  | 否      | Array of Tags    | 标签筛选,平台标签能力,这里传入 标签键,标签值作为一个对象                                                                                                                            |

## 3. 输出参数

| 参数名称        | 类型     | 描述                                         |
|-------------|--------|--------------------------------------------|
| DownloadUrl | String | 下载地址,该字段废弃                                 |
| TaskId      | Uint64 | 任务ID,可通过任务ID去查下载任务                         |
| RequestId   | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码              | 描述 |
|------------------|----|
| ResourceNotFound |    |

# 设置自动开通配置

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:44

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

用于设置新增主机自动开通专业防护配置。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-12-12 15:15:05。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称                      | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                                                                                                           |
|---------------------------|----|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Action                    | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：ModifyAutoOpenProVersionConfig                                                                                    |
| Version                   | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                                                                                                        |
| Region                    | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                                                                                                            |
| AutoRepurchaseRenewSwitch | 否  | 否      | Uint64 | 自动加购的订单是否自动续费,默认0,0关闭, 1开启                                                                                                   |
| AutoRepurchaseSwitch      | 否  | 否      | Uint64 | 自动加购/扩容授权开关,默认 1, 0关闭, 1开启                                                                                                   |
| ProtectType               | 否  | 否      | String | <a href="#">此参数对外不可见。</a><br>加固防护模式<br>PROVERSION_POSTPAY 专业版-按量计费<br>PROVERSION_PREPAY 专业版-包年包月<br>FLAGSHIP_PREPAY 旗舰版-包年包月 |
| Status                    | 是  | 否      | String | 设置自动开通状态。<br><li>CLOSE：关闭</li><br><li>OPEN：打开</li>                                                                           |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型     | 描述                                         |
|-----------|--------|--------------------------------------------|
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                            | 描述 |
|--------------------------------|----|
| InternalError                  |    |
| InvalidParameter.InvalidFormat |    |
| MissingParameter               |    |
| InvalidParameter               |    |
| InvalidParameterValue          |    |

# 授权批量绑定

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:44

## 1. 接口描述

接口请求域名： cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

设置中心-授权管理 对某个授权批量绑定机器

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-05-27 11:43:44。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称        | 必选 | 允许NULL | 类型              | 描述                                                    |
|-------------|----|--------|-----------------|-------------------------------------------------------|
| Action      | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：ModifyLicenseBind                          |
| Version     | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                                 |
| Region      | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                                     |
| IsAll       | 否  | 否      | Bool            | 是否全部机器(当全部机器数大于当前订单可用授权数时,多余机器会被跳过)                   |
| LicenseType | 是  | 否      | Uint64          | 授权类型                                                  |
| QuuidList   | 否  | 否      | Array of String | 需要绑定的机器quuid列表, 当IsAll = false 时必填,反之忽略该参数. 最大长度=2000 |
| ResourceId  | 是  | 否      | String          | 资源ID                                                  |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型     | 描述                                         |
|-----------|--------|--------------------------------------------|
| TaskId    | Uint64 | 任务ID                                       |
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                   | 描述 |
|-----------------------|----|
| InternalError         |    |
| MissingParameter      |    |
| ResourceNotFound      |    |
| InvalidParameter      |    |
| OperationDenied       |    |
| InvalidParameterValue |    |

# 授权批量解绑

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:44

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwpi3.finance.cloud.tencent.com。

设置中心-授权管理 对某个授权批量解绑机器

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-05-27 11:43:31。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称        | 必选 | 允许NULL | 类型              | 描述                                                       |
|-------------|----|--------|-----------------|----------------------------------------------------------|
| Action      | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：ModifyLicenseUnBinds                          |
| Version     | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                                    |
| Region      | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                                        |
| IsAll       | 否  | 否      | Bool            | 是否全部机器(当全部机器数大于当前订单可用授权数时,多余机器会被跳过)                      |
| IsShrink    | 否  | 否      | Bool            | <b>此参数对外不可见。</b><br>是否自动缩容,如果授权数剩余1,则销毁订单                |
| LicenseType | 是  | 否      | Uint64          | 授权类型                                                     |
| QuuidList   | 否  | 否      | Array of String | 需要绑定的机器quuid列表, 当IsAll = false 时必须填,反之忽略该参数.<br>最大长度=100 |
| ResourceId  | 是  | 否      | String          | 资源ID                                                     |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型                               | 描述                                         |
|-----------|----------------------------------|--------------------------------------------|
| ErrMsg    | <a href="#">LicenseUnBindRsp</a> | 只有解绑失败的才有该值.                               |
| RequestId | String                           | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                   | 描述 |
|-----------------------|----|
| InternalServerError   |    |
| MissingParameter      |    |
| ResourceNotFound      |    |
| InvalidParameter      |    |
| OperationDenied       |    |
| InvalidParameterValue |    |

| 错误码             | 描述 |
|-----------------|----|
| FailedOperation |    |

## 编辑订单属性

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:44

### 1. 接口描述

接口请求域名： cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

对订单属性编辑

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-05-27 11:37:33。

接口既验签名又鉴权。

### 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称        | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                     |
|-------------|----|--------|--------|----------------------------------------|
| Action      | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：ModifyOrderAttribute        |
| Version     | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                  |
| Region      | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                      |
| AttrName    | 是  | 否      | String | 可编辑的属性名称,当前支持的有: alias 资源别名            |
| AttrValue   | 是  | 否      | String | 属性值                                    |
| LicenseType | 是  | 否      | Uint64 | 授权类型 0 专业版-按量计费, 1专业版-包年包月, 2 旗舰版-包年包月 |
| ResourceId  | 是  | 否      | String | 资源ID                                   |

### 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型     | 描述                                         |
|-----------|--------|--------------------------------------------|
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

### 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                               | 描述 |
|-----------------------------------|----|
| InternalServerError               |    |
| InvalidParameter.MissingParameter |    |
| ResourceNotFound                  |    |
| InvalidParameter                  |    |
| InvalidParameterValue             |    |
| FailedOperation                   |    |

# 修改告警设置

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:44

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

修改告警设置

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-12-23 11:48:21。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称           | 必选 | 允许NULL | 类型                                     | 描述                              |
|----------------|----|--------|----------------------------------------|---------------------------------|
| Action         | 是  | 否      | String                                 | 公共参数，本接口取值：ModifyWarningSetting |
| Version        | 是  | 否      | String                                 | 公共参数，本接口取值：2018-02-28           |
| Region         | 是  | 否      | String                                 | 公共参数，本接口不需要传递此参数。               |
| WarningObjects | 是  | 否      | Array of <a href="#">WarningObject</a> | 告警设置的修改内容                       |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型     | 描述                                         |
|-----------|--------|--------------------------------------------|
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                               | 描述 |
|-----------------------------------|----|
| InternalServerError               |    |
| InvalidParameter.ParsingError     |    |
| InvalidParameter.MissingParameter |    |
| MissingParameter                  |    |
| InvalidParameter                  |    |
| InvalidParameterValue             |    |
| FailedOperation                   |    |

# 资产管理相关接口

## 卸载云镜客户端

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:44

### 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口（DeleteMachine）用于卸载云镜客户端。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-05-26 17:06:53。

接口既验签名又鉴权。

### 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                       |
|---------|----|--------|--------|--------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：DeleteMachine |
| Version | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2018-02-28    |
| Region  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口不需要传递此参数。        |
| Uuid    | 是  | 否      | String | 云镜客户端Uuid。               |

### 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型     | 描述                                         |
|-----------|--------|--------------------------------------------|
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

### 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                               | 描述 |
|-----------------------------------|----|
| InternalServerError               |    |
| InvalidParameter.ParsingError     |    |
| InvalidParameter.MissingParameter |    |
| InvalidParameter.InvalidFormat    |    |
| MissingParameter                  |    |
| ResourceNotFound                  |    |
| InvalidParameter.IllegalRequest   |    |
| FailedOperation.MachineDelete     |    |
| InternalServerError.MainDBFail    |    |
| FailedOperation.APIServerFail     |    |

| 错误码                   | 描述 |
|-----------------------|----|
| InvalidParameterValue |    |
| FailedOperation       |    |

## 删除服务器关联的标签

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:44

### 1. 接口描述

接口请求域名： cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

删除服务器关联的标签

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-05-20 15:13:13。

接口既验签名又鉴权。

### 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                          |
|---------|----|--------|--------|-----------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：DeleteMachineTag |
| Version | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2018-02-28       |
| Region  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口不需要传递此参数。           |
| Rid     | 是  | 否      | Uint64 | 关联的标签ID                     |

### 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型     | 描述                                         |
|-----------|--------|--------------------------------------------|
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

### 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                               | 描述 |
|-----------------------------------|----|
| InternalServerError               |    |
| InvalidParameter.MissingParameter |    |
| MissingParameter                  |    |
| ResourceNotFound                  |    |
| InvalidParameter                  |    |
| InvalidParameterValue             |    |
| FailedOperation                   |    |

# 删除标签

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:44

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwpi3.finance.cloud.tencent.com。

删除标签

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-05-20 15:13:13。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型              | 描述                    |
|---------|----|--------|-----------------|-----------------------|
| Action  | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：DeleteTags |
| Version | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：2018-02-28 |
| Region  | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口不需要传递此参数。     |
| Ids     | 是  | 否      | Array of Uint64 | 标签ID (最大100 条)        |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型     | 描述                                         |
|-----------|--------|--------------------------------------------|
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                           | 描述 |
|-------------------------------|----|
| InternalServerError           |    |
| InvalidParameter.ParsingError |    |
| MissingParameter              |    |
| ResourceNotFound              |    |
| FailedOperation               |    |

# 获取帐号统计列表数据

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:44

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 (DescribeAccountStatistics) 用于获取帐号统计列表数据。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-05-20 15:13:13。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型                              | 描述                                                   |
|---------|----|--------|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String                          | 公共参数，本接口取值：DescribeAccountStatistics                 |
| Version | 是  | 否      | String                          | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                                |
| Region  | 是  | 否      | String                          | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                                    |
| Filters | 否  | 否      | Array of <a href="#">Filter</a> | 过滤条件。<br><li>Username - String - 是否必填：否 - 帐号用户名</li> |
| Limit   | 否  | 否      | Uint64                          | 返回数量，默认为10，最大值为100。                                  |
| Offset  | 否  | 否      | Uint64                          | 偏移量，默认为0。                                            |

## 3. 输出参数

| 参数名称              | 类型                                | 描述                                         |
|-------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| AccountStatistics | <a href="#">AccountStatistics</a> | 帐号统计列表。                                    |
| TotalCount        | Uint64                            | 帐号统计列表记录总数。                                |
| RequestId         | String                            | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                             | 描述 |
|---------------------------------|----|
| InternalError                   |    |
| InvalidParameter.ParsingError   |    |
| InvalidParameter.InvalidFormat  |    |
| MissingParameter                |    |
| InvalidParameter.IllegalRequest |    |
| InvalidParameter                |    |
| InvalidParameterValue           |    |

# 查询应用列表

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:44

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

查询应用列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-09-28 15:55:30。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型                    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|----|--------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String                | 公共参数，本接口取值：DescribeAssetAppList                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Version | 是  | 否      | String                | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Region  | 是  | 否      | String                | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| By      | 否  | 否      | String                | 排序方式：[FirstTime ProcessCount]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Filters | 否  | 否      | Array of AssetFilters | 过滤条件。<br><li>AppName- string - 是否必填：否 - 应用名搜索</li><br><li>IpOrAlias - String - 是否必填：否 - 主机ip或别名筛选</li><br><li>Type - int - 是否必填：否 - 类型：仅linux<br>0: 全部<br>1: 运维<br>2: 数据库<br>3: 安全<br>4: 可疑应用<br>5: 系统架构<br>6: 系统应用<br>7: WEB服务<br>99:其他</li><br><li>OsType - uint64 - 是否必填：否 - windows/linux</li><br><li>Os -String 是否必填: 否 - 操作系统( DescribeMachineOsList 接口 值 )</li> |
| Limit   | 否  | 否      | Uint64                | 需要返回的数量，默认为10，最大值为100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Offset  | 否  | 否      | Uint64                | 偏移量，默认为0。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Order   | 否  | 否      | String                | 排序方式，asc升序 或 desc降序                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Quuid   | 否  | 否      | String                | 查询指定Quuid主机的信息                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型               | 描述                                         |
|-----------|------------------|--------------------------------------------|
| Apps      | AssetAppBaseInfo | 应用列表                                       |
| Total     | Uint64           | 总数量                                        |
| RequestId | String           | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                           | 描述 |
|-------------------------------|----|
| InternalError                 |    |
| InvalidParameter.ParsingError |    |

| 错误码                               | 描述 |
|-----------------------------------|----|
| InvalidParameter.MissingParameter |    |
| InvalidParameter.InvalidFormat    |    |
| MissingParameter                  |    |
| ResourceNotFound                  |    |
| InvalidParameter                  |    |
| InvalidParameterValue             |    |

# 获取软件关联进程列表

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:44

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

获取软件关联进程列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-09-28 15:55:30。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                     |
|---------|----|--------|--------|----------------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：DescribeAssetAppProcessList |
| Version | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                  |
| Region  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                      |
| Limit   | 否  | 否      | UInt64 | 需要返回的数量，默认为10，最大值为100                  |
| Name    | 是  | 否      | String | App名                                   |
| Offset  | 否  | 否      | UInt64 | 偏移量，默认为0。                              |
| Quuid   | 是  | 否      | String | 主机Quuid                                |
| Uuid    | 是  | 否      | String | 主机Uuid                                 |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型                                  | 描述                                         |
|-----------|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| Process   | <a href="#">AssetAppProcessInfo</a> | 进程列表                                       |
| Total     | UInt64                              | 分区总数                                       |
| RequestId | String                              | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                   | 描述 |
|-----------------------|----|
| InternalError         |    |
| MissingParameter      |    |
| InvalidParameter      |    |
| InvalidParameterValue |    |

# 获取内核模块详情

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:44

## 1. 接口描述

接口请求域名： cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

获取内核模块详情

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-09-28 15:55:30。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                     |
|---------|----|--------|--------|----------------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：DescribeAssetCoreModuleInfo |
| Version | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                  |
| Region  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                      |
| Id      | 是  | 否      | String | 内核模块ID                                 |
| Quuid   | 是  | 否      | String | 服务器Quuid                               |
| Uuid    | 是  | 否      | String | 服务器Uuid                                |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型                                    | 描述                                         |
|-----------|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| Module    | <a href="#">AssetCoreModuleDetail</a> | 内核模块详情                                     |
| RequestId | String                                | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                   | 描述 |
|-----------------------|----|
| InternalError         |    |
| MissingParameter      |    |
| InvalidParameter      |    |
| InvalidParameterValue |    |

# 查询资产管理内核模块列表

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:44

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

查询资产管理内核模块列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-09-28 15:55:30。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型                    | 描述                                                                                                                                      |
|---------|----|--------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String                | 公共参数，本接口取值：DescribeAssetCoreModuleList                                                                                                  |
| Version | 是  | 否      | String                | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                                                                                                                   |
| Region  | 是  | 否      | String                | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                                                                                                                       |
| By      | 否  | 否      | String                | 排序依据[Size FirstTime ProcessCount ModuleCount]                                                                                           |
| Filters | 否  | 否      | Array of AssetFilters | 过滤条件。<br><li>IpOrAlias - String - 是否必填：否 - 主机ip或别名筛选</li><br><li>Name- string - 是否必填：否 - 包名</li><br><li>User- string - 是否必填：否 - 用户</li> |
| Limit   | 否  | 否      | Uint64                | 需要返回的数量，默认为10，最大值为100                                                                                                                   |
| Offset  | 否  | 否      | Uint64                | 偏移量，默认为0。                                                                                                                               |
| Order   | 否  | 否      | String                | 排序方式，asc升序 或 desc降序                                                                                                                     |
| Quuid   | 否  | 否      | String                | 服务器Quuid                                                                                                                                |
| Uuid    | 否  | 否      | String                | 服务器Uuid                                                                                                                                 |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型                      | 描述                                         |
|-----------|-------------------------|--------------------------------------------|
| Modules   | AssetCoreModuleBaseInfo | 列表                                         |
| Total     | Uint64                  | 总数量                                        |
| RequestId | String                  | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                               | 描述 |
|-----------------------------------|----|
| InternalError                     |    |
| InvalidParameter.ParsingError     |    |
| InvalidParameter.MissingParameter |    |

| 错误码                            | 描述 |
|--------------------------------|----|
| InvalidParameter.InvalidFormat |    |
| MissingParameter               |    |
| ResourceNotFound               |    |
| InvalidParameter               |    |
| InvalidParameterValue          |    |

# 获取资产管理数据库详情

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:44

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

获取资产管理数据库详情

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-09-28 15:55:30。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                   |
|---------|----|--------|--------|--------------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：DescribeAssetDatabaseInfo |
| Version | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                |
| Region  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                    |
| Id      | 是  | 否      | String | 数据库ID                                |
| Quuid   | 是  | 否      | String | 服务器Quuid                             |
| Uuid    | 是  | 否      | String | 服务器Uuid                              |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型                                  | 描述                                         |
|-----------|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| Database  | <a href="#">AssetDatabaseDetail</a> | 数据库详情                                      |
| RequestId | String                              | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                   | 描述 |
|-----------------------|----|
| InternalServerError   |    |
| MissingParameter      |    |
| InvalidParameter      |    |
| InvalidParameterValue |    |

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:44

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

## 查询资产管理数据库列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-09-28 15:55:30。

接口既验签名又鉴权。

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                           | 描述 |
|-------------------------------|----|
| InternalServerError           |    |
| InvalidParameter.ParsingError |    |

| 错误码                               | 描述 |
|-----------------------------------|----|
| InvalidParameter.MissingParameter |    |
| InvalidParameter.InvalidFormat    |    |
| MissingParameter                  |    |
| ResourceNotFound                  |    |
| InvalidParameter                  |    |
| InvalidParameterValue             |    |

# 获取主机所有资源数量

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:44

## 1. 接口描述

接口请求域名： cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

获取主机所有资源数量

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-09-28 15:55:30。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                     |
|---------|----|--------|--------|----------------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：DescribeAssetHostTotalCount |
| Version | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                  |
| Region  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                      |
| Quuid   | 是  | 否      | String | 主机Quuid                                |
| Uuid    | 是  | 否      | String | 主机Uuid                                 |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型          | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Types     | AssetKeyVal | 各项资源数量<br>system：资源监控<br>account: 账号<br>port: 端口<br>process: 进程<br>app: 应用软件<br>database:数据库<br>webapp: Web应用<br>webframe: Web框架<br>webservice: Web服务<br>weblocation: Web站点<br>systempackage: 系统安装包<br>jar: jar包<br>init-service:启动服务<br>env: 环境变量<br>coremodule: 内核模块 |
| RequestId | String      | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。                                                                                                                                                                                                                             |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                   | 描述 |
|-----------------------|----|
| InternalServerError   |    |
| MissingParameter      |    |
| InvalidParameter      |    |
| InvalidParameterValue |    |

# 获取资产数量概况

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:44

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

获取资产数量：主机数、账号数、端口数、进程数、软件数、数据库数、Web应用数、Web框架数、Web服务数、Web站点数

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-09-28 15:54:33。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                           |
|---------|----|--------|--------|------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：DescribeAssetInfo |
| Version | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2018-02-28        |
| Region  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口不需要传递此参数。            |

## 3. 输出参数

| 参数名称                | 类型     | 描述        |
|---------------------|--------|-----------|
| AccountCount        | UInt64 | 账号数       |
| AccountNewCount     | Int64  | 账号今日新增    |
| DatabaseCount       | UInt64 | 数据库数      |
| DatabaseNewCount    | Int64  | 数据库今日新增   |
| MachineCount        | UInt64 | 主机数       |
| MachineNewCount     | Int64  | 主机今日新增    |
| PortCount           | UInt64 | 端口数       |
| PortNewCount        | Int64  | 端口今日新增    |
| ProcessCount        | UInt64 | 进程数       |
| ProcessNewCount     | Int64  | 进程今日新增    |
| SoftwareCount       | UInt64 | 软件数       |
| SoftwareNewCount    | Int64  | 软件今日新增    |
| WebAppCount         | UInt64 | Web应用数    |
| WebAppNewCount      | Int64  | Web应用今日新增 |
| WebFrameCount       | UInt64 | Web框架数    |
| WebFrameNewCount    | Int64  | Web框架今日新增 |
| WebLocationCount    | UInt64 | Web站点数    |
| WebLocationNewCount | Int64  | Web站点今日新增 |

| 参数名称               | 类型     | 描述                                         |
|--------------------|--------|--------------------------------------------|
| WebServiceCount    | UInt64 | Web服务数                                     |
| WebServiceNewCount | Int64  | Web服务今日新增                                  |
| RequestId          | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

#### 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                   | 描述 |
|-----------------------|----|
| InternalServerError   |    |
| MissingParameter      |    |
| InvalidParameter      |    |
| InvalidParameterValue |    |

# 查询资产管理启动服务列表

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:44

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

查询资产管理启动服务列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-09-28 15:55:30。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型                    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|----|--------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String                | 公共参数，本接口取值：DescribeAssetInitServiceList                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Version | 是  | 否      | String                | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Region  | 是  | 否      | String                | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| By      | 否  | 否      | String                | 排序方式：[FirstTime]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Filters | 否  | 否      | Array of AssetFilters | 过滤条件。<br><li>IpOrAlias - String - 是否必填：否 - 主机ip或别名筛选</li><br><li>Name- string - 是否必填：否 - 包名</li><br><li>User- string - 是否必填：否 - 用户</li><br><li>Status- string - 是否必填：否 - 默认启用状态：0未启用， 1启用 仅linux</li><br><li>Type- string - 是否必填：否 - 类型：类型 仅 windows：<br>1:编码器<br>2:IE插件<br>3:网络提供者<br>4:镜像劫持<br>5:LSA提供者<br>6:KnownDLLs<br>7:启动执行<br>8:WMI<br>9:计划任务<br>10:Winsock提供者<br>11:打印监控器<br>12:资源管理器<br>13:驱动服务<br>14:登录</li> |
| Limit   | 否  | 否      | Uint64                | 需要返回的数量，默认为10，最大值为100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Offset  | 否  | 否      | Uint64                | 偏移量，默认为0。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Order   | 否  | 否      | String                | 排序方式，asc升序 或 desc降序                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Quuid   | 否  | 否      | String                | 服务器Quuid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Uuid    | 否  | 否      | String                | 服务器Uuid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型                       | 描述                                         |
|-----------|--------------------------|--------------------------------------------|
| Services  | AssetInitServiceBaseInfo | 列表                                         |
| Total     | Uint64                   | 总数量                                        |
| RequestId | String                   | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码           | 描述 |
|---------------|----|
| InternalError |    |

| 错误码                               | 描述 |
|-----------------------------------|----|
| InvalidParameter.ParsingError     |    |
| InvalidParameter.MissingParameter |    |
| InvalidParameter.InvalidFormat    |    |
| ResourceNotFound                  |    |

# 获取Jar包详情

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:44

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

获取Jar包详情

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-09-28 15:55:30。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                              |
|---------|----|--------|--------|---------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：DescribeAssetJarInfo |
| Version | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2018-02-28           |
| Region  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口不需要传递此参数。               |
| Id      | 是  | 否      | String | Jar包ID                          |
| Quuid   | 是  | 否      | String | 服务器Quuid                        |
| Uuid    | 是  | 否      | String | 服务器Uuid                         |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型                             | 描述                                         |
|-----------|--------------------------------|--------------------------------------------|
| Jar       | <a href="#">AssetJarDetail</a> | Jar包详情                                     |
| RequestId | String                         | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                   | 描述 |
|-----------------------|----|
| InternalServerError   |    |
| MissingParameter      |    |
| InvalidParameter      |    |
| InvalidParameterValue |    |

# 查询Jar包列表

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:44

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

查询Jar包列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-09-28 15:55:30。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型                    | 描述                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|----|--------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String                | 公共参数，本接口取值：DescribeAssetJarList                                                                                                                                                                                                           |
| Version | 是  | 否      | String                | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                                                                                                                                                                                                                     |
| Region  | 是  | 否      | String                | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                                                                                                                                                                                                                         |
| By      | 否  | 否      | String                | 排序方式：[FirstTime]                                                                                                                                                                                                                          |
| Filters | 否  | 否      | Array of AssetFilters | 过滤条件。<br><li>IpOrAlias - String - 是否必填：否 - 主机ip或别名筛选</li><br><li>Name- string - 是否必填：否 - 包名</li><br><li>Type- uint - 是否必填：否 - 类型 <br>1: 应用程序<br>2: 系统类库<br>3: Web服务自带库<br>4: 其他依赖包</li><br><li>Status- string - 是否必填：否 - 是否可执行：0否，1是</li> |
| Limit   | 否  | 否      | Uint64                | 需要返回的数量，默认为10，最大值为100                                                                                                                                                                                                                     |
| Offset  | 否  | 否      | Uint64                | 偏移量，默认为0。                                                                                                                                                                                                                                 |
| Order   | 否  | 否      | String                | 排序方式，asc升序 或 desc降序                                                                                                                                                                                                                       |
| Quuid   | 否  | 否      | String                | 服务器Quuid                                                                                                                                                                                                                                  |
| Uuid    | 否  | 否      | String                | 服务器Uuid                                                                                                                                                                                                                                   |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型               | 描述                                         |
|-----------|------------------|--------------------------------------------|
| Jars      | AssetJarBaseInfo | 应用列表                                       |
| Total     | Uint64           | 总数量                                        |
| RequestId | String           | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                           | 描述 |
|-------------------------------|----|
| InternalError                 |    |
| InvalidParameter.ParsingError |    |

| 错误码                               | 描述 |
|-----------------------------------|----|
| InvalidParameter.MissingParameter |    |
| InvalidParameter.InvalidFormat    |    |
| MissingParameter                  |    |
| ResourceNotFound                  |    |
| InvalidParameter                  |    |
| InvalidParameterValue             |    |

# 获取资产管理主机资源详细信息

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:44

## 1. 接口描述

接口请求域名： cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

获取资产管理主机资源详细信息

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-09-28 15:55:30。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                    |
|---------|----|--------|--------|---------------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：DescribeAssetMachineDetail |
| Version | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                 |
| Region  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                     |
| Quuid   | 是  | 否      | String | 服务器Quuid                              |
| Uuid    | 是  | 否      | String | 服务器Uuid                               |

## 3. 输出参数

| 参数名称          | 类型                                 | 描述                                         |
|---------------|------------------------------------|--------------------------------------------|
| MachineDetail | <a href="#">AssetMachineDetail</a> | 主机详情                                       |
| RequestId     | String                             | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                   | 描述 |
|-----------------------|----|
| InternalError         |    |
| MissingParameter      |    |
| InvalidParameter      |    |
| InvalidParameterValue |    |

# 获取资源监控列表

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:44

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

获取资产指纹页面的资源监控列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-09-28 15:55:30。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型              | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|----|--------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：DescribeAssetMachineList                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Version | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Region  | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| By      | 否  | 否      | String          | 可选排序[FirstTime PartitionCount]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Filters | 否  | 否      | Array of Filter | 过滤条件。<br><li>IpOrAlias - String - 是否必填：否 - 主机ip或别名筛选</li><br><li>OsType - String - 是否必填：否 - windows或linux</li><br><li>CpuLoad - Int - 是否必填：否 - <br>0: 未知 1: 低负载<br>2: 中负载 3: 高负载</li><br><li>DiskLoad - Int - 是否必填：否 - <br>0: 0%或未知 1: 0% ~ 20%<br>2: 20% ~ 50% 3: 50% ~ 80%<br>4: 80% ~ 100%</li><br><li>MemLoad - Int - 是否必填：否 - <br>0: 0%或未知 1: 0% ~ 20%<br>2: 20% ~ 50% 3: 50% ~ 80%<br>4: 80% ~ 100%</li><br><li>Quuid：主机Quuid</li><br><li>Os -String 是否必填: 否 - 操作系统( DescribeMachineOsList 接口 值 )</li> |
| Limit   | 否  | 否      | Uint64          | 需要返回的数量，默认为10，最大值为100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Offset  | 否  | 否      | Uint64          | 偏移量，默认为0。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Order   | 否  | 否      | String          | 排序方式，asc升序 或 desc降序                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型                   | 描述                                         |
|-----------|----------------------|--------------------------------------------|
| Machines  | AssetMachineBaseInfo | 记录列表                                       |
| Total     | Uint64               | 总数                                         |
| RequestId | String               | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                               | 描述 |
|-----------------------------------|----|
| InternalError                     |    |
| InvalidParameter.MissingParameter |    |
| MissingParameter                  |    |

| 错误码                   | 描述 |
|-----------------------|----|
| InvalidParameter      |    |
| InvalidParameterValue |    |

## 查询资产管理计划任务列表

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:44

### 1. 接口描述

接口请求域名： cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

查询资产管理计划任务列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-09-28 15:55:30。

接口既验签名又鉴权。

### 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型                                    | 描述                                                                                                                                                    |
|---------|----|--------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String                                | 公共参数，本接口取值：DescribeAssetPlanTaskList                                                                                                                  |
| Version | 是  | 否      | String                                | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                                                                                                                                 |
| Region  | 是  | 否      | String                                | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                                                                                                                                     |
| By      | 否  | 否      | String                                | 排序方式：[FirstTime]                                                                                                                                      |
| Filters | 否  | 否      | Array of <a href="#">AssetFilters</a> | 过滤条件。<br><li>IpOrAlias - String - 是否必填：否 - 主机ip或别名筛选</li><br><li>User- string - 是否必填：否 - 用户</li><br><li>Status- int - 是否必填：否 - 默认启用状态：0未启用， 1启用 </li> |
| Limit   | 否  | 否      | Uint64                                | 需要返回的数量，默认为10，最大值为100                                                                                                                                 |
| Offset  | 否  | 否      | Uint64                                | 偏移量，默认为0。                                                                                                                                             |
| Order   | 否  | 否      | String                                | 排序方式，asc升序 或 desc降序                                                                                                                                   |
| Quuid   | 否  | 否      | String                                | 服务器Quuid                                                                                                                                              |
| Uuid    | 否  | 否      | String                                | 服务器Uuid                                                                                                                                               |

### 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型                            | 描述                                         |
|-----------|-------------------------------|--------------------------------------------|
| Tasks     | <a href="#">AssetPlanTask</a> | 列表                                         |
| Total     | Uint64                        | 总数量                                        |
| RequestId | String                        | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

### 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                               | 描述 |
|-----------------------------------|----|
| InternalError                     |    |
| InvalidParameter.ParsingError     |    |
| InvalidParameter.MissingParameter |    |
| InvalidParameter.InvalidFormat    |    |
| MissingParameter                  |    |
| ResourceNotFound                  |    |

| 错误码                   | 描述 |
|-----------------------|----|
| InvalidParameter      |    |
| InvalidParameterValue |    |

## 获取资产管理端口列表

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:44

### 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

获取资产管理端口列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-09-28 15:55:30。

接口既验签名又鉴权。

### 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型              | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|----|--------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：DescribeAssetPortInfoList                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Version | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Region  | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| By      | 否  | 否      | String          | 排序方式：[FirstTime StartTime]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Filters | 否  | 否      | Array of Filter | 过滤条件。<br><br><li>Port - uint64 - 是否必填：否 - 端口</li><br><li>Ip - String - 是否必填：否 - 绑定IP</li><br><li>ProcessName - String - 是否必填：否 - 监听进程</li><br><li>Pid - uint64 - 是否必填：否 - PID</li><br><li>User - String - 是否必填：否 - 运行用户</li><br><li>Group - String - 是否必填：否 - 所属用户组</li><br><li>Ppid - uint64 - 是否必填：否 - PPID</li><br><li>Proto - string - 是否必填：否 - tcp/udp或""(空字符串筛选未知状态)</li><br><li>OsType - uint64 - 是否必填：否 - windows/linux</li><br><li>RunTimeStart - String - 是否必填：否 - 运行开始时间</li><br><li>RunTimeEnd - String - 是否必填：否 - 运行结束时间</li><br><li>Os -String 是否必填: 否 - 操作系统( DescribeMachineOsList 接口 值 )</li> |
| Limit   | 否  | 否      | Uint64          | 需要返回的数量，默认为10，最大值为100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Offset  | 否  | 否      | Uint64          | 偏移量，默认为0。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Order   | 否  | 否      | String          | 排序方式，asc升序 或 desc降序                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Quuid   | 否  | 否      | String          | 查询指定Quuid主机的信息                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型                | 描述                                         |
|-----------|-------------------|--------------------------------------------|
| Ports     | AssetPortBaseInfo | 列表                                         |
| Total     | Uint64            | 记录总数                                       |
| RequestId | String            | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

### 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                               | 描述 |
|-----------------------------------|----|
| InternalError                     |    |
| InvalidParameter.MissingParameter |    |
| MissingParameter                  |    |
| InvalidParameter                  |    |

| 错误码                   | 描述 |
|-----------------------|----|
| InvalidParameterValue |    |

## 获取资产管理进程列表

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:44

### 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

获取资产管理进程列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-09-28 15:55:30。

接口既验签名又鉴权。

### 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型              | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|----|--------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：DescribeAssetProcessInfoList                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Version | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Region  | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| By      | 否  | 否      | String          | 排序方式：[FirstTime StartTime]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Filters | 否  | 否      | Array of Filter | 过滤条件。<br><li>IpOrAlias - String - 是否必填：否 - 主机ip或别名筛选</li><br><li>Name - String - 是否必填：否 - 进程名</li><br><li>User - String - 是否必填：否 - 进程用户</li><br><li>Group - String - 是否必填：否 - 进程用户组</li><br><li>Pid - uint64 - 是否必填：否 - 进程ID</li><br><li>Ppid - uint64 - 是否必填：否 - 父进程ID</li><br><li>OsType - uint64 - 是否必填：否 - windows/linux</li><br><li>Status - string - 是否必填：否 - 进程状态：<br>1:R 可执行<br>2:S 可中断<br>3:D 不可中断<br>4:T 暂停状态或跟踪状态<br>5:Z 僵尸状态<br>6:X 将被销毁</li><br><li>RunTimeStart - String - 是否必填：否 - 运行开始时间</li><br><li>RunTimeEnd - String - 是否必填：否 - 运行结束时间</li><br><li>InstallByPackage - uint64 - 是否必填：否 - 是否包安装：0否，1是</li><br><li>Os -String 是否必填: 否 - 操作系统( DescribeMachineOsList 接口 值 )</li> |
| Limit   | 否  | 否      | Uint64          | 需要返回的数量，默认为10，最大值为100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Offset  | 否  | 否      | Uint64          | 偏移量，默认为0。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Order   | 否  | 否      | String          | 排序方式，asc升序 或 desc降序                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Quuid   | 否  | 否      | String          | 查询指定Quuid主机的信息                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型                   | 描述                                         |
|-----------|----------------------|--------------------------------------------|
| Process   | AssetProcessBaseInfo | 列表                                         |
| Total     | Uint64               | 记录总数                                       |
| RequestId | String               | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

### 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                               | 描述 |
|-----------------------------------|----|
| InternalError                     |    |
| InvalidParameter.MissingParameter |    |
| MissingParameter                  |    |

| 错误码                   | 描述 |
|-----------------------|----|
| InvalidParameter      |    |
| InvalidParameterValue |    |

### 获取主机概况趋势

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:44

### 1. 接口描述

接口请求域名： cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

获取主机最近趋势情况

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-09-28 15:55:30。

接口既验签名又鉴权。

### 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称      | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                        |
|-----------|----|--------|--------|-------------------------------------------|
| Action    | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：DescribeAssetRecentMachineInfo |
| Version   | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                     |
| Region    | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                         |
| BeginDate | 是  | 否      | Date   | 开始时间，如：2020-09-22                         |
| EndDate   | 是  | 否      | Date   | 结束时间，如：2020-09-22                         |

### 3. 输出参数

| 参数名称        | 类型                          | 描述                                         |
|-------------|-----------------------------|--------------------------------------------|
| LiveList    | <a href="#">AssetKeyVal</a> | 在线数量列表                                     |
| OfflineList | <a href="#">AssetKeyVal</a> | 离线数量列表                                     |
| RiskList    | <a href="#">AssetKeyVal</a> | 风险数量列表                                     |
| TotalList   | <a href="#">AssetKeyVal</a> | 总数量列表                                      |
| RequestId   | String                      | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

### 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                               | 描述 |
|-----------------------------------|----|
| InternalError                     |    |
| InvalidParameter.MissingParameter |    |
| InvalidParameter.InvalidFormat    |    |
| MissingParameter                  |    |
| InvalidParameter.IllegalRequest   |    |
| InvalidParameter.DateRange        |    |
| UnknownParameter                  |    |

# 获取资产管理系统安装包列表

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:44

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

获取资产管理系统安装包列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-09-28 15:55:30。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型              | 描述                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|----|--------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：DescribeAssetSystemPackageList                                                                                                                                                                                       |
| Version | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                                                                                                                                                                                                           |
| Region  | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                                                                                                                                                                                                               |
| By      | 否  | 否      | String          | 排序方式可选：[FistTime InstallTime:安装时间]                                                                                                                                                                                              |
| Filters | 否  | 否      | Array of Filter | 过滤条件。<br><li>Name - String - 是否必填：否 - 包名</li><br><li>StartTime - String - 是否必填：否 - 安装开始时间</li><br><li>EndTime - String - 是否必填：否 - 安装结束时间</li><br><li>Type - int - 是否必填：否 - 安装包类型：<br>1:rmp<br>2:dpkg<br>3:java<br>4:system</li> |
| Limit   | 否  | 否      | Uint64          | 需要返回的数量，默认为10，最大值为100                                                                                                                                                                                                           |
| Offset  | 否  | 否      | Uint64          | 偏移量，默认为0。                                                                                                                                                                                                                       |
| Order   | 否  | 否      | String          | 排序方式，asc-升序 或 desc-降序。默认：desc-降序                                                                                                                                                                                                |
| Quuid   | 是  | 否      | String          | 主机Quuid                                                                                                                                                                                                                         |
| Uuid    | 是  | 否      | String          | 主机Uuid                                                                                                                                                                                                                          |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型                     | 描述                                         |
|-----------|------------------------|--------------------------------------------|
| Packages  | AssetSystemPackageInfo | 列表                                         |
| Total     | Uint64                 | 记录总数                                       |
| RequestId | String                 | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码              | 描述 |
|------------------|----|
| InternalError    |    |
| MissingParameter |    |

| 错误码                   | 描述 |
|-----------------------|----|
| InvalidParameter      |    |
| InvalidParameterValue |    |

## 获取主机账号详情

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:44

### 1. 接口描述

接口请求域名： cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

获取主机账号详情

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-09-28 15:55:30。

接口既验签名又鉴权。

### 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                               |
|---------|----|--------|--------|----------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：DescribeAssetUserInfo |
| Version | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2018-02-28            |
| Region  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                |
| Name    | 是  | 否      | String | 账户名                              |
| Quuid   | 是  | 否      | String | 云服务器UUID                         |
| Uuid    | 是  | 否      | String | 主机安全UUID                         |

### 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型                              | 描述                                         |
|-----------|---------------------------------|--------------------------------------------|
| User      | <a href="#">AssetUserDetail</a> | 用户详细信息                                     |
| RequestId | String                          | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

### 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                               | 描述 |
|-----------------------------------|----|
| InternalServerError               |    |
| InvalidParameter.MissingParameter |    |
| InternalServerError.MainDBFail    |    |

# 获取账号列表

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:44

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

获取账号列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-09-28 15:55:30。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型              | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|----|--------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：DescribeAssetUserList                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Version | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Region  | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| By      | 否  | 否      | String          | 可选排序：[FirstTime LoginTime PasswordChangeTime PasswordDuaTime]<br>PasswordLockDays                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Filters | 否  | 否      | Array of Filter | 过滤条件。<br><li>IpOrAlias - String - 是否必填：否 - 主机ip或别名筛选</li><br><li>Name - String - 是否必填：否 - 账户名（模糊匹配）</li><br><li>NameStrict - String - 是否必填：否 - 账户名（严格匹配）</li><br><li>Uid - uint64 - 是否必填：否 - Uid</li><br><li>Guid - uint64 - 是否必填：否 - Guid</li><br><li>LoginTimeStart - String - 是否必填：否 - 开始时间，如：2021-01-11</li><br><li>LoginTimeEnd - String - 是否必填：否 - 结束时间，如：2021-01-11</li><br><li>LoginType - uint64 - 是否必填：否 - 0-不可登录；1-只允许key登录；2只允许密码登录；3-允许key和密码 仅linux</li><br><li>OsType - String - 是否必填：否 - windows 或linux</li><br><li>Status - uint64 - 是否必填：否 - 账号状态：0-禁用；1-启用</li><br><li>UserType - uint64 - 是否必填：否 - 账号类型：0访客用户，1标准用户，2管理员用户 仅windows</li><br><li>IsDomain - uint64 - 是否必填：否 - 是否域账号：0 不是，1是 仅windows<br><li>IsRoot - uint64 - 是否必填：否 - 是否Root权限：0 不是，1是 仅linux<br><li>IsSudo - uint64 - 是否必填：否 - 是否Sudo权限：0 不是，1是 仅linux</li><br><li>IsSshLogin - uint64 - 是否必填：否 - 是否ssh登录：0 不是，1是 仅linux</li><br><li>ShellLoginStatus - uint64 - 是否必填：否 - 是否shell登录性，0不是；1是 仅linux</li><br><li>PasswordStatus - uint64 - 是否必填：否 - 密码状态：1正常 2即将过期 3已过期 4已锁定 仅linux</li><br><li>Os -String 是否必填: 否 - 操作系统(DescribeMachineOsList 接口值)</li> |
| Limit   | 否  | 否      | Uint64          | 需要返回的数量，默认为10，最大值为100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Offset  | 否  | 否      | Uint64          | 偏移量，默认为0。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Order   | 否  | 否      | String          | 排序方式，asc升序 或 desc降序                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Quuid   | 否  | 否      | String          | 查询指定Quuid主机的信息                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型                                | 描述                                         |
|-----------|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| Total     | Uint64                            | 记录总数                                       |
| Users     | <a href="#">AssetUserBaseInfo</a> | 账号列表                                       |
| RequestId | String                            | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                           | 描述 |
|-------------------------------|----|
| InternalError                 |    |
| InvalidParameter.ParsingError |    |
| InvalidParameter.DateRange    |    |
| InvalidParameter              |    |
| InvalidParameterValue         |    |

# 获取资产管理Web应用列表

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:44

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

获取资产管理Web应用列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-09-28 15:55:30。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型              | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|----|--------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：DescribeAssetWebAppList                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Version | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Region  | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| By      | 否  | 否      | String          | 可选排序：[FirstTime PluginCount]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Filters | 否  | 否      | Array of Filter | 过滤条件。<br><li>IpOrAlias - String - 是否必填：否 - 主机ip或别名筛选</li><br><li>Name - String - 是否必填：否 - 资产名称筛选</li><br><li>Domain - String - 是否必填：否 - 站点域名</li><br><li>Type - int - 是否必填：否 - 服务类型：<br>0：全<br>1:Tomcat<br>2:Apache<br>3:Nginx<br>4:WebLogic<br>5:Websphere<br>6:JBoss<br>7:Jetty<br>8:IHS<br>9:其他<br><li>OsType - String - 是否必填：否 - windows/linux</li><br><li>Os -String 是否必填: 否 - 操作系统( DescribeInstances 接口值 )</li> |
| Limit   | 否  | 否      | Uint64          | 需要返回的数量，默认为10，最大值为100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Offset  | 否  | 否      | Uint64          | 偏移量，默认为0。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Order   | 否  | 否      | String          | 排序方式，asc升序 或 desc降序                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Quuid   | 否  | 否      | String          | 查询指定Quuid主机的信息                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型                  | 描述                                         |
|-----------|---------------------|--------------------------------------------|
| Total     | Uint64              | 记录总数                                       |
| WebApps   | AssetWebAppBaseInfo | 列表                                         |
| RequestId | String              | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                               | 描述 |
|-----------------------------------|----|
| InternalError                     |    |
| InvalidParameter.MissingParameter |    |

| 错误码                   | 描述 |
|-----------------------|----|
| MissingParameter      |    |
| InvalidParameter      |    |
| InvalidParameterValue |    |

获取资产管理Web应用插件列表

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:44

### 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

获取资产管理Web应用插件列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-09-28 15:55:30。

接口既验签名又鉴权。

### 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                       |
|---------|----|--------|--------|------------------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：DescribeAssetWebAppPluginList |
| Version | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                    |
| Region  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                        |
| Id      | 是  | 否      | String | Web应用ID                                  |
| Limit   | 否  | 否      | Uint64 | 需要返回的数量，默认为10，最大值为100                    |
| Offset  | 否  | 否      | Uint64 | 偏移量，默认为0。                                |
| Quuid   | 是  | 否      | String | 主机Quuid                                  |
| Uuid    | 是  | 否      | String | 主机Uuid                                   |

### 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型                                    | 描述                                         |
|-----------|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| Plugins   | <a href="#">AssetWebAppPluginInfo</a> | 列表                                         |
| Total     | Uint64                                | 分区总数                                       |
| RequestId | String                                | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

### 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                   | 描述 |
|-----------------------|----|
| InternalError         |    |
| MissingParameter      |    |
| InvalidParameter      |    |
| InvalidParameterValue |    |

# 获取资产管理Web框架列表

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:44

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

获取资产管理Web框架列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-09-28 15:55:30。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型              | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|----|--------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：DescribeAssetWebFrameList                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Version | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Region  | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| By      | 否  | 否      | String          | 可选排序：[FirstTime JarCount]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Filters | 否  | 否      | Array of Filter | 过滤条件。<br><li>IpOrAlias - String - 是否必填：否 - 主机ip或别名筛选</li><br><li>Name - String - 是否必填：否 - 框架名称</li><li>NameStrict - String - 是否必填：否 - 框架名（严格匹配）</li><br><li>Lang - String - 是否必填：否 - 框架语言</li><br>String - 是否必填：否 - 服务类型：<br>0：全部<br>1:Tomcat<br>2:Apache<br>3:Nginx<br>4:WebLogic<br>5:Websphere<br>6:JBoss<br>7:WildFly<br>8:Jetty<br>9:Other<br><li>OsType - String - 是否必填：否 - windows/linux</li><br><li>Os -String 是否必填: 否 - 操作系统( DescribeOperatingSystem ) |
| Limit   | 否  | 否      | Uint64          | 需要返回的数量，默认为10，最大值为100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Offset  | 否  | 否      | Uint64          | 偏移量，默认为0。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Order   | 否  | 否      | String          | 排序方式，asc升序 或 desc降序                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Quuid   | 否  | 否      | String          | 查询指定Quuid主机的信息                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型                    | 描述                                         |
|-----------|-----------------------|--------------------------------------------|
| Total     | Uint64                | 记录总数                                       |
| WebFrames | AssetWebFrameBaseInfo | 列表                                         |
| RequestId | String                | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码              | 描述 |
|------------------|----|
| InternalError    |    |
| MissingParameter |    |

| 错误码                   | 描述 |
|-----------------------|----|
| InvalidParameter      |    |
| InvalidParameterValue |    |

## 获取Web站点详情

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:44

### 1. 接口描述

接口请求域名： cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

获取Web站点详情

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-09-28 15:55:30。

接口既验签名又鉴权。

### 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                      |
|---------|----|--------|--------|-----------------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：DescribeAssetWebLocationInfo |
| Version | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                   |
| Region  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                       |
| Id      | 是  | 否      | String | 站点Id                                    |
| Quuid   | 是  | 否      | String | 服务器Quuid                                |
| Uuid    | 是  | 否      | String | 服务器Uuid                                 |

### 3. 输出参数

| 参数名称        | 类型                                   | 描述                                         |
|-------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|
| WebLocation | <a href="#">AssetWebLocationInfo</a> | 站点信息                                       |
| RequestId   | String                               | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

### 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                   | 描述 |
|-----------------------|----|
| InternalError         |    |
| MissingParameter      |    |
| InvalidParameter      |    |
| InvalidParameterValue |    |

# 获取Web站点列表

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:44

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

获取Web站点列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-09-28 15:55:30。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型              | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|----|--------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：DescribeAssetWebLocationList                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Version | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Region  | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| By      | 否  | 否      | String          | 可选排序：[FirstTime PathCount]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Filters | 否  | 否      | Array of Filter | 过滤条件。<br><li>IpOrAlias - String - 是否必填：否 - 主机ip或别名筛选</li><br><li>Name - String - 是否必填：否 - 资产名称筛选</li><br><li>User - String - 是否必填：否 - 运行用户</li><br><li>Port - uint64 - 是否必填：否 - 站点端口</li><br><li>Protocol - String - 是否必填：否 - 站点协议：1:HTTP,2:HTTPS</li><br><li>ServiceType - uint64 - 是否必填：否 - 服务类型：<br>1:Tomcat<br>2:Apache<br>3:Nginx<br>4:WebLogic<br>5:Websphere<br>6:JBoss<br>7:WildFly<br>8:Jetty<br>9:IHS<br>10:Other</li><br><li>OsType - String - 是否必填：否 - windows/linux</li><br><li>Os -String 是否必填: 否 - 操作系统(DescribeMachineOsList 接口 值)</li> |
| Limit   | 否  | 否      | Uint64          | 需要返回的数量，默认为10，最大值为100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Offset  | 否  | 否      | Uint64          | 偏移量，默认为0。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Order   | 否  | 否      | String          | 排序方式，asc升序 或 desc降序                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Quuid   | 否  | 否      | String          | 查询指定Quuid主机的信息                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型                       | 描述                                         |
|-----------|--------------------------|--------------------------------------------|
| Locations | AssetWebLocationBaseInfo | 站点列表                                       |
| Total     | Uint64                   | 记录总数                                       |
| RequestId | String                   | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                 | 描述 |
|---------------------|----|
| InternalServerError |    |

| 错误码                   | 描述 |
|-----------------------|----|
| MissingParameter      |    |
| InvalidParameter      |    |
| InvalidParameterValue |    |

### 查询资产管理Web服务列表

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:44

### 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

查询资产管理Web服务列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-09-28 15:55:30。

接口既验签名又鉴权。

### 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型                    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|----|--------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String                | 公共参数，本接口取值：DescribeAssetWebServiceInfoList                                                                                                                                                                                                                               |
| Version | 是  | 否      | String                | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Region  | 是  | 否      | String                | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                                                                                                                                                                                                                                                        |
| By      | 否  | 否      | String                | 可选排序：[FirstTime ProcessCount]                                                                                                                                                                                                                                            |
| Filters | 否  | 否      | Array of AssetFilters | 过滤条件。<br><li>User- string - 是否必填：否 - 运行用户</li><br><li>Name- string - 是否必填：否 - Web服<br>1:Tomcat<br>2:Apache<br>3:Nginx<br>4:WebLogic<br>5:Websphere<br>6:JBoss<br>7:WildFly<br><br><li>OsType- string - 是否必填：否 - Windows/linux</li><br><li>Os -String 是否必填: 否 - 操作系统( Des |
| Limit   | 否  | 否      | Uint64                | 需要返回的数量，默认为10，最大值为100                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Offset  | 否  | 否      | Uint64                | 偏移量，默认为0。<br><li>IpOrAlias - String - 是否必填：否 - 主机ip或别名筛选</li>                                                                                                                                                                                                            |
| Order   | 否  | 否      | String                | 排序方式，asc升序 或 desc降序                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Quuid   | 否  | 否      | String                | 查询指定Quuid主机的信息                                                                                                                                                                                                                                                           |

### 3. 输出参数

| 参数名称        | 类型                      | 描述                                         |
|-------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| Total       | Uint64                  | 总数量                                        |
| WebServices | AssetWebServiceBaseInfo | 列表                                         |
| RequestId   | String                  | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

### 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                               | 描述 |
|-----------------------------------|----|
| InternalError                     |    |
| InvalidParameter.ParsingError     |    |
| InvalidParameter.MissingParameter |    |
| InvalidParameter.InvalidFormat    |    |
| MissingParameter                  |    |

| 错误码                   | 描述 |
|-----------------------|----|
| ResourceNotFound      |    |
| InvalidParameter      |    |
| InvalidParameterValue |    |

获取Web服务关联进程列表

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:44

### 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

获取Web服务关联进程列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-09-28 15:55:30。

接口既验签名又鉴权。

### 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                            |
|---------|----|--------|--------|-----------------------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：DescribeAssetWebServiceProcessList |
| Version | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                         |
| Region  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                             |
| Id      | 是  | 否      | String | Web服务ID                                       |
| Limit   | 否  | 否      | UInt64 | 需要返回的数量，默认为10，最大值为100                         |
| Offset  | 否  | 否      | UInt64 | 偏移量，默认为0。                                     |
| Quuid   | 是  | 否      | String | 主机Quuid                                       |
| Uuid    | 是  | 否      | String | 主机Uuid                                        |

### 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型                                  | 描述                                         |
|-----------|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| Process   | <a href="#">AssetAppProcessInfo</a> | 进程列表                                       |
| Total     | UInt64                              | 总数                                         |
| RequestId | String                              | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

### 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                   | 描述 |
|-----------------------|----|
| InternalError         |    |
| MissingParameter      |    |
| InvalidParameter      |    |
| InvalidParameterValue |    |

# 获取组件统计列表

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:44

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 (DescribeComponentStatistics) 用于获取组件统计列表数据。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-05-20 15:13:13。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型                              | 描述                                              |
|---------|----|--------|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String                          | 公共参数，本接口取值：DescribeComponentStatistics          |
| Version | 是  | 否      | String                          | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                           |
| Region  | 是  | 否      | String                          | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                               |
| Filters | 否  | 否      | Array of <a href="#">Filter</a> | 过滤条件。<br>ComponentName - String - 是否必填：否 - 组件名称 |
| Limit   | 否  | 否      | Uint64                          | 返回数量，默认为10，最大值为100。                             |
| Offset  | 否  | 否      | Uint64                          | 偏移量，默认为0。                                       |

## 3. 输出参数

| 参数名称                | 类型                                  | 描述                                         |
|---------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| ComponentStatistics | <a href="#">ComponentStatistics</a> | 组件统计列表数据数组。                                |
| TotalCount          | Uint64                              | 组件统计列表记录总数。                                |
| RequestId           | String                              | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                             | 描述 |
|---------------------------------|----|
| InternalServerError             |    |
| InvalidParameter.ParsingError   |    |
| InvalidParameter.InvalidFormat  |    |
| MissingParameter                |    |
| InvalidParameter.IllegalRequest |    |
| InvalidParameter                |    |
| InvalidParameterValue           |    |

# 导出区域主机列表

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:44

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 (DescribeExportMachines) 用于导出区域主机列表。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-05-20 15:00:52。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称          | 必选 | 允许NULL | 类型              | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------|----|--------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Action        | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：DescribeExportMachines                                                                                                                                                                                                                                 |
| Version       | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                                                                                                                                                                                                                                             |
| Region        | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Filters       | 否  | 否      | Array of Filter | 过滤条件。<br><li>Keywords - String - 是否必填：否 - 查询关键字 </li><br><li>Status - String - 是否必填：否 - 客户端在线状态（OFFLINE: 离线   ONLINE: 在线   UNINSTALLED：未安装）</li><br><li>Version - String 是否必填：否 - 当前防护版本（PRO_VERSION：专业版   BASIC_VERSION：基础版）</li><br>每个过滤条件只支持一个值，暂不支持多个值“或”关系查询 |
| Limit         | 否  | 否      | Uint64          | 返回数量，默认为10，最大值为100。                                                                                                                                                                                                                                               |
| MachineRegion | 是  | 否      | String          | 机器所属地域。如：ap-guangzhou，ap-shanghai                                                                                                                                                                                                                                 |
| MachineType   | 是  | 否      | String          | 云主机类型。<br><li>CVM：表示虚拟主机</li><br><li>BM: 表示黑石物理机</li>                                                                                                                                                                                                             |
| Offset        | 否  | 否      | Uint64          | 偏移量，默认为0。                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ProjectIds    | 否  | 否      | Array of Uint64 | 机器所属业务ID列表                                                                                                                                                                                                                                                        |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型     | 描述                                         |
|-----------|--------|--------------------------------------------|
| TaskId    | String | 任务id                                       |
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                               | 描述 |
|-----------------------------------|----|
| InternalError                     |    |
| InvalidParameter.ParsingError     |    |
| InvalidParameter.MissingParameter |    |

| 错误码                            | 描述 |
|--------------------------------|----|
| InvalidParameter.InvalidFormat |    |
| MissingParameter               |    |
| InvalidParameterValue          |    |

获取帐号变更历史列表

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:44

### 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 (DescribeHistoryAccounts) 用于获取帐号变更历史列表数据。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-05-20 15:13:13。

接口既验签名又鉴权。

### 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型                              | 描述                                                 |
|---------|----|--------|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String                          | 公共参数，本接口取值：DescribeHistoryAccounts                 |
| Version | 是  | 否      | String                          | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                              |
| Region  | 是  | 否      | String                          | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                                  |
| Filters | 否  | 否      | Array of <a href="#">Filter</a> | 过滤条件。<br><li>Username - String - 是否必填：否 - 帐号名</li> |
| Limit   | 否  | 否      | UInt64                          | 返回数量，默认为10，最大值为100。                                |
| Offset  | 否  | 否      | UInt64                          | 偏移量，默认为0。                                          |
| Uuid    | 是  | 否      | String                          | 云镜客户端唯一Uuid。                                       |

### 3. 输出参数

| 参数名称            | 类型                             | 描述                                         |
|-----------------|--------------------------------|--------------------------------------------|
| HistoryAccounts | <a href="#">HistoryAccount</a> | 帐号变更历史数据数组。                                |
| TotalCount      | UInt64                         | 帐号变更历史列表记录总数。                              |
| RequestId       | String                         | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

### 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                             | 描述 |
|---------------------------------|----|
| InternalError                   |    |
| InvalidParameter.ParsingError   |    |
| InvalidParameter.InvalidFormat  |    |
| MissingParameter                |    |
| InvalidParameter.IllegalRequest |    |
| InvalidParameter                |    |
| InvalidParameterValue           |    |

# 查询批量导入机器信息

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:44

## 1. 接口描述

接口请求域名： cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

查询批量导入机器信息

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-06-16 12:16:37。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称              | 必选 | 允许NULL | 类型               | 描述                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------|----|--------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Action            | 是  | 否      | String           | 公共参数，本接口取值：DescribeImportMachineInfo                                                                                                                                                                                       |
| Version           | 是  | 否      | String           | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                                                                                                                                                                                                      |
| Region            | 是  | 否      | String           | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                                                                                                                                                                                                          |
| Filters           | 否  | 否      | Array of Filters | 过滤条件：<br><li>Version - String 是否必填：否 - 当前防护版本（ PRO_VERSION：专业版   BASIC_VERSION：基础版   Flagship：旗舰版   ProtectedMachines：专业版+旗舰版 ）   BASIC_PROPOST_GENERAL_DISCOUNT：普惠版+专业版按量计费+基础版主机   UnFlagship：专业版预付费+专业版后付费+基础版+普惠版</li> |
| ImportType        | 是  | 否      | String           | 批量导入的数据类型：Ip、Name、Id 三选一                                                                                                                                                                                                   |
| IsQueryProMachine | 否  | 否      | Bool             | 该参数已作废。                                                                                                                                                                                                                    |
| MachineList       | 是  | 否      | Array of String  | 服务器内网IP（默认）/ 服务器名称 / 服务器ID 数组 (最大 1000条)                                                                                                                                                                                   |

## 3. 输出参数

| 参数名称                     | 类型                   | 描述                                         |
|--------------------------|----------------------|--------------------------------------------|
| EffectiveMachineInfoList | EffectiveMachineInfo | 有效的机器信息列表：机器名称、机器公网/内网ip、机器标签              |
| InvalidMachineList       | String               | 用户批量导入失败的机器列表（例如机器不存在等...）                 |
| RequestId                | String               | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                               | 描述 |
|-----------------------------------|----|
| InternalError                     |    |
| InvalidParameter.ParsingError     |    |
| InvalidParameter.MissingParameter |    |
| InvalidParameter                  |    |

| 错误码                   | 描述 |
|-----------------------|----|
| OperationDenied       |    |
| InvalidParameterValue |    |

### 获取机器详情

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:44

### 1. 接口描述

接口请求域名： cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口（ DescribeMachineInfo ）用于获取机器详细信息。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-05-20 15:11:35。

接口既验签名又鉴权。

### 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                             |
|---------|----|--------|--------|--------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：DescribeMachineInfo |
| Version | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2018-02-28          |
| Region  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口不需要传递此参数。              |
| Quuid   | 否  | 否      | String | Quuid，Uuid 必填一项                |
| Uuid    | 否  | 否      | String | 云镜客户端唯一Uuid。                   |

### 3. 输出参数

| 参数名称               | 类型     | 描述                                                                                                                              |
|--------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AgentVersion       | String | agent版本号                                                                                                                        |
| FreeMalwaresLeft   | UInt64 | 免费木马剩余检测数量。                                                                                                                     |
| FreeVulsLeft       | UInt64 | 免费漏洞剩余检测数量。                                                                                                                     |
| HasAssetScan       | UInt64 | 是否有资产扫描记录，0无，1有                                                                                                                 |
| InstanceId         | String | CVM或BM主机唯一标识。                                                                                                                   |
| IsProVersion       | Bool   | 是否开通专业版。<br><li>true：是</li><br><li>false：否</li>                                                                                 |
| MachineIp          | String | 机器ip。                                                                                                                           |
| MachineName        | String | 主机名称。                                                                                                                           |
| MachineOs          | String | 操作系统。                                                                                                                           |
| MachineRegion      | String | 机器所属地域。如：ap-guangzhou，ap-shanghai                                                                                               |
| MachineStatus      | String | 在线状态。<br><li>ONLINE：在线</li><br><li>OFFLINE：离线</li>                                                                              |
| MachineType        | String | 云服务器类型。<br><li>CVM: 腾讯云服务器</li><br><li>BM: 黑石物理机</li><br><li>ECM: 边缘计算服务器</li><br><li>LH: 轻量应用服务器</li><br><li>Other: 混合云机器</li> |
| MachineWanIp       | String | 主机外网IP。                                                                                                                         |
| PayMode            | String | 主机状态。<br><li>POSTPAY: 表示后付费，即按量计费</li><br><li>PREPAY: 表示预付费，即包年包月</li>                                                          |
| ProVersionDeadline | String | 专业版到期时间(仅预付费)                                                                                                                   |
| ProVersionOpenDate | String | 专业版开通时间。                                                                                                                        |
| ProtectDays        | UInt64 | 受云镜保护天数。                                                                                                                        |
| ProtectType        | String | 防护版本 BASIC_VERSION 基础版, PRO_VERSION 专业版 Flagship 旗舰版。                                                                           |

| 参数名称      | 类型     | 描述                                         |
|-----------|--------|--------------------------------------------|
| Quuid     | String | CVM或BM主机唯一Uuid。                            |
| Uuid      | String | 云镜客户端唯一Uuid。                               |
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

#### 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                               | 描述 |
|-----------------------------------|----|
| InternalServerError               |    |
| InvalidParameter.ParsingError     |    |
| InvalidParameter.MissingParameter |    |
| InvalidParameter.InvalidFormat    |    |
| ResourceNotFound                  |    |
| InvalidParameterValue             |    |

# 查询机器操作系统列表

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:45

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

查询可筛选操作系统列表。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-05-20 15:13:13。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                               |
|---------|----|--------|--------|----------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：DescribeMachineOsList |
| Version | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2018-02-28            |
| Region  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型     | 描述                                         |
|-----------|--------|--------------------------------------------|
| List      | OsName | 操作系统列表                                     |
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                 | 描述 |
|---------------------|----|
| InternalServerError |    |

# 获取机器地域列表

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:45

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

获取机器地域列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-05-20 15:12:33。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                |
|---------|----|--------|--------|-----------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：DescribeMachineRegions |
| Version | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2018-02-28             |
| Region  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                 |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型                         | 描述                                         |
|-----------|----------------------------|--------------------------------------------|
| ALL       | <a href="#">RegionInfo</a> | 所有地域列表(包含以上所有地域)                           |
| BM        | <a href="#">RegionInfo</a> | BM 黑石机器地域列表                                |
| CVM       | <a href="#">RegionInfo</a> | CVM 云服务器地域列表                               |
| ECM       | <a href="#">RegionInfo</a> | ECM 边缘计算服务器地域列表                            |
| LH        | <a href="#">RegionInfo</a> | LH 轻量应用服务器地域列表                             |
| Other     | <a href="#">RegionInfo</a> | Other 混合云地域列表                              |
| RequestId | String                     | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                               | 描述 |
|-----------------------------------|----|
| InternalServerError               |    |
| InvalidParameter.MissingParameter |    |
| InvalidParameter.InvalidFormat    |    |
| MissingParameter                  |    |
| InvalidParameterValue             |    |

# 获取区域主机列表

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:45

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 (DescribeMachines) 用于获取区域主机列表。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-10-18 17:27:47。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称          | 必选 | 允许NULL | 类型              | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------|----|--------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Action        | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：DescribeMachines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Version       | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Region        | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Filters       | 否  | 否      | Array of Filter | 过滤条件。<br><li>Ips - String - 是否必填：否 - 通过ip查询 </li><br><li>Names - String - 是否必填：否 - 通过实例名查询 </li><br><li>InstanceIds - String - 是否必填：否 - 通过实例id查询 </li><br><li>Status - String - 是否必填：否 - 客户端在线状态（OFFLINE: 离线/关机   ONLINE: 在线   UNINSTALLED：未安装   AGENT_OFFLINE 离线  AGENT_SHUTDOWN 已关机）</li><br><li>Version - String 是否必填：否 - 当前防护版本（PRO_VERSION：专业版   BASIC_VERSION：基础版   Flagship：旗舰版   ProtectedMachines: 专业版+旗舰版）</li><br><li>Risk - String 是否必填: 否 - 风险主机( yes ) </li><br><li>Os -String 是否必填: 否 - 操作系统( DescribeMachineOsList 接口 值 )<br>每个过滤条件只支持一个值，暂不支持多个值“或”关系查询<br><li>Quuid - String - 是否必填: 否 - 云服务器uuid 最大100条.</li><br><li>AddedOnTheFifteen- String 是否必填: 否 - 是否只查询15天内新增的主机( 1：是) </li> |
| Limit         | 否  | 否      | Uint64          | 返回数量，默认为10，最大值为100。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| MachineRegion | 是  | 否      | String          | 机器所属地域。如：ap-guangzhou，ap-shanghai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| MachineType   | 是  | 否      | String          | 机器所属专区类型 <br>CVM 云服务器<br>BM 黑石<br>ECM 边缘计算<br>LH 轻量应用服务器<br>Other 混合云专区                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Offset        | 否  | 否      | Uint64          | 偏移量，默认为0。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ProjectIds    | 否  | 否      | Array of Uint64 | 机器所属业务ID列表                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## 3. 输出参数

| 参数名称       | 类型      | 描述                                         |
|------------|---------|--------------------------------------------|
| Machines   | Machine | 主机列表                                       |
| TotalCount | Uint64  | 主机数量                                       |
| RequestId  | String  | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                               | 描述 |
|-----------------------------------|----|
| InternalServerError               |    |
| InvalidParameter.ParsingError     |    |
| InvalidParameter.MissingParameter |    |
| InvalidParameter.InvalidFormat    |    |
| MissingParameter                  |    |
| InvalidParameter                  |    |
| InvalidParameterValue             |    |

# 获取端口统计列表

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:45

## 1. 接口描述

接口请求域名： cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 (DescribeOpenPortStatistics) 用于获取端口统计列表。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-05-20 15:13:13。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型                              | 描述                                             |
|---------|----|--------|---------------------------------|------------------------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String                          | 公共参数，本接口取值：DescribeOpenPortStatistics          |
| Version | 是  | 否      | String                          | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                          |
| Region  | 是  | 否      | String                          | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                              |
| Filters | 否  | 否      | Array of <a href="#">Filter</a> | 过滤条件。<br><li>Port - UInt64 - 是否必填：否 - 端口号</li> |
| Limit   | 否  | 否      | UInt64                          | 返回数量，默认为10，最大值为100。                            |
| Offset  | 否  | 否      | UInt64                          | 偏移量，默认为0。                                      |

## 3. 输出参数

| 参数名称               | 类型                                 | 描述                                         |
|--------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|
| OpenPortStatistics | <a href="#">OpenPortStatistics</a> | 端口统计数据列表                                   |
| TotalCount         | UInt64                             | 端口统计列表总数                                   |
| RequestId          | String                             | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                             | 描述 |
|---------------------------------|----|
| InternalError                   |    |
| InvalidParameter.InvalidFormat  |    |
| MissingParameter                |    |
| InvalidParameter.IllegalRequest |    |
| InvalidParameter                |    |
| InvalidParameterValue           |    |

# 获取进程统计列表

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:45

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 (DescribeProcessStatistics) 用于获取进程统计列表数据。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-07-28 23:46:05。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型                              | 描述                                                    |
|---------|----|--------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String                          | 公共参数，本接口取值：DescribeProcessStatistics                  |
| Version | 是  | 否      | String                          | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                                 |
| Region  | 是  | 否      | String                          | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                                     |
| Filters | 否  | 否      | Array of <a href="#">Filter</a> | 过滤条件。<br><li>ProcessName - String - 是否必填：否 - 进程名</li> |
| Limit   | 否  | 否      | Uint64                          | 返回数量，默认为10，最大值为100。                                   |
| Offset  | 否  | 否      | Uint64                          | 偏移量，默认为0。                                             |

## 3. 输出参数

| 参数名称              | 类型                                | 描述                                         |
|-------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| ProcessStatistics | <a href="#">ProcessStatistics</a> | 进程统计列表数据数组。                                |
| TotalCount        | Uint64                            | 进程统计列表记录总数。                                |
| RequestId         | String                            | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                             | 描述 |
|---------------------------------|----|
| InternalServerError             |    |
| InvalidParameter.ParsingError   |    |
| InvalidParameter.InvalidFormat  |    |
| MissingParameter                |    |
| InvalidParameter.IllegalRequest |    |
| InvalidParameterValue           |    |

# 获取指定标签关联的服务器信息

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:45

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

获取指定标签关联的服务器信息

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-05-20 15:13:13。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                             |
|---------|----|--------|--------|--------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：DescribeTagMachines |
| Version | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2018-02-28          |
| Region  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口不需要传递此参数。              |
| Id      | 是  | 否      | Uint64 | 标签ID                           |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型         | 描述                                         |
|-----------|------------|--------------------------------------------|
| List      | TagMachine | 列表数据                                       |
| RequestId | String     | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                           | 描述 |
|-------------------------------|----|
| InternalError                 |    |
| InvalidParameter.ParsingError |    |
| MissingParameter              |    |
| ResourceNotFound              |    |
| InvalidParameter              |    |
| InvalidParameterValue         |    |

# 获取所有主机标签

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:45

## 1. 接口描述

接口请求域名： cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

获取所有主机标签

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-12-29 09:47:48。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称          | 必选 | 允许NULL | 类型               | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------|----|--------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Action        | 是  | 否      | String           | 公共参数，本接口取值：DescribeTags                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Version       | 是  | 否      | String           | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Region        | 是  | 否      | String           | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Filters       | 否  | 否      | Array of Filters | 过滤条件。<br><li>Keywords - String - 是否必填：否 - 查询关键字(机器名称/机器IP </li><br><li>Status - String - 是否必填：否 - 客户端在线状态（OFFLINE: 离线   ONLINE: 在线   UNINSTALLED：未安装   SHUTDOWN 已关机）</li><br><li>Version - String 是否必填：否 - 当前防护版本（PRO_VERSION：专业版   BASIC_VERSION：基础版）</li><br><li>Risk - String 是否必填: 否 - 风险主机( yes )</li><br><li>Os -String 是否必填: 否 - 操作系统( DescribeMachineOsList 接口 值 )<br>每个过滤条件只支持一个值，暂不支持多个值“或”关系查询</li> |
| MachineRegion | 否  | 否      | String           | 机器所属地域。如：ap-guangzhou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| MachineType   | 否  | 否      | String           | 云主机类型。<br><li>CVM：表示云服务器</li><br><li>BM: 表示黑石物理机</li><br><li>ECM: 表示边缘计算服务器</li><br><li>LH: 表示轻量应用服务器</li><br><li>Other: 表示混合云服务器</li>                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型     | 描述                                         |
|-----------|--------|--------------------------------------------|
| List      | Tag    | 列表信息                                       |
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                               | 描述 |
|-----------------------------------|----|
| InternalError                     |    |
| InvalidParameter.ParsingError     |    |
| InvalidParameter.MissingParameter |    |
| InvalidParameter.InvalidFormat    |    |
| MissingParameter                  |    |

| 错误码                   | 描述 |
|-----------------------|----|
| ResourceNotFound      |    |
| InvalidParameter      |    |
| InvalidParameterValue |    |
| FailedOperation       |    |

# 新增或编辑标签

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:45

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

新增或编辑标签

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-05-20 15:13:13。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型              | 描述                    |
|---------|----|--------|-----------------|-----------------------|
| Action  | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：EditTags   |
| Version | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：2018-02-28 |
| Region  | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口不需要传递此参数。     |
| Id      | 否  | 否      | Uint64          | 标签ID                  |
| Name    | 是  | 否      | String          | 标签名                   |
| Quuids  | 否  | 否      | Array of String | Quuid                 |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型     | 描述                                         |
|-----------|--------|--------------------------------------------|
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                                      | 描述 |
|------------------------------------------|----|
| InternalServerError                      |    |
| InvalidParameter.ParsingError            |    |
| MissingParameter                         |    |
| LimitExceeded.AreaQuota                  |    |
| ResourceNotFound                         |    |
| InvalidParameterValue.TagNameLengthLimit |    |
| InvalidParameter                         |    |
| OperationDenied                          |    |
| InvalidParameterValue                    |    |

# 导出资产管理内核模块列表

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:45

## 1. 接口描述

接口请求域名： cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

导出资产管理内核模块列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-09-28 15:55:30。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型                    | 描述                                                                                  |
|---------|----|--------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String                | 公共参数，本接口取值：ExportAssetCoreModuleList                                                |
| Version | 是  | 否      | String                | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                                                               |
| Region  | 是  | 否      | String                | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                                                                   |
| By      | 否  | 否      | String                | 排序依据[FirstTime Size ProcessCount ModuleCount]                                       |
| Filters | 否  | 否      | Array of AssetFilters | 过滤条件。<br><li>Name- string - 是否必填：否 - 包名</li><br><li>User- string - 是否必填：否 - 用户</li> |
| Order   | 否  | 否      | String                | 排序方式，asc升序 或 desc降序                                                                 |
| Quuid   | 否  | 否      | String                | 服务器Quuid                                                                            |
| Uuid    | 否  | 否      | String                | 服务器Uuid                                                                             |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型     | 描述                                         |
|-----------|--------|--------------------------------------------|
| TaskId    | String | 异步下载任务ID，需要配合ExportTasks接口使用               |
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                               | 描述 |
|-----------------------------------|----|
| InternalError                     |    |
| InvalidParameter.ParsingError     |    |
| InvalidParameter.MissingParameter |    |
| InvalidParameter.InvalidFormat    |    |
| MissingParameter                  |    |
| ResourceNotFound                  |    |

| 错误码                   | 描述 |
|-----------------------|----|
| InvalidParameter      |    |
| InvalidParameterValue |    |

## 导出资产管理Web服务列表

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:45

### 1. 接口描述

接口请求域名： cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

导出资产管理Web服务列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-09-28 15:55:30。

接口既验签名又鉴权。

### 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型                    | 描述                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|----|--------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String                | 公共参数，本接口取值：ExportAssetWebServiceInfoList                                                                                                                                                                                           |
| Version | 是  | 否      | String                | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                                                                                                                                                                                                              |
| Region  | 是  | 否      | String                | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                                                                                                                                                                                                                  |
| By      | 否  | 否      | String                | 可选排序：[FirstTime ProcessCount]                                                                                                                                                                                                      |
| Filters | 否  | 否      | Array of AssetFilters | 过滤条件。<br><li>User- string - 是否必填：否 - 运行用户</li><br><li>Name- string - 是否必填：否 - Web服<br>1:Tomcat<br>2:Apache<br>3:Nginx<br>4:WebLogic<br>5:Websphere<br>6:JBoss<br>7:WildFly<br><br><li>OsType- string - 是否必填：否 - Windows/linux</li> |
| Order   | 否  | 否      | String                | 排序方式，asc升序 或 desc降序                                                                                                                                                                                                                |
| Quuid   | 否  | 否      | String                | 查询指定Quuid主机的信息                                                                                                                                                                                                                     |

### 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型     | 描述                                         |
|-----------|--------|--------------------------------------------|
| TaskId    | String | 异步下载任务ID，需要配合ExportTasks接口使用               |
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

### 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                               | 描述 |
|-----------------------------------|----|
| InternalServerError               |    |
| InvalidParameter.ParsingError     |    |
| InvalidParameter.MissingParameter |    |
| InvalidParameter.InvalidFormat    |    |
| MissingParameter                  |    |
| ResourceNotFound                  |    |
| InvalidParameterValue             |    |

# 修改主机备注信息

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:45

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

修改主机备注信息

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-02-15 10:32:23。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                             |
|---------|----|--------|--------|--------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：ModifyMachineRemark |
| Version | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2018-02-28          |
| Region  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口不需要传递此参数。              |
| Quuid   | 是  | 否      | String | 主机Quuid                        |
| Remark  | 否  | 否      | String | 备注信息                           |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型     | 描述                                         |
|-----------|--------|--------------------------------------------|
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                               | 描述 |
|-----------------------------------|----|
| InternalError                     |    |
| InvalidParameter.ParsingError     |    |
| InvalidParameter.MissingParameter |    |
| MissingParameter                  |    |
| InvalidParameter                  |    |
| InvalidParameterValue             |    |

# 资产指纹启动扫描

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:45

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

资产指纹启动扫描

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-09-28 15:55:30。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称         | 必选 | 允许NULL | 类型              | 描述                    |
|--------------|----|--------|-----------------|-----------------------|
| Action       | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：ScanAsset  |
| Version      | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：2018-02-28 |
| Region       | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口不需要传递此参数。     |
| AssetTypeIds | 否  | 否      | Array of Uint64 | 资产指纹类型id列表            |
| Quuids       | 否  | 否      | Array of String | Quuid列表               |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型     | 描述                                         |
|-----------|--------|--------------------------------------------|
| TaskId    | Uint64 | 任务id                                       |
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                               | 描述 |
|-----------------------------------|----|
| InternalServerError               |    |
| InvalidParameter.ParsingError     |    |
| InvalidParameter.MissingParameter |    |
| InvalidParameter.InvalidFormat    |    |
| ResourceNotFound                  |    |
| InvalidParameter.IllegalRequest   |    |
| InternalServerError.MainDBFail    |    |
| FailedOperation.NoProfessionHost  |    |
| OperationDenied                   |    |

| 错误码             | 描述 |
|-----------------|----|
| FailedOperation |    |

## 同步资产扫描信息

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:45

### 1. 接口描述

接口请求域名： cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

同步资产扫描信息

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-09-28 15:55:30。

接口既验签名又鉴权。

### 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                          |
|---------|----|--------|--------|-----------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：SyncAssetScan    |
| Version | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2018-02-28       |
| Region  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口不需要传递此参数。           |
| Sync    | 是  | 否      | Bool   | 是否同步：true-是 false-否；默认false |

### 3. 输出参数

| 参数名称            | 类型     | 描述                                                  |
|-----------------|--------|-----------------------------------------------------|
| LatestEndTime   | String | 最新结束同步时间                                            |
| LatestStartTime | String | 最新开始同步时间                                            |
| State           | String | 枚举值有(大写)：NOTASK（没有同步任务），SYNCING（同步中），FINISHED（同步完成） |
| TaskId          | Uint64 | 任务ID                                                |
| RequestId       | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。          |

### 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                               | 描述 |
|-----------------------------------|----|
| InternalError                     |    |
| InvalidParameter.MissingParameter |    |
| ResourceNotFound                  |    |
| InvalidParameter.IllegalRequest   |    |
| InternalError.MainDBFail          |    |
| FailedOperation.APIServerFail     |    |
| FailedOperation                   |    |

# 关联机器标签列表

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:45

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

关联机器标签列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-05-20 15:13:13。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称          | 必选 | 允许NULL | 类型              | 描述                           |
|---------------|----|--------|-----------------|------------------------------|
| Action        | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：UpdateMachineTags |
| Version       | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：2018-02-28        |
| Region        | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口不需要传递此参数。            |
| MachineArea   | 是  | 否      | String          | 服务器类型(CVM BM ECM LH Other)   |
| MachineRegion | 是  | 否      | String          | 服务器地区 如: ap-guangzhou        |
| Quuid         | 是  | 否      | String          | 机器 Quuid                     |
| TagIds        | 否  | 否      | Array of Uint64 | 标签ID，该操作会覆盖原有的标签列表           |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型     | 描述                                         |
|-----------|--------|--------------------------------------------|
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                               | 描述 |
|-----------------------------------|----|
| InternalError                     |    |
| InvalidParameter.ParsingError     |    |
| InvalidParameter.MissingParameter |    |
| ResourceNotFound                  |    |
| InvalidParameter                  |    |
| InvalidParameterValue             |    |
| FailedOperation                   |    |

# 高级防御相关接口

## 添加网站防护服务器

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:45

### 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

添加网站防护服务器

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-05-20 15:12:33。

接口既验签名又鉴权。

### 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称              | 必选 | 允许NULL | 类型                                         | 描述                             |
|-------------------|----|--------|--------------------------------------------|--------------------------------|
| Action            | 是  | 否      | String                                     | 公共参数，本接口取值：CreateProtectServer |
| Version           | 是  | 否      | String                                     | 公共参数，本接口取值：2018-02-28          |
| Region            | 是  | 否      | String                                     | 公共参数，本接口不需要传递此参数。              |
| ProtectDir        | 是  | 否      | String                                     | 防护目录地址                         |
| ProtectHostConfig | 是  | 否      | Array of <a href="#">ProtectHostConfig</a> | 防护机器 信息                        |

### 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型     | 描述                                         |
|-----------|--------|--------------------------------------------|
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

### 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                           | 描述 |
|-------------------------------|----|
| InternalServerError           |    |
| InvalidParameter.ParsingError |    |
| MissingParameter              |    |
| InvalidParameter              |    |
| InvalidParameterValue         |    |
| FailedOperation               |    |

# 删除网络攻击日志

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:45

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

删除网络攻击日志

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-02-10 10:14:54。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型              | 描述                          |
|---------|----|--------|-----------------|-----------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：DeleteAttackLogs |
| Version | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：2018-02-28       |
| Region  | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口不需要传递此参数。           |
| Ids     | 否  | 否      | Array of Uint64 | 日志ID数组，最大100条。              |
| IsAll   | 否  | 否      | Bool            | 是否全部删除                      |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型     | 描述                                         |
|-----------|--------|--------------------------------------------|
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                               | 描述 |
|-----------------------------------|----|
| InternalError                     |    |
| InvalidParameter.ParsingError     |    |
| InvalidParameter.MissingParameter |    |
| InvalidParameter.InvalidFormat    |    |
| MissingParameter                  |    |
| LimitExceeded.AreaQuota           |    |
| InvalidParameter.IllegalRequest   |    |
| InvalidParameter                  |    |
| InvalidParameterValue             |    |

# 删除防护网站

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:45

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

删除防护网站

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-05-20 15:13:13。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型              | 描述                          |
|---------|----|--------|-----------------|-----------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：DeleteProtectDir |
| Version | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：2018-02-28       |
| Region  | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口不需要传递此参数。           |
| Ids     | 是  | 否      | Array of String | 删除的目录ID 最大100条              |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型     | 描述                                         |
|-----------|--------|--------------------------------------------|
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                               | 描述 |
|-----------------------------------|----|
| InternalError                     |    |
| InvalidParameter.ParsingError     |    |
| InvalidParameter.MissingParameter |    |
| InvalidParameter.InvalidFormat    |    |
| MissingParameter                  |    |
| InvalidParameter.IllegalRequest   |    |
| InvalidParameter                  |    |
| OperationDenied                   |    |
| InvalidParameterValue             |    |
| FailedOperation                   |    |

# 删除事件记录

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:45

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

网站防篡改-删除事件记录

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-05-20 15:13:13。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型              | 描述                                               |
|---------|----|--------|-----------------|--------------------------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：DeleteWebPageEventLog                 |
| Version | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                            |
| Region  | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                                |
| Ids     | 是  | 否      | Array of Uint64 | <a href="#">此参数对外不可见。</a><br>需要删除的事件ID 集合 最大100条 |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型     | 描述                                         |
|-----------|--------|--------------------------------------------|
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                            | 描述 |
|--------------------------------|----|
| InternalServerError            |    |
| InvalidParameter.InvalidFormat |    |
| MissingParameter               |    |
| InvalidParameter               |    |
| InvalidParameterValue          |    |
| FailedOperation                |    |

# 网络攻击事件详情

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:45

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

yunapi response

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：0001-01-01 00:00:00。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                 |
|---------|----|--------|--------|------------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：DescribeAttackEventInfo |
| Version | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2018-02-28              |
| Region  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                  |
| Id      | 是  | 否      | Uint64 | 事件id                               |

## 3. 输出参数

| 参数名称               | 类型                                 | 描述                                         |
|--------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|
| NetAttackEventInfo | <a href="#">NetAttackEventInfo</a> | 网络攻击事件详情                                   |
| RequestId          | String                             | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                   | 描述 |
|-----------------------|----|
| InternalError         |    |
| MissingParameter      |    |
| ResourceNotFound      |    |
| InvalidParameter      |    |
| OperationDenied       |    |
| InvalidParameterValue |    |

# 按分页形式展示网络攻击检测事件列表

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:45

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

yunapi response

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：0001-01-01 00:00:00。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称                                                                    | 必选 | 允许NULL | 类型                              | 描述                              |
|-------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------------------------------|---------------------------------|
| Action                                                                  | 是  | 否      | String                          | 公共参数，本接口取值：DescribeAttackEvents |
| Version                                                                 | 是  | 否      | String                          | 公共参数，本接口取值：2018-02-28           |
| Region                                                                  | 是  | 否      | String                          | 公共参数，本接口不需要传递此参数。               |
| By                                                                      | 否  | 否      | String                          | 排序                              |
| Filters                                                                 | 否  | 否      | Array of <a href="#">Filter</a> | 过滤条件。                           |
| <li>Type - String 攻击状态 0: 尝试攻击 1: 攻击成功 - 是否必填: 否</li>                   |    |        |                                 |                                 |
| <li>Status - String 事件处理状态 0：待处理 1：已处理 2：已加白 3：已忽略 4：已删除 - 是否必填: 否</li> |    |        |                                 |                                 |
| <li>SrcIP - String 来源IP - 是否必填: 否</li>                                  |    |        |                                 |                                 |
| <li>Uuids - String 主机安全uuid - 是否必填: 否</li>                              |    |        |                                 |                                 |
| <li>Quuids - String cvm uuid - 是否必填: 否</li>                             |    |        |                                 |                                 |
| <li>DstPort - String 攻击目标端口 - 是否必填: 否</li>                              |    |        |                                 |                                 |
| <li>MachineName - String 主机名称 - 是否必填: 否</li>                            |    |        |                                 |                                 |
| <li>InstanceID - String 主机实例ID - 是否必填: 否</li>                           |    |        |                                 |                                 |
| <li>AttackTimeBegin - String 攻击开始时间 - 是否必填: 否</li>                      |    |        |                                 |                                 |
| <li>AttackTimeEnd - String 攻击结束时间 - 是否必填: 否</li>                        |    |        |                                 |                                 |
| <li>VulSupportDefense - String 漏洞是否支持防御 0不支持，1支持 - 是否必填: 否</li>         |    |        |                                 |                                 |
|                                                                         |    |        |                                 |                                 |
| Limit                                                                   | 否  | 否      | Uint64                          | 返回数量，最大值为100。                   |
| Offset                                                                  | 否  | 否      | Uint64                          | 偏移量，默认为0。                       |
| Order                                                                   | 否  | 否      | String                          | 排序方式 ASC,DESC                   |

## 3. 输出参数

| 参数名称       | 类型                             | 描述                                         |
|------------|--------------------------------|--------------------------------------------|
| List       | <a href="#">NetAttackEvent</a> | 攻击事件列表                                     |
| TotalCount | UInt64                         | 总条数                                        |
| RequestId  | String                         | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

#### 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                   | 描述 |
|-----------------------|----|
| InternalServerError   |    |
| MissingParameter      |    |
| ResourceNotFound      |    |
| InvalidParameter      |    |
| OperationDenied       |    |
| InvalidParameterValue |    |

# 网络攻击日志详情

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:45

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

网络攻击日志详情

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-10-31 15:59:56。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                               |
|---------|----|--------|--------|----------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：DescribeAttackLogInfo |
| Version | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2018-02-28            |
| Region  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                |
| Id      | 是  | 否      | Uint64 | 日志ID                             |

## 3. 输出参数

| 参数名称          | 类型     | 描述                                         |
|---------------|--------|--------------------------------------------|
| CreatedAt     | String | 攻击时间                                       |
| DstIp         | String | 攻击目标IP                                     |
| DstPort       | Uint64 | 攻击目标端口                                     |
| HttpCgi       | String | 攻击路径                                       |
| HttpContent   | String | 攻击内容                                       |
| HttpHead      | String | 攻击头信息                                      |
| HttpHost      | String | 攻击目标主机                                     |
| HttpMethod    | String | 攻击方法                                       |
| HttpParam     | String | 攻击参数                                       |
| HttpReferer   | String | 请求源                                        |
| HttpUserAgent | String | 攻击者浏览器标识                                   |
| Id            | Uint64 | 日志ID                                       |
| Quuid         | String | 主机ID                                       |
| SrcIp         | String | 攻击来源IP                                     |
| SrcPort       | Uint64 | 攻击来源端口                                     |
| VulType       | String | 威胁类型                                       |
| RequestId     | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                               | 描述 |
|-----------------------------------|----|
| InternalServerError               |    |
| InvalidParameter.ParsingError     |    |
| InvalidParameter.MissingParameter |    |
| InvalidParameter.InvalidFormat    |    |
| MissingParameter                  |    |
| ResourceNotFound                  |    |
| InvalidParameter.IllegalRequest   |    |
| InvalidParameter                  |    |
| InvalidParameterValue             |    |

# 网络攻击日志列表

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:45

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

按分页形式展示网络攻击日志列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-05-20 15:13:13。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型              | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|----|--------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：DescribeAttackLogs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Version | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Region  | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Filters | 否  | 否      | Array of Filter | 过滤条件。<br><li>HttpMethod - String - 是否必填：否 - 攻击方法(POST GET)</li><br><li>DateRange - String - 是否必填：否 - 时间范围(存储最近3个月的数据)，如最近一个月["2019-11-17", "2019-12-17"]</li><br><li>VulType - String 威胁类型 - 是否必填: 否</li><br><li>SrcIp - String 攻击源IP - 是否必填: 否</li><br><li>DstIp - String 攻击目标IP - 是否必填: 否</li><br><li>SrcPort - String 攻击源端口 - 是否必填: 否</li><br><li>DstPort - String 攻击目标端口 - 是否必填: 否</li> |
| Limit   | 否  | 否      | Uint64          | 返回数量，最大值为100。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Offset  | 否  | 否      | Uint64          | 偏移量，默认为0。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Quuid   | 否  | 否      | String          | 云主机机器ID                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Uuid    | 否  | 否      | String          | 主机安全客户端ID                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## 3. 输出参数

| 参数名称       | 类型              | 描述                                         |
|------------|-----------------|--------------------------------------------|
| AttackLogs | DefendAttackLog | 日志列表                                       |
| TotalCount | Uint64          | 总条数                                        |
| RequestId  | String          | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                               | 描述 |
|-----------------------------------|----|
| InternalError                     |    |
| InvalidParameter.ParsingError     |    |
| InvalidParameter.MissingParameter |    |

| 错误码                            | 描述 |
|--------------------------------|----|
| InvalidParameter.InvalidFormat |    |
| MissingParameter               |    |
| ResourceNotFound               |    |
| InvalidParameter               |    |
| InvalidParameterValue          |    |

# 网络攻击数据统计

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:45

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

yunapi response

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：0001-01-01 00:00:00。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                  |
|---------|----|--------|--------|-------------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：DescribeAttackStatistics |
| Version | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2018-02-28               |
| Region  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                   |

## 3. 输出参数

| 参数名称                   | 类型     | 描述                                         |
|------------------------|--------|--------------------------------------------|
| AttackSrcIpCount       | UInt64 | 总攻击来源ip数量                                  |
| AttackedAssetCount     | UInt64 | 总受攻击资产数量                                   |
| AttackedPortCount      | UInt64 | 总受攻击端口数量                                   |
| NewAttackSrcIpCount    | UInt64 | 今日新增攻击来源ip数量                               |
| NewAttackedAssetCount  | UInt64 | 今日新增受攻击资产数量                                |
| NewAttackedPortCount   | UInt64 | 今日新增受攻击端口数量                                |
| PendingAttackCount     | UInt64 | 总攻击次数                                      |
| PendingNewAttackCount  | UInt64 | 今日新增攻击次数                                   |
| PendingSuccAttackCount | UInt64 | 总攻击成功次数                                    |
| PendingTryAttackCount  | UInt64 | 总尝试攻击次数                                    |
| RequestId              | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码              | 描述 |
|------------------|----|
| InternalError    |    |
| MissingParameter |    |

| 错误码                   | 描述 |
|-----------------------|----|
| ResourceNotFound      |    |
| InvalidParameter      |    |
| OperationDenied       |    |
| InvalidParameterValue |    |

# 网络攻击top5数据列表

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:45

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwpi3.finance.cloud.tencent.com。

yunapi response

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：0001-01-01 00:00:00。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称                                             | 必选 | 允许NULL | 类型                              | 描述                           |
|--------------------------------------------------|----|--------|---------------------------------|------------------------------|
| Action                                           | 是  | 否      | String                          | 公共参数，本接口取值：DescribeAttackTop |
| Version                                          | 是  | 否      | String                          | 公共参数，本接口取值：2018-02-28        |
| Region                                           | 是  | 否      | String                          | 公共参数，本接口不需要传递此参数。            |
| Filters                                          | 否  | 否      | Array of <a href="#">Filter</a> | 过滤条件。                        |
| </li>BeginTime - String 起始时间,默认近7天- 是否必填: 否</li> |    |        |                                 |                              |

## 3. 输出参数

| 参数名称             | 类型                               | 描述                                         |
|------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|
| NetAttackTopInfo | <a href="#">NetAttackTopInfo</a> | top统计数据                                    |
| RequestId        | String                           | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                   | 描述 |
|-----------------------|----|
| InternalServerError   |    |
| MissingParameter      |    |
| ResourceNotFound      |    |
| InvalidParameter      |    |
| OperationDenied       |    |
| InvalidParameterValue |    |

# 网络攻击趋势数据

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:45

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

yunapi response

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：0001-01-01 00:00:00。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称                                            | 必选 | 允许NULL | 类型                              | 描述                              |
|-------------------------------------------------|----|--------|---------------------------------|---------------------------------|
| Action                                          | 是  | 否      | String                          | 公共参数，本接口取值：DescribeAttackTrends |
| Version                                         | 是  | 否      | String                          | 公共参数，本接口取值：2018-02-28           |
| Region                                          | 是  | 否      | String                          | 公共参数，本接口不需要传递此参数。               |
| Filters                                         | 否  | 否      | Array of <a href="#">Filter</a> | 过滤条件。                           |
| <li>BeginTime - String 起始时间,默认近7天- 是否必填: 否</li> |    |        |                                 |                                 |

## 3. 输出参数

| 参数名称           | 类型                             | 描述                                         |
|----------------|--------------------------------|--------------------------------------------|
| NetAttackTrend | <a href="#">NetAttackTrend</a> | 攻击趋势统计数据（天）                                |
| RequestId      | String                         | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                   | 描述 |
|-----------------------|----|
| InternalError         |    |
| MissingParameter      |    |
| ResourceNotFound      |    |
| InvalidParameter      |    |
| OperationDenied       |    |
| InvalidParameterValue |    |

# 获取网络攻击威胁类型列表

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:45

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

获取网络攻击威胁类型列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-05-20 15:13:13。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                   |
|---------|----|--------|--------|--------------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：DescribeAttackVulTypeList |
| Version | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                |
| Region  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                    |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型     | 描述                                         |
|-----------|--------|--------------------------------------------|
| List      | String | 威胁类型列表                                     |
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                 | 描述 |
|---------------------|----|
| InternalServerError |    |

# 网页防篡改获取区域主机列表

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:45

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

用于网页防篡改获取区域主机列表。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-05-20 15:13:13。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称          | 必选 | 允许NULL | 类型                    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------|----|--------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Action        | 是  | 否      | String                | 公共参数，本接口取值：DescribeMachineList                                                                                                                                                                                                                                    |
| Version       | 是  | 否      | String                | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                                                                                                                                                                                                                                             |
| Region        | 是  | 否      | String                | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Filters       | 否  | 否      | Array of AssetFilters | 过滤条件。<br><li>Keywords - String - 是否必填：否 - 查询关键字 </li><br><li>Status - String - 是否必填：否 - 客户端在线状态（OFFLINE: 离线   ONLINE: 在线   UNINSTALLED：未安装）</li><br><li>Version - String 是否必填：否 - 当前防护版本（PRO_VERSION：专业版   BASIC_VERSION：基础版）</li><br>每个过滤条件只支持一个值，暂不支持多个值“或”关系查询 |
| Limit         | 否  | 否      | Uint64                | 返回数量，默认为10，最大值为100。                                                                                                                                                                                                                                               |
| MachineRegion | 是  | 否      | String                | 机器所属地域。如：ap-guangzhou, ap-shanghai                                                                                                                                                                                                                                |
| MachineType   | 是  | 否      | String                | 云主机类型。<br><li>CVM：表示虚拟主机</li><br><li>BM: 表示黑石物理机</li><br><li>ECM: 表示边缘计算服务器</li><br><li>LH: 表示轻量应用服务器</li><br><li>Other: 表示混合云机器</li>                                                                                                                             |
| Offset        | 否  | 否      | Uint64                | 偏移量，默认为0。                                                                                                                                                                                                                                                         |

## 3. 输出参数

| 参数名称       | 类型      | 描述                                         |
|------------|---------|--------------------------------------------|
| Machines   | Machine | 主机列表                                       |
| TotalCount | Uint64  | 主机数量                                       |
| RequestId  | String  | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                               | 描述 |
|-----------------------------------|----|
| InternalError                     |    |
| InvalidParameter.ParsingError     |    |
| InvalidParameter.MissingParameter |    |

| 错误码                            | 描述 |
|--------------------------------|----|
| InvalidParameter.InvalidFormat |    |
| MissingParameter               |    |
| FailedOperation.APIServerFail  |    |
| InvalidParameter               |    |
| InvalidParameterValue          |    |

# 查询网络攻击设置

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:45

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

yunapi response

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：0001-01-01 00:00:00。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称     | 必选 | 允许NULL | 类型              | 描述                                  |
|----------|----|--------|-----------------|-------------------------------------|
| Action   | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：DescribeNetAttackSetting |
| Version  | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：2018-02-28               |
| Region   | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                   |
| MemberId | 否  | 否      | Array of String | 集团账号的成员id                           |

## 3. 输出参数

| 参数名称                 | 类型     | 描述                                         |
|----------------------|--------|--------------------------------------------|
| AutoInclude          | UInt64 | 新增资产自动包含 0 不包含 1包含                         |
| ExcludeInstanceIds   | String | 自选排除主机                                     |
| InstanceIds          | String | 自选主机                                       |
| NetAttackAlarmStatus | UInt64 | 0 新增告警事件默认待处理，1新增告警事件默认已处理，3新增告警事件默认忽略     |
| NetAttackEnable      | UInt64 | 0 关闭网络攻击检测，1开启网络攻击检测                       |
| Scope                | UInt64 | 1 全部旗舰版主机，0 InstanceIds列表主机                |
| RequestId            | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码              | 描述 |
|------------------|----|
| InternalError    |    |
| MissingParameter |    |
| ResourceNotFound |    |
| InvalidParameter |    |
| OperationDenied  |    |

| 错误码                   | 描述 |
|-----------------------|----|
| InvalidParameterValue |    |

## 防护目录列表

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:45

### 1. 接口描述

接口请求域名： cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

网页防篡改防护目录列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-05-20 15:13:13。

接口既验签名又鉴权。

### 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型                                    | 描述                                |
|---------|----|--------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String                                | 公共参数，本接口取值：DescribeProtectDirList |
| Version | 是  | 否      | String                                | 公共参数，本接口取值：2018-02-28             |
| Region  | 是  | 否      | String                                | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                 |
| By      | 否  | 否      | String                                | 排序字段                              |
| Filters | 否  | 否      | Array of <a href="#">AssetFilters</a> | DirName 网站名称<br>DirPath 网站防护目录地址  |
| Limit   | 是  | 否      | Uint64                                | 分页条数 最大100条                       |
| Offset  | 是  | 否      | Uint64                                | 偏移量                               |
| Order   | 否  | 否      | String                                | asc：升序/desc：降序                    |

### 3. 输出参数

| 参数名称       | 类型                             | 描述                                         |
|------------|--------------------------------|--------------------------------------------|
| List       | <a href="#">ProtectDirInfo</a> | 防护目录列表信息                                   |
| TotalCount | Uint64                         | 总数                                         |
| RequestId  | String                         | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

### 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                               | 描述 |
|-----------------------------------|----|
| InternalServerError               |    |
| InvalidParameter.MissingParameter |    |
| InvalidParameter.InvalidFormat    |    |
| MissingParameter                  |    |
| InvalidParameter.IllegalRequest   |    |
| InvalidParameter                  |    |
| InvalidParameterValue             |    |

# 查询防护目录关联服务器

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:45

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

查询防护目录关联服务器列表信息

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-05-20 15:13:13。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型                              | 描述                                         |
|---------|----|--------|---------------------------------|--------------------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String                          | 公共参数，本接口取值：DescribeProtectDirRelatedServer |
| Version | 是  | 否      | String                          | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                      |
| Region  | 是  | 否      | String                          | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                          |
| By      | 否  | 否      | String                          | 排序值                                        |
| Filters | 否  | 否      | Array of <a href="#">Filter</a> | 过滤参数 ProtectStatus                         |
| Id      | 是  | 否      | String                          | 唯一ID                                       |
| Limit   | 是  | 否      | Uint64                          | 分页条数 最大100条                                |
| Offset  | 是  | 否      | Uint64                          | 偏移量                                        |
| Order   | 否  | 否      | String                          | 排序方式                                       |

## 3. 输出参数

| 参数名称               | 类型                                      | 描述                                         |
|--------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| List               | <a href="#">ProtectDirRelatedServer</a> | 网站关联服务器列表信息                                |
| ProtectServerCount | Uint64                                  | 已开启防护总数                                    |
| TotalCount         | Uint64                                  | 总数                                         |
| RequestId          | String                                  | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码              | 描述 |
|------------------|----|
| InternalError    |    |
| MissingParameter |    |
| InvalidParameter |    |

| 错误码                   | 描述 |
|-----------------------|----|
| InvalidParameterValue |    |

## 查询服务器关联目录详情

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:45

### 1. 接口描述

接口请求域名： cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

查询服务区关联目录详情

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-05-20 15:13:13。

接口既验签名又鉴权。

### 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                      |
|---------|----|--------|--------|-----------------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：DescribeServerRelatedDirInfo |
| Version | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                   |
| Region  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                       |
| Id      | 是  | 否      | Uint64 | 唯一ID                                    |

### 3. 输出参数

| 参数名称             | 类型     | 描述                                         |
|------------------|--------|--------------------------------------------|
| HostIp           | String | 服务器IP                                      |
| HostName         | String | 服务器名称                                      |
| ProtectDirNum    | Uint64 | 防护目录数量                                     |
| ProtectFileNum   | Uint64 | 防护文件数量                                     |
| ProtectLinkNum   | Uint64 | 防护软链数量                                     |
| ProtectTamperNum | Uint64 | 防篡改数量                                      |
| RequestId        | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

### 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                   | 描述 |
|-----------------------|----|
| InternalError         |    |
| MissingParameter      |    |
| InvalidParameter      |    |
| InvalidParameterValue |    |

# 查询篡改事件列表

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:45

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

查询篡改事件列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-05-20 15:13:13。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型                    | 描述                                                                                                                                                       |
|---------|----|--------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String                | 公共参数，本接口取值：DescribeWebPageEventList                                                                                                                      |
| Version | 是  | 否      | String                | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                                                                                                                                    |
| Region  | 是  | 否      | String                | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                                                                                                                                        |
| By      | 否  | 否      | String                | 排序方式：CreateTime 或 RestoreTime，默认为CreateTime                                                                                                              |
| Filters | 否  | 否      | Array of AssetFilters | 过滤条件<br><li>IpOrAlias - String - 是否必填：否 - 主机ip或别名筛选</li><br><li>EventType - String - 是否必填：否 - 事件类型</li><br><li>EventStatus - String - 是否必填：否 - 事件状态</li> |
| Limit   | 否  | 否      | Uint64                | 返回数量，默认为10，最大值为100。                                                                                                                                      |
| Offset  | 否  | 否      | Uint64                | 偏移量，默认为0。                                                                                                                                                |
| Order   | 否  | 否      | Uint64                | 排序方式，0降序，1升序，默认为0                                                                                                                                        |

## 3. 输出参数

| 参数名称       | 类型                | 描述                                         |
|------------|-------------------|--------------------------------------------|
| List       | ProtectEventLists | 防护事件列表信息                                   |
| TotalCount | Uint64            | 总数                                         |
| RequestId  | String            | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                               | 描述 |
|-----------------------------------|----|
| InternalServerError               |    |
| InvalidParameter.MissingParameter |    |
| MissingParameter                  |    |
| InvalidParameter                  |    |
| InvalidParameterValue             |    |

# 查询网页防篡改概览信息

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:45

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

查询网站防篡改概览信息

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-05-20 15:12:33。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                   |
|---------|----|--------|--------|--------------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：DescribeWebPageGeneralize |
| Version | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                |
| Region  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                    |

## 3. 输出参数

| 参数名称           | 类型     | 描述                                         |
|----------------|--------|--------------------------------------------|
| ProtectDirNum  | UInt64 | 防护目录数                                      |
| ProtectFileNum | UInt64 | 防护文件数                                      |
| ProtectHostNum | UInt64 | 防护主机数                                      |
| ProtectMonitor | UInt64 | 防护监测 0 未开启 1 已开启 2 异常                      |
| ProtectToday   | UInt64 | 今日防护数                                      |
| TamperFileNum  | UInt64 | 篡改文件数                                      |
| TamperNum      | UInt64 | 篡改数                                        |
| RequestId      | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                 | 描述 |
|---------------------|----|
| InternalServerError |    |

# 查询网页防篡改防护统计

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:45

## 1. 接口描述

接口请求域名： cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

网站防篡改-查询动态防护信息

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-05-20 15:13:13。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                    |
|---------|----|--------|--------|---------------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：DescribeWebPageProtectStat |
| Version | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                 |
| Region  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                     |

## 3. 输出参数

| 参数名称            | 类型                          | 描述                                         |
|-----------------|-----------------------------|--------------------------------------------|
| FileTamperNum   | <a href="#">ProtectStat</a> | 文件篡改信息                                     |
| ProtectFileType | <a href="#">ProtectStat</a> | 防护文件分类信息                                   |
| RequestId       | String                      | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码           | 描述 |
|---------------|----|
| InternalError |    |

# 查询网站防篡改服务信息

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:45

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

网站防篡改-查询网页防篡改服务器购买信息及服务器信息

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-05-20 15:13:13。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                    |
|---------|----|--------|--------|---------------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：DescribeWebPageServiceInfo |
| Version | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                 |
| Region  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                     |

## 3. 输出参数

| 参数名称                     | 类型                                 | 描述                                         |
|--------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|
| AllAuthorizedMachines    | <a href="#">ProtectMachineInfo</a> | 所有授权机器信息                                   |
| BuyNum                   | Uint64                             | 已购授权数                                      |
| ExpireAuthorizedMachines | <a href="#">ProtectMachine</a>     | 临近到期授权机器信息                                 |
| ExpireNum                | Uint64                             | 临近到期数量                                     |
| ExpiredNum               | Uint64                             | 已过期授权数                                     |
| ProtectDirNum            | Uint64                             | 防护目录数                                      |
| ResidueNum               | Uint64                             | 剩余授权数                                      |
| Status                   | Bool                               | 是否已购服务：true-是，false-否                      |
| UsedNum                  | Uint64                             | 已使用授权数                                     |
| RequestId                | String                             | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码           | 描述 |
|---------------|----|
| InternalError |    |

# 导出网络攻击事件

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:45

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

yunapi response

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：0001-01-01 00:00:00。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型               | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|----|--------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String           | 公共参数，本接口取值：ExportAttackEvents                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Version | 是  | 否      | String           | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Region  | 是  | 否      | String           | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| By      | 否  | 否      | String           | 排序值 CreateTime                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Filters | 否  | 否      | Array of Filters | 过滤参数。<br><li>IpOrAlias - String - 是否必填：否 - 主机ip或别名筛选</li><br><li>FilePath - String - 是否必填：否 - 路径筛选</li><br><li>VirusName - String - 是否必填：否 - 描述筛选</li><br><li>CreateBeginTime - String - 是否必填：否 - 创建时间筛选-开始时间</li><br><li>CreateEndTime - String - 是否必填：否 - 创建时间筛选-结束时间</li><br><li>Status - String - 是否必填：否 - 状态筛选</li> |
| Order   | 否  | 否      | String           | 排序 方式 ，ASC，DESC                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型     | 描述                                             |
|-----------|--------|------------------------------------------------|
| TaskId    | String | 任务ID,需要到接口“异步导出任务”ExportTasks获取DownloadUrl下载地址 |
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。     |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                   | 描述 |
|-----------------------|----|
| InternalServerError   |    |
| MissingParameter      |    |
| ResourceNotFound      |    |
| InvalidParameter      |    |
| OperationDenied       |    |
| InvalidParameterValue |    |

# 导出网络攻击日志

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:45

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

导出网络攻击日志

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-05-20 15:13:34。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型               | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|----|--------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String           | 公共参数，本接口取值：ExportAttackLogs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Version | 是  | 否      | String           | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Region  | 是  | 否      | String           | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Filters | 否  | 否      | Array of Filters | 过滤条件。<br><li>HttpMethod - String - 是否必填：否 - 攻击方法(POST GET)</li><br><li>DateRange - String - 是否必填：否 - 时间范围(存储最近3个月的数据)，如最近一个月["2019-11-17", "2019-12-17"]</li><br><li>VulType - String 威胁类型 - 是否必填: 否</li><br><li>SrcIp - String 攻击源IP - 是否必填: 否</li><br><li>DstIp - String 攻击目标IP - 是否必填: 否</li><br><li>SrcPort - String 攻击源端口 - 是否必填: 否</li><br><li>DstPort - String 攻击目标端口 - 是否必填: 否</li> |
| Quuid   | 否  | 否      | String           | 云主机机器ID                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Uuid    | 否  | 否      | String           | 主机安全客户端ID                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## 3. 输出参数

| 参数名称        | 类型     | 描述                                         |
|-------------|--------|--------------------------------------------|
| DownloadUrl | String | 已废弃                                        |
| TaskId      | String | 导出任务ID 可通过ExportTasks接口下载                  |
| RequestId   | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                    | 描述 |
|------------------------|----|
| InternalServerError    |    |
| MissingParameter       |    |
| ResourceNotFound       |    |
| FailedOperation.Export |    |
| InvalidParameter       |    |

| 错误码                   | 描述 |
|-----------------------|----|
| InvalidParameterValue |    |

## 导出防护目录列表

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:45

### 1. 接口描述

接口请求域名： cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

导出网页防篡改防护目录列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-05-20 15:13:13。

接口既验签名又鉴权。

### 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型                                    | 描述                               |
|---------|----|--------|---------------------------------------|----------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String                                | 公共参数，本接口取值：ExportProtectDirList  |
| Version | 是  | 否      | String                                | 公共参数，本接口取值：2018-02-28            |
| Region  | 是  | 否      | String                                | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                |
| By      | 否  | 否      | String                                | 排序字段                             |
| Filters | 否  | 否      | Array of <a href="#">AssetFilters</a> | DirName 网站名称<br>DirPath 网站防护目录地址 |
| Order   | 否  | 否      | String                                | asc：升序/desc：降序                   |

### 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型     | 描述                                         |
|-----------|--------|--------------------------------------------|
| TaskId    | String | 任务ID                                       |
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

### 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                               | 描述 |
|-----------------------------------|----|
| InternalServerError               |    |
| InvalidParameter.MissingParameter |    |
| InvalidParameter.InvalidFormat    |    |
| MissingParameter                  |    |
| InvalidParameter.IllegalRequest   |    |
| InvalidParameter                  |    |
| InvalidParameterValue             |    |

# 导出篡改事件列表

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:45

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

导出篡改事件列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-05-20 15:13:13。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型                    | 描述                                                                                                                                                       |
|---------|----|--------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String                | 公共参数，本接口取值：ExportWebPageEventList                                                                                                                        |
| Version | 是  | 否      | String                | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                                                                                                                                    |
| Region  | 是  | 否      | String                | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                                                                                                                                        |
| By      | 否  | 否      | String                | 排序方式：CreateTime 或 RestoreTime，默认为CreateTime                                                                                                              |
| Filters | 否  | 否      | Array of AssetFilters | 过滤条件<br><li>IpOrAlias - String - 是否必填：否 - 主机ip或别名筛选</li><br><li>EventType - String - 是否必填：否 - 事件类型</li><br><li>EventStatus - String - 是否必填：否 - 事件状态</li> |
| Order   | 否  | 否      | Uint64                | 排序方式，0降序，1升序，默认为0                                                                                                                                        |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型     | 描述                                         |
|-----------|--------|--------------------------------------------|
| TaskId    | String | 任务id 可通过 ExportTasks接口下载                   |
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                               | 描述 |
|-----------------------------------|----|
| InternalError                     |    |
| InvalidParameter.MissingParameter |    |
| MissingParameter                  |    |
| InvalidParameter                  |    |
| InvalidParameterValue             |    |

# 修改网络攻击设置

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:45

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

yunapi response

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：0001-01-01 00:00:00。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称                 | 必选 | 允许NULL | 类型              | 描述                                     |
|----------------------|----|--------|-----------------|----------------------------------------|
| Action               | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：ModifyNetAttackSetting      |
| Version              | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                  |
| Region               | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                      |
| AutoInclude          | 否  | 否      | Uint64          | 新增资产自动包含 0 不包含 1包含                     |
| ExcludeInstanceIds   | 否  | 否      | Array of String | 自选排除的主机                                |
| InstanceIds          | 否  | 否      | Array of String | 自选主机                                   |
| MemberId             | 否  | 否      | Array of String | 集团账号的成员id                              |
| NetAttackAlarmStatus | 是  | 否      | Uint64          | 0 新增告警事件默认待处理，1新增告警事件默认已处理，3新增告警事件默认忽略 |
| NetAttackEnable      | 是  | 否      | Uint64          | 0 关闭网络攻击检测，1开启网络攻击检测                   |
| Scope                | 否  | 否      | Uint64          | 1 全部旗舰版主机，0 Quuids列表主机                 |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型     | 描述                                         |
|-----------|--------|--------------------------------------------|
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码              | 描述 |
|------------------|----|
| InternalError    |    |
| MissingParameter |    |
| ResourceNotFound |    |
| InvalidParameter |    |
| OperationDenied  |    |

| 错误码                   | 描述 |
|-----------------------|----|
| InvalidParameterValue |    |

## 创建网站防护目录

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:45

### 1. 接口描述

接口请求域名： cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

创建/修改网站防护目录

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-05-20 15:12:33。

接口既验签名又鉴权。

### 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称            | 必选 | 允许NULL | 类型                                         | 描述                                 |
|-----------------|----|--------|--------------------------------------------|------------------------------------|
| Action          | 是  | 否      | String                                     | 公共参数，本接口取值：ModifyWebPageProtectDir |
| Version         | 是  | 否      | String                                     | 公共参数，本接口取值：2018-02-28              |
| Region          | 是  | 否      | String                                     | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                  |
| HostConfig      | 是  | 否      | Array of <a href="#">ProtectHostConfig</a> | 防护机器列表信息                           |
| ProtectDirAddr  | 是  | 否      | String                                     | 网站防护目录地址                           |
| ProtectDirName  | 是  | 否      | String                                     | 网站防护目录名称                           |
| ProtectFileType | 是  | 否      | String                                     | 防护文件类型,分号分割；                       |

### 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型     | 描述                                         |
|-----------|--------|--------------------------------------------|
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

### 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                               | 描述 |
|-----------------------------------|----|
| InternalServerError               |    |
| InvalidParameter.ParsingError     |    |
| InvalidParameter.MissingParameter |    |
| InvalidParameter.InvalidFormat    |    |
| MissingParameter                  |    |
| InvalidParameter.IllegalRequest   |    |
| FailedOperation.AgentOffline      |    |
| FailedOperation.APIServerFail     |    |
| FailedOperation.LicenseExceeded   |    |
| InvalidParameter                  |    |
| OperationDenied                   |    |

| 错误码                              | 描述 |
|----------------------------------|----|
| InvalidParameterValue            |    |
| FailedOperation                  |    |
| FailedOperation.ProtectStartFail |    |

修改网站防护设置

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:45

### 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

修改网站防护设置

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-05-20 15:13:13。

接口既验签名又鉴权。

### 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称       | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                     |
|------------|----|--------|--------|----------------------------------------|
| Action     | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：ModifyWebPageProtectSetting |
| Version    | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                  |
| Region     | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                      |
| Id         | 是  | 否      | String | 配置对应的protect_path                      |
| ModifyType | 是  | 否      | Uint64 | 需要操作的类型1 目录名称 2 防护文件类型                 |
| Value      | 是  | 否      | String | 提交值                                    |

### 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型     | 描述                                         |
|-----------|--------|--------------------------------------------|
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

### 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                            | 描述 |
|--------------------------------|----|
| InternalServerError            |    |
| InvalidParameter.ParsingError  |    |
| InvalidParameter.InvalidFormat |    |
| MissingParameter               |    |
| InvalidParameter               |    |
| InvalidParameterValue          |    |
| FailedOperation                |    |

# 网站防护设置开关

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:45

## 1. 接口描述

接口请求域名：cwp.api3.finance.cloud.tencent.com。

网站防篡改防护设置开关

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-05-20 15:13:13。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称       | 必选 | 允许NULL | 类型              | 描述                                    |
|------------|----|--------|-----------------|---------------------------------------|
| Action     | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：ModifyWebPageProtectSwitch |
| Version    | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：2018-02-28                 |
| Region     | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                     |
| Ids        | 是  | 否      | Array of String | 需要操作开关的网站 最大100条                      |
| Status     | 否  | 否      | Uint64          | 1 开启 0 关闭 SwitchType 为 1   2 必填:      |
| SwitchType | 是  | 否      | Uint64          | 开关类型 1 防护开关 2 自动恢复开关 3 移除防护目录         |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型     | 描述                                         |
|-----------|--------|--------------------------------------------|
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                             | 描述 |
|---------------------------------|----|
| InternalServerError             |    |
| InvalidParameter.InvalidFormat  |    |
| MissingParameter                |    |
| ResourceNotFound                |    |
| FailedOperation.AgentOffline    |    |
| FailedOperation.APIServerFail   |    |
| FailedOperation.LicenseExceeded |    |
| InvalidParameter                |    |
| LimitExceeded                   |    |

| 错误码             | 描述 |
|-----------------|----|
| OperationDenied |    |
| FailedOperation |    |

数据结构

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:45

BaselineItemDetect

基线检测项

被如下接口引用：DescribeBaselineItemDetectList

| 名称                 | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                    |
|--------------------|----|--------|--------|-----------------------|
| DetectResult       | 是  | 是      | String | 检测结果,Json字符串          |
| DetectStatus       | 是  | 是      | Int64  | 0:未通过 1:忽略 3:通过 5:检测中 |
| FirstTime          | 是  | 是      | String | 首次检测时间                |
| FixMethod          | 是  | 是      | String | 修复方法                  |
| HostCount          | 是  | 是      | Int64  | 影响服务器数                |
| ItemDesc           | 是  | 是      | String | 项描述                   |
| ItemId             | 是  | 是      | Int64  | 项Id                   |
| ItemName           | 是  | 是      | String | 项名称                   |
| LastTime           | 是  | 是      | String | 最后检测时间                |
| Level              | 是  | 是      | Int64  | 风险等级                  |
| NotPassedHostCount | 是  | 是      | Int64  | 未通过的服务器数              |
| PassedHostCount    | 是  | 是      | Int64  | 通过的服务器数               |
| RuleId             | 是  | 是      | Int64  | 所属规则ID                |
| RuleName           | 是  | 是      | String | 所属规则                  |

VulEventList

漏洞动态列表对象

被如下接口引用：DescribeEventList

| 名称           | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                              |
|--------------|----|--------|--------|-------------------------------------------------|
| AliasName    | 是  | 否      | String | 主机别名                                            |
| Descript     | 是  | 否      | String | 漏洞描述                                            |
| HostIp       | 是  | 否      | String | HostIp                                          |
| Id           | 是  | 否      | Uint64 | 漏洞事件id                                          |
| IfProfession | 是  | 否      | Bool   | 是否为专业版防护                                        |
| LastTime     | 是  | 否      | String | 最后检测时间                                          |
| Level        | 是  | 否      | Uint64 | 漏洞等级 1:低 2:中 3:高 4:提示                           |
| Name         | 是  | 否      | String | 漏洞名称                                            |
| PublishTime  | 是  | 否      | String | 漏洞披露时间                                          |
| Quuid        | 是  | 否      | String | 主机quuid                                         |
| Status       | 是  | 否      | Uint64 | 事件状态:0: 待处理 1:忽略 3:已修复 5:检测中， 控制台仅处理0,1,3,5四种状态 |
| Uuid         | 是  | 否      | String | Uuid                                            |
| VulId        | 是  | 否      | Uint64 | 漏洞id                                            |

## BaselineCategory

基线规则或项的分类

被如下接口引用：DescribeBaselineRuleCategoryList

| 名称               | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述               |
|------------------|----|--------|--------|------------------|
| CategoryId       | 是  | 否      | Int64  | 分类Id             |
| CategoryName     | 是  | 否      | String | 分类名称             |
| ParentCategoryId | 是  | 否      | Int64  | 父分类ID,如果为0则没有父分类 |

## WebHookRuleSummary

企微机器人规则概要

被如下接口引用：DescribeWebHookRules

| 名称         | 必选 | 允许NULL | 类型                                        | 描述              |
|------------|----|--------|-------------------------------------------|-----------------|
| CreateTime | 否  | 否      | String                                    | 创建时间            |
| HookAddr   | 否  | 否      | String                                    | 机器人地址           |
| HostCount  | 否  | 否      | Int64                                     | 主机数目            |
| HostLabels | 否  | 否      | Array of <a href="#">WebHookHostLabel</a> | 主机范围            |
| IsDisabled | 否  | 否      | Int64                                     | 是否启用[1:禁用 0:启用] |
| RuleId     | 否  | 否      | Int64                                     | 规则Id            |
| RuleItems  | 否  | 否      | Array of <a href="#">WebHookEventKv</a>   | 事件类型            |
| RuleName   | 否  | 否      | String                                    | 规则名称            |
| RuleRemark | 否  | 否      | String                                    | 备注信息            |
| UpdateTime | 否  | 否      | String                                    | 更新时间            |

## BaselineDownload

基线导出结果下载

被如下接口引用：DescribeBaselineDownloadList

| 名称          | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述           |
|-------------|----|--------|--------|--------------|
| DownloadUrl | 是  | 否      | String | 下载地址         |
| EndTime     | 是  | 否      | String | 完成时间         |
| StartTime   | 是  | 否      | String | 开始时间         |
| Status      | 是  | 否      | Int64  | 状态0:未完成 1:完成 |
| TaskId      | 是  | 否      | Int64  | 任务Id         |
| TaskName    | 是  | 否      | String | 任务名称         |

## TagMachine

标签相关服务器信息

被如下接口引用：DescribeTagMachines

| 名称            | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述     |
|---------------|----|--------|--------|--------|
| Id            | 是  | 否      | String | ID     |
| MachineIp     | 是  | 否      | String | 主机内网IP |
| MachineName   | 是  | 否      | String | 主机名称   |
| MachineRegion | 是  | 否      | String | 主机区域   |
| MachineType   | 是  | 否      | String | 主机区域类型 |
| MachineWanIp  | 是  | 否      | String | 主机外网IP |
| Quuid         | 是  | 否      | String | 主机ID   |

## Tag

标签信息

被如下接口引用：DescribeRansomDefenseMachineList、DescribeRansomDefenseStrategyMachines、DescribeTags

| 名称    | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述   |
|-------|----|--------|--------|------|
| Count | 是  | 否      | Uint64 | 服务器数 |
| Id    | 是  | 否      | Uint64 | 标签ID |
| Name  | 是  | 否      | String | 标签名  |

## VulFixStatusHostInfo

查看漏洞修复详情 每台主机每个漏洞修复状态

被如下接口引用：DescribeVulFixStatus

| 名称         | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                                             |
|------------|----|--------|--------|----------------------------------------------------------------|
| FailReason | 是  | 是      | String | 修复失败原因                                                         |
| HostIp     | 是  | 否      | String | 主机ip                                                           |
| HostName   | 是  | 否      | String | 主机名称                                                           |
| ModifyTime | 是  | 否      | String | 修复时间                                                           |
| Quuid      | 是  | 否      | String | 主机的quuid                                                       |
| Status     | 是  | 否      | Uint64 | 状态：0-初始状态；1-已下发任务（修复中）2-完成（成功）；3-修复失败（失败）4-快照创建失败 导致修复失败（未修复）； |

## AgentVul

主机漏洞信息

被如下接口引用：DescribeAgentVuls

| 名称           | 必选 | 允许NULL | 类型       | 描述      |
|--------------|----|--------|----------|---------|
| Description  | 是  | 否      | String   | 漏洞描述。   |
| Id           | 是  | 否      | Uint64   | 漏洞ID。   |
| LastScanTime | 是  | 否      | Datetime | 最后扫描时间。 |

| 名称        | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                                                         |
|-----------|----|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------|
| MachineIp | 是  | 否      | String | 主机IP。                                                                      |
| VulId     | 是  | 否      | UInt64 | 漏洞种类ID。                                                                    |
| VulLevel  | 是  | 否      | String | 漏洞危害等级。<li>HIGH：高危</li><li>MIDDLE：中危</li><li>LOW：低危</li><li>NOTICE：提示</li> |
| VulName   | 是  | 否      | String | 漏洞名称。                                                                      |
| VulStatus | 是  | 否      | String | 漏洞状态。<li>UN_OPERATED：待处理</li><li>FIXED：已修复</li>                            |

## BashEventsInfo

高危命令数据详情

被如下接口引用：DescribeBashEventsInfo

| 名称            | 必选 | 允许NULL | 类型              | 描述                                                                                                       |
|---------------|----|--------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BashCmd       | 是  | 否      | String          | 执行命令                                                                                                     |
| CreateTime    | 是  | 否      | String          | 发生时间                                                                                                     |
| DetectBy      | 否  | 是      | Int64           | 检测来源 0:bash日志 1:实时监控                                                                                     |
| Exe           | 是  | 是      | String          | 进程名称                                                                                                     |
| HarmDescribe  | 是  | 是      | String          | 描述                                                                                                       |
| HostIp        | 是  | 否      | String          | 主机内网IP                                                                                                   |
| Id            | 是  | 否      | UInt64          | 数据ID                                                                                                     |
| MachineName   | 是  | 否      | String          | 主机名                                                                                                      |
| MachineStatus | 是  | 是      | String          | 主机在线状态 OFFLINE ONLINE                                                                                    |
| MachineWanIp  | 是  | 是      | String          | 主机外网ip                                                                                                   |
| ModifyTime    | 是  | 是      | String          | 处理时间                                                                                                     |
| Pid           | 是  | 是      | String          | 进程号                                                                                                      |
| Platform      | 是  | 否      | UInt64          | 平台类型                                                                                                     |
| PsTree        | 是  | 是      | String          | 进程树 json pid:进程id , exe:文件路径 , account:进程所属用组 and 用户 ,cmdline:执行命令 , ssh_service: SSH服务ip, ssh_soure:登录源 |
| Quuid         | 是  | 否      | String          | 主机ID                                                                                                     |
| References    | 是  | 是      | Array of String | 参考链接                                                                                                     |
| RegexBashCmd  | 是  | 是      | String          | 自动生成的正则表达式                                                                                               |
| RuleCategory  | 是  | 是      | UInt64          | 规则类别 0=系统规则，1=用户规则                                                                                       |
| RuleId        | 是  | 否      | UInt64          | 规则ID,等于0表示已规则已被删除或生效范围已修改                                                                                |
| RuleLevel     | 是  | 否      | UInt64          | 规则等级：1-高 2-中 3-低                                                                                         |
| RuleName      | 是  | 否      | String          | 规则名称                                                                                                     |
| Status        | 是  | 否      | UInt64          | 处理状态： 0 = 待处理 1= 已处理, 2 = 已加白， 3= 已忽略                                                                    |
| SuggestScheme | 是  | 是      | String          | 建议方案                                                                                                     |
| Tags          | 是  | 是      | Array of String | 标签                                                                                                       |

| 名称   | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述   |
|------|----|--------|--------|------|
| User | 是  | 是      | String | 登录用户 |
| Uuid | 是  | 否      | String | 云镜ID |

## BashRule

高危命令规则

被如下接口引用：DescribeBashRules

| 名称            | 必选 | 允许NULL | 类型              | 描述                         |
|---------------|----|--------|-----------------|----------------------------|
| CreateTime    | 是  | 否      | String          | 创建时间                       |
| DealOldEvents | 是  | 是      | Uint64          | 是否处理之前的事件 0: 不处理 1:处理      |
| Decription    | 是  | 否      | String          | 规则描述                       |
| Hostip        | 是  | 否      | String          | 主机IP                       |
| Id            | 是  | 否      | Uint64          | 规则ID                       |
| IsGlobal      | 是  | 否      | Uint64          | 是否全局规则                     |
| Level         | 是  | 否      | Uint64          | 危险等级(0：无 1: 高危 2:中危 3: 低危) |
| ModifyTime    | 是  | 否      | String          | 修改时间                       |
| Name          | 是  | 否      | String          | 规则名称                       |
| Operator      | 是  | 否      | String          | 操作人                        |
| Rule          | 是  | 否      | String          | 正则表达式                      |
| Status        | 是  | 否      | Uint64          | 状态 (0: 有效 1: 无效)           |
| Uuid          | 是  | 否      | String          | 客户端ID                      |
| Uuids         | 是  | 是      | Array of String | 生效服务器的uuid数组               |
| White         | 是  | 是      | Uint64          | 0=黑名单 1=白名单                |

## AlarmSettingstType

按照类别区分的告警信息

被如下接口引用：

| 名称            | 必选 | 允许NULL | 类型                            | 描述    |
|---------------|----|--------|-------------------------------|-------|
| AlarmSettings | 是  | 否      | <a href="#">AlarmSettings</a> | 告警设置。 |
| Type          | 是  | 否      | String                        | 告警类型。 |

## BaselineItem

基线项

被如下接口引用：DescribeBaselineItemList

| 名称         | 必选 | 允许NULL | 类型    | 描述     |
|------------|----|--------|-------|--------|
| CanBeFixed | 否  | 是      | Int64 | 是否可以修复 |

| 名称               | 必选 | 允许NULL | 类型               | 描述                         |
|------------------|----|--------|------------------|----------------------------|
| CategoryId       | 否  | 否      | Int64            | 检测项分类                      |
| DetectResultDesc | 否  | 是      | String           | 检测结果描述                     |
| DetectStatus     | 否  | 是      | Int64            | 检测状态：0 未通过，1：忽略，3：通过，5：检测中 |
| FirstTime        | 否  | 是      | String           | 第一次出现时间                    |
| FixMethod        | 否  | 否      | String           | 修复方法                       |
| HostId           | 否  | 是      | String           | 主机ID                       |
| HostIp           | 否  | 是      | String           | 主机IP                       |
| HostName         | 否  | 是      | String           | 主机名                        |
| ItemDesc         | 否  | 否      | String           | 项描述                        |
| ItemId           | 否  | 否      | Int64            | 项Id                        |
| ItemName         | 否  | 否      | String           | 项名称                        |
| LastTime         | 否  | 是      | String           | 最近出现时间                     |
| Level            | 否  | 是      | Int64            | 危险等级                       |
| MachineExtraInfo | 否  | 是      | MachineExtraInfo | 主机额外信息                     |
| RuleName         | 否  | 否      | String           | 所属规则                       |
| Uuid             | 否  | 是      | String           | 主机安全uuid                   |
| WanIp            | 否  | 是      | String           | 外网IP                       |

## BanWhiteListDetail

阻断白名单展示列表，包含了机器的信息

被如下接口引用：DescribeBanWhiteList

| 名称          | 必选 | 允许NULL | 类型       | 描述          |
|-------------|----|--------|----------|-------------|
| CreateTime  | 是  | 否      | Datetime | 创建白名单时间     |
| Id          | 是  | 否      | String   | 白名单ID       |
| IsGlobal    | 是  | 否      | Bool     | 白名单是否全局     |
| MachineIp   | 是  | 否      | String   | 机器IP        |
| MachineName | 是  | 否      | String   | 机器名称        |
| ModifyTime  | 是  | 否      | Datetime | 修改白名单时间     |
| Quuid       | 是  | 否      | String   | 机器的UUID     |
| Remark      | 是  | 否      | String   | 白名单别名       |
| SrcIp       | 是  | 否      | String   | 阻断来源IP      |
| Uuid        | 是  | 否      | String   | 主机安全程序的UUID |

## ReverseShell

反弹Shell数据

被如下接口引用：DescribeReverseShellEvents

| 名称               | 必选 | 允许NULL | 类型               | 描述                           |
|------------------|----|--------|------------------|------------------------------|
| CmdLine          | 否  | 否      | String           | 命令详情                         |
| CreateTime       | 否  | 否      | String           | 产生时间                         |
| DetectBy         | 否  | 否      | Uint64           | 检测方法                         |
| DstIp            | 否  | 否      | String           | 目标IP                         |
| DstPort          | 否  | 否      | Uint64           | 目标端口                         |
| FullPath         | 否  | 否      | String           | 进程路径                         |
| Hostip           | 否  | 否      | String           | 主机内网IP                       |
| Id               | 否  | 否      | Uint64           | ID 主键                        |
| MachineExtraInfo | 否  | 是      | MachineExtraInfo | 主机额外信息                       |
| MachineName      | 否  | 否      | String           | 主机名                          |
| ParentProcGroup  | 否  | 否      | String           | 父进程用户组                       |
| ParentProcName   | 否  | 否      | String           | 父进程名                         |
| ParentProcPath   | 否  | 否      | String           | 父进程路径                        |
| ParentProcUser   | 否  | 否      | String           | 父进程用户                        |
| ProcTree         | 否  | 否      | String           | 进程树                          |
| ProcessName      | 否  | 否      | String           | 进程名                          |
| Quuid            | 否  | 否      | String           | 主机ID                         |
| Status           | 否  | 否      | Uint64           | 处理状态：0-待处理 2-白名单 3-已处理 4-已忽略 |
| UserGroup        | 否  | 否      | String           | 执行用户组                        |
| UserName         | 否  | 否      | String           | 执行用户                         |
| Uuid             | 否  | 否      | String           | 云镜UUID                       |

## VulFixStatusSnapshotInfo

机器快照信息

被如下接口引用：DescribeVulFixStatus

| 名称           | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                            |
|--------------|----|--------|--------|-------------------------------|
| FailReason   | 是  | 是      | String | 快照创建失败原因                      |
| HostIp       | 是  | 是      | String | 主机ip                          |
| HostName     | 是  | 是      | String | 主机名称                          |
| Id           | 是  | 否      | Uint64 | 记录唯一id                        |
| ModifyTime   | 是  | 是      | String | 快照创建时间                        |
| Quuid        | 是  | 否      | String | cvm id                        |
| SnapshotId   | 是  | 是      | String | 快照id                          |
| SnapshotName | 是  | 是      | String | 快照名称                          |
| Status       | 是  | 否      | Uint64 | 快照状态 0-初始状态1-快照创建成功；2-快照创建失败； |

## IgnoreBaselineRule

忽略的基线检测项信息

被如下接口引用：DescribeIgnoreBaselineRule

| 名称              | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述      |
|-----------------|----|--------|--------|---------|
| EffectHostCount | 是  | 是      | Uint64 | 影响主机数   |
| Fix             | 是  | 是      | String | 修复建议    |
| ModifyTime      | 是  | 是      | String | 更新时间    |
| RuleId          | 是  | 是      | Uint64 | 基线检测项id |
| RuleName        | 是  | 是      | String | 基线检测项名称 |

## Vuls

漏洞列表数据

被如下接口引用：

| 名称              | 必选 | 允许NULL | 类型       | 描述                                     |
|-----------------|----|--------|----------|----------------------------------------|
| Id              | 是  | 否      | Uint64   | 漏洞ID                                   |
| ImpactHostCount | 是  | 否      | Uint64   | 受影响机器数量                                |
| LastScanTime    | 是  | 否      | Datetime | 最后扫描时间                                 |
| VulLevel        | 是  | 否      | String   | 漏洞危害等级:HIGH：高危MIDDLE：中危LOW：低危NOTICE：提示 |
| VulName         | 是  | 否      | String   | 漏洞名称                                   |

## MalwareRiskOverview

文件查杀概览信息

被如下接口引用：DescribeMalwareRiskOverview

| 名称           | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                     |
|--------------|----|--------|--------|------------------------|
| FileCount    | 是  | 否      | Int64  | 恶意文件数                  |
| HostCount    | 是  | 否      | Int64  | 影响主机数                  |
| IsFirstScan  | 是  | 否      | Bool   | 是否首次扫描[false:否 true:是] |
| ProcessCount | 是  | 否      | Int64  | 异常进程数                  |
| ScanTime     | 是  | 否      | String | 最后扫描时间                 |

## ProtectStat

防护信息统计

被如下接口引用：DescribeWebPageProtectStat

| 名称   | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述 |
|------|----|--------|--------|----|
| Name | 是  | 否      | String | 名称 |
| Num  | 是  | 否      | Uint64 | 数量 |

## BaselineRule

基线规则

被如下接口引用：DescribeBaselineRuleIgnoreList、DescribeBaselineRuleList、ModifyBaselineRule

| 名称         | 必选 | 允许NULL | 类型                            | 描述                         |
|------------|----|--------|-------------------------------|----------------------------|
| AssetType  | 否  | 是      | Int64                         | [0:所有专业版旗舰版 1:hostID 2:ip] |
| CategoryId | 否  | 否      | Int64                         | 规则分类                       |
| HostCount  | 否  | 否      | Int64                         | 主机数                        |
| HostIds    | 否  | 是      | Array of String               | 主机Id集合                     |
| HostIps    | 否  | 是      | Array of String               | 主机IP                       |
| Items      | 否  | 否      | Array of <a href="#">Item</a> | 适配项ID列表                    |
| RuleDesc   | 否  | 否      | String                        | 规则描述                       |
| RuleId     | 否  | 否      | Int64                         | 规则Id                       |
| RuleName   | 是  | 否      | String                        | 规则名称,长度不超过128英文字符          |
| RuleType   | 否  | 否      | Int64                         | 规则类型 [0:系统 1:自定义]          |

## WeeklyReportMalware

专业周报木马数据。

被如下接口引用：DescribeWeeklyReportMalwares

| 名称        | 必选 | 允许NULL | 类型       | 描述                                                                                                                       |
|-----------|----|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FilePath  | 是  | 否      | String   | 木马文件路径。                                                                                                                  |
| FindTime  | 是  | 否      | Datetime | 木马发现时间。                                                                                                                  |
| MachineIp | 是  | 否      | String   | 主机IP。                                                                                                                    |
| Md5       | 是  | 否      | String   | 木马文件MD5值。                                                                                                                |
| Status    | 是  | 否      | String   | 当前木马状态。<li>UN_OPERATED：未处理</li><li>SEGREGATED：已隔离</li><li>TRUSTED：已信任</li><li>SEPARATING：隔离中</li><li>RECOVERING：恢复中</li> |

## ScreenNameValue

【云安全预警】大屏可视化数据Name Value 数据

被如下接口引用：DescribeScreenEventsCnt、DescribeScreenGeneralStat、DescribeScreenRiskAssetsTop

| 名称    | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述               |
|-------|----|--------|--------|------------------|
| Name  | 是  | 否      | String | 统计类型 不同接口对应不同的内容 |
| Value | 是  | 否      | Uint64 | 统计数量             |

## CanNotSeparateInfo

不可隔离木马的机器信息

被如下接口引用：DescribeCanNotSeparateMachine

| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|----|----|--------|----|----|
|----|----|--------|----|----|

| 名称        | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述               |
|-----------|----|--------|--------|------------------|
| Alias     | 是  | 否      | String | 主机名              |
| PrivateIp | 是  | 否      | String | 内网ip             |
| PublicIp  | 是  | 否      | String | 外网ip             |
| Quuid     | 是  | 否      | String | 主机quuid          |
| Reason    | 是  | 否      | Uint64 | 隔离失败原因 1:agent离线 |
| Uuid      | 是  | 否      | String | 主机uuid           |

## RansomDefenseEvent

防勒索诱饵篡改事件

被如下接口引用：DescribeRansomDefenseEventsList

| 名称               | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                              |
|------------------|----|--------|--------|---------------------------------|
| BaitFilePath     | 是  | 否      | String | 被篡改文件路径                         |
| CreateTime       | 是  | 否      | String | 事件发送时间                          |
| FileMd5          | 是  | 否      | String | 恶意文件md5                         |
| FilePath         | 是  | 否      | String | 恶意文件路径                          |
| FileSize         | 是  | 否      | Uint64 | 恶意文件大小                          |
| HostIp           | 是  | 否      | String | 主机外网ip                          |
| HostName         | 是  | 否      | String | 主机名称                            |
| Id               | 是  | 否      | Uint64 | 事件id                            |
| InstanceId       | 是  | 否      | String | cvm 实例id                        |
| ModifyTime       | 是  | 否      | String | 事件修改事件                          |
| Pid              | 是  | 否      | Uint64 | 恶意进程id                          |
| PidParam         | 是  | 否      | String | 恶意进程参数                          |
| ProcessStartTime | 是  | 否      | String | 进程启动时间                          |
| PsTree           | 是  | 否      | String | 进程树 base64 json                 |
| Quuid            | 是  | 否      | String | cvm uuid                        |
| SnapshotNum      | 是  | 否      | Uint64 | 主机拥有快照备份数                       |
| Status           | 是  | 否      | Uint64 | 事件状态 0待处理，1已处理，2已信任，3处理中，4已恢复备份 |
| StrategyId       | 是  | 否      | Uint64 | 策略id                            |
| StrategyName     | 是  | 否      | String | 策略名称                            |
| Type             | 是  | 否      | Uint64 | 事件类型：0加密勒索，1文件篡改                |
| Uuid             | 是  | 否      | String | 主机uuid                          |
| WanIp            | 是  | 否      | String | 主机内网ip                          |

## SecurityEventInfo

安全事件统计列表

被如下接口引用：DescribeSecurityEventsCnt

| 名称       | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述     |
|----------|----|--------|--------|--------|
| EventCnt | 是  | 否      | Uint64 | 安全事件数  |
| UuidCnt  | 是  | 否      | Uint64 | 受影响机器数 |

## InsertProtectPathInfo

主机安全-新增文件防护

被如下接口引用：

| 名称      | 必选 | 允许NULL | 类型                                      | 描述               |
|---------|----|--------|-----------------------------------------|------------------|
| Fail    | 是  | 是      | Array of <a href="#">ConfigUUIDInfo</a> | 失败的防护目录ID和UUID   |
| Offline | 是  | 是      | Array of <a href="#">ConfigUUIDInfo</a> | 离线的防护目录ID和UUID   |
| Success | 是  | 是      | Array of <a href="#">ConfigUUIDInfo</a> | 响应成功的防护目录ID和UUID |

## BaselinePassword

基线密码

被如下接口引用：

| 名称       | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述  |
|----------|----|--------|--------|-----|
| Password | 是  | 否      | String | 密码  |
| Username | 是  | 否      | String | 用户名 |

## ImageVirus

容器安全镜像病毒信息

被如下接口引用：

| 名称        | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述   |
|-----------|----|--------|--------|------|
| Category  | 是  | 否      | String | 分类   |
| Desc      | 是  | 否      | String | 描述   |
| Path      | 是  | 否      | String | 路径   |
| RiskLevel | 是  | 否      | Uint64 | 风险等级 |
| Tags      | 是  | 否      | String | 标签   |
| VirusName | 是  | 否      | String | 病毒名称 |

## BaselineDetail

基线详情

被如下接口引用：DescribeBaselineDetail

| 名称          | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述   |
|-------------|----|--------|--------|------|
| Description | 是  | 是      | String | 基线描述 |

| 名称          | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述       |
|-------------|----|--------|--------|----------|
| Level       | 是  | 是      | Uint64 | 危害等级     |
| Name        | 是  | 是      | String | 基线名      |
| PackageName | 是  | 是      | String | package名 |
| ParentId    | 是  | 是      | Uint64 | 父级id     |

## RuleInfo

索引规则

被如下接口引用：DescribeLogIndex

| 名称       | 必选 | 允许NULL | 类型                           | 描述        |
|----------|----|--------|------------------------------|-----------|
| FullText | 是  | 否      | <a href="#">FullTextInfo</a> | 全文索引的相关配置 |
| KeyValue | 是  | 否      | <a href="#">KeyValueInfo</a> | 键值索引的相关配置 |
| Tag      | 是  | 否      | <a href="#">KeyValueInfo</a> | 元字段索引配置   |

## BroadcastInfo

安全播报文章详情

被如下接口引用：DescribeSecurityBroadcastInfo

| 名称         | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                              |
|------------|----|--------|--------|---------------------------------|
| Content    | 是  | 否      | String | 富文本内容信息                         |
| CreateTime | 是  | 否      | String | 发布时间                            |
| GotoType   | 是  | 是      | Uint64 | 跳转位置：0=不跳转，1=文件查杀，2=漏洞扫描，3=安全基线 |
| Id         | 是  | 否      | Uint64 | 文章唯一Id                          |
| Subtitle   | 是  | 否      | String | 副标题                             |
| Title      | 是  | 是      | String | 文章名字                            |
| Type       | 是  | 否      | Uint64 | 类型：0=紧急通知，1=功能更新，2=行业荣誉，3=版本发布  |

## TaskStatus

任务扫描状态列表

被如下接口引用：DescribeScanTaskStatus

| 名称       | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                             |
|----------|----|--------|--------|--------------------------------|
| Fail     | 是  | 否      | String | 扫描失败                           |
| Ok       | 是  | 否      | String | 扫描终止（包含终止中）                    |
| Scanning | 是  | 否      | String | 扫描中（包含初始化）                     |
| Stop     | 是  | 是      | String | 扫描失败（提示具体原因：扫描超时、客户端版本低、客户端离线） |

## ValueInfo

索引的value描述

被如下接口引用：DescribeLogIndex

| 名称        | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述         |
|-----------|----|--------|--------|------------|
| ContainZH | 是  | 否      | Bool   | 是否包含中文     |
| SqlFlag   | 是  | 否      | Bool   | 字段是否开启分析功能 |
| Tokenizer | 是  | 否      | String | 字段的分词符     |
| Type      | 是  | 否      | String | 字段类型       |

## BruteAttack

暴力破解列表

被如下接口引用：DescribeBruteAttacks

| 名称           | 必选 | 允许NULL | 类型       | 描述                                                                                                                                                 |
|--------------|----|--------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BanStatus    | 是  | 否      | String   | 阻断状态。                                                                                                                                              |
| City         | 是  | 否      | Uint64   | 城市ID。                                                                                                                                              |
| Count        | 是  | 否      | Uint64   | 尝试破解次数。                                                                                                                                            |
| Country      | 是  | 否      | Uint64   | 国家ID。                                                                                                                                              |
| CreateTime   | 是  | 否      | Datetime | 发生时间。                                                                                                                                              |
| Id           | 是  | 否      | Uint64   | 事件ID。                                                                                                                                              |
| IsProVersion | 是  | 否      | Bool     | 是否专业版。                                                                                                                                             |
| MachineIp    | 是  | 否      | String   | 主机IP。                                                                                                                                              |
| MachineName  | 是  | 否      | String   | 主机名称。                                                                                                                                              |
| Province     | 是  | 否      | Uint64   | 省份ID。                                                                                                                                              |
| Quuid        | 是  | 否      | String   | 机器UUID                                                                                                                                             |
| SrcIp        | 是  | 否      | String   | 来源IP。                                                                                                                                              |
| Status       | 是  | 否      | String   | 破解事件状态<li>BRUTEATTACK_FAIL_ACCOUNT：暴力破解事件-失败(存在帐号) </li><li>BRUTEATTACK_FAIL_NOACCOUNT：暴力破解事件-失败(帐号不存在)</li><li>BRUTEATTACK_SUCCESS：暴力破解事件-成功</li> |
| UserName     | 是  | 否      | String   | 用户名称。                                                                                                                                              |
| Uuid         | 是  | 否      | String   | 云镜客户端唯一标识UUID。                                                                                                                                     |

## BashEventNew

高危命令数据(新)

被如下接口引用：DescribeBashEventsNew

| 名称         | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                     |
|------------|----|--------|--------|------------------------|
| BashCmd    | 否  | 否      | String | 执行命令                   |
| CreateTime | 否  | 否      | String | 发生时间                   |
| DetectBy   | 否  | 是      | Uint64 | 0: bash日志 1: 实时监控(雷霆版) |
| Exe        | 否  | 是      | String | 进程名称                   |

| 名称               | 必选 | 允许NULL | 类型               | 描述                                   |
|------------------|----|--------|------------------|--------------------------------------|
| HostIp           | 否  | 否      | String           | 主机内网IP                               |
| Id               | 否  | 否      | Uint64           | 数据ID                                 |
| MachineExtraInfo | 否  | 是      | MachineExtraInfo | 机器额外信息                               |
| MachineName      | 否  | 否      | String           | 主机名                                  |
| MachineType      | 否  | 是      | Int64            | 0:普通 1:专业版 2:旗舰版                     |
| ModifyTime       | 否  | 是      | String           | 处理时间                                 |
| Pid              | 否  | 是      | String           | 进程id                                 |
| Platform         | 否  | 否      | Uint64           | 平台类型                                 |
| Quuid            | 否  | 否      | String           | 主机ID                                 |
| RegexBashCmd     | 否  | 是      | String           | 自动生成的正则表达式                           |
| RuleCategory     | 否  | 是      | Uint64           | 规则类别 0=系统规则，1=用户规则                   |
| RuleId           | 否  | 否      | Uint64           | 规则ID                                 |
| RuleLevel        | 否  | 否      | Uint64           | 规则等级：1-高 2-中 3-低                     |
| RuleName         | 否  | 否      | String           | 规则名称                                 |
| Status           | 否  | 否      | Uint64           | 处理状态：0 = 待处理 1= 已处理, 2 = 已加白，3 = 已忽略 |
| User             | 否  | 否      | String           | 执行用户名                                |
| Uuid             | 否  | 否      | String           | 云镜ID                                 |

## MalwareWhiteListAffectEvent

木马白名单影响事件信息

被如下接口引用：DescribeMalwareWhiteListAffectList

| 名称         | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述     |
|------------|----|--------|--------|--------|
| CreateTime | 是  | 否      | String | 添加时间   |
| FilePath   | 是  | 否      | String | 文件路径   |
| HostIp     | 是  | 否      | String | 主机ip   |
| Id         | 是  | 否      | Uint64 | 唯一ID。  |
| Md5        | 是  | 否      | String | 影响的md5 |

## Account

帐号列表信息数据。

被如下接口引用：DescribeAccounts

| 名称                | 必选 | 允许NULL | 类型       | 描述        |
|-------------------|----|--------|----------|-----------|
| AccountCreateTime | 是  | 否      | Datetime | 帐号创建时间。   |
| Groups            | 是  | 否      | String   | 帐号所属组。    |
| Id                | 是  | 否      | Uint64   | 唯一ID。     |
| LastLoginTime     | 是  | 否      | Datetime | 帐号最后登录时间。 |

| 名称          | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                                 |
|-------------|----|--------|--------|----------------------------------------------------|
| MachineIp   | 是  | 否      | String | 主机内网IP。                                            |
| MachineName | 是  | 否      | String | 主机名称。                                              |
| Privilege   | 是  | 否      | String | 帐号类型。<li>ORDINARY：普通帐号</li><li>SUPPER：超级管理员帐号</li> |
| Username    | 是  | 否      | String | 帐号名。                                               |
| Uuid        | 是  | 否      | String | 云镜客户端唯一Uuid                                        |

## SecurityTrend

安全趋势统计数据。

被如下接口引用：DescribeEventTrend、DescribeSecurityTrends

| 名称       | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述    |
|----------|----|--------|--------|-------|
| Date     | 是  | 否      | Date   | 事件时间。 |
| EventNum | 是  | 否      | Uint64 | 事件数量。 |

## FileTamperRuleDetail

核心文件监控规则详情

被如下接口引用：DescribeFileTamperEventRuleInfo、DescribeFileTamperRuleInfo

| 名称             | 必选 | 允许NULL | 类型                                      | 描述                            |
|----------------|----|--------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| CreateTime     | 是  | 否      | String                                  | 创建时间                          |
| Id             | 是  | 否      | Uint64                                  | 规则id                          |
| IsGlobal       | 是  | 否      | Uint64                                  | 是否全局规则(默认否) 0：否，1：是           |
| Level          | 是  | 否      | Uint64                                  | 风险等级 0：无，1: 高危，2:中危，3: 低危     |
| ModifyTime     | 是  | 否      | String                                  | 更新时间                          |
| Name           | 是  | 是      | String                                  | 规则名称                          |
| Rule           | 是  | 否      | Array of <a href="#">FileTamperRule</a> | 规则                            |
| Status         | 是  | 否      | Uint64                                  | 状态 0: 启用 1: 已关闭               |
| UuidTotalCount | 是  | 否      | Uint64                                  | 生效主机的总数                       |
| Uuids          | 是  | 是      | Array of String                         | 生效主机uuid,空表示全部主机，通过参数可控制返回的条数 |

## AssetLoadSummary

资源负载概况

被如下接口引用：DescribeAssetLoadInfo

| 名称     | 必选 | 允许NULL | 类型                                       | 描述                                                  |
|--------|----|--------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Counts | 是  | 否      | Array of Uint64                          | 负载量数组，依次为：[0%或未知数量，0%~20%，20%~50%，50%~80%，80%~100%] |
| Top5   | 是  | 是      | Array of <a href="#">AssetLoadDetail</a> | 负载Top5                                              |

## CKafkaTopicInfo

Ckafka主题名称

被如下接口引用：DescribeLogDeliveryKafkaOptions

| 名称        | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述   |
|-----------|----|--------|--------|------|
| TopicID   | 是  | 否      | String | 主题ID |
| TopicName | 是  | 否      | String | 主题名称 |

## BaselineFix

基线密码修复

被如下接口引用：DescribeBaselineFixList

| 名称               | 必选 | 允许NULL | 类型                               | 描述        |
|------------------|----|--------|----------------------------------|-----------|
| CreateTime       | 否  | 否      | String                           | 首次检测时间    |
| FixTime          | 否  | 否      | String                           | 修复时间      |
| HostIp           | 否  | 否      | String                           | 主机Ip      |
| Id               | 否  | 否      | Int64                            | 基线检测项结果ID |
| ItemName         | 否  | 否      | String                           | 修复项名称     |
| MachineExtraInfo | 否  | 是      | <a href="#">MachineExtraInfo</a> | 主机额外信息    |
| ModifyTime       | 否  | 否      | String                           | 最后检测时间    |

## BaselineHost

基线主机信息

被如下接口引用：DescribeBaselineHostIgnoreList、DescribeIgnoreHostAndItemConfig

| 名称               | 必选 | 允许NULL | 类型                               | 描述     |
|------------------|----|--------|----------------------------------|--------|
| HostId           | 否  | 否      | String                           | 主机Id   |
| HostIp           | 否  | 是      | String                           | 内网Ip   |
| HostName         | 否  | 是      | String                           | 主机名称   |
| HostTag          | 否  | 是      | String                           | 主机标签   |
| MachineExtraInfo | 否  | 是      | <a href="#">MachineExtraInfo</a> | 主机额外信息 |
| WanIp            | 否  | 是      | String                           | 外网Ip   |

## MonthInspectionReport

专家服务-月巡检报告

被如下接口引用：DescribeMonthInspectionReport

| 名称         | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述       |
|------------|----|--------|--------|----------|
| ModifyTime | 是  | 否      | String | 巡检报告更新时间 |
| ReportName | 是  | 否      | String | 巡检报告名称   |

| 名称         | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述       |
|------------|----|--------|--------|----------|
| ReportPath | 是  | 否      | String | 巡检报告下载地址 |

## AssetJarBaseInfo

资产管理jar包列表

被如下接口引用：DescribeAssetJarList、DescribeAssetWebFrameJarList

| 名称               | 必选 | 允许NULL | 类型                               | 描述                             |
|------------------|----|--------|----------------------------------|--------------------------------|
| FirstTime        | 否  | 否      | String                           | 首次采集时间                         |
| Id               | 否  | 否      | String                           | Jar包ID                         |
| IsNew            | 否  | 否      | Int64                            | 是否新增[0:否 1:是]                  |
| MachineExtraInfo | 否  | 是      | <a href="#">MachineExtraInfo</a> | 附加信息                           |
|                  |    |        |                                  |                                |
| MachineIp        | 否  | 否      | String                           | 服务器IP                          |
| MachineName      | 否  | 否      | String                           | 服务器名称                          |
| MachineWanIp     | 否  | 否      | String                           | 服务器外网IP                        |
| Md5              | 否  | 否      | String                           | Jar包Md5                        |
| Name             | 否  | 否      | String                           | 名称                             |
| OsInfo           | 否  | 否      | String                           | 操作系统                           |
| Path             | 否  | 否      | String                           | 路径                             |
| Quuid            | 否  | 否      | String                           | 主机Quuid                        |
| Status           | 否  | 否      | UInt64                           | 是否可执行：0未知，1是，2否                |
| Type             | 否  | 否      | Int64                            | 类型：1应用程序，2系统类库，3Web服务自带库，8:其他， |
| UpdateTime       | 否  | 是      | String                           | 数据更新时间                         |
| Uuid             | 否  | 否      | String                           | 主机uuid                         |
| Version          | 否  | 否      | String                           | 版本                             |

## TagInfo

主机列表查询接口相应数据HostList的TagList节点

被如下接口引用：DescribeHostList

| 名称      | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述        |
|---------|----|--------|--------|-----------|
| TagId   | 是  | 是      | String | 主机TagId   |
| TagName | 是  | 是      | String | 主机TagName |

## HostTagInfo

主机与主机标签信息

被如下接口引用：DescribeHostInfo

| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|----|----|--------|----|----|
|----|----|--------|----|----|

| 名称            | 必选 | 允许NULL | 类型                            | 描述                                                   |
|---------------|----|--------|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| AliasName     | 否  | 是      | String                        | 主机名                                                  |
| CloudTags     | 否  | 是      | Array of <a href="#">Tags</a> | 云标签信息                                                |
| HostIp        | 否  | 是      | String                        | 主机内网Ip                                               |
| InstanceId    | 否  | 是      | String                        | 主机instance ID                                        |
| KernelVersion | 否  | 是      | String                        | 内核版本号                                                |
| MachineStatus | 否  | 是      | String                        | 主机在线状态 ONLINE，OFFLINE                                |
| MachineWanIp  | 否  | 是      | String                        | 主机公网ip                                               |
| ProtectType   | 否  | 是      | String                        | 防护版本 BASIC_VERSION 基础版, PRO_VERSION 专业版 Flagship 旗舰版 |
| Quuid         | 否  | 是      | String                        | 主机Quuid                                              |
| TagList       | 否  | 是      | Array of String               | 主机标签名数组                                              |
| Uuid          | 否  | 是      | String                        | 主机uuid                                               |
| VulNum        | 否  | 是      | Int64                         | 漏洞数                                                  |

## CKafkaRouteInfo

CKafka域名信息

被如下接口引用：DescribeLogDeliveryKafkaOptions

| 名称         | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述     |
|------------|----|--------|--------|--------|
| AccessType | 是  | 否      | Int64  | 接入类型   |
| Domain     | 是  | 否      | String | 域名     |
| DomainPort | 是  | 否      | UInt64 | 域名端口   |
| RouteID    | 是  | 否      | Int64  | 路由ID   |
| Vip        | 是  | 否      | String | 虚拟ip   |
| VipType    | 是  | 否      | Int64  | 虚拟ip类型 |

## VulFixStatusInfo

查看漏洞修复详情

被如下接口引用：DescribeVulFixStatus

| 名称            | 必选 | 允许NULL | 类型                                            | 描述            |
|---------------|----|--------|-----------------------------------------------|---------------|
| FailCnt       | 是  | 是      | UInt64                                        | 漏洞修复失败主机数量    |
| FixSuccessCnt | 是  | 是      | UInt64                                        | 修复成功的数量       |
| HostList      | 是  | 是      | Array of <a href="#">VulFixStatusHostInfo</a> | 漏洞对应主机修复状态    |
| Progress      | 是  | 否      | UInt64                                        | 漏洞修复进度 1-100； |
| VulId         | 是  | 是      | UInt64                                        | 漏洞id          |
| VulName       | 是  | 是      | String                                        | 漏洞名称          |

## AttackSourceEvent

攻击溯源事件

被如下接口引用：DescribeAttackSourceEvents

| 名称          | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|----|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Content     | 是  | 否      | String | 【文件查杀】病毒名 VirusName、文件名 FileName、文件路径 FilePath、文件大小 FileSize、文件MD5 MD5、首次发现时间 CreateTime、最近检测时间LatestScanTime、危害描述 HarmDescribe、修复建议 SuggestScheme【异常登录】来源IP SrcIp、来源地 Location、登录用户名 UserName、登录时间 LoginTime【密码破解】来源IP SrcIp、来源地 City,Country、协议 Protocol、登录用户名UserName、端口 Port、尝试次数 Count、首次攻击时间 CreateTime、最近攻击时间 ModifyTime【恶意请求】恶意请求域名 Url、进程ProcessName、MD5 ProcessMd5、PID Pid、请求次数 AccessCount、最近请求时间 MergeTime、危害描述 HarmDescribe、修复建议SuggestScheme【高危命令】命中规则名 RuleName、规则类别 RuleCategory、命令内容 BashCmd、数据来源 DetectBy、登录用户 User、PID Pid、发生时间 CreateTime、危害描述 HarmDescribe、修复建议SuggestScheme |
| CreatedTime | 是  | 否      | String | 入侵时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| EventType   | 是  | 否      | Uint64 | 事件类型：0：文件查杀，1：异常登录，2：密码破解，3：恶意请求，4：高危命令                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Id          | 是  | 否      | Uint64 | 事件id                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Level       | 是  | 否      | Uint64 | 等级 事件统一等级 0：提示，1：低危，2：中危，3：高危，4：严重                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| LevelZh     | 是  | 否      | String | 等级中文展示字符串                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Uuid        | 是  | 否      | String | 主机uuid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

MalwareInfo

恶意文件详情

被如下接口引用：DescribeMalwareInfo

| 名称               | 必选 | 允许NULL | 类型               | 描述                                           |
|------------------|----|--------|------------------|----------------------------------------------|
| Breadth          | 否  | 是      | String           | 影响广度 // 暂时不提供                                |
| CheckPlatform    | 否  | 是      | String           | 木马检测平台用,分割 1云查杀引擎、2TAV、3binaryAi、4异常行为、5威胁情报 |
| CreateTime       | 否  | 否      | String           | 首次发现时间                                       |
| FileCreateTime   | 否  | 否      | String           | 首次运行时间                                       |
| FileModifierTime | 否  | 否      | String           | 最近一次运行时间                                     |
| FileName         | 否  | 否      | String           | 文件名称                                         |
| FilePath         | 否  | 否      | String           | 文件地址                                         |
| FileSize         | 否  | 否      | Int64            | 文件大小                                         |
| HarmDescribe     | 否  | 否      | String           | 危害描述                                         |
| Heat             | 否  | 是      | String           | 查询热度 // 暂时不提供                                |
| HostIp           | 否  | 否      | String           | 服务器IP                                        |
| Id               | 否  | 否      | Uint64           | 唯一ID                                         |
| LatestScanTime   | 否  | 否      | String           | 最近扫描时间                                       |
| Level            | 否  | 是      | Uint64           | 风险等级 0提示、1低、2中、3高、4严重                        |
| MD5              | 否  | 否      | String           | 文件MD5                                        |
| MachineExtraInfo | 否  | 是      | MachineExtraInfo | 附加信息                                         |
| MachineStatus    | 否  | 是      | String           | 主机在线状态 OFFLINE ONLINE                        |
| MachineWanIp     | 否  | 是      | String           | 外网ip                                         |

| 名称                | 必选 | 允许NULL | 类型              | 描述                                                                                                   |
|-------------------|----|--------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ModifyTime        | 否  | 是      | String          | 最近修改时间                                                                                               |
| ProcessID         | 否  | 否      | String          | 进程ID                                                                                                 |
| ProcessName       | 否  | 否      | String          | 进程名称                                                                                                 |
| PsTree            | 否  | 是      | String          | 进程树 json pid:进程id , exe:文件路径 , account:进程所属用组和用户 ,cmdline:执行命令 , ssh_service: SSH服务ip, ssh_soure:登录源 |
| Reference         | 否  | 否      | String          | 参考链接                                                                                                 |
| ServersName       | 否  | 否      | String          | 服务器名称                                                                                                |
| Status            | 否  | 是      | Uint64          | 状态；4-待处理，5-已信任，6-已隔离                                                                                 |
| StrFileAccessTime | 否  | 是      | String          | 最近访问时间                                                                                               |
| SuggestScheme     | 否  | 否      | String          | 建议方案                                                                                                 |
| Tags              | 否  | 否      | Array of String | 标签特性                                                                                                 |
| Uuid              | 否  | 是      | String          | 主机uuid                                                                                               |
| VirusName         | 否  | 否      | String          | 病毒名称                                                                                                 |

## DefendAttackLog

网络攻击日志

被如下接口引用：DescribeAttackLogs

| 名称               | 必选 | 允许NULL | 类型                               | 描述      |
|------------------|----|--------|----------------------------------|---------|
| CreatedAt        | 否  | 否      | String                           | 攻击时间    |
| DstIp            | 否  | 否      | String                           | 目标IP    |
| DstPort          | 否  | 否      | Uint64                           | 目标端口    |
| HttpCgi          | 否  | 否      | String                           | 攻击描述    |
| HttpContent      | 否  | 否      | String                           | 攻击内容    |
| HttpMethod       | 否  | 否      | String                           | 攻击方式    |
| HttpParam        | 否  | 否      | String                           | 攻击参数    |
| Id               | 否  | 否      | Uint64                           | 日志ID    |
| MachineExtraInfo | 否  | 是      | <a href="#">MachineExtraInfo</a> | 主机额外信息  |
| MachineIp        | 否  | 否      | String                           | 目标服务器IP |
| MachineName      | 否  | 否      | String                           | 目标服务器名称 |
| SrcIp            | 否  | 否      | String                           | 来源IP    |
| SrcPort          | 否  | 否      | Uint64                           | 来源端口    |
| Uuid             | 否  | 否      | String                           | 客户端ID   |
| VulType          | 否  | 否      | String                           | 威胁类型    |

## MaliciousRequest

恶意请求数据。

被如下接口引用：DescribeMaliciousRequests

| 名称          | 必选 | 允许NULL | 类型       | 描述                                                                         |
|-------------|----|--------|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| CmdLine     | 是  | 否      | String   | 执行命令行。                                                                     |
| Count       | 是  | 否      | Uint64   | 恶意请求数。                                                                     |
| CreateTime  | 是  | 否      | Datetime | 发现时间。                                                                      |
| Description | 是  | 否      | String   | 恶意请求域名描述。                                                                  |
| Domain      | 是  | 否      | String   | 恶意请求域名。                                                                    |
| Id          | 是  | 否      | Uint64   | 记录ID。                                                                      |
| MachineIp   | 是  | 否      | String   | 主机内网IP。                                                                    |
| MachineName | 是  | 否      | String   | 主机名。                                                                       |
| MergeTime   | 是  | 否      | Datetime | 记录合并时间。                                                                    |
| Pid         | 是  | 否      | Uint64   | 进程PID。                                                                     |
| ProcessMd5  | 是  | 否      | String   | 进程MD5值。                                                                    |
| ProcessName | 是  | 否      | String   | 进程名。                                                                       |
| Reference   | 是  | 否      | String   | 参考地址。                                                                      |
| Status      | 是  | 否      | String   | 记录状态。<li>UN_OPERATED：待处理</li><li>TRUSTED：已信任</li><li>UN_TRUSTED：已取消信任</li> |
| Uuid        | 是  | 否      | String   | 云镜客户端UUID。                                                                 |

## City

城市信息

被如下接口引用：

| 名称         | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述   |
|------------|----|--------|--------|------|
| CityId     | 是  | 否      | String | 城市Id |
| ProvinceId | 是  | 否      | String | 省份Id |

## NetAttackTopInfo

被如下接口引用：DescribeAttackTop

| 名称      | 必选 | 允许NULL | 类型                               | 描述                |
|---------|----|--------|----------------------------------|-------------------|
| Agent   | 否  | 是      | Array of <a href="#">TopInfo</a> | 网络攻击主机维度top统计数据   |
| DstPort | 否  | 是      | Array of <a href="#">TopInfo</a> | 网络攻击目标端口维度top统计数据 |
| SrcIp   | 否  | 是      | Array of <a href="#">TopInfo</a> | 网络攻击ip来源维度top统计数据 |
| Vul     | 否  | 是      | Array of <a href="#">TopInfo</a> | 网络攻击漏洞维度top统计数据   |

## HostRiskLevelCount

主机风险计数

被如下接口引用：DescribeBaselineHostRiskTop

| 名称           | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述   |
|--------------|----|--------|--------|------|
| HighCount    | 是  | 否      | Int64  | 高危个数 |
| HostId       | 是  | 否      | String | 主机ID |
| HostName     | 是  | 是      | String | 主机名  |
| LowCount     | 是  | 否      | Int64  | 低危个数 |
| MediumCount  | 是  | 否      | Int64  | 中危个数 |
| SeriousCount | 是  | 否      | Int64  | 严重个数 |

## BanWhiteList

阻断白名单规则

被如下接口引用：CreateBanWhiteList、ModifyBanWhiteList

| 名称         | 必选 | 允许NULL | 类型              | 描述        |
|------------|----|--------|-----------------|-----------|
| CreateTime | 否  | 否      | Datetime        | 创建白名单时间。  |
| Id         | 否  | 否      | String          | 白名单ID。    |
| IsGlobal   | 否  | 是      | Bool            | 白名单是否全局   |
| ModifyTime | 否  | 否      | Datetime        | 修改白名单时间。  |
| Quuids     | 否  | 是      | Array of String | 白名单所属机器列表 |
| Remark     | 否  | 否      | String          | 白名单别名。    |
| SrcIp      | 否  | 否      | String          | 阻断来源IP。   |
| Uuid       | 否  | 是      | String          | 白名单所属机器。  |

## LoginWhiteLists

异地登录白名单

被如下接口引用：DescribeLoginWhiteList

| 名称          | 必选 | 允许NULL | 类型                             | 描述              |
|-------------|----|--------|--------------------------------|-----------------|
| CreateTime  | 是  | 否      | Datetime                       | 创建白名单时间         |
| EndTime     | 是  | 否      | String                         | 结束时间            |
| HostIp      | 是  | 否      | String                         | 机器IP            |
| Id          | 是  | 否      | Uint64                         | 记录ID            |
| IsGlobal    | 是  | 否      | Bool                           | 是否为全局规则         |
| MachineName | 是  | 否      | String                         | 机器名             |
| ModifyTime  | 是  | 否      | Datetime                       | 修改白名单时间         |
| Places      | 是  | 否      | Array of <a href="#">Place</a> | 白名单地域           |
| SrcIp       | 是  | 否      | String                         | 白名单IP（多个IP逗号隔开） |
| StartTime   | 是  | 否      | String                         | 起始时间            |
| UserName    | 是  | 否      | String                         | 白名单用户（多个用户逗号隔开） |
| Uuid        | 是  | 否      | String                         | 云镜客户端ID         |

FileProtectAutoRecoverInfo

主机安全-文件防护自动恢复开关

被如下接口引用：

| 名称      | 必选 | 允许NULL | 类型              | 描述          |
|---------|----|--------|-----------------|-------------|
| Fail    | 是  | 是      | Array of Uint64 | 失败的防护目录ID   |
| Offline | 是  | 是      | Array of Uint64 | 离线的防护目录ID   |
| Success | 是  | 是      | Array of Uint64 | 响应成功的防护目录ID |

CreateVulFixTaskQuuids

创建修复任务的quuids

被如下接口引用：CreateVulFix

| 名称     | 必选 | 允许NULL | 类型              | 描述                                  |
|--------|----|--------|-----------------|-------------------------------------|
| Quuids | 是  | 否      | Array of String | 需要修复漏洞的主机，所有主机必须有VulId的这个漏洞且是待修复状态。 |
| VulId  | 是  | 否      | Uint64          | 漏洞id                                |

VulEffectHostList

漏洞影响主机列表

被如下接口引用：DescribeVulEffectHostList

| 名称                 | 必选 | 允许NULL | 类型                               | 描述                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|----|--------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AliasName          | 否  | 是      | String                           | 主机别名                                                                                                                                                                                              |
| CloudTags          | 否  | 是      | Array of <a href="#">Tags</a>    | 云标签信息                                                                                                                                                                                             |
| Description        | 否  | 是      | String                           | 说明                                                                                                                                                                                                |
| EventId            | 否  | 是      | Uint64                           | 事件id                                                                                                                                                                                              |
| FirstDiscoveryTime | 否  | 是      | String                           | 首次发现时间                                                                                                                                                                                            |
| FixStatusMsg       | 否  | 是      | String                           | 失败原因                                                                                                                                                                                              |
| HostIp             | 否  | 是      | String                           | 主机HostIp                                                                                                                                                                                          |
| HostVersion        | 否  | 是      | Uint64                           | 版本信息：0-基础版 1-专业版 2-旗舰版 3-普惠版                                                                                                                                                                      |
| InstanceState      | 否  | 是      | String                           | 实例状态："PENDING"-创建中 "LAUNCH_FAILED"-创建失败 "RUNNING"-运行中 "STOPPED"-关机 "STARTING"-表示开机中 "STOPPING"-表示关机中 "REBOOTING"-重启中 "SHUTDOWN"-表示停止待销毁 "TERMINATING"-表示销毁中 "                                     |
| IsSupportAutoFix   | 否  | 是      | Uint64                           | 是否能自动修复 0：漏洞不可自动修复， 1：可自动修复， 2：客户端已离线， 3：主机不是旗舰版只能手动修复， 4：机型不允许， 5：修复中， 6：已修复， 7：检测中 9:修复失败, 10:已忽略 11:漏洞只支持linux不支持Windows 12：漏洞只支持Windows不支持linux， 13:修复失败但此时主机已离线， 14:修复失败但此时主机不是旗舰版， 15:已手动修复 |
| LastTime           | 否  | 是      | String                           | 最后检测时间                                                                                                                                                                                            |
| Level              | 否  | 是      | Uint64                           | 危害等级：1-低危；2-中危；3-高危；4-严重                                                                                                                                                                          |
| MachineExtraInfo   | 否  | 是      | <a href="#">MachineExtraInfo</a> | 主机额外信息                                                                                                                                                                                            |
| PublicIpAddresses  | 否  | 是      | String                           | 外网ip                                                                                                                                                                                              |
| Quuid              | 否  | 是      | String                           | 主机Quuid                                                                                                                                                                                           |

| 名称     | 必选 | 允许NULL | 类型              | 描述                                             |
|--------|----|--------|-----------------|------------------------------------------------|
| Status | 否  | 是      | Uint64          | 状态：0: 待处理 1:忽略 3:已修复 5:检测中 6:修复中 7: 回滚中 8:修复失败 |
| Tags   | 否  | 是      | Array of String | 主机标签                                           |
| Uuid   | 否  | 是      | String          | 主机Uuid                                         |

## VulInfoHostInfo

批量修复漏洞二次弹窗

被如下接口引用：DescribeCanFixVulMachine

| 名称               | 必选 | 允许NULL | 类型              | 描述                                                                                                                                              |
|------------------|----|--------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HostIp           | 是  | 是      | String          | 主机ip                                                                                                                                            |
| HostName         | 是  | 是      | String          | 主机名                                                                                                                                             |
| InstanceId       | 是  | 是      | String          | 主机InstanceId                                                                                                                                    |
| IsSupportAutoFix | 是  | 是      | Uint64          | 0 :漏洞不可自动修复， 1：可自动修复， 2：客户端已离线， 3：主机不是旗舰版只能手动修复， 4：机型不允许， 5：修复中， 6：已修复， 7：检测中, 9:修复失败, 10:已忽略 ,11:漏洞只支持linux不支持Windows, 12：漏洞只支持Windows不支持linux |
| Quuid            | 是  | 是      | String          | 主机quuid                                                                                                                                         |
| Tags             | 是  | 是      | Array of String | 主机标签                                                                                                                                            |
| Uuid             | 是  | 是      | String          | 主机uuid                                                                                                                                          |

## WeeklyReportVul

专业版周报漏洞数据。

被如下接口引用：DescribeWeeklyReportVuls

| 名称           | 必选 | 允许NULL | 类型       | 描述                                                                      |
|--------------|----|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------|
| Description  | 是  | 否      | String   | 漏洞描述。                                                                   |
| LastScanTime | 是  | 否      | Datetime | 最后扫描时间。                                                                 |
| MachineIp    | 是  | 否      | String   | 主机内网IP。                                                                 |
| VulName      | 是  | 否      | String   | 漏洞名称。                                                                   |
| VulStatus    | 是  | 否      | String   | 漏洞状态。<li> UN_OPERATED：待处理</li><li> SCANNING：扫描中</li><li> FIXED：已修复</li> |
| VulType      | 是  | 否      | String   | 漏洞类型。<li> WEB：Web漏洞</li><li> SYSTEM：系统组件漏洞</li><li> BASELINE：安全基线</li>  |

## VulDefenceEvent

漏洞详细信息

被如下接口引用：DescribeVulDefenceEvent

| 名称    | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述          |
|-------|----|--------|--------|-------------|
| Alias | 否  | 否      | String | 主机名         |
| City  | 否  | 否      | String | 攻击源ip地址所在城市 |

| 名称               | 必选 | 允许NULL | 类型               | 描述                                              |
|------------------|----|--------|------------------|-------------------------------------------------|
| Count            | 否  | 否      | Int64            | 事件发生次数                                          |
| CreateTime       | 否  | 否      | String           | 创建事件时间                                          |
| CveId            | 否  | 否      | String           | cve编号                                           |
| EventType        | 否  | 否      | Uint64           | 0: 尝试攻击(WeDetect) 1:尝试攻击成功(WeDetect) 2:rasp防御事件 |
| FixType          | 否  | 否      | Int64            | 0 不支持修复，1 支持修复                                  |
| Id               | 否  | 否      | Int64            | 漏洞事件id                                          |
| MachineExtraInfo | 否  | 是      | MachineExtraInfo | 主机额外信息                                          |
| MergeTime        | 否  | 否      | String           | 更新事件时间                                          |
| PrivateIp        | 否  | 否      | String           | 内网ip                                            |
| PublicIp         | 否  | 否      | String           | 公网ip                                            |
| Quuid            | 否  | 否      | String           | 主机quuid                                         |
| SourceIp         | 否  | 否      | String           | 攻击源ip                                           |
| SourcePort       | 否  | 否      | Array of Uint64  | 攻击源端口                                           |
| Status           | 否  | 否      | Int64            | 状态 0: 待处理 1:已防御 2:已处理 3: 已忽略 4: 已删除             |
| UpgradeType      | 否  | 否      | Int64            | 0 专业版,1 旗舰版,2 LH普惠版（仅限LH使用）,3 CVM普惠版（仅限CVM使用）   |
| Uuid             | 否  | 否      | String           | 主机uuid                                          |
| VulId            | 否  | 否      | Uint64           | 漏洞ID                                            |
| VulName          | 否  | 否      | String           | 漏洞名称                                            |

## HistoryAccount

账号变更历史数据。

被如下接口引用：DescribeHistoryAccounts

| 名称          | 必选 | 允许NULL | 类型       | 描述                                                                        |
|-------------|----|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------|
| Id          | 是  | 否      | Uint64   | 唯一ID。                                                                     |
| MachineIp   | 是  | 否      | String   | 主机内网IP。                                                                   |
| MachineName | 是  | 否      | String   | 主机名。                                                                      |
| ModifyTime  | 是  | 否      | Datetime | 变更时间。                                                                     |
| ModifyType  | 是  | 否      | String   | 帐号变更类型。<li>CREATE：表示新增帐号</li><li>MODIFY：表示修改帐号</li><li>DELETE：表示删除帐号</li> |
| Username    | 是  | 否      | String   | 帐号名。                                                                      |
| Uuid        | 是  | 否      | String   | 云镜客户端唯一Uuid。                                                              |

## VulDefenceEventDetail

漏洞详细信息

被如下接口引用：DescribeDefenceEventDetail

| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|----|----|--------|----|----|
|----|----|--------|----|----|

| 名称               | 必选 | 允许NULL | 类型               | 描述                                              |
|------------------|----|--------|------------------|-------------------------------------------------|
| Alias            | 否  | 否      | String           | 主机名                                             |
| City             | 否  | 否      | String           | 攻击源ip地址所在城市                                     |
| Count            | 否  | 否      | Int64            | 事件发生次数                                          |
| CreateTime       | 否  | 否      | String           | 创建事件时间                                          |
| CveId            | 否  | 否      | String           | cve编号                                           |
| Description      | 否  | 否      | String           | 漏洞描述信息                                          |
| EventDetail      | 否  | 否      | String           | 漏洞ID相关的事件详情(json array格式 rasp特有)                |
| EventType        | 否  | 否      | Uint64           | 0: 尝试攻击(WeDetect) 1:尝试攻击成功(WeDetect) 2:rasp防御事件 |
| ExceptionPstree  | 否  | 否      | String           | 主机失陷事件进程树(json格式 WeDetect特有)                    |
| Fix              | 否  | 否      | String           | 修复建议                                            |
| Id               | 否  | 否      | Int64            | 漏洞事件id                                          |
| MachineExtraInfo | 否  | 是      | MachineExtraInfo | 主机额外信息                                          |
| MachineStatus    | 否  | 否      | String           | ONLINE OFFLINE                                  |
| MainClass        | 否  | 否      | String           | 关联进程主类名                                         |
| MergeTime        | 否  | 否      | String           | 更新事件时间                                          |
| NetworkPayload   | 否  | 否      | String           | 攻击payload                                       |
| Pid              | 否  | 否      | Int64            | 关联进程pid                                         |
| PrivateIp        | 否  | 否      | String           | 内网ip                                            |
| PublicIp         | 否  | 否      | String           | 公网ip                                            |
| Quuid            | 否  | 否      | String           | 主机quuid                                         |
| SourceIp         | 否  | 否      | String           | 攻击源ip                                           |
| SourcePort       | 否  | 是      | Array of Uint64  | 攻击源端口                                           |
| StackTrace       | 否  | 否      | String           | 堆栈信息(rasp特有)                                    |
| Status           | 否  | 否      | Int64            | 状态 0: 待处理 1:已防御 2:已处理 3: 已忽略 4: 已删除             |
| VulName          | 否  | 否      | String           | 漏洞名称                                            |

VulHostInfo

主机列表响应

被如下接口引用：DescribeHostList

| 名称             | 必选 | 允许NULL | 类型               | 描述         |
|----------------|----|--------|------------------|------------|
| AliasName      | 是  | 是      | String           | 主机别名       |
| HostIp         | 是  | 是      | String           | 主机IP       |
| IfProfessional | 是  | 是      | Bool             | 是否是专业版主机   |
| Quuid          | 是  | 是      | String           | 主机Quuid    |
| TagList        | 是  | 是      | Array of TagInfo | 主机关联的Tag信息 |
| Uuid           | 是  | 是      | String           | 主机Uuid     |

VulHostTopInfo

服务器风险top5实体

被如下接口引用：DescribeVulHostTop

| 名称           | 必选 | 允许NULL | 类型                                         | 描述          |
|--------------|----|--------|--------------------------------------------|-------------|
| HostName     | 是  | 是      | String                                     | 主机名         |
| Quuid        | 是  | 是      | String                                     | 主机Quuid     |
| Score        | 是  | 是      | Uint64                                     | top评分       |
| VulLevelList | 是  | 是      | Array of <a href="#">VulLevelCountInfo</a> | 漏洞等级与数量统计列表 |

BashEventsInfoNew

高危命令数据详情(新)

被如下接口引用：DescribeBashEventsInfoNew

| 名称            | 必选 | 允许NULL | 类型              | 描述                                                                                                       |
|---------------|----|--------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BashCmd       | 是  | 否      | String          | 执行命令                                                                                                     |
| CreateTime    | 是  | 否      | String          | 发生时间                                                                                                     |
| DetectBy      | 是  | 是      | Int64           | 检测来源 0:bash日志 1:实时监控                                                                                     |
| Exe           | 是  | 是      | String          | 进程名称                                                                                                     |
| HarmDescribe  | 是  | 是      | String          | 描述                                                                                                       |
| HostIp        | 是  | 否      | String          | 主机内网IP                                                                                                   |
| Id            | 是  | 否      | Uint64          | 数据ID                                                                                                     |
| MachineName   | 是  | 否      | String          | 主机名                                                                                                      |
| MachineStatus | 是  | 是      | String          | 主机在线状态 OFFLINE ONLINE                                                                                    |
| MachineType   | 是  | 是      | Int64           | 0:普通 1:专业版 2:旗舰版                                                                                         |
| MachineWanIp  | 是  | 是      | String          | 主机外网ip                                                                                                   |
| ModifyTime    | 是  | 是      | String          | 处理时间                                                                                                     |
| Pid           | 是  | 是      | String          | 进程号                                                                                                      |
| Platform      | 是  | 否      | Uint64          | 平台类型                                                                                                     |
| PsTree        | 是  | 是      | String          | 进程树 json pid:进程id , exe:文件路径 , account:进程所属用组 and 用户 ,cmdline:执行命令 , ssh_service: SSH服务ip, ssh_soure:登录源 |
| Quuid         | 是  | 否      | String          | 主机ID                                                                                                     |
| References    | 是  | 是      | Array of String | 参考链接                                                                                                     |
| RegexBashCmd  | 是  | 是      | String          | 自动生成的正则表达式                                                                                               |
| RuleCategory  | 是  | 是      | Uint64          | 规则类别 0=系统规则, 1=用户规则                                                                                      |
| RuleId        | 是  | 否      | Uint64          | 规则ID,等于0表示已规则已被删除或生效范围已修改                                                                                |
| RuleLevel     | 是  | 否      | Uint64          | 规则等级：1-高 2-中 3-低                                                                                         |
| RuleName      | 是  | 否      | String          | 规则名称                                                                                                     |
| Status        | 是  | 否      | Uint64          | 处理状态： 0 = 待处理 1= 已处理, 2 = 已加白 , 3= 已忽略                                                                   |

| 名称            | 必选 | 允许NULL | 类型              | 描述   |
|---------------|----|--------|-----------------|------|
| SuggestScheme | 是  | 是      | String          | 建议方案 |
| Tags          | 是  | 是      | Array of String | 标签   |
| User          | 是  | 是      | String          | 登录用户 |
| Uuid          | 是  | 否      | String          | 云镜ID |

## ScreenInvasion

大屏入侵事件详情

被如下接口引用：DescribeScreenHostInvasion

| 名称          | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------|----|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Content     | 是  | 否      | String | 事件数据的json, 每种事件不同，【文件查杀】病毒名 VirusName、文件名 FileName、文件路径 FilePath、文件大小 FileSize、文件MD5 MD5、首次发现时间 CreateTime、最近检测时间LatestScanTime、危害描述 HarmDescribe、修复建议SuggestScheme【异常登录】来源IP SrcIp、来源地 Location、登录用户名 UserName、登录时间 LoginTime【密码破解】来源IP SrcIp、来源地 City,Country、协议 Protocol、登录用户名 UserName、端口 Port、尝试次数 Count、首次攻击时间 CreateTime、最近攻击时间 ModifyTime【恶意请求】恶意请求域名 Url、进程ProcessName、MD5 ProcessMd5、PID Pid、请求次数 AccessCount、最近请求时间 MergeTime、危害描述 HarmDescribe、修复建议SuggestScheme【高危命令】命中规则名 RuleName、规则类别 RuleCategory、命令内容 BashCmd、数据来源 DetectBy、登录用户 User、PID Pid、发生时间 CreateTime、危害描述 HarmDescribe、修复建议SuggestScheme【本地提权】提权用户 UserName、父进程 ParentProcName、父进程所属用户 ParentProcGroup、发现时间 CreateTime、危害描述 HarmDescribe、修复建议SuggestScheme【反弹shell】连接进程 ProcessName、执行命令CmdLine、父进程ParentProcName、目标主机DstIp、目标端口DstPort、发现时间 CreateTime、危害描述 HarmDescribe、修复建议SuggestScheme |
| CreatedTime | 是  | 否      | String | 入侵时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| EventType   | 是  | 否      | UInt64 | 事件类型：0：文件查杀，1：异常登录，2：密码破解，3：恶意请求，4：高危命令，5：本地提权，6：反弹shell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Id          | 是  | 否      | UInt64 | 事件id                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Level       | 是  | 否      | UInt64 | 事件统一等级 0：提示，1：低危, 2：中危, 3：高危, 4：严重                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| LevelZh     | 是  | 否      | String | 等级中文展示                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Uuid        | 是  | 否      | String | 主机uuid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## EventStat

未处理的安全事件统计信息

被如下接口引用：DescribeSecurityEventStat、DescribeStat

| 名称               | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述      |
|------------------|----|--------|--------|---------|
| EventsNum        | 是  | 否      | UInt64 | 事件数     |
| MachineAffectNum | 是  | 否      | UInt64 | 受影响的主机数 |

## VulInfoByCveId

根据cve\_id查询漏洞详情

被如下接口引用：DescribeVulCveIdInfo

| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|----|----|--------|----|----|
|----|----|--------|----|----|

| 名称        | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                                                               |
|-----------|----|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|
| FixSwitch | 是  | 否      | Uint64 | 修复支持情况：0-windows/linux均不支持修复 ;1-windows/linux 均支持修复 ;2-仅linux支持修复;3-仅windows支持修复 |
| VulId     | 是  | 否      | Uint64 | 漏洞id                                                                             |

## AssetWebFrameBaseInfo

资源管理Web应用列表信息

被如下接口引用：DescribeAssetWebFrameList

| 名称               | 必选 | 允许NULL | 类型                  | 描述            |
|------------------|----|--------|---------------------|---------------|
| FirstTime        | 否  | 否      | String              | 首次采集时间        |
| IsNew            | 否  | 否      | Int64               | 是否新增[0:否 1:是] |
| Lang             | 否  | 否      | String              | 语言            |
| MachineExtraInfo | 否  | 是      | MachineExtraInfo    | 附加信息          |
| MachineIp        | 否  | 否      | String              | 主机内网IP        |
| MachineName      | 否  | 否      | String              | 主机名称          |
| MachineWanIp     | 否  | 否      | String              | 主机外网IP        |
| Name             | 否  | 否      | String              | 数据库名          |
| OsInfo           | 否  | 否      | String              | 操作系统信息        |
| ProjectId        | 否  | 否      | Uint64              | 主机业务组ID       |
| Quuid            | 否  | 否      | String              | 主机Quuid       |
| ServiceType      | 否  | 否      | String              | 服务类型          |
| Tag              | 否  | 是      | Array of MachineTag | 主机标签          |
| UpdateTime       | 否  | 是      | String              | 数据更新时间        |
| Uuid             | 否  | 否      | String              | 主机Uuid        |
| Version          | 否  | 否      | String              | 版本            |

## AttackSourceNode

攻击溯源节点

被如下接口引用：DescribeAttackSource

| 名称         | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                                                                      |
|------------|----|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| EndTime    | 是  | 否      | String | 结束时间                                                                                    |
| EventId    | 是  | 否      | Uint64 | 事件ID，为空的时候表示没有对应事件                                                                      |
| EventType  | 是  | 否      | String | BRUTEFORCE:密码破解、MALWARE:木马、BASH:高危命令、RISK_DNS:恶意请求、LOGIN:异地登录、HOST:主机节点、TIME_ORDER：通用节点 |
| Ip         | 是  | 否      | String | 节点ip 当节点为HOST时                                                                          |
| Level      | 是  | 否      | Uint64 | 等级 0：提示，1：低危, 2：中危, 3：高危, 4：严重                                                          |
| NodeDesc   | 是  | 否      | String | 通用节点的描述                                                                                 |
| NodeDetail | 是  | 否      | String | 节点详情                                                                                    |

| 名称          | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                     |
|-------------|----|--------|--------|------------------------|
| NodeId      | 是  | 否      | String | 节点ID                   |
| StartTime   | 是  | 否      | String | 开始时间                   |
| TimeLineNum | 是  | 否      | Uint64 | 时间线编号，同一个编号的节点属于同一个时间线 |

LicenseOrder

授权订单对象内容

被如下接口引用：DescribeImportMachineInfo、DescribeMachinesSimple

| 名称          | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述       |
|-------------|----|--------|--------|----------|
| LicenseId   | 是  | 否      | Uint64 | 授权ID     |
| LicenseType | 是  | 否      | Uint64 | 授权类型     |
| ResourceId  | 是  | 否      | String | 资源ID     |
| SourceType  | 是  | 否      | Uint64 | 订单类型     |
| Status      | 是  | 否      | Uint64 | 授权订单资源状态 |

Filter

描述键值对过滤器，用于条件过滤查询。例如过滤ID、名称、状态等

若存在多个Filter时，Filter间的关系为逻辑与（AND）关系。 若同一个Filter存在多个Values，同一Filter下Values间的关系为逻辑或（OR）关系。

- 最多只能有5个Filter
- 同一个Filter存在多个Values，Values值数量最多不能超过5个。

被如下接口引用：DescribeAccountStatistics、DescribeAccounts、DescribeAgentVuls、DescribeAssetMachineList、DescribeAssetPortInfoList、DescribeAssetProcessInfoList、DescribeAssetSystemPackageList、DescribeAssetUserList、DescribeAssetWebAppList、DescribeAssetWebFrameList、DescribeAssetWebLocationList、DescribeAttackEvents、DescribeAttackLogs、DescribeAttackTop、DescribeAttackTrends、DescribeBanWhiteList、DescribeBaselineDetectList、DescribeBaselineDownloadList、DescribeBaselineFixList、DescribeBaselineHostDetectList、DescribeBaselineItemDetectList、DescribeBaselineItemIgnoreList、DescribeBaselineItemInfo、DescribeBaselineItemList、DescribeBaselinePolicyList、DescribeBaselineRuleDetectList、DescribeBaselineRuleIgnoreList、DescribeBaselineRuleList、DescribeBaselineWeakPasswordList、DescribeBashEvents、DescribeBashEventsNew、DescribeBashPolicies、DescribeBashRules、DescribeBruteAttackList、DescribeBruteAttacks、DescribeComponentStatistics、DescribeComponents、DescribeEventList、DescribeEventTrend、DescribeEventlog、DescribeExportMachines、DescribeHistoryAccounts、DescribeHostList、DescribeHostLoginList、DescribeIgnoreHostAndItemConfig、DescribeImpactedHosts、DescribeLicenseBindSchedule、DescribeLoginWhiteCombinedList、DescribeLoginWhiteList、DescribeLoginWhiteListNew、DescribeMachineDefenseCnt、DescribeMachineRiskCnt、DescribeMachines、DescribeMachinesSimple、DescribeMalWareList、DescribeMaliciousRequests、DescribeMalwareWhiteList、DescribeMalwareWhiteListAffectList、DescribeMalwares、DescribeNetAttackWhiteList、DescribeNonlocalLoginPlaces、DescribeOpenPortStatistics、DescribeOpenPorts、DescribePrivilegeEvents、DescribePrivilegeRules、DescribeProcessStatistics、DescribeProcesses、DescribeProtectDirRelatedServer、DescribeReverseShellEvents、DescribeReverseShellRules、DescribeRiskDnsEventList、DescribeRiskDnsList、DescribeRiskDnsPolicyList、DescribeRiskProcessEvents、DescribeSecurityEventStat、DescribeVulDefenceEvent、DescribeVulDefenceList、DescribeVulDefencePluginDetail、DescribeVulDefencePluginStatus、DescribeVulEffectHostList、DescribeVulEffectModules、DescribeVulStoreList、DescribeVuls、DescribeWebHookRules、ExportAssetMachineList、ExportAssetPortInfoList、ExportAssetProcessInfoList、ExportAssetSystemPackageList、ExportAssetUserList、ExportAssetWebAppList、ExportAssetWebFrameList、ExportAssetWebLocationList、ExportBaselineFixList、ExportBaselineHostDetectList、ExportBaselineItemDetectList、ExportBaselineItemList、ExportBaselineRuleDetectList、ExportBaselineWeakPasswordList、ExportEventlog、ExportFileTamperRules、ExportJavaMemShellPlugins、ExportJavaMemShells、ExportNonlocalLoginPlaces、ExportRiskDnsEventList、ExportRiskDnsPolicyList、ExportRiskProcessEvents、ExportVulDefenceEvent、ExportVulDefenceList、ExportVulDefencePluginEvent、ExportVulEffectHostList、ExportVulList、ModifyBaselinePolicy、ModifyBaselineRule、ModifyBaselineRuleIgnore

| 名称         | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述      |
|------------|----|--------|--------|---------|
| ExactMatch | 否  | 否      | Bool   | 模糊搜索    |
| Name       | 是  | 否      | String | 过滤键的名称。 |

| 名称     | 必选 | 允许NULL | 类型              | 描述         |
|--------|----|--------|-----------------|------------|
| Values | 是  | 否      | Array of String | 一个或者多个过滤值。 |

## VulEffectModuleInfo

漏洞影响组件详情

被如下接口引用：DescribeVulEffectModules

| 名称      | 必选 | 允许NULL | 类型              | 描述         |
|---------|----|--------|-----------------|------------|
| FixCmd  | 是  | 否      | String          | 修复命令       |
| Name    | 是  | 否      | String          | 组件名        |
| Path    | 是  | 否      | String          | 组件路径       |
| Quuids  | 是  | 否      | Array of String | 影响的主机quuid |
| Rule    | 是  | 否      | String          | 组件影响版本     |
| Uuids   | 是  | 否      | Array of String | 影响的主机uuid  |
| Version | 是  | 否      | String          | 组件版本       |

## BaselineRiskItem

基线检测项top5

被如下接口引用：DescribeBaselineItemRiskTop

| 名称        | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述     |
|-----------|----|--------|--------|--------|
| HostCount | 是  | 否      | Int64  | 影响服务器数 |
| ItemId    | 是  | 是      | Int64  | 检测项Id  |
| ItemName  | 是  | 否      | String | 检测项名字  |
| Level     | 是  | 否      | Int64  | 风险等级   |

## Item

项

被如下接口引用：DescribeBaselineRuleIgnoreList、DescribeBaselineRuleList、ModifyBaselineRule

| 名称       | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述 |
|----------|----|--------|--------|----|
| ItemId   | 是  | 否      | Int64  | Id |
| ItemName | 否  | 否      | String | 名称 |

## AssetDiskPartitionInfo

资产管理磁盘分区信息

被如下接口引用：DescribeAssetDiskList、DescribeAssetMachineDetail

| 名称   | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述  |
|------|----|--------|--------|-----|
| Name | 是  | 否      | String | 分区名 |

| 名称      | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述        |
|---------|----|--------|--------|-----------|
| Path    | 是  | 否      | String | 挂载目录      |
| Percent | 是  | 否      | Float  | 分区使用率     |
| Size    | 是  | 否      | Uint64 | 分区大小：单位G  |
| Type    | 是  | 否      | String | 文件系统类型    |
| Used    | 是  | 否      | Uint64 | 已使用空间：单位G |

## VulLevelInfo

漏洞数量按等级分布统计结果实体

被如下接口引用：DescribeVulLevelCount

| 名称       | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                          |
|----------|----|--------|--------|-----------------------------|
| Count    | 是  | 否      | Uint64 | 数量                          |
| VulLevel | 是  | 否      | Uint64 | // 危害等级：1-低危；2-中危；3-高危；4-严重 |

## EmergencyResponseInfo

专家服务-应急响应信息

被如下接口引用：DescribeEmergencyResponseList

| 名称         | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                   |
|------------|----|--------|--------|----------------------|
| EndTime    | 是  | 否      | String | 服务结束时间               |
| HostNum    | 是  | 否      | Uint64 | 主机个数                 |
| ReportPath | 是  | 否      | String | 报告下载地址               |
| StartTime  | 是  | 否      | String | 服务开始时间               |
| Status     | 是  | 否      | Uint64 | 服务状态 0未启动，1响应中，2响应完成 |
| TaskId     | 是  | 否      | String | 任务id                 |

## MachineTag

服务器标签信息

被如下接口引用：DescribeAssetAppList、DescribeAssetDatabaseList、DescribeAssetMachineList、DescribeAssetPortInfoList、DescribeAssetProcessInfoList、DescribeAssetWebAppList、DescribeAssetWebFrameList、DescribeAssetWebLocationList、DescribeAssetWebServiceInfoList、DescribeImportMachineInfo、DescribeLoginWhiteHostList、DescribeMachineList、DescribeMachines、DescribeMachinesSimple、DescribeRansomDefenseMachineList、DescribeRansomDefenseStrategyMachines

| 名称    | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述     |
|-------|----|--------|--------|--------|
| Name  | 是  | 否      | String | 标签名    |
| Rid   | 是  | 否      | Int64  | 关联标签ID |
| TagId | 是  | 否      | Uint64 | 标签ID   |

## PortInfo

容器安全端口信息列表

被如下接口引用：

| 名称              | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述      |
|-----------------|----|--------|--------|---------|
| ContainerName   | 是  | 否      | String | 容器名     |
| ContainerPID    | 是  | 否      | Uint64 | 容器内PID  |
| ContainerPort   | 是  | 否      | Uint64 | 容器端口    |
| HostID          | 是  | 否      | String | 主机id    |
| HostIP          | 是  | 否      | String | 主机ip    |
| ListenContainer | 是  | 否      | String | 容器内监听地址 |
| ListenHost      | 是  | 否      | String | 容器外监听地址 |
| ProcessName     | 是  | 否      | String | 进程名     |
| PublicIP        | 是  | 否      | String | 对外ip    |
| PublicPort      | 是  | 否      | Uint64 | 主机端口    |
| RunAs           | 是  | 否      | String | 运行账号    |
| Type            | 是  | 否      | String | 类型      |

LoginWhiteDimension

异地登录合并后白名单

被如下接口引用：

| 名称        | 必选 | 允许NULL | 类型                             | 描述              |
|-----------|----|--------|--------------------------------|-----------------|
| EndTime   | 否  | 否      | String                         | 结束时间            |
| Locale    | 否  | 否      | String                         | 地域字符串           |
| Places    | 否  | 否      | Array of <a href="#">Place</a> | 白名单地域           |
| Remark    | 否  | 否      | String                         | 备注              |
| SrcIp     | 否  | 否      | String                         | 白名单IP（多个IP逗号隔开） |
| StartTime | 否  | 否      | String                         | 开始时间            |
| UserName  | 否  | 否      | String                         | 白名单用户（多个用户逗号隔开） |

AssetAppProcessInfo

软件应用关联进程信息

被如下接口引用：DescribeAssetAppProcessList、DescribeAssetJarInfo、DescribeAssetWebServiceProcessList

| 名称        | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述   |
|-----------|----|--------|--------|------|
| Name      | 是  | 否      | String | 名称   |
| Path      | 是  | 否      | String | 路径   |
| StartTime | 是  | 否      | String | 启动时间 |
| Status    | 是  | 否      | String | 进程状态 |
| User      | 是  | 否      | String | 用户   |

| 名称      | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述   |
|---------|----|--------|--------|------|
| Version | 是  | 否      | String | 进程版本 |

## LogInfo

日志详情

被如下接口引用：SearchLog

| 名称        | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述              |
|-----------|----|--------|--------|-----------------|
| Content   | 是  | 否      | String | 日志内容的Json序列化字符串 |
| FileName  | 是  | 否      | String | 日志文件名称          |
| Source    | 是  | 否      | String | 日志来源IP          |
| TimeStamp | 是  | 否      | Int64  | 日志时间，单位ms       |

## LicenseBindDetail

授权绑定详情信息

被如下接口引用：DescribeLicenseBindList

| 名称               | 必选 | 允许NULL | 类型               | 描述                                         |
|------------------|----|--------|------------------|--------------------------------------------|
| AgentStatus      | 否  | 否      | String           | 云镜客户端状态,OFFLINE 离线,ONLINE 在线,UNINSTALL 未安装 |
| IsSwitchBind     | 否  | 否      | Bool             | 是否允许换绑,false 不允许换绑                         |
| IsUnBind         | 否  | 否      | Bool             | 是否允许解绑,false 不允许解绑                         |
| MachineExtraInfo | 否  | 是      | MachineExtraInfo | 主机额外信息                                     |
| MachineIp        | 否  | 否      | String           | 机器内网IP                                     |
| MachineName      | 否  | 否      | String           | 机器别名                                       |
| MachineWanIp     | 否  | 否      | String           | 机器公网IP                                     |
| Quuid            | 否  | 否      | String           | 云服务器UUID                                   |
| Tags             | 否  | 否      | Array of String  | 标签信息                                       |
| Uuid             | 否  | 否      | String           | 云镜客户端UUID                                  |

## ReverseShellRule

反弹Shell规则

被如下接口引用：DescribeReverseShellRules

| 名称         | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述   |
|------------|----|--------|--------|------|
| CreateTime | 是  | 否      | String | 创建时间 |
| DestIp     | 是  | 否      | String | 目标IP |
| DestPort   | 是  | 否      | String | 目标端口 |
| Hostip     | 是  | 否      | String | 主机IP |
| Id         | 是  | 否      | Uint64 | 规则ID |

| 名称          | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述               |
|-------------|----|--------|--------|------------------|
| IsGlobal    | 是  | 否      | Uint64 | 是否全局规则           |
| ModifyTime  | 是  | 否      | String | 修改时间             |
| Operator    | 是  | 否      | String | 操作人              |
| ProcessName | 是  | 否      | String | 进程名称             |
| Status      | 是  | 否      | Uint64 | 状态 (0: 有效 1: 无效) |
| Uuid        | 是  | 否      | String | 客户端ID            |

## RiskProcessEvent

异常进程事件

被如下接口引用：DescribeRiskProcessEvents

| 名称               | 必选 | 允许NULL | 类型                               | 描述                                              |
|------------------|----|--------|----------------------------------|-------------------------------------------------|
| CheckPlatform    | 否  | 否      | Array of String                  | 木马检测平台 [1:云查杀引擎 2:TAV 3:binaryAi 4:异常行为 5:威胁情报] |
| CmdLine          | 否  | 否      | String                           | 执行命令                                            |
| DetectTime       | 否  | 否      | String                           | 最近检测时间                                          |
| EventId          | 否  | 否      | Int64                            | 事件ID                                            |
| FilePath         | 否  | 否      | String                           | 文件路径                                            |
| HandleStatus     | 否  | 否      | Int64                            | 处理状态[0待处理;1已处理;2查杀中;3已查杀;4已退出;5忽略]              |
| HostIp           | 否  | 否      | String                           | 主机IP                                            |
| HostName         | 否  | 否      | String                           | 主机名称                                            |
| MachineExtraInfo | 否  | 是      | <a href="#">MachineExtraInfo</a> | 附加信息                                            |
| OnlineStatus     | 否  | 否      | Int64                            | 主机在线状态                                          |
| ProcessId        | 否  | 否      | Int64                            | 进程ID                                            |
| ReferenceLink    | 否  | 否      | String                           | 参考链接                                            |
| StartTime        | 否  | 否      | String                           | 进程启动时间                                          |
| SuggestSolution  | 否  | 否      | String                           | 建议方案                                            |
| ThreatDesc       | 否  | 否      | String                           | 威胁描述                                            |
| Uuid             | 否  | 否      | String                           | 主机uuid                                          |
| VirusName        | 否  | 否      | String                           | 病毒名称                                            |
| VirusTags        | 否  | 否      | Array of String                  | 病毒标签                                            |
| WanIp            | 否  | 否      | String                           | 外网IP                                            |

## MachineLicenseDetail

机器绑定授权信息

被如下接口引用：DescribeMachineLicenseDetail

| 名称         | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述  |
|------------|----|--------|--------|-----|
| InquireKey | 是  | 否      | String | xxx |

| 名称         | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述      |
|------------|----|--------|--------|---------|
| PayMode    | 是  | 否      | Uint64 | xx      |
| Quuid      | 是  | 否      | String | 主机quuid |
| ResourceId | 是  | 否      | String | xxx     |
| SourceType | 是  | 否      | Uint64 | xxx     |

AssetUserBaseInfo

资源管理账号基本信息

被如下接口引用：DescribeAssetUserList

| 名称                 | 必选 | 允许NULL | 类型                               | 描述                                                      |
|--------------------|----|--------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| FirstTime          | 否  | 否      | String                           | 首次采集时间                                                  |
| Gid                | 否  | 否      | String                           | 账号GID                                                   |
| HomePath           | 否  | 否      | String                           | Home目录                                                  |
| IsDomain           | 否  | 否      | Uint64                           | 是否域账号：0否，1是，2否, 999为空 仅windows                          |
| IsNew              | 否  | 否      | Int64                            | 是否新增[0:否 1:是]                                           |
| IsRoot             | 否  | 否      | Uint64                           | 是否有root权限：0-否；1是，999为空: 仅linux                          |
| IsSshLogin         | 否  | 否      | Uint64                           | 是否允许ssh登录，1是，0否, 999为空, 仅linux                          |
| IsSudo             | 否  | 否      | Uint64                           | 是否有sudo权限，1是，0否, 999为空, 仅linux                          |
| LastLoginTime      | 否  | 否      | String                           | 上次登录时间                                                  |
| LoginType          | 否  | 否      | Uint64                           | 登录方式：0-不可登录；1-只允许key登录；2只允许密码登录；3-允许key和密码，999为空，仅linux |
| MachineExtraInfo   | 否  | 是      | <a href="#">MachineExtraInfo</a> |                                                         |
| 附加信息               |    |        |                                  |                                                         |
| MachineIp          | 否  | 否      | String                           | 主机内网IP                                                  |
| MachineName        | 否  | 否      | String                           | 主机名称                                                    |
| MachineWanIp       | 否  | 否      | String                           | 主机外网IP                                                  |
| Name               | 否  | 否      | String                           | 账号名称                                                    |
| OsInfo             | 否  | 否      | String                           | 操作系统信息                                                  |
| PasswordChangeTime | 否  | 否      | String                           | 密码修改时间                                                  |
| PasswordDueTime    | 否  | 否      | String                           | 密码过期时间 仅linux                                           |
| PasswordLockDays   | 否  | 否      | Int64                            | 密码锁定时间：单位天, -1为永不锁定 999为空，仅linux                        |
| PasswordStatus     | 否  | 否      | Int64                            | 密码状态：1正常 2即将过期 3已过期 4已锁定 999为空 仅linux                   |
| ProjectId          | 否  | 否      | Uint64                           | 主机业务组ID                                                 |
| Quuid              | 否  | 否      | String                           | 主机Quuid                                                 |
| Shell              | 否  | 否      | String                           | Shell路径 仅linux                                          |
| ShellLoginStatus   | 否  | 否      | Uint64                           | 是否shell登录性，0不是；1是 仅linux                                |
| Status             | 否  | 否      | Uint64                           | 账号状态：0-禁用；1-启用                                          |
| Uid                | 否  | 否      | String                           | 账号UID                                                   |

| 名称         | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                     |
|------------|----|--------|--------|----------------------------------------|
| UpdateTime | 否  | 是      | String | 更新时间                                   |
| UserType   | 否  | 否      | Uint64 | 账号类型：0访客用户，1标准用户，2管理员用户,999为空,仅windows |
| Uuid       | 否  | 否      | String | 主机Uuid                                 |

## LicenseBindTaskDetail

授权绑定任务详情

被如下接口引用：DescribeLicenseBindSchedule

| 名称     | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述              |
|--------|----|--------|--------|-----------------|
| ErrMsg | 是  | 否      | String | 错误信息            |
| Quuid  | 是  | 否      | String | 云服务器UUID        |
| Status | 是  | 否      | Uint64 | 0 执行中, 1 成功,2失败 |

## UsualPlace

常用登录地

被如下接口引用：DescribeUsualLoginPlaces

| 名称         | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述             |
|------------|----|--------|--------|----------------|
| CityId     | 是  | 否      | Uint64 | 城市 ID。         |
| CountryId  | 是  | 否      | Uint64 | 国家 ID。         |
| Id         | 是  | 否      | Uint64 | ID。            |
| ProvinceId | 是  | 否      | Uint64 | 省份 ID。         |
| Uuid       | 是  | 否      | String | 云镜客户端唯一标识UUID。 |

## WebHookRuleDetail

企微机器人规则详情

被如下接口引用：DescribeWebHookRule、ModifyWebHookRule

| 名称         | 必选 | 允许NULL | 类型                                        | 描述              |
|------------|----|--------|-------------------------------------------|-----------------|
| HookAddr   | 是  | 否      | String                                    | 机器人地址           |
| HostIds    | 否  | 否      | Array of String                           | 主机Id列表          |
| HostLabels | 否  | 否      | Array of <a href="#">WebHookHostLabel</a> | 主机范围            |
| IsDisabled | 否  | 否      | Int64                                     | 是否启用[1:禁用 0:启用] |
| RuleId     | 否  | 否      | Int64                                     | 规则Id            |
| RuleItems  | 是  | 否      | Array of <a href="#">WebHookEventKv</a>   | 事件类型            |
| RuleName   | 是  | 否      | String                                    | 规则名称            |
| RuleRemark | 否  | 否      | String                                    | 备注信息            |

## ImageHost

容器安全 主机镜像关联列表

被如下接口引用：

| 名称      | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述   |
|---------|----|--------|--------|------|
| HostID  | 是  | 否      | String | 主机id |
| ImageID | 是  | 否      | String | 镜像id |

## Broadcasts

安全播报列表

被如下接口引用：DescribeSecurityBroadcasts

| 名称         | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                 |
|------------|----|--------|--------|------------------------------------|
| CreateTime | 是  | 否      | String | 发布时间                               |
| Id         | 是  | 否      | Uint64 | 文章唯一id                             |
| Level      | 是  | 否      | Uint64 | 危险程度 0：无， 1：严重， 2: 高危， 3:中危， 4: 低危 |
| Subtitle   | 是  | 否      | String | 副标题                                |
| Title      | 是  | 是      | String | 文章名字                               |
| Type       | 是  | 是      | Uint64 | 类型：0=紧急通知，1=功能更新，2=行业荣誉，3=版本发布     |

## AlarmSettings

告警设置

被如下接口引用：

| 名称                  | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述    |
|---------------------|----|--------|--------|-------|
| DisableMailWarning  | 是  | 否      | String | 邮件告警。 |
| DisablePhoneWarning | 是  | 否      | String | 手机告警。 |
| DisableWebWarning   | 是  | 否      | String | 网页告警。 |

## OpenPortStatistics

端口统计列表

被如下接口引用：DescribeOpenPortStatistics

| 名称         | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述   |
|------------|----|--------|--------|------|
| MachineNum | 是  | 否      | Uint64 | 主机数量 |
| Port       | 是  | 否      | Uint64 | 端口号  |

## AssetEnvBaseInfo

资产管理环境变量列表

被如下接口引用：DescribeAssetEnvList

| 名称               | 必选 | 允许NULL | 类型               | 描述              |
|------------------|----|--------|------------------|-----------------|
| FirstTime        | 否  | 否      | String           | 首次采集时间          |
| IsNew            | 否  | 否      | Int64            | 是否新增[0:否 1:是]   |
| MachineExtraInfo | 否  | 是      | MachineExtraInfo | 附加信息            |
|                  |    |        |                  |                 |
| MachineIp        | 否  | 否      | String           | 服务器IP           |
| MachineName      | 否  | 否      | String           | 服务器名称           |
| MachineWanIp     | 否  | 否      | String           | 服务器外网IP         |
| Name             | 否  | 否      | String           | 名称              |
| OsInfo           | 否  | 否      | String           | 操作系统            |
| Quuid            | 否  | 否      | String           | 主机Quuid         |
| Type             | 否  | 否      | Uint64           | 类型：0:用户变量1:系统变量 |
| UpdateTime       | 否  | 是      | String           | 数据更新时间          |
| User             | 否  | 否      | String           | 启动用户            |
| Uuid             | 否  | 否      | String           | 主机uuid          |
| Value            | 否  | 否      | String           | 环境变量值           |

ProtectMachineInfo

授权机器信息

被如下接口引用：DescribeWebPageServiceInfo

| 名称         | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述   |
|------------|----|--------|--------|------|
| CreateTime | 是  | 否      | String | 开通时间 |
| ExpireTime | 是  | 否      | String | 到期时间 |
| HostIp     | 是  | 否      | String | 机器IP |
| HostName   | 是  | 否      | String | 机器名称 |

Vul

漏洞列表数据

被如下接口引用：DescribeVuls

| 名称              | 必选 | 允许NULL | 类型       | 描述                                     |
|-----------------|----|--------|----------|----------------------------------------|
| ImpactedHostNum | 是  | 否      | Uint64   | 受影响机器数量                                |
| LastScanTime    | 是  | 否      | Datetime | 最后扫描时间                                 |
| VulId           | 是  | 否      | Uint64   | 漏洞种类ID                                 |
| VulLevel        | 是  | 否      | String   | 漏洞危害等级:HIGH：高危MIDDLE：中危LOW：低危NOTICE：提示 |
| VulName         | 是  | 否      | String   | 漏洞名称                                   |
| VulStatus       | 是  | 否      | String   | 漏洞状态* UN_OPERATED：待处理* FIXED：已修复       |

Machine

主机列表

被如下接口引用：DescribeMachineList、DescribeMachines

| 名称                  | 必选 | 允许NULL | 类型                                  | 描述                                                                                          |
|---------------------|----|--------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| BaselineNum         | 否  | 否      | Int64                               | 基线风险数。                                                                                      |
| CloudTags           | 否  | 是      | Array of <a href="#">Tags</a>       | 云标签信息                                                                                       |
| CyberAttackNum      | 否  | 否      | Int64                               | 网络风险数。                                                                                      |
| HasAssetScan        | 否  | 否      | Uint64                              | 是否有资产扫描接口，0无，1有                                                                             |
| InstanceId          | 否  | 否      | String                              | 实例ID                                                                                        |
| InstanceState       | 否  | 否      | String                              | 实例状态 TERMINATED_PRO_VERSION 已销毁                                                             |
| InvasionNum         | 否  | 否      | Int64                               | 入侵事件数                                                                                       |
| IpList              | 否  | 是      | String                              | 主机ip列表                                                                                      |
| IsAddedOnTheFifteen | 否  | 是      | Uint64                              | 是否15天内新增的主机 0：非15天内新增的主机，1：15天内增加的主机                                                        |
| IsProVersion        | 否  | 否      | Bool                                | 是否是专业版。<li>true：是</li><li>>false：否</li>                                                     |
| KernelVersion       | 否  | 否      | String                              | 内核版本                                                                                        |
| LicenseStatus       | 否  | 否      | Uint64                              | 防篡改 授权状态 1 授权 0 未授权                                                                         |
| MachineExtraInfo    | 否  | 是      | <a href="#">MachineExtraInfo</a>    | 附加信息                                                                                        |
| MachineIp           | 否  | 否      | String                              | 主机IP。                                                                                       |
| MachineName         | 否  | 否      | String                              | 主机名称。                                                                                       |
| MachineOs           | 否  | 否      | String                              | 主机系统。                                                                                       |
| MachineStatus       | 否  | 否      | String                              | 主机状态。<li>OFFLINE: 离线</li><li>ONLINE: 在线</li><li>SHUTDOWN: 已关机</li><li>UNINSTALLED: 未防护</li> |
| MachineType         | 否  | 否      | String                              | 机器所属专区类型 CVM 云服务器, BM 黑石, ECM 边缘计算, LH 轻量应用服务器 ,Other 混合云专区                                 |
| MachineWanIp        | 否  | 否      | String                              | 主机外网IP。                                                                                     |
| MalwareNum          | 否  | 否      | Int64                               | 木马数。                                                                                        |
| PayMode             | 否  | 否      | String                              | 主机状态。<li>POSTPAY: 表示后付费，即按量计费</li><li>PREPAY: 表示预付费，即包年包月</li>                              |
| ProjectId           | 否  | 否      | Int64                               | 项目ID                                                                                        |
| ProtectType         | 否  | 否      | String                              | 防护版本：BASIC_VERSION 基础版，PRO_VERSION 专业版，Flagship 旗舰版，GENERAL_DISCOUNT 普惠版                    |
| Quuid               | 否  | 否      | String                              | CVM或BM机器唯一Uuid。                                                                             |
| RegionInfo          | 否  | 否      | <a href="#">RegionInfo</a>          | 地域信息                                                                                        |
| Remark              | 是  | 是      | String                              | 备注信息                                                                                        |
| SecurityStatus      | 否  | 否      | String                              | 风险状态。<li>SAFE：安全</li><li>RISK：风险</li><li>UNKNOWN：未知</li>                                    |
| Tag                 | 否  | 否      | Array of <a href="#">MachineTag</a> | 标签信息                                                                                        |
| Uuid                | 否  | 否      | String                              | 云镜客户端唯一Uuid，若客户端长时间不在线将返回空字符。                                                               |
| VpcId               | 否  | 是      | String                              | 所属网络                                                                                        |

| 名称     | 必选 | 允许NULL | 类型    | 描述   |
|--------|----|--------|-------|------|
| VulNum | 否  | 否      | Int64 | 漏洞数。 |

## ABTestConfig

灰度项目配置

被如下接口引用：DescribeABTestConfig

| 名称          | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                   |
|-------------|----|--------|--------|----------------------|
| ProjectName | 是  | 否      | String | 灰度项目名称               |
| Status      | 是  | 否      | Bool   | true：正在灰度，false：不在灰度 |

## RansomDefenseStrategyMachineDetail

防勒索主机列表

被如下接口引用：DescribeRansomDefenseStrategyMachines

| 名称           | 必选 | 允许NULL | 类型                                  | 描述                                                    |
|--------------|----|--------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| CloudTags    | 是  | 是      | Array of <a href="#">Tag</a>        | 云标签                                                   |
| DiskInfo     | 是  | 是      | String                              | 硬盘信息，为空时所有硬盘生效；分割 diskId1 diskName1;diskId2 diskName2 |
| HostVersion  | 是  | 是      | Uint64                              | 版本信息：0-基础版 1-专业版 2-旗舰版 3-普惠版                          |
| InstanceId   | 是  | 否      | String                              | 主机实例id                                                |
| MachineIp    | 是  | 否      | String                              | 内网ip                                                  |
| MachineName  | 是  | 否      | String                              | 主机名称                                                  |
| MachineWanIp | 是  | 是      | String                              | 外网ip                                                  |
| Quuid        | 是  | 否      | String                              | 主机Quuid                                               |
| RegionInfo   | 是  | 是      | <a href="#">RegionInfo</a>          | 可用区信息                                                 |
| Status       | 是  | 是      | Uint64                              | 防护状态：0关闭，1开启                                          |
| StrategyId   | 是  | 是      | Uint64                              | 策略id，为0时未绑定策略                                         |
| StrategyName | 是  | 是      | String                              | 策略名称                                                  |
| Tag          | 是  | 是      | Array of <a href="#">MachineTag</a> | 主机安全标签                                                |
| Uuid         | 是  | 否      | String                              | 主机Uuid                                                |

## VulInfoList

主机安全-漏洞管理-漏洞列表

被如下接口引用：DescribeVulList

| 名称                 | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述       |
|--------------------|----|--------|--------|----------|
| CveId              | 是  | 是      | String | cve编号    |
| CvssScore          | 是  | 是      | Float  | CVSS评分   |
| DefenseAttackCount | 是  | 是      | Uint64 | 已防御的攻击次数 |

| 名称                  | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                                   |
|---------------------|----|--------|--------|------------------------------------------------------|
| Descript            | 是  | 是      | String | 描述                                                   |
| DescriptWisteria    | 是  | 是      | String | 废弃字段                                                 |
| FirstAppearTime     | 是  | 是      | String | 首次出现时间                                               |
| FixSwitch           | 是  | 是      | Uint64 | 是否能自动修复且包含能自动修复的主机，0=否 1=是                           |
| From                | 是  | 是      | Uint64 | 废弃字段                                                 |
| HostCount           | 是  | 否      | Uint64 | 影响主机数                                                |
| Ids                 | 是  | 否      | String | 漏洞包含的事件id串，多个用“,”分割                                  |
| IsSupportDefense    | 是  | 是      | Uint64 | 是否支持防御，0:不支持 1:支持                                    |
| Labels              | 是  | 是      | String | 漏洞标签 多个逗号分割                                          |
| LastTime            | 是  | 否      | String | 最后检测时间                                               |
| Level               | 是  | 否      | Uint64 | 漏洞等级 1:低 2:中 3:高 4:严重                                |
| Name                | 是  | 否      | String | 漏洞名                                                  |
| NameWisteria        | 是  | 是      | String | 废弃字段                                                 |
| PublishTime         | 是  | 否      | String | 漏洞披露事件                                               |
| PublishTimeWisteria | 是  | 是      | String | 废弃字段                                                 |
| Status              | 是  | 否      | Uint64 | 0: 待处理 1:忽略 3:已修复 5:检测中 6:修复中 8:修复失败                 |
| StatusStr           | 是  | 是      | String | 聚合后事件状态串                                             |
| TaskId              | 是  | 是      | Uint64 | 最后扫描任务的id                                            |
| VulCategory         | 是  | 是      | Uint64 | 漏洞类别 1: web-cms漏洞 2:应用漏洞 4: Linux软件漏洞 5: Windows系统漏洞 |
| VulId               | 是  | 否      | Uint64 | 漏洞id                                                 |

BaselineEventLevelInfo

服务器风险Top的主机信息

被如下接口引用：DescribeBaselineHostTop

| 名称         | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                       |
|------------|----|--------|--------|--------------------------|
| EventCount | 是  | 是      | Uint64 | 漏洞数量                     |
| EventLevel | 是  | 是      | Uint64 | 危害等级：1-低危；2-中危；3-高危；4-严重 |

MachineClearHistory

机器清理记录对象

被如下接口引用：DescribeMachineClearHistory

| 名称                   | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述        |
|----------------------|----|--------|--------|-----------|
| AgentLastOfflineTime | 是  | 否      | String | 客户端最后离线时间 |
| CreateTime           | 是  | 否      | String | 创建时间      |
| Id                   | 是  | 否      | Uint64 | ID值       |
| InstanceId           | 是  | 否      | String | 实例ID      |

| 名称           | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述   |
|--------------|----|--------|--------|------|
| InstanceName | 是  | 否      | String | 实例名称 |
| PrivateIp    | 是  | 否      | String | 内网IP |
| PublicIp     | 是  | 否      | String | 公网IP |

## RiskDnsPolicy

恶意请求策略

被如下接口引用：DescribeRiskDnsPolicyList、ModifyRiskDnsPolicy

| 名称             | 必选 | 允许NULL | 类型              | 描述                                 |
|----------------|----|--------|-----------------|------------------------------------|
| Domains        | 是  | 否      | Array of String | 域名,作为入参时需要进行base64 encode          |
| EventId        | 否  | 否      | Int64           | 事件ID                               |
| HostIds        | 是  | 否      | Array of String | 主机ID                               |
| HostScope      | 是  | 否      | Int64           | 主机范围[1: 所有专业版+旗舰版 2:所有旗舰版 0: 部分主机] |
| IsDealOldEvent | 否  | 否      | Int64           | 是否处理之前的事件[0:不处理 1:处理]              |
| IsEnabled      | 是  | 否      | Int64           | 是否生效[0:生效,1:不生效]                   |
| PolicyAction   | 是  | 否      | Int64           | 策略动作[0:告警,1:放行,2:拦截+告警]            |
| PolicyDesc     | 否  | 否      | String          | 策略描述                               |
| PolicyId       | 否  | 否      | Int64           | 策略ID                               |
| PolicyName     | 是  | 否      | String          | 策略名称                               |
| PolicyType     | 是  | 否      | Int64           | 策略类型[0:系统,1:用户]                    |
| UpdateTime     | 否  | 否      | String          | 更新时间                               |

## HostLoginWhiteObj

新增登录审计白名单实体

被如下接口引用：AddLoginWhiteLists

| 名称        | 必选 | 允许NULL | 类型                                | 描述                          |
|-----------|----|--------|-----------------------------------|-----------------------------|
| EndTime   | 否  | 否      | String                            | 结束时间                        |
| HostInfos | 是  | 否      | Array of <a href="#">HostInfo</a> | 白名单生效的机器信息列表                |
| IsGlobal  | 是  | 否      | Uint64                            | 是否对全局生效, 1：全局有效 0: 仅针对单台主机' |
| Places    | 是  | 否      | Array of <a href="#">Place</a>    | 加白地域                        |
| Remark    | 否  | 否      | String                            | 备注                          |
| SrcIp     | 是  | 否      | String                            | 加白源IP，支持网段，多个IP以逗号隔开        |
| StartTime | 否  | 否      | String                            | 开始时间                        |
| UserName  | 是  | 否      | String                            | 加白用户名，多个用户名以逗号隔开            |

## BaselineItemInfo

基线信息

被如下接口引用：DescribeBaselineItemIgnoreList、DescribeBaselineItemInfo、DescribeIgnoreHostAndItemConfig

| 名称                    | 必选 | 允许NULL | 类型                                                | 描述         |
|-----------------------|----|--------|---------------------------------------------------|------------|
| FixMethod             | 是  | 否      | String                                            | 检测项的修复方法   |
| ItemDesc              | 是  | 否      | String                                            | 检测项描述      |
| ItemId                | 是  | 否      | Int64                                             | 基线检测项ID    |
| ItemName              | 是  | 否      | String                                            | 检测项名字      |
| Level                 | 是  | 否      | Int64                                             | 危险等级       |
| RelatedCustomRuleInfo | 是  | 是      | Array of <a href="#">BaselineCustomRuleIdName</a> | 被引自定义规则信息  |
| RuleId                | 是  | 是      | UInt64                                            | 检测项所属规则的ID |
| RuleName              | 是  | 否      | String                                            | 检测项所属规则名字  |
| SysRuleId             | 是  | 是      | Int64                                             | 系统规则ID     |

## ConfigUUIDInfo

主机安全-新增文件防护

被如下接口引用：

| 名称       | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述     |
|----------|----|--------|--------|--------|
| ConfigId | 是  | 是      | UInt64 | 文件防护ID |
| UUID     | 是  | 是      | String | 服务器ID  |

## NetAttackTrend

被如下接口引用：DescribeAttackTrends

| 名称              | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述               |
|-----------------|----|--------|--------|------------------|
| AttackCount     | 否  | 是      | UInt64 | 攻击次数             |
| DateTime        | 否  | 是      | String | 时间点，如 2023-05-06 |
| SuccAttackCount | 否  | 是      | UInt64 | 攻击成功次数           |
| TryAttackCount  | 否  | 是      | UInt64 | 尝试攻击次数           |

## LicenseDetail

授权订单列表对象

被如下接口引用：DescribeLicenseList

| 名称            | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                   |
|---------------|----|--------|--------|----------------------|
| Alias         | 是  | 否      | String | 资源别名                 |
| AutoRenewFlag | 是  | 否      | UInt64 | 0 初始化,1 自动续费,2 不自动续费 |
| BuyTime       | 是  | 否      | String | 购买时间                 |
| Deadline      | 是  | 否      | String | 截止日期                 |
| LicenseCnt    | 是  | 否      | UInt64 | 总授权数                 |

| 名称             | 必选 | 允许NULL | 类型                            | 描述                                     |
|----------------|----|--------|-------------------------------|----------------------------------------|
| LicenseId      | 是  | 否      | Uint64                        | 授权ID                                   |
| LicenseStatus  | 是  | 是      | Uint64                        | 授权状态 0 未使用,1 部分使用, 2 已用完, 3 不可用        |
| LicenseType    | 是  | 否      | Uint64                        | 授权类型,0 专业版-按量计费, 1专业版-包年包月, 2 旗舰版-包年包月 |
| OrderStatus    | 是  | 否      | Uint64                        | 订单状态 1 正常 2隔离, 3销毁                     |
| ProjectId      | 是  | 否      | Uint64                        | 项目ID                                   |
| ResourceId     | 是  | 否      | String                        | 订单资源ID                                 |
| SourceType     | 是  | 否      | Uint64                        | 是否试用订单.                                |
| Tags           | 是  | 是      | Array of <a href="#">Tags</a> | 平台标签                                   |
| TaskId         | 是  | 否      | Uint64                        | 任务ID ,默认0 ,查询绑定进度用                     |
| UsedLicenseCnt | 是  | 否      | Uint64                        | 已使用授权数                                 |

## JavaMemShellPluginInfo

Java内存马插件信息

被如下接口引用：DescribeJavaMemShellPluginInfo

| 名称        | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                                     |
|-----------|----|--------|--------|--------------------------------------------------------|
| ErrorLog  | 是  | 否      | String | 错误日志                                                   |
| MainClass | 是  | 否      | String | 注入进程主类                                                 |
| Pid       | 是  | 否      | Uint64 | 注入进程pid                                                |
| Status    | 是  | 否      | Uint64 | 注入状态：0: 注入中, 1: 注入成功, 2: 插件超时, 3: 插件退出, 4: 注入失败 5: 软删除 |

## AssetPortBaseInfo

资产管理账号基本信息

被如下接口引用：DescribeAssetPortInfoList

| 名称                | 必选 | 允许NULL | 类型                               | 描述            |
|-------------------|----|--------|----------------------------------|---------------|
| BindIp            | 否  | 否      | String                           | 绑定IP          |
| FirstTime         | 否  | 否      | String                           | 首次采集时间        |
| GroupName         | 否  | 否      | String                           | 所属用户组         |
| IsNew             | 否  | 否      | Int64                            | 是否新增[0:否 1:是] |
| MachineExtraInfo  | 否  | 是      | <a href="#">MachineExtraInfo</a> | 附加信息          |
| MachineIp         | 否  | 否      | String                           | 主机内网IP        |
| MachineName       | 否  | 否      | String                           | 主机名称          |
| MachineWanIp      | 否  | 否      | String                           | 主机外网IP        |
| Md5               | 否  | 否      | String                           | 进程MD5         |
| OsInfo            | 否  | 否      | String                           | 操作系统信息        |
| Param             | 否  | 否      | String                           | 启动参数          |
| ParentProcessName | 否  | 否      | String                           | 父进程名称         |

| 名称             | 必选 | 允许NULL | 类型                                  | 描述      |
|----------------|----|--------|-------------------------------------|---------|
| Pid            | 否  | 否      | String                              | 进程ID    |
| Port           | 否  | 否      | String                              | 端口      |
| Ppid           | 否  | 否      | String                              | 父进程ID   |
| ProcessName    | 否  | 否      | String                              | 进程名称    |
| ProcessPath    | 否  | 否      | String                              | 进程路径    |
| ProcessVersion | 否  | 否      | String                              | 进程版本    |
| ProjectId      | 否  | 否      | Uint64                              | 主机业务组ID |
| Proto          | 否  | 否      | String                              | 端口协议    |
| Quuid          | 否  | 否      | String                              | 主机Quuid |
| StartTime      | 否  | 否      | String                              | 启动时间    |
| Tag            | 否  | 是      | Array of <a href="#">MachineTag</a> | 主机标签    |
| Teletype       | 否  | 否      | String                              | 进程TTY   |
| UpdateTime     | 否  | 是      | String                              | 数据更新时间  |
| User           | 否  | 否      | String                              | 运行用户    |
| Uuid           | 否  | 否      | String                              | 主机Uuid  |

## BaselineRuleInfo

基线检测信息

被如下接口引用：DescribeBaselineRule

| 名称          | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述     |
|-------------|----|--------|--------|--------|
| Description | 是  | 否      | String | 检测项描述  |
| EventId     | 是  | 否      | Uint64 | 唯一事件ID |
| FixMessage  | 是  | 否      | String | 修复建议   |
| LastScanAt  | 是  | 否      | String | 最后检测时间 |
| Level       | 是  | 否      | Uint64 | 危害等级   |
| RuleId      | 是  | 否      | Uint64 | 检测项id  |
| RuleName    | 是  | 否      | String | 检测项名称  |
| RuleRemark  | 是  | 否      | String | 具体原因说明 |
| Status      | 是  | 否      | Uint64 | 状态     |
| Uuid        | 是  | 否      | String | 唯一Uuid |

## BaselineRuleTopInfo

基线检测项TOP信息

被如下接口引用：DescribeBaselineTop

| 名称         | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述   |
|------------|----|--------|--------|------|
| EventCount | 是  | 是      | Uint64 | 事件总数 |

| 名称       | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述      |
|----------|----|--------|--------|---------|
| Level    | 是  | 是      | Uint64 | 检测项危害等级 |
| RuleId   | 是  | 是      | Uint64 | 检测项id   |
| RuleName | 是  | 是      | String | 基线检测项名  |

## WeeklyReportBruteAttack

专业周报密码破解数据。

被如下接口引用：DescribeWeeklyReportBruteAttacks

| 名称         | 必选 | 允许NULL | 类型       | 描述      |
|------------|----|--------|----------|---------|
| AttackTime | 是  | 否      | Datetime | 攻击时间。   |
| Count      | 是  | 否      | Uint64   | 尝试次数。   |
| MachineIp  | 是  | 否      | String   | 主机IP。   |
| SrcIp      | 是  | 否      | String   | 源IP。    |
| Username   | 是  | 否      | String   | 被破解用户名。 |

## BaselineRuleDetect

基线规则检测

被如下接口引用：DescribeBaselineRuleDetectList

| 名称           | 必选 | 允许NULL | 类型             | 描述                    |
|--------------|----|--------|----------------|-----------------------|
| DetectStatus | 是  | 否      | Int64          | 0:未通过 1:忽略 3:通过 5:检测中 |
| FirstTime    | 是  | 否      | String         | 首次检测时间                |
| HostCount    | 是  | 否      | Int64          | 关联主机数                 |
| ItemCount    | 是  | 否      | Int64          | 关联项数                  |
| ItemIds      | 是  | 是      | Array of Int64 | ItemID集合              |
| LastTime     | 是  | 否      | String         | string                |
| RuleDesc     | 是  | 否      | String         | 规则描述                  |
| RuleId       | 是  | 否      | Int64          | 规则Id                  |
| RuleName     | 是  | 否      | String         | 规则名称                  |

## PushTaskResult

快捷防护-下发检测，扫描结果

被如下接口引用：CreateQuickProtectSetting

| 名称            | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述     |
|---------------|----|--------|--------|--------|
| FailureReason | 是  | 否      | String | 下发失败原因 |
| IsSuccess     | 是  | 否      | Bool   | 是否下发成功 |
| TaskId        | 是  | 否      | Uint64 | 对应任务Id |

| 名称       | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                                    |
|----------|----|--------|--------|-------------------------------------------------------|
| TaskType | 是  | 否      | String | 任务种类：Vul-检测漏洞，Malware-文件查杀，Baseline-基线检测，AutoBan-自动阻断 |

## BaselineBasicInfo

基线基础信息

被如下接口引用：DescribeBaselineBasicInfo

| 名称         | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述   |
|------------|----|--------|--------|------|
| BaselineId | 是  | 是      | Uint64 | 基线id |
| Name       | 是  | 是      | String | 基线名称 |
| ParentId   | 是  | 是      | Uint64 | 父级id |

## AttackSourceEdge

攻击溯源路线描述

被如下接口引用：DescribeAttackSource

| 名称   | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述   |
|------|----|--------|--------|------|
| From | 是  | 否      | String | 出发节点 |
| To   | 是  | 否      | String | 目标节点 |

## TopInfo

被如下接口引用：DescribeAttackTop

| 名称    | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述               |
|-------|----|--------|--------|------------------|
| Count | 否  | 是      | Uint64 | top统计计数          |
| Value | 否  | 是      | String | top统计数据，如ip、漏洞名等 |

## Process

进程信息数据。

被如下接口引用：DescribeProcesses

| 名称          | 必选 | 允许NULL | 类型       | 描述                                                                                                        |
|-------------|----|--------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CreateTime  | 是  | 否      | Datetime | 创建时间。                                                                                                     |
| FullPath    | 是  | 否      | String   | 进程路径。                                                                                                     |
| Id          | 是  | 否      | Uint64   | 唯一ID。                                                                                                     |
| MachineIp   | 是  | 否      | String   | 主机内网IP。                                                                                                   |
| MachineName | 是  | 否      | String   | 主机名。                                                                                                      |
| Pid         | 是  | 否      | Uint64   | 进程Pid。                                                                                                    |
| Platform    | 是  | 否      | String   | 所属平台。<li>WIN32：windows32位</li><li>WIN64：windows64位</li><li>LINUX32：Linux32位</li><li>LINUX64：Linux64位</li> |

| 名称          | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述           |
|-------------|----|--------|--------|--------------|
| Ppid        | 是  | 否      | Uint64 | 进程Ppid。      |
| ProcessName | 是  | 否      | String | 进程名。         |
| Username    | 是  | 否      | String | 进程用户名。       |
| Uuid        | 是  | 否      | String | 云镜客户端唯一UUID。 |

## VulDetailInfo

漏洞详细信息

被如下接口引用：DescribeScanTaskDetails

| 名称          | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                                      |
|-------------|----|--------|--------|---------------------------------------------------------|
| CveId       | 是  | 否      | String | cve编号                                                   |
| Cvss        | 是  | 否      | String | CVSS详情                                                  |
| CvssScore   | 是  | 否      | Float  | CVSS评分                                                  |
| Descript    | 是  | 否      | String | 漏洞描述                                                    |
| Fix         | 是  | 否      | String | 修复建议                                                    |
| Level       | 是  | 否      | Uint64 | 漏洞级别                                                    |
| Name        | 是  | 否      | String | 漏洞名称                                                    |
| PublishTime | 是  | 否      | String | 发布时间                                                    |
| Reference   | 是  | 否      | String | 参考链接                                                    |
| VulCategory | 是  | 否      | Uint64 | 1: web-cms漏洞 2:应用漏洞 4: Linux软件漏洞 5: Windows系统漏洞 0= 应急漏洞 |
| VulId       | 是  | 否      | Uint64 | 漏洞ID                                                    |

## LoginWhiteListsRule

白名单规则

被如下接口引用：AddLoginWhiteList、ModifyLoginWhiteList

| 名称        | 必选 | 允许NULL | 类型                             | 描述                   |
|-----------|----|--------|--------------------------------|----------------------|
| EndTime   | 否  | 否      | String                         | 结束时间                 |
| HostIp    | 是  | 否      | String                         | 白名单生效的机器             |
| Id        | 否  | 否      | Uint64                         | 规则ID，用于更新规则          |
| IsGlobal  | 是  | 否      | Bool                           | 是否对全局生效              |
| Places    | 是  | 否      | Array of <a href="#">Place</a> | 加白地域                 |
| SrcIp     | 是  | 否      | String                         | 加白源IP，支持网段，多个IP以逗号隔开 |
| StartTime | 否  | 否      | String                         | 起始时间                 |
| UserName  | 是  | 否      | String                         | 加白用户名，多个用户名以逗号隔开     |

## NetAttackWhiteRule

被如下接口引用：DescribeNetAttackWhiteList

| 名称            | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                                           |
|---------------|----|--------|--------|--------------------------------------------------------------|
| CreateTime    | 否  | 是      | String | 创建时间                                                         |
| DealOldEvents | 否  | 是      | Uint64 | 是否处理之前的事件 0: 不处理 1:处理                                        |
| Description   | 否  | 是      | String | 规则描述                                                         |
| Id            | 否  | 是      | Uint64 | 规则id                                                         |
| ModifyTime    | 否  | 是      | String | 修改时间                                                         |
| Quuids        | 否  | 是      | String | 主机quuid 多个用;隔开                                               |
| Scope         | 否  | 是      | Uint64 | 0: 一组quuid 1: 所有主机                                           |
| SrcIP         | 否  | 是      | String | 来源IP 单IP:1.1.1.1 IP范围:1.1.1.1-1.1.2.1 IP范围：1.1.1.0/24 多个用;隔开 |

## AssetNetworkCardInfo

资产管理网卡信息

被如下接口引用：DescribeAssetMachineDetail、DescribeAssetMachineInfo

| 名称        | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述       |
|-----------|----|--------|--------|----------|
| DnsServer | 是  | 否      | String | DNS服务器   |
| GateWay   | 是  | 否      | String | 网关       |
| Ip        | 是  | 否      | String | Ipv4对应IP |
| Ipv6      | 是  | 否      | String | Ipv6对应IP |
| Mac       | 是  | 否      | String | MAC地址    |
| Name      | 是  | 否      | String | 网卡名称     |

## AssetWebLocationBaseInfo

资产管理Web站点列表信息

被如下接口引用：DescribeAssetWebLocationList

| 名称               | 必选 | 允许NULL | 类型                               | 描述            |
|------------------|----|--------|----------------------------------|---------------|
| FirstTime        | 否  | 否      | String                           | 首次采集时间        |
| Id               | 否  | 否      | String                           | Web站点Id       |
| IsNew            | 否  | 是      | Int64                            | 是否新增[0:否 1:是] |
| MachineExtraInfo | 否  | 是      | <a href="#">MachineExtraInfo</a> | 附加信息          |
| MachineIp        | 否  | 否      | String                           | 内网IP          |
| MachineName      | 否  | 否      | String                           | 主机名称          |
| MachineWanIp     | 否  | 否      | String                           | 外网IP          |
| MainPath         | 否  | 否      | String                           | 主目录           |
| MainPathOwner    | 否  | 否      | String                           | 主目录所有者        |
| Name             | 否  | 否      | String                           | 域名            |
| OsInfo           | 否  | 否      | String                           | 操作系统          |
| PathCount        | 否  | 否      | Uint64                           | 站点路径数         |

| 名称          | 必选 | 允许NULL | 类型                                  | 描述      |
|-------------|----|--------|-------------------------------------|---------|
| Permission  | 否  | 否      | String                              | 拥有者权限   |
| Port        | 否  | 否      | String                              | 站点端口    |
| ProjectId   | 否  | 否      | Uint64                              | 主机业务组ID |
| Proto       | 否  | 否      | String                              | 站点协议    |
| Quuid       | 否  | 否      | String                              | 主机Quuid |
| ServiceType | 否  | 否      | String                              | 服务类型    |
| Tag         | 否  | 否      | Array of <a href="#">MachineTag</a> | 主机标签    |
| UpdateTime  | 否  | 是      | String                              | 数据更新时间  |
| User        | 否  | 否      | String                              | 运行用户    |
| Uuid        | 否  | 否      | String                              | 主机Uuid  |

## JavaMemShellInfo

java内存马事件信息

被如下接口引用：DescribeJavaMemShellList

| 名称               | 必选 | 允许NULL | 类型                               | 描述                                                                   |
|------------------|----|--------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Alias            | 否  | 是      | String                           | 服务器名称                                                                |
| CreateTime       | 否  | 否      | String                           | 首次发现时间                                                               |
| Description      | 否  | 否      | String                           | 说明                                                                   |
| HostIp           | 否  | 是      | String                           | 服务器IP                                                                |
| Id               | 否  | 否      | Uint64                           | 事件ID                                                                 |
| MachineExtraInfo | 否  | 是      | <a href="#">MachineExtraInfo</a> | 主机额外信息                                                               |
| Quuid            | 否  | 否      | String                           | 服务器quuid                                                             |
| RecentFoundTime  | 否  | 否      | String                           | 最近检测时间                                                               |
| Status           | 否  | 否      | Uint64                           | 处理状态 0 -- 待处理 1 -- 已加白 2 -- 已删除 3 - 已忽略 4 - 已手动处理                    |
| Type             | 否  | 否      | Uint64                           | 内存马类型 0:Filter型 1:Listener型 2:Servlet型 3:Interceptors型 4:Agent型 5:其他 |
| Uuid             | 否  | 是      | String                           | 服务器uuid                                                              |

## ProcessStatistics

进程数据统计数据。

被如下接口引用：DescribeProcessStatistics

| 名称          | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述    |
|-------------|----|--------|--------|-------|
| MachineNum  | 是  | 否      | Uint64 | 主机数量。 |
| ProcessName | 是  | 否      | String | 进程名。  |

## ProductStatusInfo

产品试用状态查询接口Data出参

被如下接口引用：DescribeProductStatus

| 名称                | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                       |
|-------------------|----|--------|--------|--------------------------|
| CanApplyTrial     | 是  | 否      | Bool   | 是否可以申请试用，true可以申请        |
| CanNotApplyReason | 是  | 否      | String | 无法试用原因，可试用为空             |
| FWUserStatus      | 是  | 否      | Uint64 | 防护状态，1未防护，2防护中，3试用中，4已过期 |
| LastTrialTime     | 是  | 否      | String | 上次试用结束时间（不存在试用记录则为空）     |

## ApiKey

API密钥结果

被如下接口引用：

| 名称         | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                    |
|------------|----|--------|--------|-----------------------|
| CreateTime | 是  | 否      | Uint64 | 创建时间(时间戳)             |
| SecretId   | 是  | 否      | String | 密钥ID                  |
| Status     | 是  | 否      | Uint64 | 状态(2:有效, 3:禁用, 4:已删除) |

## ScreenEmergentMsg

大屏可视化紧急通知

被如下接口引用：DescribeScreenEmergentMsg

| 名称    | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述          |
|-------|----|--------|--------|-------------|
| Text  | 是  | 否      | String | 通知内容        |
| Title | 是  | 否      | String | 通知标签/标题     |
| Type  | 是  | 否      | Uint64 | 跳转类型：0=漏洞管理 |

## VulTopInfo

漏洞top统计实体

被如下接口引用：DescribeVulTop

| 名称       | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                       |
|----------|----|--------|--------|--------------------------|
| VulCount | 是  | 是      | Uint64 | 漏洞数量                     |
| VulId    | 是  | 是      | Uint64 | 漏洞id                     |
| VulLevel | 是  | 是      | Uint64 | 危害等级：1-低危；2-中危；3-高危；4-严重 |
| VulName  | 是  | 是      | String | 漏洞 名                     |

## AgentVuls

主机详情漏洞列表

被如下接口引用：

| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|----|----|--------|----|----|
|----|----|--------|----|----|

| 名称           | 必选 | 允许NULL | 类型       | 描述                                     |
|--------------|----|--------|----------|----------------------------------------|
| Description  | 是  | 否      | String   | 漏洞描述                                   |
| HostIp       | 是  | 否      | String   | 主机IP                                   |
| Id           | 是  | 否      | Uint64   | 漏洞ID                                   |
| LastScanTime | 是  | 否      | Datetime | 最后扫描时间                                 |
| VulId        | 是  | 否      | Uint64   | 漏洞种类ID                                 |
| VulLevel     | 是  | 否      | String   | 漏洞危害等级:HIGH：高危MIDDLE：中危LOW：低危NOTICE：提示 |
| VulName      | 是  | 否      | String   | 漏洞名称                                   |

## ReverseShellEventInfo

反弹Shell数据详情

被如下接口引用：DescribeReverseShellEventInfo

| 名称              | 必选 | 允许NULL | 类型              | 描述                                                                                                     |
|-----------------|----|--------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CmdLine         | 是  | 否      | String          | 命令详情                                                                                                   |
| CreateTime      | 是  | 否      | String          | 产生时间                                                                                                   |
| DetectBy        | 是  | 否      | Uint64          | 检测方法                                                                                                   |
| DstIp           | 是  | 否      | String          | 目标IP                                                                                                   |
| DstPort         | 是  | 否      | Uint64          | 目标端口                                                                                                   |
| FullPath        | 是  | 否      | String          | 进程路径                                                                                                   |
| HarmDescribe    | 是  | 否      | String          | 描述                                                                                                     |
| HostIp          | 是  | 否      | String          | 主机内网IP                                                                                                 |
| Id              | 是  | 否      | Uint64          | ID 主键                                                                                                  |
| MachineName     | 是  | 否      | String          | 主机名                                                                                                    |
| MachineStatus   | 是  | 否      | String          | 主机在线状态 OFFLINE ONLINE                                                                                  |
| MachineWanIp    | 是  | 否      | String          | 主机外网ip                                                                                                 |
| ModifyTime      | 是  | 否      | String          | 处理时间                                                                                                   |
| ParentProcGroup | 是  | 否      | String          | 父进程用户组                                                                                                 |
| ParentProcName  | 是  | 否      | String          | 父进程名                                                                                                   |
| ParentProcPath  | 是  | 否      | String          | 父进程路径                                                                                                  |
| ParentProcUser  | 是  | 否      | String          | 父进程用户                                                                                                  |
| ProcessName     | 是  | 否      | String          | 进程名                                                                                                    |
| PsTree          | 是  | 是      | String          | 进程树 json pid:进程id, exe:文件路径 , account:进程所属用组 and 用户 ,cmdline:执行命令 ,ssh_service: SSH服务ip, ssh_soure:登录源 |
| Quuid           | 是  | 否      | String          | 主机ID                                                                                                   |
| References      | 是  | 否      | Array of String | 参考链接                                                                                                   |
| Status          | 是  | 否      | Uint64          | 处理状态：0-待处理 2-白名单 3-已处理 4-已忽略                                                                           |
| SuggestScheme   | 是  | 否      | String          | 建议方案                                                                                                   |

| 名称        | 必选 | 允许NULL | 类型              | 描述     |
|-----------|----|--------|-----------------|--------|
| Tags      | 是  | 否      | Array of String | 标签     |
| UserGroup | 是  | 否      | String          | 执行用户组  |
| UserName  | 是  | 否      | String          | 执行用户   |
| Uuid      | 是  | 否      | String          | 云镜UUID |

## NetAttackEventInfo

被如下接口引用：DescribeAttackEventInfo

| 名称                | 必选 | 允许NULL | 类型                               | 描述                                           |
|-------------------|----|--------|----------------------------------|----------------------------------------------|
| AbnormalAction    | 否  | 是      | String                           | 异常行为                                         |
| AttackLevel       | 否  | 是      | Uint64                           | 漏洞攻击热度                                       |
| CVEId             | 否  | 是      | String                           | 漏洞CVE编号                                      |
| Count             | 否  | 是      | Uint64                           | 攻击次数                                         |
| DstPort           | 否  | 是      | Uint64                           | 目标端口                                         |
| HostOpProcessTree | 否  | 是      | String                           | 进程树,需要用base64 解码                             |
| HostOpType        | 否  | 是      | Uint64                           | 0:无失陷行为 1: rce(命令执行) 2: dnslog 3: writefile  |
| Id                | 否  | 是      | Uint64                           | 事件id                                         |
| Location          | 否  | 是      | String                           | 攻击源地                                         |
| MachineExtraInfo  | 否  | 是      | <a href="#">MachineExtraInfo</a> | 主机额外信息                                       |
| MergeTime         | 否  | 是      | String                           | 攻击发生时间                                       |
| NetPayload        | 否  | 是      | String                           | 攻击数据包                                        |
| PayVersion        | 否  | 是      | Uint64                           | 机器付费版本, 0 基础版, 1专业版, 2旗舰版, 3普惠版              |
| Quuid             | 否  | 是      | String                           | cvm uuid                                     |
| SrcIP             | 否  | 是      | String                           | 攻击源ip                                        |
| Status            | 否  | 是      | Uint64                           | 处理状态, 0 待处理 1 已处理 2 已加白 3 已忽略 4 已删除 5: 已开启防御 |
| SvcPs             | 否  | 是      | String                           | 服务进程 base64                                  |
| Type              | 否  | 是      | Uint64                           | 0: 尝试攻击 1:攻击成功                               |
| Uuid              | 否  | 是      | String                           | 主机uuid                                       |
| VulDefenceStatus  | 否  | 是      | Uint64                           | 漏洞防御状态, 0关闭, 1开启                             |
| VulId             | 否  | 是      | Uint64                           | 漏洞id                                         |
| VulName           | 否  | 是      | String                           | 漏洞名称                                         |
| VulSupportDefense | 否  | 是      | Uint64                           | 漏洞是否支持防御, 0:不支持 1:支持                         |

## ScreenDefendAttackLog

大屏网络攻击日志

被如下接口引用：DescribeScreenHostInvasion

| 名称         | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述       |
|------------|----|--------|--------|----------|
| CreateTime | 是  | 否      | String | 攻击时间     |
| DstIp      | 是  | 否      | String | 目标IP     |
| DstPort    | 是  | 否      | Uint64 | 目标端口     |
| HttpMethod | 是  | 否      | String | 攻击方式     |
| Id         | 是  | 否      | Uint64 | 日志ID     |
| Quuid      | 是  | 否      | String | 主机 quuid |
| SrcIp      | 是  | 否      | String | 来源IP     |
| SrcPort    | 是  | 否      | Uint64 | 来源端口     |
| Uuid       | 是  | 否      | String | 客户端ID    |
| VulType    | 是  | 否      | String | 威胁类型     |

## ProtectHostConfig

防护机器信息

被如下接口引用：CreateProtectServer、ModifyWebPageProtectDir

| 名称            | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述              |
|---------------|----|--------|--------|-----------------|
| AutoRecovery  | 是  | 否      | Uint64 | 自动恢复开关 0 关闭 1开启 |
| ProtectSwitch | 是  | 否      | Uint64 | 防护开关 0 关闭 1开启   |
| Quuid         | 是  | 否      | String | 机器唯一ID          |

## VulDefencePluginStatus

主机漏洞防御插件信息

被如下接口引用：DescribeVulDefencePluginStatus

| 名称         | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述             |
|------------|----|--------|--------|----------------|
| Alias      | 是  | 否      | String | 主机别名           |
| CreateTime | 是  | 否      | String | 创建时间           |
| Exception  | 是  | 否      | Int64  | 插件状态：0 正常，1 异常 |
| ModifyTime | 是  | 否      | String | 最后跟新时间         |
| PrivateIp  | 是  | 否      | String | 内网ip           |
| PublicIp   | 是  | 否      | String | 公网ip           |
| Quuid      | 是  | 否      | String | 主机quuid        |

## AssetScanTaskHostDetail

描述资产扫描任务中各个主机的任务状态

被如下接口引用：DescribeAssetScanTaskDetail

| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|----|----|--------|----|----|
|----|----|--------|----|----|

| 名称           | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                |
|--------------|----|--------|--------|-------------------|
| ErrorMessage | 是  | 否      | String | 异常信息              |
| MachineIp    | 是  | 否      | String | 主机IP              |
| MachineName  | 是  | 否      | String | 主机名称              |
| Quuid        | 是  | 否      | String | 主机Quuid           |
| Status       | 是  | 否      | Uint64 | 任务状态：0进行中，1成功，2失败 |

## WeeklyReportNonlocalLoginPlace

专业周报异地登录数据。

被如下接口引用：DescribeWeeklyReportNonlocalLoginPlaces

| 名称        | 必选 | 允许NULL | 类型       | 描述    |
|-----------|----|--------|----------|-------|
| City      | 是  | 否      | Uint64   | 城市ID。 |
| Country   | 是  | 否      | Uint64   | 国家ID。 |
| LoginTime | 是  | 否      | Datetime | 登录时间。 |
| MachineIp | 是  | 否      | String   | 主机IP。 |
| Province  | 是  | 否      | Uint64   | 省份ID。 |
| SrcIp     | 是  | 否      | String   | 源IP。  |
| Username  | 是  | 否      | String   | 用户名。  |

## Filters

描述键值对过滤器，用于条件过滤查询。例如过滤ID、名称、状态等

若存在多个Filter时，Filter间的关系为逻辑与（AND）关系。若同一个Filter存在多个Values，同一Filter下Values间的关系为逻辑或（OR）关系。

被如下接口引用：DescribeBaselineEffectHostList、DescribeBaselineList、DescribeCanNotSeparateMachine、DescribeEmergencyResponseList、DescribeEmergencyVulList、DescribeExpertServiceList、DescribeExpertServiceOrderList、DescribeFileTamperEvents、DescribeFileTamperRules、DescribeIgnoreRuleEffectHostList、DescribeImportMachineInfo、DescribeJavaMemShellList、DescribeJavaMemShellPluginInfo、DescribeJavaMemShellPluginList、DescribeLicenseBindList、DescribeLicenseList、DescribeMachineClearHistory、DescribeMaliciousRequestWhiteList、DescribeProtectNetList、DescribeRansomDefenseBackupList、DescribeRansomDefenseEventsList、DescribeRansomDefenseMachineList、DescribeRansomDefenseRollBackTaskList、DescribeRansomDefenseStrategyList、DescribeRansomDefenseStrategyMachines、DescribeScanState、DescribeScanTaskDetails、DescribeTags、DescribeVulList、ExportAttackEvents、ExportAttackLogs、ExportBaselineEffectHostList、ExportBaselineList、ExportBashEvents、ExportBashEventsNew、ExportBashPolicies、ExportBruteAttacks、ExportFileTamperEvents、ExportIgnoreRuleEffectHostList、ExportLicenseDetail、ExportMaliciousRequests、ExportMalwares、ExportPrivilegeEvents、ExportRansomDefenseBackupList、ExportRansomDefenseEventsList、ExportRansomDefenseMachineList、ExportRansomDefenseStrategyList、ExportRansomDefenseStrategyMachines、ExportReverseShellEvents、ExportScanTaskDetails、ExportVulDetectionReport、ModifyEventAttackStatus、ModifyRiskEventsStatus、OpenProVersionActivity

| 名称         | 必选 | 允许NULL | 类型              | 描述                  |
|------------|----|--------|-----------------|---------------------|
| ExactMatch | 否  | 否      | Bool            | 是否模糊匹配，前端框架会带上，可以不管 |
| Name       | 是  | 否      | String          | 过滤键的名称。             |
| Values     | 是  | 否      | Array of String | 一个或者多个过滤值。          |

## Tags

平台标签

被如下接口引用：CreateLicenseOrder、DescribeHostInfo、DescribeImportMachineInfo、DescribeLicenseList、DescribeMachineList、DescribeMachines、DescribeMachinesSimple、DescribeVulEffectHostList、ExportLicenseDetail

| 名称       | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述  |
|----------|----|--------|--------|-----|
| TagKey   | 是  | 否      | String | 标签键 |
| TagValue | 是  | 否      | String | 标签值 |

## Eventlog

安全事件详情

被如下接口引用：DescribeEventlog

| 名称                 | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述     |
|--------------------|----|--------|--------|--------|
| Detail             | 是  | 否      | String | 详情原文   |
| EventOperateStatus | 是  | 否      | String | 事件操作状态 |
| EventStatus        | 是  | 否      | String | 事件状态   |
| EventTime          | 是  | 否      | String | 发生时间   |
| EventType          | 是  | 否      | String | 事件类型   |
| Hostip             | 是  | 否      | String | 主机IP   |
| Id                 | 是  | 否      | String | 事件ID   |
| MachineName        | 是  | 否      | String | 主机名    |
| Memo               | 是  | 否      | String | 关键信息   |
| Quuid              | 是  | 否      | String | 主机ID   |
| SeverityClass      | 是  | 否      | String | 威胁等级   |
| Uuid               | 是  | 否      | String | 云镜ID   |

## RecordInfo

客户端异常信息结构

被如下接口引用：DescribeClientException

| 名称            | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述       |
|---------------|----|--------|--------|----------|
| HostIP        | 是  | 否      | String | 主机ip     |
| InstanceID    | 是  | 否      | String | 主机实例id   |
| OfflineTime   | 是  | 否      | String | 客户端离线时间  |
| UninstallCmd  | 是  | 否      | String | 客户端卸载调用链 |
| UninstallTime | 是  | 否      | String | 客户端卸载时间  |
| Uuid          | 是  | 否      | String | 客户端uuid  |

## RiskDnsList

恶意请求列表

被如下接口引用：DescribeRiskDnsInfo、DescribeRiskDnsList

| 名称            | 必选 | 允许NULL | 类型              | 描述                                      |
|---------------|----|--------|-----------------|-----------------------------------------|
| AccessCount   | 是  | 否      | Uint64          | 访问次数                                    |
| Alias         | 是  | 否      | String          | 别名                                      |
| CmdLine       | 是  | 否      | String          | 命令行                                     |
| CreateTime    | 是  | 否      | String          | 首次访问时间                                  |
| Description   | 是  | 否      | String          | 描述                                      |
| GlobalRuleId  | 是  | 否      | Uint64          | 是否为全局规则，0否，1是                           |
| HostIp        | 是  | 否      | String          | 主机ip                                    |
| Id            | 是  | 否      | Uint64          | 唯一ID                                    |
| MachineStatus | 是  | 是      | String          | 主机在线状态[OFFLINE:离线]ONLINE:在线[UNKNOWN:未知] |
| MachineWanIp  | 是  | 是      | String          | 外网ip                                    |
| MergeTime     | 是  | 否      | String          | 最近访问时间                                  |
| Pid           | 是  | 否      | Uint64          | 进程号                                     |
| ProcessMd5    | 是  | 否      | String          | 进程MD5                                   |
| ProcessName   | 是  | 否      | String          | 进程名                                     |
| Quuid         | 是  | 否      | String          | 唯一 Quuid                                |
| Reference     | 是  | 否      | String          | 参考                                      |
| Status        | 是  | 否      | Uint64          | 状态；0-待处理，2-已加白，3-非信任状态，4-已处理，5-已忽略      |
| SuggestScheme | 是  | 否      | String          | 建议方案                                    |
| Tags          | 是  | 否      | Array of String | 标签特性                                    |
| Url           | 是  | 否      | String          | 对外访问域名                                  |
| UserRuleId    | 是  | 否      | Uint64          | 用户规则id                                  |
| Uuid          | 是  | 否      | String          | 唯一UUID                                  |

ProVersionMachine

需要开通专业版机器信息。

被如下接口引用：InquiryPriceOpenProVersionPrepaid、OpenProVersionPrepaid

| 名称            | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                                                                                      |
|---------------|----|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MachineRegion | 是  | 否      | String | 主机所在地域。如：ap-guangzhou、ap-beijing                                                                        |
| MachineType   | 是  | 否      | String | 主机类型。<li>CVM: 云服务器</li><li>BM: 黑石物理机</li><li>ECM: 边缘计算服务器</li><li>LH: 轻量应用服务器</li><li>Other: 混合云机器</li> |
| Quuid         | 是  | 否      | String | 主机唯一标识Uuid数组。黑石的InstanceId，CVM的Uuid,边缘计算的Uuid，轻量应用服务器的Uuid ,混合云机器的Quuid。当前参数最大长度限制20                    |

ComponentStatistics

组件统计数据。

被如下接口引用：DescribeComponentStatistics

| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|----|----|--------|----|----|
|----|----|--------|----|----|

| 名称            | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                          |
|---------------|----|--------|--------|---------------------------------------------|
| ComponentName | 是  | 否      | String | 组件名称。                                       |
| ComponentType | 是  | 否      | String | 组件类型。<li>WEB：Web组件</li><li>SYSTEM：系统组件</li> |
| Description   | 是  | 否      | String | 组件描述。                                       |
| Id            | 是  | 否      | Uint64 | 组件ID。                                       |
| MachineNum    | 是  | 否      | Uint64 | 主机数量。                                       |

## ScreenProtectionCnt

大屏可视化主机安全返回态势数据

被如下接口引用：DescribeScreenProtectionCnt

| 名称    | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                                                    |
|-------|----|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| Count | 是  | 否      | Uint64 | 总数                                                                    |
| Name  | 是  | 否      | String | cloud：云查杀引擎，detect：检测引擎，defend：攻击防御，threat：威胁情报，analysis：异常分析，ai：AI引擎 |
| Type  | 是  | 否      | String | cloud：云查杀引擎，detect：检测引擎，defend：攻击防御，threat：威胁情报，analysis：异常分析，ai：AI引擎 |

## JavaMemShellPluginSetting

Java内存马插件配置

被如下接口引用：DescribeJavaMemShellPluginList

| 名称               | 必选 | 允许NULL | 类型               | 描述                        |
|------------------|----|--------|------------------|---------------------------|
| Alias            | 是  | 否      | String           | 服务器名                      |
| CreateTime       | 是  | 否      | String           | 创建时间                      |
| Exception        | 是  | 否      | Uint64           | 插件是否存在异常 0: 正常 1: 异常      |
| HostIp           | 是  | 否      | String           | 服务器ip                     |
| JavaShellStatus  | 是  | 否      | Uint64           | javashell插件开关 0: 关闭 1: 开启 |
| MachineExtraInfo | 否  | 是      | MachineExtraInfo | 主机额外信息                    |
| ModifyTime       | 是  | 否      | String           | 修改时间                      |
| Quuid            | 是  | 否      | String           | 容器quuid                   |
| Uuid             | 否  | 是      | String           | 服务器uuid                   |

## VulDefencePluginDetail

单个进程漏洞防御插件状态

被如下接口引用：DescribeVulDefencePluginDetail

| 名称        | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述      |
|-----------|----|--------|--------|---------|
| ErrorLog  | 是  | 否      | String | 错误日志    |
| InjectLog | 是  | 否      | String | 注入日志    |
| MainClass | 是  | 否      | String | 注入进程主类名 |

| 名称     | 必选 | 允许NULL | 类型    | 描述                                                     |
|--------|----|--------|-------|--------------------------------------------------------|
| Pid    | 是  | 否      | Int64 | 注入进程Pid                                                |
| Status | 是  | 否      | Int64 | 插件状态：0: 注入中, 1: 注入成功, 2: 插件超时, 3: 插件退出, 4: 注入失败 5: 软删除 |

## RansomDefenseStrategyMachineInfo

防勒索机器硬盘配置

被如下接口引用：CreateRansomDefenseStrategy

| 名称       | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                                       |
|----------|----|--------|--------|----------------------------------------------------------|
| DiskInfo | 否  | 是      | String | 指定硬盘列表，为空时表示所有硬盘：disk_id1 disk_name1;disk_id2 disk_name2 |
| Uuid     | 是  | 否      | String | 主机uuid                                                   |

## MalwareRisk

恶意文件风险提示列表信息

被如下接口引用：DescribeMalwareRiskWarning

| 名称         | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述   |
|------------|----|--------|--------|------|
| CreateTime | 是  | 否      | String | 发现时间 |
| Id         | 是  | 否      | Uint64 | 唯一ID |
| MachineIp  | 是  | 否      | String | 机器IP |
| VirusName  | 是  | 否      | String | 病毒名  |

## ImageVul

容器安全镜像漏洞信息

被如下接口引用：

| 名称               | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述        |
|------------------|----|--------|--------|-----------|
| CVEID            | 是  | 否      | String | 漏洞id      |
| CVSSV3Desc       | 是  | 否      | String | CVSS V3描述 |
| CVSSV3Score      | 是  | 否      | Float  | CVSS V3分数 |
| Category         | 是  | 否      | String | 分类        |
| CategoryType     | 是  | 否      | String | 分类2       |
| Component        | 是  | 否      | String | 组件        |
| DefenseSolution  | 是  | 否      | String | 防御方案      |
| Des              | 是  | 否      | String | 描述        |
| Level            | 是  | 否      | Uint64 | 风险等级      |
| Name             | 是  | 否      | String | 漏洞名称      |
| OfficialSolution | 是  | 否      | String | 解决方案      |
| Reference        | 是  | 否      | String | 引用        |

| 名称         | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述   |
|------------|----|--------|--------|------|
| SubmitTime | 是  | 否      | String | 提交时间 |
| Version    | 是  | 否      | String | 版本   |

## BruteAttackInfo

密码破解列表实体

被如下接口引用：DescribeBruteAttackList

| 名称               | 必选 | 允许NULL | 类型                               | 描述                                                  |
|------------------|----|--------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| BanStatus        | 否  | 是      | Uint64                           | 阻断状态：1-阻断成功；非1-阻断失败                                 |
| City             | 否  | 是      | Uint64                           | 城市id                                                |
| Count            | 否  | 是      | Uint64                           | 发生次数                                                |
| Country          | 否  | 是      | Uint64                           | 国家id                                                |
| CreateTime       | 否  | 是      | String                           | 创建时间                                                |
| DataStatus       | 否  | 是      | Uint64                           | 0：待处理，1：忽略，5：已处理，6：加入白名单                            |
| EventType        | 否  | 是      | Uint64                           | 事件类型：200-暴力破解事件，300-暴力破解成功事件（页面展示），400-暴力破解不存在的帐号事件 |
| Id               | 否  | 否      | Uint64                           | 唯一Id                                                |
| InstanceId       | 否  | 是      | String                           | 实例ID                                                |
| IsProVersion     | 否  | 是      | Bool                             | 是否为专业版（true/false）                                  |
| MachineExtraInfo | 否  | 是      | <a href="#">MachineExtraInfo</a> | 附加信息                                                |
| MachineIp        | 否  | 是      | String                           | 主机ip                                                |
| MachineName      | 否  | 是      | String                           | 主机名                                                 |
| ModifyTime       | 否  | 是      | String                           | 最近攻击时间                                              |
| Port             | 否  | 是      | Uint64                           | 端口                                                  |
| Protocol         | 否  | 是      | String                           | 被攻击的服务的用户名                                          |
| Province         | 否  | 是      | Uint64                           | 省份id                                                |
| Quuid            | 否  | 是      | String                           | 机器UUID                                              |
| SrcIp            | 否  | 是      | String                           | 来源ip                                                |
| Status           | 否  | 是      | String                           | SUCCESS：破解成功；FAILED：破解失败                            |
| UserName         | 否  | 是      | String                           | 用户名                                                 |
| Uuid             | 否  | 是      | String                           | 云镜客户端唯一标识UUID                                       |

## BruteAttackList

暴力破解列表

被如下接口引用：

| 名称      | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述      |
|---------|----|--------|--------|---------|
| AgentId | 是  | 否      | String | AgentId |

| 名称          | 必选 | 允许NULL | 类型           | 描述       |
|-------------|----|--------|--------------|----------|
| City        | 是  | 否      | String       | 城市       |
| Count       | 是  | 否      | UInt64       | 数量       |
| Country     | 是  | 否      | String       | 国家       |
| CreateTime  | 是  | 否      | Datetime_iso | 创建时间     |
| EventType   | 是  | 否      | String       | 事件类型     |
| HostName    | 是  | 否      | String       | HostName |
| Id          | 是  | 否      | String       | 事件Id     |
| MachineIp   | 是  | 否      | String       | 主机IP     |
| MachineName | 是  | 否      | String       | 主机名      |
| Mid         | 是  | 否      | String       | Mid      |
| Province    | 是  | 否      | String       | 省份       |
| SrcIp       | 是  | 否      | String       | 来源IP     |
| Status      | 是  | 否      | String       | 状态       |
| Username    | 是  | 否      | String       | 用户名称     |

## DeliverTypeDetails

日志投递类型细节

被如下接口引用：DescribeLogKafkaDeliverInfo、ModifyLogKafkaAccess

| 名称           | 必选 | 允许NULL | 类型             | 描述                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------|----|--------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ErrInfo      | 否  | 否      | String         | 错误信息                                                                                                                                                                                                                               |
| LogType      | 是  | 否      | Array of Int64 | 安全模块下的日志类型，<br><a href="http://imgcache.finance.cloud.tencent.com:80tapd.woa.com/Teneyes/markdown_wikis/show/#121013175100">http://imgcache.finance.cloud.tencent.com:80tapd.woa.com/Teneyes/markdown_wikis/show/#121013175100</a> |
| SecurityType | 是  | 否      | UInt64         | 安全模块类型 1: 入侵检测 2: 漏洞管理 3: 基线管理 4: 高级防御 5:客户端相关 6: 资产指纹                                                                                                                                                                             |
| Status       | 否  | 否      | UInt64         | 投递状态，0未开启 1正常 2异常                                                                                                                                                                                                                  |
| StatusTime   | 否  | 否      | Int64          | 最近一次状态上报时间戳，s                                                                                                                                                                                                                      |
| Switch       | 是  | 否      | UInt64         | 投递开关 0关闭 1开启                                                                                                                                                                                                                       |
| TopicId      | 是  | 否      | String         | kafka topic id                                                                                                                                                                                                                     |
| TopicName    | 是  | 否      | String         | kafka topic name                                                                                                                                                                                                                   |

## FullTextInfo

全文索引的相关配置

被如下接口引用：DescribeLogIndex

| 名称            | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述      |
|---------------|----|--------|--------|---------|
| CaseSensitive | 是  | 否      | Bool   | 是否大小写敏感 |
| ContainZH     | 是  | 否      | Bool   | 是否包含中文  |
| Tokenizer     | 是  | 否      | String | 分词符     |

## AssetWebAppPluginInfo

资产管理Web应用插件详情

被如下接口引用：DescribeAssetWebAppPluginList

| 名称      | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述 |
|---------|----|--------|--------|----|
| Desc    | 是  | 否      | String | 描述 |
| Link    | 是  | 否      | String | 链接 |
| Name    | 是  | 否      | String | 名称 |
| Version | 是  | 否      | String | 版本 |

## FileTamperRuleInfo

核心文件监控规则列表

被如下接口引用：DescribeFileTamperRules

| 名称                 | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                        |
|--------------------|----|--------|--------|---------------------------|
| AddWhiteType       | 否  | 是      | String | 白名单处理 当前:cur 所有符合历史:all   |
| CreateTime         | 是  | 否      | String | 创建时间                      |
| FileAction         | 是  | 是      | String | FileAction                |
| HostCount          | 是  | 是      | Uint64 | 影响主机数                     |
| Id                 | 是  | 否      | Uint64 | 规则id，系统的规则时为0。            |
| IsGlobal           | 是  | 否      | Uint64 | 是否是全局的 0：否，1：是            |
| Level              | 是  | 否      | Uint64 | 风险等级 0：无，1: 高危，2:中危，3: 低危 |
| ModifyTime         | 是  | 否      | String | 更新时间                      |
| Name               | 是  | 是      | String | 规则名称                      |
| ReadRuleCount      | 是  | 否      | Uint64 | ReadRuleCount             |
| ReadWriteRuleCount | 是  | 否      | Uint64 | ReadWriteRuleCount        |
| RuleCategory       | 是  | 否      | Uint64 | 规则类型 0：系统规则 1：用户规则        |
| Status             | 是  | 否      | Uint64 | 状态 0: 启用 1: 已关闭           |
| WriteRuleCount     | 是  | 否      | Uint64 | WriteRuleCount            |

## BashEvent

高危命令数据

被如下接口引用：DescribeBashEvents

| 名称         | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                     |
|------------|----|--------|--------|------------------------|
| BashCmd    | 是  | 否      | String | 执行命令                   |
| CreateTime | 是  | 否      | String | 发生时间                   |
| DetectBy   | 是  | 是      | Uint64 | 0: bash日志 1: 实时监控(雷霆版) |
| Exe        | 是  | 是      | String | 进程名称                   |

| 名称           | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                   |
|--------------|----|--------|--------|--------------------------------------|
| Hostip       | 是  | 否      | String | 主机内网IP                               |
| Id           | 是  | 否      | Uint64 | 数据ID                                 |
| MachineName  | 是  | 否      | String | 主机名                                  |
| ModifyTime   | 是  | 是      | String | 处理时间                                 |
| Pid          | 是  | 是      | String | 进程id                                 |
| Platform     | 是  | 否      | Uint64 | 平台类型                                 |
| Quuid        | 是  | 否      | String | 主机ID                                 |
| RegexBashCmd | 是  | 是      | String | 自动生成的正则表达式                           |
| RuleCategory | 是  | 是      | Uint64 | 规则类别 0=系统规则，1=用户规则                   |
| RuleId       | 是  | 否      | Uint64 | 规则ID                                 |
| RuleLevel    | 是  | 否      | Uint64 | 规则等级：1-高 2-中 3-低                     |
| RuleName     | 是  | 否      | String | 规则名称                                 |
| Status       | 是  | 否      | Uint64 | 处理状态：0 = 待处理 1= 已处理, 2 = 已加白，3 = 已忽略 |
| User         | 是  | 否      | String | 执行用户名                                |
| Uuid         | 是  | 否      | String | 云镜ID                                 |

HostLoginList

登录审计列表实体

被如下接口引用：DescribeHostLoginList

| 名称               | 必选 | 允许NULL | 类型                               | 描述                              |
|------------------|----|--------|----------------------------------|---------------------------------|
| City             | 否  | 是      | Uint64                           | 城市id                            |
| Country          | 否  | 是      | Uint64                           | 国家id                            |
| Desc             | 否  | 是      | String                           | 高危信息说明：ABROAD - 海外IP；XTI - 威胁情报 |
| Id               | 否  | 否      | Uint64                           | 记录Id                            |
| IsRiskArea       | 否  | 是      | Uint64                           | 是否命中异地登录异常 1表示命中此类异常, 0表示未命中    |
| IsRiskSrcIp      | 否  | 是      | Uint64                           | 是否命中异常IP异常 1表示命中此类异常, 0表示未命中    |
| IsRiskTime       | 否  | 是      | Uint64                           | 是否命中异常时间异常 1表示命中此类异常, 0表示未命中    |
| IsRiskUser       | 否  | 是      | Uint64                           | 是否命中异常用户异常 1表示命中此类异常, 0表示未命中    |
| Location         | 否  | 是      | String                           | 位置名称                            |
| LoginTime        | 否  | 是      | String                           | 登录时间                            |
| MachineExtraInfo | 否  | 是      | <a href="#">MachineExtraInfo</a> | 附加信息                            |
| MachineIp        | 否  | 是      | String                           | 主机ip                            |
| MachineName      | 否  | 是      | String                           | 主机名                             |
| ModifyTime       | 否  | 是      | String                           | 修改时间                            |
| Province         | 否  | 是      | Uint64                           | 省份id                            |
| Quuid            | 否  | 是      | String                           | 主机quuid                         |

| 名称        | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                               |
|-----------|----|--------|--------|----------------------------------|
| RiskLevel | 否  | 是      | Uint64 | 危险等级：0 高危1 可疑                    |
| SrcIp     | 否  | 是      | String | 来源ip                             |
| Status    | 否  | 否      | Uint64 | 1:正常登录；2异地登录；5已加白；14：已处理；15：已忽略。 |
| UserName  | 否  | 是      | String | 用户名                              |
| Uuid      | 否  | 是      | String | Uuid串                            |

## PrivilegeEscalationProcess

本地提权数据

被如下接口引用：DescribePrivilegeEvents

| 名称                | 必选 | 允许NULL | 类型               | 描述                           |
|-------------------|----|--------|------------------|------------------------------|
| CmdLine           | 否  | 否      | String           | 执行命令                         |
| CreateTime        | 否  | 否      | String           | 发生时间                         |
| FullPath          | 否  | 否      | String           | 进程路径                         |
| Hostip            | 否  | 否      | String           | 主机内网IP                       |
| Id                | 否  | 否      | Uint64           | 数据ID                         |
| MachineExtraInfo  | 否  | 是      | MachineExtraInfo | 附加信息                         |
| MachineName       | 否  | 否      | String           | 机器名                          |
| ParentProcGroup   | 否  | 否      | String           | 父进程用户组                       |
| ParentProcName    | 否  | 否      | String           | 父进程名                         |
| ParentProcPath    | 否  | 否      | String           | 父进程路径                        |
| ParentProcUser    | 否  | 否      | String           | 父进程用户名                       |
| ProcFilePrivilege | 否  | 否      | String           | 进程文件权限                       |
| ProcTree          | 否  | 否      | String           | 进程树                          |
| ProcessName       | 否  | 否      | String           | 进程名                          |
| Quuid             | 否  | 否      | String           | 主机ID                         |
| Status            | 否  | 否      | Uint64           | 处理状态：0-待处理 2-白名单 3-已处理 4-已忽略 |
| UserGroup         | 否  | 否      | String           | 用户组                          |
| UserName          | 否  | 否      | String           | 用户名                          |
| Uuid              | 否  | 否      | String           | 云镜ID                         |

## BaselineInfo

基线信息

被如下接口引用：DescribeBaselineList

| 名称                | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述    |
|-------------------|----|--------|--------|-------|
| BaselineFailCount | 是  | 是      | Uint64 | 基线风险项 |
| CategoryId        | 是  | 是      | Uint64 | 基线id  |

| 名称           | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                       |
|--------------|----|--------|--------|--------------------------|
| HostCount    | 是  | 是      | Uint64 | 影响服务器数量                  |
| LastScanTime | 是  | 是      | String | 最后检测时间                   |
| Level        | 是  | 是      | Uint64 | 危害等级：1-低危；2-中危；3-高危；4-严重 |
| MaxStatus    | 是  | 是      | Uint64 | 检测中状态: 5                 |
| Name         | 是  | 是      | String | 基线名                      |
| RuleCount    | 是  | 是      | Uint64 | 检测项数量                    |
| Status       | 是  | 是      | Uint64 | 通过状态:0:未通过,1:已通过         |

## JavaMemShellDetail

java内存马事件详细信息

被如下接口引用：DescribeJavaMemShellInfo

| 名称                 | 必选 | 允许NULL | 类型                               | 描述                                                                   |
|--------------------|----|--------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Annotations        | 否  | 否      | String                           | 注释                                                                   |
| Args               | 否  | 否      | String                           | java进程命令行参数                                                          |
| ClassContent       | 否  | 否      | String                           | java内存马二进制代码(base64)                                                 |
| ClassContentPretty | 否  | 否      | String                           | java内存马反编译代码                                                         |
| ClassLoaderName    | 否  | 否      | String                           | java加载器类名                                                            |
| ClassName          | 否  | 否      | String                           | 类名                                                                   |
| CreateTime         | 否  | 否      | String                           | 首次发现时间                                                               |
| Description        | 否  | 否      | String                           | 说明                                                                   |
| EventDescription   | 否  | 否      | String                           | 事件描述                                                                 |
| Exe                | 否  | 否      | String                           | java进程路径                                                             |
| InstanceName       | 否  | 否      | String                           | 容器名                                                                  |
| InstanceState      | 否  | 否      | String                           | 实例状态：RUNNING,STOPPED,SHUTDOWN...                                     |
| Interfaces         | 否  | 否      | String                           | 继承的接口                                                                |
| MachineExtraInfo   | 否  | 是      | <a href="#">MachineExtraInfo</a> | 主机额外信息                                                               |
| MachineState       | 否  | 否      | String                           | 实例状态：RUNNING,STOPPED,SHUTDOWN...                                     |
| Md5                | 否  | 否      | String                           | 类文件MD5                                                               |
| Pid                | 否  | 否      | Uint64                           | 进程pid                                                                |
| PrivateIp          | 否  | 否      | String                           | 内网IP                                                                 |
| PublicIp           | 否  | 否      | String                           | 公共ip                                                                 |
| RecentFoundTime    | 否  | 否      | String                           | 最近检测时间                                                               |
| SecurityAdvice     | 否  | 否      | String                           | 安全建议                                                                 |
| Status             | 否  | 否      | Uint64                           | 处理状态 0 -- 待处理 1 -- 已加白 2 -- 已删除 3 - 已忽略 4 - 已手动处理                    |
| SuperClassName     | 否  | 否      | String                           | 父类名                                                                  |
| Type               | 否  | 否      | Uint64                           | 内存马类型 0:Filter型 1:Listener型 2:Servlet型 3:Interceptors型 4:Agent型 5:其他 |

## MachineSnapshotInfo

机器快照信息

被如下接口引用：DescribeMachineSnapshot

| 名称           | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述     |
|--------------|----|--------|--------|--------|
| CreateTime   | 是  | 否      | String | 快照创建时间 |
| DiskId       | 是  | 否      | String | 磁盘id   |
| HostIp       | 是  | 否      | String | 主机ip   |
| HostName     | 是  | 否      | String | 主机名称   |
| InstanceId   | 是  | 否      | String | 实例Id   |
| Quuid        | 是  | 否      | String | cvm id |
| RegionId     | 是  | 否      | Uint64 | 地区id   |
| SnapshotId   | 是  | 否      | String | 快照id   |
| SnapshotName | 是  | 否      | String | 快照名称   |

## VulLevelCountInfo

漏洞等级数量实体

被如下接口引用：DescribeVulHostTop

| 名称       | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述   |
|----------|----|--------|--------|------|
| VulCount | 是  | 否      | Uint64 | 漏洞数量 |
| VulLevel | 是  | 否      | Uint64 | 漏洞等级 |

## AttackSource

攻击溯源

被如下接口引用：DescribeAttackSource

| 名称             | 必选 | 允许NULL | 类型                                        | 描述            |
|----------------|----|--------|-------------------------------------------|---------------|
| Edges          | 是  | 是      | Array of <a href="#">AttackSourceEdge</a> | 攻击溯源节点路径      |
| EventInfoParam | 是  | 是      | String                                    | 请求节点相关事件详情的参数 |
| Nodes          | 是  | 是      | Array of <a href="#">AttackSourceNode</a> | 攻击溯源节点描述      |

## BaselineEffectHost

基线影响主机信息

被如下接口引用：DescribeBaselineEffectHostList

| 名称            | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述     |
|---------------|----|--------|--------|--------|
| AliasName     | 是  | 是      | String | 主机别名   |
| FailCount     | 是  | 是      | Uint64 | 风险项    |
| FirstScanTime | 是  | 是      | String | 首次检测事件 |

| 名称           | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                   |
|--------------|----|--------|--------|----------------------|
| HostIp       | 是  | 是      | String | 主机IP                 |
| LastScanTime | 是  | 是      | String | 最后检测时间               |
| MaxStatus    | 是  | 是      | Uint64 | 检测中状态                |
| PassCount    | 是  | 是      | Uint64 | 通过项                  |
| Quuid        | 是  | 是      | String | 主机Quuid              |
| Status       | 是  | 是      | Uint64 | 风险项处理状态状态：0-未通过，1-通过 |
| Uuid         | 是  | 是      | String | 主机Uuid               |

## HostInfo

添加登录审计白名单的主机信息实体

被如下接口引用：AddLoginWhiteLists、ModifyLoginWhiteRecord

| 名称    | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述    |
|-------|----|--------|--------|-------|
| Quuid | 是  | 否      | String | Quuid |
| Uuid  | 是  | 否      | String | Uuid  |

## DefaultStrategyInfo

默认策略基础信息

被如下接口引用：DescribeBaselineDefaultStrategyList

| 名称           | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述   |
|--------------|----|--------|--------|------|
| StrategyId   | 是  | 否      | Uint64 | 策略id |
| StrategyName | 是  | 否      | String | 策略名  |

## PrivilegeEventInfo

本地提权数据

被如下接口引用：DescribePrivilegeEventInfo

| 名称            | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                    |
|---------------|----|--------|--------|-----------------------|
| CmdLine       | 是  | 否      | String | 执行命令                  |
| CreateTime    | 是  | 否      | String | 发生时间                  |
| FullPath      | 是  | 否      | String | 进程路径                  |
| HarmDescribe  | 是  | 否      | String | 危害描述信息                |
| HostIp        | 是  | 否      | String | 主机内网IP                |
| Id            | 是  | 否      | Uint64 | 数据ID                  |
| MachineName   | 是  | 否      | String | 机器名                   |
| MachineStatus | 是  | 否      | String | 主机在线状态 OFFLINE ONLINE |
| MachineWanIp  | 是  | 否      | String | 主机外网ip                |

| 名称                | 必选 | 允许NULL | 类型              | 描述                                                                                                        |
|-------------------|----|--------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ModifyTime        | 是  | 否      | String          | 处理时间                                                                                                      |
| NewCaps           | 是  | 否      | String          | 权限列表 隔开                                                                                                   |
| ParentProcGroup   | 是  | 否      | String          | 父进程用户组                                                                                                    |
| ParentProcName    | 是  | 否      | String          | 父进程名                                                                                                      |
| ParentProcPath    | 是  | 否      | String          | 父进程路径                                                                                                     |
| ParentProcUser    | 是  | 否      | String          | 父进程用户名                                                                                                    |
| ProcFilePrivilege | 是  | 否      | String          | 进程文件权限                                                                                                    |
| ProcessName       | 是  | 否      | String          | 进程名                                                                                                       |
| PsTree            | 是  | 否      | String          | 进程树 json pid:进程id , exe:文件路径 , account:进程所属用组 and 用户 , cmdline:执行命令 , ssh_service: SSH服务ip, ssh_soure:登录源 |
| Quuid             | 是  | 否      | String          | 主机ID                                                                                                      |
| References        | 是  | 否      | Array of String | 参考链接                                                                                                      |
| Status            | 是  | 否      | Uint64          | 处理状态：0-待处理 2-白名单 3-已处理 4-已忽略                                                                              |
| SuggestScheme     | 是  | 否      | String          | 建议方案                                                                                                      |
| Tags              | 是  | 否      | Array of String | 标签                                                                                                        |
| UserGroup         | 是  | 否      | String          | 用户组                                                                                                       |
| UserName          | 是  | 否      | String          | 用户名                                                                                                       |
| Uuid              | 是  | 否      | String          | 云镜ID                                                                                                      |

MalWareList

木马列表集合

被如下接口引用：DescribeMalWareList

| 名称               | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                            |
|------------------|----|--------|--------|-----------------------------------------------|
| Alias            | 否  | 否      | String | 主机别名                                          |
| CheckPlatform    | 否  | 否      | String | '木马检测平台用;分割 1云查杀引擎、2TAV、3binaryAi、4异常行为、5威胁情报 |
| CreateTime       | 否  | 否      | String | 创建时间                                          |
| FileCreateTime   | 否  | 是      | String | 首次运行时间                                        |
| FileExists       | 否  | 否      | Uint64 | 木马文件是否存在 0:不存在，1:存在                           |
| FileModifierTime | 否  | 是      | String | 最近运行时间                                        |
| FilePath         | 否  | 否      | String | 路径                                            |
| HostIp           | 否  | 否      | String | 服务器ip                                         |
| Id               | 否  | 是      | Uint64 | 唯一ID                                          |
| LatestScanTime   | 否  | 否      | String | 最近扫描时间                                        |
| Level            | 否  | 否      | Uint64 | 风险等级 0未知、1低、2中、3高、4严重                         |
| MD5              | 否  | 否      | String | 木马样本md5                                       |

| 名称               | 必选 | 允许NULL | 类型               | 描述                                    |
|------------------|----|--------|------------------|---------------------------------------|
| MachineExtraInfo | 否  | 是      | MachineExtraInfo | 附加信息                                  |
| ProcessExists    | 否  | 否      | Uint64           | 木马进程是否存在 0:不存在，1:存在                   |
| Quuid            | 否  | 否      | String           | cvm quuid                             |
| Status           | 否  | 否      | Uint64           | 状态；4-:待处理，5-已信任，6-已隔离，8-文件已删除, 14:已处理 |
| Tags             | 否  | 是      | Array of String  | 特性标签，已废弃字段，不会再返回标签，详情中才会返回标签信息        |
| Uuid             | 否  | 否      | String           | 唯一UUID                                |
| VirusName        | 否  | 否      | String           | 描述                                    |

## BaselinePolicyDetect

基线检测策略

被如下接口引用：DescribeBaselineDetectList

| 名称                 | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述           |
|--------------------|----|--------|--------|--------------|
| FailedCount        | 是  | 否      | Int64  | 失败主技数        |
| FinishTime         | 是  | 否      | String | 结束时间         |
| HostCount          | 是  | 否      | Int64  | 关联主机数        |
| PolicyDetectStatus | 是  | 是      | Int64  | 1:检测中 2:检测完成 |
| PolicyId           | 是  | 否      | Int64  | 策略Id         |
| PolicyName         | 是  | 否      | String | 策略名称         |
| StartTime          | 是  | 否      | String | 开始时间         |
| SuccessCount       | 是  | 否      | Int64  | 成功主机数        |
| TaskId             | 是  | 否      | Int64  | 检测任务Id       |
| TimeoutCount       | 是  | 否      | Int64  | 失败主机数        |

## OpenPort

端口列表

被如下接口引用：DescribeOpenPorts

| 名称          | 必选 | 允许NULL | 类型       | 描述           |
|-------------|----|--------|----------|--------------|
| CreateTime  | 是  | 否      | Datetime | 记录创建时间。      |
| Id          | 是  | 否      | Uint64   | 唯一ID。        |
| MachineIp   | 是  | 否      | String   | 主机IP。        |
| MachineName | 是  | 否      | String   | 主机名。         |
| ModifyTime  | 是  | 否      | Datetime | 记录更新时间。      |
| Pid         | 是  | 否      | Uint64   | 端口对应进程Pid。   |
| Port        | 是  | 否      | Uint64   | 开放端口号。       |
| ProcessName | 是  | 否      | String   | 端口对应进程名。     |
| Uuid        | 是  | 否      | String   | 云镜客户端唯一UUID。 |

## AssetCoreModuleDetail

资产管理内核模块详情

被如下接口引用：DescribeAssetCoreModuleInfo

| 名称         | 必选 | 允许NULL | 类型                                            | 描述     |
|------------|----|--------|-----------------------------------------------|--------|
| Desc       | 是  | 否      | String                                        | 描述     |
| Modules    | 是  | 否      | String                                        | 被依赖模块  |
| Name       | 是  | 否      | String                                        | 名称     |
| Params     | 是  | 是      | Array of <a href="#">AssetCoreModuleParam</a> | 参数信息   |
| Path       | 是  | 否      | String                                        | 路径     |
| Processes  | 是  | 否      | String                                        | 依赖进程   |
| Size       | 是  | 否      | Uint64                                        | 大小     |
| UpdateTime | 是  | 是      | String                                        | 数据更新时间 |
| Version    | 是  | 否      | String                                        | 版本     |

## OrderModifyObject

订单变配参数对象

被如下接口引用：CreateLicenseOrder

| 名称                | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                     |
|-------------------|----|--------|--------|----------------------------------------|
| InquireNum        | 否  | 否      | Int64  | 扩容/缩容数,变配子产品忽略该参数                      |
| NewSubProductCode | 否  | 否      | String | 新产品标识,这里支持PRO_VERSION 专业版,FLAGSHIP 旗舰版 |
| ResourceId        | 否  | 否      | String | 资源ID                                   |

## ProtectEventLists

防护事件列表信息

被如下接口引用：DescribeWebPageEventList

| 名称               | 必选 | 允许NULL | 类型                               | 描述                                                |
|------------------|----|--------|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| CreateTime       | 否  | 否      | String                           | 发现时间                                              |
| EventDir         | 否  | 否      | String                           | 事件地址                                              |
| EventStatus      | 否  | 否      | Uint64                           | 事件状态 1 已恢复 0 未恢复                                  |
| EventType        | 否  | 否      | Uint64                           | 事件类型 0-内容被修改恢复；1-权限被修改恢复；2-归属被修改恢复；3-被删除恢复；4-新增删除 |
| FileType         | 否  | 否      | Uint64                           | 文件类型 0-常规文件；1-目录；2-软链                             |
| HostIp           | 否  | 否      | String                           | 服务器ip                                             |
| HostName         | 否  | 否      | String                           | 服务器名称                                             |
| Id               | 否  | 否      | Uint64                           | 唯一ID                                              |
| MachineExtraInfo | 否  | 是      | <a href="#">MachineExtraInfo</a> | 主机额外信息                                            |
| RestoreTime      | 否  | 否      | String                           | 恢复时间                                              |

## StandardModeConfig

标准模式阻断配置

被如下接口引用：DescribeBanMode

| 名称  | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述        |
|-----|----|--------|--------|-----------|
| Ttl | 是  | 否      | Uint64 | 阻断时长，单位：秒 |

## ScanTaskDetails

扫描任务详情列表信息

被如下接口引用：DescribeScanTaskDetails

| 名称               | 必选 | 允许NULL | 类型               | 描述      |
|------------------|----|--------|------------------|---------|
| Description      | 否  | 否      | String           | 描述      |
| FailType         | 否  | 否      | Uint64           | 失败详情    |
| HostIp           | 否  | 否      | String           | 服务器IP   |
| HostName         | 否  | 否      | String           | 服务器名称   |
| Id               | 否  | 否      | Uint64           | id唯一    |
| MachineExtraInfo | 否  | 是      | MachineExtraInfo | 附加信息    |
| MachineWanIp     | 否  | 否      | String           | 外网ip    |
| OsName           | 否  | 否      | String           | 操作系统    |
| Quuid            | 否  | 否      | String           | 唯一Quuid |
| RiskNum          | 否  | 否      | Uint64           | 风险数量    |
| ScanBeginTime    | 否  | 否      | String           | 扫描开始时间  |
| ScanEndTime      | 否  | 否      | String           | 扫描结束时间  |
| Status           | 否  | 否      | String           | 状态码     |
| Uuid             | 否  | 否      | String           | 唯一Uuid  |

## FileTamperRule

核心文件监控规则

被如下接口引用：DescribeFileTamperEventRuleInfo、DescribeFileTamperRuleInfo、DescribeMachineFileTamperRules、ModifyFileTamperRule

| 名称          | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                           |
|-------------|----|--------|--------|------------------------------|
| Action      | 是  | 否      | String | 执行动作 跳过：skip，告警：alert        |
| FileAction  | 是  | 否      | String | 文件监控内容 write read read-write |
| ProcessPath | 是  | 否      | String | 进程路径                         |
| Target      | 是  | 否      | String | 被访问文件路径                      |

## HostEvent

主机安全-时间类型列表-测试

被如下接口引用：

| 名称           | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                  |
|--------------|----|--------|--------|---------------------|
| Alias        | 是  | 否      | String | 主机名称                |
| AppId        | 是  | 否      | Uint64 | 用户ID                |
| ConfigId     | 是  | 否      | Uint64 | 防护目录ID              |
| HasRecovered | 是  | 否      | Uint64 | 文件是否已恢复：0-未恢复；1-已恢复 |
| HostIp       | 是  | 否      | String | 主机IP                |
| Id           | 是  | 否      | Int64  | 时间主键ID              |
| Path         | 是  | 否      | String | 防护路径                |
| Quuid        | 是  | 否      | String | CVM uuid            |
| RecoverType  | 是  | 否      | Uint64 | 恢复类型                |
| UpdatedAt    | 是  | 否      | String | 恢复时间                |

## LicenseUnBindRsp

授权解绑信息

被如下接口引用：ModifyLicenseUnBinds

| 名称     | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                 |
|--------|----|--------|--------|------------------------------------|
| ErrMsg | 是  | 否      | String | 失败原因                               |
| Quuid  | 是  | 否      | String | QUUID 云服务器uuid,轻量服务器uuid,边缘计算 uuid |

## AssetCoreModuleBaseInfo

资产管理内核模块列表

被如下接口引用：DescribeAssetCoreModuleList

| 名称               | 必选 | 允许NULL | 类型                               | 描述            |
|------------------|----|--------|----------------------------------|---------------|
| Desc             | 否  | 否      | String                           | 描述            |
| FirstTime        | 否  | 否      | String                           | 首次采集时间        |
| Id               | 否  | 否      | String                           | 模块ID          |
| IsNew            | 否  | 否      | Int64                            | 是否新增[0:否[1:是] |
| MachineExtraInfo | 否  | 是      | <a href="#">MachineExtraInfo</a> | 附加信息          |
| MachineIp        | 否  | 否      | String                           | 服务器IP         |
| MachineName      | 否  | 否      | String                           | 服务器名称         |
| MachineWanIp     | 否  | 否      | String                           | 服务器外网IP       |
| ModuleCount      | 否  | 否      | Uint64                           | 依赖模块数         |
| Name             | 否  | 否      | String                           | 名称            |
| OsInfo           | 否  | 否      | String                           | 操作系统          |
| Path             | 否  | 否      | String                           | 路径            |
| ProcessCount     | 否  | 否      | Uint64                           | 依赖进程数         |

| 名称         | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述      |
|------------|----|--------|--------|---------|
| Quuid      | 否  | 否      | String | 主机Quuid |
| Size       | 否  | 否      | Uint64 | 模块大小    |
| UpdateTime | 否  | 是      | String | 数据更新时间  |
| Uuid       | 否  | 否      | String | 主机uuid  |
| Version    | 否  | 否      | String | 版本      |

## AssetJarDetail

资产管理jar包详情

被如下接口引用：DescribeAssetJarInfo

| 名称          | 必选 | 允许NULL | 类型                                           | 描述                             |
|-------------|----|--------|----------------------------------------------|--------------------------------|
| MachineIp   | 是  | 否      | String                                       | 服务器IP                          |
| MachineName | 是  | 否      | String                                       | 服务器名称                          |
| Md5         | 是  | 是      | String                                       | Jar包Md5                        |
| Name        | 是  | 否      | String                                       | 名称                             |
| OsInfo      | 是  | 否      | String                                       | 操作系统                           |
| Path        | 是  | 否      | String                                       | 路径                             |
| Process     | 是  | 是      | Array of <a href="#">AssetAppProcessInfo</a> | 引用进程列表                         |
| Status      | 是  | 否      | Uint64                                       | 是否可执行：0未知，1是，2否                |
| Type        | 是  | 否      | Int64                                        | 类型：1应用程序，2系统类库，3Web服务自带库，8:其他， |
| UpdateTime  | 是  | 是      | String                                       | 数据更新时间                         |
| Version     | 是  | 否      | String                                       | 版本                             |

## AssetUserDetail

资源管理账号基本信息

被如下接口引用：DescribeAssetUserInfo

| 名称           | 必选 | 允许NULL | 类型                                        | 描述                             |
|--------------|----|--------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| DisableTime  | 是  | 否      | String                                    | 账号到期时间                         |
| Gid          | 是  | 否      | String                                    | 账号GID                          |
| GroupName    | 是  | 否      | String                                    | 用户组名                           |
| HomePath     | 是  | 否      | String                                    | Home目录                         |
| IsDomain     | 是  | 否      | Uint64                                    | 是否域账号：0否，1是, 999为空 仅windows    |
| IsRoot       | 是  | 否      | Uint64                                    | 是否有root权限：0-否；1是，999为空: 仅linux |
| IsSshLogin   | 是  | 否      | Uint64                                    | 是否允许ssh登录，1是，0否, 999为空, 仅linux |
| Keys         | 是  | 是      | Array of <a href="#">AssetUserKeyInfo</a> | 用户公钥列表                         |
| LastLoginIp  | 是  | 否      | String                                    | 最近登录IP                         |
| LastLoginLoc | 是  | 否      | String                                    | 最近登录位置                         |

| 名称                 | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                      |
|--------------------|----|--------|--------|-----------------------------------------|
| LastLoginTerminal  | 是  | 否      | String | 最近登录终端                                  |
| LastLoginTime      | 是  | 否      | String | 上次登录时间                                  |
| MachineIp          | 是  | 否      | String | 主机内网IP                                  |
| MachineName        | 是  | 否      | String | 主机名称                                    |
| Name               | 是  | 否      | String | 账号名称                                    |
| PasswordChangeTime | 是  | 否      | String | 密码修改时间                                  |
| PasswordChangeType | 是  | 否      | Uint64 | 密码修改设置：0-不可修改，1-可修改                     |
| PasswordDueTime    | 是  | 否      | String | 密码过期时间 仅linux                           |
| PasswordLockDays   | 是  | 否      | Int64  | 密码锁定时间：单位天, -1为永不锁定 999为空，仅linux        |
| PasswordWarnDays   | 是  | 否      | Uint64 | 密码过期提醒：单位天                              |
| Quuid              | 是  | 否      | String | 主机Quuid                                 |
| Remark             | 是  | 否      | String | 备注                                      |
| Shell              | 是  | 否      | String | Shell路径 仅linux                          |
| ShellLoginStatus   | 是  | 否      | Uint64 | 是否shell登录性，0不是；1是 仅linux                |
| Status             | 是  | 否      | Uint64 | 账号状态：0-禁用；1-启用                          |
| Uid                | 是  | 否      | String | 账号UID                                   |
| UpdateTime         | 是  | 是      | String | 数据更新时间                                  |
| UserType           | 是  | 否      | Uint64 | 账号类型：0访客用户，1标准用户，2管理员用户 ,999为空,仅windows |
| Uuid               | 是  | 否      | String | 主机Uuid                                  |

ImageInfo

容器安全镜像列表

被如下接口引用：

| 名称           | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述          |
|--------------|----|--------|--------|-------------|
| AgentError   | 是  | 否      | String | agent镜像扫描错误 |
| BuildHistory | 是  | 否      | String | 构建历史        |
| ContainerCnt | 是  | 否      | Uint64 | 关联容器个数      |
| CreateTime   | 是  | 否      | String | 创建时间        |
| HostCnt      | 是  | 否      | Uint64 | 关联主机数       |
| ImageID      | 是  | 否      | String | 镜像id        |
| ImageName    | 是  | 否      | String | 镜像名称        |
| IsTrustImage | 是  | 否      | Bool   | 是否可信镜像      |
| OsName       | 是  | 否      | String | 镜像系统        |
| RiskCnt      | 是  | 否      | Uint64 | 风险行为数       |
| ScanError    | 是  | 否      | String | 后端镜像扫描错误    |
| ScanStatus   | 是  | 否      | String | 扫描状态        |

| 名称               | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述     |
|------------------|----|--------|--------|--------|
| ScanTime         | 是  | 否      | String | 最近扫描时间 |
| SensitiveInfoCnt | 是  | 否      | Uint64 | 敏感信息数  |
| Size             | 是  | 否      | Uint64 | 镜像大小   |
| VirusCnt         | 是  | 否      | Uint64 | 病毒木马数  |
| VulCnt           | 是  | 否      | Uint64 | 漏洞数    |

## Id

对象id

被如下接口引用：

| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述   |
|----|----|--------|--------|------|
| Id | 是  | 否      | Uint64 | 对象id |

## DuplicateHosts

批量添加白名单：重复情况重复列表实体

被如下接口引用：AddLoginWhiteLists、CreateBanWhiteList

| 名称    | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述    |
|-------|----|--------|--------|-------|
| Id    | 是  | 否      | Uint64 | Id    |
| Quuid | 是  | 是      | String | Quuid |
| Uuid  | 是  | 是      | String | Uuid  |

## RegionSet

地域信息

被如下接口引用：DescribeBanRegions

| 名称         | 必选 | 允许NULL | 类型                                | 描述    |
|------------|----|--------|-----------------------------------|-------|
| RegionName | 是  | 否      | String                            | 地域名称  |
| ZoneSet    | 是  | 否      | Array of <a href="#">ZoneInfo</a> | 可用区信息 |

## ScreenRegionInfo

地域信息

被如下接口引用：DescribeScreenMachineRegions

| 名称         | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                         |
|------------|----|--------|--------|--------------------------------------------|
| Region     | 是  | 否      | String | 地域标志，如 ap-guangzhou，ap-shanghai，ap-beijing |
| RegionCode | 是  | 否      | String | 地域代码，如 gz，sh，bj                            |
| RegionId   | 是  | 否      | Uint64 | 地域ID                                       |
| RegionName | 是  | 否      | String | 地域中文名，如华南地区（广州），华东地区（上海金融），华北地区（北京）        |

| 名称           | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述    |
|--------------|----|--------|--------|-------|
| RegionNameEn | 是  | 否      | String | 地域英文名 |

## AssetFilters

容器安全 描述键值对过滤器，用于条件过滤查询。例如过滤ID、名称、状态等 若存在多个Filter时，Filter间的关系为逻辑与（AND）关系。 若同一个Filter存在多个Values，同一Filter下Values间的关系为逻辑或（OR）关系。

被如下接口引用：DescribeAssetAppList、DescribeAssetCoreModuleList、DescribeAssetDatabaseList、DescribeAssetEnvList、DescribeAssetInitServiceList、DescribeAssetJarList、DescribeAssetPlanTaskList、DescribeAssetWebServiceInfoList、DescribeLoginWhiteHostList、DescribeMachineList、DescribeProtectDirList、DescribeWebPageEventList、ExportAssetAppList、ExportAssetCoreModuleList、ExportAssetDatabaseList、ExportAssetEnvList、ExportAssetInitServiceList、ExportAssetJarList、ExportAssetPlanTaskList、ExportAssetWebServiceInfoList、ExportProtectDirList、ExportWebPageEventList

| 名称         | 必选 | 允许NULL | 类型              | 描述         |
|------------|----|--------|-----------------|------------|
| ExactMatch | 否  | 否      | Bool            | 是否模糊查询     |
| Name       | 是  | 否      | String          | 过滤键的名称。    |
| Values     | 是  | 否      | Array of String | 一个或者多个过滤值。 |

## CKafkaInstanceInfo

CKafka实例信息

被如下接口引用：DescribeLogDeliveryKafkaOptions

| 名称           | 必选 | 允许NULL | 类型                                       | 描述                        |
|--------------|----|--------|------------------------------------------|---------------------------|
| Az           | 是  | 否      | String                                   | 地域                        |
| Bandwidth    | 是  | 否      | Int64                                    | 实例带宽，单位Mbps               |
| DiskSize     | 是  | 否      | Int64                                    | 磁盘容量，单位GB                 |
| Healthy      | 是  | 否      | Int64                                    | 状态，1表示健康，2表示告警，3 表示实例状态异常 |
| InstanceId   | 是  | 否      | String                                   | 实例ID                      |
| InstanceName | 是  | 否      | String                                   | 实例名称                      |
| KafkaVersion | 是  | 否      | String                                   | 版本号                       |
| RouteList    | 是  | 否      | Array of <a href="#">CKafkaRouteInfo</a> | 路由列表                      |
| SubnetId     | 是  | 否      | String                                   | 子网id                      |
| TopicList    | 是  | 是      | Array of <a href="#">CKafkaTopicInfo</a> | 主题列表                      |
| VpcId        | 是  | 否      | String                                   | vpcId，如果为空，说明是基础网络        |
| Zone         | 是  | 否      | String                                   | 可用区                       |

## PrivilegeRule

本地提权规则

被如下接口引用：DescribePrivilegeRules

| 名称         | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述   |
|------------|----|--------|--------|------|
| CreateTime | 是  | 否      | String | 创建时间 |
| Hostip     | 是  | 否      | String | 主机IP |

| 名称          | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述              |
|-------------|----|--------|--------|-----------------|
| Id          | 是  | 否      | Uint64 | 规则ID            |
| IsGlobal    | 是  | 否      | Uint64 | 是否全局规则          |
| ModifyTime  | 是  | 否      | String | 修改时间            |
| Operator    | 是  | 否      | String | 操作人             |
| ProcessName | 是  | 否      | String | 进程名             |
| SMode       | 是  | 否      | Uint64 | 是否S权限           |
| Status      | 是  | 否      | Uint64 | 状态(0: 有效 1: 无效) |
| Uuid        | 是  | 否      | String | 客户端ID           |

## JavaMemShellPluginStatus

java内存马插件状态信息

被如下接口引用：

| 名称        | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                                     |
|-----------|----|--------|--------|--------------------------------------------------------|
| Alias     | 是  | 否      | String | 服务器名                                                   |
| ErrorLog  | 是  | 否      | String | 错误日志                                                   |
| HostIp    | 是  | 否      | String | 服务器ip                                                  |
| MainClass | 是  | 否      | String | 注入进程主类名                                                |
| Pid       | 是  | 否      | Uint64 | 注入进程pid                                                |
| Status    | 是  | 否      | Uint64 | 插件状态：0: 注入中, 1: 注入成功, 2: 插件超时, 3: 插件退出, 4: 注入失败 5: 软删除 |

## ImpactedHost

受影响主机信息

被如下接口引用：DescribeImpactedHosts

| 名称           | 必选 | 允许NULL | 类型       | 描述                                                                   |
|--------------|----|--------|----------|----------------------------------------------------------------------|
| Description  | 是  | 否      | String   | 漏洞描述。                                                                |
| Id           | 是  | 否      | Uint64   | 漏洞ID。                                                                |
| IsProVersion | 是  | 否      | Bool     | 是否为专业版。                                                              |
| LastScanTime | 是  | 否      | Datetime | 最后检测时间。                                                              |
| MachineIp    | 是  | 否      | String   | 主机IP。                                                                |
| MachineName  | 是  | 否      | String   | 主机名称。                                                                |
| Uuid         | 是  | 否      | String   | 云镜客户端唯一标识UUID。                                                       |
| VulId        | 是  | 否      | Uint64   | 漏洞种类ID。                                                              |
| VulStatus    | 是  | 否      | String   | 漏洞状态。<li>UN_OPERATED：待处理</li><li>SCANNING：扫描中</li><li>FIXED：已修复</li> |

## MachineExtraInfo

服务器基础信息

被如下接口引用：DescribeAssetApplList、DescribeAssetCoreModuleList、DescribeAssetDatabaseList、DescribeAssetEnvList、DescribeAssetInitServiceList、DescribeAssetJarList、DescribeAssetMachineDetail、DescribeAssetMachineList、DescribeAssetPlanTaskList、DescribeAssetPortInfoList、DescribeAssetProcessInfoList、DescribeAssetUserList、DescribeAssetWebApplList、DescribeAssetWebFrameJarList、DescribeAssetWebFrameList、DescribeAssetWebLocationList、DescribeAssetWebServiceInfoList、DescribeAttackEventInfo、DescribeAttackEvents、DescribeAttackLogs、DescribeBaselineFixList、DescribeBaselineHostDetectList、DescribeBaselineHostIgnoreList、DescribeBaselineItemList、DescribeBashEventsNew、DescribeBruteAttackList、DescribeDefenceEventDetail、DescribeFileTamperEvents、DescribeHostLoginList、DescribeIgnoreHostAndItemConfig、DescribeJavaMemShellInfo、DescribeJavaMemShellList、DescribeJavaMemShellPluginList、DescribeLicenseBindList、DescribeMachineList、DescribeMachines、DescribeMalWareList、DescribeMalwareInfo、DescribePrivilegeEvents、DescribeProtectDirRelatedServer、DescribeReverseShellEvents、DescribeRiskDnsEventInfo、DescribeRiskDnsEventList、DescribeRiskProcessEvents、DescribeScanTaskDetails、DescribeScreenMachines、DescribeVulDefenceEvent、DescribeVulEffectHostList、DescribeWebPageEventList

| 名称          | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                           |
|-------------|----|--------|--------|------------------------------|
| HostName    | 否  | 是      | String | 主机名                          |
| InstanceID  | 否  | 是      | String | 实例ID                         |
| NetworkName | 否  | 是      | String | 网络名，vpc网络情况下会返回vpc_id        |
| NetworkType | 否  | 是      | Int64  | 网络类型，1:vpc网络 2:基础网络 3:非腾讯云网络 |
| PrivateIP   | 否  | 是      | String | 内网IP                         |
| WanIP       | 否  | 是      | String | 公网IP                         |

## FullMachine

主机信息

被如下接口引用：DescribeAllMachines

| 名称           | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                      |
|--------------|----|--------|--------|-------------------------|
| IsProVersion | 是  | 否      | Bool   | 是否是专业版* true：是* false：否 |
| MachineIp    | 是  | 否      | String | 主机IP。                   |
| MachineName  | 是  | 否      | String | 主机名称。                   |
| MachineWanIp | 是  | 否      | String | 主机外网IP。                 |
| Quuid        | 是  | 否      | String | 主机唯一标识Uuid。             |

## WebHookEventKv

企微机器人事件类型

被如下接口引用：DescribeWebHookRule、DescribeWebHookRules、ModifyWebHookRule

| 名称         | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述   |
|------------|----|--------|--------|------|
| ControlBit | 是  | 否      | String | 事件内容 |
| Type       | 是  | 否      | Int64  | 事件类型 |

## Component

组件列表数据。

被如下接口引用：DescribeComponents

| 名称            | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述    |
|---------------|----|--------|--------|-------|
| ComponentName | 是  | 否      | String | 组件名称。 |

| 名称               | 必选 | 允许NULL | 类型       | 描述                                            |
|------------------|----|--------|----------|-----------------------------------------------|
| ComponentType    | 是  | 否      | String   | 组件类型。</li>SYSTEM：系统组件</li></li>WEB：Web组件</li> |
| ComponentVersion | 是  | 否      | String   | 组件版本号。                                        |
| Id               | 是  | 否      | Uint64   | 唯一ID。                                         |
| MachineIp        | 是  | 否      | String   | 主机内网IP。                                       |
| MachineName      | 是  | 否      | String   | 主机名。                                          |
| ModifyTime       | 是  | 否      | Datetime | 组件检测更新时间。                                     |
| Uuid             | 是  | 否      | String   | 云镜客户端唯一Uuid。                                  |

## WarningInfoObj

告警设置列表

被如下接口引用：DescribeWarningList

| 名称                  | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                                                                                                                                                                                |
|---------------------|----|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BeginTime           | 是  | 否      | String | 开始时间，格式: HH:mm                                                                                                                                                                                    |
| ControlBit          | 是  | 否      | Uint64 | 漏洞等级控制位（对应DB的十进制存储）                                                                                                                                                                               |
| ControlBits         | 是  | 否      | String | 漏洞等级控制位二进制，每一位对应页面漏洞等级的开启关闭：低中高（0:关闭；1：开启），例如：101 → 同时勾选低+高                                                                                                                                       |
| Count               | 是  | 是      | Int64  | 配置的告警范围主机个数，前端用此判断展示提示信息                                                                                                                                                                          |
| DisablePhoneWarning | 是  | 否      | Uint64 | 1: 关闭告警 0: 开启告警                                                                                                                                                                                   |
| EndTime             | 是  | 否      | String | 结束时间，格式: HH:mm                                                                                                                                                                                    |
| HostRange           | 否  | 是      | Int64  | 告警主机范围类型，0:全部主机，1:按所属项目选，2:按腾讯云标签选，3:按主机安全标签选，4:自选主机                                                                                                                                              |
| OfflineInterval     | 是  | 是      | Int64  | 离线类型判断时间 单位秒                                                                                                                                                                                      |
| TimeZone            | 是  | 否      | String | 时区信息                                                                                                                                                                                              |
| Type                | 是  | 否      | Uint64 | 事件告警类型；1：离线，2：木马，3：异常登录，4：爆破，5：漏洞（已拆分为9-12四种类型）6：高危命令，7：反弹shell，8：本地提权，9：应用漏洞，10：web-cms漏洞，11：应急漏洞，12：安全基线,13: 防篡改，14：恶意请求，15: 网络攻击，16：Windows系统漏洞，17：Linux软件漏洞，18：核心文件监控告警，19：客户端卸载告警。20：客户端离线告警 |

## AssetProcessBaseInfo

资源管理进程基本信息

被如下接口引用：DescribeAssetProcessInfoList

| 名称               | 必选 | 允许NULL | 类型                               | 描述                             |
|------------------|----|--------|----------------------------------|--------------------------------|
| Desc             | 否  | 否      | String                           | 进程说明                           |
| FirstTime        | 否  | 否      | String                           | 首次采集时间                         |
| GroupName        | 否  | 否      | String                           | 进程用户组                          |
| HasSign          | 否  | 否      | Uint64                           | 数字签名:0无，1有， 999 空，仅windows     |
| InstallByPackage | 否  | 否      | Uint64                           | 是否通过安装包安装：:0否，1是， 999 空，仅linux |
| IsNew            | 否  | 否      | Int64                            | 是否新增[0:否 1:是]                  |
| MachineExtraInfo | 否  | 是      | <a href="#">MachineExtraInfo</a> |                                |

| 名称                | 必选 | 允许NULL | 类型                                  | 描述      |
|-------------------|----|--------|-------------------------------------|---------|
| 附加信息              |    |        |                                     |         |
| MachineIp         | 否  | 否      | String                              | 主机内网IP  |
| MachineName       | 否  | 否      | String                              | 主机名称    |
| MachineWanIp      | 否  | 否      | String                              | 主机外网IP  |
| Md5               | 否  | 否      | String                              | 进程MD5   |
| Name              | 否  | 否      | String                              | 进程名称    |
| OsInfo            | 否  | 否      | String                              | 操作系统信息  |
| PackageName       | 否  | 否      | String                              | 软件包名    |
| Param             | 否  | 否      | String                              | 启动参数    |
| ParentProcessName | 否  | 否      | String                              | 父进程名称   |
| Path              | 否  | 否      | String                              | 进程路径    |
| Pid               | 否  | 否      | String                              | 进程ID    |
| Ppid              | 否  | 否      | String                              | 父进程ID   |
| ProjectId         | 否  | 否      | Uint64                              | 主机业务组ID |
| Quuid             | 否  | 否      | String                              | 主机Quuid |
| StartTime         | 否  | 否      | String                              | 启动时间    |
| Status            | 否  | 否      | String                              | 进程状态    |
| Tag               | 否  | 是      | Array of <a href="#">MachineTag</a> | 主机标签    |
| Tty               | 否  | 否      | String                              | 进程TTY   |
| UpdateTime        | 否  | 是      | String                              | 数据更新时间  |
| User              | 否  | 否      | String                              | 运行用户    |
| Uuid              | 否  | 否      | String                              | 主机Uuid  |
| Version           | 否  | 否      | String                              | 进程版本    |

## CanFixVulInfo

批量修复漏洞二次弹窗 漏洞主机信息

被如下接口引用：DescribeCanFixVulMachine

| 名称       | 必选 | 允许NULL | 类型                                       | 描述          |
|----------|----|--------|------------------------------------------|-------------|
| FixTag   | 是  | 是      | Array of String                          | 修复提示tag     |
| HostList | 是  | 是      | Array of <a href="#">VulInfoHostInfo</a> | 该漏洞可修复的主机信息 |
| VulId    | 是  | 是      | Uint64                                   | 漏洞id        |
| VulName  | 是  | 是      | String                                   | 漏洞名称        |

## Strategy

基线安全用户策略信息

被如下接口引用：DescribeBaselineStrategyList

| 名称           | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述      |
|--------------|----|--------|--------|---------|
| CategoryIds  | 是  | 是      | String | 基线id    |
| Enabled      | 是  | 是      | Uint64 | 是否可用    |
| HostCount    | 是  | 是      | Uint64 | 主机数量    |
| IsDefault    | 是  | 是      | Uint64 | 是否默认策略  |
| PassRate     | 是  | 是      | Uint64 | 通过率     |
| RuleCount    | 是  | 是      | Uint64 | 基线检测项总数 |
| ScanAt       | 是  | 是      | String | 扫描时间    |
| ScanCycle    | 是  | 是      | Uint64 | 扫描周期    |
| StrategyId   | 是  | 是      | Uint64 | 策略id    |
| StrategyName | 是  | 是      | String | 策略名     |

## BaselineWeakPassword

基线弱口令

被如下接口引用：DescribeBaselineWeakPasswordList、ModifyBaselineWeakPassword

| 名称           | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述   |
|--------------|----|--------|--------|------|
| CreateTime   | 否  | 否      | String | 创建时间 |
| ModifyTime   | 否  | 否      | String | 修改时间 |
| PasswordId   | 是  | 否      | Int64  | 密码Id |
| WeakPassword | 是  | 否      | String | 密码   |

## MachineInfo

单个机器的详细信息

被如下接口引用：

| 名称           | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述          |
|--------------|----|--------|--------|-------------|
| MachineIp    | 是  | 否      | String | 机器ip。       |
| ProtectDays  | 是  | 否      | Uint64 | 保护天数。       |
| ProtectLevel | 是  | 否      | Uint64 | 防护级别。       |
| Region       | 是  | 否      | String | 地域。         |
| RegionType   | 是  | 否      | String | 类型：bm或者cvm。 |
| VipOpenTime  | 是  | 否      | Date   | 专业版开通时间。    |

## AssetDatabaseBaseInfo

资产管理数据库列表信息

被如下接口引用：DescribeAssetDatabaseList

| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|----|----|--------|----|----|
|----|----|--------|----|----|

| 名称               | 必选 | 允许NULL | 类型                  | 描述            |
|------------------|----|--------|---------------------|---------------|
| BinPath          | 否  | 否      | String              | 二进制路径         |
| ConfigPath       | 否  | 否      | String              | 配置文件路径        |
| DataPath         | 否  | 否      | String              | 数据路径          |
| ErrorLogPath     | 否  | 否      | String              | 错误日志路径        |
| FirstTime        | 否  | 否      | String              | 首次采集时间        |
| Id               | 否  | 否      | String              | 数据库ID         |
| Ip               | 否  | 否      | String              | 绑定IP          |
| IsNew            | 否  | 否      | Int64               | 是否新增[0:否 1:是] |
| LogPath          | 否  | 否      | String              | 日志文件路径        |
| MachineExtraInfo | 否  | 是      | MachineExtraInfo    | 附加信息          |
| MachineIp        | 否  | 否      | String              | 主机内网IP        |
| MachineName      | 否  | 否      | String              | 主机名称          |
| MachineWanIp     | 否  | 否      | String              | 主机外网IP        |
| Name             | 否  | 否      | String              | 数据库名          |
| OsInfo           | 否  | 否      | String              | 操作系统信息        |
| Param            | 否  | 否      | String              | 启动参数          |
| Permission       | 否  | 否      | String              | 运行权限          |
| PlugInPath       | 否  | 否      | String              | 插件路径          |
| Port             | 否  | 否      | String              | 监听端口          |
| ProjectId        | 否  | 否      | Uint64              | 主机业务组ID       |
| Proto            | 否  | 否      | String              | 协议            |
| Quuid            | 否  | 否      | String              | 主机Quuid       |
| Tag              | 否  | 是      | Array of MachineTag | 主机标签          |
| UpdateTime       | 否  | 是      | String              | 数据更新时间        |
| User             | 否  | 否      | String              | 运行用户          |
| Uuid             | 否  | 否      | String              | 主机Uuid        |
| Version          | 否  | 否      | String              | 版本            |

AssetSystemPackageInfo

资源管理系统安装包列表信息

被如下接口引用：DescribeAssetSystemPackageList

| 名称          | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述            |
|-------------|----|--------|--------|---------------|
| Desc        | 是  | 否      | String | 描述            |
| FirstTime   | 是  | 否      | String | 首次采集时间        |
| InstallTime | 是  | 否      | String | 安装时间          |
| IsNew       | 是  | 否      | Int64  | 是否新增[0:否 1:是] |

| 名称          | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述     |
|-------------|----|--------|--------|--------|
| MachineIp   | 是  | 否      | String | 主机IP   |
| MachineName | 是  | 否      | String | 主机名称   |
| Name        | 是  | 否      | String | 数据库名   |
| OsInfo      | 是  | 否      | String | 操作系统   |
| Type        | 是  | 否      | String | 类型     |
| UpdateTime  | 是  | 是      | String | 数据更新时间 |
| Version     | 是  | 否      | String | 版本     |

## FieldValueRatioInfo

快速分析统计信息

被如下接口引用：DescribeFastAnalysis

| 名称    | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述 |
|-------|----|--------|--------|----|
| Count | 是  | 否      | Int64  | 个数 |
| Ratio | 是  | 否      | Float  | 比例 |
| Value | 是  | 否      | String | 值  |

## FileTamperEvent

核心文件监控事件

被如下接口引用：DescribeFileTamperEvents

| 名称               | 必选 | 允许NULL | 类型               | 描述                           |
|------------------|----|--------|------------------|------------------------------|
| CreateTime       | 否  | 否      | String           | 发生时间                         |
| Description      | 否  | 否      | String           | 危害描述                         |
| EventCount       | 否  | 否      | UInt64           | 事件产生次数                       |
| ExeMd5           | 否  | 否      | String           | 进程名                          |
| ExeName          | 否  | 是      | String           | 进程名称                         |
| ExePermission    | 否  | 否      | String           | 进程权限                         |
| ExePid           | 否  | 否      | UInt64           | 进程pid                        |
| ExeSize          | 否  | 否      | UInt64           | 进程文件大小                       |
| ExeTime          | 否  | 否      | UInt64           | 进程执行时长                       |
| HostIp           | 否  | 否      | String           | 机器IP                         |
| HostName         | 否  | 否      | String           | 机器名称                         |
| Id               | 否  | 否      | UInt64           | 事件id                         |
| Level            | 否  | 否      | UInt64           | 风险等级 0：无， 1: 高危， 2:中危， 3: 低危 |
| MachineExtraInfo | 否  | 是      | MachineExtraInfo | 主机额外信息                       |
| MachineStatus    | 否  | 否      | String           | 主机在线信息 ONLINE、OFFLINE        |
| ModifyTime       | 否  | 否      | String           | 最近发生时间                       |

| 名称               | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                              |
|------------------|----|--------|--------|-------------------------------------------------|
| PrivateIp        | 否  | 否      | String | 内网ip                                            |
| ProcessArgv      | 否  | 否      | String | 进程参数                                            |
| ProcessExe       | 否  | 否      | String | 进程路径                                            |
| Pstree           | 否  | 否      | String | 事件详情: json格式                                    |
| Quuid            | 否  | 否      | String | cvm id                                          |
| Reference        | 否  | 否      | String | 参考链接                                            |
| RuleCategory     | 否  | 否      | Uint64 | 规则类型 0系统规则 1自定义规则                               |
| RuleId           | 否  | 否      | Uint64 | 规则id                                            |
| RuleName         | 否  | 否      | String | 规则名称                                            |
| Status           | 否  | 否      | Uint64 | 处理状态 0 -- 待处理 1 -- 已加白 2 -- 已删除 3 - 已忽略 4-已手动处理 |
| Suggestion       | 否  | 否      | String | 修护建议                                            |
| Target           | 否  | 否      | String | 目标文件路径                                          |
| TargetCreatTime  | 否  | 是      | String | 目标文件创建时间                                        |
| TargetModifyTime | 否  | 是      | String | 目标文件更新时间                                        |
| TargetName       | 否  | 否      | String | 文件名称                                            |
| TargetPermission | 否  | 否      | String | 目标文件权限                                          |
| TargetSize       | 否  | 否      | Uint64 | 目标文件大小                                          |
| Type             | 否  | 否      | Uint64 | 事件类型/动作 0 -- 告警                                 |
| UserGroup        | 否  | 否      | String | 用户组                                             |
| UserName         | 否  | 否      | String | 用户名                                             |
| Uuid             | 否  | 否      | String | 主机uuid                                          |

## BaselinePolicy

基线策略信息

被如下接口引用：DescribeBaselinePolicyList、ModifyBaselinePolicy

| 名称             | 必选 | 允许NULL | 类型              | 描述                         |
|----------------|----|--------|-----------------|----------------------------|
| AssetType      | 是  | 否      | Int64           | 资产类型[0:所有专业版旗舰版 1:id 2:ip] |
| DetectInterval | 是  | 否      | Int64           | 检测间隔[1:1天 3:3天 5:5天 7:7天]  |
| DetectTime     | 是  | 否      | String          | 检测时间                       |
| HostCount      | 否  | 否      | Int64           | 关联基线主机数目                   |
| HostIds        | 否  | 否      | Array of String | 主机Id                       |
| HostIps        | 否  | 否      | Array of String | 主机Ip                       |
| IsDefault      | 否  | 否      | Int64           | 是否是系统默认                    |
| IsEnabled      | 是  | 否      | Int64           | 是否开启[0:未开启 1:开启]           |
| ItemCount      | 否  | 否      | Int64           | 关联基线项数目                    |
| PolicyId       | 否  | 否      | Int64           | 策略Id                       |

| 名称         | 必选 | 允许NULL | 类型             | 描述                |
|------------|----|--------|----------------|-------------------|
| PolicyName | 是  | 否      | String         | 策略名称,长度不超过128英文字符 |
| RuleCount  | 否  | 否      | Int64          | 关联基线项数目           |
| RuleIds    | 否  | 否      | Array of Int64 | 规则Id              |

## SecurityButlerInfo

安全管家列表信息

被如下接口引用：DescribeExpertServiceList

| 名称        | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                    |
|-----------|----|--------|--------|-----------------------|
| EndTime   | 是  | 否      | String | 服务结束时间                |
| HostIp    | 是  | 否      | String | 主机Ip                  |
| HostName  | 是  | 否      | String | 主机名称                  |
| Id        | 是  | 否      | Uint64 | 数据id                  |
| OrderId   | 是  | 否      | Uint64 | 订单id                  |
| Quuid     | 是  | 否      | String | cvm id                |
| RiskCount | 是  | 否      | Uint64 | 主机风险数                 |
| StartTime | 是  | 否      | String | 服务开始时间                |
| Status    | 是  | 否      | Uint64 | 服务状态 0-服务中,1-已到期 2已销毁 |
| Uuid      | 是  | 否      | String | 主机 uuid               |

## BaselineCustomRuleIdName

基线自定规则ID和名字

被如下接口引用：DescribeBaselineItemIgnoreList、DescribeBaselineItemInfo、DescribeIgnoreHostAndItemConfig

| 名称       | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述      |
|----------|----|--------|--------|---------|
| RuleId   | 是  | 是      | Int64  | 自定义规则ID |
| RuleName | 是  | 是      | String | 自定义规则名字 |

## AssetWebAppBaseInfo

资源管理Web应用列表信息

被如下接口引用：DescribeAssetWebAppList

| 名称        | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述            |
|-----------|----|--------|--------|---------------|
| Desc      | 否  | 否      | String | 应用描述          |
| Domain    | 否  | 否      | String | 站点域名          |
| FirstTime | 否  | 否      | String | 首次采集时间        |
| Id        | 否  | 否      | String | 应用ID          |
| IsNew     | 否  | 否      | Int64  | 是否新增[0:否 1:是] |

| 名称               | 必选 | 允许NULL | 类型                  | 描述      |
|------------------|----|--------|---------------------|---------|
| MachineExtraInfo | 否  | 是      | MachineExtraInfo    | 附加信息    |
| MachineIp        | 否  | 否      | String              | 主机内网IP  |
| MachineName      | 否  | 否      | String              | 主机名称    |
| MachineWanIp     | 否  | 否      | String              | 主机外网IP  |
| Name             | 否  | 否      | String              | 应用名     |
| OsInfo           | 否  | 否      | String              | 操作系统信息  |
| PluginCount      | 否  | 否      | Uint64              | 插件数     |
| ProjectId        | 否  | 否      | Uint64              | 主机业务组ID |
| Quuid            | 否  | 否      | String              | 主机Quuid |
| RootPath         | 否  | 否      | String              | 根路径     |
| ServiceType      | 否  | 否      | String              | 服务类型    |
| Tag              | 否  | 是      | Array of MachineTag | 主机标签    |
| UpdateTime       | 否  | 是      | String              | 数据更新时间  |
| Uuid             | 否  | 否      | String              | 主机Uuid  |
| Version          | 否  | 否      | String              | 版本      |
| VirtualPath      | 否  | 否      | String              | 虚拟路径    |

## BillingDefineParams

计费下单自定义参数

被如下接口引用：CreateLicenseOrder

| 名称                        | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述           |
|---------------------------|----|--------|--------|--------------|
| AutoBindSwitch            | 否  | 否      | Bool   | 自动绑定开关       |
| AutoRepurchaseRenewSwitch | 否  | 否      | Bool   | 自动加购订单是否自动续费 |
| AutoRepurchaseSwitch      | 否  | 否      | Bool   | 自动加购开关       |
| ProtectType               | 否  | 否      | String | 防护版本         |

## NonLocalLoginPlace

异地登录

被如下接口引用：DescribeNonlocalLoginPlaces

| 名称          | 必选 | 允许NULL | 类型       | 描述    |
|-------------|----|--------|----------|-------|
| City        | 是  | 否      | Uint64   | 城市ID。 |
| Country     | 是  | 否      | Uint64   | 国家ID。 |
| Id          | 是  | 否      | Uint64   | 事件ID。 |
| LoginTime   | 是  | 否      | Datetime | 登录时间。 |
| MachineIp   | 是  | 否      | String   | 主机IP。 |
| MachineName | 是  | 否      | String   | 机器名称。 |

| 名称       | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                                          |
|----------|----|--------|--------|-------------------------------------------------------------|
| Province | 是  | 否      | Uint64 | 省份ID。                                                       |
| SrcIp    | 是  | 否      | String | 登录IP。                                                       |
| Status   | 是  | 否      | String | 登录状态<li>NON_LOCAL_LOGIN：异地登录</li><li>NORMAL_LOGIN：正常登录</li> |
| UserName | 是  | 否      | String | 用户名。                                                        |
| Uuid     | 是  | 否      | String | 云镜客户端唯一标识Uuid。                                              |

## ExportInfo

日志下载任务列表

被如下接口引用：DescribeLogExports

| 名称         | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                                                          |
|------------|----|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| CosPath    | 是  | 否      | String | 日志导出路径                                                                      |
| Count      | 是  | 否      | Int64  | 日志导出数量                                                                      |
| CreateTime | 是  | 否      | String | 日志导出创建时间                                                                    |
| EndTime    | 是  | 否      | Int64  | 日志导出结束时间，uinx毫秒时间戳                                                          |
| ExportId   | 是  | 否      | String | 日志导出任务ID                                                                    |
| FileName   | 是  | 否      | String | 日志导出文件名                                                                     |
| FileSize   | 是  | 否      | Int64  | 日志文件大小                                                                      |
| Format     | 是  | 否      | String | 日志导出格式                                                                      |
| Order      | 是  | 否      | String | 日志导出时间排序                                                                    |
| Query      | 是  | 否      | String | 日志导出查询语句                                                                    |
| StartTime  | 是  | 否      | Int64  | 日志导出起始时间，uinx毫秒时间戳                                                          |
| Status     | 是  | 否      | String | 日志下载状态。Processing:导出正在进行中，Complete:导出完成，Failed:导出失败，Expired:日志导出已过期（三天有效期）。 |

## FileTamperRuleCount

主机关联核心文件规则数量信息

被如下接口引用：DescribeFileTamperRuleCount

| 名称    | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述               |
|-------|----|--------|--------|------------------|
| Count | 是  | 否      | Uint64 | 关联规则的数量          |
| Name  | 是  | 是      | String | 关联规则的名称（仅展示其中一条） |
| Uuid  | 是  | 否      | String | 主机uuid           |

## StandardConfig

标准阻断模式的配置

被如下接口引用：

| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|----|----|--------|----|----|
|----|----|--------|----|----|

| 名称  | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述        |
|-----|----|--------|--------|-----------|
| Ttl | 是  | 否      | UInt64 | 阻断时长，单位：秒 |

## NetAttackEvent

被如下接口引用：DescribeAttackEvents

| 名称                | 必选 | 允许NULL | 类型               | 描述                                          |
|-------------------|----|--------|------------------|---------------------------------------------|
| Count             | 否  | 是      | UInt64           | 攻击次数                                        |
| DstPort           | 否  | 是      | UInt64           | 目标端口                                        |
| Id                | 否  | 是      | UInt64           | 日志ID                                        |
| Location          | 否  | 是      | String           | 来源地                                         |
| MachineExtraInfo  | 否  | 是      | MachineExtraInfo | 主机额外信息                                      |
| MergeTime         | 否  | 是      | String           | 攻击时间                                        |
| New               | 否  | 是      | Bool             | 是否今日新增主机                                    |
| PayVersion        | 否  | 是      | UInt64           | 机器付费版本，0 基础版，1专业版，2旗舰版，3普惠版                 |
| Quuid             | 否  | 是      | String           | cvm uuid                                    |
| SrcIP             | 否  | 是      | String           | 来源IP                                        |
| Status            | 否  | 是      | UInt64           | 处理状态，0 待处理 1 已处理 2 已加白 3 已忽略 4 已删除 5: 已开启防御 |
| Type              | 否  | 是      | UInt64           | 攻击状态，0: 尝试攻击 1: 实锤攻击(攻击成功)                  |
| Uuid              | 否  | 是      | String           | 客户端ID                                       |
| VulDefenceStatus  | 否  | 是      | UInt64           | 是否开启漏洞防御，0关1开                               |
| VulId             | 否  | 是      | UInt64           | 漏洞id                                        |
| VulName           | 否  | 是      | String           | 漏洞名称                                        |
| VulSupportDefense | 否  | 是      | UInt64           | 漏洞是否支持防御，0:不支持 1:支持                         |

## AssetPlanTask

资产管理计划任务列表

被如下接口引用：DescribeAssetPlanTaskList

| 名称               | 必选 | 允许NULL | 类型               | 描述            |
|------------------|----|--------|------------------|---------------|
| Command          | 否  | 否      | String           | 执行命令或脚本       |
| ConfigPath       | 否  | 否      | String           | 配置文件路径        |
| Cycle            | 否  | 否      | String           | 执行周期          |
| FirstTime        | 否  | 否      | String           | 首次采集时间        |
| IsNew            | 否  | 否      | Int64            | 是否新增[0:否 1:是] |
| MachineExtraInfo | 否  | 是      | MachineExtraInfo | 附加信息          |
| MachineIp        | 否  | 否      | String           | 服务器IP         |
| MachineName      | 否  | 否      | String           | 服务器名称         |
| MachineWanIp     | 否  | 否      | String           | 服务器外网IP       |

| 名称         | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述              |
|------------|----|--------|--------|-----------------|
| OsInfo     | 否  | 否      | String | 操作系统            |
| Quuid      | 否  | 否      | String | 主机Quuid         |
| Status     | 否  | 否      | Uint64 | 默认启用状态：1启用，2未启用 |
| UpdateTime | 否  | 是      | String | 数据更新时间          |
| User       | 否  | 否      | String | 启动用户            |
| Uuid       | 否  | 否      | String | 主机uuid          |

## ScreenRegionMachines

大屏主机3D图 列表

被如下接口引用：DescribeScreenMachines

| 名称                | 必选 | 允许NULL | 类型                                     | 描述                  |
|-------------------|----|--------|----------------------------------------|---------------------|
| AttackCnt         | 是  | 否      | Uint64                                 | 潜在风险主机数             |
| IgnoreCnt         | 是  | 否      | Uint64                                 | 省略展示多少主机，等于0时没有省略展示 |
| Machines          | 是  | 否      | Array of <a href="#">ScreenMachine</a> | 主机列表                |
| Region            | 是  | 否      | String                                 | 所有区域                |
| RegionName        | 是  | 否      | String                                 | 区域中文描述              |
| RiskCnt           | 是  | 否      | Uint64                                 | 风险主机数量              |
| SafetyCnt         | 是  | 否      | Uint64                                 | 无风险主机数              |
| TotalCount        | 是  | 否      | Uint64                                 | 此区域的主机总数            |
| UnAgentOfflineCnt | 是  | 否      | Uint64                                 | 离线/未安装主机数           |

## WarningObject

告警更新或插入的参数

被如下接口引用：DescribeSaveOrUpdateWarnings、ModifyWarningSetting

| 名称                  | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                                                                                                                                      |
|---------------------|----|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BeginTime           | 否  | 否      | String | 开始时间，格式: HH:mm                                                                                                                                          |
| ControlBits         | 否  | 否      | String | 漏洞等级控制位二进制，每一位对应页面漏洞等级的开启关闭：低中高（0:关闭；1：开启），例如：101 → 同时勾选低+高；01→(登录审计)疑似不告警，高危告警                                                                         |
| DisablePhoneWarning | 否  | 否      | Uint64 | 1: 关闭告警 0: 开启告警                                                                                                                                         |
| EndTime             | 否  | 否      | String | 结束时间，格式: HH:mm                                                                                                                                          |
| HostRange           | 否  | 是      | Int64  | 告警主机范围类型，0:全部主机，1:按所属项目选，2:按腾讯云标签选，3:按主机安全标签选，4:自选主机                                                                                                    |
| Type                | 否  | 否      | Uint64 | 事件告警类型；1：离线，2：木马，3：异常登录，4：爆破，5：漏洞（已拆分为9-12四种类型）6：高位命令，7：反弹shell，8：本地提权，9：系统组件漏洞，10：web应用漏洞，11：应急漏洞，12：安全基线，14：恶意请求，15: 网络攻击，16：Windows系统漏洞，17：Linux软件漏洞 |

## BashPolicy

高位命令策略

被如下接口引用：DescribeBashPolicies、ModifyBashPolicy

| 名称            | 必选 | 允许NULL | 类型              | 描述                                              |
|---------------|----|--------|-----------------|-------------------------------------------------|
| BashAction    | 是  | 否      | Int64           | 0:告警 1:白名单 2:拦截                                 |
| Category      | 否  | 否      | Int64           | 策略类型，0:系统 1:用户                                  |
| CreateTime    | 否  | 否      | String          | 创建时间                                            |
| DealOldEvents | 否  | 是      | Int64           | 是否处理旧事件为白名单 0=不处理 1=处理                          |
| Descript      | 否  | 是      | String          | 策略描述                                            |
| Enable        | 是  | 否      | Int64           | 1:有效 0:无效                                       |
| EventId       | 否  | 是      | Int64           | 事件列表点击“加入白名单”时,需要传EventId 事件的id                 |
| Id            | 否  | 否      | Int64           | 策略ID                                            |
| Level         | 是  | 否      | Int64           | 危险等级(0:无，1: 高危 2:中危 3: 低危)                      |
| ModifyTime    | 否  | 否      | String          | 修改时间                                            |
| Name          | 是  | 否      | String          | 策略名称                                            |
| Quuids        | 否  | 是      | Array of String | 生效主机的QUUID集合                                    |
| Rule          | 是  | 否      | String          | 正则表达式                                           |
| Scope         | 是  | 否      | Int64           | 生效范围（ 0:一组quuid 1:所有专业版(包含旗舰版) 2:所有旗舰版 3:所有主机 ） |
| Uuids         | 否  | 否      | Array of String | 老版本兼容可能会用到                                      |
| White         | 是  | 否      | Int64           | 0:黑名单 1:白名单                                     |

## ProtectDirInfo

防护目录列表集

被如下接口引用：DescribeProtectDirList

| 名称                      | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                |
|-------------------------|----|--------|--------|-----------------------------------|
| AutoRestoreSwitchStatus | 是  | 否      | Uint64 | 自动恢复开关 (Filters 过滤Quuid 时 返回) 默认0 |
| DirName                 | 是  | 否      | String | 网站名称                              |
| DirPath                 | 是  | 否      | String | 网站防护目录地址                          |
| Id                      | 是  | 否      | String | 唯一ID                              |
| NoProtectServerNum      | 是  | 否      | Uint64 | 未防护服务器数                           |
| ProtectException        | 是  | 否      | Uint64 | 防护异常                              |
| ProtectServerNum        | 是  | 否      | Uint64 | 防护服务器数                            |
| ProtectStatus           | 是  | 否      | Uint64 | 防护状态                              |
| RelatedServerNum        | 是  | 否      | Uint64 | 关联服务器数                            |

## BruteAttackRuleList

暴力破解判定规则列表

被如下接口引用：DescribeBruteAttackRules

| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|----|----|--------|----|----|
|----|----|--------|----|----|

| 名称                    | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                     |
|-----------------------|----|--------|--------|------------------------|
| Enable                | 是  | 否      | Bool   | 规则是否为空，为空则填充默认规则       |
| LoginFailTimes        | 是  | 否      | Uint64 | 爆破事件失败次数               |
| LoginFailTimesDefault | 是  | 否      | Uint64 | 爆破事件失败次数（默认规则）         |
| TimeRange             | 是  | 否      | Uint64 | 爆破事件发生的时间范围，单位：秒       |
| TimeRangeDefault      | 是  | 否      | Uint64 | 爆破事件发生的时间范围，单位：秒（默认规则） |

## AssetMachineBaseInfo

资产指纹中服务器列表的基本信息

被如下接口引用：DescribeAssetMachineList

| 名称               | 必选 | 允许NULL | 类型                  | 描述            |
|------------------|----|--------|---------------------|---------------|
| Cpu              | 否  | 否      | String              | CPU信息         |
| CpuLoad          | 否  | 否      | String              | Cpu使用率百分比     |
| CpuSize          | 否  | 否      | Uint64              | Cpu数量         |
| DiskLoad         | 否  | 否      | String              | 硬盘使用率百分比      |
| DiskSize         | 否  | 否      | Uint64              | 硬盘容量：单位G      |
| FirstTime        | 否  | 否      | String              | 首次采集时间        |
| IsNew            | 否  | 否      | Int64               | 是否新增[0:否 1:是] |
| MachineExtraInfo | 否  | 是      | MachineExtraInfo    | 附加信息          |
| MachineIp        | 否  | 否      | String              | 服务器内网IP       |
| MachineName      | 否  | 否      | String              | 服务器名称         |
| MachineWanIp     | 否  | 否      | String              | 主机外网IP        |
| MemLoad          | 否  | 否      | String              | 内存使用率百分比      |
| MemSize          | 否  | 否      | Uint64              | 内存容量：单位G      |
| OsInfo           | 否  | 否      | String              | 操作系统名称        |
| PartitionCount   | 否  | 否      | Uint64              | 分区数           |
| ProjectId        | 否  | 否      | Uint64              | 业务组ID         |
| Quuid            | 否  | 否      | String              | 服务器Quuid      |
| Tag              | 否  | 是      | Array of MachineTag | 标签            |
| UpdateTime       | 否  | 是      | String              | 数据更新时间        |
| Uuid             | 否  | 否      | String              | 服务器uuid       |

## AssetMachineDetail

资产指纹中服务器列表的基本信息

被如下接口引用：DescribeAssetMachineDetail

| 名称           | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述      |
|--------------|----|--------|--------|---------|
| AgentVersion | 否  | 否      | String | agent版本 |

| 名称               | 必选 | 允许NULL | 类型                                              | 描述                             |
|------------------|----|--------|-------------------------------------------------|--------------------------------|
| BootTime         | 否  | 否      | String                                          | 系统启动时间                         |
| BuyTime          | 否  | 否      | String                                          | 专业版开通时间                        |
| CoreVersion      | 否  | 否      | String                                          | 内核版本                           |
| Cpu              | 否  | 否      | String                                          | CPU信息                          |
| CpuLoad          | 否  | 否      | String                                          | Cpu使用率百分比                      |
| CpuLoadVul       | 否  | 是      | String                                          | CpuLoadVul                     |
| CpuSize          | 否  | 否      | Uint64                                          | Cpu数量                          |
| DeviceVersion    | 否  | 否      | String                                          | 设备型号                           |
| DiskLoad         | 否  | 否      | String                                          | 硬盘使用率百分比                       |
| DiskSize         | 否  | 否      | Uint64                                          | 硬盘容量：单位G                       |
| Disks            | 否  | 否      | Array of <a href="#">AssetDiskPartitionInfo</a> | 分区                             |
| EndTime          | 否  | 否      | String                                          | 专业版到期时间                        |
| FirstTime        | 否  | 是      | String                                          | FirstTime                      |
| InstallTime      | 否  | 否      | String                                          | 安装时间                           |
| InstanceId       | 否  | 是      | String                                          | 主机ID                           |
| LastLiveTime     | 否  | 否      | String                                          | 最后上线时间                         |
| MachineExtraInfo | 否  | 是      | <a href="#">MachineExtraInfo</a>                | 主机二外信息                         |
| MachineIp        | 否  | 否      | String                                          | 服务器内网IP                        |
| MachineName      | 否  | 否      | String                                          | 服务器名称                          |
| MachineWanIp     | 否  | 否      | String                                          | 主机外网IP                         |
| MemLoad          | 否  | 否      | String                                          | 内存使用率百分比                       |
| MemSize          | 否  | 否      | Uint64                                          | 内存容量：单位G                       |
| NetCards         | 否  | 否      | Array of <a href="#">AssetNetworkCardInfo</a>   | 网卡                             |
| OfflineTime      | 否  | 是      | String                                          | 离线时间                           |
| OsInfo           | 否  | 否      | String                                          | 操作系统名称                         |
| OsType           | 否  | 否      | String                                          | linux/windows                  |
| PartitionCount   | 否  | 否      | Uint64                                          | 分区数                            |
| Producer         | 否  | 否      | String                                          | 生产商                            |
| ProjectId        | 否  | 否      | Uint64                                          | 业务组ID                          |
| ProtectDays      | 否  | 否      | Uint64                                          | 已防护天数                          |
| ProtectLevel     | 否  | 否      | Uint64                                          | 防护级别：0基础版，1专业版，2旗舰版，3普惠版       |
| Quuid            | 否  | 否      | String                                          | 服务器Quuid                       |
| RiskStatus       | 否  | 否      | String                                          | 风险状态：UNKNOW-未知，RISK-风险，SAFT-安全 |
| SerialNumber     | 否  | 否      | String                                          | 序列号                            |
| Status           | 否  | 否      | Uint64                                          | 0在线，1已离线                       |
| UpdateTime       | 否  | 是      | String                                          | 数据更新时间                         |

| 名称   | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述      |
|------|----|--------|--------|---------|
| Uuid | 否  | 否      | String | 服务器uuid |

## BaselineHostTopList

基线影响服务器列表数据

被如下接口引用：DescribeBaselineHostTop

| 名称             | 必选 | 允许NULL | 类型                                              | 描述        |
|----------------|----|--------|-------------------------------------------------|-----------|
| EventLevelList | 是  | 是      | Array of <a href="#">BaselineEventLevelInfo</a> | 事件等级与次数列表 |
| HostName       | 是  | 是      | String                                          | 主机名称      |
| Quuid          | 是  | 是      | String                                          | 主机Quuid   |
| Score          | 是  | 是      | Uint64                                          | 计算权重的分数   |

## Malware

木马相关信息

被如下接口引用：DescribeMalwares

| 名称             | 必选 | 允许NULL | 类型           | 描述                                                                                                                       |
|----------------|----|--------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Description    | 是  | 否      | String       | 木马描述。                                                                                                                    |
| FileCreateTime | 是  | 否      | Datetime     | 木马文件创建时间。                                                                                                                |
| FilePath       | 是  | 否      | String       | 木马所在的路径。                                                                                                                 |
| Id             | 是  | 否      | Uint64       | 事件ID。                                                                                                                    |
| MachineIp      | 是  | 否      | String       | 主机IP。                                                                                                                    |
| MachineName    | 是  | 否      | String       | 主机名称。                                                                                                                    |
| ModifyTime     | 是  | 否      | Datetime_iso | 木马文件修改时间。                                                                                                                |
| Status         | 是  | 否      | String       | 当前木马状态。<li>UN_OPERATED：未处理</li><li>SEGREGATED：已隔离</li><li>TRUSTED：已信任</li><li>SEPARATING：隔离中</li><li>RECOVERING：恢复中</li> |
| Uuid           | 是  | 否      | String       | 云镜客户端唯一标识UUID。                                                                                                           |

## LoginWhiteListsNew

异地登录白名单

被如下接口引用：DescribeLoginWhiteListNew

| 名称         | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                        |
|------------|----|--------|--------|---------------------------|
| CreateTime | 是  | 否      | String | 创建白名单时间                   |
| EndTime    | 是  | 是      | String | 结束时间                      |
| HostIp     | 是  | 否      | String | 机器IP                      |
| Id         | 是  | 否      | Uint64 | 记录ID                      |
| IsGlobal   | 是  | 否      | Uint64 | 是否为全局规则,1：全局有效 0: 仅针对单台主机 |
| Locale     | 是  | 否      | String | 地域字符串                     |

| 名称          | 必选 | 允许NULL | 类型                             | 描述              |
|-------------|----|--------|--------------------------------|-----------------|
| MachineName | 是  | 否      | String                         | 机器名             |
| ModifyTime  | 是  | 否      | String                         | 修改白名单时间         |
| Places      | 是  | 是      | Array of <a href="#">Place</a> | 白名单地域           |
| Quuid       | 是  | 否      | String                         | 主机Quuid         |
| Remark      | 是  | 是      | String                         | 备注              |
| SrcIp       | 是  | 否      | String                         | 白名单IP（多个IP逗号隔开） |
| StartTime   | 是  | 是      | String                         | 开始时间            |
| UserName    | 是  | 否      | String                         | 白名单用户（多个用户逗号隔开） |
| Uuid        | 是  | 否      | String                         | 云镜客户端ID         |

## WebHookHostLabel

企微机器人主机范围

被如下接口引用：DescribeWebHookRule、DescribeWebHookRules、ModifyWebHookRule

| 名称     | 必选 | 允许NULL | 类型              | 描述                                       |
|--------|----|--------|-----------------|------------------------------------------|
| Type   | 是  | 否      | Int64           | 主机范围[1:所属项目 2:腾讯云标签 3:主机安全标签 4:自选]空数组为全部 |
| Values | 是  | 否      | Array of String | 主机项目或标签内容                                |

## RansomDefenseStrategyMachineBackupInfo

防勒索策略绑定主机备份详情

被如下接口引用：DescribeRansomDefenseMachineList

| 名称                 | 必选 | 允许NULL | 类型                           | 描述                                                     |
|--------------------|----|--------|------------------------------|--------------------------------------------------------|
| BackupCount        | 是  | 是      | UInt64                       | 备份数量                                                   |
| BackupSuccessCount | 是  | 是      | UInt64                       | 备份成功次数                                                 |
| CloudTags          | 是  | 是      | Array of <a href="#">Tag</a> | 云标签                                                    |
| DiskInfo           | 是  | 是      | String                       | 硬盘信息，为空时所有硬盘生效：;分割 diskId1 diskName1;diskId2 diskName2 |
| InstanceId         | 是  | 否      | String                       | 主机实例id                                                 |
| LastBackupMessage  | 是  | 是      | String                       | 最近一次备份失败原因                                             |
| LastBackupStatus   | 是  | 是      | UInt64                       | 最近一次备份状态：0备份中，1正常，2失败，9暂无备份                            |
| LastBackupTime     | 是  | 是      | String                       | 最近一次备份时间                                               |
| MachineIp          | 是  | 否      | String                       | 内网ip                                                   |
| MachineName        | 是  | 否      | String                       | 主机名称                                                   |
| MachineWanIp       | 是  | 是      | String                       | 外网ip                                                   |
| Quuid              | 是  | 否      | String                       | 主机Quuid                                                |
| RegionInfo         | 是  | 是      | <a href="#">RegionInfo</a>   | 可用区信息                                                  |
| RollBackPercent    | 是  | 是      | UInt64                       | 最近一次回滚进度百分比                                            |
| RollBackStatus     | 是  | 是      | UInt64                       | 最近一次回滚状态：0进行中，1成功，2失败                                  |

| 名称           | 必选 | 允许NULL | 类型                  | 描述            |
|--------------|----|--------|---------------------|---------------|
| Status       | 是  | 是      | UInt64              | 防护状态：0关闭，1开启  |
| StrategyId   | 是  | 是      | UInt64              | 策略id，为0时未绑定策略 |
| StrategyName | 是  | 是      | String              | 策略名称          |
| Tag          | 是  | 是      | Array of MachineTag | 主机安全标签        |
| Uuid         | 是  | 否      | String              | 主机Uuid        |

## MalwareWhiteListInfo

木马白名单信息

被如下接口引用：DescribeMalwareWhiteList

| 名称            | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述               |
|---------------|----|--------|--------|------------------|
| CreateTime    | 是  | 否      | String | 规则创建时间           |
| EventsCount   | 是  | 否      | UInt64 | 受影响记录            |
| FileDirectory | 是  | 否      | String | 文件目录；按,分割        |
| FileExtension | 是  | 否      | String | 文件后缀；按,分割        |
| FileName      | 是  | 否      | String | 文件名；按,分割         |
| Id            | 是  | 否      | UInt64 | 唯一ID。            |
| IsGlobal      | 是  | 否      | UInt64 | 是否全部主机；0否，1是     |
| MatchType     | 是  | 否      | UInt64 | 匹配模式；0精确匹配，1模糊匹配 |
| Md5List       | 是  | 否      | String | md5列表 按,分割       |
| Mode          | 是  | 否      | UInt64 | 白名单模式；0 MD5，1自定义 |
| QuuidList     | 是  | 否      | String | cvm quuid 按,分割。  |

## BaselineCancelParam

基线取消扫描参数

被如下接口引用：

| 名称       | 必选 | 允许NULL | 类型    | 描述      |
|----------|----|--------|-------|---------|
| PolicyId | 是  | 否      | Int64 | 取消的策略ID |
| TaskId   | 是  | 否      | Int64 | 取消的任务ID |

## BaselineDetectParam

基线扫描参数

被如下接口引用：StartBaselineDetect

| 名称      | 必选 | 允许NULL | 类型              | 描述        |
|---------|----|--------|-----------------|-----------|
| HostIds | 否  | 否      | Array of String | 检测的主机ID集合 |
| ItemIds | 否  | 否      | Array of Int64  | 检测项集合     |

| 名称        | 必选 | 允许NULL | 类型             | 描述      |
|-----------|----|--------|----------------|---------|
| PolicyIds | 否  | 否      | Array of Int64 | 检测的策略集合 |
| RuleIds   | 否  | 否      | Array of Int64 | 检测的规则集合 |

## AssetDatabaseDetail

资源管理数据库列表信息

被如下接口引用：DescribeAssetDatabaseInfo

| 名称           | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述      |
|--------------|----|--------|--------|---------|
| BinPath      | 是  | 否      | String | 二进制路径   |
| ConfigPath   | 是  | 否      | String | 配置文件路径  |
| DataPath     | 是  | 否      | String | 数据路径    |
| ErrorLogPath | 是  | 否      | String | 错误日志路径  |
| Ip           | 是  | 否      | String | 绑定IP    |
| LogPath      | 是  | 否      | String | 日志文件路径  |
| MachineIp    | 是  | 否      | String | 主机内网IP  |
| MachineWanIp | 是  | 否      | String | 主机外网IP  |
| Name         | 是  | 否      | String | 数据库名    |
| OsInfo       | 是  | 否      | String | 操作系统信息  |
| Param        | 是  | 否      | String | 启动参数    |
| Permission   | 是  | 否      | String | 运行权限    |
| PlugInPath   | 是  | 否      | String | 插件路径    |
| Port         | 是  | 否      | String | 监听端口    |
| Proto        | 是  | 否      | String | 协议      |
| Quuid        | 是  | 否      | String | 主机Quuid |
| UpdateTime   | 是  | 是      | String | 数据更新时间  |
| User         | 是  | 否      | String | 运行用户    |
| Uuid         | 是  | 否      | String | 主机Uuid  |
| Version      | 是  | 否      | String | 版本      |

## ScreenAttackHotspot

大屏全网攻击热点

被如下接口引用：DescribeScreenAttackHotspot

| 名称          | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述    |
|-------------|----|--------|--------|-------|
| CreatedTime | 是  | 否      | String | 时间    |
| DstIp       | 是  | 否      | String | 受害者IP |
| EventName   | 是  | 否      | String | 事件名   |
| Region      | 是  | 否      | String | 地域    |

| 名称    | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述    |
|-------|----|--------|--------|-------|
| SrcIp | 是  | 否      | String | 攻击者IP |

## ExpertServiceOrderInfo

专家服务订单信息

被如下接口引用：DescribeAvailableExpertServiceDetail、DescribeExpertServiceOrderList

| 名称          | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                              |
|-------------|----|--------|--------|---------------------------------|
| BeginTime   | 是  | 否      | String | 服务开始时间                          |
| EndTime     | 是  | 否      | String | 服务结束时间                          |
| InquireNum  | 是  | 否      | UInt64 | 服务数量                            |
| InquireType | 是  | 否      | UInt64 | 订单类型 1应急 2 旗舰重保 3 安全管家          |
| OrderId     | 是  | 否      | UInt64 | 订单id                            |
| ServiceTime | 是  | 否      | UInt64 | 服务时长几个月                         |
| Status      | 是  | 否      | UInt64 | 订单状态 0 未启动 1 服务中 2已过期 3完成，4退费销毁 |

## BruteAttackRule

标准阻断模式规则

被如下接口引用：ModifyBruteAttackRules

| 名称             | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述               |
|----------------|----|--------|--------|------------------|
| LoginFailTimes | 是  | 否      | UInt64 | 爆破事件失败次数         |
| TimeRange      | 是  | 否      | UInt64 | 爆破事件发生的时间范围，单位：秒 |

## ScreenBaselineInfo

大屏基线信息

被如下接口引用：DescribeScreenHostInvasion

| 名称                | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                       |
|-------------------|----|--------|--------|--------------------------|
| BaselineFailCount | 是  | 是      | UInt64 | 基线风险项                    |
| CategoryId        | 是  | 是      | UInt64 | 基线id                     |
| LastScanTime      | 是  | 是      | String | 最后检测时间                   |
| Level             | 是  | 是      | UInt64 | 危害等级：1-低危；2-中危；3-高危；4-严重 |
| Name              | 是  | 是      | String | 基线名                      |
| Uuid              | 是  | 是      | String | 主机uuid                   |

## ZoneInfo

可用区信息

被如下接口引用：DescribeBanRegions

| 名称       | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述    |
|----------|----|--------|--------|-------|
| ZoneName | 是  | 否      | String | 可用区名称 |

## AssetUserKeyInfo

资产管理账号key详情

被如下接口引用：DescribeAssetUserInfo、DescribeAssetUserKeyList

| 名称          | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述   |
|-------------|----|--------|--------|------|
| Comment     | 是  | 否      | String | 公钥备注 |
| EncryptType | 是  | 否      | String | 加密方式 |
| Value       | 是  | 否      | String | 公钥值  |

## VersionWhiteConfig

授权版本白名单配置信息

被如下接口引用：DescribeLicenseWhiteConfig

| 名称         | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述    |
|------------|----|--------|--------|-------|
| Deadline   | 是  | 否      | Uint64 | 到期天数  |
| IsApplyFor | 是  | 否      | Bool   | 是否可申请 |
| LicenseNum | 是  | 否      | Uint64 | 授权数量  |
| SourceType | 是  | 否      | Uint64 | 类型    |

## RansomDefenseStrategy

主机列表查询接口相应数据HostList的TagList节点

被如下接口引用：DescribeRansomDefenseStrategyList

| 名称           | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                         |
|--------------|----|--------|--------|----------------------------|
| BackupType   | 是  | 是      | Uint64 | 备份模式：0按周，1按天               |
| CreateTime   | 是  | 是      | String | 创建时间                       |
| Description  | 是  | 是      | String | 策略备注                       |
| ExcludeDir   | 是  | 是      | String | 包含目录，用;分隔                  |
| Hour         | 是  | 否      | String | 备份执行时间点(0-23): 11:00;12:00 |
| Id           | 是  | 否      | Int64  | 策略id                       |
| IncludeDir   | 是  | 是      | String | 包含目录，用;分隔                  |
| IsAll        | 是  | 否      | Uint64 | 是否对所有主机生效                  |
| MachineCount | 是  | 是      | Uint64 | 绑定机器数                      |
| ModifyTime   | 是  | 是      | String | 最近修改时间                     |
| Name         | 是  | 否      | String | 策略名称                       |
| SaveDay      | 是  | 否      | Uint64 | 保存天数，0永久保存                 |

| 名称      | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                  |
|---------|----|--------|--------|---------------------|
| Status  | 是  | 否      | Uint64 | 开启状态：0关闭，1开启        |
| Uin     | 是  | 是      | String | 操作uin               |
| Weekday | 是  | 是      | String | 备份星期天数（1-7）：1;2;3;4 |

## WeeklyReport

周报列表。

被如下接口引用：DescribeWeeklyReports

| 名称        | 必选 | 允许NULL | 类型   | 描述      |
|-----------|----|--------|------|---------|
| BeginDate | 是  | 否      | Date | 周报开始时间。 |
| EndDate   | 是  | 否      | Date | 周报结束时间。 |

## AssetInitServiceBaseInfo

资产管理启动服务列表

被如下接口引用：DescribeAssetInitServiceList

| 名称               | 必选 | 允许NULL | 类型               | 描述                                                                                                       |
|------------------|----|--------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FirstTime        | 否  | 否      | String           | 首次采集时间                                                                                                   |
| IsNew            | 否  | 否      | Int64            | 是否新增[0:否 1:是]                                                                                            |
| MachineExtraInfo | 否  | 是      | MachineExtraInfo | 附加信息                                                                                                     |
| MachineIp        | 否  | 否      | String           | 服务器IP                                                                                                    |
| MachineName      | 否  | 否      | String           | 服务器名称                                                                                                    |
| MachineWanIp     | 否  | 否      | String           | 服务器外网IP                                                                                                  |
| Name             | 否  | 否      | String           | 名称                                                                                                       |
| OsInfo           | 否  | 否      | String           | 操作系统                                                                                                     |
| Path             | 否  | 否      | String           | 路径                                                                                                       |
| Quuid            | 否  | 否      | String           | 主机Quuid                                                                                                  |
| Status           | 否  | 否      | Uint64           | 默认启用状态：0未启用，1启用                                                                                          |
| Type             | 否  | 否      | Uint64           | 类型：1:编码器2:IE插件3:网络提供者4:镜像劫持5:LSA提供者6:KnownDLLs7:启动执行8:WMI9:计划任务10:Winsock提供者11:打印监控器12:资源管理器13:驱动服务14:登录 |
| UpdateTime       | 否  | 否      | String           | 数据更新时间                                                                                                   |
| User             | 否  | 否      | String           | 启动用户                                                                                                     |
| Uuid             | 否  | 否      | String           | 主机uuid                                                                                                   |

## AssetWebLocationPath

资产管理Web站点虚拟目录

被如下接口引用：DescribeAssetWebLocationPathList

| 名称          | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述    |
|-------------|----|--------|--------|-------|
| Group       | 是  | 否      | String | 文件所属组 |
| Permission  | 是  | 否      | String | 文件权限  |
| RealPath    | 是  | 否      | String | 物理路径  |
| User        | 是  | 否      | String | 文件所有者 |
| VirtualPath | 是  | 否      | String | 虚拟路径  |

## SearchTemplate

快速搜索模板

被如下接口引用：CreateSearchTemplate、DescribeSearchTemplates

| 名称          | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                               |
|-------------|----|--------|--------|----------------------------------|
| Condition   | 是  | 否      | String | 检索语句                             |
| DisplayData | 是  | 否      | String | 展示数据                             |
| Flag        | 是  | 否      | String | 检索方式。输入框检索：standard,过滤，检索：simple |
| Id          | 否  | 否      | Uint64 | 规则ID                             |
| LogType     | 是  | 否      | String | 检索索引类型                           |
| Name        | 是  | 否      | String | 检索名称                             |
| Query       | 是  | 否      | String | 转换的检索语句内容                        |
| TimeRange   | 是  | 否      | String | 时间范围                             |

## ProtectNetInfo

专家服务-旗舰护网信息

被如下接口引用：DescribeProtectNetList

| 名称          | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                  |
|-------------|----|--------|--------|---------------------|
| EndTime     | 是  | 否      | String | 护网完成时间              |
| ProtectDays | 是  | 否      | Uint64 | 护网天数                |
| ReportPath  | 是  | 否      | String | 报告下载地址              |
| StartTime   | 是  | 否      | String | 护网启动时间              |
| Status      | 是  | 否      | Uint64 | 护网状态 0未启动，1护网中，2已完成 |
| TaskId      | 是  | 否      | String | 任务id                |

## KeyValueInfo

键值索引配置

被如下接口引用：DescribeLogIndex

| 名称            | 必选 | 允许NULL | 类型   | 描述      |
|---------------|----|--------|------|---------|
| CaseSensitive | 是  | 否      | Bool | 是否大小写敏感 |

| 名称        | 必选 | 允许NULL | 类型                                         | 描述           |
|-----------|----|--------|--------------------------------------------|--------------|
| KeyValues | 是  | 是      | Array of <a href="#">KeyValueArrayInfo</a> | 需要建立索引的键值对信息 |

## VulEmergentMsgInfo

紧急通知实体

被如下接口引用：DescribeVulEmergentMsg

| 名称          | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述     |
|-------------|----|--------|--------|--------|
| Name        | 是  | 否      | String | 漏洞名    |
| PublishTime | 是  | 否      | String | 漏洞纰漏时间 |
| VulId       | 是  | 否      | Uint64 | 漏洞id   |

## ScreenBroadcasts

大屏可视化安全播报内容

被如下接口引用：DescribeScreenBroadcasts

| 名称    | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                     |
|-------|----|--------|--------|----------------------------------------|
| Id    | 是  | 否      | Uint64 | 文章ID                                   |
| Level | 是  | 否      | Uint64 | 播报文章危险程度 0：无， 1：严重， 2: 高危， 3:中危， 4: 低危 |
| Time  | 是  | 否      | String | 发布时间                                   |
| Title | 是  | 否      | String | 播报文章标题                                 |

## AssetWebLocationInfo

资产管理Web站点列表信息

被如下接口引用：DescribeAssetWebLocationInfo

| 名称          | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                          |
|-------------|----|--------|--------|-----------------------------|
| Command     | 是  | 否      | String | 启动命令                        |
| Ip          | 是  | 否      | String | 绑定IP                        |
| MainPath    | 是  | 否      | String | 主目录                         |
| Name        | 是  | 否      | String | 域名                          |
| Port        | 是  | 否      | String | 站点端口                        |
| Proto       | 是  | 否      | String | 站点协议                        |
| SafeStatus  | 是  | 否      | Uint64 | 安全模块状态：0未启用，1启用，999空，仅nginx |
| ServiceType | 是  | 否      | String | 服务类型                        |
| UpdateTime  | 是  | 是      | String | 数据更新时间                      |
| User        | 是  | 否      | String | 运行用户                        |

## ScreenMachine

大屏主机列表数据

被如下接口引用：DescribeScreenMachines

| 名称               | 必选 | 允许NULL | 类型               | 描述                                                                                                                                                                      |
|------------------|----|--------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BaselineNum      | 否  | 否      | Int64            | 基线风险数。                                                                                                                                                                  |
| CoreVersion      | 否  | 否      | String           | 内核版本                                                                                                                                                                    |
| CpuLoad          | 否  | 否      | String           | cpu 负载状态                                                                                                                                                                |
| CpuSize          | 否  | 否      | Float            | cpu 核数                                                                                                                                                                  |
| CyberAttackNum   | 否  | 否      | Int64            | 网络风险数。                                                                                                                                                                  |
| DiskLoad         | 否  | 否      | String           | 硬盘使用率 %                                                                                                                                                                 |
| DiskSize         | 否  | 否      | Float            | 硬盘容量GB                                                                                                                                                                  |
| InvasionNum      | 否  | 否      | Int64            | 入侵事件数                                                                                                                                                                   |
| MachineExtraInfo | 否  | 是      | MachineExtraInfo | 附加信息                                                                                                                                                                    |
| MachineIp        | 否  | 否      | String           | 主机IP。                                                                                                                                                                   |
| MachineName      | 否  | 否      | String           | 主机名称。                                                                                                                                                                   |
| MachineOs        | 否  | 否      | String           | 主机系统。                                                                                                                                                                   |
| MachineStatus    | 否  | 否      | Uint64           | 大屏主机状态 0：未安装agent，1：离线状态，2:离线-风险，3：离线-严重4：安装设备-正常，5：安装设备-正常 且是专业版或旗舰版，6：安装设备-风险（网络攻击事件>0），7：安装设备-风险（网络攻击事件>0 且是专业版或旗舰版，8：安装设备-严重（入侵检测事件>0），9：安装设备-严重（入侵检测事件>0）且是专业版或旗舰版 |
| MachineType      | 否  | 否      | String           | 机器所属专区类型 CVM 云服务器, BM 黑石, ECM 边缘计算, LH 轻量应用服务器 ,Other 混合云专区                                                                                                             |
| MachineWanIp     | 否  | 否      | String           | 主机外网IP。                                                                                                                                                                 |
| MemLoad          | 否  | 否      | String           | 内存负载率%                                                                                                                                                                  |
| MemSize          | 否  | 否      | Float            | 内存容量 GB                                                                                                                                                                 |
| Quuid            | 否  | 否      | String           | CVM或BM机器唯一Uuid。                                                                                                                                                         |
| SecurityStatus   | 否  | 否      | String           | 风险状态。<li>SAFE：安全</li><li>RISK：风险</li><li>UNKNOWN：未知</li>                                                                                                                |
| Uuid             | 否  | 否      | String           | 云镜客户端唯一Uuid，若客户端长时间不在线将返回空字符。                                                                                                                                           |
| VulNum           | 否  | 否      | Int64            | 漏洞数。                                                                                                                                                                    |

## KeyValueArrayInfo

索引键值信息

被如下接口引用：DescribeLogIndex

| 名称    | 必选 | 允许NULL | 类型        | 描述               |
|-------|----|--------|-----------|------------------|
| Key   | 是  | 否      | String    | 需要配置键值或者元字段索引的字段 |
| Value | 是  | 否      | ValueInfo | 字段的索引描述信息        |

## JavaMemShellEvent

java内存马事件信息

被如下接口引用：

| 名称               | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                                                   |
|------------------|----|--------|--------|----------------------------------------------------------------------|
| Alias            | 是  | 否      | String | 服务器名称                                                                |
| Annotations      | 是  | 否      | String | 注释                                                                   |
| Args             | 是  | 否      | String | 进程命令行参数                                                              |
| ClassName        | 是  | 否      | String | 类名                                                                   |
| CreateTime       | 是  | 否      | String | 首次发现时间                                                               |
| Description      | 是  | 否      | String | 说明                                                                   |
| EventDescription | 是  | 否      | String | 事件描述                                                                 |
| Exe              | 是  | 否      | String | 进程路径                                                                 |
| HostIp           | 是  | 否      | String | 服务器IP                                                                |
| Interfaces       | 是  | 否      | String | 继承的接口                                                                |
| Md5              | 是  | 否      | String | 类文件MD5                                                               |
| Pid              | 是  | 否      | Uint64 | 进程pid                                                                |
| RecentFoundTime  | 是  | 否      | String | 最近检测时间                                                               |
| SecurityAdvice   | 是  | 否      | String | 建议方案                                                                 |
| SuperClassName   | 是  | 否      | String | 父类名                                                                  |
| Type             | 是  | 否      | Uint64 | 内存马类型 0:Filter型 1:Listener型 2:Servlet型 3:Interceptors型 4:Agent型 5:其他 |

## RansomDefenseStrategyDetail

主机列表查询接口相应数据HostList的TagList节点

被如下接口引用：DescribeRansomDefenseStrategyDetail

| 名称           | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                         |
|--------------|----|--------|--------|----------------------------|
| BackupType   | 是  | 是      | Uint64 | 备份模式：0按周，1按天               |
| CreateTime   | 是  | 是      | String | 创建时间                       |
| Description  | 是  | 是      | String | 策略备注                       |
| EventCount   | 是  | 是      | Uint64 | 策略关联事件数                    |
| ExcludeDir   | 是  | 是      | String | 包含目录,用;分隔                  |
| Hour         | 是  | 否      | String | 备份执行时间点(0-23): 11:00;12:00 |
| Id           | 是  | 否      | Int64  | 策略id                       |
| IncludeDir   | 是  | 是      | String | 包含目录,用;分隔                  |
| IsAll        | 是  | 否      | Uint64 | 是否对所有主机生效                  |
| MachineCount | 是  | 是      | Uint64 | 绑定机器数                      |
| ModifyTime   | 是  | 是      | String | 最近修改时间                     |
| Name         | 是  | 否      | String | 策略名称                       |
| SaveDay      | 是  | 否      | Uint64 | 保存天数,0永久保存                 |
| Status       | 是  | 否      | Uint64 | 开启状态：0关闭,1开启               |
| Uin          | 是  | 是      | String | 操作uin                      |

| 名称      | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                  |
|---------|----|--------|--------|---------------------|
| Weekday | 是  | 是      | String | 备份星期天数（1-7）：1;2;3;4 |

## LogHistogram

直方图周期内统计结果详情

被如下接口引用：DescribeLogHistogram

| 名称        | 必选 | 允许NULL | 类型    | 描述                                |
|-----------|----|--------|-------|-----------------------------------|
| Count     | 是  | 否      | Int64 | 统计周期内的日志条数                        |
| TimeStamp | 是  | 否      | Int64 | 按 period 取整后的 unix timestamp：单位毫秒 |

## OsName

操作系统名称

被如下接口引用：DescribeMachineOsList

| 名称            | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述        |
|---------------|----|--------|--------|-----------|
| MachineOSType | 是  | 否      | Uint64 | 操作系统类型枚举值 |
| Name          | 是  | 否      | String | 系统名称      |

## ScreenProtection

大屏可视化攻防状态

被如下接口引用：DescribeScreenProtectionStat

| 名称     | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                                                                                                                                                                   |
|--------|----|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Name   | 是  | 否      | String | 类型值：文件查杀，暴力破解，漏洞扫描，基线检测                                                                                                                                                              |
| Status | 是  | 否      | Uint64 | 文件查杀: 0:从未检测过，或0资产付费情况, 1:已检测，存在恶意文件, 2:已检测，未开启隔离防护, 3:已检测且已开启防护且无风险；暴力破解: 0:未开启防护（0付费资产情况）1:已开启自动阻断；漏洞扫描: 0:从未检测过，或0资产付费情况, 1:存在漏洞风险, 2:无风险；基线检测: 0:从未检测过，或0资产付费情况, 1:存在基线风险,2:无风险； |

## VulOverview

漏洞概览

被如下接口引用：DescribeVulOverview

| 名称         | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述     |
|------------|----|--------|--------|--------|
| TodayCount | 是  | 否      | Int64  | 今日新增数量 |
| TotalCount | 是  | 否      | Uint64 | 总数     |

## VulDefenceOverview

漏洞防御趋势页，包括插件状态及攻防趋势，趋势由三个长度相同，元素——对应的数组保存，如果某天没有数据将会缺失

被如下接口引用：DescribeVulDefenceOverview

| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|----|----|--------|----|----|
|----|----|--------|----|----|

| 名称              | 必选 | 允许NULL | 类型              | 描述             |
|-----------------|----|--------|-----------------|----------------|
| AttackCounts    | 是  | 是      | Array of Int64  | 每日攻击趋势         |
| Date            | 是  | 是      | Array of String | 日期             |
| DefendCounts    | 是  | 是      | Array of Int64  | 每日防御趋势         |
| DefendHostCount | 是  | 否      | Int64           | 已开启防御主机数       |
| Enable          | 是  | 否      | Int64           | 防御开关：0 关闭 1 开启 |
| ExceptionCount  | 是  | 否      | Int64           | 插件异常数          |

## UpdateHostLoginWhiteObj

编辑白名单实体

被如下接口引用：ModifyLoginWhiteInfo

| 名称        | 必选 | 允许NULL | 类型                             | 描述       |
|-----------|----|--------|--------------------------------|----------|
| EndTime   | 否  | 否      | String                         | 结束时间     |
| Id        | 是  | 否      | Uint64                         | 要更新的数据id |
| Places    | 是  | 否      | Array of <a href="#">Place</a> | 地域信息数组   |
| Remark    | 是  | 否      | String                         | 备注信息     |
| SrcIp     | 是  | 否      | String                         | 来源ip     |
| StartTime | 否  | 否      | String                         | 开始时间     |
| UserName  | 是  | 否      | String                         | 用户名      |

## ScreenEventsCnt

统计入侵检测

被如下接口引用：DescribeScreenEventsCnt

| 名称       | 必选 | 允许NULL | 类型                                       | 描述                                                 |
|----------|----|--------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Category | 是  | 否      | Array of <a href="#">ScreenNameValue</a> | name 具体展示内容类型：攻击事件, 潜在风险, 失陷资产, 潜在风险资产Value: 事件统计数 |
| Title    | 是  | 否      | String                                   | 展示内容：待处理风险总数，影响资产总数                                |
| Total    | 是  | 否      | Uint64                                   | 事件总数                                               |

## BaselineRuleType

基线规则类型

被如下接口引用：

| 名称       | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述   |
|----------|----|--------|--------|------|
| TypeId   | 是  | 否      | Int64  | 类型Id |
| TypeName | 是  | 否      | String | 类型名称 |

## PriceDetail

询价参数

被如下接口引用：DescribePrice

| 名称              | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述               |
|-----------------|----|--------|--------|------------------|
| GoodsCategoryId | 是  | 否      | Uint64 | 订单分类             |
| GoodsDetail     | 是  | 否      | String | 订单详情参数           |
| GoodsNum        | 是  | 否      | Uint64 | 订单数              |
| PayMode         | 是  | 否      | Uint64 | 费用模式 0 后付费,1 预付费 |
| RegionId        | 是  | 否      | Uint64 | 地域               |
| ZoneId          | 是  | 否      | Uint64 | 可用区              |

## AssetType

资产指纹类型描述

被如下接口引用：DescribeAssetTypes

| 名称   | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述   |
|------|----|--------|--------|------|
| Id   | 是  | 否      | Uint64 | 类型ID |
| Name | 是  | 否      | String | 类型名称 |

## BaselineHostDetect

基线主机检测

被如下接口引用：DescribeBaselineHostDetectList

| 名称                 | 必选 | 允许NULL | 类型                               | 描述                    |
|--------------------|----|--------|----------------------------------|-----------------------|
| DetectStatus       | 否  | 否      | Int64                            | 0:未通过 1:忽略 3:通过 5:检测中 |
| FirstTime          | 否  | 否      | String                           | 首次检测时间                |
| HostId             | 否  | 否      | String                           | 主机Id                  |
| HostIp             | 否  | 否      | String                           | 内网Ip                  |
| HostName           | 否  | 否      | String                           | 主机名称                  |
| ItemCount          | 否  | 否      | Int64                            | 关联检测项数                |
| LastTime           | 否  | 否      | String                           | 最后检测时间                |
| MachineExtraInfo   | 否  | 是      | <a href="#">MachineExtraInfo</a> | 主机额外信息                |
| NotPassedItemCount | 否  | 否      | Int64                            | 检测未通过数                |
| PassedItemCount    | 否  | 否      | Int64                            | 检测通过数                 |
| Uuid               | 否  | 是      | String                           | 主机安全UUID              |
| WanIp              | 否  | 否      | String                           | 外网Ip                  |

## AssetAppBaseInfo

资源管理进程基本信息

被如下接口引用：DescribeAssetAppList

| 名称               | 必选 | 允许NULL | 类型                  | 描述                                                             |
|------------------|----|--------|---------------------|----------------------------------------------------------------|
| BinPath          | 否  | 否      | String              | 二进制路径                                                          |
| ConfigPath       | 否  | 否      | String              | 配置文件路径                                                         |
| Desc             | 否  | 否      | String              | 应用描述                                                           |
| FirstTime        | 否  | 否      | String              | 首次采集时间                                                         |
| IsNew            | 否  | 是      | Int64               | 是否新增[0:否 1:是]                                                  |
| MachineExtraInfo | 否  | 是      | MachineExtraInfo    | 附加信息                                                           |
| MachineIp        | 否  | 否      | String              | 主机内网IP                                                         |
| MachineName      | 否  | 否      | String              | 主机名称                                                           |
| MachineWanIp     | 否  | 否      | String              | 主机外网IP                                                         |
| Name             | 否  | 否      | String              | 应用名称                                                           |
| OsInfo           | 否  | 否      | String              | 操作系统信息                                                         |
| ProcessCount     | 否  | 否      | UInt64              | 关联进程数                                                          |
| ProjectId        | 否  | 否      | UInt64              | 主机业务组ID                                                        |
| Quuid            | 否  | 否      | String              | 主机Quuid                                                        |
| Tag              | 否  | 是      | Array of MachineTag | 主机标签                                                           |
| Type             | 否  | 否      | UInt64              | 应用类型 1: 运维2 : 数据库3 : 安全4 : 可疑应用5 : 系统架构6 : 系统应用7 : WEB服务99: 其他 |
| UpdateTime       | 否  | 是      | String              | 数据更新时间                                                         |
| Uuid             | 否  | 否      | String              | 主机Uuid                                                         |
| Version          | 否  | 否      | String              | 版本号                                                            |

ProtectMachine

机器授权到期信息

被如下接口引用：DescribeWebPageServiceInfo

| 名称              | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述    |
|-----------------|----|--------|--------|-------|
| HostIp          | 是  | 否      | String | 机器IP  |
| HostName        | 是  | 否      | String | 机器名称  |
| SafeguardDirNum | 是  | 否      | UInt64 | 防护目录数 |

ServiceApiInfo

服务及其API列表

被如下接口引用：

| 名称               | 必选 | 允许NULL | 类型              | 描述       |
|------------------|----|--------|-----------------|----------|
| ApiList          | 是  | 是      | Int64           | 123      |
| ArnDocument      | 是  | 是      | String          | 服务介绍文档链接 |
| ConditionKeyList | 是  | 是      | Array of String | 条件规则列表   |
| Name             | 是  | 否      | String          | 服务名称     |

| 名称          | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述   |
|-------------|----|--------|--------|------|
| ServiceType | 是  | 否      | String | 服务ID |

## AssetCoreModuleParam

资产管理内核模块参数

被如下接口引用：DescribeAssetCoreModuleInfo

| 名称   | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述 |
|------|----|--------|--------|----|
| Data | 是  | 否      | String | 数据 |
| Name | 是  | 否      | String | 名称 |

## ScreenVulInfo

大屏漏洞列表

被如下接口引用：DescribeScreenHostInvasion

| 名称       | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                                      |
|----------|----|--------|--------|---------------------------------------------------------|
| Category | 是  | 是      | Uint64 | 漏洞类型 1: web-cms漏洞, 2:应用漏洞, 4: Linux软件漏洞, 5: Windows系统漏洞 |
| Id       | 是  | 否      | Uint64 | 漏洞事件id                                                  |
| LastTime | 是  | 否      | String | 最后检测时间                                                  |
| Level    | 是  | 否      | Uint64 | 漏洞等级 1:低 2:中 3:高 4:提示                                   |
| Name     | 是  | 否      | String | 漏洞名                                                     |
| Uuid     | 是  | 是      | String | 主机UUID                                                  |
| VulId    | 是  | 否      | Uint64 | 漏洞id                                                    |

## LoginWhiteCombinedInfo

异地登录合并后白名单

被如下接口引用：DescribeLoginWhiteCombinedList

| 名称         | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                                        |
|------------|----|--------|--------|-----------------------------------------------------------|
| CreateTime | 是  | 否      | String | 创建时间                                                      |
| Desc       | 是  | 否      | String | 仅在单台服务器时，返回服务器名称                                          |
| EndTime    | 是  | 否      | String | 结束时间                                                      |
| Id         | 是  | 否      | Uint64 | 白名单ID                                                     |
| IsGlobal   | 是  | 否      | Uint64 | 是否对全局生效, 1：全局有效 0: 对指定主机列表生效'                             |
| Locale     | 是  | 否      | String | 地域字符串                                                     |
| Locations  | 是  | 否      | String | 登陆地                                                       |
| ModifyTime | 是  | 否      | String | 最近修改时间                                                    |
| Name       | 是  | 否      | String | 白名单名字：IsLocal=1时固定为：全部服务器；单台机器时为机器内网IP，多台服务器时为服务器数量，如：11台 |

| 名称        | 必选 | 允许NULL | 类型                             | 描述              |
|-----------|----|--------|--------------------------------|-----------------|
| Places    | 是  | 是      | Array of <a href="#">Place</a> | 白名单地域           |
| Remark    | 是  | 否      | String                         | 备注              |
| SrcIp     | 是  | 否      | String                         | 白名单IP（多个IP逗号隔开） |
| StartTime | 是  | 否      | String                         | 开始时间            |
| UserName  | 是  | 否      | String                         | 白名单用户（多个用户逗号隔开） |
| Uuid      | 是  | 否      | String                         | 服务器Uuid         |

## AssetKeyVal

key-val类型的通用数据结构

被如下接口引用：DescribeAssetAppCount、DescribeAssetDatabaseCount、DescribeAssetHostTotalCount、DescribeAssetMachineTagTop、DescribeAssetPortCount、DescribeAssetProcessCount、DescribeAssetRecentMachineInfo、DescribeAssetTotalCount、DescribeAssetTypeTop、DescribeAssetUserCount、DescribeAssetWebAppCount、DescribeAssetWebFrameCount、DescribeAssetWebLocationCount、DescribeAssetWebServiceCount

| 名称       | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述     |
|----------|----|--------|--------|--------|
| Desc     | 是  | 是      | String | 描述信息   |
| Key      | 是  | 否      | String | 标签     |
| NewCount | 是  | 是      | Int64  | 今日新增数量 |
| Value    | 是  | 否      | Int64  | 数量     |

## MachineSimple

主机列表穿梭框

被如下接口引用：DescribeMachinesSimple

| 名称            | 必选 | 允许NULL | 类型                            | 描述                                                              |
|---------------|----|--------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| CloudTags     | 否  | 是      | Array of <a href="#">Tags</a> | 云标签信息                                                           |
| InstanceId    | 否  | 是      | String                        | 实例ID                                                            |
| InstanceState | 否  | 否      | String                        | 实例状态 TERMINATED_PRO_VERSION 已销毁                                 |
| IsProVersion  | 否  | 否      | Bool                          | 是否是专业版。<li>true：是</li><li>false：否</li>                          |
| KernelVersion | 否  | 否      | String                        | 内核版本                                                            |
| LicenseOrder  | 否  | 是      | <a href="#">LicenseOrder</a>  | 授权订单对象                                                          |
| MachineIp     | 否  | 否      | String                        | 主机IP。                                                           |
| MachineName   | 否  | 否      | String                        | 主机名称。                                                           |
| MachineOs     | 否  | 否      | String                        | 主机系统。                                                           |
| MachineType   | 否  | 否      | String                        | 机器所属专区类型 CVM 云服务器, BM 黑石, ECM 边缘计算, LH 轻量应用服务器 ,Other 混合云专区     |
| MachineWanIp  | 否  | 否      | String                        | 主机外网IP。                                                         |
| PayMode       | 否  | 否      | String                        | 主机状态。<li>POSTPAY: 表示后付费，即按量计费 </li><li>PREPAY: 表示预付费，即包年包月</li> |
| ProjectId     | 否  | 否      | Int64                         | 项目ID                                                            |

| 名称          | 必选 | 允许NULL | 类型                  | 描述                                                                        |
|-------------|----|--------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| ProtectType | 否  | 否      | String              | 防护版本 BASIC_VERSION 基础版，PRO_VERSION 专业版，Flagship 旗舰版，GENERAL_DISCOUNT 普惠版。 |
| Quuid       | 否  | 否      | String              | CVM或BM机器唯一Uuid。                                                           |
| RegionInfo  | 否  | 否      | RegionInfo          | 地域信息                                                                      |
| Tag         | 否  | 否      | Array of MachineTag | 标签信息                                                                      |
| Uuid        | 否  | 否      | String              | 云镜客户端唯一Uuid，若客户端长时间不在线将返回空字符。                                             |

## OrderResource

订单资源

被如下接口引用：CreateWhiteListOrder

| 名称          | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述     |
|-------------|----|--------|--------|--------|
| BeginTime   | 是  | 否      | String | 开始时间   |
| EndTime     | 是  | 否      | String | 到期时间   |
| Id          | 是  | 否      | Uint64 | 资源主键ID |
| LicenseType | 是  | 否      | Uint64 | 授权类型   |
| ResourceId  | 是  | 否      | String | 资源ID   |

## RiskDnsEvent

恶意请求事件

被如下接口引用：DescribeRiskDnsEventInfo、DescribeRiskDnsEventList

| 名称               | 必选 | 允许NULL | 类型               | 描述                                      |
|------------------|----|--------|------------------|-----------------------------------------|
| AccessCount      | 否  | 否      | Int64            | 访问次数                                    |
| AgentId          | 否  | 否      | String           | 客户端ID                                   |
| CmdLine          | 否  | 否      | String           | 命令行                                     |
| Domain           | 否  | 否      | String           | 访问域名                                    |
| FirstTime        | 否  | 否      | String           | 首次访问时间                                  |
| HandleStatus     | 否  | 否      | Int64            | 处理状态；[0:待处理 2:已加白 3:非信任状态 4:已处理 5:已忽略]  |
| HostId           | 否  | 否      | String           | 主机ID                                    |
| HostIp           | 否  | 否      | String           | 主机IP                                    |
| HostName         | 否  | 否      | String           | 主机名称                                    |
| HostStatus       | 否  | 否      | String           | 主机在线状态[OFFLINE:离线 ONLINE:在线 UNKNOWN:未知] |
| Id               | 否  | 否      | Int64            | 事件Id                                    |
| LastTime         | 否  | 否      | String           | 最近访问时间                                  |
| MachineExtraInfo | 否  | 是      | MachineExtraInfo | 附加信息                                    |
| Pid              | 否  | 否      | Int64            | 进程ID                                    |
| PolicyId         | 否  | 否      | Int64            | 策略ID                                    |

| 名称              | 必选 | 允许NULL | 类型              | 描述                      |
|-----------------|----|--------|-----------------|-------------------------|
| PolicyName      | 否  | 否      | String          | 命中策略名称                  |
| PolicyType      | 否  | 否      | Int64           | 命中策略类型[-1:未知 0系统 1:用户]  |
| ProcessMd5      | 否  | 否      | String          | 进程MD5                   |
| ProcessName     | 否  | 否      | String          | 进程名                     |
| ProtectLevel    | 否  | 否      | Int64           | 保护级别[0:基础版 1:专业版 2:旗舰版] |
| ReferenceLink   | 否  | 否      | String          | 参考链接                    |
| SuggestSolution | 否  | 否      | String          | 修复方案                    |
| Tags            | 否  | 否      | Array of String | 标签特性                    |
| ThreatDesc      | 否  | 否      | String          | 威胁描述                    |
| WanIp           | 否  | 否      | String          | 外网IP                    |

## RansomDefenseBackup

主机快照备份列表

被如下接口引用：DescribeRansomDefenseBackupList

| 名称             | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                |
|----------------|----|--------|--------|-----------------------------------|
| BackupStatus   | 是  | 否      | Uint64 | 备份状态：0备份中，1正常，2、3失败，4快照已过期，9快照已删除 |
| BackupTime     | 是  | 否      | String | 备份时间                              |
| DiskCount      | 是  | 否      | Uint64 | 备份磁盘数量                            |
| Disks          | 是  | 否      | String | 硬盘信息，；分隔                          |
| EventStatus    | 是  | 否      | Uint64 | 勒索状态：0无告警，1有告警                    |
| SnapshotIds    | 是  | 否      | String | 快照列表，；分隔                          |
| StrategyId     | 是  | 否      | Uint64 | 策略id                              |
| StrategyName   | 是  | 否      | String | 策略名称                              |
| StrategyStatus | 是  | 否      | Uint64 | 策略状态:0关闭，1开启，9已删除                 |

## RegionInfo

地域信息

被如下接口引用：DescribeMachineList、DescribeMachineRegions、DescribeMachines、DescribeMachinesSimple、DescribeRansomDefenseMachineList、DescribeRansomDefenseRollBackTaskList、DescribeRansomDefenseStrategyMachines

| 名称           | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                         |
|--------------|----|--------|--------|--------------------------------------------|
| Region       | 是  | 否      | String | 地域标志，如 ap-guangzhou，ap-shanghai，ap-beijing |
| RegionCode   | 是  | 否      | String | 地域代码，如 gz，sh，bj                            |
| RegionId     | 是  | 否      | Uint64 | 地域ID                                       |
| RegionName   | 是  | 否      | String | 地域中文名，如华南地区（广州），华东地区（上海金融），华北地区（北京）        |
| RegionNameEn | 是  | 否      | String | 地域英文名                                      |

Data

断电演习 - 业务恢复检测接口：Mol为分子，Den为分母，表示业务的恢复量化指标，最终呈现结果即为“（Mol/Den ）\*100%”计算后的百分比，例如 Mol为3，Den为10，则结果为30%，表示请求接口的这个时间点业务恢复30%

被如下接口引用：

| 名称   | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                 |
|------|----|--------|--------|--------------------|
| Den  | 是  | 否      | Uint64 | 分母                 |
| Mol  | 是  | 否      | Uint64 | 分子                 |
| Time | 是  | 是      | String | 时间，如果不返回，将使用请求当前时间 |

AssetWebServiceBaseInfo

资源管理Web服务列表信息

被如下接口引用：DescribeAssetWebServiceInfoList

| 名称               | 必选 | 允许NULL | 类型                                  | 描述            |
|------------------|----|--------|-------------------------------------|---------------|
| BinPath          | 否  | 否      | String                              | 二进制路径         |
| ConfigPath       | 否  | 否      | String                              | 配置路径          |
| Desc             | 否  | 否      | String                              | 描述            |
| FirstTime        | 否  | 否      | String                              | 首次采集时间        |
| Id               | 否  | 否      | String                              | Web服务ID       |
| InstallPath      | 否  | 否      | String                              | 安装路径          |
| IsNew            | 否  | 否      | Int64                               | 是否新增[0:否 1:是] |
| MachineExtraInfo | 否  | 是      | <a href="#">MachineExtraInfo</a>    | 附加信息          |
| MachineIp        | 否  | 否      | String                              | 主机内网IP        |
| MachineName      | 否  | 否      | String                              | 主机名称          |
| MachineWanIp     | 否  | 否      | String                              | 主机外网IP        |
| Name             | 否  | 否      | String                              | 数据库名          |
| OsInfo           | 否  | 否      | String                              | 操作系统信息        |
| ProcessCount     | 否  | 否      | Uint64                              | 关联进程数         |
| ProjectId        | 否  | 否      | Uint64                              | 主机业务组ID       |
| Quuid            | 否  | 否      | String                              | 主机Quuid       |
| Tag              | 否  | 是      | Array of <a href="#">MachineTag</a> | 主机标签          |
| UpdateTime       | 否  | 是      | String                              | 数据更新时间        |
| User             | 否  | 否      | String                              | 启动用户          |
| Uuid             | 否  | 否      | String                              | 主机Uuid        |
| Version          | 否  | 否      | String                              | 版本            |

MalwareListInfo

木马列表集合

被如下接口引用：

| 名称               | 必选 | 允许NULL | 类型              | 描述                           |
|------------------|----|--------|-----------------|------------------------------|
| Alias            | 是  | 否      | String          | 主机别名                         |
| CreateTime       | 是  | 否      | String          | 创建时间                         |
| FileCreateTime   | 是  | 否      | String          | 首次运行时间                       |
| FileModifierTime | 是  | 否      | String          | 最近运行时间                       |
| FilePath         | 是  | 否      | String          | 路径                           |
| HostIp           | 是  | 否      | String          | 服务器ip                        |
| Id               | 是  | 否      | Uint64          | 唯一ID                         |
| LatestScanTime   | 是  | 否      | String          | 最近扫描时间                       |
| Level            | 是  | 否      | Uint64          | 风险等级 0未知、1低、2中、3高、4严重        |
| Status           | 是  | 否      | Uint64          | 状态；4-待处理，5-已信任，6-已隔离，8-文件已删除 |
| Tags             | 是  | 否      | Array of String | 特性标签                         |
| Uuid             | 是  | 否      | String          | 唯一UUID                       |
| VirusName        | 是  | 否      | String          | 木马名称                         |

## MiniSite

站点信息。

被如下接口引用：

| 名称     | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述     |
|--------|----|--------|--------|--------|
| SiteId | 是  | 否      | Uint64 | 站点ID。  |
| Url    | 是  | 否      | String | 站点Url。 |

## VulStoreListInfo

被如下接口引用：DescribeHotVulTop、DescribeVulStoreList

| 名称                                                           | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                         |
|--------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------------------------|
| AttackLevel                                                  | 否  | 是      | Uint64 | 漏洞攻击热度                     |
| CveId                                                        | 否  | 是      | String | cve编号                      |
| FixSwitch                                                    | 否  | 是      | Uint64 | 漏洞是否支持自动修复                 |
| 0-windows/linux均关闭; 1-windows/linux均打开; 2-仅linux; 3-仅windows |    |        |        |                            |
| Level                                                        | 否  | 是      | Uint64 | 漏洞级别                       |
| Method                                                       | 否  | 是      | Uint64 | 漏洞检测方法 0 - 版本比对, 1 - POC验证 |
| Name                                                         | 否  | 是      | String | 漏洞名称                       |
| PublishDate                                                  | 否  | 是      | String | 发布时间                       |
| SupportDefense                                               | 否  | 是      | Uint64 | 漏洞是否支持防御                   |
| 0:不支持 1:支持                                                   |    |        |        |                            |

| 名称          | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                                      |
|-------------|----|--------|--------|---------------------------------------------------------|
| VulCategory | 否  | 是      | Uint64 | 1: web-cms漏洞 2:应用漏洞 4: Linux软件漏洞 5: Windows系统漏洞 0= 应急漏洞 |
| VulId       | 否  | 是      | Uint64 | 漏洞ID                                                    |

## VulDefenceRangeDetail

漏洞防御范围详情

被如下接口引用：DescribeVulDefenceList

| 名称          | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                   |
|-------------|----|--------|--------|----------------------|
| CveId       | 是  | 否      | String | cve id               |
| CvssScore   | 是  | 否      | Float  | cvss 分数              |
| Label       | 是  | 否      | String | 标签                   |
| Level       | 是  | 否      | Uint64 | 漏洞级别：1低危 2中危 3高危 4严重 |
| PublishTime | 是  | 否      | String | 发布时间                 |
| VulId       | 是  | 否      | Int64  | 漏洞id                 |
| VulName     | 是  | 否      | String | 漏洞名称                 |

## MachineFileTamperRule

查询主机相关核心文件监控规则详情

被如下接口引用：DescribeMachineFileTamperRules

| 名称           | 必选 | 允许NULL | 类型                                      | 描述                 |
|--------------|----|--------|-----------------------------------------|--------------------|
| Id           | 是  | 否      | Uint64                                  | 唯一id               |
| Name         | 是  | 是      | String                                  | 规则名称               |
| Rule         | 是  | 否      | Array of <a href="#">FileTamperRule</a> | 规则                 |
| RuleCategory | 是  | 否      | Uint64                                  | 规则类型 0：系统规则 1：用户规则 |

## HostDesc

展示登录审计白名单时的主机信息实体

被如下接口引用：DescribeLoginWhiteHostList

| 名称           | 必选 | 允许NULL | 类型                                  | 描述               |
|--------------|----|--------|-------------------------------------|------------------|
| MachineIp    | 是  | 否      | String                              | 机器IP:已销毁的服务器IP为空 |
| MachineName  | 是  | 否      | String                              | 机器名              |
| MachineWanIp | 是  | 否      | String                              | 公网IP:已销毁的服务器IP为空 |
| Quuid        | 是  | 否      | String                              | 云镜客户端ID          |
| Tags         | 是  | 否      | Array of <a href="#">MachineTag</a> | 标签信息数组           |
| Uuid         | 是  | 否      | String                              | 主机ID             |

## AccountStatistics

帐号统计数据。

被如下接口引用：DescribeAccountStatistics

| 名称         | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述    |
|------------|----|--------|--------|-------|
| MachineNum | 是  | 否      | Uint64 | 主机数量。 |
| Username   | 是  | 否      | String | 用户名。  |

## ChargePrepaid

预付费模式，即包年包月相关参数设置。通过该参数可以指定包年包月实例的购买时长、是否设置自动续费等属性。

被如下接口引用：InquiryPriceOpenProVersionPrepaid、OpenProVersionPrepaid、RenewProVersion

| 名称        | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|----|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Period    | 是  | 否      | Uint64 | 购买实例的时长，单位：月。取值范围：1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 24, 36。                                                                                                                                                                     |
| RenewFlag | 否  | 否      | String | 自动续费标识。取值范围：<li>NOTIFY_AND_AUTO_RENEW：通知过期且自动续费</li><li>NOTIFY_AND_MANUAL_RENEW：通知过期不自动续费</li><li>DISABLE_NOTIFY_AND_MANUAL_RENEW：不通知过期不自动续费</li>默认取值：NOTIFY_AND_MANUAL_RENEW。若该参数指定为NOTIFY_AND_AUTO_RENEW，在账户余额充足的情况下，实例到期后将按月自动续费。 |

## EmergencyVul

应急漏洞信息

被如下接口引用：DescribeEmergencyVulList

| 名称                 | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                  |
|--------------------|----|--------|--------|-------------------------------------|
| Category           | 是  | 否      | Uint64 | 漏洞分类                                |
| CveId              | 是  | 是      | String | cve编号                               |
| CvssScore          | 是  | 是      | Float  | CVSS评分                              |
| DefenseAttackCount | 是  | 是      | Uint64 | 已防御的攻击次数                            |
| HostCount          | 是  | 是      | Uint64 | 影响机器数                               |
| IsSupportDefense   | 是  | 是      | Uint64 | 是否支持防御，0:不支持 1:支持                   |
| Labels             | 是  | 是      | String | 漏洞标签 多个逗号分割                         |
| LastScanTime       | 是  | 否      | String | 最后扫描时间                              |
| Level              | 是  | 否      | Uint64 | 漏洞级别                                |
| Progress           | 是  | 否      | Uint64 | 扫描进度                                |
| PublishDate        | 是  | 否      | String | 发布日期                                |
| Status             | 是  | 否      | Uint64 | 漏洞状态 0未检测 1有风险，2无风险，3 检查中展示progress |
| VulId              | 是  | 否      | Uint64 | 漏洞id                                |
| VulName            | 是  | 否      | String | 漏洞名称                                |

## StrategyDetailInfo

策略详情(包含接口信息)

被如下接口引用：

| 名称           | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述   |
|--------------|----|--------|--------|------|
| AddTime      | 是  | 否      | String | 添加时间 |
| Remark       | 是  | 是      | String | 备注   |
| StrategyInfo | 是  | 否      | Bool   | 策略详情 |
| StrategyName | 是  | 否      | String | 策略名称 |
| StrategyType | 是  | 否      | String | 策略类型 |
| UpdateTime   | 是  | 否      | String | 更新时间 |

## MaliciousRequestWhiteListInfo

恶意请求白名单列表信息

被如下接口引用：DescribeMaliciousRequestWhiteList

| 名称         | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述    |
|------------|----|--------|--------|-------|
| CreateTime | 是  | 否      | String | 创建时间  |
| Domain     | 是  | 否      | String | 域名    |
| Id         | 是  | 否      | Uint64 | 白名单id |
| Mark       | 是  | 否      | String | 备注    |
| ModifyTime | 是  | 否      | String | 更新时间  |

## ScreenTrendsChart

大屏攻防趋势图

被如下接口引用：DescribeScreenDefenseTrends

| 名称   | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                 |
|------|----|--------|--------|--------------------|
| Type | 是  | 否      | String | 统计分类类型 值：防御次数，攻击次数 |
| X    | 是  | 否      | String | X轴 时间              |
| Y    | 是  | 否      | Uint64 | Y轴 数值              |

## IgnoreRuleEffectHostInfo

忽略检测项影响主机信息

被如下接口引用：DescribeIgnoreRuleEffectHostList

| 名称           | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                       |
|--------------|----|--------|--------|--------------------------|
| EventId      | 是  | 是      | Uint64 | 事件id                     |
| HostName     | 是  | 是      | String | 主机名称                     |
| LastScanTime | 是  | 是      | String | 最后检测时间                   |
| Level        | 是  | 是      | Uint64 | 危害等级：1-低位，2-中危，3-高危，4-严重 |
| Quuid        | 是  | 是      | String | 主机quuid                  |

| 名称      | 必选 | 允许NULL | 类型              | 描述                        |
|---------|----|--------|-----------------|---------------------------|
| Status  | 是  | 是      | Uint64          | 状态：0-未通过，1-忽略，3-已通过，5-检测中 |
| TagList | 是  | 是      | Array of String | 主机标签数组                    |

## VulFixedInfo

修护的漏洞信息

被如下接口引用：

| 名称      | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                    |
|---------|----|--------|--------|-----------------------|
| FixTime | 是  | 否      | String | 修护时间                  |
| FixType | 是  | 否      | Uint64 | 1:快照备份修护，2:直接修护       |
| Level   | 是  | 否      | Uint64 | 漏洞等级 1:低 2:中 3:高 4:提示 |
| Name    | 是  | 否      | String | 漏洞名称                  |
| VulId   | 是  | 否      | Uint64 | 漏洞id                  |

## Place

登录地信息

被如下接口引用：AddLoginWhiteList、AddLoginWhiteLists、CreateUsualLoginPlaces、DescribeLoginWhiteCombinedList、DescribeLoginWhiteList、DescribeLoginWhiteListNew、ModifyLoginWhiteInfo、ModifyLoginWhiteList、ModifyLoginWhiteRecord

| 名称         | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述             |
|------------|----|--------|--------|----------------|
| CityId     | 是  | 否      | Uint64 | 城市 ID。         |
| CountryId  | 是  | 否      | Uint64 | 国家ID，暂只支持国内：1。 |
| Location   | 否  | 否      | String | 位置名称           |
| ProvinceId | 是  | 否      | Uint64 | 省份 ID。         |

## SecurityDynamic

安全事件消息数据。

被如下接口引用：DescribeSecurityDynamics

| 名称                  | 必选 | 允许NULL | 类型       | 描述                                                                                                                                |
|---------------------|----|--------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EventTime           | 是  | 否      | Datetime | 安全事件发生时间。                                                                                                                         |
| EventType           | 是  | 否      | String   | 安全事件类型。<li>MALWARE：木马事件</li><li>NON_LOCAL_LOGIN：异地登录</li><li>BRUTEATTACK_SUCCESS：密码破解成功</li><li>VUL：漏洞</li><li>BASELINE：安全基线</li> |
| Message             | 是  | 否      | String   | 安全事件消息。                                                                                                                           |
| SecurityLevel       | 是  | 否      | String   | 安全事件等级。                                                                                                                           |
| <li>RISK: 严重</li>   |    |        |          |                                                                                                                                   |
| <li>HIGH: 高危</li>   |    |        |          |                                                                                                                                   |
| <li>NORMAL: 中危</li> |    |        |          |                                                                                                                                   |

| 名称                     | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述         |
|------------------------|----|--------|--------|------------|
| <li>LOW: 低危</li>       |    |        |        |            |
| <li>UNKNOWNED: 可疑</li> |    |        |        |            |
| Uuid                   | 是  | 否      | String | 云镜客户端UUID。 |

AssetLoadDetail

资产管理负载信息

被如下接口引用：DescribeAssetLoadInfo

| 名称          | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述      |
|-------------|----|--------|--------|---------|
| Desc        | 是  | 否      | String | 描述      |
| MachineName | 是  | 否      | String | 主机名称    |
| Quuid       | 是  | 否      | String | 主机Quuid |
| Uuid        | 是  | 否      | String | 主机Uuid  |
| Value       | 是  | 否      | Float  | 负载      |

ProtectPathInfo

主机安全-防护目录信息

被如下接口引用：

| 名称               | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                                  |
|------------------|----|--------|--------|-----------------------------------------------------|
| Alias            | 是  | 否      | String | 主机名称                                                |
| AppId            | 是  | 是      | Uint64 | 用户Appid                                             |
| AutoRecover      | 是  | 否      | Uint64 | 文件自动恢复开关：0-未开启；1-已启动                                |
| Exception        | 是  | 否      | Uint64 | 异常，0-无异常，1-超出限制；2-agent离线；3-超时；4-磁盘不足；5-机器已销毁；99-其他 |
| FileTypesWhite   | 是  | 否      | String | 防护文件类型列表，以;分隔                                       |
| HostIp           | 是  | 否      | String | 主机IP                                                |
| HostOS           | 是  | 否      | String | 主机操作系统                                              |
| Id               | 是  | 否      | Uint64 | 防护目录ID                                              |
| Progress         | 是  | 否      | Uint64 | 启动进度，百分数不含%                                         |
| ProtectFileCount | 是  | 否      | Uint64 | 防护文件个数                                              |
| ProtectPath      | 是  | 否      | String | 防护目录                                                |
| Quuid            | 是  | 否      | String | 腾讯云CVM uuid                                         |
| Status           | 是  | 否      | Uint64 | 防护状态：0-未开启；1-启动中；2-已启动；3-关闭中；4-已关闭；5-授权到期；6-已删除     |

ResponseList

隔离木马接口中成功或失败返回的machines list

被如下接口引用：

| 名称        | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述   |
|-----------|----|--------|--------|------|
| FilePath  | 是  | 否      | String | 文件路径 |
| MachineIp | 是  | 否      | String | 主机ip |

## EffectiveMachineInfo

批量导入机器信息.

被如下接口引用：DescribeImportMachineInfo

| 名称               | 必选 | 允许NULL | 类型                                  | 描述                  |
|------------------|----|--------|-------------------------------------|---------------------|
| CloudTags        | 否  | 是      | Array of <a href="#">Tags</a>       | 云标签信息               |
| InstanceId       | 否  | 是      | String                              | 机器instance ID       |
| KernelVersion    | 否  | 是      | String                              | 内核版本号               |
| LicenseOrder     | 否  | 是      | <a href="#">LicenseOrder</a>        | 授权订单对象              |
| MachineName      | 否  | 是      | String                              | 机器名称                |
| MachinePrivateIp | 否  | 是      | String                              | 机器内网ip              |
| MachinePublicIp  | 否  | 是      | String                              | 机器公网ip              |
| MachineStatus    | 否  | 是      | String                              | 在线状态 OFFLINE，ONLINE |
| MachineTag       | 否  | 是      | Array of <a href="#">MachineTag</a> | 机器标签                |
| Quuid            | 否  | 是      | String                              | 机器Quuid             |
| Uuid             | 否  | 是      | String                              | 云镜Uuid              |
| VulNum           | 否  | 是      | Uint64                              | 漏洞数量                |

## ProtectDirRelatedServer

防护目录关联服务器列表信息

被如下接口引用：DescribeProtectDirRelatedServer

| 名称                      | 必选 | 允许NULL | 类型                               | 描述     |
|-------------------------|----|--------|----------------------------------|--------|
| Authorization           | 否  | 否      | Bool                             | 是否已经授权 |
| AutoRestoreSwitchStatus | 否  | 否      | Uint64                           | 自动恢复开关 |
| Exception               | 否  | 否      | Uint64                           | 异常状态   |
| ExceptionMessage        | 否  | 否      | String                           | 异常信息   |
| HostIp                  | 否  | 否      | String                           | 服务器IP  |
| HostName                | 否  | 否      | String                           | 服务器名称  |
| Id                      | 否  | 否      | String                           | 唯一ID   |
| MachineExtraInfo        | 否  | 是      | <a href="#">MachineExtraInfo</a> | 主机额外信息 |
| MachineOs               | 否  | 否      | String                           | 服务器系统  |
| Progress                | 否  | 否      | Uint64                           | 过渡进度   |
| ProtectStatus           | 否  | 否      | Uint64                           | 防护状态   |
| ProtectSwitch           | 否  | 否      | Uint64                           | 防护开关   |

| 名称           | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述      |
|--------------|----|--------|--------|---------|
| Quuid        | 否  | 否      | String | 服务器唯一ID |
| RelateDirNum | 否  | 否      | Uint64 | 关联目录数   |

## RansomDefenseRollbackTask

防勒索回滚任务

被如下接口引用：DescribeRansomDefenseRollBackTaskList

| 名称          | 必选 | 允许NULL | 类型                         | 描述                  |
|-------------|----|--------|----------------------------|---------------------|
| BackupTime  | 是  | 否      | String                     | 快照时间                |
| CreateTime  | 是  | 否      | String                     | 操作时间                |
| Disks       | 是  | 否      | String                     | 硬盘id列表，;分隔          |
| Id          | 是  | 否      | Uint64                     | 任务ID                |
| MachineName | 是  | 否      | String                     | 主机名称                |
| ModifyTime  | 是  | 否      | String                     | Status!=0时为完成时间     |
| Quuid       | 是  | 否      | String                     | 主机Quuid             |
| RegionInfo  | 是  | 否      | <a href="#">RegionInfo</a> | 可用区信息               |
| Status      | 是  | 否      | Uint64                     | 回滚任务状态：0进行中，1成功，2失败 |
| Uuid        | 是  | 否      | String                     | 主机Uuid              |

## 错误码

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:45

### 功能说明

如果返回结果中存在 Error 字段，则表示调用 API 接口失败。例如：

```
{
  "Response": {
    "Error": {
      "Code": "AuthFailure.SignatureFailure",
      "Message": "The provided credentials could not be validated. Please check your signature is correct."
    },
    "RequestId": "ed93f3cb-f35e-473f-b9f3-0d451b8b79c6"
  }
}
```

Error 中的 Code 表示错误码，Message 表示该错误的具体信息。

### 错误码列表

#### 公共错误码

| 错误码                               | 说明                                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| AuthFailure.InvalidSecretId       | 密钥非法（不是云 API 密钥类型）。                                    |
| AuthFailure.MFAFailure            | MFA 错误。                                                |
| AuthFailure.SecretIdNotFound      | 密钥不存在。请在控制台检查密钥是否已被删除或者禁用，如状态正常，请检查密钥是否填写正确，注意前后不得有空格。 |
| AuthFailure.SignatureExpire       | 签名过期。Timestamp 和服务器时间相差不得超过五分钟，请检查本地时间是否和标准时间同步。       |
| AuthFailure.SignatureFailure      | 签名错误。签名计算错误，请对照调用方式中的接口鉴权文档检查签名计算过程。                   |
| AuthFailure.TokenFailure          | token 错误。                                              |
| AuthFailure.UnauthorizedOperation | 请求未 CAM 授权。                                            |
| DryRunOperation                   | DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。                  |
| FailedOperation                   | 操作失败。                                                  |
| InternalError                     | 内部错误。                                                  |
| InvalidAction                     | 接口不存在。                                                 |
| InvalidParameter                  | 参数错误。                                                  |
| InvalidParameterValue             | 参数取值错误。                                                |
| LimitExceeded                     | 超过配额限制。                                                |
| MissingParameter                  | 缺少参数错误。                                                |
| NoSuchVersion                     | 接口版本不存在。                                               |
| RequestLimitExceeded              | 请求的次数超过了频率限制。                                          |
| ResourceInUse                     | 资源被占用。                                                 |
| ResourceInsufficient              | 资源不足。                                                  |
| ResourceNotFound                  | 资源不存在。                                                 |
| ResourceUnavailable               | 资源不可用。                                                 |
| UnauthorizedOperation             | 未授权操作。                                                 |

| 错误码                  | 说明                               |
|----------------------|----------------------------------|
| UnknownParameter     | 未知参数错误。                          |
| UnsupportedOperation | 操作不支持。                           |
| UnsupportedProtocol  | http(s)请求协议错误，只支持 GET 和 POST 请求。 |
| UnsupportedRegion    | 接口不支持所传地域。                       |

### 业务错误码

| 错误码                                      | 说明 |
|------------------------------------------|----|
| InvalidParameterValue.TagNameLengthLimit |    |
| FailedOperation.SingleSeparate           |    |
| InvalidParameter                         |    |
| InvalidParameter.RuleHostipErr           |    |
| FailedOperation.AgentOffline             |    |
| FailedOperation.InquiryPrice             |    |
| FailedOperation.RescanVul                |    |
| InvalidParameter.NameHasRepetition       |    |
| ResourceNotFound.MachineNotFound         |    |
| FailedOperation.OpenProVersion           |    |
| UnauthorizedOperation                    |    |
| UnknownParameter                         |    |
| LimitExceeded                            |    |
| InvalidParameter.DateRange               |    |
| InvalidParameter.InvalidFormat           |    |
| ResourceInUse                            |    |
| FailedOperation.CreateOpenPortTask       |    |
| FailedOperation                          |    |
| OperationDenied                          |    |
| UnsupportedOperation                     |    |
| InvalidParameter.RegexRuleError          |    |
| InvalidParameterValue                    |    |
| FailedOperation.TradeError               |    |
| FailedOperation.LicenseExceeded          |    |
| ResourceNotFound                         |    |
| FailedOperation.RescanVulProcessInUse    |    |
| MissingParameter                         |    |
| LimitExceeded.AreaQuota                  |    |
| InvalidParameter.PortNoValid             |    |
| FailedOperation.ProcessTaskNotFound      |    |

| 错误码                                         | 说明 |
|---------------------------------------------|----|
| AuthFailure.UnauthorizedOperation           |    |
| InvalidParameter.MissingParameter           |    |
| ResourceInsufficient                        |    |
| FailedOperation.MachineDelete               |    |
| FailedOperation.APIServerFail               |    |
| FailedOperation.Export                      |    |
| InvalidParameter.RuleHostDuplicateErr       |    |
| InvalidParameter.IllegalRequest             |    |
| FailedOperation.PrePayMode                  |    |
| ResourceUnavailable                         |    |
| FailedOperation.CreateProcessTask           |    |
| FailedOperation.ProtectStartFail            |    |
| AuthFailure                                 |    |
| InternalError                               |    |
| InvalidParameter.IpNoValid                  |    |
| InternalError.MainDBFail                    |    |
| FailedOperation.OpenPortTaskNotFound        |    |
| FailedOperation.Recover                     |    |
| FailedOperation.CloseProVersion             |    |
| FailedOperation.PartSeparate                |    |
| InvalidParameter.ReverShellKeyFieldAllEmpty |    |
| FailedOperation.TooManyStrategy             |    |
| FailedOperation.NoProfessionHost            |    |
| InvalidParameter.ParsingError               |    |